

Adobe.AD0-E600.v2023-08-26.q36

試験コード:	AD0-E600
試験名称:	Adobe Experience Platform Technical Foundations
認定資格:	Adobe
無料問題数:	36
バージョン:	v2023-08-26
アクセス数:	425
ページビュー数:	360
https://www.jpnpdf.com/Adobe.AD0-E600.v2023-08-26.q36-mondaishu.html	

最新問題: 1

マーケティング担当者は、プロファイル データの特定のセグメントをクラウド ストレージにエクスポートするよう設定する任務を負っています。マーケティング担当者が利用できるファイル エクスポート オプションは次の 2 種類のうちどれですか? (2つお選びください。)

- A. フル
- B. インクリメンタル
- C. 部分的

Answer: A,B (メッセージを残す)

説明

マーケティング担当者がプロファイル データの特定のセグメントを Adobe Experience Platform のクラウド ストレージにエクスポートするように設定するときに利用できるファイル エクスポート オプションには、完全と増分の 2 種類があります。

最新問題: 2

データ サイエンス ワークスペースにおけるモデルのスコアリングとは何ですか?

- A. モデルの構築と評価
- B. レシピの構築
- C. モデルのエンジニアリング機能
- D. モデルをデータセットに適用する

Answer: D (メッセージを残す)

説明

Adobe Experience Platform のデータサイエンスワークスペースでのモデルのスコアリングは、モデルをデータセットに適用するプロセスです。Adobe Experience Platform Data Science Workspace でのスコアリングは、入力データを既存のトレーニング済みモデルにフィードすることで実現できます。スコアリング結果は、指定された出力データセットに新しいバッチとして保存され、表示可能になります。

最新問題: 3

m-house が構築した顧客データベースを Adobe Experience Platform に移行する組織。移行の一環として、顧客データベースに接続されているサービスは引き続き機能する必要があります。それらのサービスの 1 つは、REST API 呼び出しを使用して顧客と製品の詳細を取得するカスタマー ケア プラットフォームです。

AEPでは、製品の詳細はカスタム XDM クラスを使用してモデル化されます。プライマリ ID、製品 ID。

非人物識別子」タイプの名前空間にリンクされます。このフィールドは、メインのプロファイル XDM スキーマとの関係を作成するために使用されます。

カスタマーケアが製品 ID を通じて製品の詳細を取得できるようにするには、どのオプションを使用する必要がありますか？

- A. Customer Care プラットフォームで SQL クライアントを使用し、AEP Query Service に接続します。
- B. データアクセス API を使用して製品データを取得する Adobe I/O のランタイム関数を使用します。
- C. プロファイルの製品データセットを有効にし、リアルタイム プロファイル API を使用します。
- D. Journey Optimizer への API イベントをトリガーし、Journey を実行して商品データを取得します。

Answer: D (メッセージを残す)

最新問題: 4

データ サイエンス ワークスペースにおけるモデルのスコアリングとは何ですか？

- A. モデルの構築と評価
- B. モデルのエンジニアリング機能
- C. レシピの構築
- D. モデルをデータセットに適用する

Answer: D (メッセージを残す)

説明

Adobe Experience Platform のデータサイエンスワークスペースでのモデルのスコアリングは、モデルをデータセットに適用するプロセスです。Adobe Experience Platform Data Science Workspace でのスコアリングは、入力データを既存のトレーニング済みモデルにフィードすることで実現できます。スコアリング結果は、指定された出力データセットに新しいバッチとして保存され、表示可能になります。

最新問題: 5

データ エンジニアは、ソース コネクタ経由でデータを部分的に取り込む必要があります。このタスクに許可されているソース コネクタは 3 つありますか？ 3 つお選びください。)

- A. FTP/SFTP

- B. HTTP API
- C. アドビアナリティクス
- D. Azure Blob ストレージ
- E. Microsoft Dynamics
- F. Web SDK

Answer: A,C,D (メッセージを残す)

説明

[https:// experienceleague.adobe.com/docs/ experience-platform/data-prep/home.html](https://experienceleague.adobe.com/docs/experience-platform/data-prep/home.html)

最新問題: 6

データ エンジニアは AEP UI にアクセスできないため、新しいデータセットを作成して CSV データをアップロードする必要があります。

データ エンジニアはどの API リクエストでこのデータをアップロードできますか?

A)

```
curl -X POST https://platform.adobe.io/data/foundation/catalog/dataSets \
-H 'Authorization: Bearer {ACCESS_TOKEN}' \
-H 'Content-Type: application/json' \
-H 'x-api-key: {API_KEY}' \
-H 'x-gw-ims-org-id: {IMS_ORG}' \
-H 'x-sandbox-name: {SANDBOX_NAME}' \
-d '{
  "name": "{DATASET_NAME}",
  "schemaRef": {
    "id": "https://ns.adobe.com/{TENANT_ID}/schemas/{SCHEMA_ID}",
    "contentType": "application/vnd.adobe.xed+json;version=1"
  }
}'
```

here:

```
curl -X POST https://platform.adobe.io/data/foundation/import/batches \
-H 'Authorization: Bearer {ACCESS_TOKEN}' \
-H 'Content-Type: application/json' \
-H 'x-gw-ims-org-id: {IMS_ORG}' \
-H 'x-api-key: {API_KEY}' \
-H 'x-sandbox-name: {SANDBOX_NAME}' \
-d '{
  "datasetId": "{DATASET_ID}",
  "inputFormat": {
    "format": "csv"
  }
}'
```

B)

```
curl -X POST https://platform.adobe.io/data/foundation/export/dataSets \
-H 'Authorization: Bearer {ACCESS_TOKEN}' \
-H 'Content-Type: application/json' \
-H 'x-api-key: {API_KEY}' \
-H 'x-gw-ims-org-id: {IMS_ORG}' \
-H 'x-sandbox-name: {SANDBOX_NAME}' \
-d '{
  "name": "{DATASET_NAME}",
  "schemaRef": {
    "id": "https://ns.adobe.com/{TENANT_ID}/schemas/{SCHEMA_ID}",
    "contentType": "application/vnd.adobe.xed+json;version=1"
  }
}'
```

Then:

```
curl -X POST https://platform.adobe.io/data/foundation/import/batches \
-H 'Authorization: Bearer {ACCESS_TOKEN}' \
-H 'Content-Type: application/json' \
-H 'x-gw-ims-org-id: {IMS_ORG}' \
-H 'x-api-key: {API_KEY}' \
-H 'x-sandbox-name: {SANDBOX_NAME}' \
-d '{
  "datasetId": "{DATASET_ID}",
  "inputFormat": {
    "format": "parquet"
  }
}'
```

C)



A. オプション C

B. オプション B

C. オプション A

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 7

既存のスキーマの保守を担当するデータ アーキテクトは、受信データの一部の変更により、以前に定義された必須フィールドが使用できなくなったことを通知されます。データ アーキテクトは、既存のスキーマが保存され、現在データの取り込みに利用されていることを確認します。

データ アーキテクトにはどのオプションがありますか？

A. 以前に定義したフィールドを削除します。

B. 現在の必須フィールドをオプションにします

C. 既存のフィールドの名前を変更します。

D. フィールドに新しいデータ型を割り当てます。

Answer: B ([メッセージを残す](#))

説明

受信データの一部の変更により、以前に定義された必須フィールドが使用できなくなった場合、既存のスキーマの保守を担当するデータ アーキテクトには次のオプションがあります。

- * 以前に定義されたフィールドを削除します: このフィールドは必須であり、フィールドであるため、このオプションは適切ではありません。
- * これを削除すると、データの取り込みで問題が発生します。
- * 現在の必須フィールドをオプションにする: このフィールドは使用できなくなり、オプションにするとデータの取り込みを問題なく続行できるため、このオプションが適切です。
- * 既存のフィールドの名前を変更します: フィールドの名前を変更するとデータの取り込みで問題が発生するため、このオプションは適切ではありません。
- * フィールドに新しいデータ型を割り当てる: フィールドは必須であり、そのデータ型を変更するとデータの取り込みで問題が発生するため、このオプションは適切ではありません。

したがって、データ アーキテクトは、現在の必須フィールドをオプションにすることができます。

最新問題: 8

全国規模のワークアウト スタジオ チェーンが新しい予約システムを導入し、顧客がいつトレーニング セッションに 90 を入力したかを追跡できるようになりました。スタジオ チェーンは、その情報を電子メール キャンペーンの推進に利用したいと考えています。顧客がセッションを予約するときに収集されるイベント データには、スポーツ カテゴリや顧客が持つべき健康状態のレベルなどの情報は含まれません。その情報は別のデータセットに保存されます。スタジオ チェーンは AEP を使用しており、次のデータベースにアクセスできます。トレーニング セッションを予約する イベント データベース: タイムスタンプ
セッション ID メンバー ID トレーニング セッション メタデータ データベース:

セッション ID

スポーツ カテゴリ

必要な体調

データ アーキテクトは、スポーツ カテゴリと必須の身体条件を AEP セグメント ビルダーでできるように、2 つのデータベース間の関係を構築できるように AEP XDM スキーマを構成する必要があります。

データ アーキテクトは、これらの要件を満たすために AEP XDM をどのように設定すればよいでしょうか?

A. トレーニング セッションの予約イベントの XDM クラスとしてエクスペリエンス イベント スキーマを使用して 1 つのスキーマ (スキーマ A) を作成します。トレーニング セッション メタデータの XDM クラスとして個別のプロファイルを使用してスキーマ (スキーマ B) を作成します) を作成します。メンバー ID を使用します。スキーマ A のプライマリ ID としてセッション ID を使用します。スキーマ A の関係フィールドとしてセッション

ID を使用します。スキーマ B のプライマリ ID としてセッション ID を使用します。プロフィールに対してスキーマ A を有効にします。

B. トレーニング セッション メタデータのカスタム XDM クラスを使用して 1 つのスキーマ (スキーマ B) を作成します。メンバー ID をスキーマ A のプライマリ ID として使用します。セッション ID をスキーマ A のセカンダリ ID として使用します。セッション ID を次のように使用します。スキーマのプライマリ ID B プロファイルに対して両方のスキーマを有効にする

C. Experience Event を XDM クラスとして使用して 1 つのスキーマを作成します
フィールド グループを作成して、トレーニング セッションの予約イベントとトレーニング セッションのメタデータの両方のすべての属性を含めます。メンバー ID をそのスキーマのプライマリ ID として使用します。セッション ID をそのスキーマのセカンダリ ID として使用します。データベースごとに 1 つのデータフローを構成しますが、情報を保存するための同じデータセット

D. XDM クラスとしてエクスペリエンス イベント スキーマを使用して 1 つのスキーマ (スキーマ A) を作成する、またはトレーニング セッション イベントを予約する トレーニング セッション メタデータのカスタム XDM クラスを使用して 1 つのスキーマ (スキーマ B) を作成する メンバー ID を次のように使用しますスキーマ A のプライマリ ID セッション ID をスキーマ A の関係フィールドとして使用する セッション ID をスキーマ B のプライマリ ID として使用する プロファイルに対して両方のスキーマを有効にする XDM としてエクスペリエンス イベント スキーマを使用して 1 つのスキーマ (スキーマ A) を作成する トレーニング セッションを予約するイベントのクラス

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 9

データ エンジニアは、AEP 内にカスタム ID 名前空間を作成します。ただし、このカスタム ID 名前空間は間違った ID タイプです。データ エンジニアは ID 名前空間を更新するために何ができますか？

A. 正しい ID タイプで新しいカスタム ID 名前空間を作成します。

B. ID 名前空間 API を使用して、カスタム ID タイプを更新します。

C. [アイデンティティ] の下の AEP ユーザー インターフェイス内でアイデンティティ ネームスペース タイプを編集します。

D. CustomIdentityNamespace を AEP ユーザーインターフェイスの [アイデンティティ] から削除します。

Answer: **C** ([メッセージを残す](#))

最新問題: 10

次のセグメント定義があるとします。

PersonalEmail.3ddress.isNotNull() および homeAddress.city.equalsrChicago"、(rue) および homeAddress.statePfovince.equalsCIL"。false) セグメントの基準を満たすプロフィールがあります。次のセグメント ジョブが実行されるとします。

T1: セグメントジョブの実行 (属性変更なし)

T2: セグメントジョブの実行 (属性変更なし)

T3: セグメント ジョブの実行 (homeAddress.cnty 属性が Oakbrook に変更されました)

T4: セグメント ジョブの実行 (personalEmail.address 値の変更)

各時期のセグメントの会員状況はどうなっていますか?

A. 終了しました。既存。終了しました。気がついた

B. 実現しました。既存。終了しました。終了しました

C. 存在します。気がついた。終了しました。終了しました

D. 終了を認識しました。既存。終了しました

Answer: C (メッセージを残す)

説明

各期間のセグメント メンバーシップのステータスは、Existing、Realized、Exited、Exited です。

参考文献 [https:// experienceleague.adobe.com/docs/segmentation/using/segmentation-workflow/segmentation-j](https://experienceleague.adobe.com/docs/segmentation/using/segmentation-workflow/segmentation-j)

最新問題: 11

マーケティング担当者は、プロファイルごとにリンクされている ID の平均数が、過去 2 週間で大幅に増加していることに気付きました。ID グラフ ビューアで、マーケティング担当者は、異なるプロファイルに属するはずの異なる電子メールがつながり合わされていることを確認します。

根本原因を特定するためにマーケターは次に何をすべきでしょうか?

A. Identity API を使用して、電子メールの ID マッピングをリストします。

B. Identity API を使用して、Identity Namespace 定義の詳細を取得します。

C. リアルタイム プロファイル UI を使用して、プロファイルにリンクされたアイデンティティ マップを取得します。

D. ID グラフ ビューアを使用してデータ ソースのリストを取得します。

Answer: A (メッセージを残す)

最新問題: 12

データ エンジニアは、Data Prep を使用して取り込み用にデータをフォーマットしています。データ エンジニアは、CustomerCreateDate というフィールドの日付値として日付/時刻をロードする必要があります。このフィールドの使用には時間コンポーネントは必要なく、文字列ベースであるためです。

この例の JSON 値は「platosaprod.customerCreateDateVZOOS-11 -04 15:44」です。

データ エンジニアが時間コンポーネントを含まずに日付を書式設定するには、どの Data Prep 関数と順序を使用する必要がありますか?

A. フォーマット(p'atosaprod.customerCreateDate.dd-MM-yyyy')

B. format(date(_platosaprod.customerCreateDate),'dd-MM-yyyy')

C. dformaUdateLP'atosaprod.customerCreateDateJ.'dd-MM-yyyy')

D. 日付(_platosaprod.customerCreateDate.'dd-MM-yyyy')

Answer: ([解答を表示する](#))

説明

データ エンジニアは、date 関数を使用して文字列を日付オブジェクトに変換し、次に format 関数を使用して日付オブジェクトを目的の形式にフォーマットする必要があります 1。

最新問題: 13

QA エンジニアは、3 つの異なるデータ ソースを通じてプロファイルが有効になっており、同じ XDM プロファイルスキーマに基づいている 3 つのデータセットに取り込まれたデータが期待どおりに処理されるかどうかを判断する必要があります。

```
//Dataset 1 ==> Ingestion Time: "2021-05-22T17:44:12.230Z"
```

```
{
  "_orgtenant":{
    "profileIDs":{
      "email": "jondoe@luma.com"
    }
  },
  "person":{
    "name":{
      "firstName": "Jonathan"
    }
  },
  "personalEmail":{
    "address": "jondoe@luma.com"
  }
}
```

```
//Dataset 3 ==> Ingestion Time: 2021-05-22T19:37:23.000Z
```

```
{
  "_orgtenant":{
    "profileIDs":{
      "email": "jondoe@luma.com"
    }
  },
  "person":{
    "name":{
      "firstName": "Jon"
    }
  },
  "personalEmail":{
    "address": "jondoe@luma.com"
  },
  "extSourceSystemAudit":{
    "lastUpdatedDate": "2021-05-22T11:02:23.000Z"
  }
}
```

最終結果を評価するために、QA エンジニアは示されているマージ プロファイル構成を使用します。

```
"attributeMerge": {  
  "type": "dataSetPrecedence",  
  "order" : [  
    "datasetID1",  
    "datasetID3"  
  ]  
}
```



使用されるプライマリ ID は「orgtenant.profileIDs.email」です。
ユーザープロフィールにはどのようなデータを表示する必要がありますか？

A)

```
{  
  "_orgtenant":{  
    "profileIDs":{  
      "email": "jondoe@luma.com"  
    }  
  },  
  "person":{  
    "name":{  
      "firstName": "Jonathan"  
    },  
    "gender": "male"  
  },  
  "personalEmail":{  
    "address": "jondoe@luma.com"  
  }  
}
```

B)

```

{
  "_orgtenant":{
    "profileIDs":{
      "email": "jondoe@luma.com"
    }
  },
  "person":{
    "name":{
      "firstName": "Jon"
    },
    "gender": "male"
  },
  "personalEmail":{
    "address": "jondoe@luma.com"
  }
}

```

C)

```

{
  "_orgtenant":{
    "profileIDs":{
      "email": "jondoe@luma.com"
    }
  },
  "person":{
    "name":{
      "firstName": "Jonny"
    },
    "gender": "male"
  },
  "personalEmail":{
    "address": "jondoe@luma.com"
  }
}

```

D)

```

{
  "_orgtenant":{
    "profileIDs":{
      "email": "jondoe@luma.com"
    }
  },
  "person":{
    "name":{
      "firstName": "Jonathan"
    },
    "gender": "male"
  },
  "personalEmail":{
    "address": "jondoe@luma.com"
  }
}

```

- A. オプション A
- B. オプション D
- C. オプション B
- D. オプション C

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 14

マーケティング担当者は最近、Amazon S3 クラウドストレージの保存先を設定しました。宛先の最後に成功したフローでは、1,200 万レコードがエクスポートされました。Amazon S3 バケットでは、エクスポートはマーケティング担当者にどのように表示されますか？

- A. 次の形式の 3 つの CSV ファイル: filename.csv (500 万レコードを含む) filename_2.csv (500 万レコードを含む) filename_3.csv (200 万レコードを含む)
- B. filename.csv 形式の 1 つの CSV ファイル (1,200 万レコードを含む)
- C. filename.csv (600 万レコードを含む) 形式の 2 つの CSV ファイル filename_2.csv (600 万レコードを含む)
- D. 次の形式の 3 つの JSON ファイル: filename.json (500 万レコードを含む) filename_2.json (500 万レコードを含む) filename_3.json (200 万レコードを含む)

Answer: B ([メッセージを残す](#))

説明

エクスポートは、1,200 万レコードを含む 1 つの CSV ファイルとしてマーケティング担当者に提示されます¹。

[https:// experienceleague.adobe.com/docs/ experience-](https://experienceleague.adobe.com/docs/experience-platform/destinations/catalog/cloud-storage/amazon-s3.htm)
[platform/destinations/catalog/cloud-storage/amazon-s3.htm](https://experienceleague.adobe.com/docs/experience-platform/destinations/catalog/cloud-storage/amazon-s3.htm)

最新問題: 15

データ エンジニアは、非 XDM データを既存のデータセットにストリーミングするには、AEP UI を介した新しい認証を使用してストリーミング接続を設定する必要があります。データ エンジニアはどのように進めるべきでしょうか？

- A. ソース > ストリーミング > HTTP API > 新しいアカウント > データの追加 > データの選択 > データセットの選択 > 完了
- B. ソース > ストリーミング > HTTP API > データの追加 > 新しいアカウント > データの選択 > XDM へのフィールドのマッピング > 新しいデータセット > 完了
- C. 宛先 > ストリーミング > HTTP API > 新しいアカウント > データの選択 > XDM へのフィールドのマッピング データセットの選択 > 完了
- D. ソース > ストリーミング > HTTP API > データの追加 > 新しいアカウント > データの選択 > XDM へのフィールドのマッピング > データセットの選択 > 完了

Answer: D ([メッセージを残す](#))

説明

[https:// experienceleague.adobe.com/docs/ experience-platform/sources/api-](https://experienceleague.adobe.com/docs/experience-platform/sources/api-tutorials/create/streaming/http.html?la)
[tutorials/create/streaming/http.html?la](https://experienceleague.adobe.com/docs/experience-platform/sources/api-tutorials/create/streaming/http.html?la)

最新問題: 16

データセット ページの [データセットのプレビュー] ボタンをクリックすると、データのどのサブセットが表示されますか？

- A. 過去 7 日間にデータセット内の成功したすべてのバッチのサンプル
- B. XDMスキーマのデータ構造のサンプル
- C. データセット内の最新の成功したバッチのサンプル
- D. データセット内の成功したバッチと失敗したすべてのバッチのサンプル

Answer: C ([メッセージを残す](#))

説明

データセット ページの [データセットのプレビュー] ボタンをクリックすると、データセット内の最新の成功したバッチのサンプルが表示されます。

有効な **AD0-E600** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい AD0-E600 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **AD0-E600** 試験問題集を提供しています。

GoShiken.com AD0-E600 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com AD0-E600 問題集をゲットする人はこちら：

<https://www.goshiken.com/Adobe/AD0-E600-mondaishu.html> (**5230%OFF**問題集溶と正解付きで **30%w** 特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 17

データ エンジニアは、すべての文字列フィールドを取り込む必要があるファイルを持っています。エンジニアは、文字列フィールドを数値フィールドに変換するときに、データの精度を維持する必要があります。データ エンジニアがこの変換を行う際に使用できる 2 つの関数はどれですか？(2つお選びください。)

- A. To.bigint
- B. To_10 進数
- C. .integer へ
- D. To.float
- E. 宛先オブジェクト

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 18

データ エンジニアは、CRM システムから時系列データを CSV 形式で取り込んでいます。ソース データには、

「サブスクリプション」フィールドには、顧客が購入したサブスクリプションのレベルが含まれます。

データは、「subscriptionLevel」と呼ばれるターゲット フィールドに取り込まれます。これは、「Lite*. Standard」および Pro」の値を受け入れる列挙型フィールドです。

データ エンジニアは、CSV ファイルに上記の列挙型に準拠しない行がいくつか含まれていることを知っています。データ エンジニアは、これらの行を拒否するのではなく、不適合フィールドを「標準」に変換したいと考えています。

これを実現するのはどのマッピング関数ですか？

A. `iif(subscription.equals("Lite") && subscription.equals("Standard") && subscription.equals("Pro"))`。

サブスクリプション。else("Standard"))

B. `iif(subscription.equals("Lite" || "Standard" || "Pro"))`、サブスクリプション、サブスクリプション、`replacestr` ("標準"))

C. `iif(subscription.equals("Lite") || subscription.equals("Standard") || subscription.equals("Pro"))`。

標準」、サブスクリプション)

D. `iif(subscription.equals("Lite") || subscription.equals("Standard") || subscription.equals("Pro"))`。

サブスクリプション。標準)

Answer: C (メッセージを残す)

説明

データ準備関数を使用すると、ソース フィールドに入力された内容に基づいて値を計算および計算できます。`iif` 関数は、条件が `true` の場合は 1 つの値を返し、条件が `false` の場合は別の値を返します。

[https:// experienceleague.adobe.com/docs/ experience-platform/data-prep/functions.html? lang=ja](https://experienceleague.adobe.com/docs/experience-platform/data-prep/functions.html?lang=ja)

最新問題: 19

データ エンジニアは、将来のホテル予約を表す Web サイト データを CSV 経由で取り込んでいます。

The CSV is mapped to an ExperienceEvent schema and contains the following fields:

Full name.	CRM ID.	Email.	Stay date.	_id
John Smith.	112233.	john@example.com.	2025-05-06.	1234-1234-1234

各フィールドは、以下の対応するターゲット フィールドにマップされます。

"fullName": "string", "crmId": "string", "email": "string", "swyDate": "dateTime", "_id": "string"

データのマッピング時に、マッピング ステップが次のエラーで失敗します。エラー。

このエラーの考えられる原因は何ですか？

A. 対象フィールドが文字列の場合、CRM ID は整数です。

B. ソースの datetime 形式は XDM と互換性がありません。

C. 取り込み時にデフォルトのタイムスタンプ フィールドが必要です。

D. _id フィールドは自動生成されずに手動で渡されます。

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 20

全国規模のワークアウト スタジオ チェーンが新しい予約システムを導入し、顧客がいつトレーニング セッションに 90 を入力したかを追跡できるようになりました。スタジオ チェーンは、その情報を電子メール キャンペーンの推進に利用したいと考えています。顧客がセッションを予約するときに収集されるイベント データには、スポーツ カテゴリや顧客が持つべき健康状態のレベルなどの情報は含まれません。その情報は別のデータセットに保存されます。スタジオ チェーンは AEP を使用しており、次のデータベースにアクセスできます。トレーニング セッションを予約する イベント データベース: タイムスタンプ
セッション ID メンバー ID トレーニング セッション メタデータ データベース:

セッション ID

スポーツ カテゴリ

必要な体調

データ アーキテクトは、スポーツ カテゴリと必須の身体条件を AEP セグメント ビルダーでできるように、2 つのデータベース間の関係を構築できるように AEP XDM スキーマを構成する必要があります。

データ アーキテクトは、これらの要件を満たすために AEP XDM をどのように設定すればよいでしょうか？

A. XDM クラスとしてエクスペリエンス イベント スキーマを使用して 1 つのスキーマ (スキーマ A) を作成する、またはトレーニング セッション イベントを予約する トレーニング セッション メタデータのカスタム XDM クラスを使用して 1 つのスキーマ (スキーマ B) を作成する。メンバー ID を次のように使用するスキーマ A のプライマリ ID セッション ID をスキーマ A の関係フィールドとして使用する セッション ID をスキーマ B のプライマリ ID として使用する。プロファイルに対して両方のスキーマを有効にする XDM としてエクスペリエンス イベント スキーマを使用して 1 つのスキーマ (スキーマ A) を作成する トレーニング セッションを予約するイベントのクラス

B. トレーニング セッションの予約イベントの XDM クラスとしてエクスペリエンス イベント スキーマを使用して 1 つのスキーマ (スキーマ A) を作成します。トレーニング セッション メタデータの XDM クラスとして個々のプロファイルを使用してスキーマ (スキーマ B) を作成します) としてメンバー ID を使用します。スキーマ A のプライマリ ID スキーマ A の関係フィールドとしてセッション ID を使用します。スキーマ B のプライマリ ID としてセッション ID を使用します。プロファイルに対してスキーマ A を有効にします。

C. XDM クラスとしてエクスペリエンス イベントを使用して 1 つのスキーマを作成します。トレーニング セッションの予約イベントとトレーニング セッションのメタデータの両方からのすべての属性を含めるフィールド グループを作成します。そのスキーマのプライマリ ID としてメンバー ID を使用します。セッション ID を使用します。そのスキーマのセカンダリ ID としてデータベースごとに 1 つのデータフローを構成しますが、情報の保存には同じデータセットを使用します

D. トレーニング セッション メタデータのカスタム XDM クラスを使用して 1 つのスキーマ (スキーマ B) を作成します。メンバー ID をスキーマ A のプライマリ ID として使用します。セッション ID をスキーマ A のセカンダリ ID として使用します。セッション ID を次のように使用します。スキーマのプライマリ ID B プロファイルに対して両方のスキーマを有効にする

Answer: [\(解答を表示する\)](#)

最新問題: 21

データ エンジニアが API 経由で特定のバッチ ID のすべてのメタデータを検索できるサービスはどれですか?

- A. カタログ API
- B. データ取り込み API
- C. データセット API
- D. サンドボックス API

Answer: [A \(メッセージを残す\)](#)

説明

カタログ API を使用すると、データ エンジニアは API 経由で特定のバッチ ID のすべてのメタデータを検索できます。

[https:// experienceleague.adobe.com/docs/platform-learn/getting-started-for-data-architects-and-data-engineers/ov](https://experienceleague.adobe.com/docs/platform-learn/getting-started-for-data-architects-and-data-engineers/ov)

最新問題: 22

データ エンジニアは、Amazon S3 バケットを使用して新しいデータ ソースを AEP に接続したいと考えています。現在、S3 バケットには毎日の差分が追加されます。

履歴データと反復デルタをインポートする必要があります。

このタスクを最小限の労力で実行するにはどのような方法がありますか?

- A. スケジュールされたデータフローを 1 つ作成し、バックフィルを有効にします。
- B. デルタ用にスケジュールされたデータフローを 1 つ作成し、データ取り込みワークフローを通じて履歴データをインポートします。
- C. 履歴データ用に 1 回限りのデータフローを作成し、デルタ用にスケジュールされたデータフローを 1 つ作成します。
- D. スケジュールされたデータフローを 1 つ作成し、部分的な取り込みを有効にします

Answer: [D \(メッセージを残す\)](#)

最新問題: 23

DULE が強制するデータ系統を説明する選択肢はどれですか?

- A. XDM。出典、プロフィール。輸出
- B. データセット。マージポリシー。セグメントの宛先
- C. ソース。マージポリシー。セグメント。行き先
- D. スキーマ。データセットのプロファイル。セグメント

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 24

調査中に、ビジネス ユーザーは、フィールド営業担当者からの顧客データがサードパーティの CRM システムに保存されていると説明しました。

Adobe Experience Platform にデータを取り込む 3 つの方法に基づいて、スケジュールベースの取り込み実行を設定するにはどの方法を使用する必要がありますか？

- A. バッチ API
- B. ストリーミング API
- C. ソース
- D. ファイルの自動化

Answer: C ([メッセージを残す](#))

説明

Adobe Experience Platform でスケジュールベースの取り込み実行を設定する最良の方法は、ソースを使用することです。

ソースを使用すると、サードパーティ システムに保存されているデータのバッチ取り込み実行を構成およびスケジュールできます。

[https:// experienceleague.adobe.com/docs/ experience-platform/ingestion/home.html?](https://experienceleague.adobe.com/docs/experience-platform/ingestion/home.html?lang=ja)
[lang=ja](#)

最新問題: 25

データ エンジニアは、クラウド ストレージ ソースを介してデータをプラットフォームに保存する必要があります。データ エンジニアはどの 2 つのデータ形式を取り込むことができますか？(2つお選びください。)

- A. TSV
- B. アブロ
- C. XMKL
- D. JSON
- E. CSV

Answer: B,D ([メッセージを残す](#))

説明

クラウド ストレージ ソースは、ダウンロード、フォーマット、アップロードを必要とせずに、独自のデータをプラットフォームに取り込むことができます。

取り込まれたデータは、XDM JSON、XDM Parquet、または区切り文字でフォーマットできます。

[https:// experienceleague.adobe.com/docs/ experience-platform/sources/home.html?](https://experienceleague.adobe.com/docs/experience-platform/sources/home.html?lang=ja)
[lang=ja](#)

最新問題: 26

データ エンジニアは、セグメント化されたリアルタイム顧客プロファイル データを「プロファイル エクスポート」と呼ばれる新しいデータセットにエクスポートします。

データ エンジニアは、データ アクセス API を使用して、プロファイル エクスポート データセットからデータを直接ダウンロードする必要があります。

この使用例ではどのファイル形式がサポートされていますか？

- A. JSON
- B. CSV
- C. 寄木細工
- D. ブロブ

Answer: A (メッセージを残す)

説明

JSON は、この使用例でサポートされるファイル形式です。参考文献:

[https:// experienceleague.adobe.com/docs/ experience-platform/data-access-api/data-access-api/data-access-api-ov](https://experienceleague.adobe.com/docs/experience-platform/data-access-api/data-access-api/data-access-api-ov)

最新問題: 27

B2B ビジネス (クライアント) は、データ ウェアハウス (DWH) ソリューションを AEP に移行しています。現在、彼らはクライアントの従業員を認識するための主要な識別子として受信者 ID と呼ばれるものを使用しています。その Recipient ID は DWH 内で生成されます。AEP が稼働するとそのソリューションは利用できなくなるため、ソリューションアーキテクトは潜在的な代替案を検討する必要があります。

ソリューションアーキテクトは、クライアント リードおよびデータ エンジニアと協力した後、受信者 ID をより一意にするために、会社 ID とハッシュ化された従業員電子メールの組み合わせが受信者 ID の代わりに適していることを特定しました。

ソリューションアーキテクトはどのようにして AEP 内でその ID を生成できるのでしょうか？

- A. 企業 ID (個人識別子) をプライマリ ID として設定する必要があります。ハッシュ化された従業員の電子メールはセカンダリ ID として使用され、AEP はそれらを自動的に照合します。
- B. 会社 ID とハッシュされた従業員電子メールは、AEP データ準備で結合され、一意のプライマリ ID として渡される必要があります。
- C. 会社 ID とハッシュされた従業員電子メールは、AEP の外部で結合され、一意のプライマリ ID として渡される必要があります。
- D. ハッシュ化された従業員電子メールをプライマリ ID として設定する必要があります。二次 ID としての会社 ID (個人識別子) と AEP はそれらを自動的に照合します。

Answer: C (メッセージを残す)

説明

[https:// experienceleague.adobe.com/docs/ experience-platform/identity/home.html?lang=ja](https://experienceleague.adobe.com/docs/experience-platform/identity/home.html?lang=ja)

最新問題: 28

データ エンジニアはいくつかのテストを実行し、イベント データを管理します
データ エンジニアは、イベントが正しいプロファイラーによるものであることをどのように
に検証する必要がありますか

- A. データセット プレビューを使用していくつかの行を確認し、データがプロファイル内にあるかどうかを確認します。
- B. Query サービスを使用してイベントをクエリする
- C. ID グラフ ビューアを使用して、ID がどのようにマッピングされているかを表示します。
- D. プロファイル ルックアップを使用して、特定のプロファイルに関連付けられたイベントを表示します。

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 29

データ エンジニアは、クラウド ストレージ ソースを介してデータをプラットフォームに
保存する必要があります。データ エンジニアはどの 2 つのデータ形式を取り込むことがで
きますか? (2つお選びください。)

- A. CSV
- B. アプロ
- C. XMKL
- D. TSV
- E. JSON

Answer: C,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 30

時系列データが取り込まれ、リアルタイムの顧客プロファイルにリンクされています。
データ エンジニアは、Luma ID 「00」に関連付けられた最新の時系列イベントのみを検索
したいと考えています。

どの API 呼び出しが目的のイベント オブジェクトを返しますか?

A)

```
curl -X GET https://platform.adobe.io/data/core/ups/access/entities?schema.name=_xdm.context.experienceevent&relatedSchema.name=_xdm.context.profile&entityId=100&entityIdNS=Luma&limit=1&orderBy=-timestamp
```

B)

```
curl -X GET https://platform.adobe.io/data/core/ups/access/entities?schema.name=_xdm.context.profile&relatedSchema.name=_xdm.context.experienceevent&entityId=100&entityIdNS=Luma&limit=1&orderBy=+timestamp
```

C)

```
curl -X GET https://platform.adobe.io/data/core/ups/access/entities?schema.name=_xdm.context.experienceevent&relatedSchema.name=_xdm.context.profile&entityId=100&entityIdNS=Luma&limit=1&orderBy=+timestamp
```

D)

```
curl -X GET https://platform.adobe.io/data/core/ups/access/entities?schema.name=_xdm.context.profile&relatedSchema.name=_xdm.context.experienceevent&entityId=100&entityIdNS=Luma&limit=1&orderBy=-timestamp
```

- A. オプション C
- B. オプション D
- C. オプション B
- D. オプション A

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 31

調査中に、ビジネス ユーザーは、フィールド営業担当者からの顧客データがサードパーティの CRM システムに保存されていると説明しました。

Adobe Experience Platform にデータを取り込む 3 つの方法に基づいて、スケジュールベースの取り込み実行を設定するにはどの方法を使用する必要がありますか？

- A. バッチ API
- B. ファイルの自動化
- C. ソース
- D. ストリーミング API

Answer: A ([メッセージを残す](#))

有効な **AD0-E600** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい AD0-E600 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **AD0-E600** 試験問題集を提供しています。

GoShiken.com AD0-E600 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com AD0-E600 問題集をゲットする人はこちら：

<https://www.goshiken.com/Adobe/AD0-E600-mondaishu.html> (**5230%OFF**問題集溶と正解付きで **30%w** 特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 32

B2B ビジネス (クライアント) は、データ ウェアハウス (DWH) ソリューションを AEP に移行しています。現在、彼らはクライアントの従業員を認識するための主要な識別子として受信者 ID と呼ばれるものを使用しています。その Recipient ID は DWH 内で生成されます。AEP が稼働するとそのソリューションは利用できなくなるため、ソリューションアーキテクトは潜在的な代替案を検討する必要があります。

ソリューション アーキテクトは、クライアント リードおよびデータ エンジニアと協力した後、受信者 ID をより一意にするために、会社 ID とハッシュ化された従業員電子メールの組み合わせが受信者 ID の代わりに適していることを特定しました。

ソリューションアーキテクトはどのようにして AEP 内でその ID を生成できるのでしょうか？

- A. 会社 ID とハッシュ化された従業員電子メールは、AEP の外部で結合され、一意のプライマリ ID として渡される必要があります。
- B. ハッシュ化された従業員電子メールをプライマリ ID として設定する必要があります。二次 ID としての会社 ID (個人識別子) と AEP はそれらを自動的に照合します。
- C. 企業 ID (個人識別子) をプライマリ ID として設定する必要があります。ハッシュ化された従業員の電子メールはセカンダリ ID として使用され、AEP はそれらを自動的に照合します。
- D. 会社 ID とハッシュ化された従業員電子メールは、AEP データ準備で結合され、一意のプライマリ ID として渡される必要があります。

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 33

次のセグメント定義があるとします。

PersonalEmail.3ddress.isNotNull() および homeAddress.city.equalsrChicago"、(rue) および homeAddress.statePprovince.equalsCIL"。false) セグメントの基準を満たすプロファイルがあります。次のセグメント ジョブが実行されるとします。

T1: セグメントジョブの実行 (属性変更なし)

T2: セグメントジョブの実行 (属性変更なし)

T3: セグメント ジョブの実行 (homeAddress.crtly 属性が Oakbrook に変更されました)

T4: セグメント ジョブの実行 (personalEmail.address 値の変更)

各時期のセグメントの会員状況はどうなっていますか？

- A. 実現しました。既存。終了しました。終了しました
- B. 終了しました。既存。終了しました。気がついた
- C. 終了を認識しました。既存。終了しました
- D. 存在します。気がついた。終了しました。終了しました

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 34

既存のスキーマの保守を担当するデータ アーキテクトは、受信データの一部の変更により、以前に定義された必須フィールドが使用できなくなったことを通知されます。データ アーキテクトは、既存のスキーマが保存され、現在データの取り込みに利用されていることを確認します。

データ アーキテクトにはどのオプションがありますか？

- A. フィールドに新しいデータ型を割り当てます。
- B. 以前に定義したフィールドを削除します。

- C. 現在の必須フィールドをオプションにします
- D. 既存のフィールドの名前を変更します。

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 35

マーケティング担当者は、データセットに取り込まれたデータが正常にプロファイル処理されたことを迅速に検証する必要があります。AEPin を使用して、マーケティング担当者がこのタスクを実行できる 2 つの方法はどれですか? (2つお選びください。)

- A. ID > 参照
- B. 監視 > バッチ
- C. クエリサービス
- D. データセット > アクティビティ
- E. ソース > データ フロー

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 36

データ エンジニアは、AEP 内にカスタム ID 名前空間を作成します。ただし、このカスタム ID 名前空間は間違った ID タイプです。データ エンジニアは ID 名前空間を更新するために何ができますか?

- A. 正しい ID タイプで新しいカスタム ID 名前空間を作成します。
- B. ID 名前空間 API を使用して、カスタム ID タイプを更新します。
- C. [アイデンティティ] の下の AEP ユーザー インターフェイス内でアイデンティティ ネームスペース タイプを編集します。
- D. アイデンティティの下の AEP ユーザーインターフェイスからカスタム ID ネームスペースを削除します。

Answer: ([解答を表示する](#))

説明

[https:// experienceleague.adobe.com/docs/ experience-platform/identity/namespaces.html?lang=ja](https://experienceleague.adobe.com/docs/experience-platform/identity/namespaces.html?lang=ja)

Valid AD0-E600 Dumps shared by GoShiken.com for Helping Passing AD0-E600 Exam! GoShiken.com now offer the **newest AD0-E600 exam dumps**, the GoShiken.com AD0-E600 exam **questions have been updated** and **answers have been corrected** get the **newest** GoShiken.com AD0-E600 dumps with Test Engine here: <https://www.goshiken.com/Adobe/AD0-E600-mondaishu.html> (52 Q&As Dumps, **30%OFF Special Discount: Freepdfdumps**)