

Adobe.AD0-E711.v2023-12-25.q57

| | |
|---|---------------------------------------|
| 試験コード: | AD0-E711 |
| 試験名称: | Adobe Commerce Developer Professional |
| 認定資格: | Adobe |
| 無料問題数: | 57 |
| バージョン: | v2023-12-25 |
| アクセス数: | 308 |
| ページビュー数: | 570 |
| https://www.jpnpdf.com/Adobe.AD0-E711.v2023-12-25.q57-mondaishu.html | |

最新問題: 1

\Magento\Framework\Model\AbstractModel クラスから継承されたモデルを使用しているデータベースからレコードを削除するにはどうすればよいですか?

- A. このモデル オブジェクトに対して 「unset」メソッドを呼び出します。
- B. このモデル オブジェクトに対して 「delete」メソッドを呼び出します。
- C. このモデル オブジェクトに対して 「remove」メソッドを呼び出します。

Answer: B (メッセージを残す)

\Magento\Framework\Model\AbstractModel クラスから継承したモデルを使用してデータベースからレコードを削除するには、モデル オブジェクトの "delete" メソッドを呼び出します。参考:

<https://devdocs.magento.com/guides/v2.4/extension-dev-guide/database.html#database-models>

最新問題: 2

製品属性セットとカテゴリの間にはどのような関係がありますか?

- A. カテゴリは複数の製品属性セットに接続でき、それらのセットの 1 つの製品のみがカテゴリ内で許可されます。
- B. 各カテゴリは単一の製品属性セットにリンクされており、その属性セットの製品のみがカテゴリ内で許可されます。
- C. カテゴリは製品属性セットとは関係がなく、任意の製品を任意のカテゴリに割り当てることができます。
- D. 各カテゴリは 1 つの製品属性セットにリンクされ、そのカテゴリのセットまたはその親カテゴリのいずれかの製品のみにリンクされます。

Answer: (解答を表示する)

最新問題: 3

開発者はカスタム モジュール内の列の名前を変更したいと考えているため、両方の列が db Which 追加アクション (存在する場合) に追加されました。2 つの列間でデータを移行する必要がありますか?

- A. データは自動的に移行されるため、追加の操作は必要ありません。
- B. db_schema.xml の列定義に onCreate="mergeDataFrom(old_column_name)" を追加します。
- C. db_schema.xml 内の列の以前の名前を含む 'old' 属性を追加します。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 4

次の XML を使用して checkout_submit_all_after イベントを監視するようにイベント オブザーバーを構成しました。

```
<event name="checkout_submit_all_after">
  <observer name="exampleObserver" instance="MyCompany\MyModule\Observer\CheckoutObserver" />
</event>
```

イベントオブザーバーに必要なクラス定義は何ですか？

A

```
class CheckoutObserver
{
    public function exampleObserver(Event\Observer $observer) { /* observer code */ }
}
```

B

```
class CheckoutObserver implements Event\ObserverInterface
{
    public function execute(Event\Observer $observer) { /* observer code */ }
}
```

C

```
class CheckoutObserver extends Event\ObserverAbstract
{
    public function execute(Event\Observer $observer) { /* observer code */ }
}
```

D

```
class CheckoutObserver implements Event\ObserverInterface
{
    public function exampleObserver(Event\Observer $observer) { /* observer code */ }
}
```

- A. オプション C
- B. オプション A
- C. オプション D
- D. オプション B

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 5

Magento における製品とカテゴリーの関係は何ですか？

- A. 製品は 0 個以上のカテゴリーに割り当てられます。
- B. 各製品は 0 または 1 つのカテゴリーに属します

C. 各製品は常に 1 つのカテゴリに属します。

D. 製品とカテゴリの関係はカタログ製品ルールによって動的に定義されます

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 6

カスタム ルーター クラスをルーターのリストに追加するために使用されるファイルはどれですか?

A. config.xml

B. dl.xml

C. ルート.xml

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 7

開発者は、単一列レイアウトを使用するようにページを構成する必要があります。このタスクを実行する XML コードはどれですか?

A. `<action method="set Template">page/1 columns.phtml</action>`

B. `<action method="setTemplate"><page>1courn.phtml</page></action>`

C. `<アクション メソッド-テンプレートの設定><テンプレート>ページ/1 列.phtml</テンプレート></アクション>`

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 8

Adobe Commerce Admin による特定のアクションの実行を禁止するには、どのようなアクションを実行する必要がありますか?

A. すべての管理者ユーザーが完全なアクセス権を持っている必要があるため、このアクションは実行できません。

B. ストア構成でカスタム ロールを有効にし、管理者ユーザー ID を割り当てます。

C. カスタム定義リソースを使用して新しいユーザー ロールを作成し、それを管理者ユーザーに割り当てます。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 9

開発者は、単一ストア インストールのすべてのストア ビュー オプションとスコープ インジケータをオフにするにはどうすればよいでしょうか?

A. すべての Web サイト、ストア、ストア ビューを削除します。

B. アプリケーション モードを「本番」に変更します。

C. 単一ストア モードを有効にする」構成設定を「はい」に設定します。

Answer: ([解答を表示する](#))

単一ストア インストールのすべてのストア ビュー オプションとスコープ インジケータをオフにするには、Magento 管理パネルで [ストア] > [構成] > [一般] > [単一ストア モード] に移動し、[はい] を選択して、単一ストア モードを有効にします。これにより、Magento インスタンスからすべての Web

サイト、ストア、およびストア ビューのスコープが削除され、ストアが 1 つだけ存在するように動作します。参考: - <https://docs.magento.com/user-guide/stores/single-store-mode.html>

最新問題: 10

管理ルーターのfrontNameはどこで変更しますか?

- A. app/etc/env.php
- B. app/etc/local.xml
- C. composer.json
- D. app/etc/config.xml

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 11

開発者は、サードパーティ モジュール クラスのプライベート メソッド内にバグを発見しました。開発者はどのようにしてメソッドをオーバーライドできますか?

- A. 修正されたロジックを使用してカスタム クラスを作成し、そのクラスを元のクラスの優先として di.xml で定義します。
- B. ロジックを修正したカスタム クラスを作成し、preferences.xml でそのクラスをプリファレンスとして定義します。
- C. プラグインを作成し、afterメソッドに正しいロジックを実装してから、di.xml でプラグインを定義します。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 12

フロントエンド開発者によって作成された JavaScript ライブラリは、単一のカスタム ページに接続する必要があります。メソッド (このライブラリから初期化するために呼び出す必要もあります。この JavaScript スニペットを PHTML ページ テンプレートに直接追加することが決定されます。このタスクを完了するにはどの関数を使用する必要がありますか?

- A. require機能を使用します。コードをすぐに実行するために使用されるためです。
- B. Text/x-magento-init" スクリプト ブロックを使用し、その中に初期化 JavaScript スニペットを挿入します。
- C. define関数を使用します。この関数は、今後使用するモジュールを定義するために使用されま

Answer: B ([メッセージを残す](#))

JavaScript スニペットを PHTML ページ テンプレートに直接追加するには、text/x-magento-init」スクリプト ブロックを使用し、その中に初期化 JavaScript スニペットを配置する必要があります。このアプローチにより、Magento で JavaScript コンポーネントを適切に初期化できます。参考: https://devdocs.magento.com/guides/v2.4/javascript-dev-guide/javascript/js_init.html

最新問題: 13

モジュールはルートを宣言します。

```
<route id="mymodule" frontName="custom">
```

ストアフロントパス /custom/feature/ のレイアウトハンドルは何ですか？

- A. mymodule_feature_index
- B. mymodule_feature
- C. カスタム機能
- D. カスタム機能インデックス

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 14

CMS ページを特定の Web サイト/ストア ビューでのみ利用できるようにするにはどうすればよいですか？

- A. CMS ページ管理グリッドで、目的のページを選択し、一括アクションを使用してスコープを更新します。
- B. ストア構成で、グローバルとは異なるスコープで表示する必要がある各ページの ID を追加します。
- C. CMS ページ管理フォームで、[Web サイト内のページ] フィールドセットの下のストア ビュー リストから目的の Web サイト/ストア ビューを選択します。

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 15

モジュールは、JSON 応答を返す新しいコントローラー クラスを追加します。

実行メソッドの戻り値の型は何になりますか？

- A. \Zend\Json::encode() の文字列値
- B. \Magento\Framework\Controller\Result\Json のインスタンス
- C. リターン不要、レスポンスボディにはJSONに変換できるオブジェクトを設定する必要がある
- D. コントローラーから JSON を返すのではなく、新しい API エンドポイントを実装する必要があります。

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 16

開発者は管理者用の構成フィールドを作成するときにデフォルト値を設定するためにどのファイルを使用する必要がありますか？

- A. etc/adminhtml/system.xml
- B. etc/adminhtml/config.xml
- C. etc/config.xml

Answer: A ([メッセージを残す](#))

有効な **AD0-E711** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい AD0-E711 試験問題集！
GoShiken.com が最新の **AD0-E711** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com AD0-E711 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com AD0-E711 問題集をゲットする人はこちら: <https://www.goshiken.com/Adobe/AD0-E711-mondaishu.html> (**6230%OFF**問題集溶と正解付きで **30%w**特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 17

有効および無効な Magento モジュールの完全なリストを表示するには、どのコマンドを使用できますか？

- A. bin/magento モジュール:ステータス
- B. bin/megento モジュール:all
- C. bin/magento modulershow

Answer: A ([メッセージを残す](#))

有効および無効な Magento モジュールの完全なリストを表示するには、bin/magento module:status コマンドを使用します。参考: <https://devdocs.magento.com/guides/v2.4/install-gde/install/cli/install-cli-subcommands-enable.html>

最新問題: 18

レイアウト XML で view.phtml という名前のテンプレートを使用して、タイプ \Magento\Framework\View\Element\Template のブロックを宣言したいと考えています。

これに対する正しいレイアウト宣言は何でしょうか？

1

```
<block class="Magento\Framework\View\Element\Template" name="myblock" template="view.phtml" scope="MyCompany_MyModule" />
```

3

```
<container module="MyCompany_MyModule">  
  <block class="Magento\Framework\View\Element\Template" name="myblock" template="view.phtml" />  
</container>
```

5

```
<block class="Magento\Framework\View\Element\Template" name="myblock" template="MyCompany/MyModule/view/frontend/templates/view.phtml" />
```

7

```
<block class="Magento\Framework\View\Element\Template" name="myblock" template="MyCompany_MyModule:~view.phtml" />
```

- A. オプション C
- B. オプション D
- C. オプション B
- D. オプション A

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 19

JS ファイルに追加された文字列を翻訳するために開発者が実行する必要がある 2 つのアクションはどれですか? (2つお選びください。)

- A. \$.trans('<文字列>')
- B. 'image/Translate' 1, function (\$, \$t) {...};
- C. 翻訳('<文字列>');
- 定義 (('jquery1,
- D. \$.image._C<文字列>');

Answer: B,D (メッセージを残す)

最新問題: 20

Adobe Commerce Admin による特定のアクションの実行を禁止するには、どのようなアクションを実行する必要がありますか?

- A. ストア構成でカスタム ロールを有効にし、管理者ユーザー ID を割り当てます。
- B. カスタム定義リソースを使用して新しいユーザー ロールを作成し、それを管理者ユーザーに割り当てます。
- C. すべての管理者ユーザーが完全なアクセス権を持っている必要があるため、このアクションは実行できません。

Answer: B (メッセージを残す)

これを行うには、Storefront API を使用してカスタム ロールを作成し、そのロールを管理者ユーザーに割り当てます。カスタムロールの作成とユーザーへの割り当ての詳細については、adobe.com の『Adobe Commerce Developer Professional Study Manual』を参照してください。

最新問題: 21

どのインデックスモードが有効ですか?

- A. リフレッシュ時に更新
- B. 無効化時に更新
- C. 保存時に更新

Answer: C (メッセージを残す)

Magentoでは「保存時に更新」インデックスモードが有効です。このモードでは、データが保存されるたびにインデックスが自動的に更新されます。他のオプション「更新時に更新」と「無効化時に更新」は、Magento には存在しません。

最新問題: 22

静的コンテンツ署名が有効であることを確認するには、どの CLI コマンドを使用する必要がありますか?

- A. bin/magento config:show dev/static/status
- B. bin/magento config:show dev/static/sign
- C. bin/magento config:show dev/static/sign/status

Answer: B ([メッセージを残す](#))

Magento で静的コンテンツ署名が有効になっているかどうかを判断するための正しい CLI コマンドは、`bin/magento config:show dev/static/sign`です。このコマンドは、静的コンテンツ署名構成の現在のステータスを表示します。

最新問題: 23

開発者がクーポンの自動生成機能を有効にし、クーポンプレフィックス = NEWYEAR、クーポン数量 = 5、およびクーポンの長さ = 12 を設定した場合、生成されるクーポンの長さはどれくらいですか？

A. 19

B. 12

C. 17

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 24

サービス、メンバーシップ、保証、サブスクリプションなどの項目には、どのタイプの製品が通常使用されますか？

A. 仮想

B. シンプル

C. 設定可能

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 25

直接ロードできる静的ファイルはどのテーマ ディレクトリに含まれていますか？

A. 前処理済み

B. ウェブ

C. アセット

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 26

開発者が Adobe Commerce でテーマを初期化したいと考えています。このタスクを完了するにはどの2つのファイルが必要ですか？(2つお選びください。)

A. composer、json

B. テーマ.xml

C. 登録.php

D. テーマ.レス

Answer: B,C ([メッセージを残す](#))

Adobe Commerce でテーマを初期化するには、`theme.xml` と `Registration.php` の2つのファイルが必要です。`theme.xml` ファイルにはテーマのメタ情報が含まれており、`registration.php` はテーマをシステムに登録するために使用されます。参考: <https://devdocs.magento.com/guides/v2.4/frontend-dev-guide/themes/theme-create.html>

最新問題: 27

日付に使用できる 2 つの属性入力タイプはどれですか? (2つお選びください。)

- A. 日付
- B. 日付と時刻
- C. スケジュール
- D. タイムゾーン

Answer: A,B ([メッセージを残す](#))

Adobe Commerce で日付に使用できる 2 つの属性入力タイプは、「日付」と「日付と時刻」です。「日付」は日付のみを保存する場合に使用され、「日付と時刻」は日付と時刻の両方を保存する場合に使用されます。

最新問題: 28

varchar 型の新しい属性オリジンを製品エンティティに追加しました。

起点が「カリフォルニア」に設定されている製品コレクションをフィルタリングする 2 つの呼び出しはどれですか? (2つお選びください。)

- A. `$collection->addAttributeToFilter('origin', "カリフォルニア");`
- B. `$collection->addFieldToFilter('origin', "カリフォルニア");`
- C. `$collection->addAttributeToSelect('origin', "カリフォルニア");`
- D. `$collection->joinAttribute('origin', 'catalog_product/origin', 'origin', 'California');`

Answer: A,B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 29

URL /mycompany/product/load/id/123 に応答するモジュール コントローラーが作成されました。

URL で指定された ID によって製品モデルをロードする 2 つの方法はどれですか? (2つお選びください。)

- A. `\Magento\Catalog\Model\ResourceModel\Product\Collection::load()->fetchById($id)`
- B. `\Magento\Catalog\Model\ResourceModel\Product\Collection::fetchItemById($id)`
- C. `\Magento\Catalog\Model\ResourceModel\Product::load($productModel, $id)`
- D. `\Magento\Catalog\Api\ProductRepositoryInterface::getById($id)`

Answer: A,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 30

Magento_Luma テーマを継承する新しいテーマを開発しています。

これはどのようにして実現されるのでしょうか?

- A. `magento/luma` を `theme.xml` に追加します。
- B. CLI コマンド `bin/magento dev:theme:inherit Magento_Luma` を実行します。
- C. `Magento/luma` を `etc/view.xml` に追加します。
- D. Magento 管理 > デザイン > 設定で親テーマを指定します

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 31

開発者が Adobe Commerce でテーマを初期化したいと考えています。このタスクを完了するにはどの2つのファイルが必要ですか? (2つお選びください。)

- A. 作曲者.json
- B. テーマ.xml
- C. 登録.php
- D. テーマ.レス

Answer: B,C ([メッセージを残す](#))

有効な **AD0-E711** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい AD0-E711 試験問題集! GoShiken.com が最新の **AD0-E711** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com AD0-E711 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com AD0-E711 問題集をゲットする人はこちら: <https://www.goshiken.com/Adobe/AD0-E711-mondaishu.html> (**6230%OFF**問題集溶と正解付きで **30%w**特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 32

キャッシュをクリアするにはどの CLI コマンドが使用されますか?

- A. bin/magento キャッシュ:削除
- B. bin/magento キャッシュ:フラッシュ
- C. bin/magento キャッシュ:リセット

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 33

Magento がデータベース内のカテゴリ-関係を保持する2つの方法はどれですか? (2つお選びください。)

- A. 親 ID フィールドでカンマ区切り値を使用する
- B. parent_id フィールド内
- C. テーブルcatalog_category_index内
- D. パスフィールドでスラッシュ区切りの値を使用する

Answer: B,C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 34

プラグイン宣言を MyCompany/MyModule/etc/di.xml に追加しました。

```
<type name="Magento\Framework\App\ActionInterface">
  <plugin name="my_plugin" type="MyCompany\MyModule\Plugin\ActionInterfacePlugin"/>
</type>
```

この宣言はどのような影響を与えるのでしょうか?

- A. インターフェイスにプラグインを適用してはいけないため例外

B. 宣言の構文エラーによる例外

C. ActionInterface が直接インスタンス化されることはないため、プラグインは無視されます。

D. プラグインは、ActionInterface のすべての実装者に適用されます。

Answer: ([解答を表示する](#))

<https://stackoverflow.com/questions/62734221/magento2-writing-plugins-for-interface>

最新問題: 35

JS ファイルに追加された文字列を翻訳するために開発者が実行する必要がある 2 つのアクションはどれですか? (2つお選びください。)

A. \$.trans('<文字列>')

B. \$.image._C<文字列>');

C. 翻訳('<文字列>');

定義 (('jquery1,

D. 'mage/Translate' 1, function (\$, \$t) {...});

Answer: ([解答を表示する](#))

Magento で JS ファイルに追加された文字列を翻訳するには、次の 2 つのアクションを使用する必要があります。1. \$.trans('<string>') - この関数は、JavaScript で文字列を翻訳するための短縮形です。2. 'mage/Translate', function (\$, \$t) {...} - このメソッドは、JavaScript に Magento 翻訳コンポーネントを組み込み、\$t 関数を使用して文字列を翻訳するために使用されます。

最新問題: 36

カテゴリの is_anchor 属性が 1 に設定されている場合はどうなりますか?

A. カテゴリが指定されていない商品は、このカテゴリに関連付けられます。

B. これは Web サイトのデフォルトのカテゴリです

C. カテゴリは常にメニューに表示されます。

D. 顧客には、カテゴリのすべての子の子のすべての商品が表示されます。

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 37

同じエンティティに属する複数の EAV 属性はデータベース内でどのようにグループ化されますか?

A. 含まれる値のタイプに基づく

B. 1 つのテーブルにすべての数値が保存され、もう 1 つのテーブルにテキスト値が保存されることに基づきます。

C. 含まれる値のサイズに基づく

Answer: ([解答を表示する](#))

同じエンティティに属する複数の EAV 属性は、それらに含まれる値のタイプに基づいてデータベース内でグループ化されます。これは、同様のデータ型 (テキスト、整数、10 進数など) を持つ属性が同じテーブルに格納されることを意味します。

最新問題: 38

静的コンテンツをデプロイするにはどのコマンドを使用する必要がありますか？

- A. セットアップ:静的コンテンツ:デプロイ
- B. 開始:静的リソース:デプロイ
- C. startstatic-content:deploy

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 39

販売者がチェックアウト時のエラーに気づきました。アクセスしたURLは/checkoutです。開発者は、Magento.Checkout モジュールのどこで責任のあるコントローラーを見つけることができますか？

- A. コントローラ/Index/Index.php
- B. Controller/Checkout/Index.php
- C. コントローラー/Index/Checkout.php

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 40

本番環境で発生したエラーに関する通知を受け取りました。販売者はエラー識別子を提供しました。識別子に基づいてエラーメッセージを見つけるにはどうすればよいでしょうか？

- A. 識別子と一致する error_id フィールドを持つエラーメッセージがデータベース テーブル error_log に書き込まれます。
- B. var/log/Exception.log ファイルに識別子を含むエラーが書き込まれます。
- C. 識別子と一致する名前のファイルが var/report フォルダに書き込まれます。
- D. エラーは、件名に識別子が含まれる事前設定されたエラー電子メールに送信されます。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 41

モジュール MyCompany_MyModule は、カスタム管理インターフェイス ページを提供します。これらのページへのアクセスは、特定のユーザーにのみ許可される必要があります。

必要な構成をモジュールの acl.xml ファイルに追加しましたが、設定が期待どおりに機能しないようです。

Magento が ACL リソースを期待どおりに評価しているかどうかを視覚的に確認するにはどうすればよいでしょうか？

- A. webapi エンドポイント `http://example.com/rest/V1/acl/resources` への GET リクエストの応答を検査します。
- B. ブラウザで、管理者ユーザーの役割ページを開きます。役割を選択し、利用可能なリソースのツリーを調べます
- C. CLI コマンド `bin/magento admin:role:resources - all` の出力を検査します。
- D. クラス `\Magento\Framework\Acl\LoaderInterface::populateAcl()` のプラグインを作成し、ロードされたロールをエコーアウトします。

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 42

最近デプロイされたプラグインに起因する問題をデバッグしています。プラグインは doSomething メソッドをインターセプトしています。aroundDoSomething プラグイン メソッドは正常に呼び出されますが、元の doSomething メソッドは期待どおりに実行されなくなりました。

何が原因なのでしょう？

- A. プラグイン実装は、呼び出し可能な引数の実行をスキップしています。
- B. AbstractPlugin 親クラスを使用したプラグイン実装が見落とされました
- C. プラグインの並べ替え順序が高すぎるため、インターセプトされたメソッドの優先順位よりも優先されます。
- D. プラグイン実装が呼び出し可能な引数以外のものを返しました。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 43

開発者は、\Magento\Framework\Model\ResourceModel\Db\AbstractDb クラスから継承したリソースモデルをデータベース内の対応するテーブルにどのように関連付ける必要がありますか？

- A. fable」プロパティにテーブル名を渡します。
- B. テーブル名を 「_init」メソッドに渡します。
- C. Ob_schema.xml ファイルでテーブル名を指定します。

Answer: B ([メッセージを残す](#))

\Magento\Framework\Model\ResourceModel\Db\AbstractDb クラスから継承したリソースモデルをデータベース内の対応するテーブルに関連付けるには、開発者はテーブル名を "_init" メソッドに渡す必要があります。このメソッドは、リソースモデルの構築中に呼び出され、モデルのテーブル名を設定します。

最新問題: 44

app/code/MyCompany/MyModule にあるモジュールのファイル view/frontend/web/register.js に JS モジュールがあります。Magento のベース URL は https://magento.host/ で、en_US ロケートを持つ luma テーマが使用されます。

このファイルの公開 URL は何ですか？

- A. https://magento.host/pub/static/frontend//Magento/luma/en_US/MyCompany_MyModule/js/register.js
- B. https://magento.host/app/code/MyCompany_MyModule/view/frontend/web/register.js
- C. https://magento.host/pub/static/frontend/Magento/luma/en_US/MyCompany_MyModule/web/register.js
- D. https://magento.host/pub/static/frontend/Magento/luma/en_US/MyCompany_MyModule/register.js

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 45

フロントエンド開発者によって作成された JavaScript ライブラリは、単一のカスタム ページに接続する必要があります。メソッド (このライブラリから初期化するために呼び出す必要もあります。この JavaScript スニペットを PHTML ページ テンプレートに直接追加することが決定されます。このタスクを完了するにはどの関数を使用する必要がありますか？

- A. `define` 関数を使用します。この関数は、今後使用するモジュールを定義するために使用されません。
- B. `Text/x-magento-init` スクリプト ブロックを使用し、その中に初期化 JavaScript スニペットを挿入します。
- C. `require` 機能を使用します。コードをすぐに実行するために使用されるためです。

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 46

製品には、`/catalog/product/view/id/{ID}` ではなく、`/my-product` のような SEO フレンドリーな URL を使用してアクセスできます。これはどうですか？

- A. `\Magento\UrlRewrite\Controller\Router::match` のプラグインは、`url_key` 属性によって製品を読み込みます
- B. データベースに保存されている URL Rewrite を使用して、リクエスト パスとターゲット パスを接続します。
- C. イベント オブザーバーは、製品の保存時に RewriteRules を `.htaccess` に追加します。
- D. `\Magento\Catalog\Controller\Product\View::loadByUrlKey` は、`url_key` 属性値を使用して製品ページを読み込みます

Answer: B ([メッセージを残す](#))

有効な **AD0-E711** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい AD0-E711 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **AD0-E711** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com AD0-E711 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com AD0-E711 問題集をゲットする人はこちら: <https://www.goshiken.com/Adobe/AD0-E711-mondaishu.html> (**6230%OFF**問題集溶と正解付きで **30%w** 特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 47

注文直後に、販売者サイトの店頭でのみアクションを実行する必要があるカスタム モジュールを作成しました。モジュールが監視するターゲット イベントとして `checkout_submit_all_after` を選択しました。

イベントオブザーバーはどのファイルで宣言されますか？

- A. `etc/frontend.xml`
- B. `etc/config.xml`
- C. `etc/frontend/events.xml`
- D. `etc/events.xml`

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 48

開発者は、特定の HTML タグの jQuery UI ウィジェットを初期化する必要があります。
これにはどの HTML 属性が使用されますか？

- A. x-magento-init
- B. データ イメージ初期化
- C. データ-ul

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 49

カスタム ルーター クラスをルーターのリストに追加するために使用されるファイルはどれですか？

- A. config.xml
- B. ルート.xml
- C. dl.xml

Answer: B ([メッセージを残す](#))

Magento のルーティング プロセスでは、設定されたエリア ルーターが config.xml で定義されたグローバル ルーター設定よりも優先されます。したがって、次のように、routes.xml 内にカスタム ルーター クラス定義を追加できます。`` `="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="urn:magento:framework:App /etc/routes.xsd"> <router id="[ROUTER_ID]"> <routefrontName="[FRONT_NAME]"> <module name="[MODULE_NAME]" before="[OTHER_ROUTE_OR_MODULE]"/> </route> </router> </config> `` 参照:
https://devdocs.magento.com/guides/v2.4/extension-dev-guide/routing.html#cusroute_def

最新問題: 50

商人はユーロ通貨で商品を販売します。販売者は他の通貨で価格を表示したいと考えています。デフォルトの表示通貨の範囲は何ですか？

- A. ストアビュー
- B. ウェブサイト
- C. グローバル

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 51

静的コンテンツ署名が有効であることを確認するには、どの CLI コマンドを使用する必要がありますか？

- A. bin/magento config:show dev/static/sign/status
- B. bin/magento config:show dev/static/sign
- C. bin/magento config:show dev/static/status

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 52

直接ロードできる静的ファイルはどのテーマ ディレクトリに含まれていますか?

- A. 前処理済み
- B. ウェブ
- C. アセット

Answer: ([解答を表示する](#))

WebJテーマ ディレクトリには、直接ロードできる静的ファイルが含まれています。このフォルダーは、CSS、JavaScript、画像、およびテーマのその他の静的アセットを保存するために使用されます。

参考: <https://devdocs.magento.com/guides/v2.4/frontend-dev-guide/主題/テーマ構造.html>

最新問題: 53

レイアウトに CMS ブロックを挿入する正しい方法は何ですか?

```
<argument name="block_id" xsi:type="string">my_cms_block_identifier</argument>
</arguments>
</block>
```

A.

```
<referenceBlock name="content">
<block class="Magento\Cms\Block\Block" name="block_identifier" identifier="my_cms_block_identifier" />
</referenceBlock>
```

B.

```
<block class="Magento\Cms\Block\Block" name="block_identifier">
<arguments>
```

C.

```
<block class="Magento\Cms\Block\Block" name="block_identifier">
<action method="setBlock">my_cms_block_identifier</action>
</block>
```

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 54

カスタム バックエンド ページにリンクする新しいメニュー項目を管理バックエンドに追加します。ルートの宣言:

```
<router id="admin">
  <route id="mycompany" frontName="mycompany">
    <module name="MyCompany_MyModule" />
  </route>
</router>
```

/admin/mycompany/mymodule/ にリンクするには、メニュー項目のアクション属性値として何を指定しますか?

- A. routes.xmlのadminhtmlルートを拡張しないと無理
- B. アクション="mycompany/mymodule/"
- C. アクション = "admin/mycompany/mymodule/"
- D. アクション="adminhtml/mycompany/mymodule/"

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 55

カスタム ACL リソースを使用してモジュールを作成し、モジュールのリソースへのアクセスを制限したいと考えています。

ACL ロール権限に基づいて制限される 3 つの項目はどれですか? (3つお選びください。)

- A. Webapi リソース
- B. Adminhtml コントローラー
- C. 店頭ログイン
- D. CLI コマンド
- E. システム構成セクション

Answer: A,B,E ([メッセージを残す](#))

最新問題: 56

販売者から、顧客アカウント情報のバックエンド ページにメモの入力フィールドを追加するよう依頼されました。

顧客メモ属性を追加するためにモジュールのデータ パッチで指定する 3 つのアクションはどれですか? 3つお選びください。)

- A. `$customerSetup->getConnection()->addColumn('customer_entity', 'notes', $columnSpecs);`
- B. `$customerSetup->addAttributeToSet('customer', $attributeSetIdCustomer, $groupId, 'notes');`
- C. `$customerSetup->addAttribute('customer', 'notes', $options);`
- D. `$notesAttribute->setData('used_in_forms', ['adminhtml_customer']);`
- E. `$cache->clean(['eav', 'db_ddl']);`

Answer: ([解答を表示する](#)**)**

最新問題: 57

別のモジュールによって作成された既存のテーブルに外部キーを追加するにはどうすればよいですか?

- A. テーブル ノードと制約の子ノードを含む `etc/db_schema.xml` ファイルを作成します。
- B. コマンド `bin/magento setup:db-schema:upgrade <テーブル> <制約宣言>` を実行します。
- C. これは、スキーマ パッチ ファイル内の生の SQL でのみ実行できます。
- D. `etc/db_constraints.xml` ファイルを作成し、そこに制約ノード内の外部キーを指定します。

Answer: ([解答を表示する](#)**)**

<https://magento.stackexchange.com/questions/192317/magento-2-how-to-add-foreign-key-in-update-schema>

Valid AD0-E711 Dumps shared by GoShiken.com for Helping Passing AD0-E711 Exam!
GoShiken.com now offer the **newest AD0-E711 exam dumps**, the GoShiken.com AD0-E711 exam **questions have been updated** and **answers have been corrected** get the **newest** GoShiken.com AD0-E711 dumps with Test Engine here: <https://www.goshiken.com/Adobe/AD0-E711-mondaishu.html> (62 Q&As Dumps, **30%OFF** Special Discount: **Freepdfdumps**)