

Adobe.AD0-E717.v2024-03-13.q31

試験コード:	AD0-E717
試験名称:	Adobe Commerce Developer Professional
認定資格:	Adobe
無料問題数:	31
バージョン:	v2024-03-13
アクセス数:	331
ページビュー数:	310
https://www.jpnpdf.com/Adobe.AD0-E717.v2024-03-13.q31-mondaishu.html	

最新問題: 1

から継承されたコレクションに並べ替えを追加する 2 つのメソッドはどれですか?

\\Magento\\Framework\\Model\\ResourceModel\\Db\\Collection\\AbstractCollection クラス? (2つお選びください。)

- A. setOrder
- B. setSorting
- C. addSorting
- D. addOrder

Answer: ([解答を表示する](#))

説明

コレクションに並べ替えを追加する 2 つのメソッドは、

\\Magento\\Framework\\Model\\ResourceModel\\Db\\Collection\\AbstractCollection クラスは setOrder と addOrder です。これらのメソッドを使用すると、コレクション クエリに 1 つ以上の order 句を追加できます。

setSorting メソッドと addSorting メソッドは Adobe Commerce には存在しません。

検証済みの参考資料: [Adobe Commerce 開発者ガイド - コレクション]

最新問題: 2

開発者は、新しいモジュールの作成中に db.schema.xml に新しいテーブルを定義しました。

db.schema.xml から列を削除するときに、データベースから列を削除できるようにするにはどうすればよいですか?

- A. 削除可能な列は db_schema_whitelist.json で定義する必要があります。
- B. 列には、db.schema.xml で removable 属性が true に設定されている必要があります。
- C. 削除可能な列は db.schema_blacklist.json で定義する必要があります。

Answer: ([解答を表示する](#))

説明

開発者が db.schema.xml から列を削除するときにデータベースから列を削除できるようにしたい場合は、db_schema_whitelist.json ファイルで削除可能な列を定義する必要があります。このファイルは、データベースからどの列を削除できるかを Magento に伝えます。

最新問題: 3

カスタムテーマは Adobe Commerce ストアで開発されており、開発者は現在の親テーマのスタイルをオーバーライドする必要があります。

この目標を達成するには、開発者はどのファイルを使用する必要がありますか？

A. _theme.override.less

B. _ヘムレス

C. _source.less

Answer: A ([メッセージを残す](#))

説明

現在の親テーマのスタイルをオーバーライドするには、_theme.override.lessfile を使用できます。このファイルは、view/{area}/web/css/source ディレクトリにあります。

最新問題: 4

Adobe Commerce Cloud プロジェクトのクラウドプロジェクトポータル (オンボーディング UI) からどのようなアクションを実行できますか？

A. 開発者 SSH 公開キーを設定します。

B. 技術管理者の追加

C. プロジェクト変数と環境変数を更新します。

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 5

モジュールのソフト依存関係は、app/code/<Vendor>/<Module>/composer.json ファイルのどのセクションにリストされる必要がありますか？

A. 提案*: {

B. }

オプション": {

C. }

柔らかい" :{

D. }

Answer: ([解答を表示する](#)**)**

説明

モジュールのソフト依存関係は、app/code/<Vendor>/<Module>/composer.json ファイルのソフトセクションにリストされている必要があります。

{

"名前": "ベンダー/モジュール",

"description": "これはサンプルモジュールです",

```
"タイプ": "magento2 モジュール",
"バージョン": "1.0.0",
"必要とする" : {
"php": "~7.3.0",
"magento/フレームワーク": "^2.4.0",
"柔軟かい" : {
"magento/モジュールカタログ": "^2.4.0"
}
}
}
```

最新問題: 6

UI コンポーネントを使用して、管理ページ レイアウトにグリッドまたはフォームをどのように含めるべきですか？

- A. <referenceContainername='content"> q <uiComponentname="example_listing.xml7">
</referenceContainer>
- B. <referenceContainername='contentf"> q <uiComponent name="example_listing7">
</referenceContainer>
- C. <referenceContainername='content">
<uiComponentname="Vendor_Module::ul_component/example_listing.xml7">
</referenceContainer>

Answer: [\(解答を表示する\)](#)

説明

UI コンポーネントを使用して管理ページ レイアウトにグリッドまたはフォームを含めるには、開発者は次のコードを使用する必要があります。

```
<referenceContainer name="コンテンツ">
<uiComponent name="Vendor_Module::ul_component/example_listing.xml" />
</referenceContainer>
```

最新問題: 7

プラグインによってインターセプトできるメソッドのタイプはどれですか？

- A. 最終
- B. 静的
- C. パブリック

Answer: C ([メッセージを残す](#))

説明

プラグインがインターセプトできるのはパブリック メソッドのみです。これは、プラグインは本質的に Magento クラスの拡張であり、パブリック メソッドの動作のみを変更できるためです。

最新問題: 8

Adobe Commerce Cloud を使用した読み取り専用コア ファイル システムの利点は何ですか？

- A. 運用環境へのすべての変更が確実に追跡されます。
- B. Web サイトのパフォーマンスが向上します。
- C. 攻撃可能な表面の数を大幅に削減します

Answer: C ([メッセージを残す](#))

説明

Adobe Commerce Cloud の読み取り専用コア ファイル システムは、Magento アプリケーションのコア ファイルを変更できないことを意味します。これにより、Web サイト上の攻撃可能な面の数が大幅に減り、Web サイトの安全性が高まります。

最新問題: 9

可能であれば、開発者はプラグインの実行に優先順位を付けるにはどうすればよいでしょうか？

- A. 開発者は、ターゲット プラグインよりも低い値を指定することで、sortOrder プロパティを使用できます。
- B. 開発者は、ターゲット プラグインよりも高い値を指定することで、sortOrder プロパティを使用できます。
- C. プラグインは常に app/etc/config.php ファイル内のモジュールのロード順序に従って実行されるため、これは実現できません。

Answer: B ([メッセージを残す](#))

説明

プラグインの実行に優先順位を付けるには、開発者はsortOrderプロパティを使用して、ターゲットのプラグインよりも高い値を指定できます。たとえば、開発者が MyPlugin という名前のプラグインを OtherPlugin という名前のプラグインよりも優先したい場合は、次のコードを etc/config.php ファイルに追加します。

```
'モジュール' => [  
'Vendor_MyPlugin' => [  
'sortOrder' => 100,  
],  
'Vendor_OtherPlugin' => [  
'sortOrder' => 50,  
],  
],
```

これにより、MyPlugin が常に OtherPlugin よりも前に実行されるようになります。

最新問題: 10

開発者が最高のパフォーマンスを得るために Adobe Commerce Cloud 拡張統合環境で使用する 2 つの推奨プラクティスはどれですか？ (2つお選びください。)

- A. 高速 CDN を有効にする
- B. カタログ サイズを制限します
- C. cron を無効にし、必要に応じて手動で実行します

D. 統合の非アクティブなブランチをすべて削除します。

Answer: A,B ([メッセージを残す](#))

説明

Fastly CDN は、静的コンテンツをエンドユーザーの近くにキャッシュすることで、Adobe Commerce Cloud 拡張統合環境のパフォーマンスの向上に役立つコンテンツ配信ネットワークです。カタログ サイズを制限すると、データベースからロードする必要があるデータの量が減り、パフォーマンスの向上にも役立ちます。

最新問題: 11

永続的なカートに関連付けられている特性はどれですか？

- A. デフォルトでは、永続 Cookie は 30 日後に非アクティブになります。
- B. 永続カートを使用している間、ゲスト ユーザーはログインしたり、チェックアウトに登録したりする必要はありません。
- C. 顧客がログインしている間、セッション Cookie の有効期限が切れても、永続 Cookie はアクティブなままになります。

Answer: C ([メッセージを残す](#))

説明

永続的なカートは、顧客のコンピュータに保存される Cookie です。この Cookie により、顧客はブラウザを閉じてでもショッピングを続けることができます。顧客がログインしている場合、セッション Cookie の有効期限が切れても、永続 Cookie はアクティブなままになります。

最新問題: 12

静的コンテンツ署名が有効であることを確認するには、どの CLI コマンドを使用する必要がありますか？

- A. bin/magento config:show dev/static/status
- B. bin/magento config:show dev/static/sign
- C. bin/magento config:show dev/static/sign/status

Answer: C ([メッセージを残す](#))

説明

bin/magento config:show dev/static/sign/status CLI コマンドを使用して、Magento で静的コンテンツ署名が有効になっているかどうかを確認できます。静的コンテンツ署名が有効な場合、コマンドの出力には次のメッセージが含まれます。

静的コンテンツの署名が有効になっています

最新問題: 13

Adobe Commerce Cloud 開発者は、ステージング環境のデプロイメント履歴を確認したいと考えています (つまり、

ブランチ、git、マージ、同期)。開発者はステージング環境の履歴をどこで調べられますか？

- A. プロジェクト Web インターフェイス
- B. 新しいリリース

C. Adobe Commerce 管理パネル

Answer: A ([メッセージを残す](#))

説明

プロジェクト Web インターフェイスは、Adobe Commerce Cloud プロジェクトを管理するためのメインのダッシュボードです。これには、ステージング環境のデプロイ履歴を確認する機能が含まれます。

最新問題: 14

販売者は、Adobe Commerce ストアで税金を含めたいと考えています。どのオプションに税クラスを割り当てることができますか？

- A. 順序
- B. 送料
- C. カテゴリ

Answer: B ([メッセージを残す](#))

説明

Adobe Commerce ユーザーガイドによると、税クラスは Adobe Commerce の製品または顧客グループに割り当てることができます。製品税クラスは製品への課税方法を決定し、顧客税クラスは顧客の所在地とグループメンバーシップに基づいて顧客への課税方法を決定します。送料は、Adobe Commerce では製品税クラスとみなされ、さまざまな配送方法または料金に割り当てることができます。他のオプションは税クラスの割り当てには無効です。

最新問題: 15

URL 書き換えは何をするのでしょうか？

- A. サーバーに保存されている URL を更新します。
- B. ブラウザでの URL の表示方法を変更します。
- C. インデックスが作成されていないドメインに URL を更新します。

Answer: (解答を表示する)

説明

URL を書き換えると、ブラウザーでの URL の表示方法が変わります。たとえば、URL 書き換えを使用して、製品の URL を /product/1234 から /product/my-product に変更できます。

最新問題: 16

JS ファイルに追加された文字列を翻訳するために開発者が実行する必要がある 2 つのアクションはどれですか？ (2つお選びください。)

- A. 定義 ([
`jQuery`、
`魔術師/翻訳`
])、関数 (\$, \$t) { };
- B. \$ trans(,<文字列>)
- C. \$.mage._(<文字列>);

D. 翻訳('<文字列>');

Answer: (解答を表示する)

説明

JS ファイルに追加された文字列を翻訳するには、開発者は次のことを行う必要があります。

mage/translate モジュールをインポートします。

文字列を翻訳するには、translate() 関数を使用します。

有効な **AD0-E717** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい AD0-E717 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **AD0-E717** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com AD0-E717 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com AD0-E717 問題集をゲットする人はこちら: <https://www.goshiken.com/Adobe/AD0-E717-mondaishu.html>

(**7930%OFF**問題集溶と正解付きで **30%w** 特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 17

インデックスを無効にするコマンドはどれですか？

A. bin/magento Indexerreindex <index_name>

B. bin/magento インデクサー:reset <index_name>

C. bin/magento Indexerinvalidate <Index_name>

Answer: B ([メッセージを残す](#))

説明

コマンド bin/magento Indexer:reset <index_name> は、指定されたインデックスのステータスを次のように設定します。

"無効"。これは、Magento1 で使用する前にインデックスを更新する必要があることを意味します。

最新問題: 18

日付に使用できる 2 つの属性入力タイプはどれですか？ (2つお選びください。)

A. タイムゾーン

B. スケジュール

C. 日付と時刻

D. 日付

Answer: C,D ([メッセージを残す](#))

説明

日付に使用できる属性入力タイプは、「日付と時刻」と「日付」の 2 つです。これらの入力タイプを使用すると、ユーザーはカレンダー ウィジェットから日付または日時を選択できます。

タイムゾーンとスケジュールの入力タイプは、Adobe Commerce には存在しません。

確認済みの参考資料: [Adobe Commerce ユーザーガイド - 製品属性の作成]

最新問題: 19

開発者は、Adobe Commerce Cloud 実稼働環境上の RabbitMQ データにどのようにアクセスしますか？

- A. プロジェクト Web インターフェイスの使用
- B. ローカルポート転送の使用
- C. RabbitMyAdmin の使用

Answer: B ([メッセージを残す](#))

説明

Adobe Commerce Cloud 実稼働環境上の RabbitMQ データにアクセスするには、ローカルポート転送を使用できます。これにより、ローカル マシンのポートを運用環境のポートに転送できます。このようにして、ローカル マシンから RabbitMQ に接続できます。

最新問題: 20

クライアントは、チェックアウト ページの配送先住所フォームの電話フィールドの前に画像アイコンを追加したいと考えています。UI コンポーネントを変更してフィールドのカスタム テンプレート ファイルを設定する正しい方法は何ですか？

A.

```
***
<block name="telephone" xsi:type="array">
  <arguments name="config" xsi:type="array">
    <item name="elementTpl" xsi:type="string">%Vendor_Module%/form/element/%your_template%</item>
  </arguments>
</block>
***
```

B.

```
***
<item name="telephone" xsi:type="array">
  <arguments name="config" xsi:type="array">
    <item name="elementTpl" xsi:type="string">%Vendor_Module%/form/element/%your_template%</item>
  </arguments>
</item>
***
```

C.

```
***
<item name="telephone" xsi:type="array">
  <item name="config" xsi:type="array">
    <item name="elementTpl" xsi:type="string">%Vendor_Module%/form/element/%your_template%</item>
  </item>
</item>
***
```

D.

```
***
<block name="telephone" xsi:type="array">
  <arguments name="config" xsi:type="array">
    <item name="elementTpl" xsi:type="string">%Vendor_Module%/form/element/%your_template%</item>
  </arguments>
</block>
***
```



Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 21

開発者が Adobe Commerce Cloud プロジェクトのトラフィックまたはサーバーリソース不足によって発生した 503 エラーを調査するのに役立つログファイルはどれですか？

A. mysql-slow.log

B. アクセスログ

C. クラウドログ

Answer: B ([メッセージを残す](#))

説明

access.log ファイルには、IP アドレス、タイムスタンプ、リクエスト URI、レスポンス コード、リファラー URL1 など、Web サーバー上で発生したリクエストとレスポンスに関する情報が保存されます。access.log ファイルを確認することで、開発者は 503 エラーを引き起こしたリクエストと、トラフィックの急増、サーバー リソースの不足、構成ミスなどのエラーの考えられる原因を特定できます¹。

Adobe Commerce Cloud プロジェクトの access.log ファイルを確認するには、開発者は CLI で次のコマンドを使用します。

```
grep -r "\" 50 [0-9]" /path/to/access.log
```

このコマンドは、access.log ファイル内で、サーバー エラーを示す 50 で始まる応答コードを含む行を検索します¹。開発者は、これらの行のタイムスタンプを例外.log および error.log ファイルと比較して、エラーに関する詳細を見つけることができます¹。

あるいは、過去にエラーが発生し、access.log ファイルがローテーション (圧縮およびアーカイブ) されている場合、開発者は CLI で次のコマンドを使用できます (Pro アーキテクチャのみ)。

```
zgrep "\" 50 [0-9]" /path/to/access.log.<ローテーションID>.gz
```

このコマンドは、圧縮された access.log ファイル内で、501 で始まる応答コードを含む行を検索します。ローテーション ID は、ログ ファイルがローテーションされた回数を示す数値です。たとえば、access.log.1.gz はローテーションされた最新のログ ファイルであり、access.log.10.gz はローテーションされた最も古いログ ファイルです¹。

最新問題: 22

開発者は、Adobe Commerce Cloud プロジェクトで 48 時間強以内にトラフィックが急増する予定であることを Adobe サポート チームに通知しました。

この事前通知の利点は何ですか？

- A. サポート チームはその間 Web サイトを監視します
- B. プロジェクトはアップグレードされた Fastly プランを一時的に使用します
- C. トラフィックが到着すると、追加のサーバー リソースが使用可能になります。

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 23

開発者は、機密環境固有の設定値を Adobe Commerce Cloud プロジェクトにどのように追加しますか？

- A. 環境固有の機密変数をプロジェクト Web インターフェイスに追加します。
- B. SSH を使用してサーバーに接続し、app/etc/config.php ファイルに構成を追加します。
- C. Cloud CLI for Commerce コマンド `Magento-cloud config:set` を使用して構成を追加します

Answer: C ([メッセージを残す](#))

説明

`magento-cloud config:set` コマンドを使用すると、機密性の高い環境固有の設定値を Adobe Commerce Cloud プロジェクトに追加できます。このコマンドは、構成変数の名前、構成変数の値、および環境 ID を引数として受け取ります。

最新問題: 24

Adobe Commerce Cloud プロジェクトの特定のログ ファイルをすばやく表示するには、どの Cloud CLI for Commerce コマンドを使用できますか？

- A. `magento-cloud ログ`
- B. `magento-cloud ログ:リスト`
- C. `magento-cloud ログ:表示`

Answer: (解答を表示する)

説明

`magento-cloud logs:show` コマンドを使用すると、Adobe Commerce Cloud プロジェクトの特定のログ ファイルをすばやく表示できます。このコマンドは、ログ ファイルの名前を引数として受け取ります。

最新問題: 25

開発者は、Adobe Commerce Cloud 実稼働環境上の RabbitMQ データにどのようにアクセスしますか？

- A. プロジェクト Web インターフェイスの使用
- B. ローカルポート転送の使用
- C. RabbitMyAdmin の使用

Answer: B ([メッセージを残す](#))

説明

開発者が Adobe Commerce Cloud 実稼働環境上の RabbitMQ データにアクセスする方法は、ローカルポート転送を使用することです。この方法を使用すると、開発者は SSH トンネル経由で RabbitMQ サービス インスタンスに接続し、Web ブラウザから RabbitMQ 管理 UI にアクセスできます。開発者は、`magento-cloud ssh` コマンドを使用して SSH 接続を確立する必要があります。

`$MAGENTO_CLOUD_RELATIONSHIPS` 変数を使用して、RabbitMQ 接続の詳細とログイン資格情報を取得します。

最新問題: 26

直接ロードできる静的ファイルはどのテーマ ディレクトリに含まれていますか？

- A. ウェブ
- B. 前処理済み
- C. アセット

Answer: A ([メッセージを残す](#))

説明

web ディレクトリには、直接ロードできる静的ファイルが含まれています。このディレクトリには、CSS、JavaScript、画像などのファイルが含まれます。

最新問題: 27

開発者は、Adobe Commerce でテーマを初期化したいと考えています。このタスクを完了するにはどの 2 つのファイルが必要ですか？(2つお選びください。)

- A. テーマ.less
- B. 登録.php
- C. composer.json
- D. テーマ.xml

Answer: B,D ([メッセージを残す](#))

説明

Adobe Commerce でテーマを初期化するために必要な 2 つのファイルは、`registration.php` と `theme.xml` です。

`register.php` ファイルは、テーマをシステムに登録し、一意の名前を割り当てます。`theme.xml` ファイルは、テーマのタイトル、親テーマ、メディア ディレクトリ、およびプレビュー イメージを宣言します。

`theme.less` ファイルはテーマの初期化に必要ありませんが、テーマのグローバル スタイルを定義するために使用できます。

`composer.json` ファイルはテーマの初期化に必要ありませんが、テーマの依存関係とパッケージを管理するために使用できます。

確認済みの参考資料: [Adobe Commerce 開発者ガイド - テーマの作成]

最新問題: 28

開発者が Adobe Commerce Cloud プロジェクトのトラフィックまたはサーバーリソース不足によって発生した 503 エラーを調査するのに役立つログファイルはどれですか？

- A. クラウド.ログ
- B. mysql-slow.log
- C. アクセスログ

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 29

開発者は Adobe Commerce のコアクラスメソッドをオーバーライドするにはどうすればよいですか？

- A. `<preference for='Magento\Catalog\Block\Product' type='Vendor\Module\Block\Product' />`
- B. `<typename="Magento\Catalog\Block\Product"> q <rewrite class="Vendor\Module\Block\Product' />`
`</type>`
- C. `<typename="Magento\Catalog\Block\Product*> <arguments> q <argument name="rewrite" xsi:type="object">Vendor\Module\Block\Product</argument> </引数> </type>`

Answer: A ([メッセージを残す](#))

説明

di.xml の設定要素を使用すると、object1 の作成時に元のクラスの代わりに使用されるカスタムクラスを指定できます。これを使用すると、元のクラスを拡張し、カスタム クラス 1 のメソッドをオーバーライドすることで、コア クラス メソッドをオーバーライドできます。rewrite 要素と argument 要素は、di.xml1 のコア クラス メソッドをオーバーライドする場合には無効です。

最新問題: 30

開発者はクラス `\Vendor\Module\Model\MyModel` を作成しています。そのクラスを di.xml で一時として定義するにはどうすればよいですか？

- A. `<type name="\Vendor\Module\Model\MyModel" transient="true">`
- B. `<type name="\Vendor\Module\Model\MyModel" singleton='false">`
- C. `<type name="\Vendor\Module\Model\MyModel" shared="false">`

Answer: A ([メッセージを残す](#))

説明

di.xml でクラスを一時的として定義するには、transient 属性を true に設定する必要があります。コードスニペット

```
<type name="\Vendor\Module\Model\MyModel" transient="true">
```

最新問題: 31

開発者は、カスタム コントローラーの作成を含むタスクに取り組んでいます。コントローラーはリクエストを別のアクションに転送する必要があります。

開発者はどのようにしてこのタスクを完了できるでしょうか？

- A. controllerjorward.xml 構成ファイルで転送アクションを指定します。

B. コントローラーに forwardToAction メソッドを実装し、リクエストを転送するアクションを返します。

C. オブジェクトの forward メソッドの引数としてアクションを指定して forward オブジェクトを返します。

Answer: C ([メッセージを残す](#))

説明

リクエストを別のアクションに転送するには、開発者はコントローラーで次のコードを使用できます。

```
return $resultForward->forward('action');
```

\$resultForward は \Magento\Framework\Controller\Result\Fwd\ForwardInterface のインスタンスで、forward() はリクエストを転送するアクションの名前です。

Adobe Commerce には、controllerjorward.xml 設定ファイルまたは forwardToAction メソッドはありません。

確認済みの参考資料: [Adobe Commerce 開発者ガイド - アクションの結果を転送]

有効な **AD0-E717** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい AD0-E717 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **AD0-E717** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com AD0-E717 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com AD0-E717 問題集をゲットする人はこちら: <https://www.goshiken.com/Adobe/AD0-E717-mondaishu.html>

(**7930%OFF**問題集と正解付きで 30%w 特別割引コード: **Freepdfdumps**)

Valid AD0-E717 Dumps shared by GoShiken.com for Helping Passing AD0-E717 Exam! GoShiken.com now offer the **newest AD0-E717 exam dumps**, the GoShiken.com AD0-E717 exam **questions have been updated** and **answers have been corrected** get the **newest** GoShiken.com AD0-E717 dumps with Test Engine here:

<https://www.goshiken.com/Adobe/AD0-E717-mondaishu.html> (**79** Q&As Dumps, **30%OFF**

Special Discount: Freepdfdumps)