

CheckPoint.156-816.61.v2022-06-08.q24

試験コード:	156-816.61
試験名称:	Check Point Certified Managed Security Expert - VSX NGX
認定資格:	CheckPoint
無料問題数:	24
バージョン:	v2022-06-08
アクセス数:	593
ページビュー数:	240
https://www.jpnpdf.com/CheckPoint.156-816.61.v2022-06-08.q24-mondaishu.html	

最新問題: 1

Cluster XL環境の仮想システムでループを防ぐために必要なものは何ですか？

- A. VRRP
- B. STP
- C. BPDU
- D. MPLS
- E. OSPF

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 2

標準VSX構成では、各仮想システムは次のインターフェイスのどれで構成されていますか？

- A. 1つは保護されたネットワークにつながる物理インターフェイス用で、もう1つは管理仮想システムにつながるものです。
- B. 1つは外部仮想ルーター/スイッチに接続し、もう1つは保護されたネットワークに接続する物理インターフェイス用です
- C. 管理仮想システムにつながるもの。1つは外部仮想ルーターにつながります
- D. 1つは外部ネットワーク上のルーターに接続し、もう1つは保護されたネットワークに接続する物理インターフェイス用です。
- E. 1つは管理仮想システムにつながり、もう1つは内部仮想ルーター/スイッチにつながります

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 3

次の要素のうち、VSXゲートウェイ上の各仮想システムによって個別に維持されていないものはどれですか？

- A. ロギングパラメータ

- B. 状態テーブル
- C. セキュリティポリシー
- D. 構成パラメーター
- E. 管理データベース

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 4

クラスター内のブリッジ仮想システムは、ブリッジシステムをフェイルオーバーするために、次のプロトコルのどれを監視しますか？

- A. MPLS
- B. OSPF
- C. PBDU
- D. VTP
- E. STP

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 5

インストール時に、_____は、VSXゲートウェイの構成済みのすべての物理インターフェイスにバインドされます。ただし、インターフェイスが別のコンポーネントに特別に割り当てられている場合を除きます。

- A. 内部仮想ルーター
- B. 同期ネットワーク
- C. VSX管理サーバー
- D. 管理仮想システム
- E. 外部仮想ルーター

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 6

仮想スイッチは、次のうちどれに基づいてパケット転送の決定を行いますか？

- A. サブネットマスク
- B. IPアドレス
- C. ルーティングテーブル
- D. 交通流の方向
- E. MACアドレス

Answer: E ([メッセージを残す](#))

最新問題: 7

顧客の仮想システムで保護されたホストにインターネットへのアクセスとインターネットからのアクセスを許可する場合、パブリックIPアドレスとして構成する必要があるのは次のうちどれですか。

- A. 管理仮想システムのデフォルトゲートウェイIPアドレス
- B. お客様の仮想システムのメインIP
- C. 管理仮想システムのメインIP
- D. 仮想スイッチのデフォルトゲートウェイIPアドレス
- E. 仮想スイッチのメインIP

Answer: B (メッセージを残す)

最新問題: 8

SmartCenterサーバーによって管理されるVSXゲートウェイを展開する場合、次の説明のうち正しいものはどれですか。

- A. VSX管理者は、仮想システムごとに異なるドメインを構成できます
- B. すべての顧客オブジェクト、ルール、およびユーザーは、単一のデータベースに細断処理されます
- C. VSXスーパーユーザー管理者は、顧客管理者ごとにきめ細かい権限を構成できます
- D. 各仮想システムには独自の認証局があります
- E. 複数の管理者が同時に同じデータベースに接続して、複数の顧客を管理できます

Answer: B (メッセージを残す)

最新問題: 9

複数のVLANからのトラフィックを共有するポートまたはインターフェイスを説明するために使用される用語は何ですか？

- A. VLANランキング
- B. 包括的なVLANタグのサポート
- C. VLANライディング
- D. 包括的なレイヤー2ラベルのサポート
- E. フレーム階層が有効

Answer: A (メッセージを残す)

最新問題: 10

クラスター内のブリッジ仮想システムは、ブリッジシステムをフェイルオーバーするために、次のプロトコルのどれを監視しますか？

- A. OSPF
- B. BPDU
- C. STP
- D. MPLS
- E. VTP

Answer: B (メッセージを残す)

最新問題: 11

IPアドレスが重複する仮想システムを構成する場合、仮想システムは次のことを行う必要があります。

- A. 同じネットワーク上にいる
- B. ネットワークアドレス変換を実行します
- C. ブリッジモードで実行
- D. VLANタグを定義する
- E. VPNに含める

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 12

仮想システムによって適用されるセキュリティポリシーは、仮想IPスタックに接続された _____ に適用されます。

- A. ワープインターフェイス
- B. 仮想インターフェイス
- C. 物理インターフェイス
- D. ワープおよび仮想インターフェイス
- E. すべてのインターフェイス

Answer: ([解答を表示する](#)**)**

最新問題: 13

次のうち、VSXゲートウェイの管理サーバーとして機能できるのはどれですか？

- A. チェックポイントの整合性
- B. SmartCenterサーバー
- C. VPN-1 / Firewall-1 Small Office
- D. セキュリティ管理ポータル
- E. プロバイダー--NGX; マルチログモニター

Answer: ([解答を表示する](#)**)**

最新問題: 14

管理仮想システム (MVS)のどのインターフェイスを、従来のセキュリティゲートウェイの外部インターフェイスと比較できますか？

- A. 専用の管理インターフェイス (通常はeth0)
- B. なし; 外部仮想ルーターは、VSXゲートウェイで構成されたすべての仮想システムへの外部インターフェイスとして機能します
- C. MVSから外部仮想ルーターにつながる仮想インターフェイス
- D. 同期インターフェイス
- E. MVSから外部仮想ルーターにつながるワープインターフェイス

Answer: E ([メッセージを残す](#))

最新問題: 15

ブリッジモードの仮想システムは、以下を実装する仮想システムです。

- A. ネットワークアドレス変換
- B. ネイティブレイヤー2通信
- C. VLANタギング
- D. 動的IPルーティング
- E. IPルーティング

Answer: B (メッセージを残す)

最新問題: 16

_____を構成するときは、外部仮想ルーターにつながるインターフェイスをメインIPアドレスとして設定し、パブリックにルーティングできるようにする必要があります。

- A. VLANトランキングインターフェイス
- B. なりすまし防止
- C. ネットワークアドレス変換
- D. ブリッジモードの仮想システム
- E. 仮想スイッチ

Answer: (解答を表示する)

有効な **156-816.61** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい 156-816.61 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **156-816.61** 試験問題集を提供しています。

GoShiken.com 156-816.61 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com 156-816.61 問題集をゲットする人はこちら：

<https://www.goshiken.com/CheckPoint/156-816.61-mondaishu.html> (**7430%OFF**問題集
溶と正解付きで **30%w**特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 17

VSXゲートウェイ構成用に新しい仮想システムを構成する場合、最初に何をする必要がありますか？

- A. Admin CMA SmartDashboardを開き、仮想システムの管理サーバーとして使用する新しいCMAオブジェクトを作成します
- B. 新しい仮想システムをメインカスタマーに追加して、管理者CMAを管理サーバーとして使用できるようにします
- C. 仮想システムの管理サーバーとして使用する新しい顧客とCMAを作成します
- D. Admin CMA SmartDashboardを開き、新しい仮想システムオブジェクトを作成します
- E. グローバルSmartDashboardを開き、新しい仮想システムオブジェクトを作成します

Answer: C (メッセージを残す)

最新問題: 18

次のVSXゲートウェイ構成のどれが有効ですか？

- A. 異なるVLANに同じIPアドレスを持つ、異なる仮想システムに割り当てられた共有NIC
- B. 同じVLAN上に同じIPアドレスを持つ、異なる仮想システムに割り当てられた共有NIC
- C. 構成内の仮想システムごとに同じIPアドレスが割り当てられているがVLANタグが異なる複数のNIC
- D. 同じVLAN上に異なるIPアドレスを持つ、異なる仮想システムに割り当てられた共有NIC
- E. ブリッジモードで異なる仮想システムに割り当てられた複数のNIC、HideNATを実行

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 19

VSXゲートウェイが1つの共有インターフェイスのみの背後で複数のカスタマーネットワークを保護している場合、VSX管理者は、ソースベースのルーティング用に _____ を構成するか、VLANソリューションを展開する必要があります。

- A. VSXゲートウェイの負荷分散
- B. VSXゲートウェイの高可用性
- C. 非VLANインターフェースランキング
- D. 内部仮想ルーター
- E. 複数の外部仮想ルーター

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 20

次のうち、VLANメンバーシップのタイプはどれですか？

- A. プロトコルベース
- B. ポートベース
- C. セッションベース
- D. 時間ベース
- E. アプリケーションベース

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 21

インターネットにつながる仮想スイッチを構成する場合、仮想スイッチオブジェクトを作成するときに必要な項目は次のうちどれですか。

- A. VLANタグ
- B. 専用インターフェース
- C. サブネットマスク
- D. デフォルトゲートウェイ
- E. IPアドレス

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 22

次のうち、マルチコンテキストプロセスはどれですか？

- A. vsxd
- B. psd
- C. gwd
- D. synd
- E. cpd

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 23

次のMDSタイプのうち、VSXゲートウェイを作成および管理できるのはどれですか？

- A. MDSVSXインテグレーター
- B. MDSマネージャステーション
- C. MDS CLM
- D. MDS MLM
- E. MDSマネージャ+コンテナステーション

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 24

正しいか間違っているか。ブリッジモードの仮想システムは、なりすまし防止の定義を適用できます。

- A. False、スプーフィング防止はブリッジモードの仮想システムには設定できません
- B. 仮想システムに3つ以上のインターフェースが定義されている限り、真
- C. 確かに、スプーフィング防止はブリッジモードで手動で定義する必要があります
- D. ネットワークアドレス変換が実行されている限り、True
- E. 真の、なりすまし対策は自動的に定義されますブリッジモード

Answer: C ([メッセージを残す](#))

Valid **156-816.61 Dumps** shared by GoShiken.com for Helping Passing 156-816.61 Exam! GoShiken.com now offer the **newest 156-816.61 exam dumps**, the GoShiken.com 156-816.61 exam **questions have been updated** and **answers have been corrected** get the **newest** GoShiken.com 156-816.61 dumps with Test Engine here: <https://www.goshiken.com/Checkpoint/156-816.61-mondaishu.html> (74 Q&As Dumps, **30%OFF Special Discount: Freepdfdumps**)