

Cisco.300-710.v2023-02-17.q170

| | |
|---|--|
| 試験コード: | 300-710 |
| 試験名称: | Securing Networks with Cisco Firepower |
| 認定資格: | Cisco |
| 無料問題数: | 170 |
| バージョン: | v2023-02-17 |
| アクセス数: | 1790 |
| ページビュー数: | 1700 |
| https://www.jpnpdf.com/Cisco.300-710.v2023-02-17.q170-mondaishu.html | |

最新問題: 1

エンジニアは、IPS 専用モードで cisco FTD アプライアンスを構成しており、fail-to-wire インターフェイスを利用する必要があります。

これらの要件を満たすには、どのインターフェイス モードを使用する必要がありますか？

- A. 透明
- B. ルーテッド
- C. パッシブ
- D. インライン セット

Answer: [\(解答を表示する\)](#)

参照 :

<https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/security/firepower/630/configuration/guide/fpmc-config-guide-v63/inline>

最新問題: 2

Cisco FMC が Cisco ISE と統合されている場合に使用できる 2 つの修復オプションはどれですか？ (2つ選んでください。)

- A. 動的なルル ルートが構成されている
- B. DHCP プールの無効化
- C. 検疫
- D. ポートのシャットダウン
- E. ホストのシャットダウン

Answer: [C,D \(メッセージを残す\)](#)

参照 :

<https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/security/identity-services-engine/210524-configure-firepower-6-1-pxgrid-remediati.html>

最新問題: 3

Cisco FMC 内のイベント ダッシュボードには、優先度の高いイベントを覆い隠している優先度の低い侵入ドロップ イベントが殺到しています。エンジニアは、ポリシーを見直し、優先度の低いイベントを削減する任務を負っています。このタスクを実行するには、どのアクションを構成する必要がありますか？

- A. イベントを生成する
- B. ドロップして生成
- C. ドロップ パケット
- D. ドロップ接続

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 4

スイッチド Firepower デバイスの展開でネットワークの冗長性を確立するプロトコルはどれですか？

- A. STP
- B. HSRP
- C. GLBP
- D. VRRP

Answer: ([解答を表示する](#))

参照 :

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/security/firepower/620/configuration/guide/fpmc-config-guide-v62/firepower_threat_defense_high_availability.html

最新問題: 5

2つのアプリケーション層プリプロセッサとは？ (2つ選んでください。)

- A. CIFS
- B. IMAP
- C. SSL
- D. DNP3
- E. ICMP

Answer: ([解答を表示する](#))

参照 :

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/security/firepower/60/configuration/guide/fpmc-config-guide-v60/Application_Layer_Preprocessors.html

最新問題: 6

エンジニアは、Cisco FTD アプライアンスを IPS 専用モードで設定しており、fail-to-wire インターフェイスを利用する必要があります。

これらの要件を満たすには、どのインターフェイス モードを使用する必要がありますか？

- A. パッシブ
- B. ルーテッド

C. 透明

D. インライン セット

Answer: D ([メッセージを残す](#))

セクション: 展開

説明/参照:

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/security/firepower/630/configuration/guide/fpmc-config-guide-v63/inline_sets_and_passive_interfaces_for_firepower_threat_defense.html

最新問題: 7

パケットのドロップを許可するインターフェイスの種類はどれですか?

A. パッシブ

B. インライン

C. エルSPAN

D. タップ

Answer: B ([メッセージを残す](#))

セクション: 展開

説明/参照: <https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/security/firepower-ngfw/200908-configuring-firepower-threat-defense-int.html>

最新問題: 8

Rapid Threat Containment のために Cisco ISE を Cisco FMC と統合するために使用されるコネクタはどれですか?

A. pxGrid

B. FTD RTC

C. FMC RTC

D. ISE グリッド

Answer: (解答を表示する)

最新問題: 9

アクセス コントロール ポリシー ルールで使用できる 2 つのアクションはどれですか? 2 つ選んでください。)

A. リセット付きブロック

B. モニター

C. 分析

D. 発見

E. すべてブロック

Answer: A,B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 10

セキュリティ アナリストは、Cisco FMC 内で新しいレポートを作成して、毎日の攻撃、脆弱性、および接続の概要を示す必要があります。アナリストは、他のレポートから特定のダッシュボードを再利用して、この統合されたダッシュボードを作成したいと考えています。このタスクを達成するアクションはどれですか？

- A. 新しく作成されたレポートのインポート機能を使用して、追加するダッシュボードを選択します。
- B. マルウェア レポートをコピーし、セクションを変更して、他のレポートからコンポーネントを取得します。
- C. Cisco FMC 内のカスタム ワークフローを変更して、必要なデータを新しいレポートにフィードします。
- D. オブジェクト管理を介して新しいダッシュボード オブジェクトを作成し、目的のビューを表します。

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 11

2 つの Cisco FTD デバイス間でハイ アベイラビリティを実現するために満たす必要がある 2 つの条件はどれですか？ (2つ選んでください。)

- A. 同じフラッシュメモリサイズ
- B. 同じ NTP 構成
- C. 同じ DHCP/PPoE 構成
- D. 同じホスト名
- E. 同数のインターフェース

Answer: B,E ([メッセージを残す](#))

<https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/security/firepower-management-center/212699-configure-ftd-high-availability-on-firep.html> 条件 HA を作成するには2 台の FTD デバイス間では、次の条件を満たす必要があります。

同機種

同じバージョン (これは FXOS と FTD に適用されます - (メジャー (最初の番号)、マイナー 2 番目の番号)、およびメンテナンス 3 番目の番号)は等しい必要があります) 同数のインターフェース 同じタイプのインターフェース 両方のデバイスが同じグループの一部 FMC の /domain 同一の Network Time Protocol (NTP; ネットワーク タイム プロトコル) 設定を使用する コミットされていない変更を行わずに FMC に完全に展開する 同じファイアウォール モード (ルーテッドまたはトランスペアレント)にする。

これは FTD デバイスと FMC GUI の両方でチェックする必要があることに注意してください。これは、FTD が同じモードである場合があったためですが、FMC はこれを反映していません。

どのインターフェースにも DHCP/Point-to-Point Protocol over Ethernet (PPPoE) が設定されていません 両方のシャーシでホスト名 (完全修飾ドメイン名 (FQDN)) が異なります。シャーシのホスト名を確認するには、FTD CLI に移動し、このコマンドを実行します。

最新問題: 12

LAN スイッチで作業しているエンジニアが、MIME Cisco IPS へのネットワーク接続がダウンしていることに気付きました。トラブルシューティングの結果、スイッチが期待どおりに動作していると判断されました。この障害が発生するには、何を実装する必要がありましたか？

- A. 上流ルーターのルーティング プロトコルが正しく構成されていません
- B. Cisco IPS は検出モードで構成されています
- C. Cisco IPS は、フェールオープン モードになるように構成されています。
- D. リンク状態の伝播が有効

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 13

2 つの Cisco FTD デバイス間でハイ アベイラビリティが機能するために必要な 2 つの条件はどれですか？ (2つ選んでください。)

- A. ユニットは同じモデルでなければなりません。
- B. 両方のデバイスは、FMC 内で設定されている場合、同じドメインにある必要がある別のグループの一部にすることができます。
- C. ユニットは、ファイアウォール ルーテッド モード用にのみ構成する必要があります。
- D. ユニットは同じバージョンでなければなりません
- E. 同じシリーズの場合、ユニットは異なるモデルでなければなりません。

Answer: A,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 14

エンジニアは、Cisco TAC で確認するために Cisco FTD センサーの設定をプルしようとしませんが、デバイスの CU に直接アクセスすることはできません。デバイスの CLI は、エンジニアがアクセスできる Cisco FMC によって管理されます。デバイスの CLI へのアクセスを許可する Cisco FMC のアクションはどれですか？

- A. Cisco FMC 内のインポート/エクスポート ツールを使用して設定をエクスポートします。
- B. Cisco FMC 内の Cisco FTD CLI 機能で show run all コマンドを使用します。
- C. Cisco FMC 内の設定のバックアップを作成します。
- D. Cisco FMC の [File Download] セクション内で設定ファイルをダウンロードします。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 15

インライン セット プロパティの下の詳細タブで、インターフェイスがパッシブ インターフェイスをエミュレートできるようにするのはどれですか？

- A. 透過インライン モード
- B. タップモード
- C. 厳密な TCP 強制

D. リンク状態を伝播

Answer: ([解答を表示する](#))

参照:

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/security/firepower/640/configuration/guide/fpmc-config-guide-v64/inline_sets_and_passive_interfaces_for_firepower_threat_defense.html

最新問題: 16

2つのCisco FTD デバイス間でハイ アベイラビリティが機能するために必要な2つの条件はどれですか?

(2つ選んでください。)

A. ユニットは同じバージョンでなければなりません

B. 両方のデバイスは、FMC 内で設定されている場合、同じドメインにある必要がある別のグループの一部になることができます。

C. 同じシリーズの場合、ユニットは異なるモデルでなければなりません。

D. ユニットは、ファイアウォール ルーテッド モード用にのみ構成する必要があります。

E. ユニットは同じモデルでなければなりません。

Answer: A,E ([メッセージを残す](#))

参照: <https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/security/firepower-management-center/212699-configure-ftd-high-availability-on-firep.html>

有効な **300-710** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい 300-710 試験問題集! GoShiken.com が最新の **300-710** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com 300-710 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com 300-710 問題集をゲットする人はこちら: <https://www.goshiken.com/Cisco/300-710-mondaishu.html> (**38830%OFF**問題集溶と正解付きで **30%w** 特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 17

オブジェクトのオーバーライドをサポートするオブジェクトタイプはどれですか?

A. 時間範囲

B. セキュリティ グループ タグ

C. ネットワーク オブジェクト

D. DNS サーバグループ

Answer: C ([メッセージを残す](#))

参照:

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/security/firepower/60/configuration/guide/fpmc-config-guide-v60/Reusable_Objects.html#concept_8BFE8B9A83D742D9B647A74F7AD50053

最新問題: 18

Cisco ASA Firepower モジュールを展開する場合、組織はネットワークに影響を与えずにトラフィックの内容を評価したいと考えています。現在、物理アプライアンス上に同じデバイスの複数のインスタンスを持つように構成されています。どの展開モードが組織のニーズを満たしていますか？

- A. パッシブ モニター専用モード
- B. パッシブ タップ モニター専用モード
- C. インライン タップ モニター専用モード
- D. インライン モード

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 19

2 つの Cisco FTD デバイス間でハイ アベイラビリティを実現するために満たす必要がある 2 つの条件はどれですか？ (2つ選んでください。)

- A. 同じホスト名
- B. 同じフラッシュ メモリ サイズ
- C. 同数のインターフェース
- D. 同じ DHCP/PPoE 構成
- E. 同じ NTP 構成

Answer: C,E ([メッセージを残す](#))

最新問題: 20

クラスター化されたユニット環境でサイト間 VPN をセットアップすることの欠点は何ですか？

- A. 障害が発生したマスター ユニットが回復した場合にのみ、VPN 接続を再確立できます。
- B. すべてのクラスタ ユニットで同時に VPN 接続を維持するには、スマート ライセンスが必要です。
- C. 新しいマスター ユニットが選択されたときに、VPN 接続を再確立する必要があります。
- D. 新しいマスター ユニットが選出されると、確立された VPN 接続のみが維持されます。

Answer: ([解答を表示する](#))

参照: https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/security/firepower/fxos/clustering/ftd-cluster-solution.html#concept_g32_yml_y2b

最新問題: 21

現在、エンジニアは Cisco FTD デバイスを Cisco FMC に登録しており、10.10.50.12 のアドレスが割り当てられています。組織はアドレッシングスキームをアップグレードしており、ネットワーク上で適切な量のアドレスを提供する形式にアドレスを変換する必要があります。新しいアドレッシングが有効になり、Cisco FTD に使用できるようにするために、エンジニアは何をすべきですかCisco FMC 接続に？

- A. Cisco FMC からデバイスを削除せずに、IP アドレスを IPv4 から IPv6 に更新します。
- B. Cisco FMC は、IPv4 IP アドレスを使用するデバイスをサポートしていません。
- C. デバイスをフォーマットし、Cisco FMC に再登録します。
- D. デバイスを削除し、Cisco FMC に再登録します。

Answer: D (メッセージを残す)

最新問題: 22

Cisco FMC で設定され、Cisco FTD に伝達される OSPF ルーティング機能を 2 つ選択してください。(2つ選んでください。)

- A. IPv6 機能を備えた OSPFv2
- B. 仮想リンク
- C. OSPF パケットに対する SHA 認証
- D. エリア境界ルータ タイプ 1 LSA フィルタリング
- E. OSPF パケットに対する MD5 認証

Answer: (解答を表示する)

参照:

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/security/firepower/620/configuration/guide/fpmc-config-guide-v62/ospf_for_firepower_threat_defense.html

最新問題: 23

あるエンジニアが LAN スイッチで vorlang を使用していて、MIME Cisco IPS へのネットワーク接続がダウンしていることに気付きました。トラブルシューティングの結果、スイッチが期待どおりに動作していると判断されました。

- A. Cisco IPS は検出モードで構成されています
- B. Cisco IPS は、フェールオープン モードになるように構成されています。
- C. リンク状態の伝播が有効
- D. 上流ルーターのルーティング プロトコルが正しく構成されていません

Answer: A (メッセージを残す)

最新問題: 24

IP アドレスが 10.0.0.10 で、登録キーが Cisco123 である FMC マネージャにユニットを関連付けるために、FTD ユニットで実行されるコマンドはどれですか?

- A. マネージャ ローカル Cisco123 10.0.0.10 を構成します。
- B. マネージャ ローカル 10.0.0.10 Cisco123 を構成します。
- C. configure manager add 10.0.0.10 Cisco123
- D. configure manager add Cisco123 10.0.0.10

Answer: C (メッセージを残す)

最新問題: 25

Cisco FTD のブリッジ グループ インターフェイスに関する 2 つの記述のうち、正しいものはどれですか？ (2つ選んでください。)

- A. BVI IP アドレスは、接続されたネットワークとは別のサブネットにある必要があります。
- B. ブリッジ グループは、トランスペアレント ファイアウォール モードとルーテッド ファイアウォール モードの両方でサポートされています。
- C. ブリッジ グループは、トランスペアレント ファイアウォール モードでのみサポートされます。
- D. ブリッジ グループ メンバーを使用する場合、双方向フォワーディング検出エコー パケットは FTD を介して許可されます。
- E. 直接接続された各ネットワークは、同じサブネット上にある必要があります。

Answer: B,E (メッセージを残す)

参照:

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/security/firepower/620/configuration/guide/fpmc-config-guide-v62/transparent_or_routed_firewall_mode_for_firepower_threat_defense.html

最新問題: 26

エンジニアが新しい Firepower 展開をセットアップしており、実装を開始するためにデフォルトの FMC ポリシーを調べています。最初の試行段階で、組織はネットワーク トラフィックの大部分を通過させながら、いくつかの一般的な Snort ルールをテストしたいと考えています。どのデフォルト ポリシーを使用する必要がありますか？

- A. バランスの取れたセキュリティと接続性
- B. 接続上のセキュリティ
- C. 最大検出
- D. セキュリティよりも接続性

Answer: D (メッセージを残す)

セクション: 展開

最新問題: 27

HTTP 警告ページを表示する Cisco Firepower ルール アクションはどれですか？

- A. モニター
- B. ブロック
- C. インタラクティブブロック
- D. 警告付きで許可

Answer: (解答を表示する)

セクション: 設定

説明/参照: <https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/security/firesight/541/user-guide/FireSIGHT-System-UserGuide-v5401/AC-Rules-Tuning-Overview.html#76698>

最新問題: 28

企業には、Cisco FMC によって管理される多数の Cisco FTD デバイスがあります。セキュリティ モデルでは、分析のためにアクセス コントロール ルールのログを収集する必要があります。セキュリティ エンジニアは、生成される大量のロギングを Cisco FMC が処理できないことを懸念しています。この懸念に対処する構成はどれですか？

- A. Cisco FTD 接続イベントとセキュリティ イベントを Cisco FMC に送信し、保存と分析のためにログを SIEM に転送するように設定します。
- B. Cisco FTD 接続イベントとセキュリティ イベントを SIEM システムに直接送信して、保存と分析を行います。
- C. Cisco FTD 接続イベントとセキュリティ イベントを Cisco FMC デバイスのクラスタに送信して、保存と分析を行います。
- D. Cisco FTD 接続イベントを SIEM システムに直接送信し、セキュリティ イベントを Cisco FMC から SIEM システムに転送して保存および分析します。

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 29

スタンバイ Cisco FMC で自動デバイス登録の失敗を復元する手順を、左から右の正しい順序にドラッグ アンド ドロップします。すべてのオプションが使用されるわけではありません。

Answer:

最新問題: 30

管理者は、拡張子が .exe のマルウェアが存在することに気づき、ネットワーク上のいずれかのシステムが実行可能ファイルを実行しているかどうかを確認する必要があります。このデータを表示するには、Cisco AMP for Endpoints 内で何を設定する必要がありますか？

- A. 有病率
- B. ファイル分析
- C. 脅威の根本原因
- D. 脆弱なソフトウェア

Answer: ([解答を表示する](#)**)**

最新問題: 31

Cisco Threat Response におけるケースブック機能の役割は何ですか？

- A. 脅威アナリストの共有
- B. アラートの優先度
- C. ブラウザー拡張機能を介してデータをプルする
- D. アラート付きトリガー オートマトン

Answer: ([解答を表示する](#)**)**

有効な **300-710** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい 300-710 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **300-710** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com 300-710 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com 300-710 問題集をゲットする人はこちら: <https://www.goshiken.com/Cisco/300-710-mondaishu.html> (**38830%OFF**問題集溶と正解付きで **30%w** 特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 32

管理者は、標準の営業時間外に内部ホストから 10 MB を超えるデータ転送が開始されたときに通知電子メールを送信するように Cisco FMC を設定する必要があります。このタスクを実行するには、どの Cisco FMC 機能を設定する必要がありますか？

- A. ファイルおよびマルウェア ポリシー
- B. 侵入ポリシー
- C. アプリケーション検出器
- D. 関連ポリシー

Answer: A (メッセージを残す)

最新問題: 33

ある企業は、帯域幅や 1 秒あたりの接続数などのリソースを最大限に活用するために、2 つの Cisco FTD デバイスの容量を集約するソリューションを必要としています。この要件を満たすために、Cisco FMC を使用する Cisco FTD で実行する必要がある手順の順序はどれですか？

- A. Cisco FTD インターフェイスを設定し、メンバーを FMC に追加し、FMC でクラスタメンバーを設定し、Cisco FMC でクラスタを作成します。
- B. Cisco FTD インターフェイスとクラスタメンバーを設定し、メンバーを Cisco FMC に追加します。Cisco FMC でクラスタを作成します。
- C. Cisco FMC にメンバーを追加し、Cisco FTD インターフェイスを設定し、Cisco FMC でクラスタを作成し、Cisco FMC でクラスタメンバーを設定します。
- D. Cisco FMC にメンバーを追加し、Cisco FMC で Cisco FTD インターフェイスを設定します。Cisco FMC でクラスタメンバーを設定し、Cisco FMC でクラスタを作成します。Cisco FMC でクラスタメンバーを設定します。

Answer: C (メッセージを残す)

最新問題: 34

ネットワーク管理者は、CIO 向けの月次セキュリティ レポートの作成中に検出された疑わしい Microsoft 実行可能ファイル タイプに関する懸念から、機械学習によるマルウェア検出を有効にして、ネットワーク セキュリティ体制を強化したいと考えています。この目標を達成するには、どの機能を有効にする必要がありますか？

- A. スペロ

- B. 静的解析
- C. 動的解析
- D. エトス

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 35

エンジニアは、FTD 展開を通じてアプリケーション障害のトラブルシューティングを行っています。FMC CLI を使用しているときに、問題のトラフィックが目的のポリシーと一致していないことが判明しました。これを修正するにはどうすればよいですか？

- A. system support firewall-engine-debug コマンドを使用して、トラフィックが一致するルールを特定し、それに応じてルールを変更します。
- B. system support firewall-engine-dump-user-identity-data コマンドを使用してポリシーを変更し、アプリケーションがファイアウォールを通過できるようにします。
- C. system support application-identification-debug コマンドを使用して、トラフィックが一致するルールを特定し、それに応じてルールを変更します。
- D. system support network-options コマンドを使用して、ポリシーを微調整します。

Answer: **A** ([メッセージを残す](#))

セクション: 管理とトラブルシューティング

最新問題: 36

ネットワーク管理者は先月のファイル レポートを確認し、exe. 未知の性質を示します。この問題の原因は何ですか？

- A. アクセスポリシーにファイルポリシーが適用されていません。
- B. マルウェア ライセンスは Cisco FTD に適用されていません。
- C. Spero ファイル解析のみ有効です。
- D. Cisco FMC は、ファイルを分析するためにインターネットに到達できません。

Answer: **B** ([メッセージを残す](#))

最新問題: 37

エンジニアは、Web サーバーに接続できないデバイスのトラブルシューティングを行っています。接続は Cisco FTD の内部インターフェイスから開始され、9443 の非標準ポートを介して 10.0.1.100 に到達しようとしています。エンジニアが接続を試みているホストの IP アドレスは 10.20.10.20 です。ネットワーク上のパケットに何が起きているかを判断するために、エンジニアは FTD パケット キャプチャ ツールを使用することにしました。この問題のトラブルシューティングに必要な情報を収集するには、どのキャプチャ構成を使用する必要がありますか？

- A)
- B)
- ハ)
- D)

- A. オプション D
- B. オプション A
- C. オプション B
- D. オプション C

Answer: C (メッセージを残す)

最新問題: 38

企業には、Cisco FMC によって管理される多数の Cisco FTD デバイスがあります。セキュリティ モデルでは、分析のためにアクセス コントロール ルールのログを収集する必要があります。セキュリティ エンジニアは、生成される大量のロギングを Cisco FMC が処理できないことを懸念しています。この懸念に対処する構成はどれですか？

- A. Cisco FTD 接続イベントとセキュリティ イベントを Cisco FMC デバイスのクラスタに送信して、保存と分析を行います。
- B. Cisco FTD 接続イベントを SIEM システムに直接送信し、セキュリティ イベントを Cisco FMC から SIEM システムに転送して保存および分析します。
- C. Cisco FTD 接続イベントとセキュリティ イベントを SIEM システムに直接送信して、保存と分析を行います。
- D. Cisco FTD 接続イベントとセキュリティ イベントを Cisco FMC に送信し、保存と分析のためにログを SIEM に転送するように設定します。

Answer: D (メッセージを残す)

最新問題: 39

Cisco FMC へのデバイスの削除と再追加に関する記述のうち、正しいものはどれですか？ (2つ選んでください。)

- A. 登録時に NAT および VPN ポリシーを再適用するオプションが利用できるため、ユーザーは登録完了後にポリシーを再適用する必要はありません。
- B. Cisco FMC でデバイスを再度追加する前に、マネージャをデバイスに再度追加する必要があります。
- C. デバイスを削除して再度追加するオプションは、Cisco FMC Web インターフェイスでは使用できません。
- D. Cisco FMC Web インターフェイスは、アクセス コントロール ポリシーを再適用するようにユーザに促します。
- E. 登録中に NAT および VPN ポリシーを再適用するオプションは使用できないため、ユーザーは登録が完了した後にポリシーを再適用する必要があります。

Answer: D,E (メッセージを残す)

参照：

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/security/firepower/60/configuration/guide/fpmc-config-guide-v60/Device_Management_Basics.html

最新問題: 40

管理者は、ポリシー内で使用するために、新しい URL ベースのカテゴリ フィードを Cisco FMC に追加しています。インテリジェンス ソースは STIX を使用しません。代わりに .txt ファイル形式を使用します。定期的な更新が提供されることを保証するアクションはどれですか？

- A. TAXII フィード ソースを追加し、フィードの URL を入力します。
- B. .txt ファイルを STIX に変換し、Cisco FMC にアップロードします。
- C. URL ソースを追加し、Cisco FMC 内のフラット ファイルタイプを選択します。
- D. .txt ファイルをアップロードし、埋め込まれた URL を使用して自動更新を構成します。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 41

エンジニアは、FTD 展開を通じてアプリケーション障害のトラブルシューティングを行っています。FMC CLI の使用中。問題のトラフィックが目的のポリシーに一致していないと判断されました。これを修正するにはどうすればよいですか？

- A. `system support firewall-engine-dump-user-fdensity-data` コマンドを使用してポリシーを変更し、アプリケーションがファイアウォールを通過できるようにします。
- B. `system support network-options` コマンドを使用して、ポリシーを微調整します。
- C. `system support application-identification-debug` コマンドを使用して、トラフィックが一致するルールを特定し、それに応じてルールを変更します。
- D. `system support firewall-engine-debug` コマンドを使用して、トラフィックが一致するルールを特定し、それに応じてルールを変更します。

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 42

セキュリティ エンジニアは、複数のブランチ ロケーションに対してアクセス コントロール ポリシーを設定しています。これらのロケーションは、共通のルール セットを共有し、各ロケーションでローカルに重要な内部ネットワーク サブネットを含む INSIDE_NET と呼ばれるネットワーク オブジェクトを利用します。適用されるルール内のローカルで重要なネットワーク サブネットのみですか？

- A. INSIDE_NET ネットワーク オブジェクトとオブジェクト オーバーライドを使用して ACP を作成する
- B. Cisco Talos から更新される動的 ACP を利用する
- C. デバイスごとに一意の ACP を作成する
- D. ポリシー継承の利用

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 43

ネットワーク エンジニアは、別の IP サブネットを作成せずに、トラフィック インспекションのために FTD デバイスを介してユーザ セグメントを拡張しています。これはルーテッド モードの FTD デバイスでどのように達成されますか？

- A. インライン セット インターフェイスを割り当てることによって
- B. BVI を使用し、ユーザー セグメントと同じサブネットに BVI IP アドレスを作成する
- C. ARP を利用してトラフィックをファイアウォール経由で転送する
- D. プレフィルタ ルールを利用してプロトコル インспекションをバイパスすることによって

Answer: A (メッセージを残す)

セクション: 展開

最新問題: 44

Cisco Firepower Threat Defense で有効な 2 つのルーティング オプションはどれですか?
(2つ選んでください。)

- A. BGPv6
- B. 複数のインターフェイス間で最大 3 つの等コスト パスを持つ ECMP
- C. 1 つのインターフェイスで最大 3 つの等コスト パスを持つ ECMP
- D. トランスペアレント ファイアウォール モードの BGPv4
- E. ノンストップ フォワーディングの BGPv4

Answer: (解答を表示する)

セクション: 設定

説明/参照:

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/security/firepower/601/configuration/guide/fpmc-config-guide-v601/fpmc-config-guide-v60_chapter_01100011.html#ID-2101-0000000e

最新問題: 45

ドラッグドロップ

スタンバイ Cisco FMC で自動デバイス登録の失敗を復元する手順を、左から右の正しい順序にドラッグ アンド ドロップします。すべてのオプションが使用されるわけではありません。

選択して配置:

Answer:

セクション: 管理とトラブルシューティング

説明/参照:

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/security/firepower/620/configuration/guide/fpmc-config-guide-v62/firepower_management_center_high_availability.html#id_32288

最新問題: 46

Cisco FTD には、BVI に割り当てられた 2 つの物理インターフェイスがあります。各インターフェイスは、同じスイッチ上の異なる VLAN に接続されています。Cisco FTD がサポートするように設定されているファイアウォール モードはどれですか?

- A. アクティブ/アクティブ フェイルオーバー
- B. 透明

- C. ルーテッド
 - D. 高可用性クラスタリング
- Answer:** ([解答を表示する](#))

有効な **300-710** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい 300-710 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **300-710** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com 300-710 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com 300-710 問題集をゲットする人はこちら: <https://www.goshiken.com/Cisco/300-710-mondaishu.html> (**38830%OFF**問題集溶と正解付きで **30%w** 特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 47

Cisco FMC で使用できるレポート テンプレート フィールド形式はどれですか？

- A. ボックスレバーチャート
- B. 矢印チャート
- C. 棒グラフ
- D. ベンチマーク チャート

Answer: C ([メッセージを残す](#))

セクション: 管理とトラブルシューティング

説明/参照:

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/security/firepower/60/configuration/guide/fpmc-config-guide-v60/Working_with_Reports.html

最新問題: 48

スタンバイ Cisco FMC で自動デバイス登録の失敗を復元する手順を、左から右の正しい順序にドラッグ アンド ドロップします。すべてのオプションが使用されるわけではありません。

Answer:

最新問題: 49

スイッチド Firepower デバイスの展開でネットワークの冗長性を確立するプロトコルはどれですか？

- A. STP
- B. HSRP
- C. GLBP
- D. VRRP

Answer: A ([メッセージを残す](#))

参照:

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/security/firepower/620/configuration/guide/fpmc-config-guide-v62/firepower_threat_defense_high_availability.html

最新問題: 50

セキュリティ エンジニアは、STIX/TAXII データを含む外部フィードを Cisco FMC と統合する必要があります。この接続をサポートするには、Cisco FMC でどの機能を有効にする必要がありますか？

- A. Cisco セキュア エンドポイント統合
- B. セキュリティ インテリジェンス フィード
- C. 脅威インテリジェンス ディレクター
- D. シスコ サクセス ネットワーク

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 51

管理者は Cisco FMC を使用して Cisco FTD 内にバックアップ ルートをインストールし、プライマリ ルートでルーティングに失敗した場合にトラフィックをルーティングする必要があります。このタスクを達成するアクションはどれですか？

- A. 静的バックアップ ルートをインストールし、メトリックを変更してプライマリ ルートより小さくします。
- B. 複数のルートが優先順位を争うのではなく、FMC でデフォルト ルートを使用します。
- C. バックアップ ルートを作成し、ネットワーク内の宛先 IP アドレスへの両方のルートでルート トラッキングを使用します。
- D. ダイナミック ルートが常に更新されるように、FMC で EIGRP ルーティングを設定します。

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 52

管理者は、パッシブ ポート上の複数のスイッチから ERSPAN トラフィックを受信するようにトランスペアレントな Cisco FTD デバイスを設定していますが、FTD はトラフィックを処理していません。

- A. ERSPAN トラフィックを処理するには、FTD をルーテッド モードにする必要があります。
- B. スイッチはモニタ セッション ID で設定されませんでした (hat は FTD で定義されたフロー ID と一致します)
- C. スイッチには、GRE トラフィック伝送用の FTD デバイスへのレイヤ 3 接続がありません。
- D. FTD はパッシブ ポートではなく、ERSPAN ポートで設定する必要があります。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 53

管理者が SNORT インспекション ポリシーを設定していて、Cisco FMC で導入失敗のメッセージが表示されています。トラブルシューティングに役立つように、Cisco TAC に対して管理者が生成する必要がある情報は何か？

- A. Cisco FMC の「トラブルシューティング」ファイル
- B. 問題のデバイスの「トラブルシューティング」ファイル。
- C. 問題のデバイスの「show tech」ファイル
- D. Cisco FMC の「show tech」。

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 54

ClientHello メッセージの特別な処理を制御するために使用される CLI コマンドはどれですか？

- A. システム サポート ssl-client-hello-tuning
- B. システム サポート ssl-client-hello-display
- C. システム サポート ssl-client-hello-force-reset
- D. システム サポート ssl-client-hello-enabled

Answer: D ([メッセージを残す](#))

参照:

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/security/firepower/610/configuration/guide/fpmc-config-guide-v61/firepower_command_line_reference.html

最新問題: 55

ユーザがルーテッド モードでブリッジを設定し、デバイスがインターフェイス間でレイヤ 2 スwitching を実行できるようにする Firepower 機能はどれですか？

- A. FlexConfig
- B. BDI
- C. SGT
- D. IRB

Answer: (解答を表示する)

参照 :

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/security/firepower/620/relnotes/Firepower_System_Release_Notes_Version_620/new_features_and_functionality.html

最新問題: 56

安全な通信が行われていることを確認するために、Cisco FMC と管理対象デバイス間の登録の問題をトラブルシューティングする際に確認する必要があるプロセスはどれですか？

- A. dhclient
- B. fpcollect
- C. sfmgr

D. sftunnel

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 57

ネットワーク管理者は、アクティブ/パッシブ HA Cisco FTD ペアを設定するときに、フェールオーバーに使用するリンクを選択できません。

ハイ アベイラビリティ ペアをセットアップする前に、どの構成を変更する必要がありますか？

- A. インターフェイスは、LACP アクティブ/アクティブ EtherChannel の一部として構成する必要があります。
- B. 同じサブネット内の IP アドレスを、インターフェイス上の各 Cisco FTD に追加する必要があります。
- C. 名前のフェールオーバーは、各 cisco FTD のインターフェイスで手動で構成する必要があります。
- D. 各 Cisco FTD のインターフェイスからインターフェイス名を削除する必要があります。

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 58

ユニットがローカルで管理されているかリモート FMC サーバで管理されているかを判断するために、FTD ユニットにログインしたときに CLI で実行されるコマンドはどれですか？

- A. 設定セッションを表示
- B. ショー マネージャー
- C. システム生成トラブルシューティング
- D. 実行中の構成を表示 | マネージャーを含める

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 59

Cisco Firepower のインライン タップとインライン タップの違いは何ですか？

- A. インライン タップ モードでは、トラフィックのコピーを別のデバイスに送信できます。
- B. インライン モードでは SSL 復号化を実行できません。
- C. インライン モードでは、悪意のあるトラフィックがドロップされる可能性があります。
- D. インライン タップ モードはフル パケット キャプチャを行います。

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 60

スタンバイ Cisco FMC で自動デバイス登録の失敗を復元する手順を、左から右の正しい順序にドラッグ アンド ドロップします。すべてのオプションが使用されるわけではありません。

Answer:

説明

説明

参照:

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/security/firepower/620/configuration/guide/fpmc-config-guide-v62/firepower_management_center_high_availability.html#id_32288

最新問題: 61

ネットワーク管理者は、Cisco IPS アプライアンスを展開しており、トラフィック フローに影響を与えずに最初に動作させる必要があります。

また、不要なトラフィックをドロップするように再構成する前に、データを収集して不要なトラフィックのベースラインを提供する必要があります。これらの要件を満たす Cisco IPS モードはどれですか？

- A. 無差別
- B. バイパス
- C. インラインタップ
- D. フェイルセーフ

Answer: C ([メッセージを残す](#))

有効な **300-710** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい 300-710 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **300-710** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com 300-710 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com 300-710 問題集をゲットする人はこちら: <https://www.goshiken.com/Cisco/300-710-mondaishu.html> (**38830%OFF**問題集溶と正解付きで **30%w**特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 62

CEO はネットワーク管理者に、トップ DNS クエリの URL カテゴリ統計と URL レピュテーション統計のカスタム分析テーブルを表示するダッシュボードを経営陣に提示するよう依頼します。

管理のためにこの情報を迅速に生成するために、管理者はどのアクションを実行する必要がありますか？

- A. 新しいダッシュボードを作成し、必要なテーブルを指定する 3 つのカスタム分析ウィジェットを追加します。
- B. 侵入イベント ダッシュボード タブをコピーし、各ウィジェットを変更して正しいグラフを表示します。
- C. 攻撃レポートを実行し、DNS でフィルター処理して、この情報を表示します。
- D. 接続イベント ダッシュボードを変更して、管理用のビューに情報を表示します。

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 63

ネットワーク管理者は、ユーザのマシンに影響を与える多数のマルウェア ファイルについて懸念しています。この懸念に対処するには、Cisco FMC のアクセス コントロール ポリシー内で何を行う必要がありますか？

- A. ファイル ポリシーを作成し、アクセス制御ポリシーを許可に設定します。
- B. 侵入ポリシーを作成し、アクセス制御ポリシーを許可に設定します。
- C. ファイル ポリシーを作成し、アクセス制御ポリシーをブロックに設定します。
- D. 侵入ポリシーを作成し、アクセス制御ポリシーをブロックに設定します。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 64

エンドポイントで重大な脅威を検出したときに、感染したエンドポイントを手動または自動で封じ込めるように Cisco Identity Services Engine に指示する 2 つのテクノロジーはどれですか？ (2つ選んでください。)

- A. Cisco ASR 7200 シリーズ
- B. Cisco ステルスウォッチ
- C. Cisco AMP
- D. Cisco ASA 5500 シリーズ
- E. Cisco FMC

Answer: A,B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 65

インターフェイスに到達するすべてのパケットをキャプチャするには、Cisco FTD CLI でのどのコマンドを使用する必要がありますか？

- A. コアダンプ パケット エンジンの有効化を構成します。
- B. キャプチャ トラフィック
- C. キャプチャ
- D. キャプチャ WORD

Answer: C ([メッセージを残す](#))

理由: コマンド「capture-traffic」は、SNORT エンジン キャプチャに使用されます。リーナ エンジン キャプチャをキャプチャするには、「キャプチャ」コマンドを使用します。Lina Engine はデバイスの実際の物理インターフェイスを表すため、「キャプチャ」が唯一の合理的な選択肢です。-working-with-firepower-threat-defense-f.html#anc10 コマンドは次のとおりです。76.14 ホスト 192.168.75.14

最新問題: 66

エンジニアは、組織のプライマリ Cisco FMC のディザスタ リカバリを提供する任務を負っています。プライマリ Cisco FMC に障害が発生した場合に元の企業ポリシーのコピーを利

用できるようにするには、プライマリおよびセカンダリ Cisco FMC で何を行う必要がありますか？

- A. アクティブな Cisco FMC デバイスを、スタンバイ デバイスと同じ信頼できる管理ネットワークに配置します。
- B. プライマリとセカンダリの両方の Cisco FMC でハイ アベイラビリティを設定します。
- C. プライマリ デバイ스에 障害が発生した場合、プライマリ Cisco FMC バックアップ構成をセカンダリ Cisco FMC デバイ스에 復元します。
- D. プライマリとセカンダリの Cisco FMC デバイスを、長さが 10 メートル以下のカテゴリ 6 ケーブルで接続します。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 67

展示物を参照 エンジニアがアクセス コントロール ポーキーを変更して、ファイアウォールを通過するすべての DNS トラフィックを検査するルールを追加しています 変更を行ってポーキーを展開した後、DNS トラフィックが Snort エンジンによって検査されていないことがわかります問題？

- A. ルールのアクションが許可ではなく信頼に設定されています。
- B. ルールでは、検査用のソース ネットワークとポートを定義する必要があります。
- C. ルールは、トラフィックを発信するセキュリティ ゾーンを指定する必要があります。
- D. 送信元ポートの設定が間違っているルールが構成されています

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 68

ネットワーク エンジニアは、別の IP サブネットを作成せずに、トラフィック インспекションのために FTD デバイスを介してユーザ セグメントを拡張しています。これは、ルーテッド モードの FTD デバイスでどのように達成されますか？

- A. BVI を使用して、ユーザー セグメントと同じサブネットに BVI IP アドレスを作成します。
- B. プレフィルタ ルールを利用してプロトコル インспекションをバイパスすることによって

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/security/firepower/640/configuration/guide/fpmc-config-guide-v64/transparent_or_routed_firewall_mode_for_firepower_threat_defense.html

- C. ARP を利用してトラフィックをファイアウォール経由で転送する
- D. インライン セット インターフェイスを割り当てることによって

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 69

非同期ルーティング構成を展開するとき、複数のインライン インターフェイス ペアを同じインライン インターフェイス セットに追加する利点は何ですか？

- A. IPS がインバウンド トラフィックとアウトバウンド トラフィックを同じトラフィック フローの一部として識別できるようにします。
- B. インターフェイスは自動ネゴシエーションを無効にし、インターフェイス速度は 1000 Mbps にハード コードされています。
- C. Snort プロセスの再起動中に、中断することなくトラフィック検査を続行できます。
- D. インターフェイスは、メディアに依存しないインターフェイス クロスオーバーとして自動的に構成されます。

Answer: ([解答を表示する](#))

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/security/firepower/601/configuration/guide/fpmc-config-guide-v601/fpmc-config-guide-v60_chapter_01011010.pdf

最新問題: 70

展示を参照してください。

展示物を参照 エンジニアがアクセス コントロール ポーキーを変更して、ファイアウォールを通過するすべての DNS トラフィックを検査するルールを追加しています 変更を行ってポーキーを展開した後、DNS トラフィックが Snort エンジンによって検査されていないことがわかります問題？

- A. ルールは、トラフィックを発信するセキュリティ ゾーンを指定する必要があります。
- B. ルールでは、検査用のソース ネットワークとポートを定義する必要があります。
- C. 送信元ポートの設定が間違っているルールが構成されています
- D. ルールのアクションが許可ではなく信頼に設定されています。

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 71

エンジニアは、2 つの別々のネットワーク上にある販売部門と製品開発部門からのネットワーク トラフィックを監視しています。両方の部門のデータ プライバシーを維持するには、何を構成する必要がありますか？

- A. 部門ごとに専用の IPS インライン セットを使用して、トラフィックの分離を維持します。
- B. 両方の部門にパッシブ IDS ポートを使用する
- C. VLAN で 802.1Q MIMIC セット トランク インターフェイスを使用して、論理的なトラフィックの分離を維持します。
- D. 両方の部門に対して、TAP モードで 1 組のインライン セットを使用します。

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 72

ネットワーク管理者は、ネットワーク内からリモート アクセス VPN ユーザーに到達できないことに気付きました。ルーティングが正しく構成されていることは確認されていますが、リターン トラフィックはファイアウォールに入っていますが、ファイアウォールから出ていません。この問題の理由は何ですか？

- A. 外部 NAT IP アドレスが構成されていません。
- B. 外部 NAT IP アドレスが間違っただインターフェイスに一致するように構成されていません。
- C. NAT テーブルの先頭に手動 NAT 除外ルールが存在しません。
- D. NAT テーブルの先頭に対象の NAT 免除規則が存在しません。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 73

組織は、支社から本社ビルへのトラフィックを Cisco Firepower デバイスを使用して保護したいと考えており、Cisco Firepower デバイスが VPN トラフィックの検査でリソースを浪費していないことを確認したいと考えています。これらの要件を満たすために何をしなければなりませんか？

- A. プレフィルタ ポリシーを使用して VPN トラフィックを無視するように Cisco Firepower デバイスを設定します。
- B. flexconfig ポリシーを有効にして VPN トラフィックを再分類し、対象トラフィックとして表示されないようにします。
- C. VPN トラフィックのアクセス コントロール ポリシーをバイパスするように Cisco Firepower デバイスを設定します。
- D. VPN トラフィックが検査なしで通過できるように、侵入ポリシーを調整します。

Answer: C ([メッセージを残す](#))

参照 :

<https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/security/firepower/640/fdm/fptd-fdm-config-guide-640/fptd-fdm-ravpn.html>

最新問題: 74

エンジニアは、ネットワークを保護するために Cisco IPS を設定しており、ポリシーを展開する前にテストしたいと考えています。トラフィック フローを一定に保ちながら、各着信パケットのコピーを監視する必要があります。これらの要件を満たすには、どの IPS モードを実装する必要がありますか？

- A. ルーティング
- B. インラインタップ
- C. パッシブ
- D. 透明

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 75

ネットワーク管理者は、ユーザーがファイル サーバーに接続し、マルウェア ファイルをダウンロードしたことを発見しました。Cisco FMC はマルウェア イベントのアラートを生成しましたが、ユーザーは接続されたままでした。この問題を解決するには、Cisco FMC 内での Cisco APM ファイル ルール アクションを設定する必要がありますか？

- A. ローカル マルウェア分析
- B. マルウェア クラウド ルックアップ
- C. ファイルを検出
- D. リセット接続

Answer: B (メッセージを残す)

最新問題: 76

Cisco FMC が HTTPS 証明書でサポートする最大ビット サイズはどれくらいですか?

- A. 1024
- B. 8192
- C. 4096
- D. 2048

Answer: D (メッセージを残す)

セクション: 管理とトラブルシューティング

説明/参照:

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/security/firepower/610/configuration/guide/fpmc-config-guide-v61/system_configuration.html

有効な **300-710** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい 300-710 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **300-710** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com 300-710 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com 300-710 問題集をゲットする人はこちら: <https://www.goshiken.com/Cisco/300-710-mondaishu.html> (**38830%OFF**問題集溶と正解付きで **30%w** 特別割引コード:

Freepdfdumps)

最新問題: 77

展示を参照してください。

管理者が Cisco Firepower のレポート機能の一部を調べていると、ネットワーク リスク レポートのこのセクションに、クラウドが回避に使用される多くの SSL アクティビティが示されていることに気付きました。このリスクを軽減するアクションはどれですか?

- A. Cisco Tetration を使用して、サーバーへの SSL 接続を追跡します。
- B. SSL 復号化を使用してパケットを分析します。
- C. Cisco AMP for Endpoints を使用して、すべての SSL 接続をブロックします。
- D. 暗号化されたトラフィック分析を使用して攻撃を検出する

Answer: B (メッセージを残す)

最新問題: 78

2つのアプリケーション層プリプロセッサとは? 2つ選んでください。)

- A. SSL
- B. CIFS
- C. ICMP
- D. DNP3
- E. IMAP

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 79

組織は、行動分析のために、Cisco FTD デバイスから Cisco Stealthwatch への NetFlow トラフィックを取り込むことができる必要があります。この要件を満たすには、Cisco FTD で何を設定する必要がありますか？

- A. NetFlow の flexconfig オブジェクト
- B. NetFlow のセキュリティ インテリジェンス オブジェクト
- C. NetFlow の変数セット オブジェクト
- D. NetFlow をエクスポートするインターフェイス オブジェクト

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 80

展示を参照してください。

また、エンジニアが攻撃リスク レポートを分析し、ネットワーク上で 300 を超える新しいオペレーティング システムのインスタンスが確認されていることを発見しました。これらの新しいオペレーティング システムを保護するために、Firepower の設定はどのように更新されますか？

- A. Cisco Firepower はポリシーを自動的に更新します。
- B. 管理者は、Cisco Firepower から修復推奨レポートを要求します。
- C. Cisco Firepower は、ポリシーを更新するための推奨事項を提供します。
- D. 管理者がポリシーを手動で更新します。

Answer: ([解答を表示する](#))

参照:

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/security/firepower/60/configuration/guide/fpmc-config-guide-v60/Tailoring_Intrusion_Protection_to_Your_Network_Assets.html

最新問題: 81

IP アドレスが 10.0.0.10 で、登録キーが Cisco123 である FMC マネージャにユニットを関連付けるために、FTD ユニットで実行されるコマンドはどれですか？

- A. マネージャ ローカル 10.0.0.10 Cisco123 を構成します。
- B. マネージャを構成し、Cisco123 10.0.0.10 を追加します。
- C. マネージャ ローカル Cisco123 10.0.0.10 を構成します。
- D. configure manager add 10.0.0.10 Cisco123

Answer: D ([メッセージを残す](#))

参照: https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/security/firepower/misc/fmc-ftd-mgmt-nw/fmc-ftd-mgmt-nw.html#id_106101

最新問題: 82

エンジニアは、ACME001 の NAT ID と Cisco388267669 のパスワードを使用して、NAT デバイスの背後にある FMC に新しい FTD デバイスを追加しようとしています。これを行うには、どのコマンドセットを使用する必要がありますか？

- A. configure manager add ACME001 <登録キー> <FMC IP>
- B. configure manager add <FMC IP> ACME001 <registration key>
- C. configure manager add DONTRESOLVE <FMC IP> AMCE001 <登録キー>
- D. configure manager add <FMC IP> registration key> ACME001

Answer: D ([メッセージを残す](#))

参照 :

<https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/security/firesight-management-center/118596-configure-firesight-00.html>

最新問題: 83

現在、エンジニアは Cisco FTD デバイスを Cisco FMC に登録しており、10.10.50.12 のアドレスが割り当てられています。組織はアドレッシングスキームをアップグレードしており、ネットワーク上で適切な量のアドレスを提供する形式にアドレスを変換する必要があります。新しいアドレッシングが有効になり、Cisco FTD に使用できるようにするために、エンジニアは何をすべきですかCisco FMC 接続に？

- A. デバイスをフォーマットし、Cisco FMC に再登録します。
- B. Cisco FMC は、IPv4 IP アドレスを使用するデバイスをサポートしていません。
- C. Cisco FMC からデバイスを削除せずに IP アドレスを IPv4 から IPv6 に更新します。
- D. デバイスを削除し、Cisco FMC に再登録します。

Answer: ([解答を表示する](#)**)**

最新問題: 84

FTD リーナ エンジンがサポートする 2 つのパケット キャプチャはどれですか？ (2つ選んでください。)

- A. レイヤ 7 ネットワーク ID
- B. ソース IP
- C. アプリケーション ID
- D. 動的ファイアウォールのインポート
- E. プロトコル

Answer: B,E ([メッセージを残す](#))

セクション: 管理とトラブルシューティング

説明/参照: <https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/security/firepower-ngfw/212474-working-with-firepower-threat-defense-f.html>

最新問題: 85

エンジニアが Cisco FMC を設定しており、インターフェイスを介してパケットを処理できる時間を制限したいと考えています。ただし、時間が超過した場合は、パケットが検出をバイパスできるように設定する必要があります。このタスクを実行するには、Cisco FMC で何を設定する必要がありますか？

- A. ローカル トラフィック バイパスの検査
- B. Cisco ISE セキュリティ グループ タグ
- C. 高速パス ルールのバイパス
- D. 自動アプリケーション バイパス

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 86

管理者は、ユーザーがクラウドでホストされている Web サーバーにアクセスできないというレポートを受け取ります。アクセス コントロール ポリシーは最近更新され、いくつかの新しいポリシーが追加され、URL フィルタリングが追加されました。組織のセキュリティ体制を犠牲にすることなく、問題をトラブルシューティングしてアクセスを復元するには、何をする必要がありますか？

- A. パケット キャプチャ ツールを使用してブロックを確認し、トラフィックのアクション モニターでルールを作成します。
- B. トラフィック 試行の PCAP をダウンロードしてブロックを検証し、flexconfig オブジェクトを使用して宛先サーバーへの必要なトラフィックのみを許可するルールを作成します。
- C. ポート 80 と 443 を Web サーバーの FQDN に許可する新しいアクセス コントロール ポリシー ルールを作成します。
- D. Cisco FMC 接続イベントでブロックされたトラフィックを特定してブロックを検証し、ポリシーを変更して Web サーバへのトラフィックを許可します。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 87

ネットワーク管理者は、レイヤ 7 インスペクションを回避するために、Cisco Firepower でトラフィックを高速パスするポリシーを作成する必要があります。トラフィックを検査するレートを最適化する必要があります。この目標を達成するために何をしなければなりませんか？

- A. モジュラー ポリシー フレームワークを構成します。
- B. TCP インスペクションを無効にします。
- C. プレフィルタ ポリシーを構成します。
- D. マルチインスタンスの FXOS を有効にします。

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 88

Threat Response チームが脅威の分析と調査に使用するシスコ内のグループはどれですか？

- A. シスコ ディープ アナリティクス
- B. OpenDNS グループ
- C. シスコ ネットワーク レスポンス
- D. シスコ タロス

Answer: D (メッセージを残す)

参照 :

<https://www.cisco.com/c/en/us/products/security/threat-response.html#~benefits>

最新問題: 89

Cisco FMC 内のイベント ダッシュボードには、優先度の高いイベントを覆い隠している優先度の低い侵入ドロップ イベントが殺到しています。エンジニアは、ポリシーを見直し、優先度の低いイベントを削減する任務を負っています。このタスクを実行するには、どのアクションを構成する必要がありますか？

- A. イベントを生成する
- B. ドロップ パケット
- C. 接続をドロップ
- D. ドロップして生成

Answer: A (メッセージを残す)

参照"

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/security/firepower/620/configuration/guide/fpmc-config-guide-v62/working_with_intrusion_events.html

最新問題: 90

展示を参照してください。

また、エンジニアが攻撃リスク レポートを分析し、ネットワーク上で 300 を超える新しいオペレーティング システムのインスタンスが確認されていることを発見しました。これらの新しいオペレーティング システムを保護するために、Firepower の設定はどのように更新されますか？

- A. Cisco Firepower は、ポリシーを更新するための推奨事項を提供します。
- B. 管理者がポリシーを手動で更新します。

参照:

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/security/firepower/60/configuration/guide/fpmc-config-guide-v60/Tailoring_Intrusion_Protection_to_Your_Network_Assets.html

- C. Cisco Firepower はポリシーを自動的に更新します。
- D. 管理者は、Cisco Firepower から修復推奨レポートを要求します。

Answer: (解答を表示する)

最新問題: 91

Cisco FMC GUI を介した Cisco NGFW の初期導入時に、ローカル DMZ の導入に含まれるポリシー ルールはどれですか？

- A. ユーザーのみが IP アドレスを変更できるデフォルトの DMZ ポリシー。
- B. ip any を許可
- C. ポリシー ルールは含まれません
- D. ip any を拒否

Answer: ([解答を表示する](#))

有効な **300-710** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい 300-710 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **300-710** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com 300-710 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com 300-710 問題集をゲットする人はこちら: <https://www.goshiken.com/Cisco/300-710-mondaishu.html> (**38830%OFF**問題集溶と正解付きで **30%w** 特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 92

Cisco FMC が Cisco ISE と統合されている場合に使用できる 2 つの修復オプションはどれですか？ (2つ選んでください。)

- A. 動的なル ルートが構成されている
- B. DHCP プールの無効化
- C. 検疫
- D. ポートのシャットダウン
- E. ホストのシャットダウン

Answer: **C,D** ([メッセージを残す](#))

参照: <https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/security/identity-services-engine/210524-configure-firepower-6-1-pxgrid-remediati.html>

最新問題: 93

Cisco FTD デバイスの IRB でサポートされている機能はどれですか？

- A. 冗長インターフェース
- B. イーサチャネル インターフェイス
- C. 動的ルーティング プロトコル
- D. 高可用性クラスター

Answer: **C** ([メッセージを残す](#))

最新問題: 94

アクセス コントロール ポリシーが Cisco Firepower システムで動作する 2 つの方法はどれですか？ (2つ選んでください。)

- A. 構成変更が展開されると、トラフィック検査が一時的に中断されます。
- B. システムは侵入検査を実行した後、ファイル検査を実行します。
- C. セキュリティ インテリジェンス データに基づいてトラフィックをブロックします。
- D. ファイル ポリシーは、関連付けられた変数セットを使用して侵入防止を実行します。
- E. システムは、信頼できるトラフィックに対して事前検査を実行し、信頼できるパラメータと一致することを検証します。

Answer: ([解答を表示する](#))

セクション: 設定

説明/参照:

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/security/firepower/60/configuration/guide/fpmc-config-guide-v60/Access_Control_Using_Intrusion_and_File_Policies.html

最新問題: 95

ネットワーク エンジニアは、2 つの Cisco FTD デバイス間に冗長性を提供する必要があります。冗長構成には、自動構成、変換、および接続の更新が含まれている必要があります。2 つのアプライアンスの初期構成後、冗長構成を進めるために必要な 2 つの手順はどれですか？ (2つ選んでください。)

- A. スタンバイ IP アドレスを設定します。
- B. ステートフル プロパティを使用してフェールオーバー リンクを構成します。
- C. 高可用性ライセンスが有効になっていることを確認します。
- D. フェイルオーバー リンクに仮想 MAC アドレスを設定します。
- E. 内部インターフェイスで hello を無効にします。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 96

スタンバイ Cisco FMC で自動デバイス登録の失敗を復元する手順を、左から右の正しい順序にドラッグ アンド ドロップします。すべてのオプションが使用されるわけではありません。

Answer:

説明

説明

参照:

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/security/firepower/620/configuration/guide/fpmc-config-guide-v62/firepower_management_center_high_availability.html#id_32288

最新問題: 97

有効な Cisco AMP ファイルの性質とは何ですか？

- A. マルウェア

- B. 手付かずの
- C. 正常な状態
- D. 無害

Answer: A (メッセージを残す)

最新問題: 98

組織は、マルウェアが Web サイトからダウンロードされたことに気がりましたが、その Web サイトは現在、評判が悪いとは知られていません。この問題は、可能な限り迅速かつ最小限の影響で世界的にどのように対処されますか？

- A. Cisco Talos はポリシーを自動的に更新します。
- B. アウトバウンド Web アクセスを拒否することによって
- C. エンドポイントの分離による
- D. ポリシーで URL オブジェクトを作成して Web サイトをブロックする

Answer: D (メッセージを残す)

最新問題: 99

ネットワーク管理者は、デバイスの管理されていないすべてのインターフェイスで検査が中断されたことに気がきました。この原因は何ですか？

- A. パッシブ インターフェイスがセキュリティ ゾーンに関連付けられました。
- B. 非管理インターフェイスに割り当てられた最大 MSS の値が変更されました。
- C. 非管理インターフェイスに割り当てられる最大 MTU の値が変更されました。
- D. 複数のインライン インターフェイス ペアが同じインライン インターフェイスに追加されました。

Answer: C (メッセージを残す)

最新問題: 100

Cisco AMP for Networks の展開で、クラウドに到達できない場合に返される処理はどれですか？

- A. 不明
- B. 切断
- C. クリーン
- D. 利用不可

Answer: A (メッセージを残す)

最新問題: 101

Cisco FTD のブリッジ グループの特徴は何ですか？

- A. ルーテッド ファイアウォール モードでは、ブリッジ グループ間のルーティングはルーテッド インターフェイスを通過する必要があります。
- B. ルーテッド ファイアウォール モードでは、ブリッジ グループ間のルーティングがサポートされません。

C. トランスペアレント ファイアウォール モードでは、ブリッジ グループ間のルーティングがサポートされます。

D. ブリッジ グループ間のルーティングは、接続されたルーターのルーター オン アス ティック構成でのみ実現されます。

Answer: [\(解答を表示する\)](#)

参照 :

<https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/security/asa/asa97/configuration/general/asa-97-general-config/intro-fw.pdf>

最新問題: 102

エンジニアは、Cisco FMC を使用して、ネットワーク経由で送信されているファイルがマルウェアであるかどうかを判断する任務を負っています。このファイル ルックアップを実現するには、どの 2 つの構成を実行する必要がありますか? 2つ選んでください。)

A. Cisco FMC は、FireAMP クラウドに接続する必要があります。

B. Cisco FMC には、SSL 復号化ポリシーを含める必要があります。

C. Cisco FMC は Cisco AMP for Endpoints サービスに接続する必要があります。

D. Cisco FMC は、サンドボックス化のために Cisco ThreatGrid サービスに直接接続する必要があります。

E. Cisco FMC には、マルウェア ルックアップ用のファイル インスペクション ポリシーを含める必要があります。

Answer: [C,E \(メッセージを残す\)](#)

最新問題: 103

エンジニアは、Web サーバーに接続できないデバイスのトラブルシューティングを行っています。接続は Cisco FTD の内部インターフェイスから開始され、9443 の非標準ポートを介して 10.0.1.100 に到達しようとしています。エンジニアが接続を試みているホストの IP アドレスは 10.20.10.20 です。ネットワーク上のパケットに何が起きているかを判断するために、エンジニアは FTD パケット キャプチャ ツールを使用することにしました。この問題のトラブルシューティングに必要な情報を収集するには、どのキャプチャ構成を使用する必要がありますか?

A)

B)

ハ)

D)

A. オプション D

B. オプション C

C. オプション A

D. オプション B

Answer: [D \(メッセージを残す\)](#)

最新問題: 104

インライン セット プロパティの下の詳細タブで、インターフェイスがパッシブ インターフェイスをエミュレートできるようにするのはどれですか？

- A. 透過インライン モード
- B. タップモード
- C. 厳密な TCP 強制
- D. リンク状態を伝播

Answer: D ([メッセージを残す](#))

参照 :

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/security/firepower/640/configuration/guide/fpmc-config-guide-v64/inline_sets_and_passive_interfaces_for_firepower_threat_defense.html

最新問題: 105

組織は、Cisco FTD と Cisco ISE を使用して ID ベースのアクセス コントロールを実行しています。ネットワーク管理者が Cisco FTD イベントを分析していて、未知のユーザトラフィックがファイアウォールの通過を許可されていることに気づきました。正当なユーザトラフィックを許可しながらトラフィックをブロックするには、これにどのように対処する必要がありますか？

- A. Cisco FTD のマルウェアおよびファイル ポリシーに不明なユーザを追加します。
- B. Cisco ISE を変更して、正当なユーザ名のみを Cisco FTD に送信します。
- C. Cisco ISE 認可ポリシーを変更して、ユーザへのこのアクセスを拒否します。
- D. Cisco FTD のアクセス コントロール ポリシーに不明なユーザを追加します。

Answer: (解答を表示する)

最新問題: 106

管理者は、Cisco ASA から Cisco FTD アプライアンスへの移行に取り組んでおり、トラフィックを中断せずにルールをテストする必要があります。移行のこの段階で ASA ルールを設定するために使用する必要があるポリシー タイプはどれですか？

- A. プレフィルタ
- B. 侵入
- C. アクセス制御
- D. ID

Answer: C ([メッセージを残す](#))

有効な **300-710** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい 300-710 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **300-710** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com 300-710 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com 300-710 問題集をゲットする人はこちら: <https://www.goshiken.com/Cisco/300-710->

[mondaishu.html](#) (38830%OFF問題集溶と正解付きで 30%w特別割引コード:

Freepdfdumps)

最新問題: 107

組織は最近、ネットワークに透過的な Cisco FTD を実装しました。

安全でない SSL/TLS プロトコルにデバイスが応答しないようにする必要があります。タスクを達成するアクションはどれですか？

- A. Cisco FMC 内のデバイス管理機能を使用してデバイスの設定を変更し、セキュアなプロトコルのみを強制します。
- B. FlexConfig オブジェクトを設定して、Cisco FTD デバイスで安全でない TLS プロトコルを無効にします。
- C. デバイスで UCAPL/CC 準拠を有効にして、利用可能な最も安全なプロトコルのみをサポートします。
- D. Cisco FTD プラットフォーム ポリシーを使用して、デバイスの最小 SSL バージョンを TLS 1.2 に変更します。

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 108

エンドポイントをアクティブに監視するためだけに使用される Cisco Advanced Malware Protection for Endpoints ポリシーはどれですか？

- A. Windows ドメイン コントローラー
- B. 監査
- C. トリアージ
- D. 保護

Answer: ([解答を表示する](#)**)**

参照: <https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/security/amp-endpoints/214933-amp-for-endpoints-deployment-methodology.html>

最新問題: 109

ネットワーク エンジニアは、別の IP サブネットを作成せずに、トラフィック インспекションのために FTD デバイスを介してユーザ セグメントを拡張しています。これは、ルーテッド モードの FTD デバイスでどのように達成されますか？

- A. ARP を利用してトラフィックをファイアウォール経由で転送する
- B. インライン セット インターフェイスを割り当てることによって
- C. BVI を使用して、ユーザー セグメントと同じサブネットに BVI IP アドレスを作成します。
- D. プレフィルタ ルールを利用してプロトコル インспекションをバイパスすることによって

Answer: C ([メッセージを残す](#))

参照 :

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/security/firepower/640/configuration/guide/fpmc-config-guide-v64/transparent_or_routed_firewall_mode_for_firepower_threat_defense.html

最新問題: 110

clientHello メッセージの特別な処理を制御するために使用される CLI コマンドはどれですか？

- A. システム サポート ssl-client-hello-display
- B. システム サポート ssl-client-hello-force-reset
- C. システム サポート ssl-client-hello-reset
- D. システム サポート ssl-client-hello-tuning

Answer: C (メッセージを残す)

最新問題: 111

Cisco Firepower のインライン タップとインライン タップの違いは何ですか？

- A. インライン モードでは SSL 復号化を実行できません。
- B. インライン タップ モードでは、トラフィックのコピーを別のデバイスに送信できます。
- C. インライン タップ モードはフル パケット キャプチャを行います。
- D. インライン モードでは、悪意のあるトラフィックがドロップされる可能性があります。

Answer: D (メッセージを残す)

最新問題: 112

Cisco FTD クラスタリングを有効にすると、どのような結果が得られますか？

- A. ダイナミック ルーティング機能では、マスター ユニットの障害が発生した場合、新しく選択されたマスター ユニットのすべての既存の接続を維持します。
- B. Integrated Routing and Bridging はマスター ユニットのサポートされます。
- C. サイト間 VPN 機能はマスター ユニットのみに限定され、マスター ユニットの障害が発生すると、すべての VPN 接続が切断されます。
- D. すべての Firepower アプライアンスは、Cisco FTD クラスタリングをサポートできません。

Answer: C (メッセージを残す)

参照 :

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/security/firepower/640/configuration/guide/fpmc-config-guide-v64/clustering_for_the_firepower_threat_defense.html

最新問題: 113

エンジニアは、Cisco FTD デバイスでリモート アクセス VPN をセットアップしており、VPN トンネル経由で送信されるトラフィックを定義したいと考えています。このタスクを実行するには、Cisco FMC でどの名前付きオブジェクト タイプを使用する必要がありますか？

- A. アクセスリスト

- B. 路線図
- C. スプリット トンネル
- D. クリプト マップ

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 114

エンジニアは、Cisco FMC を使用して、ネットワーク経由で送信されているファイルがマルウェアであるかどうかを判断する任務を負っています。このファイル ルックアップを実現するために実行する必要がある構成タスクを 2 つ選択してください。(2 つ選択してください)。

- A. Cisco FMC は、FireAMP クラウドに接続する必要があります。
- B. Cisco FMC には、SSL 復号化ポリシーを含める必要があります。
- C. Cisco FMC には、マルウェア ルックアップ用のファイル インスペクション ポリシーを含める必要があります。
- D. Cisco FMC は、サンドボックス化のために Cisco ThreatGrid サービスに直接接続する必要があります。
- E. Cisco FMC は Cisco AMP for Endpoints サービスに接続する必要があります。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 115

Cisco FTD のブリッジ グループの特徴は何ですか？

- A. ルーテッド ファイアウォール モードでは、ブリッジ グループ間のルーティングはルーテッド インターフェイスを通過する必要があります。
- B. トランスペアレント ファイアウォール モードでは、ブリッジ グループ間のルーティングがサポートされます。
- C. ルーテッド ファイアウォール モードでは、ブリッジ グループ間のルーティングがサポートされます。
- D. ブリッジ グループ間のルーティングは、接続されたルーターのルーター オン アス ティック構成でのみ実現されます。

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 116

AMP がファイルをマルウェアとして識別したことを Cisco Threat Response が通知した場合、どのアクションを実行する必要がありますか？

- A. 悪意のあるファイルをブロック リストに追加します。
- B. テクニカル サポートのためにスナップショットをシスコに送信します。
- C. 調査結果を外部の脅威分析エンジンに転送します。
- D. Cisco Threat Response がマルウェアを自動的にブロックするのを待ちます。

Answer: A ([メッセージを残す](#))

セクション: 統合

最新問題: 117

Cisco FTD のブリッジ グループ インターフェイスに関する 2 つの記述のうち、正しいものはどれですか？ (2つ選んでください。)

- A. BVI IP アドレスは、接続されたネットワークとは別のサブネットにある必要があります。
- B. ブリッジ グループは、トランスペアレント ファイアウォール モードとルーテッド ファイアウォール モードの両方でサポートされています。
- C. ブリッジ グループは、トランスペアレント ファイアウォール モードでのみサポートされます。
- D. ブリッジ グループ メンバーを使用する場合、双方向フォワーディング検出エコー パケットは FTD を介して許可されます。
- E. 直接接続された各ネットワークは、同じサブネット上にある必要があります。

Answer: ([解答を表示する](#))

参照:

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/security/firepower/620/configuration/guide/fpmc-config-guide-v62/transparent_or_routed_firewall_mode_for_firepower_threat_defense.html

最新問題: 118

ネットワーク エンジニアは、Cisco FTD で URL フィルタリングを設定しています。クラウド サービスとの通信を可能にするために検証する必要がある FMC の 2 つのポート要件はどれですか？ (2つ選んでください。)

- A. 送信ポート TCP/443
- B. 受信ポート TCP/80
- C. 送信ポート TCP/8080
- D. 受信ポート TCP/443
- E. 送信ポート TCP/80

Answer: ([解答を表示する](#))

セクション: 管理とトラブルシューティング

説明/参照:

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/security/firepower/60/configuration/guide/fpmc-config-guide-v60/Security__Internet_Access__and_Communication_Ports.html

最新問題: 119

エンジニアは、ネットワーク上の Cisco FTD デバイスによってブロックされているファイルをトラブルシューティングしています。

ユーザーは、ファイルが悪意のあるものではないと報告しています。

ファイルを特定し、悪意があるかどうかを検証するために、エンジニアはどのアクションを実行しますか？

- A. 侵入イベントでファイルを特定し、分析のために Threat Grid に送信します。

- B. 接続イベントを右クリックし、ファイルを AMP for Endpoints に送信して、ハッシュに悪意があるかどうかを確認します。
- C. FMC ファイル分析を使用してファイルを探し、[分析] を選択してその性質を判断します。
- D. コンテキスト エクスプローラーを使用してファイルを検索し、調査のためにローカルマシンにダウンロードします。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 120

syslog を使用するのではなく、セキュリティ サービス エクスチェンジ ポータル経由で Cisco Firepower デバイスから Cisco Threat Response にイベントを直接送信する利点は何ですか？

- A. Firepower デバイスをインターネットに接続する必要はありません。
- B. すべてのタイプの Firepower デバイスがサポートされています。
- C. サポートされているバージョンの Firepower を実行しているすべてのデバイスをサポートします。
- D. オンプレミスのプロキシ サーバーをセットアップして維持する必要はありません。

Answer: ([解答を表示する](#))

参照 :

[Firepower_and_Cisco_Threat_Response_Integration_Guide.pdf](#)

最新問題: 121

Cisco FMC 内のイベント ダッシュボードには、優先度の高いイベントを覆い隠している優先度の低い侵入ドロップ イベントが殺到しています。エンジニアは、ポリシーを見直し、優先度の低いイベントを削減する任務を負っています。このタスクを実行するには、どのアクションを構成する必要がありますか？

- A. ドロップ パケット
- B. イベントを生成する
- C. 接続をドロップ
- D. ドロップして生成

Answer: ([解答を表示する](#))

セクション: 展開

解説 参考 :

参照」

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/security/firepower/620/configuration/guide/fpmc-config-guide-v62/working_with_intrusion_events.html

有効な **300-710** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい 300-710 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **300-710** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com 300-710 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com 300-710 問題集をゲットする人はこちら: <https://www.goshiken.com/Cisco/300-710-mondaishu.html> (**38830%OFF**問題集溶と正解付きで **30%w** 特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 122

クラスター化されたユニット環境でサイト間 VPN をセットアップすることの欠点は何ですか？

- A. 障害が発生したマスター ユニットが回復した場合にのみ、VPN 接続を再確立できます。
- B. すべてのクラスタ ユニットで同時に VPN 接続を維持するには、スマート ライセンスが必要です。
- C. 新しいマスター ユニットが選択されたときに、VPN 接続を再確立する必要があります。
- D. 新しいマスター ユニットが選出されると、確立された VPN 接続のみが維持されます。

Answer: C ([メッセージを残す](#))

参照 :

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/security/firepower/fxos/clustering/ftd-cluster-solution.html#concept_g32_yml_y2b

最新問題: 123

syslog を使用するのではなく、セキュリティ サービス エクスチェンジ ポータル経由で Cisco Firepower デバイスから Cisco Threat Response にイベントを直接送信する利点は何ですか？

- A. オンプレミスのプロキシ サーバーをセットアップして維持する必要はありません。
- B. サポートされているバージョンの Firepower を実行しているすべてのデバイスをサポートします。
- C. Firepower デバイスをインターネットに接続する必要はありません。
- D. すべてのタイプの Firepower デバイスがサポートされています。

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 124

FlexConfig を使用せずに Firepower Threat Defense でサポートされている 2 つのダイナミック ルーティング プロトコルはどれですか？ 2つ選んでください。)

- A. EIGRP
- B. OSPF
- C. 静的ルーティング
- D. IS-IS
- E. BGP

Answer: C,E (メッセージを残す)

参照 :

<https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/security/firepower/660/fdm/fptd-fdm-config-guide-660/fptd-fdm-routing.html>

最新問題: 125

ネットワーク管理者は、Cisco FTD で VPN ユーザ認証のために LDAP から LDAPS に変換しようとしています。このタスクを実行するには、Cisco FTD オブジェクトに対してどのアクションを実行する必要がありますか？

- A. ポリシー リスト オブジェクトを変更して、LDAPS のセッション要件を定義します。
- B. 証明書登録オブジェクトを作成して、必要な LDAPS 証明書を取得します。
- C. LDAPS 暗号スイートを識別し、Cipher Suite List オブジェクトを使用して Cisco FTD 接続要件を定義します。
- D. LDAPS 証明書を取得するための Key Chain オブジェクトを追加します。

Answer: B (メッセージを残す)

最新問題: 126

Cisco Firepower Management Center はいくつのレポート テンプレートをサポートしていますか？

- A. 10
- B. 20
- C. 5
- D. 無制限

Answer: D (メッセージを残す)

最新問題: 127

エンジニアは、マルチドメイン展開で Cisco FMC ダッシュボードを設定する必要があります。先祖ドメインからレポート テンプレートを編集するためにエンジニアが実行する必要があるアクションはどれですか？

- A. 現在のドメインにコピーします
- B. 自分自身に所有権を割り当てます
- C. 別のウィジェットとして追加します。
- D. ドキュメントの属性を変更します。

Answer: A (メッセージを残す)

最新問題: 128

エンジニアは、現在の 6.2.3 展開に Cisco FTD バージョン 6.2.3 デバイスを追加して、ハイアベイラビリティ ペアを作成したいと考えています。

現在展開されている Cisco FTD デバイスは、適切なハイアベイラビリティ展開に必要なフェールオーバーとステートフル リンクを有効にするために、ローカル管理と、利用可能

なポート密度を含む同一のハードウェアを使用しています。環境が新しい Cisco FTD と古いものをペアリングする準備ができていることを確認するアクションはどれですか？

- A. 両方のデバイスで Cisco FDM 管理から Cisco FMC 管理に変更し、FMC に登録します。
- B. 2 つのデバイスに、フェイルオーバー インターフェイス用に 169.254.0.0/16 の範囲の IP アドレスが割り当てられていることを確認します。
- C. 名前解決のために、構成された DNS サーバーが 2 つのデバイスで一致していることを確認します。
- D. 現在の Cisco FTD を出荷時設定にリセットして、設定を新しい Cisco FTD デバイスと同期できるようにします。

Answer: A (メッセージを残す)

最新問題: 129

ネットワーク エンジニアは、サードパーティの脅威フィードを Cisco FMC に追加して、脅威の検出を強化したいと考えています。この目標を達成するには、どのアクションを実行する必要がありますか？

- A. STIX および TAXII を使用して Threat Intelligence Director を有効にする
- B. REST API を使用して Rapid Threat Containment を有効にする
- C. REST API を使用して Threat Intelligence Director を有効にする
- D. STIX および TAXII を使用して迅速な脅威の封じ込めを有効にします。

Answer: A (メッセージを残す)

参照 :

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/security/firepower/623/configuration/guide/fpmc-config-guide-v623/cisco_threat_intelligence_director__tid_.html

最新問題: 130

Cisco AMP for Networks の展開で、クラウドに到達できない場合に返される処理はどれですか？

- A. 不明
- B. 利用不可
- C. クリーン
- D. 切断

Answer: B (メッセージを残す)

最新問題: 131

エンジニアは、Cisco FMC でコマンド `restore remote-manager-backup location 2.2.2.2 admin /Volume/home/admin FTD408566513.zip` を実行します。リポジトリに接続した後、Cisco FTD デバイスはバックアップ ファイルを受け入れることができません。この失敗の理由は何ですか？

- A. ディレクトリの場所が間違っています。
- B. バックアップ ファイルが .cfg 形式ではありません。

C. バックアップ ファイルの拡張子が .tar から .zip に変更されました。

D. 間違った IP アドレスが使用されています。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 132

Cisco FMC を介してデバイスを管理しながら、デバイスを削除および再追加する際に考慮すべき事項はどれですか (2 つ選択してください)。

A. デバイスを再追加する前に Cisco FMC では、マネージャを再度追加する必要があります。

B. Cisco FMC Web インターフェイスは、アクセス コントロール ポリシーを再適用するようにユーザに促します。

C. 登録時に NAT および VPN ポリシーを再適用するオプションが利用できるため、ユーザは登録完了後にポリシーを再適用する必要はありません。

D. 登録中に NAT および VPN ポリシーを再適用するオプションがないため、ユーザは登録が完了した後にポリシーを再適用する必要があります。

E. デバイスが削除されたら、Cisco FMC に再追加する前に再設定する必要があります。

Answer: B,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 133

Cisco Firepower でファイアウォール デバッグ メッセージを生成するために使用される CLI コマンドはどれですか?

A. システム サポート ファイアウォール エンジン デバッグ

B. システム サポート ssl-debug

C. システム サポート プラットフォーム

D. システム サポート ダンプ テーブル

Answer: A ([メッセージを残す](#))

参照 :

<https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/security/firepower-ngfw/212330-firepower-management-center-display-acc.html>

最新問題: 134

エンジニアが Cisco FMC を設定しており、複数の物理インターフェイスを同じ VLAN の一部にできるようにしたいと考えています。管理対象デバイスは、サブインターフェイスを含むインターフェイス間でレイヤ 2 スイッチングを実行できる必要があります。これらの要件を満たすには、何を構成する必要がありますか?

A. Cisco ISE セキュリティ グループ タグ

B. シャーシ間クラスタリング VLAN

C. 統合されたルーティングとブリッジング

D. インターフェイスベースの VLAN スイッチング

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 135

アクセス コントロール ポリシーが Cisco Firepower システムで動作する 2 つの方法はどれですか？ (2つ選んでください。)

- A. 構成変更が展開されると、トラフィック検査が一時的に中断される可能性があります。
- B. システムは侵入検査を実行した後、ファイル検査を実行します。
- C. セキュリティ インテリジェンス データに基づいてトラフィックをブロックできます。
- D. ファイル ポリシーは、関連付けられた変数セットを使用して侵入防止を実行します。
- E. システムは、信頼できるトラフィックに対して事前検査を実行し、信頼できるパラメータと一致することを検証します。

Answer: A,C ([メッセージを残す](#))

参照 :

<https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/security/firepower/60/configuration/guide/fpmc-config-guide-v60/Access>

最新問題: 136

ネットワーク エンジニアが、Firepower Threat Defense で URL フィルタリングを設定しています。クラウド サービスとの通信を可能にするために、Firepower Management Center で検証する必要がある 2 つのポート要件はどれですか？ (2つ選んでください。)

- A. 送信ポート TCP/443
- B. 受信ポート TCP/80
- C. 送信ポート TCP/8080
- D. 受信ポート TCP/443
- E. 送信ポート TCP/80

Answer: A,E ([メッセージを残す](#))

参照 :

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/security/firepower/60/configuration/guide/fpmc-config-guide-v60/SecurityInternet_Accessand_Communication_Ports.html

有効な **300-710** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい 300-710 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **300-710** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com 300-710 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com 300-710 問題集をゲットする人はこちら: <https://www.goshiken.com/Cisco/300-710-mondaishu.html> (**38830%OFF**問題集溶と正解付きで **30%w** 特別割引コード:

Freepdfdumps)

最新問題: 137

エンジニアは現在、Cisco FMC に登録された Cisco FTD デバイスを所有しており、次のアドレスが割り当てられています。

10.10.50.12. 組織はアドレッシング方式をアップグレードしており、ネットワーク上で適切な量のアドレスを提供する形式にアドレスを変換する必要があります。新しいアドレッシングが有効になり、Cisco FTD から Cisco FMC への接続に使用できるようにするには、エンジニアは何をする必要がありますか？

- A. Cisco FMC から削除せずに、IP アドレスを IPv4 から IPv6 に更新します。
- B. デバイスをフォーマットし、Cisco FMC に再登録します。
- C. Cisco FMC は、IPv4 IP アドレスを使用するデバイスをサポートしていません。
- D. デバイスを削除し、Cisco FMC に再登録します。

Answer: ([解答を表示する](#))

セクション: 管理とトラブルシューティング

最新問題: 138

VPN ユーザは、接続を終了する Cisco FTD デバイスの背後にある Web リソースを接続できません。

トラブルシューティング中に、ネットワーク管理者は、DNS 応答が Cisco FTD を通過していないと判断しました。Snort IPS ルールを引き続き使用しながら、この問題に対処するにはどうすればよいですか？

- A. 侵入ルールのスレッシュを無効にして、Snort 処理を最適化します。
- B. トラフィックを許可するには、侵入ポリシーの [インライン時にドロップ] チェックボックスをオフにします。
- C. Snort ルールを変更して、VPN ユーザーへの正当な DNS トラフィックを許可します。
- D. DNS クエリが検査されないように、VPN フローの後にパケットを復号化します。

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 139

インターフェイスに到達するすべてのパケットをキャプチャするには、Cisco FTD CLI でのどのコマンドを使用する必要がありますか？

- A. キャプチャ トラフィック
- B. コアダンプ パケット エンジンの有効化を構成する
- C. キャプチャ
- D. キャプチャ WORD

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 140

最近の買収により、ネットワーク帯域幅の使用率が上昇している中規模の企業 ネットワーク運用チームは、ネットワーク帯域幅の増加により、1 つの Cisco FTD アプライアンスの導入をより高い容量にスケールアップするよう求められました。この目標を達成するには、どの設計オプションを使用する必要がありますか？

- A. 複数の Cisco FTD HA ペアをクラスタリング モードで導入して、パフォーマンスを向上させます。
- B. 複数の Cisco FTD HA ペアを展開してパフォーマンスを向上させる
- C. VPN ロード バランシングを使用して複数の Cisco FTD アプライアンスを展開し、パフォーマンスを拡張します。
- D. 複数の Cisco FTD アプライアンスをファイアウォール クラスタリング モードで展開して、パフォーマンスを向上させます。

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 141

セキュリティ アナリスト アカウントの権限を使用しているアナリストは、相関イベント ウィジェットを表示しようとしていますが、アクセスできません。ただし、他のダッシュボードにはアクセスできます。なぜこれが起こっているのですか？

- A. Cisco FMC 内の API 制限により、ウィジェットが表示されません。
- B. ウィジェットは Cisco FM 内で設定されていません
- C. ウィジェットは、アクティブなイベントが存在する場合にのみ表示されるように構成されています。
- D. セキュリティ アナリスト ロールには、このウィジェットを表示する権限がありません。

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 142

2 つの Cisco FTD デバイス間でハイ アベイラビリティが機能するために必要な 2 つの条件はどれですか？ (2つ選んでください。)

- A. ユニットは同じバージョンでなければなりません
- B. 両方のデバイスは、FMC 内で設定されている場合、同じドメインにある必要がある別のグループの一部になることができます。
- C. 同じシリーズの場合、ユニットは異なるモデルでなければなりません。
- D. ユニットは、ファイアウォール ルーテッド モード用にのみ構成する必要があります。
- E. ユニットは同じモデルでなければなりません。

Answer: (解答を表示する)

参照 :

<https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/security/firepower-management-center/212699-configure-ftd-high-availability-on-firep.html>

最新問題: 143

Cisco AMP プライベート クラウドの機能は何ですか？

- A. パブリック クラウドへの直接接続を無効にします。
- B. セキュリティ インテリジェンス フィルタリングをサポートします。
- C. 脅威インテリジェンスの匿名検索に対応
- D. 動的解析を行います

Answer: A (メッセージを残す)

最新問題: 144

スタンバイ Cisco FMC で自動デバイス登録の失敗を復元する手順を、左から右の正しい順序にドラッグ アンド ドロップします。すべてのオプションが使用されるわけではありません。

Answer:

最新問題: 145

Cisco FTD 統合ルーティングおよびブリッジングでは、ブリッジ グループはルーテッド インターフェイスとの通信にどのインターフェイスを使用しますか？

- A. スイッチ仮想
- B. ブリッジ グループ メンバー
- C. ブリッジ仮想
- D. サブインターフェース

Answer: C (メッセージを残す)

参照 :

<https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/security/firepower/640/configuration/guide/fpmc-config-guide-v64/transp>

最新問題: 146

セキュリティ エンジニアは、インターネットからのトラフィックを検査するように Cisco FTD アプライアンスを設定する必要があります。インターネット トラフィックは、Cisco Catalyst 9300 スイッチからミラーリングされます。タスクを達成する構成はどれですか？

- A. インターフェイス構成モードをパッシブに設定します。
- B. ファイアウォール モードをルーテッドに設定します。
- C. インターフェイス構成モードを none に設定します。
- D. ファイアウォール モードをトランスペアレントに設定します。

Answer: A (メッセージを残す)

最新問題: 147

Cisco FTD で有効な 2 つのルーティング オプションはどれですか? (2つ選択)

- A. トランスペアレント ファイアウォール モードの BGPv4
- B. 1 つのインターフェイスで最大 3 つの等コスト パスを持つ ECMP
- C. BGPv6
- D. 複数のインターフェイス間で最大 3 つの等コスト パスを持つ ECMP
- E. ノンストップ フォワーディングの BGPv4

Answer: B,C (メッセージを残す)

最新問題: 148

エンジニアは、複数の Cisco FTD アプライアンスを設定 (またはネットワークで使用) しています。複数のデバイス間でインターフェイスを使用するために Cisco FMC でインターフェイス オブジェクトを定義する際に、エンジニアが従わなければならない規則はどれですか？

- A. 2 つのセキュリティ ゾーンに同じインターフェイスを含めることができます
- B. インターフェイスは、セキュリティ ゾーンおよびインターフェイス グループに属することはできません
- C. インターフェイス グループには、多くのデバイスからのインターフェイスを含めることができます。
- D. インターフェイス グループには、複数のインターフェイス タイプを含めることができます

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 149

Cisco AMP for Networks の展開で、クラウドに到達できない場合に返される処理はどれですか？

- A. 利用不可
- B. 不明
- C. クリーン
- D. 切断

Answer: ([解答を表示する](#))

セクション: 統合

解説 参考 :

最新問題: 150

管理対象デバイスをインライン展開するための最小要件は何ですか？

- A. インライン インターフェイス、セキュリティ ゾーン、MTU、およびモード
- B. パッシブ インターフェイス、MTU、およびモード
- C. インライン インターフェイス、MTU、およびモード
- D. パッシブ インターフェイス、セキュリティ ゾーン、MTU、およびモード

Answer: ([解答を表示する](#))

参照 :

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/security/firepower/650/configuration/guide/fpmc-config-guide-v65/ips_device_deployments_and_configuration.html

最新問題: 151

Cisco FTD ソフトウェアで、アプライアンスを通過するトラフィックを受動的に受信するには、どのインターフェイス モードを設定する必要がありますか？

- A. ファイアウォール
- B. タップ

C. エルスパン

D. IPSのみ

Answer: ([解答を表示する](#))

有効な **300-710** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい 300-710 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **300-710** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com 300-710 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com 300-710 問題集をゲットする人はこちら: <https://www.goshiken.com/Cisco/300-710-mondaishu.html> (**38830%OFF**問題集溶と正解付きで **30%w** 特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: **152**

セキュリティ エンジニアが、プライマリとセカンダリの Cisco FMC デバイスのペアを導入しています。セカンダリも Cisco Talos からアップデートを受信する必要があります。この目標を達成するアクションはどれですか？

- A. セカンダリ Cisco FMC のフェールオーバーを強制して、プライマリからのルールの更新を同期させます。
- B. セカンダリ Cisco FMC を設定して、Cisco Talos からアップデートを受信できるようにします。
- C. ルールが更新されるようにプライマリ Cisco FMC を設定します。
- D. ルールの更新をセカンダリ Cisco FMC デバイスに手動でインポートします。

Answer: **C** ([メッセージを残す](#))

最新問題: **153**

複数のドメインが使用されているマルチテナント展開。グローバル ドメイン外で適用する必要がある更新プログラムはどれですか？

- A. マイナー アップグレード
- B. 侵入ルールのローカル インポート
- C. Cisco Geolocation データベース
- D. メジャー アップグレードのローカル インポート

Answer: **C** ([メッセージを残す](#))

最新問題: **154**

ネットワーク管理者は、SI イベントが更新されていないことに気付きます。Cisco FTD デバイスがすべての SI イベント エントリをロードできず、トラフィックが期待どおりにブロックされていません。この問題を修正するにはどうすればよいですか？

- A. SI イベント エントリを手動で更新して、適切なトラフィックがブロックされるようにします。

- B. 構成をリセットするために、影響を受けるデバイスを再起動します。
- C. 影響を受けるデバイスをより多くのメモリを提供するデバイスに交換します
- D. SI モジュールに追加のメモリが割り当てられるように、影響を受けるデバイスに構成を再展開します。

Answer: D (メッセージを残す)

最新問題: 155

トラブルシューティング ファイルを生成するために Cisco FMC CLI に入力するコマンドはどれですか？

- A. 実行中の構成を表示
- B. show tech-support シャーシ
- C. システム サポート診断-cli
- D. sudo sf_troubleshoot.pl

Answer: (解答を表示する)

参照: <https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/security/sourcefire-defense-center/117663-technote-SourceFire-00.html>

最新問題: 156

ネットワーク管理者は、SI イベントが更新されていないことに気付きます。Cisco FTD デバイスがすべての SI イベント エントリをロードできず、トラフィックが期待どおりにブロックされていません。この問題を修正するにはどうすればよいですか？

- A. 構成をリセットするために、影響を受けるデバイスを再起動します。
- B. 影響を受けるデバイスをより多くのメモリを提供するデバイスに交換します
- C. SI イベント エントリを手動で更新して、適切なトラフィックがブロックされるようにします。
- D. SI モジュールに追加のメモリが割り当てられるように、影響を受けるデバイスに構成を再展開します。

Answer: (解答を表示する)

最新問題: 157

エンジニアが新しい Firepower 展開を設定し、実装を開始するためにデフォルトの FMC ポリシーを調べています。最初の試行段階で、組織はネットワーク トラフィックの大部分を通過させながら、いくつかの一般的な Snort ルールをテストしたいと考えています。利用される？

- A. 最大検出
- B. 接続上のセキュリティ
- C. バランスの取れたセキュリティと接続性
- D. セキュリティよりも接続性

Answer: D (メッセージを残す)

<https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/security/firepower/623/fdm/fptd-fdm-config-guide-623/fptd-fdm-intrusion.html>

最新問題: 158

2つのCisco FTDデバイス間でハイアベイラビリティが機能するために必要な2つの条件はどれですか？(2つ選んでください。)

- A. ユニットは同じバージョンでなければなりません
- B. 両方のデバイスは、FMC内で設定されている場合、同じドメインにある必要がある別のグループの一部になることができます。
- C. 同じシリーズの場合、ユニットは異なるモデルでなければなりません。
- D. ユニットは、ファイアウォールルーテッドモード用にのみ構成する必要があります。
- E. ユニットは同じモデルでなければなりません。

Answer: A,E (メッセージを残す)

セクション: 展開

説明/参照: <https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/security/firepower-management-center/212699-configure-ftd-high-availability-on-firep.html>

最新問題: 159

セキュリティエンジニアが従業員の電子メールアドレスから疑わしいファイルを見つけ、分析のためにアップロードしようとしたが、アップロードに失敗しました。最後の登録ステータスはまだアクティブです。この問題の原因は何ですか？

- A. Cisco AMP for NetworksはオンプレミスのCisco Threat Gridに接続できません。
- B. ホスト制限が設定されています。
- C. ユーザーエージェントの状態が監視に設定されています。
- D. Cisco AMP for NetworksがCisco Threat Grid Cloudに接続できません。

Answer: A (メッセージを残す)

最新問題: 160

ネットワーク管理者がトランスペアレントモードでFTDを設定しています。ブリッジグループが設定され、すべてのIPトラフィックを許可するようにアクセスポリシーが設定されています。トラフィックがFTDを通過していません。どのような追加構成が必要ですか？

- A. すべてのMACアドレスを許可するには、MACアクセス制御リストを追加する必要があります。
- B. インターフェイスのセキュリティレベルを設定する必要があります。
- C. デフォルトルートをFTDに追加する必要があります。
- D. BVIにIPアドレスを割り当てる必要があります。

Answer: D (メッセージを残す)

最新問題: 161

Threat Response チームが脅威の分析と調査に使用するシスコ内のグループはどれですか？

- A. シスコ ディープ アナリティクス
- B. OpenDNS グループ
- C. Cisco ネットワーク レスポンス
- D. シスコ タロス

Answer: D (メッセージを残す)

最新問題: 162

セキュリティ エンジニアが従業員の電子メール アドレスから疑わしいファイルを見つけ、分析のためにアップロードしようとしたのですが、アップロードに失敗しました。最後の登録ステータスはまだアクティブです。この問題の原因は何ですか？

- A. ユーザー エージェントの状態が監視に設定されています。
- B. Cisco AMP for Networks はオンプレミスの Cisco Threat Grid に接続できません。
- C. Cisco AMP for Networks が Cisco Threat Grid Cloud に接続できません。
- D. ホスト制限が設定されています。

Answer: C (メッセージを残す)

最新問題: 163

セキュリティ アナリスト アカウントの権限を使用しているアナリストは、関連イベント ウィジェットを表示しようとしています。アクセスできません。ただし、他のダッシュボードにはアクセスできます。なぜこれが起こっているのですか？

- A. Cisco FMC 内の API 制限により、ウィジェットが表示されません。
- B. ウィジェットは Cisco FMC 内で設定されていません。
- C. ウィジェットは、アクティブなイベントが存在する場合にのみ表示されるように構成されています。
- D. セキュリティ アナリスト ロールには、このウィジェットを表示する権限がありません。

Answer: B (メッセージを残す)

最新問題: 164

管理対象デバイスをインライン展開するための最小要件は何ですか？

- A. インライン インターフェイス、MTU、およびモード
- B. インライン インターフェイス、セキュリティ ゾーン、MTU、およびモード
- C. パッシブ インターフェイス、セキュリティ ゾーン、MTU、およびモード
- D. パッシブ インターフェイス、MTU、およびモード

Answer: A (メッセージを残す)

最新問題: 165

Threat Response チームが脅威の分析と調査に使用するシスコ内のグループはどれですか？

- A. シスコ ディープ アナリティクス
- B. OpenDNS グループ
- C. シスコ ネットワーク レスポンス
- D. シスコ タロス

Answer: D (メッセージを残す)

セクション: 管理とトラブルシューティング

解説 参考 <https://www.cisco.com/c/en/us/products/security/threat-response.html#~benefits>

最新問題: 166

エンジニアは、新しい Cisco FTD デバイスの背後にあるホストから DNS サーバへの接続をトラブルシューティングしています。ホストは、DMZ 内のサーバーに DNS クエリを送信できません。実際の DNS パケットを使用してこの問題をトラブルシューティングするには、エンジニアはどのアクションを実行する必要がありますか？

- A. 接続イベント ダッシュボードを使用して、ブロックの理由を確認し、必要に応じて検査ポリシーを調整します。
- B. パケット キャプチャ ツールを使用して、トラフィックがブロックされている場所を確認し、必要に応じてアクセス制御または侵入ポリシーを調整します。
- C. パケット トレーサ ツールを使用して、パケットがドロップされているホップを特定します。
- D. Threat Defense CLI ツールで show blocks コマンドを使用し、ブロックされたトラフィックを許可するポリシーを作成します。

Answer: A (メッセージを残す)

有効な **300-710** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい 300-710 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **300-710** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com 300-710 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com 300-710 問題集をゲットする人はこちら: <https://www.goshiken.com/Cisco/300-710-mondaishu.html> (**38830%OFF**問題集溶と正解付きで **30%w** 特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 167

パケット キャプチャのトレース オプションを選択する利点は何ですか？

- A. このオプションは、キャプチャされるパケットの数を制限します。
- B. 宛先ホストが別のパスを介して応答するかどうかを示すオプション。
- C. このオプションは、パケットがドロップされたか成功したかを示します。
- D. このオプションは、各パケットの詳細をキャプチャします。

Answer: (解答を表示する)

最新問題: 168

ネットワーク管理者は、ネットワーク内からリモート アクセス VPN ユーザーに到達できないことに気付きました。ルーティングが正しく構成されていることは確認されていますが、リターン トラフィックはファイアウォールに入っていますが、ファイアウォールから出ていません。この問題の理由は何ですか？

- A. NAT テーブルの先頭に手動の NAT 免除ルールが存在しません。
- B. 外部 NAT IP アドレスが構成されていません。
- C. 外部 NAT IP アドレスが間違ったインターフェイスに一致するように構成されていません。
- D. NAT テーブルの先頭に対象の NAT 免除規則が存在しません。

Answer: A (メッセージを残す)

<https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/security/firepower-management-center/212702-configure-and-verify-nat-on-ftd.html>

最新問題: 169

有効な Cisco AMP ファイルの性質とは何ですか？

- A. 無害
- B. マルウェア
- C. 既知の良好な
- D. 手付かずの

Answer: B (メッセージを残す)

参照 :

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/security/firepower/60/configuration/guide/fpmc-config-guide-v60/Reference_a_wrapper_Chapter_topic_here.html

最新問題: 170

高可用性をサポートする 2 つの展開タイプはどれですか？ (2つ選んでください。)

- A. 透明
- B. ルーテッド
- C. クラスタ化
- D. シャーシ内マルチインスタンス
- E. パブリック クラウドの仮想アプライアンス

Answer: A,B (メッセージを残す)

参照 :

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/security/firepower/610/configuration/guide/fpmc-config-guide-v61/firepower_threat_defense_high_availability.html

Valid 300-710 Dumps shared by GoShiken.com for Helping Passing 300-710 Exam!
GoShiken.com now offer the **newest 300-710 exam dumps**, the GoShiken.com
300-710 exam **questions have been updated** and **answers have been corrected** get
the **newest** GoShiken.com 300-710 dumps with Test Engine here:

<https://www.goshiken.com/Cisco/300-710-mondaishu.html> (388 Q&As Dumps, **30%OFF**

Special Discount: Freepdfdumps)