

Cisco.350-901.v2024-04-02.q326

試験コード:	350-901
試験名称:	Developing Applications using Cisco Core Platforms and APIs (DEVCOR)
認定資格:	Cisco
無料問題数:	326
バージョン:	v2024-04-02
アクセス数:	789
ページビュー数:	3260
https://www.jpnpdf.com/Cisco.350-901.v2024-04-02.q326-mondaishu.html	

最新問題: 1

展示を参照してください。

左側の OAuth2 認証プロトコル フローのコンポーネントを、展示内の場所と一致する文字にドラッグ アンド ドロップします。

Answer:

最新問題: 2

Cisco Firepower Threat Defense のポート オブジェクト作成 API cafl と cURL コマンドに関連するドキュメントを示す展示を参照してください。API 呼び出しを実行するための cURL コマンドを完了するデータ ペイロードはどれですか？

- A)
- B)
- C)
- D)
- A. オプション A
- B. オプション B
- C. オプション C
- D. オプション D

Answer: C ([メッセージを残す](#))

説明

参照 : <https://developer.cisco.com/site/ftd-api-reference/#!editicmpv4portobject/path-parameters>

最新問題: 3

アプリケーション設計の 12 要素アプリ方法論に従ってベスト プラクティスとみなされる 2 つのステートメントはどれですか？ (2つお選びください。)

- A. アプリケーション ログ ストリームは、ログのインデックス作成および分析システムに送信されます。

- B. アプリケーション ログ ストリームは、複数のレプリケート データベースにアーカイブされます。
- C. ログ ファイルは、個々のノード上の 1 つのファイルに集約されます。
- D. アプリケーション コードは、そのイベント ストリームを特定のログ ファイルに書き込みます。
- E. アプリケーション コードはイベント ストリームを stdout に書き込みます。

Answer: D,E ([メッセージを残す](#))

最新問題: 4

上の資料を参照し、左上隅のリソース タブをクリックして、この質問に役立つリソースを表示します。

開発者は、Webex Teams REST API を使用して、Linux ターミナル コマンドを介してオンデマンドで自分とチーム リーダーとの新しいコラボレーション スペースを自動的に作成する Python スクリプトを作成しています。左側のコード スニペットを、展示内の欠落しているセクションに一致する右側の番号にドラッグ アンド ドロップして、スクリプトを完成させます。すべてのコード スニペットが使用されるわけではありません。

Answer:

最新問題: 5

OAuth2 プロトコル フローの 2 つのステップとは何ですか? (2つお選びください。)

- A. ユーザーは認可サーバーによって認証され、アクセス トークンが付与されます。
- B. ユーザーの元の資格情報がリソース サーバーによって検証され、認可が付与されます。
- C. ユーザーは認可サーバーを通じて間接的に認可を要求します。
- D. ユーザーは、認証および認可付与の提示によってアクセス トークンを要求します。
- E. ユーザーは、元の資格情報を使用して、リソース サーバーから保護されたリソースを要求します。

Answer: ([解答を表示する](#))

<https://www.digitalocean.com/community/tutorials/an-introduction-to-oauth-2>

最新問題: 6

API を介して機密データを公開するときにエンドツーエンド暗号化が導入されるのはなぜですか?

- A. サーバー側の暗号化により、宛先でデータ保護を制御できるようになります。
- B. トラフィックはネットワーク パス内のすべてのホップで暗号化および復号化されます。
- C. データは、真の送信元と送信先以外の方法で読み取ったり変更したりすることはできません。
- D. データ転送は送信元から宛先まで追跡できません。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 7

展示を参照してください。

開発者がコードを作成しましたが、実行に失敗します。問題の特定に役立つコード スニペットはどれですか?

- A. オプション A
- B. オプション B
- C. オプション C
- D. オプション D

Answer: ([解答を表示する](#))

```
>>> read_file = open("me.txt", "r")
```

トレースバック (最後の呼び出し):

ファイル <stdin>、<module> の 1 行目

FileNotFoundError: [Errno 2] そのようなファイルまたはディレクトリはありません: 'me.txt'

```
>>>
```

最新問題: 8

この Ansible Playbook を完成させるには、コードにスニペットが欠けているボックスにコードを下からドラッグ アンド ドロップします。すべてのオプションが使用されるわけではありません。

Answer:

説明

208.67.222.222

dns_servers

最新問題: 9

展示を参照してください。

セルフサービス Webex Teams ボットは、多くのユーザーが同時に操作しようとするとう失敗します。

左側のコード スニペットを、展示内の欠落セクションに一致する右側の正しい項目番号にドラッグ アンド ドロップして、この高負荷状況に対処するコードを完成させます。

Answer:

最新問題: 10

開発者は、Webex Teams REST API を使用して結合されたスペースをリストし、受け取ったエラーを適切に処理して出力する Python スクリプトを作成しています。左側のコード スニペットを、展示内で欠落しているセクションに一致する右側の項目番号にドラッグ アンド ドロップして、スクリプトを完成させます。

Answer:

最新問題: 11

開発者は、Webex REST API を使用して結合されたスペースをリストし、受け取ったエラーを処理して出力する Python スクリプトを作成しています。コード スニペットの下部からコードをコード内の空白にドラッグ アンド ドロップして、スクリプトを完成させます。すべてのオプションが使用されるわけではありません。

Answer:

最新問題: 12

コードが欠落している場所にコードを下部からドラッグ アンド ドロップし、Cisco Firepower Device Manager API を使用してホスト オブジェクトを作成します。すべてのオプションが使用されるわけではありません。

Answer:

最新問題: 13

展示を参照してください。セルフサービス Webex Teams ボットは、多くのユーザーが同時に操作しようとすると失敗します。左側のコードスニペットを、展示内の欠落セクションに一致する右側の正しい項目番号にドラッグアンドドロップして、この高負荷状況に対処するためのコードを完成させます。

Answer:

最新問題: 14

開発者は顧客の要件に基づいてアプリケーションを作成しました。顧客は、ダウンタイムを最小限に抑えてアプリケーションを実行する必要があります。高可用性アプリケーション、目標復旧時間、および目標復旧時点に関して、どの設計アプローチを採用する必要がありますか？

- A. アクティブ/パッシブの結果、RTO と RPO が低くなります。RPO の場合、シームレスなリクエストフローを可能にするために、2 つのデータ センター間のデータ同期がタイムリーである必要があります。
- B. アクティブ/パッシブの結果、RTO と RPO が低くなります。RPO の場合、2 つのデータ センター間のデータ同期は、シームレスなリクエストフローを可能にするためにタイムリーである必要はありません。
- C. アクティブ/アクティブの結果、RTO と RPO が低くなります。RPO の場合、2 つのデータ センター間のデータ同期は、シームレスなリクエストフローを可能にするためにタイムリーである必要はありません。
- D. アクティブ/アクティブの結果、RTO と RPO が低くなります。RPO の場合、シームレスなリクエストフローを可能にするために、2 つのデータ センター間のデータ同期がタイムリーである必要があります。

Answer: A ([メッセージを残す](#))

セクション: ソフトウェア開発と設計

最新問題: 15

展示を参照してください。

インターネットからファイル サーバー ファームでホストされているアプリケーション宛てのトラフィックを処理するときに、ロード バランサーによって実行される 2 つの機能はどれですか? (2つお選びください。)

- A. ルーターからの UDP 接続上の TLS を終了し、選択したサーバーへの HTTPS 接続を開始します。
- B. ルーターからの TCP 接続を介した TLS を終了し、選択したサーバーへの HTTP 接続を開始します。
- C. ルーターからの TCP 接続を介した TLS を終了し、選択したサーバーへの HTTPS 接続を開始します。
- D. ルーターからの UDP 接続上の TLS を終了し、選択したサーバーへの HTTP 接続を開始します。
- E. ルーターからの SCTP 接続を介した TLS を終了し、選択したサーバーへの HTTPS 接続を開始します。

Answer: B,C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 16

水平方向にスケーラブルなアーキテクチャでは、分散負荷分散はどこで行われるべきでしょうか？

- A. ファイアウォール側/ポリシーの負荷分散
- B. ネットワーク側/中央負荷分散
- C. サービス側/リモート負荷分散
- D. クライアント側/ローカルの負荷分散

Answer: ([解答を表示する](#))

水平スケーラブルという用語は、ノードを追加することで容量とスループットが向上するシステムを指します。これは、容量とスループットを追加する場合、通常、より小さなノードをより大きくて強力なノードに置き換えることが必要となる、垂直方向に拡張されたシステムとは異なります。

それにもかかわらず、水平スケーラビリティは新たな問題をもたらします。同じ仕事をするサービスが 10 個ある場合、どのサービスに接続するか、簡単に言えばトラフィックをどのように分散するかということです。もちろん、これに対する解決策は、負荷分散によって受信トラフィックをリソースまたはサーバーのプールに分散することです。

分散ロード バランシングでは、中央のロード バランサーは存在せず、何らかのサービスを必要とする各クライアントは、ローカルにインストールされたリバース プロキシを介してそのサービスを使用します。リバース プロキシは既存のサービスで常に最新の状態になります。つまり、新しいサービスがプロビジョニングされると、リバース プロキシが構成され、更新されます。リバースプロキシは負荷分散を処理するため、クライアント側の負荷分散になります。クライアントは毎回、負荷分散戦略、リバースプロキシに基づいてリクエストを作成し、接続されているリソースにリクエストを分散します。

有効な **350-901** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい 350-901 試験問題集！

GoShiken.com が最新の **350-901** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com 350-901 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com 350-901 問題集をゲットする人はこちら：

<https://www.goshiken.com/Cisco/350-901-mondaishu.html> (**56630%OFF**問題集溶と正解付きで **30%w** 特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 17

展示を参照してください。

Cisco DNA Center からネットワークに接続されているラップトップの健全性を取得するメソッドとパラメータの設定はどれですか？

- A. 取得; クライアントの健康状態。
- B. ポスト; ネットワークデバイス;
- C. 取得; ネットワークデバイス;
- D. 置く; ネットワークの健全性。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 18

ドラッグ アンド ドロップの質問

開発者は、Webex Teams REST API を使用して結合されたスペースをリストし、受け取ったエラーを適切に処理して出力する Python スクリプトを作成しています。左側のコード スニペットを、展示内で欠落しているセクションに一致する右側の項目番号にドラッグ アンド ドロップして、スクリプトを完成させます。

Answer:

最新問題: 19

開発者は、オーケストレーションおよび構成を行うための環境を構成する必要があります。各タスクに使用すべき 2 つのツールはどれですか? (2つお選びください。)

- A. オーケストレーション用のパペット
- B. オーケストレーション用の Ansible
- C. オーケストレーション用の Terraform
- D. 構成用の Ansible
- E. 構成用の Terraform

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 20

展示を参照してください。

Python スレッドを使用すると、開発者はプログラムのさまざまな部分を同時に実行でき、設計を簡素化できます。左側のコード スニペットを、展示内で欠落しているセクションに一致する右側の項目番号にドラッグ アンド ドロップして、スレッド インスタンスを作成します。

Answer:

最新問題: 21

コードをスニペットにドラッグ アンド ドロップし、ダッシュボード API を使用して Meraki の SSID を更新します。すべてのオプションが使用されるわけではありません。

Answer:

最新問題: 22

展示を参照してください。左側のコード スニペットを、curl の表示で欠落しているセクションに一致する右側の項目番号にドラッグ アンド ドロップして、オブジェクトを作成するための FirePower Device Manager API への cURL 要求を完了します。すべてのコード スニペットが使用されるわけではありません。

Answer:

最新問題: 23

エンジニアは、人事部門の中央リポジトリとして使用される Web ベースのアプリケーションを開発しています。アプリケーションは、ユーザー アクセスを認証し、通信を暗号化する必要があります。アプリケーション固有の SSL 証明書をインストールするには、左側の手順を右側の順序にドラッグ アンド ドロップします。

Answer:

最新問題: 24

アラーム メッセージに応答するために、「86231131」という名前のボットが作成されました。開発者は現在、ボットがメッセージに回答できるようにする Webhook を作成しています。Webhook が Webex Teams 内のボットのメッセージに回答できるのはどの形式ですか?

- A)
- B)

- C)
- D)
- A. オプション C
- B. オプション A
- C. オプション D
- D. オプション B

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 25

展示を参照してください。

このアプリケーションは、マイクロサービスごとに 1 つのコンテナを持つコンテナ化されたマイクロサービス アーキテクチャに従っています。

マイクロサービスは、REST API を使用して相互に通信します。図内の両方向矢印は、1 回の使用/リクエストに必要な同期 HTTP 呼び出しのチェーンを示しています。どのアクションが、1 回のユーザー リクエストの範囲内でアプリケーションの復元力を保証します。」

- A. オーケストレーターを使用して、各マイクロサービスの複数のインスタンスをアクティブ/アクティブ モードでセットアップします。
- B. それぞれアプリケーションのインスタンスをホストする 2 つの仮想マシンを作成し、クラスターをセットアップします。
- C. アプリケーションをこれら 3 つの層のプレゼンテーションに分離するように再設計します。API。とデータ
- D. HTTP API 呼び出し中に指数バックオフを使用した再試行を実装します。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 26

一意のユーザー名とパスワードを安全に保存する必要があります。有効なユーザー名が指定されている場合、指定されたパスワードが正しいことを検証することも必要です。このタスクを達成するのはどのアクションですか？

- A. ユーザー名を暗号化し、パスワードをハッシュし、これらの値を保存します。
- B. ユーザー名をハッシュし、パスワードをハッシュし、これらの値を保存します。
- C. ユーザー名とパスワードを暗号化し、これらの値を保存します。
- D. ユーザー名をハッシュし、パスワードを暗号化し、これらの値を保存します。

Answer: ([解答を表示する](#))

セクション: アプリケーションの導入とセキュリティ

説明/参照:

最新問題: 27

展示を参照してください。

Ansible Playbook ワークフローの一部として、netconf_config モジュールを使用していくつかの新しいインターフェイスが設定されています。タスクは、デバイスごとに一意のインターフェイス変数を参照します。

これらの変数を含む YAML ファイルはどのディレクトリにありますか？

- A. ホームディレクトリ
- B. host_vars ディレクトリ
- C. group_vars ディレクトリ
- D. 現在の作業ディレクトリ

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 28

テレメトリ ストリーミング データを収集して表示するアプリケーションが構築されています。このスタックの要素を左側から右側の適切な要素関数にドラッグ アンド ドロップします。

Answer:

最新問題: 29

基本的な検索機能とビデオ アップロード機能を実装するアプリケーションの場合、アプリケーションのユーザー エクスペリエンスを最適化する 2 つの負荷分散アプローチはどれですか？ (2つお選びください。)

- A. ビデオのアップロード リクエストは、中間ホップを使用してエンドポイントにルーティングされる必要があります。
- B. 検索リクエストは、往復遅延が最も短いエンドポイントにルーティングされる必要があります。
- C. ビデオのアップロード リクエストは、往復遅延が最も短いエンドポイントにルーティングされる必要があります。
- D. ビデオのアップロード リクエストは、データ スループットが最も高いエンドポイントにルーティングされる必要があります。
- E. 検索リクエストは、データ スループットが最も高いエンドポイントにルーティングされる必要があります。

Answer: C,E ([メッセージを残す](#))

セクション: さまざまな質問

最新問題: 30

アプリケーションは、エンド ユーザーに代わって API リソースへのアクセスを取得するために OAuth 認証コード付与フローを開始しました。

エンド ユーザーがアクセスを許可するときにアプリケーションに返される HTTP リクエストで指定されている 2 つのパラメーターはどれですか？ (2つお選びください。)

- A. アクセストークンと交換できるコード
- B. API リソースにアクセスするためのアクセス トークンと有効期限
- C. リダイレクト URI 付与する権限のリストを表示するパネル
- D. 状態は相関チェックとセキュリティ チェックに使用できます。
- E. API リソースにアクセスするための、それぞれの有効期限を持つアクセス トークンとリフレッシュ トークン

Answer: B,E ([メッセージを残す](#))

最新問題: 31

テレメトリ ストリーミング データを収集して表示するアプリケーションが構築されています。このスタックの要素を左側から右側の適切な要素関数にドラッグ アンド ドロップします。

Answer:

有効な **350-901** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい 350-901 試験問題集！
GoShiken.com が最新の **350-901** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com 350-901 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com 350-901 問題集をゲットする人はこちら：
<https://www.goshiken.com/Cisco/350-901-mondaishu.html> (**56630%OFF**問題集溶と正解付きで **30%w** 特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 32

左側のアプリケーション要件を、右側の要件に対して選択する必要があるデータベースの種類にドラッグ アンド ドロップします。

Answer:

最新問題: 33

展示を参照してください。

CI/CD パイプラインを実行しようとする、エラーが表示されます。エラーの原因は何ですか？

- A. VCS リポジトリが使用できません
- B. 単体テストが完了できませんでした
- C. リモート ライブラリ リポジトリが利用できません
- D. ビルドされたアーティファクトをターゲット サーバーに公開できませんでした

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 34

エンジニアは、内部インフラストラクチャで実行されている複数のボットにアクセスする必要があります。ボットごとに異なる HTTPS URL が必要です。インフラストラクチャには、パブリック IP アドレスが 1 つと、Apache がインストールされた Linux サーバーだけがあります。左側のアクションを右側の手順の順序にドラッグ アンド ドロップして、内部のボットにアクセスできるようにします。すべてのオプションが使用されるわけではありません。

Answer:

最新問題: 35

単体テストに対する静的コード分析の利点を説明している 2 つのステートメントはどれですか？ (2つお選びください。)

- A. 入力チェックされていない潜在的な汚染データをチェックします。
- B. 適切なコーディング標準とスタイルを強制します。
- C. 実行時にテストが成功するか失敗するかを簡単に分析します。

D. スレッド アプリケーションの競合状態をチェックします。

E. コードの実行時のパフォーマンスを推定します。

Answer: A,B ([メッセージを残す](#))

ティント ソースとは、潜在的に危険なソースからデータが読み取られるプログラム内の場所であり、環境変数、データ、ファイル、ファイル メタデータなどが含まれます。

これは、静的コード分析中に、適切なコーディング スタイルと標準とともに検討されるものです。

最新問題: 36

展示を参照してください。API レート制限を処理するためにこのコードを完成させるコード スニペットはどれですか？

A. 応答.ステータスコード != 408

B. 応答.ステータス コード 1= 429

C. 応答.ステータス != 408

D. 応答.ステータスコード == 429

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 37

コードが欠落しているボックスに下部からコードをドラッグ アンド ドロップして、新しい Cisco Webex スペースを作成し、\$sampleBot」という名前の以前に構成されたボットを接続します。すべてのオプションが使用されるわけではありません。

Answer:

最新問題: 38

1 秒あたり最大 1000 のリクエストを処理できるプラットフォームで動作するように Web アプリケーションを設計するにはどうすればよいでしょうか？

A. 1000 ユーザー接続のみが許可されます。接続されているすべてのユーザーにサービスを提供できるように、それ以降の接続は拒否されます。

B. ユーザーごとの制限 (たとえば、ユーザーあたり 5 リクエスト/分) を設定し、制限に達したユーザーからのリクエストを拒否します。

C. ランダムな早期検出などのアルゴリズムを使用して、過剰なリクエストを拒否します。

D. すべてのリクエストは保存され、1 つずつ処理されるため、最終的にはすべてのユーザーにサービスが提供されます。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 39

Cisco Catalyst 9300 シリーズ スイッチでは、コンテナ内にサービスを作成するためにゲスト シェルが使用されます。

サービスが外部アクセスできるようにするには、どの変更が必要ですか？

A. インターフェイス VirtualPortGroup0 に ip nat inside を適用します。

- B. VirtualPortGroup0 に IP nat オーバーロードを適用します。
- C. インターフェイス VirtualPortGroup0 で外部の ip nat を適用します。
- D. インターフェイス GigabitEthernet1 に ip nat inside を適用します。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 40

展示を参照してください。

Cisco DNA Center からのワイヤレス情報を正常に認証するには、ヘッダーにどのコード スニペットが必要ですか？

- A. ヘッダー = {'コンテンツ タイプ': 'アプリケーション/json'}
- B. ヘッダー = {'X-auth-token': 'fa8426a0-8eaf-4d22-8e13-7c1b16a9370c'}
- C. ヘッダー = {'認可': '基本 YWRtaW46R3JhcGV2aW5IMQ=='}
- D. ヘッダー = {'認可': 'ベアラ ASDNFALKJER23412RKDALSNKF'}

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 41

開発者は顧客の要件に基づいてアプリケーションを作成しました。顧客は、ダウンタイムを最小限に抑えてアプリケーションを実行する必要があります。高可用性アプリケーション、目標復旧時間、および目標復旧時点に関して、どの設計アプローチを採用する必要がありますか？

- A. アクティブ/パッシブの結果、RTO と RPO が低くなります。

RPO の場合、2 つのデータセンター間のデータ同期は、シームレスなリクエスト フローを可能にするためにタイムリーである必要はありません。

- B. アクティブ/パッシブの結果、RTO と RPO が低くなります。

RPO の場合、シームレスなリクエスト フローを可能にするために、2 つのデータ センター間のデータ同期がタイムリーである必要があります。

- C. アクティブ/アクティブの結果、RTO と RPO が低くなります。

RPO の場合、シームレスなリクエスト フローを可能にするために、2 つのデータ センター間のデータ同期がタイムリーである必要があります。

- D. アクティブ/アクティブの結果、RTO と RPO が低くなります。

RPO の場合、2 つのデータセンター間のデータ同期は、シームレスなリクエスト フローを可能にするためにタイムリーである必要はありません。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 42

展示を参照してください。

展示内の欠落セクションに一致するコード スニペットを左側から右側の項目番号にドラッグ アンド ドロップして、制御フローを実装するスクリプトを完成させます。

Answer:

最新問題: 43

ドラッグドロップ

上の資料を参照し、左上隅のリソース タブをクリックして、この質問に役立つリソースを表示します。

開発者は、Webex Teams REST API を使用して、Linux ターミナル コマンドを介してオンデマンドで自分とチーム リーダーとの新しいコラボレーション スペースを自動的に作成する Python スクリプトを作成しています。左側のコード スニペットを、展示内の欠落しているセクションに一致する右側の番号にドラッグ アンド ドロップして、スクリプトを完成させます。すべてのコード スニペットが使用されるわけではありません。

Answer:

最新問題: 44

Ansible タスクでコードが欠落しているボックスにコードを下部からドラッグ アンド ドロップして、Meraki MX デバイスで VLAN を有効にします。すべてのオプションが使用されるわけではありません。

Answer:

説明

方法：置

ループ：{{result.results}}

最新問題: 45

展示を参照してください。

このスクリプトは、ciscoyang を使用して、Yang NETCONF タイプを使用して Cisco IOS-XR デバイス上に 2 つの VRF インスタンスを設定します。

スクリプトを完成させるために必要な 2 つの単語はどれですか? (2つお選びください。)

- A. false
- B. コミット
- C. 置換
- D. なし
- E. 確認します

Answer: A,C (メッセージを残す)

最新問題: 46

展示を参照してください。ルーム内のメッセージを処理し、同じルームに新しいメッセージを返信するために Webhook コールバックを受信した後、Webex Teams ボットによって実行する必要がある API リクエストのセットはどれですか?

- A.
- B.
- C.
- D.

Answer: A (メッセージを残す)

有効な **350-901** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい 350-901 試験問題集！
GoShiken.com が最新の **350-901** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com 350-901 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com 350-901 問題集をゲットする人はこちら：
<https://www.goshiken.com/Cisco/350-901-mondaishu.html> (**56630%OFF**問題集溶と正解付きで **30%w** 特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 47

開発者は、Webex Teams REST API を使用して結合されたスペースをリストし、受け取ったエラーを適切に処理して出力する Python スクリプトを作成しています。左側のコードスニペットを、展示内で欠落しているセクションに一致する右側の項目番号にドラッグアンドドロップして、スクリプトを完成させます。

Answer:

最新問題: 48

展示を参照してください。

Python 開発者は、Cisco アクセスポイントのローカル展開用のワイヤレス ネットワーク デバイス インベントリ アプリケーションを作成しています。開発者は、REST API を使用してアクセス ポイント ID を取得しています。出力は、JSON 応答の解析中に KeyError があったことを示しています。14 行目で予想される出力 266 を返すものは何でしょうか？

- A)
- B)
- C)
- D)
- A. オプション
- B. オプション
- C. オプション
- D. オプション

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 49

この質問に役立つリソースを表示するには、上の [リソースを取得] ボタンをクリックしてください。

エンジニアは、6000 台の Cisco UCS サーバがインストールされ実行されている DC を管理しています。エンジニアは、モデルが UCSB ファミリにあり、使用可能なメモリが 5 GB 以下であるすべてのリソースを特定するように求められました。

このタスクを達成するのはどの REST API 呼び出しですか？

- A. GET/api/v1/compute/RackUnits?\$select=Vendor,Model,Serial&\$filter=contains(Model, UCSB') および AvailableMemory ファイル 5000
- B. GET/api/v1/compute/RackUnits?\$select=Vendor,Model,Serial&\$filter=contains(Model, UCSB') および AvailableMemory It 5000

C. GET/api/v1/compute/RackUnits?\$select=Vendor,Model,Serial&\$filter=Model eq 'UCSB' および AvailableMemory lt 5000

D. GET/api/v1/compute/RackUnits?\$select=Vendor,Model,Serial&\$filter=not(Model eq 'UCSC') および AvailableMemory ファイル 5000

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 50

SQL インジェクションを軽減しながらユーザー権限をクエリするには、Python コードでコードが欠落しているボックスにコードを下部からドラッグ アンド ドロップします。すべてのオプションが使用されるわけではありません。

Answer:

最新問題: 51

展示を参照してください。左側のコード スニペットを、curl の表示で欠落しているセクションに一致する右側の項目番号にドラッグ アンド ドロップして、オブジェクトを作成するための FirePower Device Manager API への cURL 要求を完了します。すべてのコード スニペットが使用されるわけではありません。

Answer:

最新問題: 52

テレメトリ ストリーミング データを収集して表示するアプリケーションが構築されています。このスタックの要素を左側から右側の適切な要素関数にドラッグ アンド ドロップします。

Answer:

最新問題: 53

アプリケーションは OAuth を使用して、エンド ユーザーに代わっていくつかの API リソースにアクセスします。認可コード付与フローの最初のステップの一部として認可サーバーに送信する 2 つの有効なパラメータは何ですか？

(2つお選びください。)

- A. アクセスが許可または拒否されたときに認可サーバーがユーザー エージェントを送り返す URI
- B. アプリケーションがアクセスを要求している API リソースのリスト
- C. アプリケーションが OAuth 統合として登録されたときに認可サーバーによって生成されたシークレット
- D. アプリケーションがアクセスを要求している API リソースに対応するスコープのリスト
- E. アプリケーションが OAuth 統合として登録されたアプリケーションの名前

Answer: A,C ([メッセージを残す](#))

セクション: API の使用

最新問題: 54

展示を参照してください。

この内容の Dockerfile で docker run --rm devnet 1 コマンドを実行すると、テスト 1 の出力が得られる追加の行はどれですか？

- A. CMD ["/bin/echo テスト"]
- B. 実行 ["/bin/echo","テスト"]
- C. CMD ["/bin/echo","テスト"]
- D. ENTRYPOINT ["/bin/echo","Test"]

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 55

展示を参照してください。

コードが欠落しているボックスにコード スニペットを下部からドラッグ アンド ドロップして、特定の Cisco Webex 組織のすべてのメンバーのリストを取得します。オプションは使用されません。

Answer:

最新問題: 56

アプリケーションは OAuth を使用して、エンド ユーザーに代わっていくつかの API リソースにアクセスします。認可コード付与フローの最初のステップの一部として認可サーバーに送信する 2 つの有効なパラメータは何ですか？

(2つお選びください。)

- A. アプリケーションが OAuth 統合として登録されたアプリケーションの名前
- B. アクセスが許可または拒否されたときに認可サーバーがユーザー エージェントを送り返す URI
- C. アプリケーションが OAuth 統合として登録されたときに認可サーバーによって生成されたシークレット
- D. アプリケーションがアクセスを要求している API リソースに対応するスコープのリスト
- E. アプリケーションがアクセスを要求している API リソースのリスト

Answer: B,C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 57

API でページネーションを制御するために Link ヘッダーで使用する RFC5988 (Web Linking) 関係タイプはどれですか？

- A. rel="インデックス"
- B. rel="次"
- C. rel="ページ"
- D. rel="セクション"

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 58

展示を参照してください。

開発者は、Webex Teams REST API を使用して参加しているスペースをリストし、「リクエストが多すぎます」応答を受信した場合はサーバーで指定された時間が経過した後に再試行し、受信したその他のエラーを出力する Python スクリプトを作成しています。左側のコード スニペットを、展示内で欠落しているセクションに一致する右側の項目番号にドラッグ アンド ドロップして、スクリプトを完成させます。すべてのコード スニペットが使用されるわけではありません。

Answer:

最新問題: 59

展示を参照してください。Cisco DNA Center からのワイヤレス情報を正常に認証するには、ヘッダーにどのコード スニペットが必要ですか？

- A. ヘッダー = {'X-auth-token':'fa8426a0-8eaf-4d22-8e13-7c1b16a9370c'}
- B. ヘッダー = {'認可':'基本 YWRtaW46R3JhcGV2aW5IMQ=='}
- C. ヘッダー = {'認可':'ベアラー ASDNFALKJER23412RKDALSNKF'}
- D. ヘッダー = {'コンテンツタイプ':'アプリケーション/json'}

Answer: A ([メッセージを残す](#))

セクション: シスコ プラットフォーム

最新問題: 60

コードをスニペットにドラッグ アンド ドロップし、ダッシュボード API を使用して Meraki の SSID を更新します。すべてのオプションが使用されるわけではありません。

Answer:

最新問題: 61

GDPR のコンテキストで、左側の特性を右側の正しいデータ処理技術にドラッグ アンド ドロップします。

Answer:

有効な **350-901** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい 350-901 試験問題集！

GoShiken.com が最新の **350-901** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com 350-901 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com 350-901 問題集をゲットする人はこちら：

<https://www.goshiken.com/Cisco/350-901-mondaishu.html> (**56630%OFF**問題集溶と正解付きで **30%w** 特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 62

展示を参照してください。Python API サーバーがデプロイされました。メトリクスとログに基づいて、負荷の増加が認められています。サーバーでの API の使用を最適化するには、どの 2 つのアプローチを取る必要がありますか？(2つお選びください。)

- A. API 応答に Content-Type ヘッダーを含めます。
- B. API 応答に ETag ヘッダーを含めます
- C. クエリをより効率的に変更します。
- D. ミドルウェア キャッシュを利用し、API 応答で HTTP コード 204 で応答します。
- E. API 応答に Last-Modified ヘッダーを含めます。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 63

コードが欠落しているボックスに下部からコードをドラッグ アンド ドロップして、新しい Cisco Webex スペースを作成し、\$sampleBot」という名前の以前に構成されたボットを接続します。すべてのオプションが使用されるわけではありません。

Answer:

最新問題: 64

gRPC はテレメトリ情報を取得するためにどのトランスポート層プロトコルを使用しますか?

- A. HTTP/2
- B. TCP
- C. SNMP
- D. SSH

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 65

開発者は、Webex Teams REST API を使用して結合されたスペースをリストし、受け取ったエラーを適切に処理して出力する Python スクリプトを作成しています。左側のコード スニペットを、展示内で欠落しているセクションに一致する右側の項目番号にドラッグ アンド ドロップして、スクリプトを完成させます。

Answer:

最新問題: 66

エンドユーザーが Authorization Code Grant1 フローを使用して OAuth2 で保護されたリソースにアクセスするには、左側の手順を右側の順序にドラッグ アンド ドロップします。

Answer:

最新問題: 67

アプリケーションは構成を定数としてコードに保存することがありますが、これはコードから構成を厳密に分離することに違反します。アプリケーション構成はどこに保存する必要がありますか?

- A. YAML ファイル
- B. 環境変数
- C. Dockerfile
- D. Python ライブラリ
- E. INI ファイル

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 68

ドラッグドロップ

展示を参照してください。システム管理者は、侵入者が検出されたときに Bash シェル スクリプトを実行できる Linux ベースの警報システムを自宅にインストールしました。コード スニペットを左側から、展示内の不足しているセクションに一致する右側の項目番号にドラッグ アンド ドロップして、Webex Teams REST API 経

由でアラームを通知するチャット操作スクリプトを作成します。すべてのコード スニペットが使用されるわけではありません。

Answer:

最新問題: 69

アプリケーションは、特定のモジュールの変数の値を出力する必要があります。実稼働と開発では異なるメッセージ レベルが使用されます。アクセスと活動の証拠を文書化する必要があります。これらの可観測性要件をサポートするには、実装に何を含める必要がありますか？

- A. メトリクス
- B. ロギング
- C. 印刷
- D. ストリーミング

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 70

展示を参照してください。URL の一部を左側から、展示内の欠落セクションに一致する右側の項目番号にドラッグ アンド ドロップして、この YANG モデルの VLAN 構成をクエリするための適切な RESTCONF URL を作成します。URL のすべての部分が使用されるわけではありません。

Answer:

最新問題: 71

インジェクション攻撃を防ぐ 2 つのテクニックはどれですか？ (2つお選びください。)

- A. 入力の検証
- B. ユーザーの自由テキストとデータ入力の文字列エスケープ
- C. テキスト領域を 255 文字に制限します
- D. 空白をトリミング
- E. ドロップダウン、チェックボックス、ラジオ ボタン フィールドのみを使用します

Answer: ([解答を表示する](#)**)**

最新問題: 72

展示を参照してください。

cURL POST リクエストは、FDM API リクエストで認証するための OAuth アクセス トークンを作成します。cURL が扱うファイル @token_data」の目的は何ですか？

- A. このファイルは、FDM から受信したアクセス トークンを保存するための入力として指定されます。
- B. このファイルには、トークン認証に必要な生データが含まれています。
- C. このファイルは、認証関連のヘッダーを送信するために使用されます。
- D. このファイルは、リクエスト内の考えられるエラー応答を記録するコンテナです。

Answer: ([解答を表示する](#)**)**

最新問題: 73

Meraki ダッシュボード API の応答

レスポンスステータスコード200

応答リンクヘッダー

<https://n6.meraki.com/api/v0/organizations/681155/devices ?perPage-3&startingAfter-0000-0000-0000>; 相対ファースト、

<https://n6.meraki .com/api/v0/organizations/681155/devices?perPage -3

&startingAfter-Q2EK-3UBE-RRUY>; リリースネクスト、

<https://n6.meraki.com/api/v0/organizations/681155/devices?endingBefore -zzzz-zzzz* zzzz&perPage-3>; rel-last レスポンスボディ

{

'名前 ": \\II '

"シリアル": "Q2CV-V49B -RCMZ",

"mac": "0c:8d:db:95:aa:39",

"ネットワークID": "L-566327653141846927",

"モデル11": "MV71",

"住所": "430 E Cactus Ave .\nLas Vegas, NV 89183",

緯度J: 36.00017、

"lng": -115.15302、

"ノート" : ""、

"タグn: ""、

"lanip: "192.168.0.25",

'configurationUpdatedAt": "2019-08-08T02:15:36Z", 'firmware11: "ca.rnera-3-3011

},

{

"ncune": "アレックスの MR84 - 1"1

"シリアル": "Q2EK-2LYB-PCZP",

"mac": 'eO: 55:3d:10:56:8a'、"ネットワークID": "L 566327653141846927",

"モデル": "MR84",

"アドレス": "11 、

緯度J: 39.9482993357826、

"lng": -82.9895675461739、

"ノート" : ""、

"タグ": ' ',

ラニプ :ヌル、

"configurationVpdatedAt": "2018-02-03T11:02:37Z",

"firmware11 : "構成されたバージョンが実行されていません"

},

{

"na.rne11 : "ベガス リビング ルーム MR84 11 、

"シリアル": "Q2EK-3UBE-RRUY",
"mac": "e0:55:3d:10:5a:ca"、"ネットワークID": "L_566327653141846927" 1
"モデル": "MR84",
"住所": "430 E Cactus Ave.\nラスベガス、ネバダ州 89183"、"緯度": 36.00015、
"lng": -115.15308、
"ノート": ''、
"タグ": "11
1

"lanip": "192.168.0 .20",
"configurationVpdatedAt": "2018-09-29T12:23:21Z",
'ファームウェア': "構成されたバージョンが実行されていません"

展示を参照してください。

アプリケーションがページ分割された項目の次のセットを取得できるようにするには、コードのどの行をこのコード スニペットに追加する必要がありますか？

- A. requests.get(res.headers.get('Link')['next']['url'], headers=headers)
- B. requests.get(res.links['next']['url'], headers=headers)
- C. requests.get(url, links=['next']['url'])
- D. requests.get(url, headers=links['next']['url'])

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 74

展示を参照してください。コード スニペットを下からコード内の空白にドラッグ アンド ドロップして、新しい UCS サーバをプロビジョニングします。すべてのオプションが使用されるわけではありません。

Answer:

最新問題: 75

説明を左側から右側の関連する OAuth 定義ロールにドラッグ アンド ドロップします。

Answer:

最新問題: 76

展示を参照してください。

コードが欠落しているボックスに下からコードをドラッグ アンド ドロップして、サイトの Cisco DNA Center ワイヤレス ネットワークの健全性が 90% 以下の場合にメッセージを出力する Python スクリプトを構築します。情報は、REST APIのGETメソッドを使用して無線ネットワークデバイスから収集されます。すべてのオプションが使用されるわけではありません。

Answer:

有効な **350-901** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい 350-901 試験問題集！
GoShiken.com が最新の **350-901** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com 350-901 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com 350-901 問題集をゲットする人はこちら：
<https://www.goshiken.com/Cisco/350-901-mondaishu.html> (**56630%OFF**問題集溶と正解付きで **30%w** 特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 77

開発チームは「UXbug000222134」という名前のリモート ブランチのバグ修正に取り組んでおり、現在動作しているプライマリ ブランチは「prod409024967」という名前です。学習に参加したばかりの開発者はリモート ブランチをチェックアウトする必要があります どの Git コマンドを使用する必要がありますか？

- A)
- B)
- C)
- D)
- A. オプション C
- B. オプション A
- C. オプション D
- D. オプション B

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 78

説明を左側から右側の関連する OAuth 定義ロールにドラッグ アンド ドロップします。

Answer:

最新問題: 79

以下の式をコードにドラッグ アンド ドロップして、エラー処理を実装します。すべてのオプションが使用されるわけではありません。

Answer:

最新問題: 80

開発者が f414f31 コミットに戻って現在の作業ツリーの変更を破棄できるようにする Git コマンドはどれですか？

- A. git restart --hard f414f31
- B. git リセット チェックアウト --hard f414f31
- C. git restart --soft f414f31
- D. git checkout f414f31

Answer: A ([メッセージを残す](#))

セクション: さまざまな質問

説明/参考: <https://www.freecodecamp.org/news/the-ultimate-guide-to-git-reset-and-git-revert/>

最新問題: 81

展示を参照してください。

Ansible Playbook ワークフローの一部として、netconf_config モジュールを使用していくつかの新しいインターフェイスが設定されています。タスクは、デバイスごとに一意のインターフェイス変数を参照します。これらの変数を含む YAML ファイルはどのディレクトリにありますか？

- A. host_vars ディレクトリ
- B. ホームディレクトリ
- C. group_vars ディレクトリ
- D. 現在の作業ディレクトリ

Answer: A ([メッセージを残す](#))

説明

https://docs.ansible.com/ansible/latest/user_guide/intro_inventory.html#organizing-host-and-group-variables

最新問題: 82

展示を参照してください。提示されたアプリケーションは、Nginx コンテナとロード バランサー サービスで構成されます。Kubernetes デプロイメントを実装する GitLab CI/CD 構成はどれですか？

- A. オプション A
- B. オプション B
- C. オプション C
- D. オプション D

Answer: B ([メッセージを残す](#))

<https://kubernetes.io/docs/reference/kubectrl/kubectrl/>

最新問題: 83

上記の資料を参照し、左上隅のリソース タブをクリックすると、IETF TANG MODEL と、RESTCONF 経由で構成を変更する Python ファイルが表示されます。左側のコード スニペットを、展示内で欠落しているセクションに一致する右側の項目番号にドラッグ アンド ドロップして、インターフェイス GigabitEthernet1 の構成を IPv4 構成に変更する JSON ファイルを完成させます。

10.10.0.1/24。すべてのオプションが使用されるわけではありません。

Answer:

最新問題: 84

展示を参照してください。

- A)
- B)
- C)
- D)
- A. オプション A
- B. オプション C

C. オプション B

D. オプション D

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 85

ドラッグドロップ

上の資料を参照し、左上隅のリソース タブをクリックして、この質問に役立つリソースを表示します。

開発者は、Webex Teams REST API を使用して、Linux ターミナル コマンドを介してオンデマンドで自分とチーム リーダーとの新しいコラボレーション スペースを自動的に作成する Python スクリプトを作成しています。左側のコード スニペットを、展示内の欠落しているセクションに一致する右側の番号にドラッグ アンド ドロップして、スクリプトを完成させます。すべてのコード スニペットが使用されるわけではありません。

Answer:

最新問題: 86

モデル駆動型テレメトリを使用する利点は何ですか？

A. アプリケーションがデータをプッシュするよりも速くデータをプルできるようにします。

B. クライアントがデータをプルできるようにすることで、サーバーの負荷を軽減します。

C. データに単一のエンコード標準を使用することでクライアントの開発を簡素化します。

D. 運用データをより高速かつ大規模に収集できるようにします

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 87

上記の資料を参照し、左上隅のリソース タブをクリックすると、IETF TANG MODEL と、RESTCONF 経由で構成を変更する Python ファイルが表示されます。左側のコード スニペットを、展示内の欠落セクションに一致する右側の項目番号にドラッグ アンド ドロップして、インターフェイス GigabitEthernet1 の構成を IPv4 構成 10.10.0.1/24 に変更する JSON ファイルを完成させます。すべてのオプションが使用されるわけではありません。

Answer:

最新問題: 88

展示を参照してください。左側のコード スニペットを、curl の表示で欠落しているセクションに一致する右側の項目番号にドラッグ アンド ドロップして、オブジェクトを作成するための FirePower Device Manager API への cURL 要求を完了します。すべてのコード スニペットが使用されるわけではありません。

Answer:

最新問題: 89

空白を埋めて Python スクリプトを完成させ、Meraki ダッシュボード API を使用してネットワーク リソース「1111111」内の「871767916」という名前の SSID を有効にします。

Answer:

1. 371767916 2. PUT」 3. ペイロード

最新問題: 90

展示を参照してください。

展示内の欠落セクションに一致するコード スニペットを左側から右側の項目番号にドラッグ アンド ドロップして、制御フローを実装するスクリプトを完成させます。

Answer:

最新問題: 91

展示を参照してください。

Docker swarm クラスタは、中西部と東部の 3 つの異なる地理的地域にあるデータ センター間でサービスの負荷を分散するように構成されています。クラスタには 3 つのマネージャ ノードと 3 つのワーカー ノードがあります。cisco.devnet という名前の新しいサービスが展開されています。サービスには次の設計要件があります

* すべてのコンテナは中央リージョンのノードでのみホストされる必要があります

* サービスは、マネージャ ロールの資格がないノードでのみ実行する必要があります。要件を満たすのはどのアプローチですか？

A. 中央リージョンのみでホストされる 2 番目の swarm クラスタを作成します。

B. サービスが開始されないように、西リージョンと東リージョンのコンテナで制御フラグを有効にします。

C. 中央リージョンにサービスを手動で作成し、レプリカを 0 に設定します。

D. 配置制約を使用して、サービスを割り当てることができるノードを制御します。

Answer: B (メッセージを残す)

有効な **350-901** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい 350-901 試験問題集！

GoShiken.com が最新の **350-901** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com 350-901 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com 350-901 問題集をゲットする人はこちら:

<https://www.goshiken.com/Cisco/350-901-mondaishu.html> (**56630%OFF**問題集溶と正解付きで **30%w** 特別割引コード: **Freepdfumps**)

最新問題: 92

展示を参照してください。

左側の Dockerfile の正しい部分を、展示内で欠落しているセクションに一致する右側の項目番号にドラッグ アンド ドロップして Dockerfile を完成させ、Python アプリケーションを実行するコンテナを正常に構築およびデプロイします。Dockerfile のすべての部分が使用されるわけではありません。

Answer:

最新問題: 93

左側のコンポーネントを右側の順序にドラッグ アンド ドロップして、3 脚の OAuth2 のフローを作成します。

Answer:

最新問題: 94

上の説明を参照し、左上隅のタブをクリックすると、予約サービス用に Webhook が作成されるときに含まれるリクエストの一般的なフローを説明する図が表示されます。リクエストを左側から、シーケンス図の不足しているセクションに一致する右側の項目番号にドラッグ アンド ドロップして、Web アプリケーションから予約が更新されるときに関連するリクエストの完全なフローを設計します。

Answer:

最新問題: 95

展示を参照してください。

Ansible Playbook は netconf_module を使用して、YANG モデルを使用するインターフェイスを構成します。このワークフローの一部として、どの YANG モデルがインターフェイスを拡張しますか？

- A. iana-if-type および ietf-interfaces
- B. ietf-interfaces および ietf-ip
- C. ietf-ip および iana-if-type
- D. ietf-ip および openconfig-interface

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 96

この質問を解決するには、上記の資料を参照し、左上隅にある [IETF Routing] タブをクリックしてください。開発者は、展示内の URL を使用してルート リストに新しいルートを追加することにより、ルーティング インスタンスを更新しようとしています。受信したエラーを修正するにはどのようなアクションを実行する必要がありますか？

- A. ルート リストを更新するために送信される本文を修正します。
- B. 認証資格情報を更新します。
- C. URL を `/ietf-routing:routing/routing-instance=default` に変更します。
- D. URL を `/ietf-routing:routing-instance/default` に変更します。
- E. 変更を行うために使用されている HTTP メソッドを変更します。

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 97

展示を参照してください。提示されたアプリケーションは、Nginx コンテナとロード バランサー サービスで構成されます。

Kubernetes デプロイメントを実装する GitLab CI/CD 構成はどれですか？

- A. オプション A
- B. オプション B
- C. オプション C
- D. オプション D

Answer: B ([メッセージを残す](#))

説明

<https://kubernetes.io/docs/reference/kubectl/kubectl/>

最新問題: 98

展示を参照してください。

Intersight API は、タグ キーワードが Site」に設定されている RackUnit リソースをクエリするために使用されます。このコマンドで期待される出力は何ですか？

- A. キーワード 「サイト」のタグを持つすべてのリソースのリスト
- B. タグフィルターは小文字である必要があるため、エラーメッセージが表示されます。
- C. Value フィールドが指定されていないためのエラー メッセージ
- D. RackUnit タグ付きコンピューティング リソースを含むすべてのサイトのリスト

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 99

API セキュリティのベスト プラクティスとなる 2 つの方法はどれですか？ (2つお選びください。)

- A. すべての内部 API インタラクションで基本認証資格情報を使用します。
- B. クライアントの ID が確立された後にトークンを使用します。
- C. クラウド ホスティング サービスを使用してセキュリティ構成を管理します。
- D. インフラストラクチャ全体で同じオペレーティング システムを使用します。
- E. 暗号化と署名を使用してデータを保護します。

Answer: B,E ([メッセージを残す](#))

最新問題: 100

テレメトリ ストリーミング データを収集して表示するアプリケーションが構築されています。このスタックの要素を左側から右側の適切な要素関数にドラッグ アンド ドロップします。

Answer:

最新問題: 101

展示を参照してください。

コード スニペットを左側から、cURL の表示で欠落しているセクションに一致する右側の項目番号にドラッグ アンド ドロップして、オブジェクトを作成するための FirePower Device Manager API への cURL 要求を完了します。すべてのコード スニペットが使用されるわけではありません。

Answer:

最新問題: 102

データの保存および送信中にデータ プライバシーに対するリスクは何ですか？

- A. アプリケーション間でデータを共有すると、漏洩のリスクが高まります。
- B. ストレージ デバイス間で暗号化されていないデータを転送すると、漏洩のリスクが高まります。

C. 暗号化されていない個人を特定できる財務情報をストレージ デバイスから転送すると、データ侵害のリスクが高まります。

D. データ侵害により、個人情報が継続的に暴露されます。

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 103

左側のREST API認証方式を右側の説明にドラッグ&ドロップします。

Answer:

最新問題: 104

12 要素アプリ方法論のビルド、リリース、実行の原則に従った 2 つの原則は何ですか? (2つお選びください。)

A. コードは実行時に変更できます。

B. ビルド、リリース、実行フェーズ間の分離。

C. リリースには一意の識別子が必要です。

D. 既存のリリースは作成後に変更できます。

E. リリース ステージは、アセットとバイナリのコンパイルを担当します。

Answer: B,C ([メッセージを残す](#))

<https://www.bmc.com/blogs/twelve-factor-app/>

最新問題: 105

Meraki API を使用して SSID を設定、保護、有効にするための正しい API 呼び出しを示すスニペットはどれですか?

A)

B)

C)

D)

A. オプション C

B. オプション B

C. オプション D

D. オプション A

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 106

単体テストに対する静的コード分析の利点を説明している 2 つのステートメントはどれですか? (2つお選びください。)

A. スレッド アプリケーションの競合状態をチェックします。

B. 適切なコーディング標準とスタイルを強制します。

C. 実行時にテストが成功するか失敗するかを簡単に分析します。

D. 入力チェックされていない潜在的な汚染データをチェックします。

E. コード実行時のパフォーマンスを推定します。

Answer: B,D (メッセージを残す)

有効な **350-901** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい 350-901 試験問題集！
GoShiken.com が最新の **350-901** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com 350-901 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com 350-901 問題集をゲットする人はこちら：
<https://www.goshiken.com/Cisco/350-901-mondaishu.html> (**56630%OFF**問題集溶と正解付きで **30%w** 特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 107

この Ansible Playbook を完成させるには、コードにスニペットが欠けているボックスにコードを下からドラッグ アンド ドロップします。すべてのオプションが使用されるわけではありません。

Answer:

説明

208.67.222.222

dns_servers

最新問題: 108

エンジニアは、人事部門の中央リポジトリとして使用される Web ベースのアプリケーションを開発しています。アプリケーションは、ユーザー アクセスを認証し、通信を暗号化する必要があります。アプリケーション固有の SSL 証明書をインストールするには、左側の手順を右側の順序にドラッグ アンド ドロップします。

Answer:

最新問題: 109

上の資料を参照し、左上隅のリソース タブをクリックして、この質問に役立つリソースを表示します。このスクリプトは Cisco Intersight REST API を使用します。特定の Cisco Intersight USC ラック サーバ DMZ_R-L3-ADJM のファームウェアを更新するために、Python スクリプトの欠落セクションと一致するコード スニペットを左側から右側の項目番号にドラッグ アンド ドロップします。すべてのコード スニペットが使用されるわけではありません。

Answer:

説明

1. 入手

2.eq DMZ ...」

3.投稿

4. アップグレード

5. アップグレードオプション

6.ネットワーク_アップグレード

7.モイド

https://github.com/CiscoDevNet/intersight-rest-api/blob/main/intersight_firmware.py

最新問題: 110

監視可能なマイクロサービス アプリケーションを開発するときに実行する必要がある 2 つのアクションはどれですか? (2つお選びください。)

- A. 単一サービスの単一インスタンスの状態を把握します。
- B. コード内に try/Except ステートメントを配置します。
- C. コードにログ ステートメントを配置します。
- D. 分散トレース技術を使用します。
- E. マイクロサービスを複数のデータセンターにデプロイします。

Answer: B,C (メッセージを残す)

セクション: アプリケーションの導入とセキュリティ

最新問題: 111

Meraki API を使用して SSID を設定、保護、有効にするための正しい API 呼び出しを示すスニペットはどれですか?

- A)
- B)
- C)
- D)
- A. オプション B
- B. オプション A
- C. オプション C
- D. オプション D

Answer: A (メッセージを残す)

最新問題: 112

```
{'緯度': 37.4180951010362, '経度': -122.098531723022, 'Q2HP-F5K5-F98Q',
```

```
'mac': '88:15:44:ea:f5:bf', 'lanIp
```

```
'url': 'https://n149.meraki.com/DevNet-Sandbox/n/EFZDavc/manage/nodes/new_list/78214561218351',
```

```
'モデル': 'MS220-8P', 'switchProfileId フロアプラン ID': なし}
```

展示を参照してください。開発者は、Python スクリプトを使用して Meraki API をクエリし、ネットワーク L_397561557481105433 上のデバイスの地理座標を検索する必要があります。Meraki API に対して `response = requests.get()` を実行すると、`response.text` の値が表示されます。

デバイスの経度と緯度の座標を取得するにはどのような Python コードが必要ですか?

- A. 緯度 = `response.text['lat']`
経度 = `応答.テキスト['lng']`
- B. 緯度 = `response.json()[0]`
経度 = `response.json()[1]`
- C. 緯度 = `response.json()['lat']`
経度 = `response.json()['lng']`

D. 緯度 = 応答.テキスト[0]

経度 = 応答.テキスト[1]

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 113

開発者は、リリース ブランチで見つかったバグを修正するために、新しいバグ修正ブランチを作成することを計画しています。どのコマンドがタスクを完了しますか？

A. git checkout -b バグ修正リリース

B. git checkout -t BUGFIX リリース

C. git checkout -t リリースのバグ修正

D. git checkout -b リリースのバグ修正

Answer: ([解答を表示する](#)**)**

最新問題: 114

コードが欠落しているボックスにコード スニペットを下部からドラッグ アンド ドロップして、エラー処理を実装するための API 呼び出しを完了します。すべてのオプションが使用されるわけではありません。

Answer:

最新問題: 115

展示を参照してください。

どのコマンドが HEAD シナリオを分離する結果になりますか？

A. git checkout ブランチ-5

B. git チェックアウト ログ -2

C. git checkout 5af25b

D. git チェックアウト マスター

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 116

gRPC でサポートされている 2 つのデータ エンコーディング手法はどれですか？ (2つお選びください。)

A. XML

B. JSON

C. ASCII

D. ProtoBuf

E. YAML

Answer: B,D ([メッセージを残す](#))

gRPC は、オープンソースの RPC フレームワークです。これは、オープン ソースのバイナリ シリアル化プロトコルであるプロトコル バッファ (Protobuf) に基づいています。gRPC は、XML のような構造化データをシリアル化するための柔軟で効率的な自動化メカニズムを提供しますが、より小型で使用が簡単です。.proto ファイル内のプロトコル バッファ メッセージ タイプを使用して構造を定義します。各プロトコル バッファ メッセージは、一連の名前と値のペアを含む小さな論理的な情報レコードです。

Cisco gRPC IDL は、プロトコル バッファのインターフェイス定義言語 (IDL) を使用してサービス メソッドを定義し、パラメータと戻り値のタイプをプロトコル バッファのメッセージ タイプとして定義します。gRPC リクエストはエンコードされ、JSON を使用してルーターに送信されます。クライアントは、IDL で定義された RPC 呼び出しを呼び出してルーターをプログラムできます。

<https://grpc.lib.readthedocs.io/en/latest/encoding.html>

最新問題: 117

操作を左側から右側の順序にドラッグ アンド ドロップして、組織の Cisco DNA Center データを表示する Web ダッシュボードを作成します。

Answer:

説明

API を使用して Cisco DNA Center からデータを取得します。

時系列データベースにデータを挿入します。

時系列データベースからデータをクエリします。

データをダッシュボード アプリケーション バックエンドにプッシュします。

ダッシュボード アプリケーション インターフェイスにデータを表示します。

最新問題: 118

展示を参照してください。URL の一部を左側から、展示内の欠落セクションに一致する右側の項目番号にドラッグ アンド ドロップして、この YANG モデルの VLAN 構成をクエリするための適切な RESTCONF URL を作成します。URL のすべての部分が使用されるわけではありません。

Answer:

最新問題: 119

展示を参照してください。

2 人の編集者がモバイル デバイスから記事の見出しを同時に更新しています。この REST API シーケンスに基づくこのシナリオの結果は何でしょうか？

- A. 記事の見出しは 「今日の見出し」です
- B. 記事は 「競合」としてマークされています
- C. 記事の見出しは 「トップ ヘッドライン」です
- D. 記事の見出しは 「月曜日の見出し」です

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 120

左側のアプリケーション要件を、右側の要件に対して選択する必要があるデータベースの種類にドラッグ アンド ドロップします。

Answer:

最新問題: 121

Python スクリプトを実行するコンテナは、CI/CD プロセスの統合テスト フェーズに到達すると失敗します。コードは徹底的にレビューされており、ビルド プロセスはこのコンテナ上で機能し、他のすべてのコンテナは単体テストと統合テストに合格しています。

問題を解決するには何を確認する必要がありますか？

- A. 正しいポートが Dockerfile で公開されていること
- B. 必要なモジュールとパッケージがビルド時にインストールされていること
- C. スクリプトが `night` ディレクトリから実行されていること
- D. コンテナ イメージの Python バージョンが正しいこと

Answer: (解答を表示する)

統合テストは、外部システムへのアクセスが期待どおりに機能することを確認する責任があります。データベースの書き込みと読み取り、API の呼び出し、そして基本的にアプリケーションが実行するすべての I/O 操作。

有効な **350-901** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい 350-901 試験問題集！

GoShiken.com が最新の **350-901** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com 350-901 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com 350-901 問題集をゲットする人はこちら：

<https://www.goshiken.com/Cisco/350-901-mondaishu.html> (56630%OFF問題集溶と正解付きで 30%w 特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 122

開発者は、ネットワーク デバイスのインベントリ管理に対してコンテナ化されたアプリケーションを展開する必要があります。開発者は、2 つの別々のハイパーバイザー上に Kubernetes ダスターをセットアップします。SLA は現在、ネットワーク遅延ジッターの CPU/メモリおよびディスク I/O が機能しているプロパティの指定された最大値を満たしていません。どの 2 つの設計アプローチが問題を解決しますか？ (2 つ選択してください。)

- A. サーバーの NIC カードをアップグレードします。
- B. ダスター内で IPv6 を有効にする
- C. ダスターをベアメタル サーバーにデプロイします
- D. 同じポッド内にサービスを併置します。
- E. HDD ドライブを SSD ドライブに交換します。

Answer: A,D (メッセージを残す)

最新問題: 123

OWASP などの継続的統合環境での依存関係チェック用に設計されたソフトウェア ツールによってフラグが立てられる 2 つの状況はどれですか？ (2つお選びください。)

- A. 含まれる依存関係に関連する公開された脆弱性
- B. 含まれる依存関係のコーディング スタイルと規約の不一致
- C. 含まれている依存関係に互換性のないライセンスがあります

- D. 含まれている依存関係のバグによって引き起こされたテスト ケースの失敗
- E. 含まれる依存関係の組み合わせの結果として発生するバッファ オーバーフロー

Answer: A,E (メッセージを残す)

セクション: ソフトウェア開発と設計

最新問題: 124

Webex スペースを作成するには、コードが rrnssmg であるボックスに下からコードをドラッグ アンド ドロップします。すべてのオプションが使用されるわけではありません。

Answer:

最新問題: 125

Cisco IOS スイッチ上でインターフェイス GigabitEthernet 0/1 を設定するには、どの Puppet マニフェストを使用する必要がありますか?

- A. オプション C
- B. オプション D
- C. オプション A
- D. オプション B

Answer: B (メッセージを残す)

最新問題: 126

展示を参照してください。

Cisco DNA Center からのワイヤレス情報を正常に認証するには、ヘッダーにどのコード スニペットが必要ですか?

- A. ヘッダー = {'コンテンツタイプ': 'アプリケーション/json'}
- B. ヘッダー = {'認可': 'ベアラ ASDNFALKJER23412RKDALSNKF'}
- C. ヘッダー = {'認可': '基本 YWRtaW46R3JhcGV2aW5IMQ=='}
- D. ヘッダー = {'X-auth-token': 'fa8426a0-8eaf-4d22-8e13-7c1b16a9370c'}

Answer: D (メッセージを残す)

最新問題: 127

Webex スペースを作成するには、コードが rrnssmg であるボックスに下からコードをドラッグ アンド ドロップします。すべてのオプションが使用されるわけではありません。

Answer:

最新問題: 128

展示を参照してください。

アプリケーションの一部では、Cisco Meraki API を定期的に使用して、すべてのクライアントに関するデータを照合します。アプリケーションの他の部分でも Meraki API を使用しますが、アプリケーション内で使用される API キーは 1 つだけです。この組織には、30 のネットワークにわたって約 4,000 のクライアントが存在

します。アプリケーションのユーザーは、パフォーマンスの低下とデータの欠落を報告しています。アプリケーションのパフォーマンスを向上させる 2 つの変更はどれですか? (2つお選びください。)

- A. 使用する API 呼び出しを減らして、より効率的なエンドポイントを作成します。
- B. コード実行中にリアルタイムで API 応答ペイロードをチェックし、後で再利用できるようにします。
- C. HTTP 呼び出しが行われるときに、User-Agent ヘッダーでランダムな値を使用します。
- D. HTTP コード 429 を確認し、次の呼び出しが行われる前に Retry-After 時間まで待機します。
- E. アプリケーションで複数の API キーを構成し、それぞれの使用をローテーションします。

Answer: D,E ([メッセージを残す](#))

最新問題: 129

展示を参照してください。

展示内の欠落セクションに一致するコード スニペットを左側から右側の項目番号にドラッグ アンド ドロップして、制御フローを実装するスクリプトを完成させます。

Answer:

最新問題: 130

サーバーからの応答には、ヘッダー ETag: W/"7eb8b94419e371767916ef13e0d6e63d" が含まれています。どの発言が真実ですか?

- A. ETag には強力なバリデータ ディレクティブがあります。
- B. ETag には、オプションのディレクティブである弱いバリデーター ディレクティブがあります。
- C. ETag には、必須のディレクティブである弱いバリデーター ディレクティブがあります。
- D. ETag には強力なバリデータ ディレクティブがあり、その形式が正しくありません。

Answer: B ([メッセージを残す](#))

セクション: アプリケーションの導入とセキュリティ

最新問題: 131

テレメトリ ストリーミング データを収集して表示するアプリケーションが構築されています。このスタックの要素を左側から右側の適切な要素関数にドラッグ アンド ドロップします。

Answer:

最新問題: 132

コードをスニペットにドラッグ アンド ドロップし、ダッシュボード API を使用して Meraki の SSID を更新します。すべてのオプションが使用されるわけではありません。

Answer:

最新問題: 133

テレメトリ ストリーミング データを収集して表示するアプリケーションが構築されています。このスタックの要素を左側から右側の適切な要素関数にドラッグ アンド ドロップします。

Answer:

最新問題: 134

展示を参照してください。この IOS-XE 設定プログラムの出力は何ですか？

- A. IPv6 アドレスでのインターフェイスの動作ステータス
- B. IPv4 アドレスのインターフェース管理ステータス
- C. IPv4 アドレスでのインターフェイスの動作ステータス
- D. IPv6 アドレスのインターフェース管理ステータス

Answer: D ([メッセージを残す](#))

セクション: インフラストラクチャと自動化

最新問題: 135

展示を参照してください。

どのAPだ！エンジニアは FQDN オブジェクトを削除するために呼び出しを使用しますか？

A. /api/fmc_config/v1/domain/e276abec-e0f2-11e3-8169-6d9ed49b625f を削除します

B. 削除

/api/fmc_config/v1/domain/e276abec-e0f2-11e3-8169-6d9ed49b625f/object/fqdns/005056BB-0B24-0ed3-

C. 削除 /api/fmc_config/v1/domain?id=e276abec-e0f2-11e3-8169-6d9ed49b625f

D. 削除

/api/fmc_config/v1/domain/e276abec-e0f2-11e3-8169-6d9ed49b625f/object/fqdns?id=005056BB-0B24-0

Answer: B ([メッセージを残す](#))

説明

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/security/firepower/640/api/REST/Firepower_Management_Center_REST

最新問題: 136

Three-Legged OAuth2 プロセスでは、認可サーバーがリソース所有者にアクセスを許可するフォームを提示した後、次のステップは何でしょうか？

A. リソース所有者は、認可サーバーを使用して認証し、必要に応じて認可を行います。

B. リソースを所有するユーザーが OAuth クライアントへのリクエストを開始します。

C. リソース所有者がアクセスを許可すると、認可サーバーは OAuth クライアントにリダイレクトを送信します。

D. アクセスを許可または制限するフォームは、リソースの所有者によって送信されます。

Answer: (解答を表示する)

「リソース所有者がアクセスを許可すると、認可サーバーは、以前に (リクエスト中またはクライアント (登録中に) 提供されたリダイレクト URI を使用して、ユーザーのブラウザをクライアントにリダイレクトします。リダイレクト URI には、認可コードと、サーバーによって提供されるローカル状態が含まれます。リソース所有者がアクセスを許可すると仮定すると、認可サーバーは、以前に (リクエスト中またはクライアント (登録中に) 提供されたリダイレクト URI を使用して、ユーザー エージェントをクライアントにリダイレクトします。リダイレクト URI には、認可コードとローカルのローカル ファイルが含まれます。以前にクライアントから提供された状態。」

有効な **350-901** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい 350-901 試験問題集！
GoShiken.com が最新の **350-901** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com 350-901 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com 350-901 問題集をゲットする人はこちら：
<https://www.goshiken.com/Cisco/350-901-mondaishu.html> (**56630%OFF**問題集溶と正解付きで **30%w** 特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 137

アプリケーションは構成を定数としてコードに保存することがありますが、これはコードから構成を厳密に分離することに違反します。アプリケーション構成はどこに保存する必要がありますか？

- A. Python ライブラリ
- B. INI ファイル
- C. Dockerfile
- D. YAML ファイル
- E. 環境変数

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 138

ネットワーク運用チームはクラウドを使用して、管理対象の顧客と支店の場所の一部を自動化しています。すべてのツールが設計上一時的であること、および手動コマンドを使用せずに自動化環境全体を再作成できることが必要です。オートメーションコードと構成状態は、変更管理とバージョン管理のために git に保存されます。エンジニアリングの概要計画では、クラウド プロバイダー環境で VM を使用し、これらの VM にオープンソース ツールを構成して、リモート デバイスのポーリング、テスト、構成を行うとともに、ツール自体を展開します。

このソリューションにはどの構成管理ツールや自動化ツールが必要ですか？

- A. Ansible と NSO
- B. NSO
- C. Terraform
- D. アンシブル
- E. Ansible と Terraform

Answer: ([解答を表示する](#)**)**

最新問題: 139

上記の資料を参照し、左上隅のリソース タブをクリックすると、IETF TANG MODEL と、RESTCONF 経由で構成を変更する Python ファイルが表示されます。左側のコード スニペットを、展示内の欠落セクションに一致する右側の項目番号にドラッグ アンド ドロップして、インターフェイス GigabitEthernet1 の構成を IPv4 構成 10.10.0.1/24 に変更する JSON ファイルを完成させます。すべてのオプションが使用されるわけではありません。

Answer:

最新問題: 140

リソースリクエスト内のベアラーアクセストークンをサーバーに送信するための2つの方法は何ですか?
(2つお選びください)

- A. ユーザーアクセス用の平文
- B. Authorization リクエストヘッダーフィールド内
- C. HTTP API スキーマ内
- D. HTTP リクエストのエンティティボディ内
- E. HTTP リクエスト URI 内

Answer: B,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 141

Meraki ダッシュボード API の応答

レスポンスステータスコード200

応答リンクヘッダー

<<https://n6.meraki.com/api/v0/organizations/681155/devices?perPage=3&startingAfter=0000-0000-0000>>; 相対ファースト、
<<https://n6.meraki.com/api/v0/organizations/681155/devices?perPage=3&startingAfter=Q2EK-3UBE-RRUY>>; リリースネクスト、
<https://n6.meraki.com/api/v0/organizations/681155/devices?endingBefore=-zzzz-zzzz*zzzz&perPage=3>; rel-last レスポンスボディ

```
{
  '名前': '\\\\',
  'シリアル': 'Q2CV-V49B -RCMZ',
  'mac': '0c:8d:db:95:aa:39',
  'ネットワークID': 'L-566327653141846927',
  'モデル11': 'MV71',
  '住所': '430 E Cactus Ave .\\nLas Vegas, NV 89183',
  '緯度': 36.00017,
  'lng': -115.15302,
  'ノート': '',
  'タグn': '',
  'lanip': '192.168.0.25',
  'configurationUpdatedAt': '2019-08-08T02:15:36Z', 'firmware11': 'ca.mera-3-3011
},
{
  'ncune': 'アレックスの MR84 - 1"1
  'シリアル': 'Q2EK-2LYB-PCZP',
  'mac': 'eO: 55:3d:10:56:8a', 'ネットワークID': 'L 566327653141846927',
  'モデル': 'MR84',
```

```

"アドレス": "11 、
  緯度": 39.9482993357826、
"lng": -82.9895675461739、
"ノート": ""、
"タグ": "",
  子ノード": null、
"configurationUpdatedAt": "2018-02-03T11:02:37Z",
"firmware11": "構成されたバージョンが実行されていません"
},
{
  "name11": "ベガス リビング ルーム MR84 11 、
  "シリアル": "Q2EK-3UBE-RRUY",
  "mac": "e0:55:3d:10:5a:ca"、"ネットワークID": "L_566327653141846927" 1
  "モデル": "MR84",
  "住所": "430 E Cactus Ave.\nラスベガス、ネバダ州 89183"、"緯度": 36.00015、
  "lng": -115.15308、
  "ノート": "",
  "タグ": "11
  1
  "lanip": "192.168.0 .20",
  "configurationUpdatedAt": "2018-09-29T12:23:21Z",
  'ファームウェア': "構成されたバージョンが実行されていません"

```

展示を参照してください。

アプリケーションがページ分割された項目の次のセットを取得できるようにするには、コードのどの行をこのコード スニペットに追加する必要がありますか？

- A. requests.get(res.links['next']['url'], headers=headers)
- B. requests.get(url, headers=links['next']['url'])
- C. requests.get(url, links=['next']['url'])
- D. requests.get(res.headers.get('Link')['next']['url'], headers=headers)

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 142

エンドユーザーが Authorization Code Grant1 フローを使用して OAuth2 で保護されたリソースにアクセスするには、左側の手順を右側の順序にドラッグ アンド ドロップします。

Answer:

最新問題: 143

展示を参照してください。

Python スクリプトは、Cisco DNA Center への API 呼び出しを実行して、ChicagoCampus」の無線プロファイルをクエリし、その有効な FlexConnect 値を解析することになっています。Python コードの一部を左側から、展示内で欠落しているセクションに一致する右側の項目番号にドラッグ アンド ドロップします。

Answer:

最新問題: 144

コードが欠落しているボックスに下からコードをドラッグ アンド ドロップして、ワイヤレス ネットワーク ハース情報を取得して表示します。ワイヤレス ネットワーク デバイスは Cisco DNA Center によって管理されており、REST API と互換性があります。すべてのオプションが使用されるわけではありません。

Answer:

最新問題: 145

ある企業は、Cisco DNA Center からログ バンドルを毎日作成するスクリプトを作成しました。スクリプトはエラーなしで実行され、バンドルが生成されます。ただし、スクリプトが営業時間中に実行される場合、電話の音声品質が低いことを報告します。この動作の説明は何でしょうか？

- A. アプリケーションは音声 VLAN で実行されており、サブネット内で遅延とジッターが発生します。
- B. スクリプトは、メモリ安全性のない低レベル プログラミング言語で書かれています。これにより、バッファ オーバーフローが発生し、ネットワークが中断されます。
- C. Cisco DNA Center の速度とデプレックスの設定が正しくないため、転送が遅すぎる原因となります。
- D. ログを生成すると、ネットワーク コントローラーの CPU が急増し、音声 IP パケットの転送に遅延が発生します。

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 146

水平方向にスケーラブルなアーキテクチャでは、分散負荷分散はどこで行われるべきでしょうか？

- A. ファイアウォール側/ポリシーの負荷分散
- B. ネットワーク側/中央負荷分散
- C. サービス側/リモート負荷分散
- D. クライアント側/ローカルの負荷分散

Answer: ([解答を表示する](#))

セクション: ソフトウェア開発と設計

最新問題: 147

AppDynamics API はどの 2 つの領域に分類されますか? (2つお選びください。)

- A. データベースの可視性
- B. プラットフォーム側
- C. 分析イベント
- D. アプリケーション中心
- E. エージェント側

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 148

展示する:

この質問に役立つリソースを表示するには、上の [リソースを取得] ボタンをクリックしてください。エンジニアは、6000 台の Cisco UCS サーバがインストールされ実行されている DC を管理しています。エンジニアは、モデルが UCSB ファミリにあり、使用可能なメモリが 5 GB 以下であるすべてのリソースを特定するように求められました。このタスクを達成するのはどの REST API 呼び出しですか？

A. GET/api/v1/compute/RackUnits?\$select=Vendor,Model,Serial&\$filter=Model eq 'UCSB' および AvailableMemory lt 5000

B. GET/api/v1/compute/RackUnits?\$select=Vendor,Model,Serial&\$filter=contains(Model, UCSB') および AvailableMemory lt 5000

C. GET/api/v1/compute/RackUnits?\$select=Vendor,Model,Serial&\$filter=contains(Model, UCSB') および AvailableMemory ファイル 5000

D. GET/api/v1/compute/RackUnits?\$select=Vendor,Model,Serial&\$filter=not(Model eq 'UCSC') および AvailableMemory ファイル 5000

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 149

ドラッグドロップ

展示を参照してください。システム管理者は、侵入者が検出されたときに Bash シェル スクリプトを実行できる Linux ベースの警報システムを自宅にインストールしました。コード スニペットを左側から、展示内の不足しているセクションに一致する右側の項目番号にドラッグ アンド ドロップして、Webex Teams REST API 経由でアラームを通知するチャット操作スクリプトを作成します。すべてのコード スニペットが使用されるわけではありません。

Answer:

最新問題: 150

Python スクリプト内でコードが欠落しているボックスにコードを下部からドラッグ アンド ドロップして、REST API 呼び出しを実行してすべての NTP ポリシー名をクエリし、各ポリシーの名前を出力します。すべてのオプションが使用されるわけではありません。

Answer:

最新問題: 151

上の資料を参照し、左上隅のリソース タブをクリックして、この質問に役立つリソースを表示します。UCS Python SDK を使用する Python コードは、という名前のサービス プロファイルをインスタンス化しています。

サービス プロファイル テンプレート 「device-template」から 「devcore-server-01」を選択し、サービス プロファイル インスタンスをシャーシ 7 のブレード 3 に関連付けます。コード スニペットを左側から右側の項目番号にドラッグ アンド ドロップします。Python の展示で欠落しているセクションと一致するもの。

Answer:

有効な **350-901** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい 350-901 試験問題集！
GoShiken.com が最新の **350-901** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com 350-901 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com 350-901 問題集をゲットする人はこちら：
<https://www.goshiken.com/Cisco/350-901-mondaishu.html> (**56630%OFF**問題集溶と正解付きで **30%w** 特別割引コード: **Freepdf.dumps**)

最新問題: 152

git コマンドを左側から右側の正しい順序にドラッグ アンド ドロップして、マスターから機能ブランチを作成し、その機能ブランチをマスターに組み込みます。

Answer:

最新問題: 153

展示を参照してください

アプリケーションは複数の API 呼び出しを実行するために開発されます。呼び出しはインフラストラクチャデバイス上で実行されます。アプリケーションの実行時に情報転送の遅延が発生します。問題の 2 つの理由は何ですか? (2つお選びください)

- A. ネットワーク遅延が高いため、デバイスのリスト表示に通常よりも時間がかかります
- B. リスト デバイス API 呼び出しが失敗し、結果が返されません。
- C. 複数の呼び出しによる過剰な負荷の発生を防ぐために、リクエストはレート制限されています。
- D. リスト デバイス API 呼び出しは非効率であるため、リファクタリングする必要があります。
- E. API 呼び出しの 1 つは完了するまでに約 3 倍の時間がかかります

Answer: A,E (メッセージを残す)

最新問題: 154

開発者は 「newfeay000222118」という名前のブランチで新機能に取り組んでおり、現在動作しているプライマリ ブランチの名前は 「pnm409024967」です。開発者は、記録保持の目的で、早送りマージ中にマージ コミットを必要とします。どの Git コマンドを使用する必要がありますか?

- A)
- B)
- C)
- D)
- A. オプション B

- B. オプション C
- C. オプション A
- D. オプション D

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 155

GDPR のコンテキストで、左側の特性を右側の正しいデータ処理技術にドラッグ アンド ドロップします。

Answer:

最新問題: 156

展示を参照してください。

プレイブックの実行後にルータ設定用の Cisco IOS XE コマンドをプッシュできるようにするために、表示されている Ansible プレイブックに欠落している単語はどれですか？

- A. コフィグ
- B. 入力
- C. コマンド
- D. 行

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 157

展示を参照してください。API 呼び出しが複数のメッセージを送信する方法を表すワークフローを完了するアクションはどれですか？

- A. {PUT} メッセージ(ルームID)
- B. {PUT} メッセージ(BearerToken)
- C. {POST} メッセージ(ルームID)
- D. {POST} メッセージ(BearerToken)

Answer: ([解答を表示する](#))

セクション: さまざまな質問

最新問題: 158

展示を参照してください。アクセス ポイント名が指定されると、スクリプトは特定のアクセス ポイントの場所を返します。ユーザーが DROP TABLE アクセス ポイントなどの検索値を入力すると、テーブル全体が削除されます。SQL インジェクション攻撃を防ぐには、コードが欠落しているボックスに何を追加する必要がありますか？

- A)
- B)
- C)
- D)
- A. オプション C
- B. オプション A

C. オプション D

D. オプション B

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 159

展示を参照してください。

企業全体にサービスを提供するアプリケーションが作成されました。用途と部門の要件に基づいて、四半期ごとに変更が要求されます。アプリケーション設計を評価するときに、コードの保守性を向上させる 2 つのアクションはどれですか？

A. すべてのインポート ステートメントをコードの先頭の 1 行に配置します。

B. API 呼び出しに対する応答をキャッシュし、後で他のコードで再利用します。

C. コード内のリクエスト ライブラリを http クライアント ライブラリに置き換えます。

D. 関数内で同様のコード ブロックをパラメータ化し、コード内で再利用します。

E. コードの理解を助けるために、適切な場所にコメントを追加します。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 160

展示を参照してください。

この内容の Dockerfile で `docker run --rm devnet 1` コマンドを実行すると、テスト 1 の出力が得られる追加の行はどれですか？

A. 実行 `["/bin/echo", "テスト"]`

B. ENTRYPOINT `["/bin/echo", "テスト"]`

C. CMD `["/bin/echo テスト"]`

D. CMD `["/bin/echo", "テスト"]`

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 161

アプリケーションは OAuth を使用して、エンド ユーザーに代わっていくつかの API リソースにアクセスします。認可コード付与フローの最初のステップの一部として認可サーバーに送信する 2 つの有効なパラメータは何ですか？

(2つお選びください。)

A. アクセスが許可または拒否されたときに認可サーバーがユーザー エージェントを送り返す URI

B. アプリケーションがアクセスを要求している API リソースのリスト

C. アプリケーションが OAuth 統合として登録されたときに認可サーバーによって生成されたシークレット

D. アプリケーションがアクセスを要求している API リソースに対応するスコープのリスト

E. アプリケーションが OAuth 統合として登録されたアプリケーションの名前

Answer: A,C ([メッセージを残す](#))

セクション: API の使用

説明

最新問題: 162

コードが欠落している場所にコードを下部からドラッグ アンド ドロップし、Cisco Firepower Device Manager API を使用してホスト オブジェクトを作成します。すべてのオプションが使用されるわけではありません。

Answer:

最新問題: 163

パートナー、サプライヤー、顧客、ディストリビューターなど、特定のインターフェイスに接続されているエンティティのタイプをエンコードするための YANG ベースのポリシー モデルを開発しています。構成アクションを制限する YANG ステートメントはどれですか？

- A. 列挙型
- B. ケース
- C. を含みます
- D. いつ

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 164

アプリケーションに OAuth2 3-legged 認可コード フロー付与タイプを実装するための手順を、左側からシーケンスにドラッグ アンド ドロップします。すべてのオプションが使用されるわけではありません。

Answer:

最新問題: 165

展示を参照してください。

Docker コンテナを 10x にデプロイする際に足りないステップは何ですか？

- A. イメージを Docker レジストリにプル/プッシュします。
- B. package.yaml ファイルをビルドします。
- C. package.cert ファイルをビルドしてアプリに署名します。
- D. デバイス マネージャーにログインします。

Answer: B ([メッセージを残す](#))

説明

参照 :

<https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/routers/1101-industrial-integrated-services-router/214383-build-and>

<https://www.ciscolive.com/c/dam/r/ciscolive/apjc/docs/2017/pdf/DEVNET-2039.pdf>

<https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/cloud-systems-management/iox/211534-Configure-a-Small-Alpine->

最新問題: 166

開発者のチームは独自の CA を作成し、すべての IoT デバイスの証明書への署名を開始しました。どの操作を行うとブラウザがこれらの証明書を受け入れるようになりますか？

- A. IoT デバイスに SSL 証明書の代わりに TLS をインストールします。
- B. 秘密キー 1024 ビット RSA を設定します。
- C. ブラウザの信頼できる CA リストに開発者 CA をプリロードします。
- D. ブラウザで HTTPS またはポート 443 を有効にします。

Answer: ([解答を表示する](#))

セクション: さまざまな質問

有効な **350-901** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい 350-901 試験問題集！

GoShiken.com が最新の **350-901** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com 350-901 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com 350-901 問題集をゲットする人はこちら：

<https://www.goshiken.com/Cisco/350-901-mondaishu.html> (**56630%OFF**問題集溶と正解付きで **30%w** 特別

割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: **167**

展示を参照してください。ACI 環境では多くの障害が発生しているため、そのサンプルを調査する必要があります。どの API 呼び出しがフォールト 30 ~ 45 を取得しますか？

- A. GET https://apic-ip-address/api/class/faultInfo.json?order-by=faultinst.severity|desc&page=1&page-size=15
- B. GET https://apic-ip-address/api/class/faultInfo.json?order-by=faultinst.severity|desc&page=2&page-size=15
- C. GET https://apic-ip-address/api/class/faultInfo.json?order-by=faultinst.severity|desc&page=30
- D. GET https://apic-ip-address/api/class/faultInfo.json?order-by=faultinst.severity|desc&page=2&page-size=30

Answer: **B** ([メッセージを残す](#))

最新問題: **168**

展示を参照してください。

ネットワーク エンジニアが Ansible プレイブックを開発し、GitLab にコミットしました。GitLab CI パイプラインが開始されますが、すぐに失敗します。どうした？

- A. Ansible Playbook タスクにはフォーマットの問題があります。
- B. Ansible プレイブックには未定義の変数があります。
- C. ランナーは間違った Docker バージョンを実行しています。
- D. ランナー タスクは不正なパラメーターを使用しています。

Answer: **A** ([メッセージを残す](#))

最新問題: **169**

上の資料を参照し、左上隅のリソース タブをクリックして、この質問に役立つリソースを表示します。正しいコード スニペットを左側から、展示内で欠落しているセクションに一致する右側の項目番号にドラッグ アンド ドロップして、RESTCONF を使用して CISCO IOS XE デバイス上のインターフェイスを更新する cURL スクリプトを完成させます。

Answer:

最新問題: 170

展示を参照してください。

開発者は、Webex Teams REST API を使用して参加しているスペースをリストし、リクエストが多すぎます」応答を受信した場合はサーバーで指定された時間が経過した後に再試行し、受信したその他のエラーを出力する Python スクリプトを作成しています。左側のコード スニペットを、展示内で欠落しているセクションに一致する右側の項目番号にドラッグ アンド ドロップして、スクリプトを完成させます。すべてのコード スニペットが使用されるわけではありません。

Answer:

最新問題: 171

展示を参照してください。

この IOS-XE 設定プログラムの出力は何ですか？

- A. IPv4 アドレスでのインターフェイスの動作ステータス
- B. IPv6 アドレスのインターフェース管理ステータス
- C. IPv4 アドレスのインターフェース管理ステータス
- D. IPv6 アドレスでのインターフェイスの動作ステータス

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 172

展示を参照してください。展示で欠落しているセクションに一致するコード スニペットを左側から右側の項目番号にドラッグ アンド ドロップして、制御フローを実装するスクリプトを完成させます。

Answer:

最新問題: 173

展示を参照してください。

エンジニアは、Cisco IOSXE デバイスで構成されるネットワークを管理しています。RESTCONF を使用してインターフェイス GigabitEthernet2 の詳細を取得する必要があります。JSON 本文に示されているのと同じ応答を提供することでこれを実現する URI はどれですか？

- A)
- B)
- C)
- D)
- A. オプション A
- B. オプション D
- C. オプション B
- D. オプション C

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 174

アプリケーションは構成を定数としてコードに保存することがありますが、これはコードから構成を厳密に分離することに違反します。アプリケーション構成はどこに保存する必要がありますか？

- A. 環境変数
- B. YAML ファイル
- C. Python ライブラリ
- D. Dockerfile
- E. INI ファイル

Answer: B ([メッセージを残す](#))

セクション: インフラストラクチャと自動化

最新問題: 175

展示を参照してください。アプリケーションの REST API GET 呼び出しは、インベントリ データベースに対してテストされます。

クエリから返される値の数を 20 に制限するには、どの欠落コードを含める必要がありますか？

- A. 在庫?limit20
- B. ?在庫=20
- C. 在庫=制限?20
- D. 制限=?2Q

Answer: ([解答を表示する](#)**)**

最新問題: 176

ドラッグ アンド ドロップの質問

Cisco Catalyst 9000 シリーズ スイッチにコンテナを設定してインストールするには、左側の手順を右側の順序にドラッグ アンド ドロップします。

Answer:

最新問題: 177

展示を参照してください。URL の一部を左側から、展示内の欠落セクションに一致する右側の項目番号にドラッグ アンド ドロップして、この YANG モデルの VLAN 構成をクエリするための適切な RESTCONF URL を作成します。URL のすべての部分が使用されるわけではありません。

Answer:

最新問題: 178

この質問を解決するには、上記の資料を参照し、左上隅にある [IETF Routing] タブをクリックしてください。開発者は、展示内の URL を使用してルート リストに新しいルートを追加することにより、ルーティング インスタンスを更新しようとしています。受信したエラーを修正するにはどのようなアクションを実行する必要がありますか？

- A. URL を `/ietf-routing:routing-instance/default` に変更します。
- B. 変更を行うために使用されている HTTP メソッドを変更します。

- C. ルート リストを更新するために送信される本文を修正します。
- D. 認証資格情報を更新します。
- E. URL を /ietf-routing:routing/routing-instance=default」に変更します。

Answer: E ([メッセージを残す](#))

最新問題: 179

展示を参照してください。

エンジニアは、Cisco IOSXE デバイスで構成されるネットワークを管理しています。RESTCONF を使用してインターフェイス GigabitEthernet2 の詳細を取得する必要があります。JSON 本文に示されているのと同じ応答を提供することでこれを実現する URI はどれですか？

- A.
- B.
- C.
- D.

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 180

コードが欠落しているボックスに下からコードをドラッグ アンド ドロップして、16 個を超える CPU コアを搭載したラック ユニットのリストを取得します。フィルタリングされたリストは、監視ダッシュボードで概要を作成するために使用されます。すべてのオプションが使用されるわけではありません。

Answer:

説明

\$フィルター

fBearer (トケ)

得る

最新問題: 181

サーバーへの SSL インストール用に発行された中間証明書、ルート証明書、およびプライマリ証明書から作成されるファイルの種類はどれですか？

- A. DER
- B. CSR
- C. PEM
- D. CRT

Answer: C ([メッセージを残す](#))

SSL .pem ファイル (連結された証明書コンテナ ファイル) は、複数の証明書を 1 つのファイルとしてインポートする場合に証明書のインストールに必要なことがよくあります。

有効な **350-901** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい 350-901 試験問題集！
GoShiken.com が最新の **350-901** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com 350-901 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com 350-901 問題集をゲットする人はこちら：
<https://www.goshiken.com/Cisco/350-901-mondaishu.html> (**56630%OFF**問題集溶と正解付きで **30%w** 特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 182

展示を参照してください。Cisco DNA Center からネットワークに接続されているラップトップの健全性を得るメソッドとパラメータの設定はどれですか？

- A. 置く; ネットワークの健全性。
- B. 取得; クライアントの健康状態。
- C. 取得; ネットワークデバイス;
- D. ポスト; ネットワークデバイス;

Answer: ([解答を表示する](#))

セクション: シスコ プラットフォーム

最新問題: 183

展示を参照してください。

コード スニペットを左側から、cURL の表示で欠落しているセクションに一致する右側の項目番号にドラッグアンドドロップして、オブジェクトを作成するための FirePower Device Manager API への cURL 要求を完了します。すべてのコード スニペットが使用されるわけではありません。

Answer:

最新問題: 184

展示を参照してください。

コード スニペットを左側から、cURL の表示で欠落しているセクションに一致する右側の項目番号にドラッグアンドドロップして、オブジェクトを作成するための FirePower Device Manager API への cURL 要求を完了します。すべてのコード スニペットが使用されるわけではありません。

Answer:

最新問題: 185

展示を参照してください。

このスクリプトのスニペットは最近、予期しない HTTP 応答コード: 429」という例外が発生して異常終了し始めました。

リモート API によるレート制限を処理するソリューションはどれですか？

- A. オプション D
- B. オプション B
- C. オプション A

D. オプション C

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 186

展示を参照してください。

展示内の欠落セクションに一致するコード スニペットを左側から右側の項目番号にドラッグ アンド ドロップして、制御フローを実装するスクリプトを完成させます。

Answer:

最新問題: 187

展示品をご参照ください。GigabitEthernet2」という名前のインターフェイスが Cisco IOS XE デバイス上に設定されています。ietf-interfaces@2014-05-08.yang モデルで定義されている RESTCONF API を使用します。

説明」を RESTCONF によって構成」に設定するには、fest_operation」と payload」の 2 つの組み合わせを Python スクリプトに追加する必要があります。? (2つお選びください。)

A.

B.

C.

D.

E.

Answer: A,B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 188

空白を埋める

空白を埋めて Python スクリプトを完成させ、Meraki ダッシュボード API を使用してネットワーク リソース「11111111」内の 871767916」という名前の SSID を有効にします。

Answer:

以下の説明を参照してください

説明

1. 371767916

2. 投稿」

3.ペイロード

最新問題: 189

展示を参照してください。

ACI 環境では多くの障害が発生しているため、そのサンプルを調査する必要があります。どの API 呼び出しがフォールト 30 ~ 45 を取得しますか?

A. GET https://apic-ip-address/api/class/faultInfo.json?order-by=faultinst.severity|desc&page=30

B. GET https://apic-ip-address/api/class/faultInfo.json?order-by=faultinst.severity|desc&page=1&page-size=15

C. GET https://apic-ip-address/api/class/faultInfo.json?order-by=faultinst.severity|desc&page=2&page-size=15

D. GET https://apic-ip-address/api/class/faultInfo.json?order-by=faultinst.severity|desc&page=2&page-size=30

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 190

上の資料を参照し、左上隅のリソース タブをクリックして、この質問に役立つリソースを表示します。UCS Python SDK を使用する Python コードは、`devcore_pool` という名前のサーバ プールを作成し、そのプールにシャーシ 7 のすべてのサーバを追加します。その後、サーバ プールは既存のサービス プロファイル テンプレート `devcore_template` に関連付けられます。左側のコード スニペットを、Python の展示で不足しているセクションに一致する右側の項目番号にドラッグ アンド ドロップします。

上記を参照し、左上隅にあるリソース ラボをクリックして、この質問に役立つリソースを表示します。

UCS Python SDK を使用した Python コードは、`devcore_pool` という名前のサーバ プールを作成し、そのプールにシャーシ 7 のすべてのサーバを追加します。その後、サーバ プールは既存のサービス プロファイル テンプレートに関連付けられます。

`devcore_template` 左側のコード スニペットを、Python の展示で欠落しているセクションに一致する右側の項目番号にドラッグ アンド ドロップします。

Answer:

最新問題: 191

展示を参照してください。

ある企業は、トランジット VPC を通じてネットワークをデータセンターからクラウドに拡張しました。このアプローチの利点を説明している 2 つのステートメントはどれですか? (2つお選びください。)

- A. 専用 VPC は、内部 Web サービスと外部 Web サービスを組み合わせることで負荷分散を簡素化します。
- B. VPC 仮想ゲートウェイは、仮想ネットワークへの高可用性接続を提供します。
- C. 専用 VPC は、このサービスを他の共有サービスと組み合わせないことでルーティングを簡素化します。
- D. 動的ルーティングとマルチ AZ 展開を組み合わせることで、堅牢なネットワーク インフラストラクチャが作成されます。
- E. VPC 仮想ゲートウェイは、仮想ネットワークへのより安全な接続を提供します。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 192

開発チームは、インフラストラクチャ全体の構成を自動化するツールを探しています。ツールには次の特性が必要です。

*Pythonで書かれています

*プレイブック (または意図) を定義する

*ステートレス

*必須

これらの要件を満たすツールはどれですか?

- A. ネットミコ
- B. パペット
- C. NCM

D. アンシブル

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 193

開発者のチームは独自の CA を作成し、すべての LOT デバイスの証明書への署名を開始しました。ブラウザがこれらの証明書を受け入れるようにするのはどのアクションですか？

- A. LoT デバイスに SSL 証明書の代わりに TLS をインストールします。
- B. 秘密鍵 1024 ビット RSA を設定します。
- C. ブラウザの信頼できる CA リストに開発者 CA をプリロードします。
- D. ブラウザで HTTPS またはポート 443 を有効にします。

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 194

Cisco Firepower Threat Defense のポート オブジェクト作成 API コールと cURL コマンドに関連するドキュメントを示す展示を参照してください。

API 呼び出しを実行するための cURL コマンドを完了するデータ ペイロードはどれですか？

"icmpv4Type": "任意",

A. "名前": "文字列",

"タイプ": "icmpv4portobject"

"説明": "これは ICMP エコーです",

B. "icmpv4Code": "8",

"icmpv4Type": "エコー",

"isSystemDefined": true、

"名前": "ICMP エコー",

「バージョン」: 2.2」

"説明": "文字列",

C. "icmpv4Code": "ANY_IPV4",

"icmpv4Type": "任意",

"id": "文字列",

"isSystemDefined": "文字列",

"名前": "文字列",

"タイプ": "icmpv4portobject",

"バージョン": "文字列"

"説明": "文字列",

D. "icmpv4Code": "ANY_IPV4",

"icmpv4Type": null、

"isSystemDefined": true、

"名前": "文字列",

"タイプ": "icmpv4portobject"

Answer: C ([メッセージを残す](#))

セクション: さまざまな質問

最新問題: 195

展示を参照してください。

REST API ページネーションを使用する展示内の欠落セクションに一致する Python コードの部分を、左側から右側の項目番号にドラッグ アンド ドロップします。

Answer:

最新問題: 196

Python スクリプトを実行するコンテナは、CI/CD プロセスの統合テスト フェーズに到達すると失敗します。コードは徹底的にレビューされており、ビルド プロセスはこのコンテナ上で機能し、他のすべてのコンテナは単体テストと統合テストに合格しています。

問題を解決するには何を確認する必要がありますか？

- A. 必要なモジュールとパッケージがビルド時にインストールされていること
- B. スクリプトが正しいディレクトリから実行されていること
- C. コンテナ イメージの Python バージョンが正しいこと
- D. 正しいポートが Dockerfile で公開されていること

Answer: A (メッセージを残す)

有効な **350-901** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい 350-901 試験問題集！

GoShiken.com が最新の **350-901** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com 350-901 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com 350-901 問題集をゲットする人はこちら:

<https://www.goshiken.com/Cisco/350-901-mondaishu.html> (**56630%OFF**問題集溶と正解付きで **30%w** 特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 197

展示を参照してください。

Python スレッドを使用すると、開発者はプログラムのさまざまな部分を同時に実行でき、設計を簡素化できます。左側のコード スニペットを、展示内で欠落しているセクションに一致する右側の項目番号にドラッグ アンド ドロップして、スレッド インスタンスを作成します。

Answer:

最新問題: 198

展示を参照してください。JSON 応答は Meraki ロケーション API から受信されます。どのパラメータが欠落していますか？

- A. アクセスポイント
- B. apMac
- C. clientMac

D. クライアント ID

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 199

展示を参照してください。

表される YAML は ios_vrf モジュールを使用します。Ansible Playbook ワークフローの一部として、このタスクを実行すると結果はどうなりますか？

- A. host_vars ファイルで定義されていない VRF はデバイスから削除されます。
- B. VRF は host_vars ファイルからデバイスに追加され、デバイス上の他の VRF は削除されます。
- C. host_vars ファイルで定義されていない VRF がデバイスに追加され、デバイス上の他の VRF は残ります。
- D. host_vars ファイルで定義された VRF がデバイスから削除されます。

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 200

Meraki ダッシュボード API の応答

応答ステータスコード 200

応答リンクヘッダー

<[https://n6.meraki.com/api/v0/organizations/681155/devices?page=3&startingAfter=](https://n6.meraki.com/api/v0/organizations/681155/devices?page=3&startingAfter=0000-0000-0000)

0000-0000-0000>; 相対ファースト、

<<https://n6.meraki.com/api/v0/organizations/681155/devices?page=3&startingAfter=Q2EK-3UBE-RRUY>>; リリースネクスト、

<<https://n6.meraki.com/api/v0/organizations/681155/devices?page=3&endingBefore=-zzzz-zzzz-zzzz>>; rel-

last レスポンスボディ

{

'名前': '\\\\'

"シリアル": "Q2CV-V49B -RCMZ",

"mac": "0c:8d:db:95:aa:39",

"ネットワークID": "L-566327653141846927",

"モデル": "MV71",

"住所": "430 E Cactus Ave .\nLas Vegas, NV 89183",

緯度: 36.00017、

"lng": -115.15302、

"ノート": ""、

"タグ": "",

"lanip": "192.168.0.25",

'configurationUpdatedAt': "2019-08-08T02:15:36Z", 'firmware': "ca.rnera-3-3011

},

{

"ncune": "アレックスの MR84 - 1"1

"シリアル": "Q2EK-2LYB-PCZP",

```

"mac": "e0:55:3d:10:56:8a", "ネットワークID": "L_566327653141846927",
"モデル": "MR84",
"アドレス": "11、
  緯度": 39.9482993357826、
"lng": -82.9895675461739、
"ノート": "",
"タグ": "",
  子ニブ :ヌル、
"configurationVpdatedAt": "2018-02-03T11:02:37Z",
"firmware11": "構成されたバージョンが実行されていません"
},
{
  "name11": "ベガス リビング ルーム MR84 11、
  "シリアル": "Q2EK-3UBE-RRUY",
  "mac": "e0:55:3d:10:5a:ca", "ネットワークID": "L_566327653141846927" 1
  "モデル": "MR84",
  "住所": "430 E Cactus Ave.\nラスベガス、ネバダ州 89183", "緯度": 36.00015、
  "lng": -115.15308、
  "ノート": "",
  "タグ": "11
  1
  "lanip": "192.168.0.20",
  "configurationVpdatedAt": "2018-09-29T12:23:21Z",
  'ファームウェア': "構成されたバージョンが実行されていません"

```

展示を参照してください。

アプリケーションがページ分割された項目の次のセットを取得できるようにするには、コードのどの行をこのコード スニペットに追加する必要がありますか？

- A. requests.get(url, links=['next']['url'])
- B. requests.get(res.links['next']['url'], headers=headers)
- C. requests.get(res.headers.get('Link')['next']['url'], headers=headers)
- D. requests.get(url, headers=links['next']['url'])

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 201

分散作者について学んだ開発者は、という名前の分離された Git ブランチでコードに取り組んでいます。

'update4a2f5464771 開発者は、新しいコードをブランチという名前でマージしようとした

「dvcapp2a3f1564733」ただし、マージ操作のプロセス中に競合エラーが発生します。開発者がマージ プロセスを終了し、ブランチを前の状態に戻すために使用する必要がある Git コマンドはどれですか？

- A. git abort -status
- B. git merge -exit

C. git merge -abort

D. git abort -merge

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 202

展示を参照してください。

左側の Dockerfile の正しい部分を、展示内で欠落しているセクションに一致する右側の項目番号にドラッグアンドドロップして Dockerfile を完成させ、Python アプリケーションを実行するコンテナを正常に構築およびデプロイします。Dockerfile のすべての部分が使用されるわけではありません。

Answer:

最新問題: 203

展示を参照してください。

Python スクリプトは、Cisco DNA Center への API 呼び出しを実行して、「ChicagoCampus」を解析し、その有効な FlexConnect 値を解析します。Python コードの一部を左側から、展示内で欠落しているセクションに一致する右側の項目番号にドラッグアンドドロップします。

Answer:

最新問題: 204

展示を参照してください。

2 人の編集者がモバイル デバイスから記事の見出しを同時に更新しています。この REST API シーケンスに基づくこのシナリオの結果は何でしょうか？

A. 記事の見出しは「月曜日の見出し」です

B. 記事の見出しは「今日の見出し」です

C. 記事の見出しは「トップヘッ드ライン」です

D. 記事は「矛盾」としてマークされています

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 205

展示を参照してください。

クラスターへのアクセスを管理するための kubeconfig ファイルが提供されます。定義されているクラスターはいくつありますか？また、ユーザー名/パスワード認証と証明書を使用してアクセスされるクラスターはどれですか？

A. 2 つのクラスター。傷

B. 3 つのクラスター。傷

C. 2 つのクラスター。発達

D. 3 つのクラスター。発達

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 206

展示を参照してください。

Python スレッドを使用すると、開発者はプログラムのさまざまな部分を同時に実行でき、設計を簡素化できます。左側のコードスニペットを、展示内で欠落しているセクションに一致する右側の項目番号にドラッグアンドドロップして、スレッドインスタンスを作成します。

Answer:

最新問題: 207

展示を参照してください。

このスクリプトのスニペットは最近、予期しない HTTP 応答コード: 429」という例外が発生して異常終了し始めました。

リモート API によるレート制限を処理するソリューションはどれですか？

- A. オプション D
- B. オプション A
- C. オプション C
- D. オプション B

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 208

展示を参照してください。

この IOS-XE 設定プログラムの出力は何ですか？

- A. IPv6 アドレスでのインターフェイスの動作ステータス
- B. IPv6 アドレスのインターフェイス管理ステータス
- C. IPv4 アドレスのインターフェイス管理ステータス
- D. IPv4 アドレスでのインターフェイスの動作ステータス

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 209

以下の式をコードにドラッグアンドドロップして、エラー処理を実装します。すべてのオプションが使用されるわけではありません。

Answer:

最新問題: 210

Cisco Firepower Device Manager API を使用してホストオブジェクトを削除するには、コードが欠落しているボックスにコードを下部からドラッグアンドドロップします。すべてのオプションが使用されるわけではありません。

Answer:

最新問題: 211

ドラッグドロップ

開発者は、Webex Teams REST API を使用して結合されたスペースをリストし、受け取ったエラーを適切に処理して出力する Python スクリプトを作成しています。左側のコード スニペットを、展示内で欠落しているセクションに一致する右側の項目番号にドラッグ アンド ドロップして、スクリプトを完成させます。

選択して配置します:

Answer:

セクション: シスコ プラットフォーム

有効な **350-901** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい 350-901 試験問題集！

GoShiken.com が最新の **350-901** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com 350-901 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com 350-901 問題集をゲットする人はこちら:

<https://www.goshiken.com/Cisco/350-901-mondaishu.html> (**56630%OFF**問題集溶と正解付きで **30%w** 特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 212

git コマンドを左側から右側の正しい順序にドラッグ アンド ドロップして、マスターから機能ブランチを作成し、その機能ブランチをマスターに組み込みます。

Answer:

最新問題: 213

展示を参照してください。

Python スレッドを使用すると、開発者はプログラムのさまざまな部分を同時に実行でき、設計を簡素化できます。左側のコード スニペットを、展示内で欠落しているセクションに一致する右側の項目番号にドラッグ アンド ドロップして、スレッド インスタンスを作成します。

Answer:

最新問題: 214

アプリケーションは Google Kubernetes Engine でホストされます。既存のアプリケーションと連携するために、新しい JavaScript モジュールが作成されます。コードをデプロイできる状態にするために必須のタスクはどれですか？

- A. コードベースの Dockerfile を作成します。
- B. コードのラッパーを構築して「コンテナ化」します。
- C. 上流の git リポジトリからコードをリベースします。
- D. Python でコードを書き直します。

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 215

展示を参照してください。

cURL POST リクエストは、FDM API リクエストで認証するための OAuth アクセストークンを作成します。cURL が扱うファイル @token_data」の目的は何ですか？

- A. このファイルには、トークン認証に必要な生データが含まれています。
- B. このファイルは、認証関連のヘッダーを送信するために使用されます。
- C. このファイルは、リクエスト内の考えられるエラー応答を記録するコンテナです。
- D. このファイルは、FDM から受信したアクセストークンを保存するための入力として指定されます。

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 216

開発者は、Webex REST API を使用して結合されたスペースをリストし、受け取ったエラーを処理して出力する Python スクリプトを作成しています。コード スニペットの下部からコードをコード内の空白にドラッグアンドドロップして、スクリプトを完成させます。すべてのオプションが使用されるわけではありません。

Answer:

最新問題: 217

展示を参照してください。アプリケーションは API を使用して、大規模なデータ セットを定期的に同期します。提供された HTTP メッセージ シーケンスに基づいて、シナリオで見られるキャッシュ動作について正しいのはどれですか？ (2つお選びください。)

- A. データセットはシナリオ中に変更されませんでした。
- B. メッセージ #3 と #5 は同等です。
- C. データセットはメッセージ #4 と #5 の間のある時点で変更されました。
- D. 完全なデータセットがクライアントに 2 回送信されました。
- E. 部分的なデータセットがメッセージ #4 でクライアントに送信されました。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 218

展示を参照してください。コード スニペットを下からコード内の空白にドラッグアンドドロップして、新しい UCS サーバをプロビジョニングします。すべてのオプションが使用されるわけではありません。

Answer:

最新問題: 219

展示を参照してください。

ある企業は、トランジット VPC を通じてネットワークをデータセンターからクラウドに拡張しました。このアプローチの利点を説明している 2 つのステートメントはどれですか？ (2つお選びください。)

- A. 専用 VPC は、このサービスを他の共有サービスと組み合わせないことでルーティングを簡素化します。
- B. 専用 VPC は、内部 Web サービスと外部 Web サービスを組み合わせることで負荷分散を簡素化します。
- C. VPC 仮想ゲートウェイは、仮想ネットワークへの高可用性接続を提供します。

D. 動的ルーティングとマルチ AZ 展開を組み合わせることで、堅牢なネットワーク インフラストラクチャが作成されます。

E. VPC 仮想ゲートウェイは、仮想ネットワークへのより安全な接続を提供します。

Answer: C,E ([メッセージを残す](#))

最新問題: 220

展示を参照してください。

ACI 環境では多くの障害が発生しているため、そのサンプルを調査する必要があります。どの API 呼び出しがフォールト 30 ~ 45 を取得しますか？

A. GET https://apic-ip-address/api/class/faultInfo.json?order-by=faultinst.severity|desc&page=1&page-size=15

B. GET https://apic-ip-address/api/class/faultInfo.json?order-by=faultinst.severity|desc&page=30

C. GET https://apic-ip-address/api/class/faultInfo.json?order-by=faultinst.severity|desc&page=2&page-size=15

D. GET https://apic-ip-address/api/class/faultInfo.json?order-by=faultinst.severity|desc&page=2&page-size=30

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 221

コードをスニペットにドラッグ アンド ドロップし、ダッシュボード API を使用して Meraki の SSID を更新します。すべてのオプションが使用されるわけではありません。

Answer:

最新問題: 222

展示を参照してください。

この内容の Dockerfile で docker run --rm devnet 1 コマンドを実行すると、テスト 1 の出力が得られる追加の行はどれですか？

A. CMD ["/bin/echo", "テスト"]

B. CMD ["/bin/echo テスト"]

C. RUN ["/bin/echo", "テスト"]

D. ENTRYPOINT ["/bin/echo", "テスト"]

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 223

GDPR 要件を満たす機密データの仮名化の例はどのシナリオですか？

A. 機密データを専用の安全なデータ ストアに分離し、代わりにトークンを使用します。

B. Web アプリのフロントエンドでアプリケーション ロード バランサーを利用して SSL/TLS 復号化を行い、転送中のデータを検査します。

C. Web アプリのフロントエンドに XForwarded For を実装して、ヘッダーのソース IP アドレスを変更できるようにします。

D. ネイティブ クラウド サービスを使用して保存中の機密データを暗号化し、SSL/TLS トランスポートを使用して転送中のデータを暗号化します。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 224

すべてのソースコードと依存関係が Python、Ruby、JavaScript で記述されているクラウドネイティブプロジェクトが開発中です。コードを変更すると、CI/CD パイプラインを実行するための CI/CD ツールへの通知がトリガーされます。

パイプラインからどのステップを省略する必要がありますか？

- A. コードを 1 つ以上の環境 (ステージング環境や運用環境など) にデプロイします。
- B. 自動テストを実行して、正確さを検証します。
- C. コードとそのすべての依存関係をパッケージ化するコンテナを 1 つ以上構築します。
- D. コードをコンパイルします。

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 225

展示を参照してください。

開発者は、Webex Teams REST API を使用して参加しているスペースをリストし、「リクエストが多すぎます」応答を受信した場合はサーバーで指定された時間が経過した後に再試行し、受信したその他のエラーを出力する Python スクリプトを作成しています。左側のコードスニペットを、展示内で欠落しているセクションに一致する右側の項目番号にドラッグアンドドロップして、スクリプトを完成させます。すべてのコードスニペットが使用されるわけではありません。

Answer:

最新問題: 226

この質問を解決するには、上記の資料を参照し、左上隅にある [IETF Routing] タブをクリックしてください。開発者は、展示内の URL を使用してルートリストに新しいルートを追加することにより、ルーティングインスタンスを更新しようとしています。受信したエラーを修正するにはどのようなアクションを実行する必要がありますか？

- A. 認証資格情報を更新します。
- B. 変更を行うために使用されている HTTP メソッドを変更します。
- C. ルートリストを更新するために送信される本文を修正します。
- D. URL を `/ietf-routing:routing-instance/default` に変更します。
- E. URL を `/ietf-routing:routing/routing-instance=default` に変更します。

Answer: ([解答を表示する](#)**)**

有効な **350-901** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい 350-901 試験問題集！

GoShiken.com が最新の **350-901** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com 350-901 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com 350-901 問題集をゲットする人はこちら：

<https://www.goshiken.com/Cisco/350-901-mondaishu.html> (566**30%OFF**問題集溶と正解付きで **30%w** 特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 227

収集されたデータを Cisco DNA Center に表示するには、Cisco IOS XE デバイスでどの設定停止を実行する必要がありますか？

- A. テレメトリ プロファイルを適用します。
- B. SNMPv3 ユーザー アカウントを作成します。
- C. デバイスとデータ コレクターを同期します。
- D. Cisco NetFlow 収集を有効にします。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 228

この Ansible Playbook を完成させるには、コードにスニペットが欠けているボックスにコードを下からドラッグ アンド ドロップします。すべてのオプションが使用されるわけではありません。

Answer:

最新問題: 229

REST API を使用してサーバーと対話するクライアントが作成されます。HTTPS をトランスポートとして使用して、HTTP 要求が送信され、HTTP 応答が受信されます。応答には、HTTP 応答ステータス コード 503 Service Unavailable」が含まれます。

適切な対応はどのアクションですか？

- A. HTTPS ではなく HTTP をトランスポートとして使用してリクエストを再送信します。
- B. クライアントが理解して更新されたリクエストを送信するコンテンツ タイプを示す追加の Accept ヘッダー。
- C. 適切な資格情報を提供し、更新されたリクエストを送信する Authorization ヘッダーを追加します。
- D. 応答で Retry-After ヘッダーを探し、指定された時間が経過した後にリクエストを再送信します。

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 230

展示を参照してください。

OAuth2 スリーレッグ認証コード付与フローを成功させるには、左側のステップを右側の正しい操作順序にドラッグ アンド ドロップします。

Answer:

最新問題: 231

展示を参照してください。

開発者は、ローカル ネットワーク展開内の Meraki デバイスに関する情報を取得する Python スクリプトを作成しました。コードのセキュリティ レビューを要求した後、セキュリティ アナリストは、シークレット ストレージの不適切な慣行を観察しました。適切なシークレット ストレージ アプローチは何ですか。」

- A. コードを実行する前に、外部秘密ボールドを利用して MER_API_KEY を取得し、ボールド キーを OS 環境変数として設定します。
- B. API キーの Base64 エンコード バージョンをコード内で MER_API_KEY として設定し、ヘッダーで使用する前に Base64 デコードします。
- C. コードを実行する前に、外部シークレット ボールドを利用して MER_API_KEY を取得し、ボールド キーを新しい変数として埋め込みます。
- D. コードを実行する前に MER_API_KEY の OS 環境変数を API キーに設定し、コード内で MER_API_KEY を設定しないようにします。

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 232

展示を参照してください。

cisco_devnet Docker swarm サービスは 5 つのレプリカで実行されます。開発チームは、devnet/test:1.1 という名前の新しいイメージにタグを付けてインポートし、各コンテナでイメージをアップグレードするように要求します。アップグレード プロセス中にサービスが停止してはいけません。どの 2 つの設計アプローチを使用する必要がありますか? (2つお選びください。)

- A. サービスがセッション永続性のない VIP の背後でホストされていることを確認します。
- B. 障害時に再起動するようにコンテナの再起動ポリシーを更新します。
- C. docker service update コマンドを使用して並列アップグレードを有効にする
- D. サービス レプリカが少なくとも 5 に設定されていることを確認してください
- E. docker service update コマンドを使用してローリング アップグレードを実装します。

Answer: A,E ([メッセージを残す](#))

最新問題: 233

組織は、マイクロサービス アーキテクチャを採用した大規模なクラウド展開アプリケーションを管理しています。このアプリケーションのサービスは 3 つ以上のデータ センター リージョンに冗長的にデプロイされているため、ダウンタイムに関する目立った問題は発生しません。ただし、週に数回、アプリケーションの速度が遅いという報告が届きます。コンテナ オーケストレーション ログには、さまざまなコンテナで障害が発生し、その後新たに起動する障害が示されます。

現在の規模を維持しながらアプリケーションの復元力設計を改善するには、どのようなアクションを実行する必要がありますか?

- A. コンテナの基本イメージを更新します。
- B. サービスごとに実行されるコンテナの数を増やします。
- C. 一貫した try/catch(例外)」句をコードに追加します。
- D. 別のクラウド サービス プラットフォームを使用してアプリケーションの実行をテストします。

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 234

エンジニアは、Meraki ネットワークで SSID を有効にする必要があります。このタスクを達成するのはどのリクエストですか？

- A. POST /networks/{networkid}/ssids/{number}?enabled=true
- B. POST /networks/{networkid}/ssids/{number} {"enable": true}
- C. PUT /networks/{networkid}/ssids/{number}?enabled=true
- D. PUT /networks/{networkid}/ssids/{number} {"enable": true}

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 235

展示を参照してください。使用されている API バージョンを確認するために、JSON 応答に欠落しているパラメーターはどれですか？

- A. バージョン 4
- B. v10
- C. バージョン 2
- D. 2

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 236

マイクロサービス アーキテクチャに関する次の記述のうち、正しいものはどれですか？

- A. 単一のサービスに障害があると、アプリケーション全体がダウンする可能性があります。
- B. これは、複数の独立した部分で構成される複雑なアプリケーションです。
- C. アプリケーションは 1 つのユニットで作成されます。
- D. 多くの場合、個々のパーツをスケールするのは困難です。

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 237

展示を参照してください。

ios_ntp Ansible モジュールのどのキーと値のペアが NTP サーバー ピアを作成しますか？

- A. 状態: 現在
- B. 状態: True
- C. 構成: 存在
- D. 構成: True

Answer: A ([メッセージを残す](#))

説明

ios_ntp : コア NTP 構成を管理します

state : リソースの状態を管理します

選択肢 : 現在 | 不在

例 :

新しい NTP サーバーとソース インターフェイスを設定します

- ios_ntp:

サーバー: 10.0.255.10

source_int: ループバック0

ロギング: false

状態: 現在

https://docs.ansible.com/ansible/latest/modules/ios_ntp_module.html

最新問題: 238

展示を参照してください。

どのタイプの Python 依存関係ファイルが表示されますか？

A. TOML

B. setup.py

C. パッケージ

D. 要件.txt

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 239

説明を左側から右側の関連する OAuth 定義ロールにドラッグ アンド ドロップします。

Answer:

最新問題: 240

Cisco DNA Center で SSID、QoS ポリシーをプロビジョニングし、スイッチ上のソフトウェア バージョンを更新するために使用される API の種類はどれですか？

A. イベント

B. マルチベンダー

C. 統合

D. 意図

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 241

開発者は、Docker イメージを作成して、Python アプリケーションをコンテナ化し、事前に構築された CD 環境に統合する必要があります。これは Web アプリケーションとしてホストされ、エンド ユーザーがリモートからアクセスできるようになります。Docker ファイル内でコードが欠落しているボックスにコードを下からドラッグ アンド ドロップします。すべてのオプションが使用されているわけではありません。

Answer:

有効な **350-901** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい 350-901 試験問題集！
GoShiken.com が最新の **350-901** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com 350-901 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com 350-901 問題集をゲットする人はこちら：
<https://www.goshiken.com/Cisco/350-901-mondaishu.html> (**56630%OFF**問題集溶と正解付きで **30%w** 特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 242

個人を特定できる情報を保護するために使用される 2 つの戦略はどれですか? (2つお選びください。)

- A. 転送中のデータを暗号化します。
- B. 効率的な検索のためにユーザー名とパスワードのみを暗号化します。
- C. 効率的な検索のためにユーザー名とパスワードのみをハッシュします。
- D. 保存データを暗号化します。
- E. データのハッシュ値を暗号化します。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 243

アプリケーションは Google Kubernetes Engine でホストされます。既存のアプリケーションと連携するために、新しい JavaScript モジュールが作成されます。コードをデプロイできる状態にするために必須のタスクはどれですか?

- A. コードベースの Dockerfile を作成します。
- B. 上流の git リポジトリからコードをリベースします。
- C. コードのラッパーを構築して「コンテナ化」します。
- D. Python でコードを書き直します。

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 244

ドラッグドロップ

上の資料を参照し、左上隅のリソース タブをクリックして、この質問に役立つリソースを表示します。

開発者は、Webex Teams REST API を使用して、Linux ターミナル コマンドを介してオンデマンドで自分とチーム リーダーとの新しいコラボレーション スペースを自動的に作成する Python スクリプトを作成しています。左側のコード スニペットを、展示内の欠落しているセクションに一致する右側の番号にドラッグ アンド ドロップして、スクリプトを完成させます。すべてのコード スニペットが使用されるわけではありません。

Answer:

最新問題: 245

展示を参照してください。提示されたアプリケーションは、Nginx コンテナとロード バランサー サービスで構成されます。

Kubernetes デプロイメントを実装する GitLab CI/CD 構成はどれですか?

- A. オプション D
- B. オプション B
- C. オプション A
- D. オプション C

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 246

展示を参照してください。

開発者は、Webex Teams REST API を使用して参加しているスペースをリストし、「リクエストが多すぎます」応答を受信した場合はサーバーで指定された時間が経過した後に再試行し、受信したその他のエラーを出力する Python スクリプトを作成しています。左側のコード スニペットを、展示内で欠落しているセクションに一致する右側の項目番号にドラッグ アンド ドロップして、スクリプトを完成させます。すべてのコード スニペットが使用されるわけではありません。

Answer:

最新問題: 247

上の資料を参照し、左上隅のリソース タブをクリックして、この質問に役立つリソースを表示します。このスクリプトは Cisco Intersight REST API を使用します。特定の Cisco Intersight USC ラック サーバ DMZ_R-L3-ADJM のファームウェアを更新するために、Python スクリプトの欠落セクションと一致するコード スニペットを左側から右側の項目番号にドラッグ アンド ドロップします。すべてのコード スニペットが使用されるわけではありません。

Answer:

最新問題: 248

展示を参照してください。

Cisco DNA Center からのワイヤレス情報を正常に認証するには、ヘッダーにどのコード スニペットが必要ですか？

- A. ヘッダー = {'X-auth-token':'fa8426a0-8eaf-4d22-8e13-7c1b16a9370c'}
- B. ヘッダー = {'コンテンツ タイプ':'アプリケーション/json'}
- C. ヘッダー = {'認可':'基本 YWRtaW46R3JhcGV2aW5IMQ=='}
- D. ヘッダー = {'認可':'ベアラ ASDNFALKJER23412RKDALSNKF'}

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 249

ドラッグドロップ

上の資料を参照し、左上隅のリソース タブをクリックして、この質問に役立つリソースを表示します。

開発者は、Webex Teams REST API を使用して、Linux ターミナル コマンドを介してオンデマンドで自分とチーム リーダーとの新しいコラボレーション スペースを自動的に作成する Python スクリプトを作成してい

まず。左側のコード スニペットを、展示内の欠落しているセクションに一致する右側の番号にドラッグ アンド ドロップして、スクリプトを完成させます。すべてのコード スニペットが使用されるわけではありません。

Answer:

最新問題: 250

展示を参照してください。

2 人の編集者がモバイル デバイスから記事の見出しを同時に更新しています。この REST API シーケンスに基づくこのシナリオの結果は何でしょうか？

- A. 記事の見出しは 月曜日の見出し」です
- B. 記事の見出しは 今日の見出し」です
- C. 記事は 矛盾」としてマークされています
- D. 記事の見出しは トップヘッドライン」です

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 251

以下の式をコードにドラッグ アンド ドロップして、エラー処理を実装します。すべてのオプションが使用されるわけではありません。

Answer:

最新問題: 252

展示を参照してください。

- A)
- B)
- C)
- D)
- A. オプション D
- B. オプション C
- C. オプション A
- D. オプション B

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 253

一意のユーザー名とパスワードを安全に保存する必要があります。有効なユーザー名が指定されている場合、指定されたパスワードが正しいことを検証することも必要です。このタスクを達成するのはどのアクションですか？

- A. ユーザー名を暗号化し、パスワードをハッシュし、これらの値を保存します。
- B. ユーザー名をハッシュし、パスワードをハッシュし、これらの値を保存します。
- C. ユーザー名とパスワードを暗号化し、これらの値を保存します。
- D. ユーザー名をハッシュし、パスワードを暗号化し、これらの値を保存します。

Answer: ([解答を表示する](#))

セクション: アプリケーションの導入とセキュリティ

最新問題: 254

左側のステップを右側の順序にドラッグ アンド ドロップして、カスタマイズされた Python Docker イメージを構築して実行します。すべてのオプションが使用されるわけではありません

Answer:

最新問題: 255

Meraki ダッシュボード API の応答

レスポンスステータスコード200

応答リンクヘッダー

<[https://n6.meraki.com/api/v0/organizations/681155/devices?page=3&startingAfter=](https://n6.meraki.com/api/v0/organizations/681155/devices?page=3&startingAfter=0000-0000-0000)

0000-0000-0000>; 相対ファースト、

<<https://n6.meraki.com/api/v0/organizations/681155/devices?page=3&startingAfter=Q2EK-3UBE-RRUY>>; リリースネクスト、

<https://n6.meraki.com/api/v0/organizations/681155/devices?page=3&endingBefore=-zzzz-zzzz*zzzz>; rel-

last レスポンスボディ

{

'名前': '\\\\

"シリアル": "Q2CV-V49B -RCMZ",

"mac": "0c:8d:db:95:aa:39",

"ネットワークID": "L-566327653141846927",

"モデル": "MV71",

"住所": "430 E Cactus Ave .\\nLas Vegas, NV 89183",

緯度]: 36.00017、

"lng": -115.15302、

"ノート": ""、

"タグ": "",

"lanip": "192.168.0.25",

'configurationUpdatedAt': "2019-08-08T02:15:36Z", 'firmware11': "ca.meraki-3-3011

},

{

"ncune": "アレックスの MR84 - 1"1

"シリアル": "Q2EK-2LYB-PCZP",

"mac": "eO: 55:3d:10:56:8a", "ネットワークID": "L 566327653141846927",

"モデル": "MR84",

"アドレス": "11、

緯度]: 39.9482993357826、

"lng": -82.9895675461739、


```
"ノート": ""、
"タグ": "",
  "ラニプ": "ヌル、
"configurationVpdatedAt": "2018-02-03T11:02:37Z",
"firmware11": "構成されたバージョンが実行されていません"
},
{
  "name11": "ベガス リビング ルーム MR84 11、
"シリアル": "Q2EK-3UBE-RRUY",
"mac": "e0:55:3d:10:5a:ca","ネットワークID": "L_566327653141846927" 1
"モデル": "MR84",
"住所": "430 E Cactus Ave.\nラスベガス、ネバダ州 89183","緯度": 36.00015、
"lng": -115.15308、
"ノート": "",
"タグ": "11
1
"lanip": "192.168.0 .20",
"configurationVpdatedAt": "2018-09-29T12:23:21Z",
'ファームウェア': "構成されたバージョンが実行されていません"
```

展示を参照してください。

アプリケーションがページ分割された項目の次のセットを取得できるようにするには、コードのどの行をこのコード スニペットに追加する必要がありますか？

- A. requests.get(url, headers=links['next']['url'])
- B. requests.get(url, links=['next']['url'])
- C. requests.get(res.links['next']['url'], headers=headers)
- D. requests.get(res.headers.get('Link')['next']['url'], headers=headers)

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 256

空白を埋める

空白を埋めて Python スクリプトを完成させ、Meraki ダッシュボード API を使用してネットワーク リソース「11111111」内の「B76699609」という名前の SSID を有効にします。

Answer:

以下の説明を参照してください

有効な **350-901** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい 350-901 試験問題集！

GoShiken.com が最新の **350-901** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com 350-901 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com 350-901 問題集をゲットする人はこちら:

<https://www.goshiken.com/Cisco/350-901-mondaishu.html> (566**30%OFF**問題集溶と正解付きで **30%w** 特別
割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 257

高可用性を必要とするアプリケーションを設計する場合、クロスリージョン クラウドを使用する理由は何でしょうか？

- A. コストを最小限に抑える
- B. 災害復旧保護を提供します
- C. 別のゾーンでの障害を考慮します
- D. 単一コンポーネントの障害から保護します。

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 258

展示を参照してください。

Cisco DNA Center からネットワークに接続されているラップトップの健全性を取得するメソッドとパラメータの設定はどれですか？

- A. 置く; ネットワークの健全性。
- B. 取得; クライアントの健康状態。
- C. 取得; ネットワークデバイス;
- D. ポスト; ネットワークデバイス;

Answer: B ([メッセージを残す](#))

説明

全体的なクライアントの健全性を取得する
得る

/dna/intent/api/v1/client-health

任意の時点のクライアント タイプ (有線および無線) ごとに全体的なクライアント ヘルス情報を返します。

<https://developer.cisco.com/docs/dna-center/api/1-3-3-x/#!intent-api-v1-3-3-x>

最新問題: 259

展示を参照してください。

Intersight API は、タグ キーワードが Site」に設定されている RackUnit リソースをクエリするために使用されます。このコマンドで期待される出力は何ですか？

- A. Value フィールドが指定されていないためのエラー メッセージ
- B. RackUnit タグ付きコンピューティング リソースを含むすべてのサイトのリスト
- C. タグフィルターは小文字である必要があるため、エラーメッセージが表示されます。
- D. キーワード サイト」のタグを持つすべてのリソースのリスト

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 260

コードが欠落しているボックスに下部からコードをドラッグ アンド ドロップして、新しい Cisco Webex スペースを作成し、\$sampleBot」という名前の以前に構成されたボットを接続します。すべてのオプションが使用されるわけではありません。

Answer:

最新問題: 261

GDPR 準拠のための明確に定義された概念とは何ですか？

- A. 既存の契約合意に関連する記録は、契約が有効である限り保持できます。
- B. データ管理者は、個人データがどこで、なぜ処理されるかについてデータ主体に確認する必要があります。
- C. コンプライアンス基準が設定される前に収集された個人データは保護する必要はありません。
- D. コンプライアンス基準は、ヨーロッパに物理的に拠点を置く組織に適用されます。

Answer: ([解答を表示する](#))

説明

<https://gdpr.eu/article-13-personal-data-collected/>

最新問題: 262

展示を参照してください。コミット履歴から前のコミットを削除することでマージ競合を解決するコマンドはどれですか？

- A. オプション C
- B. オプション A
- C. オプション B
- D. オプション D

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 263

展示を参照してください。

コード スニペットを左側から、cURL の表示で欠落しているセクションに一致する右側の項目番号にドラッグ アンド ドロップして、オブジェクトを作成するための FirePower Device Manager API への cURL 要求を完了します。すべてのコード スニペットが使用されるわけではありません。

Answer:

最新問題: 264

ドラッグドロップ

展示を参照してください。URL の一部を左側から、展示内の欠落セクションに一致する右側の項目番号にドラッグ アンド ドロップして、この YANG モデルの VLAN 構成をクエリするための適切な RESTCONF URL を作成します。URL のすべての部分が使用されるわけではありません。

選択して配置します:

Answer:

セクション: インフラストラクチャと自動化

最新問題: 265

コードが欠落しているボックスに下部からコードをドラッグ アンド ドロップして、マスター インベントリ内のデバイスに適用されるときに NTP 設定を実装する Puppet マニフェストを作成します。すべてのオプションが使用されるわけではありません。

Answer:

説明

確保する

ミンポール

マックスポール

ソースインターフェース

最新問題: 266

空白を埋める

空白を埋めて Python スクリプトを完成させ、Meraki ダッシュボード API を使用してネットワーク リソース「11111111」内の「371767916」という名前の SSID を有効にします。

Answer:

以下の説明を参照してください

説明

1. 371767916

2. 置く」

3.ペイロード

最新問題: 267

展示を参照してください。システム管理者は、侵入者が検出されたときに Bash シェル スクリプトを実行できる Linux ベースの警報システムを自宅にインストールしました。コード スニペットを左側から、展示内の不足しているセクションに一致する右側の項目番号にドラッグ アンド ドロップして、Webex Teams REST API 経由でアラームを通知するチャット操作スクリプトを作成します。すべてのコード スニペットが使用されるわけではありません。

Answer:**最新問題: 268**

開発者は、Webex Teams REST API を使用して結合されたスペースをリストし、受け取ったエラーを適切に処理して出力する Python スクリプトを作成しています。左側のコード スニペットを、展示内で欠落しているセクションに一致する右側の項目番号にドラッグ アンド ドロップして、スクリプトを完成させます。

Answer:**最新問題: 269**

展示を参照してください。

開発者がコードを作成しましたが、実行に失敗します。問題の特定に役立つコード スニペットはどれですか？

- A. オプション B
- B. オプション D
- C. オプション C
- D. オプション A

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 270

コードが欠落しているボックスに下部からコードをドラッグ アンド ドロップして、テンプレート org-root/is-service-template から 2 つのサービス プロファイルを生成する UCS XML API リクエストを構築します。オプションでは使用されません

Answer:

最新問題: 271

展示を参照してください。URL の一部を左側から、展示内の欠落セクションに一致する右側の項目番号にドラッグ アンド ドロップして、この YANG モデルの VLAN 構成をクエリするための適切な RESTCONF URL を作成します。URL のすべての部分が使用されるわけではありません。

Answer:

有効な **350-901** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい 350-901 試験問題集！

GoShiken.com が最新の **350-901** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com 350-901 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com 350-901 問題集をゲットする人はこちら：

<https://www.goshiken.com/Cisco/350-901-mondaishu.html> (**56630%OFF**問題集溶と正解付きで **30%w** 特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 272

コードをスニペットにドラッグ アンド ドロップし、ダッシュボード API を使用して Meraki の SSID を更新します。すべてのオプションが使用されるわけではありません。

Answer:

最新問題: 273

展示を参照してください。

ios_ntp Ansible モジュールのどのキーと値のペアが NTP サーバー ピアを作成しますか？

- A. 状態: True
- B. 状態: 現在
- C. 構成: True
- D. 構成: 存在

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 274

イベント駆動型アーキテクチャの特徴は何ですか？

- A. ビジネス能力に応じてソリューションを部分に分割します
- B. ソフトウェア コンポーネント間の疎結合を可能にします。
- C. データの読み取りと書き込みのモデルを分離します。
- D. データをマスタリングするための単一の参照点を提供します。

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 275

展示を参照してください。

最近、ユーザー名とパスワードを使用してアプリケーションにログインする際の問題がユーザーから報告されました。ログには認証試行が記録されています。含まれるメッセージとエラーに基づいて、問題の原因は何ですか？

- A. アプリケーションと LDAP の間に時刻同期の問題があります。
- B. 認証に使用された LDAP サーバーが接続リクエストに応答できませんでした
- C. ユーザーがログイン時に間違った資格情報を入力しています。
- D. サインイン リダイレクトにより、SSO 用にクライアントが間違ったサーバーに送信されます。

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 276

ドラッグ アンド ドロップの質問

展示を参照してください。展示内の欠落セクションに一致するコード スニペットを左側から右側の項目番号にドラッグ アンド ドロップして、制御フローを実装するスクリプトを完成させます。

Answer:

最新問題: 277

ドラッグドロップ

展示を参照してください。システム管理者は、侵入者が検出されたときに Bash シェル スクリプトを実行できる Linux ベースの警報システムを自宅にインストールしました。コード スニペットを左側から、展示内の不足しているセクションに一致する右側の項目番号にドラッグ アンド ドロップして、Webex Teams REST API 経由でアラームを通知するチャット操作スクリプトを作成します。すべてのコード スニペットが使用されるわけではありません。

Answer:

最新問題: 278

空白を埋める

空白を埋めて Python スクリプトを完成させ、Meraki ダッシュボード API を使用してネットワーク リソース「11111111」内の「871767916」という名前の SSID を有効にします。

Answer:

1. 371767916
2. 置く」
- 3.ペイロード

最新問題: 279

展示を参照してください。展示で欠落しているセクションに一致するコード スニペットを左側から右側の項目番号にドラッグ アンド ドロップして、制御フローを実装するスクリプトを完成させます。

Answer:

最新問題: 280

展示を参照してください。スクリプトのこのスニペットは最近、次のような例外が発生して異常終了し始めました。

予期しない HTTP レスポンス コード: 429」。

リモート API によるレート制限を処理するソリューションはどれですか？

- A.
- B.
- C.
- D.

Answer: D ([メッセージを残す](#))

セクション: API の使用

最新問題: 281

上記の資料を参照し、左上隅のリソース タブをクリックすると、IETF TANG MODEL と、RESTCONF 経由で構成を変更する Python ファイルが表示されます。左側のコード スニペットを、展示内で欠落しているセクションに一致する右側の項目番号にドラッグ アンド ドロップして、インターフェイス GigabitEthernet1 の構成を IPv4 構成に変更する JSON ファイルを完成させます。

10.10.0.1/24。すべてのオプションが使用されるわけではありません。

Answer:

最新問題: 282

展示を参照してください。Docker コンテナを 10x にデプロイする際に足りないステップは何ですか？

- A. イメージを Docker レジストリにプル/プッシュします。
- B. package.yam をビルドします。ファイル。
- C. package.cert ファイルをビルドしてアプリに署名します。
- D. デバイス マネージャーにログインします。

Answer: B ([メッセージを残す](#))

<https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/routers/1101-industrial-integrated-services-router/214383-build-and-deploy-a-docker-io-x-package-fo.html>

<https://www.ciscolive.com/c/dam/r/ciscolive/apjc/docs/2017/pdf/DEVNET-2039.pdf>

最新問題: 283

展示を参照してください。

開発者は、nginx Web サーバーの SSL 証明書を構成する必要があります。この構成を実現するには、スクリプトにどのコードを追加する必要がありますか？

- A)
- B)
- C)
- D)
- A. オプション B
- B. オプション D
- C. オプション C
- D. オプション A

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 284

展示を参照してください。JSON 応答は Meraki ロケーション API から受信されます。どのパラメータが欠落していますか？

- A. apMac
- B. clientMac
- C. クライアント ID
- D. アクセスポイント

Answer: B ([メッセージを残す](#))

<https://community.meraki.com/t5/Developers-APIs/Location-lat-lng-and-xy-are-showing-similar-for-all-devices/td-p/65707>

最新問題: 285

展示を参照してください。

ACI 環境では多くの障害が発生しているため、そのサンプルを調査する必要があります。どの API 呼び出しがフォールト 30 ~ 45 を取得しますか？

- A. GET <https://apic-ip-address/api/class/faultInfo.json?order-by=faultinst.severity|desc&page=2&page-size=15>
- B. GET <https://apic-ip-address/api/class/faultInfo.json?order-by=faultinst.severity|desc&page=30>
- C. GET <https://apic-ip-address/api/class/faultInfo.json?order-by=faultinst.severity|desc&page=2&page-size=30>
- D. GET <https://apic-ip-address/api/class/faultInfo.json?order-by=faultinst.severity|desc&page=1&page-size=15>

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 286

エンドユーザーが Authorization Code Grant1 フローを使用して OAuth2 で保護されたリソースにアクセスするには、左側の手順を右側の順序にドラッグ アンド ドロップします。

Answer:

有効な **350-901** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい 350-901 試験問題集！
GoShiken.com が最新の **350-901** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com 350-901 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com 350-901 問題集をゲットする人はこちら：
<https://www.goshiken.com/Cisco/350-901-mondaishu.html> (**56630%OFF**問題集溶と正解付きで **30%w** 特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 287

優先言語を選択できると仮定して、gRPC テレメトリを使用するクライアント コードはどのように実装されますか？

- A. Swagger API ドキュメントを確認してクライアント コードを構築します
- B. プロトコル バッファ IDL をコンパイルします。
- C. OpenAPI 仕様モデルを解析します。
- D. Thrift コード ジェネレーターを利用して Thrift IDL を解析します

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 288

上の資料を参照し、左上隅のリソース タブをクリックして、この質問に役立つリソースを表示します。正しいコード スニペットを左側から、展示内で欠落しているセクションに一致する右側の項目番号にドラッグ アンド ドロップして、RESTCONF を使用して CISCO IOS XE デバイス上のインターフェイスを更新する cURL スクリプトを完成させます。

Answer:

最新問題: 289

git コマンドを左側から右側の正しい順序にドラッグ アンド ドロップして、マスターから機能ブランチを作成し、その機能ブランチをマスターに組み込みます。

Answer:

最新問題: 290

ドラッグ アンド ドロップの質問

左側の REST API 認証方式を右側の説明にドラッグ アンド ドロップします。

Answer:

最新問題: 291

開発者は、Cisco ネットワーク スイッチとルーターの構成と管理を自動化するアクションを展開しています。アプリケーションは、プログラマビリティを実現するために REST API インターレースを使用する必要があります。

ます。セキュリティ チームは、ネットワークを DDoS 攻撃から保護することを義務付けています。本物のリクエストに影響を与えずに攻撃を軽減できるものは何でしょうか？

- A. アプリケーション層での IP アドレス フィルタリング
- B. ネットワーク境界上のファイアウォール
- C. ネットワーク境界上のトラフィック ルーティング
- D. アプリケーション層での API レート制限

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 292

Webex API を使用して Cisco Webex ミーティングを作成するには、コードが欠落しているボックスにコードスニペットを下からドラッグ アンド ドロップします。すべてのオプションが使用されるわけではありません。

Answer:

最新問題: 293

左隅にある [Meraki Resources] タブをクリックして、この質問に役立つ Meraki ドキュメントを表示します。Python コードの一部を左側から、展示内で欠落しているセクションに一致する右側の項目番号にドラッグ アンド ドロップして、SSID。すべてのコード部分が使用されるわけではありません。

Answer:

最新問題: 294

上記の資料を参照し、左上隅のリソース タブをクリックすると、IETF TANG MODEL と、RESTCONF 経由で構成を変更する Python ファイルが表示されます。左側のコード スニペットを、展示内で欠落しているセクションに一致する右側の項目番号にドラッグ アンド ドロップして、インターフェイス GigabitEthernet1 の構成を IPv4 構成に変更する JSON ファイルを完成させます。
10.10.0.1/24。すべてのオプションが使用されるわけではありません。

Answer:

最新問題: 295

Ansible タスクでコードが欠落しているボックスにコードを下部からドラッグ アンド ドロップして、Meraki MX デバイスで VLAN を有効にします。すべてのオプションが使用されるわけではありません。

Answer:

説明

方法 : 置

ループ: {{result.results}}

最新問題: 296

GDPR のコンテキストで、左側の特性を右側の正しいデータ処理技術にドラッグ アンド ドロップします。

Answer:

最新問題: 297

Python スクリプトは、健全性の悪い動作を示している固有のワイヤレス クライアントの数を Cisco DNA center API に問い合わせる必要があります。コードが欠落しているボックスにコードを下部からドラッグ アンド ドロップしてスクリプトを完成させます。すべてのオプションが使用されるわけではありません。

Answer:

最新問題: 298

優先言語を選択できると仮定して、gRPC テレメトリを使用するクライアント コードはどのように実装されますか？

- A. OpenAPI 仕様モデルを解析します。
- B. プロトコル バッファ IDL をコンパイルします。
- C. Swagger API ドキュメントを確認してクライアント コードを構築します
- D. Thrift コード ジェネレーターを利用して Thrift IDL を解析します

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 299

ドラッグ アンド ドロップの質問

エンドユーザーが Authorization Code Grant1 フローを使用して OAuth2 で保護されたリソースにアクセスするには、左側の手順を右側の順序にドラッグ アンド ドロップします。

Answer:

最新問題: 300

展示を参照してください。

インターネットからファイル サーバー ファームでホストされているアプリケーション宛てのトラフィックを処理するときに、ロード バランサーによって実行される 2 つの機能はどれですか? (2つお選びください。)

- A. ルーターからの TCP 接続を介した TLS を終了し、選択したサーバーへの HTTP 接続を開始します。
- B. ルーターからの UDP 接続上の TLS を終了し、選択したサーバーへの HTTPS 接続を開始します。
- C. ルーターからの TCP 接続を介した TLS を終了し、選択したサーバーへの HTTPS 接続を開始します。
- D. ルーターからの SCTP 接続を介した TLS を終了し、選択したサーバーへの HTTPS 接続を開始します。
- E. ルーターからの UDP 接続上の TLS を終了し、選択したサーバーへの HTTP 接続を開始します。

Answer: C,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 301

展示を参照してください。

Python スレッドを使用すると、開発者はプログラムのさまざまな部分を同時に実行でき、設計を簡素化できます。左側のコード スニペットを、展示内で欠落しているセクションに一致する右側の項目番号にドラッグ アンド ドロップして、スレッド インスタンスを作成します。

Answer:

有効な **350-901** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい 350-901 試験問題集！
GoShiken.com が最新の **350-901** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com 350-901 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com 350-901 問題集をゲットする人はこちら：
<https://www.goshiken.com/Cisco/350-901-mondaishu.html> (**56630%OFF**問題集溶と正解付きで **30%w** 特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 302

展示を参照してください。

インターネットからファイル サーバー ファームでホストされているアプリケーション宛てのトラフィックを処理するときに、ロード バランサーによって実行される 2 つの機能はどれですか? (2つお選びください。)

- A. ルーターからの UDP 接続上の TLS を終了し、選択したサーバーへの HTTP 接続を開始します。
- B. ルーターからの TCP 接続を介した TLS を終了し、選択したサーバーへの HTTP 接続を開始します。
- C. ルーターからの UDP 接続上の TLS を終了し、選択したサーバーへの HTTPS 接続を開始します。
- D. ルーターからの TCP 接続を介した TLS を終了し、選択したサーバーへの HTTPS 接続を開始します。
- E. ルーターからの SCTP 接続を介した TLS を終了し、選択したサーバーへの HTTPS 接続を開始します。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 303

展示を参照してください。

表される YAML は ios_vrf モジュールを使用します。Ansible Playbook ワークフローの一部として、このタスクを実行すると結果はどうなりますか?

- A. host_vars ファイルで定義されていない VRF がデバイスに追加され、デバイス上の他の VRF は残ります。
- B. host_vars ファイルで定義された VRF がデバイスから削除されます。
- C. host_vars ファイルで定義されていない VRF はデバイスから削除されます。
- D. VRF が host_vars ファイルからデバイスに追加され、デバイス上の他の VRF が削除されます。

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 304

git コマンドを左側から右側の正しい順序にドラッグ アンド ドロップして、マスターから機能ブランチを作成し、その機能ブランチをマスターに組み込みます。

Answer:

最新問題: 305

上の資料を参照し、左上隅のリソース タブをクリックして、この質問に役立つリソースを表示します。UCS Python SDK を使用する Python コードは、devcore_pool」という名前のサーバ プールを作成し、そのプールにシャーシ 7 のすべてのサーバを追加します。その後、サーバ プールは既存のサービス プロファイル テンプ

レート devcore_template」に関連付けられます。左側のコード スニペットを、Python の展示で不足しているセクションに一致する右側の項目番号にドラッグ アンド ドロップします。

上記を参照し、左上隅にあるリソース ラボをクリックして、この質問に役立つリソースを表示します。

UCS Python SDK を使用した Python コードは、devcore_pool」という名前のサーバ プールを作成し、そのプールにシャーシ 7 のすべてのサーバを追加します。その後、サーバ プールは既存のサービス プロファイル テンプレートに関連付けられます。

devcore_template」左側のコード スニペットを、Python の展示で欠落しているセクションに一致する右側の項目番号にドラッグ アンド ドロップします。

Answer:

最新問題: 306

Ansible タスクでコードが欠落しているボックスにコードを下部からドラッグ アンド ドロップして、Meraki MX デバイスで VLAN を有効にします。すべてのオプションが使用されるわけではありません。

Answer:

説明

方法 : 置く

ループ: {{result.results}}

最新問題: 307

Meraki API を使用して SSID を設定、保護、有効にするための正しい API 呼び出しを示すスニペットはどれですか？

- A.
- B.
- C.
- D.

Answer: B ([メッセージを残す](#))

セクション: シスコ プラットフォーム

最新問題: 308

非同期 API 呼び出しの特性を説明している 2 つのステートメントはどれですか? (2つお選びください。)

- A. コードの実行がブロックされるか、API への呼び出しが返されるまで待機します。
- B. API の呼び出しはコードをブロックせず、アプリケーションの処理を続行できるようにします。
- C. コールバック関数は通常、API 呼び出しからの応答を処理するために使用されます。
- D. API 呼び出しが返される順序を保証できます。
- E. エンドユーザーは、API 呼び出しが返されるのを待っている間に遅延やパフォーマンスの遅れが発生する可能性があります。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 309

展示を参照してください。URL の一部を左側から、展示内の欠落セクションに一致する右側の項目番号にドラッグ アンド ドロップして、この YANG モデルの VLAN 構成をクエリするための適切な RESTCONF URL を作成します。URL のすべての部分が使用されるわけではありません。

Answer:

最新問題: 310

Cisco Firepower Threat Defense のポート オブジェクト作成 API `cafl` と `cURL` コマンドに関連するドキュメントを示す展示を参照してください。API 呼び出しを実行するための `cURL` コマンドを完了するデータ ペイロードはどれですか？

- A)
- B)
- C)
- D)
- A. オプション A
- B. オプション B
- C. オプション C
- D. オプション D

Answer: C ([メッセージを残す](#))

説明

参照 : <https://developer.cisco.com/site/ftd-api-reference/#!editicmpv4portobject/path-parameters>

最新問題: 311

展示を参照してください。

ネットワーク エンジニアは、ユーザーが認証および許可されている場合でも、リソースへのアクセス許可を持っていない場合、リクエスト内の API エラーを処理する必要があります。これらの API エラーを処理するには、コードが欠落しているスニペットにコードのどの行を配置する必要がありますか？

- A. `if r.raise_for_status() == 403`
- B. `r.status_code = 401` の場合
- C. `r.status_code == 403` の場合
- D. `r.raise_for_status() = 401` の場合

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 312

コードが欠落しているボックスにコード スニペットを下部からドラッグ アンド ドロップして、エラー処理を実装するための API 呼び出しを完了します。すべてのオプションが使用されるわけではありません。

Answer:

最新問題: 313

モノリシックアーキテクチャの特徴は何ですか？

- A. 複数の独立した部分を持つアプリケーションです。

- B. 新しい機能は、アプリケーションのコンポーネントを再起動することによってデプロイされます。
- C. サービス障害により、アプリケーション全体がダウンする可能性があります。
- D. コンポーネントはプラットフォームに依存しません。

Answer: C ([メッセージを残す](#))

説明

モノリシック アプリはプラットフォームに依存しない可能性があります、必須ではありません。しかし、アプリがモノリシックである場合、サービス (ストレージやネットワークなど) に障害が発生すると、アプリ/サービス全体がダウンします。これは、1 つのマイクロコンポーネントの障害を動的に検出して修正できる分散アプリケーション アーキテクチャとは異なります。

最新問題: 314

展示を参照してください。

OAuth2 スリーレグ認証コード付与フローを成功させるには、左側のステップを右側の正しい操作順序にドラッグ アンド ドロップします。

Answer:

最新問題: 315

gRPC でサポートされている 2 つのデータ エンコーディング手法はどれですか? (2つお選びください。)

- A. XML
- B. ASCII
- C. JSON
- D. YAML
- E. ProtoBuf

Answer: C,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 316

上の資料を参照し、左上隅のリソース タブをクリックして、この質問に役立つリソースを表示します。UCS Python SDK を使用する Python コードは、という名前のサービス プロファイルをインスタンス化しています。

サービス プロファイル テンプレート 「device-template」から 「devcore-server-01」を選択し、サービス プロファイル インスタンスをシャーシ 7 のブレード 3 に関連付けます。コード スニペットを左側から右側の項目番号にドラッグ アンド ドロップします。Python の展示で欠落しているセクションと一致するもの。

Answer:

有効な **350-901** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい 350-901 試験問題集！

GoShiken.com が最新の **350-901** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com 350-901 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com 350-901 問題集をゲットする人はこちら:

<https://www.goshiken.com/Cisco/350-901-mondaishu.html> (566**30%OFF**問題集溶と正解付きで **30%w** 特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 317

説明を左側から右側の関連する OAuth 定義ロールにドラッグ アンド ドロップします。

Answer:

最新問題: 318

展示を参照してください。セルフサービス Webex Teams ボットは、多くのユーザーが同時に操作しようとする
と失敗します。左側のコード スニペットを、展示内の欠落セクションに一致する右側の正しい項目番号にドラッグ アンド ドロップして、この高負荷状況に対処するためのコードを完成させます。

Answer:

最新問題: 319

ネットワーク エンジニアは、Cisco IOS XE YANG モデルを使用してインターフェイス データを取得する必要があります。コードが欠落しているボックスにコンポーネントを下からドラッグ アンド ドロップして、RESTCONF URI を完成させます。すべてのオプションが使用されるわけではありません。

Answer:

最新問題: 320

展示を参照してください。

左側の Dockerfile の正しい部分を、展示内で欠落しているセクションに一致する右側の項目番号にドラッグ アンド ドロップして Dockerfile を完成させ、Python アプリケーションを実行するコンテナを正常に構築およびデプロイします。Dockerfile のすべての部分が使用されるわけではありません。

Answer:

最新問題: 321

エンドツーエンド暗号化を使用するアプリケーションで Webex Teams API を使用しているときに、Webhook が受信されました。メッセージを読むためには何を考慮する必要がありますか？

- A. Webhook はメッセージ ID を返します。クエリを実行するには、そのメッセージが復号化された情報を取得するための API が必要です。
- B. Webhook はメッセージのハッシュされたバージョンを返しますが、これは API キーを使用してハッシュ化する必要があります。
- C. エンドツーエンド暗号化のため、Webhook 情報を使用してメッセージを読み取ることはできません。メッセージを復号化するには API キーが必要です。
- D. Webhook は、暗号化されていない完全なメッセージを返します。API のクエリには本文のみが必要です。

Answer: C (メッセージを残す)

最新問題: 322

エンドツーエンド暗号化を使用するアプリケーションで Webex Teams API を使用しているときに、Webhook が受信されました。メッセージを読むためには何を考慮する必要がありますか？

- A. Webhook はメッセージのハッシュされたバージョンを返しますが、API キーを使用してハッシュ化を解除する必要があります。
- B. Webhook はメッセージ ID を返します。クエリを実行するには、そのメッセージが復号化された情報を取得するための API が必要です。
- C. エンドツーエンド暗号化のため、Webhook 情報を使用してメッセージを読み取ることはできません。メッセージを復号化するには API キーが必要です。
- D. Webhook は、暗号化されていない完全なメッセージを返します。API のクエリには本文のみが必要です。

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 323

左側のステップを右側の正しいシーケンスにドラッグ アンド ドロップして、Git を使用して現在の HEAD を維持し、すべての中間コミットを元に戻しながら前のコミットに戻す方法を説明します。

Answer:

最新問題: 324

展示を参照してください。

コード スニペットを左側から、cURL の表示で欠落しているセクションに一致する右側の項目番号にドラッグ アンド ドロップして、オブジェクトを作成するための FirePower Device Manager API への cURL 要求を完了します。すべてのコード スニペットが使用されるわけではありません。

Answer:

最新問題: 325

エンドユーザーが Authorization Code Grant1 フローを使用して OAuth2 で保護されたリソースにアクセスするには、左側の手順を右側の順序にドラッグ アンド ドロップします。

Answer:

最新問題: 326

展示を参照してください。ある企業は、トランジット VPC を通じてネットワークをデータセンターからクラウドに拡張しました。

このアプローチの利点を説明している 2 つのステートメントはどれですか? (2つお選びください。)

- A. 動的ルーティングとマルチ AZ 展開を組み合わせることで、堅牢なネットワーク インフラストラクチャが作成されます。
- B. VPC 仮想ゲートウェイは、仮想ネットワークへの高可用性接続を提供します。
- C. 専用 VPC は、内部 Web サービスと外部 Web サービスを組み合わせることで負荷分散を簡素化します。
- D. VPC 仮想ゲートウェイは、仮想ネットワークへのより安全な接続を提供します。
- E. 専用 VPC は、このサービスを他の共有サービスと組み合わせないことでルーティングを簡素化します。

Answer: ([解答を表示する](#))

セクション: アプリケーションの導入とセキュリティ

Valid 350-901 Dumps shared by GoShiken.com for Helping Passing 350-901 Exam! GoShiken.com now offer the **newest 350-901 exam dumps**, the GoShiken.com 350-901 exam **questions have been updated** and **answers have been corrected** get the **newest** GoShiken.com 350-901 dumps with Test Engine here: <https://www.goshiken.com/Cisco/350-901-mondaishu.html> (**566** Q&As Dumps, **30%OFF** Special Discount: **Freepdfdumps**)