

## Citrix.1Y0-341.v2025-05-01.q160

試験コード:	1Y0-341
試験名称:	Citrix ADC Advanced Topics - Security, Management and Optimization
認定資格:	Citrix
無料問題数:	160
バージョン:	v2025-05-01
アクセス数:	481
ページビュー数:	1600
<a href="https://www.jpnpdf.com/Citrix.1Y0-341.v2025-05-01.q160-mondaishu.html">https://www.jpnpdf.com/Citrix.1Y0-341.v2025-05-01.q160-mondaishu.html</a>	

### 最新問題: 1

どのアクションによって、コンテンツが元のサーバーから取得されることが保証されますか？

- A. キャッシュ
- B. MAY\_CACHE
- C. 夜
- D. MAY\_NOCACHE

**Answer: C** ([メッセージを残す](#))

<https://docs.netScaler.com/en-us/citrix-adc/current-release/optimization/integrated-caching/configure-policies-for-caching-and-invalidation.html>

### 最新問題: 2

シナリオ: Citrix エンジニアが NetScaler Management and Analytics System (NMAS) で Security insight と Web insight を有効にしました。APPFLOW ポリシーでヒットが表示されているにもかかわらず、エンジニアは NMAS の Analytics でデータを表示できません。情報が NetScaler から送信されていることを確認するために、エンジニアは NMAS でどのログを確認する必要がありますか？

- A. nstriton.log
- B. mps\_perf.log
- C. mps\_afdecoder.log
- D. mps\_afanalytics.log

**Answer: (**[解答を表示する](#)**)**

### 最新問題: 3

HTTP コールアウトの宛先を指定するために使用できる 3 つのオプションはどれですか? (3 つ選択してください。)

- A. コンテンツスイッチング仮想サーバー
- B. グローバルサーバー負荷分散仮想サーバー
- C. NetScaler Gateway 仮想サーバー
- D. 負荷分散仮想サーバー
- E. キャッシュリダイレクト仮想サーバー

**Answer: A,D,E** ([メッセージを残す](#))

**最新問題: 4**

違反が発生したときに応答を提供するために、Citrix エンジニアが構成できる Citrix Web App Firewall プロファイル設定はどれですか？

- A. デフォルトリクエスト
- B. リダイレクトURL
- C. URLを返す
- D. デフォルトの応答

**Answer: D** ([メッセージを残す](#))

説明/参照: <https://docs.citrix.com/en-us/netscaler/11-1/application-firewall/profiles/configuring-profiles.html>

**最新問題: 5**

インスタンスを見つけるために検出を実行するときに、NetScaler Management and Analytics System (NMAS) はどのプロトコルを使用しますか？

- A. 安らかに眠ってください
- B. TCP
- C. ICMP
- D. ナイトロ

**Answer: (解答を表示する)**

NetScaler MAS サーバーは、インスタンスを見つけるためにインターネット制御メッセージ プロトコル (ICMP) ping を送信します。次に、インスタンス プロファイルの詳細を使用してインスタンスにログオンします。NetScaler MAS は、NetScaler NITRO 呼び出しを使用して、インスタンスのライセンス情報を取得します。ライセンス情報に基づいて、インスタンスが NetScaler インスタンスであるかどうか、および NetScaler プラットフォームの種類 (NetScaler MPX、NetScaler VPX、NetScaler SDX、または NetScaler Gateway など) を判別しません。NetScaler インスタンスが正常に検出されると、NetScaler MAS サーバーのデータベースに追加されます。

**最新問題: 6**

Citrix エンジニアは、SQL インジェクションの学習データを使用して緩和ルールを構成する必要があります。エンジニアは、学習したルールの誤検知を回避するためにどの設定を有効にできますか？

- A. 学習設定で最小しきい値をデフォルトに下げます。
- B. 学習設定から未確認のデータをすべて削除します。
- C. 学習設定の最小しきい値を増やします。
- D. 学習データのデータベース サイズを増やします。

**Answer: B** ([メッセージを残す](#))

**最新問題: 7**

シナリオ: Citrix エンジニアは、Citrix Web App Firewall を使用して Web アプリケーションを保護したいと考えています。エンジニアは、開始 URL、HTML、クロスサイト スクリプティング、HTML SQL インジェクション保護の学習アクションを有効にします。エンジニアはこのプロファイルポリシーに割り当て、ポリシーは仮想サーバーにバインドされます。

エンジニアは、学習アクションがルールをキャプチャしていないことを確認するために、どの 2 つの項目をチェックすればよいですか？ (2 つ選択してください。)

- A. aslearn プロセスは Citrix ADC アプライアンス上で実行されています。

- B. /flash ファイル システムに十分なスペースが残っています。
- C. プロファイルに HTML エラー オブジェクトが構成されています。
- D. Learn データベースは 20 MB 未満です。

**Answer: A,C (メッセージを残す)**

最新問題: 8

Citrix エンジニアは、個人を特定できる情報 (PII) が誤って漏洩するのを防ぐために何を実装できますか？

- A. クッキーの一貫性
- B. フォームフィールドの一貫性
- C. HTML クロスサイト スクリプティング
- D. 安全なオブジェクト

**Answer: D (メッセージを残す)**

最新問題: 9

すべての Cookie が TLS のみを使用して送信されるようにするには、Citrix エンジニアが Cookie 一貫性保護機能のどの設定を構成する必要がありますか？

- A. サーバーCookieを暗号化 > すべてを暗号化
- B. Cookie に追加するフラグ > セキュア
- C. サーバーCookieを暗号化 > セッションのみを暗号化
- D. プロキシ サーバー クッキー > セッションのみ

**Answer: B (メッセージを残す)**

<https://docs.citrix.com/en-us/citrix-adc/current-release/application-firewall/cookie-protection/cookie-consistency-check.html>

最新問題: 10

StyleBook を作成するために NITRO API と一緒に使用されるマークアップ言語は何ですか？

- A. HTML
- B. GML
- C. XML
- D. YAML

**Answer: D (メッセージを残す)**

最新問題: 11

シナリオ: Citrix エンジニアは、Web アプリケーションのパフォーマンス向上の支援を依頼されました。典型的なセッションをキャプチャして分析した後、エンジニアは、それぞれが 10 KB 未満の小さなグラフィック ファイルに対するリクエストが多数あることに気付きました。グラフィック ファイルの Web アプリケーションのパフォーマンスを向上させるために、エンジニアはどのようなアクションを実行できますか？

- A. GIF から PNG への画像変換の最適化を有効にします。
- B. 静的コンテンツ グループを作成します。
- C. 属性に縮小する画像最適化を有効にします。
- D. 動的コンテンツ グループを作成します。

**Answer: A (メッセージを残す)**

小さなグラフィック ファイル、特に GIF 形式の場合、PNG に変換すると、PNG のより効率的な圧縮アルゴリズムにより、ファイル サイズが小さくなることがよくあります。これにより、転送されるデータの量が減り、小さなグラフィック ファイルを多数使用する Web ページの読み込み時間が短縮される可能性があります。 feo\_tot\_img\_giftopng」カウンターは、NetScaler に GIF イメージを PNG 形式に変換する機能があることを示しており、エンジニアはこれを有効にしてイメージを最適化し、パフォーマンスを向上させることができます。

**最新問題: 12**

既知の攻撃パターンが Citrix Web App Firewall を通過しないようにするには、Citrix エンジニアはどのセキュリティ モデルを実装する必要がありますか？

- A. ハイブリッド
- B. 静的
- C. ポジティブ
- D. 否定的

**Answer: D (メッセージを残す)**

<https://docs.citrix.com/en-us/tech-zone/learn/poc-guides/citrix-waf-deployment.html> ネガティブ セキュリティ モデルでは、脆弱性シグネチャを使用して既知の攻撃を防ぎます。

**最新問題: 13**

StyleBook を書くときに使用する構文はどれですか？

- A. YAML
- B. XML
- C. リスプ
- D. JSON

**Answer: A (メッセージを残す)**

**最新問題: 14**

NetScaler ログクライアントサーバーをインストールして設定し、ログを保存することができます。

\_\_\_\_\_。

(正しい選択肢を選んで文を完成させてください。)

- A. すべての HTTP および HTTPS バックエンド Web サーバーのステータス
- B. NetScaler で負荷分散された HTTP および HTTPS Web サイトの統計
- C. NetScaler 上の HTTP および HTTPS アクティブ接続
- D. NetScalerによって処理されるHTTPおよびHTTPSリクエスト

**Answer: D (メッセージを残す)**

**最新問題: 15**

HTML エラー オブジェクト ページに追加されたときにクライアントのソース IP アドレスを表示する変数はどれですか？

- A. \$<CLIENT.IP.SRC>
- B. \${CLIENT.IP.SRC}
- C. \$(クライアントIPSRC)

D. \${CLIENT.IP.SRC}

Answer: [\(解答を表示する\)](#)

最新問題: 16

シナリオ: Citrix エンジニアは、コマンドライン インターフェイス (CLI) を使用してクレジットカード チェックを実行するようにアプリケーション ファイアウォールを構成し、クレジットカード番号を隠すようにプロファイルを構成する必要があります。ログ内のクレジットカード番号を暗号化するために、エンジニアは CLI にどのパラメーターを追加しますか。

- A. doSecureCreditCardLogging をオン
- B. -creditCardMaxAllowed
- C. クレジットカードアクションブロック
- D. -creditCardXOut オン

Answer: [A \(メッセージを残す\)](#)

有効な **1Y0-341** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい 1Y0-341 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **1Y0-341** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com 1Y0-341 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com 1Y0-341 問題集をゲットする人はこちら: <https://www.goshiken.com/Citrix/1Y0-341-mondaishu.html> (**23030%OFF**問題集溶と正解付きで **30%w**特別割引コード:

**Freepdfdumps**)

最新問題: 17

アプリケーションが NetScaler アプライアンスによって保護されているかどうかに関係なく、アプリケーションに対する攻撃の重大度を示す 1 桁の評価システムはどれですか。

- A. アプリストア
- B. トランザクション
- C. 安全指数
- D. 脅威指数

Answer: [D \(メッセージを残す\)](#)

最新問題: 18

Citrix エンジニアは、ATM 接続を介してリモート オフィスからアプリケーションにアクセスするユーザーのパフォーマンスを向上させるために、どの組み込み TCP プロファイルを仮想サーバーに割り当てることができますか？

- A. nstcp\_default\_tcp\_lfp
- B. nstcp\_default\_tcp\_lan
- C. nstcp\_default\_tcp\_lnp
- D. nstcp\_default\_tcp\_interactive\_stream

Answer: [D \(メッセージを残す\)](#)

最新問題: 19

シナリオ: アプリケーションのトラブルシューティング中に、Citrix エンジニアは、保護された Web アプリケーションから受信した応答トラフィックが Web サーバーが送信しているものと一致しないことに気付きました。

監査人は、中間者攻撃が進行中であることを懸念しています。Citrix Web App Firewall が実行しているアクションのうち、この誤検知を引き起こすものはどれですか？

- A. 隠しフォームフィールドの挿入
- B. レスポンス内のCookieの変更と追加
- C. Accept-Encoding ヘッダーを削除する
- D. Last-Modified ヘッダーを削除する

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 20

NetScaler は、クライアント/サーバーの初期 TCP ハンドシェイク間で安全かつ高速なデータ交換を可能にするためにどのメカニズムを使用しますか？

- A. TCP 高速オープン (TFO)
- B. TCP ハイスタート
- C. TCPバーストレート制御
- D. TCPタイムスタンプ

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 21

シナリオ: Citrix エンジニアが添付の図のポリシーを作成しました。  
ポリシーのリストを表示するには、[展示] ボタンをクリックします。

Policy name	Priority	Expression	Profile	Goto Expression
Policy_A	100	CLIENT.IP.SRC.IN_SUBNET(192.168.10.0/24)	Policy_A	END
Policy_B	110	HTTP.REQ.HEADER("User-Agent").CONTAINS("Safari")	Policy_B	END
Policy_C	120	HTTP.REQ.URL.PATH.CONTAINS("password")	Policy_C	END
Policy_D	130	true	Policy_D	END

HTTP リクエスト:

GET /resetpassword.htm HTTP/1.1

User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:64.0) Gecko/20100101 Firefox/64.0 Host: www.citrix.com Accept-Language: en-us

Accept-Encoding: gzip, deflate Connection: Keep-Alive 上記の HTTP 要求にはどのプロファイルが適用されますか？

- A. プロファイル\_A
- B. プロファイル\_B
- C. プロファイル\_C
- D. プロファイル\_D

Answer: B ([メッセージを残す](#))

**最新問題: 22**

シナリオ: Citrix エンジニアは、Citrix Application Delivery Management (ADM) を使用して 20 台の Citrix ADC VPX アプライアンスを管理しています。エンジニアは Citrix ADM にインスタンスを追加しました。nsroot パスワードは変更されていますが、20 個のインスタンスすべてで同じです。

エンジニアは、アプライアンスへの接続を継続的に確保するために、Citrix ADM で \_\_\_\_\_ を新しいパスワードで更新する必要があります。(正しいオプションを選択して文を完成させてください。)

- A. 各インスタンスに割り当てられたプロファイル
- B. インスタンス グループに割り当てられたプロファイル
- C. インスタンス グループ
- D. 各インスタンス

**Answer:** ([解答を表示する](#))

**最新問題: 23**

違反が発生したときに応答を提供するために、Citrix エンジニアが構成できる Citrix Web App Firewall プロファイル設定はどれですか？

- A. デフォルトの応答
- B. URLを返す
- C. デフォルトリクエスト
- D. リダイレクトURL

**Answer:** D ([メッセージを残す](#))

**最新問題: 24**

Citrix エンジニアが Web アプリケーション トラフィックを監視できるのは、どの Citrix Application Delivery Management (ADM) 分析ページですか？

- A. ウェブインサイト
- B. WAN インサイト
- C. HDXインサイト
- D. ゲートウェイインサイト

**Answer:** A ([メッセージを残す](#))

改善された Web Insight 機能が拡張され、Web アプリケーション、クライアント、Citrix ADC インスタンスの詳細なメトリックの可視性が提供されます。

<https://docs.citrix.com/en-us/citrix-application-delivery-management-service/application-analytics-and-management/web-insight.html>

**最新問題: 25**

アプリケーション ファイアウォールによって追加される 2 つの応答ヘッダーはどれですか? (2 つ選択してください。)

- A. 言語を受け入れる
- B. エンコードを受け入れる
- C. 範囲
- D. Cookie の設定
- E. 転送エンコーディング

**Answer:** D,E ([メッセージを残す](#))

**最新問題: 26**

Web アプリケーション エンジニアがログ ファイルを確認したところ、大量の不正な HTTP 要求が Web アプリケーション サーバーに送信されていることが分かりました。

Citrix ADC エンジニアは、不正な HTTP リクエストが Web アプリケーションに届かないようにするために何ができるでしょうか？

**A.** HTTP プロファイルを作成し、無効な HTTP 要求をドロップする」を選択します。

HTTP プロファイルを仮想サーバーに割り当てます。

**B.** システム > 設定で HTTP パラメータの変更」を選択します。

無効な HTTP リクエストをドロップする」を選択します。

**C.** デフォルトの HTTP プロファイルを変更し、無効な HTTP 要求をドロップする」を選択します。

デフォルトの HTTP プロファイルをグローバルにバインドします。

**D.** HTTP プロファイルを作成し、無効な HTTP 要求をドロップする」を選択します。

HTTP プロファイルを Web App Firewall ポリシーに割り当てます。

**Answer:** ([解答を表示する](#))

**最新問題: 27**

Citrix Application Delivery Management (ADM) サービスを実装するには何が必要ですか？

**A.** Citrix ハイパーバイザー

**B.** Citrix Cloud サブスクリプション

**C.** Citrix 仮想アプリとデスクトップ

**D.** Citrix ADC インスタンス

**Answer: B** ([メッセージを残す](#))

Citrix Application Delivery Management (ADM) サービスを実装するには、Citrix Cloud サブスクリプションが必要です。Citrix ADM はクラウドサービスとして提供され、Citrix Cloud 経由で管理されます。したがって、Citrix ADM を介して NetScaler ADC インスタンスにアクセスして管理するには、Citrix Cloud へのサブスクリプションが必要です。これにより、エンジニアは、単一の統合された集中型のクラウドベースのコンソールから、グローバル アプリケーション配信インフラストラクチャ全体を管理、監視、分析できるようになります。

**最新問題: 28**

Citrix エンジニアは、Citrix Application Delivery Management (ADM) の管理をジュニア チーム メンバーに委任したいと考えています。

どの割り当てられたロールによって、チーム メンバーがすべてのアプリケーション関連データを表示できるかどうか制限されますか？

**A.** 読み取り専用

**B.** アプリ読み取り専用

**C.** 管理者

**D.** アプリ管理者

**Answer: B** ([メッセージを残す](#))

<https://docs.citrix.com/en-us/citrix-application-delivery-management-service/setting-up/configuring-role-based-access-control.html>

**最新問題: 29**

シナリオ: Citrix エンジニアは、Web ページの表示に時間がかかることに気付きました。さらに調査した結果、エンジニアは、要求されたページがダウンロードのために 48 個の他の要素を参照していることを確認しました。

エンジニアは、Citrix ADC でどのフロントエンド最適化手法を有効にして、表示までの時間を短縮できますか？

- A. ヘッドタグへ移動
- B. 属性に縮小
- C. ドメインシャーディング
- D. HTML からコメントを削除する

**Answer: B** ([メッセージを残す](#))

最新問題: 30

シナリオ: Web アプリケーションのアクティビティ ログを確認しているときに、Citrix エンジニアはページ /setup.aspx に対するリクエストの数が多いうことに気付きました。さらに調査すると、これらのリクエストのほとんどがネットワーク外部から発信されたものであることがわかりました。エンジニアはこれを防ぐためにどのような保護を実装できますか？

- A. クッキーの一貫性
- B. HTML クロスサイト スクリプティング (XSS)
- C. バッファオーバーフロー
- D. URL 終了を含む URL の開始

**Answer: (解答を表示する)**

最新問題: 31

Citrix エンジニアは、次の改ざんや脆弱性を防ぐためにアプリケーション ファイアウォールを実装する必要があります。

- Web サーバーがユーザーにフィールドを送信しない場合は、チェックによってユーザーがそのフィールドを追加してフィールドにデータを返すことを許可してはなりません。

- フィールドが読み取り専用または非表示フィールドの場合、チェックではデータが変更されていないことが検証されます。

- フィールドがリスト ボックスまたはラジオ ボタン フィールドの場合、チェックでは、応答内のデータがそのフィールドの値の 1 つに対応しているかどうかを検証されます。

この要件を満たすためにエンジニアはどのセキュリティ チェックを有効にできますか？

- A. HTML クロスサイト スクリプティング
- B. フォームフィールドの一貫性
- C. CSRF フォームのタグ付け
- D. フィールド形式

**Answer: B** ([メッセージを残す](#))

有効な **1Y0-341** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい 1Y0-341 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **1Y0-341** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com 1Y0-341 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com 1Y0-341 問題集をゲットする人はこちら: <https://www.goshiken.com/Citrix/1Y0-341-mondaishu.html> (**23030%OFF**問題集溶と正解付きで **30%w** 特別割引コード:

**Freepdfdumps**)

**最新問題: 32**

シナリオ: Citrix エンジニアは、Citrix Gateway の多要素認証を実装するように依頼されます。エンジニアは認証ポリシーを作成し、ポリシーを適切なバインド ポイントにバインドします。エンジニアは、Notepad++ を使用してカスタム フォームを作成し、ユーザーの資格情報を取得するページをフォーマットします。

このフォームを認証プロセスに割り当てるためにエンジニアが最初に行う必要がある手順は何ですか？

- A. ログイン スキーマ ポリシーを作成し、それを認証仮想サーバーにバインドします。
- B. 認証ポリシー ラベルを作成し、それを認証ポリシーにバインドします。
- C. 認証ポリシーをCitrix Gatewayのプライマリ認証バンクにバインドします。
- D. ログイン スキーマ プロファイルを作成し、アップロードしたファイルを選択します。

**Answer: C** ([メッセージを残す](#))

**最新問題: 33**

Citrix エンジニアが機密性の高い Web アプリケーションのログ ファイルを確認しているときに、エンジニアが長期間オフィスを離れている間に誰かがエンジニアの資格情報を使用してアプリケーションにアクセスしたことに気がしました。

この脆弱性から保護するためにエンジニアはどのプロダクションを実装できますか？

- A. URL を拒否
- B. バッファオーバーフロー
- C. フォームフィールドの一貫性
- D. クッキーの一貫性

**Answer: C** ([メッセージを残す](#))

説明/参照:

**最新問題: 34**

アプリ セキュリティ ダッシュボードに表示される 3 種類の違反の統計はどれですか (3 つ選択してください)。

- A. 署名
- B. SSL エンタープライズ ポリシー
- C. IPレピュテーション
- D. AAA
- E. Web アプリケーション ファイアウォール保護

**Answer: A,C,E** ([メッセージを残す](#))

**最新問題: 35**

シナリオ: アプリケーションのトラブルシューティング中に、Citrix エンジニアは、保護された Web アプリケーションから受信した応答トラフィックが Web サーバーが送信しているものと一致していないことに気がしました。監査人は、中間者攻撃が進行中であることを懸念しています。

この誤検知をトリガーする Citrix Web App Firewall が実行しているアクションは何ですか？

- A. Accept-Encoding ヘッダーを削除する
- B. レスポンス内のCookieの変更と追加
- C. 隠しフォームフィールドの挿入
- D. Last-Modified ヘッダーを削除する

**Answer: B** ([メッセージを残す](#))

最新問題: 36

次の正規表現に一致するオプションはどれですか？

rn 10\10\0\.

- A. 10.100.10.99 を実行
- B. 10.10.0.9 を実行
- C. 10.10.0.9 を実行
- D. rn 10.10.10.99

**Answer: C** ([メッセージを残す](#))

最新問題: 37

Citrix エンジニアは、外部認証が失敗した場合にローカル認証が引き継ぐように、NetScaler Management and Analytics System (NMAS) の認証機能を構成する必要があります。この要件を満たすためにエンジニアは何を構成できますか？

- A. 認証を構成するときに、サーバー タイプとして LOCAL を選択します。
- B. 外部をプライマリ、ローカルをセカンダリとしてカスケード認証を構成します。
- C. フォールバックローカル認証オプションを有効にします。
- D. 認証を構成するときに、サーバー タイプとして EXTERNAL を選択します。

**Answer: D** ([メッセージを残す](#))

最新問題: 38

どのメディア文字がエスケープ文字として使用でき、また任意の文字の前に使用された場合、メタ文字をリテラルとして修飾できますか？

- A. ドル記号 (\$)
- B. パイプ (|)
- C. スラッシュ (/)
- D. バックスラッシュ (\)

**Answer:** ([解答を表示する](#))

最新問題: 39

Citrix エンジニアが NetScaler コマンドライン インターフェイス (CLI) で以下のコマンドを実行しました。

ストリームセレクターcacheStreamSelector http.req.urlを追加します

ns limitidentifiercacheRateLimitIdentifier しきい値 5 timeSlice 2000 を追加 - selectorNamecacheStreamSelector キャッシュ ポリシー

cacheRateLimitPolicy ルール "http.req.method.eq(get) &&sys.check\_limit (\

"cacheRateLimitIdentifier")" アクション キャッシュ

キャッシュグローバルcacheRateLimitPolicyをバインド - 優先度10

これらのコマンドを実行するとどのような効果がありますか？

- A. 要求 URL レートが 2000 ミリ秒あたり 5 を超えると、NetScaler は応答をキャッシュします。
- B. 要求 URL レートが 2000 秒あたり 5 を超えると、NetScaler は要求をキャッシュします。
- C. 要求 URL レートが 2000 秒あたり 5 を超えると、NetScaler は応答をキャッシュします。
- D. 要求 URL レートが 2000 ミリ秒あたり 5 を超える場合、NetScaler は要求をキャッシュしません。

**Answer:** ([解答を表示する](#))

**最新問題: 40**

ある企業で、ミッションクリティカルな Web サイトの停止が発生しました。Citrix エンジニアは調査の結果、Web サイトで次のコマンドが実行されたことを突き止めました。

テーブルテーブル名を削除する

どのセキュリティ チェックによってこの問題を防ぐことができたでしょうか？

- A. HTML クロスサイトスクリプティング
- B. HTML SQL インジェクション
- C. フォームフィールドの一貫性
- D. フィールド形式

**Answer: B** ([メッセージを残す](#))

**最新問題: 41**

シナリオ: Citrix エンジニアは、Citrix Web App Firewall のログ エントリを中央管理サービスに転送する必要があります。この中央管理サービスは、オープン ログ ファイル標準を使用します。

オープン ログ ファイル標準を指定するために、エンジニアは Citrix Web App Firewall エンジン設定でどのログ ファイル形式を使用する必要がありますか？

- A. CEF
- B. IIS
- C. W3C
- D. 来てください

**Answer:** ([解答を表示する](#))

<https://support.citrix.com/article/CTX136146>

**最新問題: 42**

シナリオ: Citrix エンジニアがアプリケーション ファイアウォールを構成し、学習モードで有効にしました。ただし、過剰なリクエストにより、アプリケーション ファイアウォール データベースの容量がいっぱいになりつつあります。この問題を軽減するためにエンジニアは何を構成できますか？

- A. キャッシュ ポリシーを構成します。
- B. NetScaler ハードドライブの容量を増やします。
- C. XML ベースのプロファイルでのみ学習を有効にします。
- D. 信頼できる学習クライアントを構成します。

**Answer: D** ([メッセージを残す](#))

**最新問題: 43**

シナリオ: Citrix エンジニアは、Web アプリケーションを保護するために、アプリケーション レベルの Quality of Experience (AppQoE) を実装します。その直後、ユーザーから、ほぼすべてのリクエストが Captcha で処理されているという苦情が寄せられます。

ユーザーエクスペリエンスを向上させるためにエンジニアは何ができるでしょうか？

- A. キャпчаを無効にします。

- B. DOS 攻撃しきい値を上げます。
- C. ポリシーキューの深さを増やします。
- D. セッションの有効期間を延長します。

**Answer: D** ([メッセージを残す](#))

<https://docs.netScaler.com/en-us/citrix-adc/current-release/appexpert/appqoe/appqoe-parameters.html>

**最新問題: 44**

Citrix エンジニアは、各 Citrix ADC インスタンスに DNS ネームサーバーを追加するための構成ジョブ テンプレートを作成したいと考えています。DNS ネームサーバーの有効な変数名は何ですか？

- A. \$dns ネームサーバー
- B. %dns\_nameserver
- C. %dns\_nameserver%
- D. \$dns\_nameserver\$

**Answer: D** ([メッセージを残す](#))

**最新問題: 45**

Citrix エンジニアは、ATM 接続を介してリモート オフィスからアプリケーションにアクセスするユーザーのパフォーマンスを向上させるために、どの組み込み TCP プロファイルを仮想サーバーに割り当てることができますか？

- A. nstcp\_default\_tcp\_lan
- B. nstcp\_default\_tcp\_lnp
- C. nstcp\_default\_tcp\_interactive\_stream
- D. nstcp\_default\_tcp\_lfp

**Answer: (**[解答を表示する](#)**)**

**最新問題: 46**

病院の請求システムの管理者は、請求書を印刷するときにクレジットカード番号の最後の 4 桁を表示したいと考えています。これはどのクレジットカードのセキュリティアクションによって行われますか？

- A. Xアウト
- B. ログ
- C. 変換
- D. ブロック

**Answer: (**[解答を表示する](#)**)**

説明

説明/参照: <https://docs.citrix.com/en-us/citrix-adc/current-release/application-firewall/dataleak-prevention/creditcard-check.html>

有効な **1Y0-341** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい 1Y0-341 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **1Y0-341** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com 1Y0-341 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com 1Y0-341 問題集をゲット

する人はこちら: <https://www.goshiken.com/Citrix/1Y0-341-mondaishu.html> (23030%OFF問題集溶と正解付きで 30%w特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 47

Citrix エンジニアが Citrix ADC アプライアンスで使用される最適化手法と輻輳制御戦略のメトリックを監視できるのは、どの Citrix Application Delivery Management (ADM) 分析ページですか?

- A. ゲートウェイインサイト
- B. TCP インサイト
- C. HDXインサイト
- D. ウェブインサイト

**Answer: B (メッセージを残す)**

Citrix Application Delivery Management (ADM) の TCP Insight ページを使用すると、Citrix エンジニアは、Citrix ADC アプライアンスで使用される最適化手法と輻輳制御戦略に関連するメトリックを監視できます。このページでは、TCP パフォーマンスに関する詳細な分析が提供され、問題を効果的に特定してトラブルシューティングするのに役立ちます。

<https://docs.citrix.com/en-us/tech-zone/design/reference-architectures/citrix-adm.html>

最新問題: 48

Citrix エンジニアが NetScaler にフロントエンド最適化を導入しました。以下は、最適化前と最適化後のコンテンツの抜粋です。

最適化前:

```
<html>
<head>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="sheet/abc.css">
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="sheet/xyz.css">
</head>
<body>
  <div class="abc">
    I am from style abc
  </div>
  <div class="xyz">
    I am from style xyz
  </div>
</body>
</html>
```

最適化後:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="sheet/abcxyz.css">
</head>
<body>
  <div class="abc">
    I am from style abc
  </div >
  <div class="xyz" >
    I am from style xyz
  </div>
</body>
</html>
```

コンテンツにはどのような最適化手法が適用されていますか?

- A. CSSを組み合わせる
- B. インライン JavaScript へのリンク
- C. インライン CSS
- D. CSS を縮小する

**Answer:** ([解答を表示する](#))

最新問題: 49

Citrix エンジニアは、NetScaler からサーバーへの接続がプロキシされる速度を設定する必要があります。エンジニアはサーージ保護のためにどの値を設定する必要がありますか？

- A. 基本しきい値とスロットル
- B. 割り当て量とバッファサイズの許可
- C. TCP しきい値とリセットしきい値
- D. UDP しきい値と開始ポート

**Answer:** ([解答を表示する](#))

最新問題: 50

ウェブサイトは、ユーザーからのアクセスが集中したときに頻繁に要求される、非常に動的なコンテンツをホストします。どの構成がクライアントのパフォーマンスを最適化しながらオリジンサーバーへのトラフィックを削減しますか？

- A. 毎回ポーリング NO
- B. -heurExpiryParam 0
- C. -flashCache はい
- D. -expireAtLastByte はい

**Answer: A** ([メッセージを残す](#))

最新問題: 51

Citrix エンジニアは、外部認証が失敗した場合にローカル認証を引き継げるように、NetScaler Management and Analytics System (NMAS) の認証機能を構成する必要があります。

この要件を満たすためにエンジニアは何を構成できますか？

- A. 外部をプライマリ、ローカルをセカンダリとしてカスケード認証を構成します。
- B. 認証を構成するときに、サーバータイプとして EXTERNAL を選択します。
- C. 認証を構成するときに、サーバータイプとして LOCAL を選択します。
- D. フォールバックローカル認証オプションを有効にします。

**Answer: B** ([メッセージを残す](#))

最新問題: 52

シナリオ: Citrix エンジニアは、Citrix Web App Firewall を使用して Web アプリケーションを保護したいと考えています。

Web App Firewall ポリシー afweb\_protect が仮想サーバーにバインドされた後、エンジニアはページがグラフィックを含むプレーンテキストで表示されていることに気がきました。

考えられる原因は何でしょうか？

- A. Web App Firewall 機能が無効になっています。
- B. 開始 URL リストには CSS ファイルは含まれません。
- C. ポリシー式では HTML ファイルのみが許可されます。
- D. 安全なオブジェクトの保護が正しく構成されていません。

**Answer: B** ([メッセージを残す](#))

**最新問題: 53**

ウェブサイトは、ユーザー アクセスの急増時に頻繁に要求される、非常に動的なコンテンツをホストしています。どの構成が、クライアントのパフォーマンスを最適化しながら、オリジン サーバーへのトラフィックを削減しますか。

- A. -flashCache はい
- B. pollEveryTime なし
- C. -expireAtLastByte はい
- D. -heurExpiryParam 0

**Answer: (解答を表示する)**

**最新問題: 54**

Citrix エンジニアは、Citrix Application Delivery Management (ADM) の管理をジュニア チーム メンバーに委任したいと考えています。どの割り当てられたロールによって、チーム メンバーがすべてのアプリケーション関連データを表示できるかどうか制限されますか？

- A. 読み取り専用
- B. アプリ読み取り専用
- C. 管理者
- D. アプリ管理者

**Answer: B (メッセージを残す)**

説明/参照: <https://docs.citrix.com/en-us/citrix-application-delivery-management-service/setting-up/configuring-role-based-access-control.html>

**最新問題: 55**

Citrix エンジニアは NetScaler Web Logging (NSWL) クライアントを正しくインストールして構成しましたが、ログが更新されていないことに気付きました。

この問題の原因は何でしょうか？

- A. NSWL クライアント実行可能ファイルがクライアント上で実行されていません。
- B. log.conf ファイルに NSIP がありません
- C. NetScaler の NSWL バッファがいっぱいです。
- D. NSWL クライアントと NetScaler 間の TCP ポート 3011 が開いていません。

**Answer: B (メッセージを残す)**

**最新問題: 56**

開始 URL の緩和のために学習機能を使用する場合、Citrix エンジニアは何をすべきでしょうか？

- A. 学習モード中に、有効または正しいトラフィックのみが保護された Web アプリケーションに送信されるようにします。
- B. 学習機能に十分なデータを収集するために、少なくとも 10 人のテスト ユーザーを招待します。
- C. 不要なトラフィックをブロックする Web App Firewall ポリシーを作成します。
- D. /var ファイル システムに少なくとも 10 MB の空き容量があることを確認します。

**Answer: A (メッセージを残す)**

これにより、学習プロセスによって適切なトラフィック パターンがキャプチャされ、Web App Firewall が不要なトラフィックや悪意のあるトラフィックの影響を受けずに保護を正しく構成できるようになります。

**最新問題: 57**

シナリオ: Citrix エンジニアは、Web ページの表示に時間がかかることに気付きました。エンジニアはさらに調査を進め、要求されたページが 320 x 180 ピクセルの表セルに表示されている高解像度の画像の表で構成されていることを突き止めました。

エンジニアは、Citrix ADC でどのフロントエンド最適化手法を有効にして、表示までの時間を短縮できますか？

- A. インラインにする
- B. 縮小
- C. ページキャッシュを拡張する
- D. 属性に縮小

**Answer: D (メッセージを残す)**

**最新問題: 58**

シナリオ: Citrix エンジニアは、実稼働環境で構成されている基本プロファイルのすべてのセキュリティ チェックに対して、アプリケーション ファイアウォールでの学習を有効にしました。しかし、数時間後、アプリケーション ファイアウォールは新しいデータの学習を停止しました。

問題の原因は何ですか？

- A. アプリケーション ファイアウォールの学習は、詳細プロファイルに対してのみ有効にできます。
- B. すべてのセキュリティ チェックを同時に有効にすることはできません。
- C. 学習データベースのサイズは 20 MB に制限されており、リセットが必要です。
- D. アプリケーション ファイアウォールの学習は開始 URL でのみ有効にする必要があります。

**Answer: C (メッセージを残す)**

**最新問題: 59**

シナリオ: Citrix エンジニアは、Web アプリケーションのパフォーマンスを向上させるために統合キャッシュを実装しています。アプリケーション エンジニアは、メイン ページの小さなロゴを新しいロゴに置き換えます。その後、エンジニアがページにアクセスしようとする、古いロゴが表示されます。コンテンツ グループのどの設定が有効になっていると、このような現象が発生するのでしょうか。

- A. サイズが 500 KB を超える場合はキャッシュしない
- B. 60秒後にコンテンツを期限切れにする
- C. ヒット数が1未満の場合はキャッシュしない
- D. ブラウザの再読み込み要求を無視する

**Answer: D (メッセージを残す)**

**最新問題: 60**

シナリオ: Citrix エンジニアは、SQL インジェクションの問題を処理するためにアプリケーション ファイアウォールを構成する必要があります。ただし、SQL インジェクション チェックを有効にすると、バックエンド サーバーがユーザー リクエストをドロップし始めました。

アプリケーション ファイアウォールの構成は次のとおりです。

```
appfw プロファイルを追加します Test123 startURLAction none- denyURLAction none-crossSiteScriptingAction none - SQLInjectionAction log stats- SQLInjectionTransformSpecialChars ON SQLInjectionCheckSQLWildChars ON- fieldFormatAction none- bufferOverflowAction none- responseContentType "application/octet-stream" XMLSQLInjectionAction none- XMLXSSAction none-XMLWSIAction none- XMLValidationAction none
```

エンジニアは、アプリケーション ファイアウォール構成で何を変更する必要がありますか？

- A. Enable-XMLValidationAction なし

- B. 無効 - SQLInjectionTransformSpecialChars オン
- C. Enable-XMLSQLInjectionAction なし
- D. 無効 - SQLInjectionCheckSQLWildChars オン

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 61

シナリオ: Citrix エンジニアが添付の図のポリシーを作成しました。

Policy name	Priority	Expression	Profile	Goto Expression
Policy_A	100	CLIENT.IP.SRC.IN_SUBNET(192.168.10.0/24)	Policy_A	END
Policy_B	110	HTTP.REQ.HEADER("User-Agent").CONTAINS("Safari")	Policy_B	END
Policy_C	120	HTTP.REQ.URL.PATH.CONTAINS("password")	Policy_C	END
Policy_D	130	true	Policy_D	END

ポリシーのリストを表示するには、[展示] ボタンをクリックします。

HTTP リクエスト:

GET /resetpassword.htm HTTP/1.1

User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:64.0) Gecko/20100101 Firefox/64.0 Host: www.citrix.com Accept-Language: en-us

Accept-Encoding: gzip, deflate Connection: Keep-Alive 上記の HTTP 要求にはどのプロファイルが適用されますか?

- A. プロファイル\_D
- B. プロファイル\_C
- C. プロファイル\_A
- D. プロファイル\_B

Answer: A ([メッセージを残す](#))

有効な 1Y0-341 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい 1Y0-341 試験問題集！ GoShiken.com が最新の 1Y0-341 試験問題集を提供しています。GoShiken.com 1Y0-341 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com 1Y0-341 問題集をゲットする人はこちら: <https://www.goshiken.com/Citrix/1Y0-341-mondaishu.html> (23030%OFF問題集溶と正解付きで 30%w特別割引コード:

**Freepdfdumps**)

最新問題: 62

Citrix エンジニアは、違反が検出されたときに、Citrix Web App Firewall が Citrix ADC に保存されているページで応答するようにしたいと考えています。

これを実現するにはどのプロファイル設定が必要ですか?

- A. リダイレクトURL
- B. RFC プロファイル
- C. デフォルトリクエスト
- D. HTML エラー オブジェクト

**Answer: D (メッセージを残す)**

説明/参照: <https://support.citrix.com/article/CTX140293>

**最新問題: 63**

シナリオ: Citrix エンジニアは、Web アプリケーションへのトラフィック フローがサーバーに過負荷をかけないようにする必要があります。エンジニアは、徹底的なテストを行った結果、アプリケーションが 1 分あたり最大 3,000 件のリクエストを処理できると判断しました。エンジニアは、この制限を適用するために、制限識別子 rl\_maxrequests を作成します。

レート制限を呼び出すためにエンジニアが Responder ポリシーに記述できる高度な式はどれですか？

- A. SYS.CHECK\_LIMIT("rl\_maxrequests")
- B. SYS.CHECK\_LIMIT("rl\_maxrequests").CONTAINS("ビジー")
- C. SYS.CHECK\_LIMIT("rl\_maxrequests").IS\_VALID
- D. SYS.CHECK\_LIMIT("rl\_maxrequests").GE(3000)

**Answer: A (メッセージを残す)**

<https://support.citrix.com/article/CTX134009>

**最新問題: 64**

シナリオ: Citrix エンジニアが添付の図のポリシーを作成しました。ポリシーのリストを表示するには、[展示] ボタンをクリックします。

Policy name	Priority	Expression	Profile	Goto Expression
Policy_A	100	CLIENT.IP.SRC.IN_SUBNET(192.168.10.0/24)	Policy_A	END
Policy_B	110	HTTP.REQ.HEADER("User-Agent").CONTAINS("Safari")	Policy_B	END
Policy_C	120	HTTP.REQ.URL.PATH.CONTAINS("password")	Policy_C	END
Policy_D	130	true	Policy_D	END

HTTP リクエスト:

GET /resetpassword.htm HTTP/1.1

User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:64.0) Gecko/20100101 Firefox/64.0 Host: www.citrix.com Accept-Language: en-us  
Accept-Encoding: gzip, deflate Connection: Keep-Alive 上記の HTTP 要求にはどのプロファイルが適用されますか？

- A. プロファイル\_C
- B. プロファイル\_D
- C. プロファイル\_A
- D. プロファイル\_B

**Answer: A (メッセージを残す)**

http リクエスト ヘッダーがポリシー C の式と一致し、ヒットします (ポリシー A と B のどちらも不一致ではありません)。

**最新問題: 65**

シナリオ: Citrix エンジニアは、Citrix Application Delivery Management (ADM) を使用して、8 つの Web アプリケーションと 1 つの Citrix Gateway を備えた単一の Citrix ADC VPX を監視したいと考えています。収集されたデータが保護されることが重要です。

どの展開が要件を満たすでしょうか？

- A. それぞれ独立して動作する Citrix ADM 仮想アプライアンスのペア。
- B. 高可用性用に構成された Citrix ADM 仮想アプライアンスのペア。
- C. Citrix ADC VPX と同じハイパーバイザーにインポートされた単一の Citrix ADM。
- D. セカンダリストレージリポジトリへのデータベースレプリケーションを備えた単一の Citrix ADM。

**Answer: D** ([メッセージを残す](#))

最新問題: 66

シナリオ: アプリケーションのトラブルシューティング中に、Citrix エンジニアは、保護された Web アプリケーションから受信した応答トラフィックが Web サーバーが送信しているものと一致しないことに気付きました。

エンジニアは、誰かがキャッシュ動作を妨害しようとしているのではないかと懸念しています。

この誤検知をトリガーする Citrix Web App Firewall が実行しているアクションは何ですか？

- A. レスポンス内のCookieの変更と追加
- B. Accept-Encoding ヘッダーを削除する
- C. Last-Modified ヘッダーを削除する
- D. 隠しフォームフィールドの挿入

**Answer: B** ([メッセージを残す](#))

最新問題: 67

シナリオ: Citrix エンジニアは、Web アプリケーションのパフォーマンス向上を依頼されます。典型的なセッションをキャプチャして分析した後、エンジニアは会社の株価に関するユーザー リクエストが多数あることに気付きました。

株価情報に関する Web アプリケーションのパフォーマンスを向上させるために、エンジニアはどのようなアクションを実行できますか？

- A. Minify JavaScript 最適化を有効にします。
- B. 静的コンテンツ グループを作成します。
- C. 動的コンテンツ グループを作成します。
- D. Combine CSS 最適化を有効にします。

**Answer: (解答を表示する)**

最新問題: 68

シナリオ: Citrix エンジニアが、次のネットワーク構成で 4 つの NetScaler MPX を導入しました。

- 管理トラフィックは VLAN 5 (NSIP) 上にあります。

- アプリケーションとサーバーのトラフィックは VLAN 10 (SNIP) 上にあります。

エンジニアは NetScaler Management and Analytics System (NMAS) インターフェースを VLAN に追加しました

10 NMAS 高可用性 (HA) ペアを展開して、アプリケーションと仮想サーバーを管理および監視します。これを行うと、エンジニアは NetScaler や管理が必要なアプリケーションを表示できなくなります。

エンジニアはどのようにして問題を解決できるでしょうか？

- A. SNIPをVLAN 5にバインドする
- B. VLAN 5をNSSYNC VLANとして設定する
- C. VLAN 5をNSVLAN 5として設定する
- D. NMASインターフェースをVLAN 5に移動する

**Answer: C (メッセージを残す)**

最新問題: 69

シナリオ: Citrix エンジニアは、アプリケーションのパフォーマンスを向上させるために統合キャッシュを構成しました。数時間以内に、Citrix ADC アプライアンスのメモリが不足しました。

必要性が実証されるまでキャッシュ プロセスを表示するためにエンジニアが構成できるコンテンツ グループ設定はどれですか。

- A. 最大メモリ使用量制限
- B. キャッシュしない - サイズが超過した場合
- C. キャッシュしない - ヒット数が
- D. クイック中止サイズ

**Answer: A (メッセージを残す)**

最新問題: 70

シナリオ: Citrix エンジニアは、Citrix Web App Firewall で保護されたアプリケーションにアクセスしようとするユーザーをリダイレクトするための Responder ポリシーを作成します。リダイレクトされる代わりに、ユーザーには「アクセスが拒否されました」ページが表示されます。

これは、Citrix Web App Firewall が \_\_\_\_\_ 処理されるために発生します。(正しいオプションを選択して文を完成させてください。)

- A. Responder の前であり、リダイレクトは無効です
- B. レスポンダーの後ですが、アクセスを防ぐために違反が適用されます
- C. レスポンダーの前で違反が発生しています
- D. Responder の後、リダイレクトが無効です

**Answer: C (メッセージを残す)**

このシナリオでは、Citrix Web App Firewall は Responder ポリシーの前にリクエストを処理し、違反が検出された場合はアクセスを防止し、リダイレクトを実行する代わりに「アクセスが拒否されました」ページを表示します。

最新問題: 71

シナリオ: Citrix エンジニアは、Citrix Web App Firewall を使用して Web アプリケーションを保護したいと考えています。

Web App Firewall ポリシー afweb\_protect が仮想サーバーにバインドされた後、エンジニアは Citrix Web App Firewall がページを正しく表示していないことに気付きました。

afweb\_protect のポリシー ヒット カウンターの数値が正の場合、エンジニアは Citrix Web App Firewall が \_\_\_\_\_ した回数を知ることができます。(正しいオプションを選択して文を完成させてください。)

- A. afweb\_protect ポリシーが割り当てられた Web アプリケーションのトラフィックがブロックされます
- B. afweb\_protect に割り当てられたプロファイルで指定されたリダイレクト URL にユーザーを転送しました
- C. afweb\_protect ポリシーで定義された式に一致するリクエストがログに記録されました
- D. afweb\_protect のポリシー式に一致するリクエストを受信しました

**Answer: C (メッセージを残す)**

最新問題: 72

どのフロントエンド最適化技術が Web ブラウザの並列ダウンロード制限を克服しますか?

- A. ドメインシャーディング
- B. 縮小

- C. ページキャッシュを拡張する
- D. 遅延読み込み

**Answer:** [\(解答を表示する\)](#)

<https://docs.citrix.com/en-us/citrix-adc/current-release/optimization/front-end-optimization.html>

**最新問題: 73**

Citrix エンジニアが Web アプリケーション トラフィックを監視できるのは、どの Citrix Application Delivery Management (ADM) 分析ページですか？

- A. ウェブインサイト
- B. WAN インサイト
- C. HDXインサイト
- D. ゲートウェイインサイト

**Answer: C** [\(メッセージを残す\)](#)

説明/参照: <https://docs.citrix.com/en-us/citrix-application-delivery-management-service/analytics/hdx-insight.html>

**最新問題: 74**

Citrix エンジニアは、Web アプリケーションで Cookie 一貫性保護を有効にし、それが機能していることを確認したいと考えています。エンジニアは、保護を確認するために、クライアントから送信された HTTP ヘッダーでどの Cookie 名を探することができますか？

- A. Citrix\_ns\_id
- B. Citrix\_waf\_id
- C. Citrix\_adc\_id
- D. Citrix\_sc\_id

**Answer: A** [\(メッセージを残す\)](#)

この Cookie は、Citrix によってセッションの一貫性を維持し、Cookie 一貫性保護が正しく機能していることを確認するために使用されます。

**最新問題: 75**

シナリオ: Citrix エンジニアは、不適切なリクエストが Web アプリケーションに反応していることを通知されます。

調査中に、エンジニアは Citrix Web App Firewall ポリシーにヒットが 0 個あることに気付きました。

Citrix Web App Firewall ポリシー内でこれが発生する原因として考えられる 2 つのことは何ですか？ (2 つ選択してください。)

- A. 組み込みの APPFW\_RESET プロファイルが割り当てられています。
- B. 高度な HTML プロファイルが割り当てられています。
- C. 仮想サーバーにバインドされていません。
- D. 表現が正しくありません。

**Answer: C,D** [\(メッセージを残す\)](#)

**最新問題: 76**

シナリオ: Citrix エンジニアは、SQL インジェクションの問題を処理するためにアプリケーション ファイアウォールを構成する必要があります。

しかし、SQL インジェクション チェックを有効にすると、バックエンド サーバーはユーザー リクエストをドロップし始めました。

アプリケーション ファイアウォールの構成は次のとおりです。

appfw プロファイルを追加します Test123 startURLAction none- denyURLAction none-crossSiteScriptingAction none - SQLInjectionAction log stats- SQLInjectionTransformSpecialChars ON SQLInjectionCheckSQLWildChars ON- fieldFormatAction none- bufferOverflowAction none- responseContentType "application/octet-stream" XMLSQLInjectionAction none- XMLXSSAction none-XMLWSIAction none- XMLValidationAction none エンジニアは、アプリケーション ファイアウォール構成で何を変更する必要がありますか？

- A. 無効 - SQLInjectionCheckSQLWildChars オン
- B. Enable-XMLSQLInjectionAction なし
- C. 無効 - SQLInjectionTransformSpecialChars オン
- D. Enable-XMLValidationAction なし

**Answer: A** ([メッセージを残す](#))

有効な **1Y0-341** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい 1Y0-341 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **1Y0-341** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com 1Y0-341 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com 1Y0-341 問題集をゲットする人はこちら: <https://www.goshiken.com/Citrix/1Y0-341-mondaishu.html> (**23030%OFF**問題集溶と正解付きで **30%**w特別割引コード:

**Freepdfdumps**)

最新問題: **77**

Citrix Application Delivery Management (ADM) 分析のどのページで、エンジニアはエンドポイント分析と認証失敗のメトリックを監視できますか？

- A. ゲートウェイインサイト
- B. HDXインサイト
- C. ウェブインサイト
- D. セキュリティインサイト

**Answer: (**[解答を表示する](#)**)**

Citrix Application Delivery Management (ADM) の Gateway Insight は、認証失敗、エンドポイント分析 (EPA) の問題、シングル サインオン (SSO) の問題、アプリケーションの起動失敗の理由などの詳細を含む、ユーザー アクセスの可視性を提供します。これは、ネットワーク管理者がアクセス失敗の問題をトラブルシューティングし、Citrix ADC Gateway でのユーザー アクティビティを理解するために不可欠なツールです。

最新問題: **78**

PCRE では、リテラルであると想定される文字は \_\_\_\_\_ のみです (正しいオプションを選択して文を完成させてください)。

- A. 0-9
- B. a~z、A~Z、0~9
- C. az、AZ
- D. AZ

**Answer: (**[解答を表示する](#)**)**

最新問題: **79**

ダウンロードに要求されるファイルの数を減らすフロントエンド最適化手法はどれですか？

- A. 縮小
- B. インライン化
- C. 属性に縮小
- D. ドメインシャーディング

**Answer: A** ([メッセージを残す](#))

最新問題: 80

シナリオ: Web アプリケーション開発者が Citrix エンジニアに Citrix Web App Firewall 保護の実装を依頼しました。ブランドの一貫性を保つために、開発者は違反が発生したときに Web サーバーがカスタム メッセージを提供するように依頼しました。エンジニアはカスタム メッセージを提供するためにどのプロファイル設定を構成する必要がありますか？

- A. リダイレクトURL
- B. HTML エラー オブジェクト
- C. RFC プロファイル
- D. コンテンツタイプのデフォルトレスポンス

**Answer: (**[解答を表示する](#)**)**

Citrix Web App Firewall で違反が発生したときにカスタム メッセージを提供するには、エンジニアは Web App Firewall プロファイルで HTML エラー オブジェクト設定を構成する必要があります。この設定により、ポリシー違反が検出されたときに表示できるカスタム HTML ページを指定できます。カスタム HTML ページには、会社のブランド、ユーザー フレンドリなエラー メッセージ、次に実行するアクションに関するガイダンスを含めることができます。

最新問題: 81

Citrix エンジニアは、Citrix Web App Firewall ログ メッセージを中央の場所に集約するために何ができるでしょうか？

- A. Responder アクションとポリシーを作成し、仮想サーバーにバインドします。
- B. Citrix Web App Firewall 監査ポリシーを作成します。
- C. AppFlow を有効にし、AppFlow レコードを Citrix Application Delivery Management (ADM) サーバーに転送します。
- D. Citrix Web App Firewall の設定を変更します。

**Answer: C** ([メッセージを残す](#))

最新問題: 82

シナリオ: Citrix エンジニアは、Citrix Web App Firewall のログ エントリを中央管理サービスに転送する必要があります。この中央管理サービスは、オープン ログ ファイル標準を使用します。

オープン ログ ファイル標準を指定するために、エンジニアは Citrix Web App Firewall エンジン設定でどのログ ファイル形式を使用する必要がありますか？

- A. W3C
- B. IIS
- C. 来てください
- D. CEF

**Answer: (**[解答を表示する](#)**)**

最新問題: 83

シナリオ: Citrix エンジニアが Citrix Application Delivery Management (ADM) を使用して環境を監視しています。経営陣は、保護された社内 Web サイトへの高リスク トラフィックのレポートを要求しました。

エンジニアはどのダッシュボードを使用して要求されたレポートを生成できますか？

- A. アプリ
- B. ユーザーとエンドポイント
- C. トランザクション
- D. アプリのセキュリティ

**Answer:** ([解答を表示する](#))

最新問題: 84

Citrix エンジニアがアプリ ダッシュボードを確認すると、監視対象アプリケーションのうち 3 つのアプリ スコアが 50 未満であることがわかりました。

エンジニアは、App Score をアプリケーションの \_\_\_\_\_ の指標として解釈できます。(正しいオプションを選択して文を完成させてください。)

- A. パフォーマンスと可用性。スコアが低いほど健全性が高いことを示します。
- B. セキュリティ。スコアが低いほどセキュリティが高いことを示します。
- C. セキュリティ。スコアが高いほどセキュリティが優れていることを示します。
- D. パフォーマンスと可用性。スコアが高いほど健全性が高いことを示します。

**Answer: D** ([メッセージを残す](#))

最新問題: 85

Citrix エンジニアは、NetScaler PCI-DSS レポートを生成し、経営陣に提示する必要があります。レポートには、PCI-DSS 準拠に必要なセキュリティ対策の PCI-DSS 概要を含める必要があります。

エンジニアはどこからレポートを生成できますか？

- A. 構成>システム>レポート
- B. ダッシュボード>システム概要
- C. ドキュメント > Nitro API
- D. レポート> システム

**Answer:** ([解答を表示する](#))

最新問題: 86

Citrix エンジニアは、光ファイバー接続を介してセカンダリキャンパスビルからアプリケーションにアクセスするユーザーのパフォーマンスを向上させるために、どの組み込み TCP プロファイルを仮想サーバーに割り当てることができますか？

- A. nstcp\_default\_tcp\_lfp
- B. nstcp\_default\_tcp\_lnp
- C. nstcp\_default\_tcp\_lan
- D. nstcp\_default\_tcp\_interactive\_stream

**Answer: A** ([メッセージを残す](#))

最新問題: 87

保護されたアプリケーションからのサーバー応答にはどのような保護が適用されますか？

- A. HTML クロスサイト スクリプティング (XSS)
- B. クロスサイトリクエストフォージェリ (CSRF)
- C. フォームフィールドの一貫性
- D. 安全なオブジェクト

**Answer: B** ([メッセージを残す](#))

最新問題: 88

HTTP コールアウトの宛先を指定するために使用できる 3 つのオプションはどれですか? (3 つ選択してください。)

- A. Citrix ADC ゲートウェイ仮想サーバー
- B. キャッシュリダイレクト仮想サーバー
- C. 負荷分散仮想サーバー
- D. コンテンツスイッチング仮想サーバー
- E. グローバルサーバー負荷分散仮想サーバー

**Answer: B,C,D** ([メッセージを残す](#))

最新問題: 89

シナリオ: Citrix エンジニアは、Citrix Application Delivery Management (ADM) を使用して、すべての Citrix ADC インスタンスにわたって SSL 証明書を管理しています。エンジニアは、デバイスに新しい証明書を配布したいと考えています。エンジニアは、新しい証明書をアップロードするときに、証明書ファイルに加えて何を提供する必要がありますか？

- A. ルート証明書
- B. 証明書署名要求 (CSR)
- C. シリアル番号ファイル
- D. キーファイル

**Answer: D** ([メッセージを残す](#))

最新問題: 90

NetScaler Management and Analytics System (NMAS) は、Microsoft Azure および Amazon Web Services (AWS) クラウド上の NetScaler インスタンスと通信する必要があります。この要件を満たすには、Citrix エンジニアはどのような構成を行う必要がありますか？

- A. クラウド内の NetScaler MAS。
- B. NetScaler MAS と NetScaler VPX インスタンス間のレイヤー 2 トンネル。
- C. NetScaler MAS と NetScaler VPX インスタンス間のレイヤー 3 トンネル。
- D. NetScaler VPX インスタンスへのレイヤー 2 トンネリング プロトコル (L2TP) 接続。

**Answer: C** ([メッセージを残す](#))

最新問題: 91

Citrix エンジニアがアプリケーション ファイアウォール プロファイルでクレジットカード セキュリティ チェックを有効にしました。このチェックを有効にすると、アプリケーション ファイアウォールによってどの応答ヘッダーがドロップされますか？

- A. コンテンツの長さ
- B. コンテンツエンコーディング

C. コンテンツタイプ

D. コンテンツの場所

Answer: ([解答を表示する](#))

有効な **1Y0-341** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい 1Y0-341 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **1Y0-341** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com 1Y0-341 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com 1Y0-341 問題集をゲットする人はこちら: <https://www.goshiken.com/Citrix/1Y0-341-mondaishu.html> (**23030%OFF**問題集溶と正解付きで **30%w**特別割引コード:

**Freepdfdumps**)

最新問題: **92**

シナリオ: Citrix エンジニアが自社の Web サイトの 1 つにセキュリティ上の脆弱性を発見しました。エンジニアはヘッダー トレースを取得し、アプリケーション ファイアウォールのログを確認します。

ログの一部に次の内容が見つかりました:

メソッド=GET リクエスト = http://my.companysite.net/FFC/sc11.html メッセージ=URL の長さ (39) が最大許容値 (20) を超えています。cn1=707 cn2=402 cs1=owa\_profile cs2=PPE0 cs3=kW49GcKbnwKByByi3

+jeNzfgWa80000 cs4=ALERT cs5=2015 エンジニアは、このタイプの攻撃をブロックするためにどのタイプのアプリケーション ファイアウォールセキュリティ チェックを構成できますか?

A. 開始URL

B. バッファオーバーフロー

C. クロスサイトスクリプティング

D. クッキーの一貫性

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: **93**

シナリオ: Citrix エンジニアは、Web アプリケーションを保護するために、アプリケーション レベルの Quality of Experience (AppQoE) を実装します。その後、ユーザーから、ほぼすべてのリクエストが Captcha で処理されているという苦情が寄せられます。

ユーザーエクスペリエンスを向上させるためにエンジニアは何ができるでしょうか?

A. ポリシーキューの深さを増やします。

B. DOS 攻撃しきい値を上げます。

C. キャプチャを無効にします。

D. セッションの有効期間を延長します。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: **94**

シナリオ: Citrix エンジニアは、アプリケーション ファイアウォール HTML SQL インジェクション チェックを構成し、それを BLOCK に設定し、SQL インジェクション タイプとして SQLSpiCharANDKeyword を使用するよう設定しました。エンジニアはログをチェックし、何もブロックされていないことを確認しました。

アプリケーション ファイアウォールが攻撃をブロックできない原因は何でしょうか?

- A. リクエストには SQL 特殊文字のみが含まれています。
- B. リクエストに SQL ワイルドカード文字が含まれています。
- C. リクエストには SQL キーワードのみが含まれます。
- D. リクエストには SQL 特殊文字もキーワードも含まれていません。

**Answer: D** ([メッセージを残す](#))

**最新問題: 95**

シナリオ: Citrix エンジニアは、NetScaler で負荷分散され、モバイル ユーザーがアクセスする Web サイトを最適化しようとしています。Web アプリケーションは複雑で、ページごとに数百の埋め込み画像、スクリプト、およびその他のオブジェクトで構成されています。この制限により、大きなボトルネックが発生し、読み込み時間が長くなります。

エンジニアはどの NetScaler 機能を使用して Web アプリケーションを最適化できますか？

- A. ドメインシャーディング
- B. SPDY (スピーディ)
- C. マルチパスTCP
- D. 縮小

**Answer: A** ([メッセージを残す](#))

説明/参照:

このカテゴリの主な機能はドメイン シャーディングです。デフォルトでは、ブラウザは 1 つのドメインに対して開くことができる並列接続の数を制限します。通常、許可されるのは 10 未満です。ページごとに何百もの埋め込み画像、スクリプト、その他のオブジェクトを含む複雑な Web アプリケーションの場合、この制限によって重大なボトルネックが発生し、読み込み時間が長くなる可能性があります。ドメイン シャーディングを使用すると、NetScalerMobileStream は管理者が選択した URL をサブドメインに分割して変更し、クライアント Web ブラウザが複数の並列接続グループを開くことができるようにします。その結果、オブジェクトの多いページのダウンロードとレンダリングが最大 10 倍高速になります。このカテゴリには、高度なブラウザ設定と NetScalerAppCache 機能を活用して、静的コンテンツをローカルにキャッシュする手法を最大限に活用することでパフォーマンスをさらに向上させるキャッシュ拡張機能も含まれます。

**最新問題: 96**

保護されたアプリケーションからのサーバー応答にはどのような保護が適用されますか？

- A. フォームフィールドの一貫性
- B. 安全なオブジェクト
- C. クロスサイトリクエストフォージェリ (CSRF)
- D. HTML クロスサイト スクリプティング (XSS)

**Answer: B** ([メッセージを残す](#))

**最新問題: 97**

シナリオ: Citrix エンジニアは、Citrix Gateway に多要素認証を実装するように求められています。

エンジニアは認証ポリシーを作成し、そのポリシーを適切なバインド ポイントにバインドします。エンジニアは、Notepad++ を使用してカスタム フォームを作成し、ユーザーの資格情報を取得するページをフォーマットします。

このフォームを認証プロセスに割り当てるためにエンジニアが最初に実行する必要がある手順は何ですか？

- A. 認証ポリシーをCitrix Gatewayのプライマリ認証バンクにバインドします。
- B. 認証ポリシー ラベルを作成し、それを認証ポリシーにバインドします。

C. ログイン スキーマ プロファイルを作成し、アップロードしたファイルを選択します。

D. ログイン スキーマ ポリシーを作成し、それを認証仮想サーバーにバインドします。

**Answer: B** ([メッセージを残す](#))

最新問題: 98

NetScaler Management and Analytics System (NMAS) は、\_\_\_\_\_ 要求を送信してインスタンスからインベントリを収集します。(正しいオプションを選択して文を完成させてください。)

A. SNMP

B. ナイトロ

C. HTTP

D. アプリフロー

**Answer: B** ([メッセージを残す](#))

最新問題: 99

Citrix エンジニアは、静的コンテンツと動的コンテンツの両方をキャッシュするように統合キャッシュ機能を構成しましたが、統合キャッシュ機能は期待どおりに動作しません。エンジニアがこの統合キャッシュの問題をトラブルシューティングするために使用できる2つのリソースはどれですか? (2つ選択してください。)

A. コアダンプ

B. ns.conf

C. sysctl-a

D. dmesg

E. トレース

**Answer: (**[解答を表示する](#)**)**

最新問題: 100

Citrix エンジニアが NetScaler にフロントエンド最適化を導入しました。以下は、最適化前と最適化後のコンテンツの抜粋です。

最適化前:

コンテンツにはどのような最適化手法が適用されていますか?

A. インライン JavaScript

B. JavaScript を縮小する

C. リンクされたJavaScriptをインラインJavaScriptに変換する

D. JavaScript を Body タグの末尾に移動する

**Answer: B** ([メッセージを残す](#))

最新問題: 101

シナリオ: Web アプリケーション開発者が Citrix エンジニアに Citrix Web App Firewall 保護の実装を依頼しました。ブランドの一貫性を保つために、開発者は違反が発生したときに Web サーバーがカスタム メッセージを提供するように依頼しました。エンジニアはカスタム メッセージを提供するためにどのプロファイル設定を構成する必要がありますか?

A. RFC プロファイル

B. HTML エラー オブジェクト

- C. リダイレクトURL
- D. コンテンツタイプのデフォルトレスポンス

**Answer: B** ([メッセージを残す](#))

**最新問題: 102**

NetScaler ADC を通過するエンドツーエンドの ICA トラフィックを監視するために、NetScaler Management and Analytics System (NMAS) のどの側面を使用できますか？

- A. ゲートウェイインサイト
- B. セキュリティインサイト
- C. HDXインサイト
- D. ウェブインサイト

**Answer: C** ([メッセージを残す](#))

**最新問題: 103**

Citrix エンジニアは、高度なポリシー式が「True」または「False」として評価できない場合に保護が適用されるようにするために、どの Citrix Web App Firewall エンジン設定を使用できますか？

- A. エンティティデコード
- B. 未定義のプロファイル
- C. デフォルトプロファイル
- D. セッション制限

**Answer: B** ([メッセージを残す](#))

**最新問題: 104**

シナリオ: Citrix エンジニアは、Citrix Gateway の多要素認証を実装するように依頼されます。エンジニアは認証ポリシーを作成し、ポリシーを適切なバインドポイントにバインドします。エンジニアは、Notepad++ を使用してカスタムフォームを作成し、ユーザーの資格情報を取得するページをフォーマットします。

エンジニアはこのフォームを Citrix ADC のどのフォルダーにアップロードする必要がありますか？

- A. /flash/nsconfig/loginschema/LoginSchema
- B. /flash/nsconfig/loginschema
- C. /var/netscaler
- D. /var

**Answer: (解答を表示する)**

**最新問題: 105**

シナリオ: Citrix エンジニアが、次のネットワーク構成で 4 つの NetScaler MPX を導入しました。

- 管理トラフィックは VLAN 5 (NSIP) 上にあります。
- アプリケーションとサーバーのトラフィックは VLAN 10 (SNIP) 上にあります。

エンジニアは、アプリケーションと仮想サーバーを管理および監視するための NMAS 高可用性 (HA) ペアを展開するために、NetScaler Management and Analytics System (NMAS) インターフェイスを VLAN 10 に追加しました。

これを実行すると、エンジニアは NetScaler や管理が必要なアプリケーションを表示できなくなります。

エンジニアはどのようにして問題を解決できるでしょうか？

- A. VLAN 5をNSSYNC VLANとして設定する
- B. VLAN 5をNSVLAN 5として設定する
- C. SNIPをVLAN 5にバインドする
- D. NMASインターフェースをVLAN 5に移動する

**Answer: B** ([メッセージを残す](#))

最新問題: 106

どのフロントエンド最適化技術が Web ブラウザの並列ダウンロード制限を克服しますか？

- A. ページキャッシュを拡張する
- B. 遅延読み込み
- C. ドメインシャーディング
- D. 縮小

**Answer: C** ([メッセージを残す](#))

有効な **1Y0-341** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい 1Y0-341 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **1Y0-341** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com 1Y0-341 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com 1Y0-341 問題集をゲットする人はこちら: <https://www.goshiken.com/Citrix/1Y0-341-mondaishu.html> (**23030%OFF**問題集溶と正解付きで **30%w**特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 107

シナリオ: Citrix エンジニアは、Citrix Application Delivery Management (ADM) を使用して、8 つの Web アプリケーションと 1 つの Citrix Gateway を備えた単一の Citrix ADC VPX を監視したいと考えています。収集されたデータが保護されることが重要です。

どの展開が要件を満たすでしょうか？

- A. セカンダリストレージリポジトリへのデータベースレプリケーションを備えた単一の Citrix ADM。
- B. 高可用性用に構成された Citrix ADM 仮想アプライアンスのペア。
- C. それぞれ独立して動作する Citrix ADM 仮想アプライアンスのペア。
- D. Citrix ADC VPX と同じハイパーバイザーにインポートされた単一の Citrix ADM。

**Answer: B** ([メッセージを残す](#))

最新問題: 108

シナリオ: Citrix エンジニアは、Citrix Gateway に多要素認証を実装するように求められています。

エンジニアは認証ポリシーを作成し、そのポリシーを適切なバインドポイントにバインドします。エンジニアは、Notepad++ を使用してカスタムフォームを作成し、ユーザーの資格情報を取得するページをフォーマットします。

エンジニアはこのフォームを Citrix ADC のどのフォルダーにアップロードする必要がありますか？

- A. /flash/nsconfig/loginschema/LoginSchema
- B. /var/netscaler
- C. /flash/nsconfig/loginschema

D. /var

**Answer: A** ([メッセージを残す](#))

<https://docs.citrix.com/en-us/citrix-adc/current-release/system/authentication-and-authorization-for-system-user/two-factor-authentication-for-system-users-and-external-users.html>

最新問題: 109

HTML エラー オブジェクト ページに追加されたときにクライアントのソース IP アドレスを表示する変数はどれですか?

A. \${CLIENT.IP.SRC}

B. \${CLIENT.IP.SRC}

C. \$<CLIENT.IP.SRC>

D. \$(クライアントIP.SRC)

**Answer: B** ([メッセージを残す](#))

<https://support.citrix.com/article/CTX140293/how-to-create-a-customized-error-page-with-variables-for-netscaler-application-firewall>

最新問題: 110

NetScaler 管理および分析システム (NMAS) のどの 3 つのプロトコルを使用して、管理対象の NetScaler インスタンスの現在の状態をバックアップできますか? (3 つ選択してください。)

A. テルネット

B. セキュア シェル (SSH)

C. NITROコール

D. HTTP

E. セキュアコピー (SCP)

**Answer: B,C,E** ([メッセージを残す](#))

GUI または CLI を使用して NetScaler 構成を手動でバックアップおよび復元することも、NetScaler MAS を使用して自動バックアップと手動復元を実行することもできます。NetScaler MAS は、NITRO 呼び出しと Secure Shell (SSH) および Secure Copy (SCP) プロトコルを使用して、管理対象の NetScaler インスタンスの現在の状態をバックアップします。

最新問題: 111

Citrix エンジニアは、GUI を使用して実行された構成タスクを CLI コマンドに変換するために、どの NetScaler Management Analytics System (NMAS) 機能を使用できますか?

A. 記録と再生

B. マスター構成

C. 構成テンプレート

D. 組み込みテンプレート

**Answer: A** ([メッセージを残す](#))

最新問題: 112

Citrix エンジニアは、ハッカーが会社の Web サイトから顧客リストを抽出できないようにするために、どのような保護を実装できますか?

A. HTML SQL インジェクション

B. クロスサイトリクエストフォージェリ (CSRF)

C. HTML クロスサイト スクリプティング (XSS)

D. フォームフィールドの一貫性

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 113

シナリオ: Citrix エンジニアは、Citrix Web App Firewall を使用して Web アプリケーションを保護したいと考えています。

Web App Firewall ポリシー afweb\_protect が仮想サーバーにバインドされた後、エンジニアはページがグラフィックを含むプレーンテキストで表示されていることに気付きました。

考えられる原因は何でしょうか？

A. 安全なオブジェクトの保護が正しく構成されていません。

B. 開始 URL リストには CSS ファイルは含まれません。

C. Web App Firewall 機能が無効になっています。

D. ポリシー式では HTML ファイルのみが許可されます。

Answer: B ([メッセージを残す](#))

デザインが見つからない場合、CSS が見つからない可能性が高くなります。

最新問題: 114

Citrix エンジニアは、HTTP コールアウト hc\_authorized\_location を定義して、値を返します。

クライアントの IP アドレスが承認された外部の場所のリストに含まれている場合は、「承認済み」になります。

この条件をテストするためのポリシーでは、エンジニアはどの高度な表現を使用する必要がありますか？

A. SYS.HTTP\_CALLOUT(hc\_authorized\_location).EQUALS\_ANY("承認済み")

B. SYS.HTTP\_CALLOUT(hc\_authorized\_location).IS\_VALID

C. SYS.HTTP\_CALLOUT(hc\_authorized\_location).IS\_TRUE

D. SYS.HTTP\_CALLOUT(hc\_authorized\_location).EQ("承認済み")

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 115

シナリオ: Citrix エンジニアは、Citrix Web App Firewall を使用して Web アプリケーションを保護したいと考えています。Web App Firewall ポリシー afweb\_protect が仮想サーバーにバインドされた後、エンジニアはページがグラフィックを含むプレーンテキストで表示されていることに気付きました。

考えられる原因は何でしょうか？

A. 開始 URL リストには CSS ファイルは含まれません。

B. 安全なオブジェクトの保護が正しく構成されていません。

C. Web App Firewall 機能が無効になっています。

D. ポリシー式では HTML ファイルのみが許可されます。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 116

Citrix エンジニアは、光ファイバー接続を介してセカンダリキャンパスビルからアプリケーションにアクセスするユーザーのパフォーマンスを向上させるために、どの組み込み TCP プロファイルを仮想サーバーに割り当てることができますか？

- A. nstcp\_default\_tcp\_lan
- B. nstcp\_default\_tcp\_lfp
- C. nstcp\_default\_tcp\_interactive\_stream
- D. nstcp\_default\_tcp\_lnp

**Answer: C** ([メッセージを残す](#))

最新問題: 117

Citrix エンジニアが Web ファイルから不要なコンテンツを削除して応答時間を改善するために実装できる Citrix Web App Firewall プロファイル設定はどれですか？

- A. フォームのタグ付けを有効にする
- B. アップロードされたファイルをセキュリティチェックから除外する
- C. HTMLコメントを削除する
- D. クロージャ URL をセキュリティ チェックから除外する

**Answer: C** ([メッセージを残す](#))

最新問題: 118

Citrix エンジニアは、代替サービスからコンテンツを配信するために AppQoE アクションを構成する必要があります。この要件を満たすためにエンジニアが構成する必要がある 3 つのパラメータはどれですか。

(3つ選択してください。)

- A. TCP プロファイル
- B. 最大接続数
- C. アクションタイプ
- D. 代替コンテンツパス
- E. ヘッダー名

**Answer: (**[解答を表示する](#)**)**

最新問題: 119

Citrix エンジニアは、ネットワーク レポート データ、イベント、監査ログ、およびタスク ログを 20 日間保持するために、ネットワーク内の NetScaler Management and Analytics System (NMAS) を構成する必要があります。エンジニアは、要件を満たすためにどの設定を構成できますか。

- A. Syslog プルーニング設定
- B. システムバックアップ設定
- C. インスタンスのバックアップ設定
- D. システムプルーニング設定

**Answer: D** ([メッセージを残す](#))

最新問題: 120

シナリオ: Citrix エンジニアは、Citrix Gateway に多要素認証を実装するように求められています。

エンジニアは認証ポリシーを作成し、そのポリシーを適切なバインド ポイントにバインドします。エンジニアは、Notepad++ を使用してカスタム フォームを作成し、ユーザーの資格情報を取得するページをフォーマットします。

このフォームを認証プロセスに割り当てるためにエンジニアが最初に行う必要がある手順は何ですか？

- A. ログイン スキーマ ポリシーを作成し、それを認証仮想サーバーにバインドします。
- B. 認証ポリシーをCitrix Gatewayのプライマリ認証バンクにバインドします。
- C. ログイン スキーマ プロファイルを作成し、アップロードしたファイルを選択します。
- D. 認証ポリシー ラベルを作成し、それを認証ポリシーにバインドします。

**Answer:** ([解答を表示する](#))

この手順では、カスタム フォーム ファイルを参照するログイン スキーマ プロファイルを作成します。このプロファイルは、Citrix Gateway の認証プロセスで使用できます。

最新問題: 121

どのフロントエンド最適化技術が Web ブラウザの並列ダウンロード制限を克服しますか？

- A. ドメインシャーディング
- B. 縮小
- C. ページキャッシュを拡張する
- D. 遅延読み込み

**Answer: A** ([メッセージを残す](#))

ドメイン シャーディングでは、リソースを複数のサブドメインに分割し、Web ブラウザーが同時に接続できるようにすることで、Web ページの読み込みパフォーマンスが向上します。

有効な **1Y0-341** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい 1Y0-341 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **1Y0-341** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com 1Y0-341 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com 1Y0-341 問題集をゲットする人はこちら: <https://www.goshiken.com/Citrix/1Y0-341-mondaishu.html> (**23030%OFF**問題集溶と正解付きで **30%w**特別割引コード:

**Freepdfdumps**)

最新問題: 122

Citrix エンジニアは、個人を特定できる情報 (PII) が誤って漏洩するのを防ぐために何を実装できますか？

- A. フォームフィールドの一貫性
- B. HTML クロスサイト スクリプティング
- C. 安全なオブジェクト
- D. クッキーの一貫性

**Answer: A** ([メッセージを残す](#))

説明/参照: <https://docs.citrix.com/en-us/citrix-adc/current-release/application-firewall/form-protections/form-field-consistency-check.html>

最新問題: 123

シナリオ: Citrix エンジニアは、Web アプリケーションへのトラフィック フローがサーバーに過負荷をかけないようにする必要があります。エンジニアは、徹底的なテストを行った結果、アプリケーションが 1 分あたり最大 3,000 件のリクエストを処理できると判断しました。エンジニアは、この制限を適用するために、制限識別子 `rl_maxrequests` を作成します。

レート制限を呼び出すためにエンジニアが Responder ポリシーに記述できる高度な式はどれですか？

- A. SYS.CHECK\_LIMIT("rl\_maxrequests")
- B. SYS.CHECK\_LIMIT("rl\_maxrequests").GE(3000)
- C. SYS.CHECK\_LIMIT("rl\_maxrequests").CONTAINS("ビジー")
- D. SYS.CHECK\_LIMIT("rl\_maxrequests").IS\_VALID

**Answer: C** ([メッセージを残す](#))

#### 最新問題: 124

Web アプリケーション エンジニアがログ ファイルを確認したところ、大量の不正な HTTP 要求が Web アプリケーション サーバーに送信されていることが分かりました。

Citrix ADC エンジニアは、不正な HTTP リクエストが Web アプリケーションに届かないようにするために何ができるでしょうか？

- A. HTTP プロファイルを作成し、無効な HTTP 要求をドロップする」を選択します。  
HTTP プロファイルを仮想サーバーに割り当てます。
- B. HTTP プロファイルを作成し、無効な HTTP 要求をドロップする」を選択します。  
HTTP プロファイルを Web App Firewall ポリシーに割り当てます。
- C. デフォルトの HTTP プロファイルを変更し、無効な HTTP 要求をドロップする」を選択します。  
デフォルトの HTTP プロファイルをグローバルにバインドします。
- D. システム > 設定で HTTP パラメータの変更」を選択します。

無効な HTTP リクエストをドロップする」を選択します。

**Answer: D** ([メッセージを残す](#))

<https://support.citrix.com/article/CTX121149>

#### 最新問題: 125

シナリオ: Citrix エンジニアが Citrix Application Delivery Management (ADM) を使用して 20 台の Citrix ADC VPX アプライアンスを管理しています。エンジニアは Citrix ADM にインスタンスを追加しました。nsroot パスワードは変更されましたが、20 台のインスタンスすべてで同じです。エンジニアは、アプライアンスへの接続を継続的に確保するために、Citrix ADM で \_\_\_\_\_ を新しいパスワードで更新する必要があります。(正しいオプションを選択して文を完成させてください。)

- A. インスタンス グループに割り当てられたプロファイル
- B. 各インスタンスに割り当てられたプロファイル
- C. インスタンス グループ
- D. 各インスタンス

**Answer: B** ([メッセージを残す](#))

#### 最新問題: 126

Citrix エンジニアは、バックエンド サーバーから送信されたカスケーディング スタイル シート (CSS) コンテンツをクライアントに転送する前に最適化する必要があります。

エンジニアは CSS の最適化を実現するためにどのオプションを使用できますか？

- A. 遅延読み込み
- B. 属性に縮小
- C. WebP に変換

#### D. ヘッドタグへ移動

**Answer: D** ([メッセージを残す](#))

#### 最新問題: 127

シナリオ: Citrix エンジニアが GUI を使用して Citrix Web App Firewall ログ ファイルを確認しています。さらに分析を進めると、エンジニアは正当なアプリケーショントラフィックがブロックされていることに気付きました。

セキュリティを維持しながらトラフィックを通過させるためにエンジニアは何ができるでしょうか？

**A.** ログエントリのチェックボックスを選択します。

トラフィックの通過を許可するには、[アクション] メニューから [閉じる] を選択します。

**B.** ログエントリのチェックボックスを選択します。

[アクション] メニューから [編集と展開] を選択して緩和ルールを作成します。

**C.** ログ エントリ内のトラフィックをブロックする保護に注意してください。

プロファイルを編集し、保護のブロック アクションの選択を解除します。

**D.** ログ エントリ内のトラフィックをブロックする保護に注意してください。

新しいプロファイルとポリシーを作成し、より大きな優先度番号でバインドします。

**Answer: (**[解答を表示する](#)**)**

#### 最新問題: 128

Citrix エンジニアは、Web アプリケーションにすべてのユーザー アカウントの一覧を表示させる試行を静かに追跡したいと考えています。

これを実現するためにエンジニアはどのアクションを有効にする必要がありますか？

**A.** ログ

**B.** ブロック

**C.** 統計

**D.** 学ぶ

**Answer: D** ([メッセージを残す](#))

#### 最新問題: 129

シナリオ: Citrix エンジニアは、Web アプリケーションを保護するために、アプリケーション レベルの Quality of Experience (AppQoE) を実装します。エンジニアは、同時接続の最大数に達すると、バックアップ サーバーからカスタム応答を配信するように AppQoE アクションを構成します。

これを実現するには、エンジニアは Action Type を \_\_\_\_\_ に設定し、\_\_\_\_\_ を指定する必要があります。

(正しい選択肢を選んで文を完成させてください。)

**A.** NS; 代替コンテンツ サーバー名

**B.** ACS; カスタムファイル

**C.** ACS; 代替コンテンツ サーバー名

**D.** NS; カスタムファイル

**Answer: C** ([メッセージを残す](#))

同時接続の最大数に達したときにバックアップ サーバーからカスタム応答を配信するには、エンジニアはアクション タイプを ACS (代替コンテンツ サーバー) に設定し、代替コンテンツ サーバー名を指定する必要があります。これにより、プライマリ サーバーが過負荷になったときに、Citrix ADC は指定されたバックアップ サーバーにトラフィックをリダイレクトできます。

**最新問題: 130**

Citrix エンジニアは、ユーザーがブックマークを通じて、また URL を手動で入力して Web サイトのその部分に到達するために必要なページをスキップすることで、Web サイト上のランダムな URL にアクセスできることを確認しました。

この攻撃を防ぐためにエンジニアが有効にできるチェックはどれですか? (2 つ選択してください。)

- A. フォームフィールドの一貫性
- B. URL を拒否
- C. バッファオーバーフロー
- D. HTML クロスサイトスクリプティング
- E. 開始URL

**Answer: C,E (メッセージを残す)**

**最新問題: 131**

Citrix エンジニアが Citrix ADC アプライアンスで使用される最適化手法と輻輳制御戦略のメトリックを監視できるのは、どの Citrix Application Delivery Management (ADM) 分析ページですか?

- A. ウェブインサイト
- B. ゲートウェイインサイト
- C. TCP インサイト
- D. HDXインサイト

**Answer: C (メッセージを残す)**

**最新問題: 132**

シナリオ: Citrix エンジニアは、Citrix ADC を OAuth 認証用に構成したいと考えています。エンジニアは必要な証明書をアップロードし、アクションを構成し、必要なすべてのポリシーを作成します。認証ポリシーをアプリケーションにバインドした後、エンジニアは認証できません。この失敗の最も可能性の高い原因は何ですか?

- A. ログ ファイルがいっぱいです。
- B. リダイレクト URL が正しくありません。
- C. 証明書の有効期限が切れています。
- D. ポリシー バインディングに誤った優先順位が割り当てられました。

**Answer: D (メッセージを残す)**

<https://docs.citrix.com/en-us/citrix-adc/current-release/aaa-tm/entities-of-authentication-authorization-auditing/authentication-policies.html>

**最新問題: 133**

シナリオ: Citrix エンジニアは、Citrix ADC を OAuth 認証用に構成したいと考えています。エンジニアは必要な証明書をアップロードし、アクションを構成し、必要なすべてのポリシーを作成します。認証ポリシーをアプリケーションにバインドした後、エンジニアは認証できません。

- A. 証明書の有効期限が切れています
- B. ポリシーバインディングに誤った優先順位が割り当てられました
- C. リダイレクト URL が正しくありません
- D. ログファイルがいっぱいです

**Answer: C (メッセージを残す)**

**最新問題: 134**

シナリオ: CitrixエンジニアがCitrix Web App Firewallを設定してアプリケーションを保護します。ユーザーからログオンできないという報告がありました。エンジニアはパスの開始URL緩和を有効にします。

//ログイン.aspx。

開始 URL の緩和はアプリケーションにどのような影響を与えますか？

- A. パス /login.aspx へのアクセスがブロック解除されました。
- B. パス /login.aspx へのアクセスがブロックされています。
- C. 外部ユーザーはパス /login.aspx からブロックされます。
- 内部ユーザーにはパス /login.aspx へのアクセスが許可されます。
- D. 管理者以外のユーザーはパス /login.aspx からブロックされます
- 管理ユーザーにはパス /login.aspx へのアクセスが許可されます。

**Answer: A (メッセージを残す)**

開始 URL の緩和を有効にすると、特定の Web App Firewall チェックをバイパスして指定されたパス (この場合は /login.aspx) にアクセスできるようになり、このパスへの正当な要求がブロックされなくなり、ユーザーは正常にログインできるようになります。

**最新問題: 135**

すべての Cookie が TLS のみを使用して送信されるようにするには、Citrix エンジニアが Cookie 一貫性保護機能のどの設定を構成する必要がありますか？

- A. サーバーCookieを暗号化 > すべてを暗号化
- B. Cookie に追加するフラグ > セキュア
- C. サーバーCookieを暗号化 > セッションのみを暗号化
- D. プロキシ サーバー クッキー > セッションのみ

**Answer: B (メッセージを残す)**

この設定により、Cookie に「Secure」フラグが追加され、Cookie が安全な接続 (TLS/SSL) 経由でのみ送信されるようになります。これは、Cookie が暗号化されたチャネル経由で送信されるようにすることで、Cookie 内の機密情報を保護するために不可欠です。

<https://docs.citrix.com/en-us/citrix-adc/current-release/application-firewall/cookie-protection/cookie-consistency-check.html>

**最新問題: 136**

アプリ セキュリティ ダッシュボードに表示される 3 種類の違反の統計はどれですか (3 つ選択してください)。

- A. Web アプリケーション ファイアウォール保護
- B. IPレピュテーション
- C. SSL エンタープライズ ポリシー
- D. 署名
- E. AAA

**Answer: A,B,D (メッセージを残す)**

説明/参照: <https://docs.citrix.com/en-us/citrix-application-delivery-management-service/analytics/security/security-violations.html>

有効な 1Y0-341 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい 1Y0-341 試験問題集！ GoShiken.com が最新の 1Y0-341 試験問題集を提供しています。GoShiken.com 1Y0-341 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com 1Y0-341 問題集をゲットする人はこちら: <https://www.goshiken.com/Citrix/1Y0-341-mondaishu.html> (23030%OFF問題集溶と正解付きで 30%w特別割引コード: **Freepdfdumps**)

**最新問題: 137**

シナリオ: Citrix エンジニアは、Web アプリケーションのフロントエンド最適化 (FEO) をモバイル デバイスを使用するモバイル ユーザーに制限する必要があります。エンジニアは、FEO ポリシーを作成してバインドすることにしました。

エンジニアは FEO ポリシーでどの高度な表現を使用する必要がありますか？

- A. HTTP.REG.HEADER("User-Agent").CONTAINS("Mobile")&&CLIENT.IP.SRC.IN\_SUBNET(192.168.10.0/24.NOT
- B. CLIENT.IP.SRC.IS\_MOBILE
- C. HTTP.REQ.HEADER("User-Agent").NOTCONTAINS("Windows")&&CLIENT.IS\_MOBILE
- D. HTTP.REQ.HEADER("User-Agent").CONTAINS("Ios") || HTTP.REQ.HEADER("User-Agent").CONTAINS("Andriod")

**Answer: A** ([メッセージを残す](#))

**最新問題: 138**

Citrix エンジニアは、Citrix Web App Firewall プロファイルを作成する必要があります。署名を使用して Citrix Web App Firewall プロファイルを作成する場合、どのステートメントが適用されますか？

- A. 外部形式の署名のみ使用できます。
- B. プロファイルに署名がバインドされていません。
- C. デフォルトの署名はプロファイルにバインドされます。
- D. カスタム署名は使用できません。

**Answer: B** ([メッセージを残す](#))

**最新問題: 139**

Citrix エンジニアは、外部パートナー向けに内部アプリケーションへのアクセスを設定する必要があります。

これをサポートするために、エンジニアは Citrix ADC 上でどの 2 つのエンティティを構成する必要がありますか？ (2 つ選択してください。)

- A. SAML ポリシー
- B. SAML IdP ポリシー
- C. SAML IdP プロファイル
- D. SAMLアクション

**Answer: A,C** ([メッセージを残す](#))

**最新問題: 140**

Citrix エンジニアは、Web アプリケーションで Cookie 一貫性保護を有効にし、それが機能していることを確認したいと考えています。

エンジニアは、保護を確認するために、クライアントから送信された HTTP ヘッダーでどの Cookie 名を探ることができますか？

- A. Citrix\_adc\_id
- B. Citrix\_sc\_id
- C. Citrix\_ns\_id

D. Citrix\_waf\_id

**Answer: C** ([メッセージを残す](#))

最新問題: 141

シナリオ: Citrix エンジニアは、NetScaler を経由するとユーザー接続が失敗し、ユーザーが Exchange サーバーにアクセスできないことに気付きました。ただし、ユーザーは Exchange サーバーに直接接続できます。ログを確認した後、エンジニアは POST 要求が NetScaler 経由でブロックされていることを発見しました。

ログイン/var/log/ns.log は次のとおりです。

```
7月20日 11:00: 38 <local0.info>xxx 1 07/20/2017:11:00:38 GMT ns 0-PPE-0:APPFW AF_400_RESP 29362 0: xxx1 439800-PPEO-urlwdummy
```

https://test.abc.com/rpc/rpcproxy.dll?mail.sfmta.com:6004 リクエスト ヘッダーが不正です。コンテンツの長さが投稿本文の制限を超えています <ブロック> セキュリティを維持しながら問題を解決するためにエンジニアが変更できるパラメーターはどれですか？

- A. APPFW\_BYPASS プロファイルがバインドされた式 HTTP.REQ.METHOD.EQ(\ "POST"\)を使用して、アプリケーション ファイアウォール ポリシーを追加します。
- B. アプリケーション ファイアウォール プロファイル設定の共通設定で POST 本文の制限を増やします。
- C. nshttp\_default\_profile の最大ヘッダー長を増やします。
- D. HTTP プロファイルを使用して POST 本文の制限を増やします。

**Answer: B** ([メッセージを残す](#))

最新問題: 142

Citrix エンジニアは、違反が検出されたときに、Citrix Web App Firewall が Citrix ADC に保存されているページで応答するようにしたいと考えています。

これを実現するにはどのプロファイル設定が必要ですか？

- A. リダイレクトURL
- B. RFC プロファイル
- C. デフォルトリクエスト
- D. HTML エラー オブジェクト

**Answer: D** ([メッセージを残す](#))

HTML エラー オブジェクトを構成すると、Citrix Web App Firewall は、ポリシー違反が発生するたびに、定義済みのエラー ページまたは応答を Citrix ADC から直接提供できます。

```
https://support.citrix.com/s/article/CTX140293-how-to-create-a-customized-error-page-with-variables-for-netscaler-application-firewall?language=en_US
```

最新問題: 143

ルールを展開せずに緩和リストに配置し、ルールが再度学習されないようにするには、どのアクションを使用できますか？

- A. 編集とデプロイ
- B. デプロイ
- C. スキップ
- D. 削除

**Answer: C** ([メッセージを残す](#))

**最新問題: 144**

Citrix エンジニアは、SQL インジェクションについて学習したデータを使用して緩和ルールを構成する必要があります。エンジニアは、学習したルールの誤検知を回避するためにどの設定を有効にできますか？

- A. 学習設定で最小しきい値をデフォルトに下げます。
- B. 学習データのデータベース サイズを増やします。
- C. 学習設定から未確認のデータをすべて削除します。
- D. 学習設定の最小しきい値を増やします。

**Answer: C** ([メッセージを残す](#))

**最新問題: 145**

シナリオ: Citrix エンジニアは、Citrix Application Delivery Management (ADM) を使用して、8 つの Web アプリケーションと 1 つの Citrix Gateway を備えた単一の Citrix ADC VPX を監視したいと考えています。収集されたデータが保護されることが重要です。どの展開が要件を満たすでしょうか？

- A. セカンダリストレージリポジトリへのデータベースレプリケーションを備えた単一の Citrix ADM。
- B. 高可用性用に構成された Citrix ADM 仮想アプライアンスのペア。
- C. Citrix ADC VPX と同じハイパーバイザーにインポートされた単一の Citrix ADM。
- D. それぞれ独立して動作する Citrix ADM 仮想アプライアンスのペア。

**Answer: B** ([メッセージを残す](#))

<https://docs.netScaler.com/en-us/netScaler-application-delivery-management-software/current-release/deploy/high-availability-deployment.html>

**最新問題: 146**

Citrix エンジニアは、クライアントの IP アドレスが承認された外部の場所のリストにある場合に値 `Authorized` を返す HTTP コールアウト `hc_authorized_location` を定義しました。

この条件をテストするためのポリシーでは、エンジニアはどの高度な表現を使用する必要がありますか？

- A. `SYS.HTTP_CALLOUT(hc_authorized_location).IS_TRUE`
- B. `SYS.HTTP_CALLOUT(hc_authorized_location).EQ("承認済み")`
- C. `SYS.HTTP_CALLOUT(hc_authorized_location).IS_VALID`
- D. `SYS.HTTP_CALLOUT(hc_authorized_location).EQUALS_ANY("承認済み")`

**Answer: B** ([メッセージを残す](#))

<https://docs.citrix.com/en-us/citrix-adc/current-release/appexpert/http-callout/invoking-http-callout.html>

**最新問題: 147**

シナリオ: Citrix エンジニアは、Citrix Gateway に多要素認証を実装するように求められています。

エンジニアは認証ポリシーを作成し、そのポリシーを適切なバインドポイントにバインドします。エンジニアは、Notepad++ を使用してカスタムフォームを作成し、ユーザーの資格情報を取得するページをフォーマットします。エンジニアはフォームをアップロードし、そのフォームを認証ポリシーにバインドします。エンジニアが検証テストのために Citrix Gateway に接続すると、フォームフィールドが正しく表示されません。この表示の問題の原因として最も可能性が高いのは何でしょうか。

- A. ログインスキーマに無効な XML 構文が含まれています。

- B. 認証ポリシーが間違っただ順序でバインドされています
- C. ポリシー バインディングはログイン スキーマと一致していません。
- D. 最初の認証サーバーがオフラインです。

**Answer:** ([解答を表示する](#))

最新問題: 148

シナリオ: Citrix エンジニアは、Citrix Web App Firewall のログ エントリを中央管理サービスに転送する必要があります。この中央管理サービスは、オープン ログ ファイル標準を使用します。

オープン ログ ファイル標準を指定するために、エンジニアは Citrix Web App Firewall エンジン設定でどのログ ファイル形式を使用する必要がありますか？

- A. CEF
- B. IIS
- C. W3C
- D. 来てください

**Answer: A** ([メッセージを残す](#))

説明/参照: <https://support.citrix.com/article/CTX136146>

最新問題: 149

Citrix エンジニアは、アプリケーション ファイアウォール プロファイルで学習モードのみのセキュリティ チェックを有効にした後、NetScaler が RFC に準拠していない HTTP パケットをブロックしていることに気づきました。エンジニアはこの問題を解決するために構成で何を変更できますか？

- A. アプリケーション ファイアウォール設定で未定義のアクションを APPFW\_BYPASS として設定します。
- B. HTTP プロファイル設定で無効なリクエストのドロップを無効にします。
- C. アプリケーション ファイアウォール設定のデフォルト プロファイルを APPFW\_BYPASS に設定します。
- D. HTTP プロファイル設定で無効なリクエストのドロップを有効にします。

**Answer: C** ([メッセージを残す](#))

最新問題: 150

Citrix エンジニアは、既存の Citrix ADC から新しい Citrix ADC に構成を複製するための構成ジョブを作成する必要があります。

これを実現するためにエンジニアはどの構成ソースを使用できますか？

- A. マスター構成
- B. 組み込みテンプレート
- C. インスタンス
- D. 構成テンプレート

**Answer: C** ([メッセージを残す](#))

エンジニアは、インスタンスを構成ソースとして使用して、既存の Citrix ADC から新しい Citrix ADC に構成を複製できます。これにより、デバイス間で特定の構成を効率的に複製できます。

<https://docs.citrix.com/en-us/citrix-application-delivery-management-software/current-release/networks/configuration-jobs/replicate-configuration.html>

最新問題: 151

シナリオ: Citrix エンジニアは、Citrix Web App Firewall を使用して Web アプリケーションを保護したいと考えています。Web App Firewall ポリシー afweb\_protect が仮想サーバーにバインドされた後、エンジニアは Citrix Web App Firewall がページを正しく表示していないことに気が付きました。

afweb\_protect のポリシー ヒット カウンターの値が正の場合、エンジニアは Citrix Web App Firewall が \_\_\_\_\_ した回数を知ることができます。(正しいオプションを選択して文を完成させてください。)

- A. afweb\_protect のポリシー式に一致するリクエストを受信しました
- B. afweb\_protect ポリシーが割り当てられた Web アプリケーションのトラフィックがブロックされました
- C. afweb\_protect ポリシーで定義された式に一致するリクエストがログに記録されました
- D. afweb\_protectに割り当てられたプロファイルで指定されたリダイレクトURLにユーザーを転送しました

Answer: A (メッセージを残す)

有効な 1Y0-341 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい 1Y0-341 試験問題集！ GoShiken.com が最新の 1Y0-341 試験問題集を提供しています。GoShiken.com 1Y0-341 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com 1Y0-341 問題集をゲットする人はこちら: <https://www.goshiken.com/Citrix/1Y0-341-mondaishu.html> (23030%OFF問題集溶と正解付きで 30%w 特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 152

ダウンロードに要求されるファイルの数を減らすフロントエンド最適化手法はどれですか？

- A. 縮小
- B. 属性に縮小
- C. インライン化
- D. ドメインシャーディング

Answer: C (メッセージを残す)

インライン化により、リソースが HTML ドキュメントに直接埋め込まれるため、ファイルの数が減り、ダウンロードに必要なリクエストの数も減ります。

最新問題: 153

Citrix エンジニアがアプリ ダッシュボードを確認すると、監視対象アプリケーションのうち 3 つのアプリ スコアが 50 未満であることがわかりました。

エンジニアは、App Score をアプリケーションの \_\_\_\_\_ の指標として解釈できます。(正しいオプションを選択して文を完成させてください。)

- A. セキュリティ。スコアが低いほどセキュリティが高いことを示します。
- B. パフォーマンスと可用性。スコアが高いほど健全性が高いことを示します。
- C. パフォーマンスと可用性。スコアが低いほど健全性が高いことを示します。
- D. セキュリティ。スコアが高いほどセキュリティが優れていることを示します。

Answer: B (メッセージを残す)

<https://docs.citrix.com/en-us/citrix-application-delivery-management-service/application-analytics-and-management/dashboard/application-management.html>

**最新問題: 154**

シナリオ: Citrix エンジニアがアプリケーション ファイアウォールで IP レピュテーション ポリシーとプロファイルを構成しました。ただし、エンジニアはテスト中にポリシーのヒットを確認できません。エンジニアはどのログをチェックして、IP レピュテーションが正しく構成されていることを確認できるでしょうか。

- A. iprep.log
- B. httpaccess.log
- C. websocketd.log
- D. snmpd.log

**Answer: A** ([メッセージを残す](#))

**最新問題: 155**

シナリオ: Citrix エンジニアがバッファ オーバーフロー セキュリティ チェックを構成しています。オプションを構成するときに、エンジニアは学習モードが使用できないことに気付きました。この構成ではなぜ学習モードが使用できないのでしょうか。

- A. NetScaler ライセンスは Enterprise です。
- B. 学習モードはバッファオーバーフローには使用できません。
- C. アプリケーション ファイアウォール機能が無効になっています。
- D. アプリケーション ファイアウォール データベースは 20 MB です。

**Answer: (**[解答を表示する](#)**)**

**最新問題: 156**

Citrix エンジニアは、個人を特定できる情報 (PII) が誤って漏洩するのを防ぐために何を実装できますか？

- A. フォームフィールドの一貫性
- B. HTML クロスサイト スクリプティング
- C. 安全なオブジェクト
- D. クッキーの一貫性

**Answer: (**[解答を表示する](#)**)**

<https://docs.citrix.com/en-us/citrix-adc/current-release/application-firewall/dataleak-prevention/safeobject-check.html>

**最新問題: 157**

Citrix Application Delivery Management (ADM) 分析のどのページで、エンジニアはユーザー接続の ICA ラウンドトリップ時間を測定できますか？

- A. セキュリティインサイト
- B. ゲートウェイインサイト
- C. TCPインサイト
- D. HDXインサイト
- E. ウェブインサイト

**Answer: (**[解答を表示する](#)**)**

Citrix Application Delivery Management (ADM) の HDX Insight は、Citrix ADC を通過する ICA トラフィックの可視性を提供します。これにより、エンジニアは、ユーザー接続の ICA ラウンドトリップ時間 (RTT) など、さまざまな ICA セッション メトリックを測定できます。このツールは、Citrix Virtual Apps and Desktops 環境の監視とトラブルシューティング用に特別に設計されています。

**最新問題: 158**

NetScaler がクライアント接続を「追跡不可」としてマークすると、HTTP プロファイルに変更を加えずに NetScaler がデフォルトで実行する動作は \_\_\_\_\_ になります。(正しいオプションを選択して文を完成させてください。)

- A. 接続を切断します。
- B. 接続を追跡します。
- C. クライアントへの接続をプロキシします。
- D. ターゲットへの接続をプロキシします。

**Answer: A** ([メッセージを残す](#))

**最新問題: 159**

シナリオ: Citrix エンジニアは、セキュリティ チームが管理するデータベース内の IP アドレス リストからの要求をブロックする必要があります。セキュリティ チームは、指定された IP アドレスがリストにあるかどうかに基づいて、「ブロック」または「許可」のいずれかの応答を送信する Web アプリケーションを構築しました。

エンジニアはポリシー処理のステータスを抽出するためにどの式を使用する必要がありますか？

- A. HTTP.RES.STATUS
- B. HTTP.RES.HEADER("接続")
- C. HTTP.RES.BODY(1000)
- D. HTTP.RES.コンテンツの長さ.GT(0)

**Answer: C** ([メッセージを残す](#))

この式は、セキュリティチームのWebアプリケーションからレスポンス本文の内容を抽出します。これには、「ブロック」または「許可」のステータが含まれます。引数 (1000) は、最大応答本文の 1000 バイトが検査され、ポリシー処理のステータスが決定されます。ステータス メッセージが応答本文の最初の 1000 バイト内に含まれている場合、この式はそれをポリシーで使用するために正しくキャプチャします。

**最新問題: 160**

シナリオ: Citrix エンジニアは、サージ キューの深さを 300 に設定して、HTTP サービス拒否 (DoS) 保護ポリシーを構成しました。サージ キューのサイズが 308 に達すると、NetScaler の「攻撃」モードがトリガーされます。HTTP DoS ウィンドウ メカニズムはデフォルトサイズのままで、このサイズに達すると「非攻撃」モードがトリガーされます。

「攻撃なし」モードをトリガーするには、サージ キューのキュー深度値をどのくらいにする必要がありますか？

- A. サイズは 290 にする必要があります。
- B. サイズは 280 ~ 300 の範囲にする必要があります。
- C. サイズは 300 にする必要があります。
- D. サイズは 280 未満である必要があります。

**Answer: D** ([メッセージを残す](#))

**Valid 1Y0-341 Dumps** shared by GoShiken.com for Helping Passing 1Y0-341 Exam! GoShiken.com now offer the **newest 1Y0-341 exam dumps**, the GoShiken.com 1Y0-341 exam **questions have been updated** and **answers have been corrected** get the **newest** GoShiken.com 1Y0-341 dumps with Test Engine here: <https://www.goshiken.com/Citrix/1Y0-341-mondaishu.html> (**230** Q&As Dumps, **30%OFF** Special Discount: **Freepdfdumps**)