

CompTIA.XK0-004.v2023-12-21.q59

試験コード:	XK0-004
試験名称:	CompTIA Linux+ Certification Exam
認定資格:	CompTIA
無料問題数:	59
バージョン:	v2023-12-21
アクセス数:	395
ページビュー数:	590
https://www.jpnpdf.com/CompTIA.XK0-004.v2023-12-21.q59-mondaishu.html	

最新問題: 1

以下のケース構造に示されている情報を使用すると、どのオプションが常に true になりますか？

- A. パーキング クラスはイベント予約クラスを継承する必要があります。
- B. イベント予約ケースを解決するには、駐車ケースを解決する必要があります。
- C. 天気のケースは、親のイベント予約ケースがなくてもインスタンス化できます。
- D. イベント ケースを正しく処理するには、駐車場、天気、ホテルのケースをインスタンス化する必要があります。

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 2

クラウドベースの実稼働アプリケーションのユーザーが、毎日午後 2 時から午後 4 時の間に発生する慢性的なパフォーマンスの問題を報告します。開発、QA、およびステージング環境で問題を再現しようとする試みはすべて失敗しました。

問題のトラブルシューティングに役立つ 2 つのテクニックはどれですか? (2つ選択してください)

- A. PDC でのパフォーマンス アラートと例外を確認する
- B. SMA を使用してプロダクション トレーサー ログを確認します。
- C. PLA を使用してアラートと例外を確認します。
- D. AES のパフォーマンス アラートと例外を確認します。

Answer: A,C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 3

あなたは、電子メールで請求を受け取る保険請求アプリケーションを開発しています。同社は 1 時間あたり 500 通の電子メールを受信します。保険会社は、保険金請求の受領と確

認のために 24 時間以内に対応することを約束します。申し立てが確認された後。システムは、クレーム ID を含む電子メールで自動的に応答します。

アプリケーションは Pega クラウド環境で開発されます。実稼働環境は現在オンプレミスで実行されています。

保険会社が電子メールで提出された請求に対する 24 時間の応答時間要件を確実に満たせるようにするための推奨事項は何ですか？

- A. 保険会社に対し、保険金請求の確認と対応に高度な代理店の利用を推奨します。
- B. 保険会社には、電子メール リスナーの代わりに MDB リスナーを使用することを推奨します。
- C. より広い処理期間を可能にするために保険会社にポリシーを変更することを推奨します。
- D. 保険会社に、同時脅威を伴う電子メール リスタの使用を推奨します。

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 4

pega Web マッシュアップ実装を運用環境にデプロイし、IACAAuthentication を使用しています。

別のソースではなく外部認証モジュールがユーザーを検証したことを保証する 2 つのアクションはどれですか？

- A. IACAAuthentication サービスで、外部サーバーによって使用される LDAP サーバーからパスワード属性をマップします。
- B. IAC 認証アクティビティに、検証のためにセキュリティ トークンを外部認証モジュールに返すステップを追加します。
- C. IACAAuthentication サービスで、ホスト システムで使用される適切なバインド パスワードを指定します。
- D. IAC 認証アクティビティに、外部認証モジュールによって提供されるセキュリティ トークンを識別するステップを追加します。

Answer: B,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 5

クラスター内のいずれかのノード上のエージェントをトレースするために必要な 3 つのオプションを選択してステップ列に移動し、正しい順序で配置します。

Answer:

- 1 - エージェント管理を起動します、、、、
- 2 - エージェントとエージェント上のノードを選択します、、、、
- 3 - [今すぐトレース] オプションを選択して、エージェントのトレースを開始します。

最新問題: 6

必須フィールドに赤いラベルを付ける必要があります。スキンルールでカスタム スタイルを設定します。

カスタム スタイルを適用するにはどうすればよいですか？

- A. 必須フィールドのラベルでカスタム スタイルを参照します。
- B. カスタム スタイルを動的レイアウトのパラメータとして参照します。
- C. 必須フィールドラベルを使用して動的レイアウト内のスキンルールを参照します。
- D. 必須フィールドのラベルでスキンを参照します。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 7

次のスキン ルールのカスタマイズのうち、指定された要件を満たすのに役立つものはどれですか？

- A. すべてのアプリケーションのフィールド値、段落、通信レコードのスタイルを設定します。
- B. 予定している列を設定し、タブレットやスマートフォンでサイドバーがどのように表示されるかを指定します。
- C. 繰り返しレイアウトに含まれる各列の重要度フィールドを設定します。
- D. 列レイアウトを構成し、デスクトップ上のサイドバーの幅を指定します。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 8

アプリケーションが標準エージェントのアイテムをキューに入れている場合、エージェントが期待したとおりにケースが更新されていません。システム キュー管理ランディング ページでは、各アイテムのキュー ステータスを確認できます。

システム キュー管理ランディング ページでステータスを使用して特定できる 2 つの問題は何ですか？

(2つ選択してください)

- A. エージェントのスケジュールが無効になりました。
- B. エージェントは楽観的ロック用に構成されていません。
- C. エージェントは今後アイテムを処理する予定です。
- D. エージェントはアイテムの処理に失敗しました。

Answer: C,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 9

アプリケーションを運用環境にデプロイするときに実行する 3 つのセキュリティ タスクを設定します。(3つ選択してください)

- A. ルールセット設定へのアクセスを制限します。
- B. 標準の動的システム設定を更新します。
- C. 未認証アクセスグループを削除します。
- D. PRServlet のデフォルト サーブレットの名前を変更します。
- E. アクセス グループのルール セキュリティ モード設定を拒否に変更します。

Answer: A,B,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 10

テーブル a には顧客情報が含まれています。表 B には、顧客から提出された苦情が含まれています。表 C には、顧客から送信された肯定的なフィードバックが含まれています。あなたには、顧客ごとに、テーブル A に関連するテーブル B の行数が、テーブル A に関連するテーブル C の行数よりも多い、テーブル A のすべての行をリストするレポートを作成するタスクが課されています。

最高のパフォーマンスで実行されるレポートを作成する方法はどれですか？

- A. 2 つのサブレポートを定義します。1 つは「テーブル B ユーザーが 参加しない」、もう 1 つは「テーブル C ユーザーが 参加しない」です。メイン レポートでは、各サブレポートの行をカウントし、行のみを含めます。ここで、テーブル B サブレポートからのカウントがテーブル C サブレポートからのカウントよりも大きくなります。
- B. 2 つのサブレポートを定義します。1 つはテーブル A を基準にしてテーブル B の行をカウントし、もう 1 つはテーブル A を基準にしてテーブル C の行をカウントします。メインには行のみが含まれます。テーブル B のカウントがテーブル C のカウントよりも大きいテーブル A に対するレポートを作成します。
- C. このクラスのすべての行を含めて、テーブル A をテーブル B およびテーブル C に結合します。テーブル B とテーブル C の両方から結合列をカウントします。最初のカウントが 2 番目のカウントより大きい行のみを含めます。
- D. 結合クラスのすべての行を含めて、テーブル A をテーブル B およびテーブル C に結合します。テーブル B とテーブル C の両方から結合列をカウントします。最初のカウントが 2 番目のカウントより大きい行のみを含めます。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 11

モバイル アプリでクライアント クリップボードへのアクセスを有効にするために必要な 3 つのオプションを選択して構成列に移動し、正しい順序で配置します。

Answer:

- 1 - オフラインで使用するケース タイプを構成します。
- 2 - Pega Platform でデバッグするためのログ レベルを設定します。
- 3 - モジュールアプリを再構築します。

最新問題: 12

クラス構造に表示されている情報を使用して、正しいステートメントを選択します。

- A. EventBooking と Hosted のインスタンスは別々に保存できます。
- B. パーキングインスタンスと自動インスタンスは同じテーブルに保存する必要があります。
- C. EventBooking を Auto のサブケースにすることはできません。
- D. Auto はパーキングのサブケースでなければなりません。

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 13

あなたは中規模の開発チームを監督しています。チームメンバーの中には Pega を初めて使用する人もおり、別のブランチで機能に取り組んでいます。

チームが作成したルールがベスト プラクティスに準拠していることを確認できる 2 つの方法は何ですか? (2つ選択してください)

- A. 新しいチームメンバーがチェックインするブランチ内の新しいルールごとに 1 つずつ実行し、ルール実行の失敗を特定します。
- B. ブランチ レビュー機能を利用して、上級チームメンバーにブランチの内容を検証してもらいます。
- C. ブランチの品質を確認して、ガードレール警告のあるルールを特定します。
- D. Pega Log Analyzer を使用して、新しいチームメンバーに関連付けられたブランチ内の例外を見つけます。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 14

pega 業界フレームワークによって提供されるデータ モデルを拡張するための推奨オプションを選択します。

- A. データ モデルの特殊化を最小限に抑えます。
- B. Enterprise Service Bus (ESB) によって指示されたデータ モデルを使用してデータ モデルを非表示にします。
- C. カスタム データ モデルを使用してデータ モデルを非表示にします。
- D. データモデルを再定義します。

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 15

Pega Web Mashup の重要な要件の 1 つは、同一生成元ポリシーが確実に遵守されていることを確認することです。

次のオプションから、有効な構成を 2 つ選択します。(2つ選択してください)

- A. 構成 C
- B. 構成 B
- C. 構成 A
- D. 構成 D

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 16

セキュリティ要件では、個人データは人事組織のマネージャーのみが閲覧できるようにする必要があると規定されています。すべての個人データは 1 つのセクションに含まれます。

個人データへのアクセスをどのように制限しますか？

- A. セクションの権限を定義し、その権限を適切なロールに追加します。
- B. 関連するプロパティにアクセスするタイミングを追加します。
- C. セクションに表示される when ルールを設定します。
- D. プロパティへのアクセスを制限するアクセス制御ポリシーを作成します。

Answer: A ([メッセージを残す](#))

有効な **XK0-004** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい XK0-004 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **XK0-004** 試験問題集を提供しています。

GoShiken.com XK0-004 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com XK0-004 問題集をゲットする人はこちら：

<https://www.goshiken.com/CompTIA/XK0-004-mondaishu.html> (**48530%OFF**問題集溶と正解付きで **30%w** 特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 17

BiyCo には、独立したチームによって開発された 2 つの開発プロジェクトが現在進行中です。1 つのチームが見積アプリケーションを構築します。別のチームがポリシー管理アプリケーションを構築します。開発は、個別のルールベースを備えた異なるサーバー上で行われます。

Quoting アプリケーションは、Policy Administration アプリケーション上に構築されています。

ポリシー管理アプリケーションには、ビジネスの他の領域をサポートするための機能拡張が必要です。

ポリシー管理アプリケーションのバージョンが更新されると、見積チームに通知が届きます。見積チームは、新しいバージョンを含む HAP をインポートすることで対応します。

開発上の潜在的な競合を最小限に抑え、最新バージョンのポリシー管理アプリケーションを使用するための 2 つのベスト プラクティスを選択します。(2つ選択してください)

- A. ポリシー管理アプリケーションを定期的リベースします。
- B. 両方のアプリケーション間でルールセットを共有します。
- C. ルールを変更するときにアプリケーションを切り替えます。
- D. ブランデーを結合するときに分岐レビューを実行します。

Answer: A,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 18

顧客のモバイル アプリは、モバイル デバイスがオンラインの場合、オフラインでの使用をサポートするように構成されています。新しいケースがサーバーに保持されるのはいつですか？

- A. ケースがオペレーターまたはワークバスケットに割り当てられている場合

- B. デバイスがサーバーと同期するとき
- C. デバイス上でケースが作成されたとき
- D. 最初の割り当てが実行されたとき

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 19

顧客情報はアプリケーションに取り込まれます。企業ポリシーでは、個人情報保護は保護され、限られたユーザーのみが閲覧できるようにすることが定められています。

どの構成をお勧めしますか？

- A. 機密情報へのアクセスを制限するアクセス拒否ルールを設定します。
- B. 機密情報へのアクセスを制限するアクセス制御ポリシーを作成します。
- C. 機密情報を別のセクションに移動し、そのセクションに権限を適用します。
- D. 機密情報を表示するプロパティに表示ルールを使用します。

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 20

パフォーマンスの問題に対処し、将来的にアプリケーションの最適なパフォーマンスを確保するために推奨される 3 つのアクションはどれですか？ (3 つ選択してください。)

- A. ノードをバックグラウンド処理専用にします。
- B. アプリケーション環境のサイジングを見直します。
- C. 埋め込みダッシュボード レポートをマネージャー ポータルから削除します。
- D. ロボットによる自動化の使用を最小限に抑えます。
- E. エージェントのアクティビティの選択基準を確認します。

Answer: ([解答を表示する](#))

アプリケーションを本番環境に配信してから 6 週間後、午後になるとアプリケーションの速度が低下するとユーザーから報告がありました。一部のユーザーでは、午後 3 時直後にアプリケーションがほぼ完全に応答しなくなりました。他のユーザーでは、その日の後半までこの問題が発生しませんでした。

運用環境にはアクセスできませんが、AES にはアクセスできます。実稼働環境には 3 つのノードと 1 つのロード バランサーがあります。

組織の新しい部門が来月からこのアプリケーションの使用を開始するため、この問題を解決する必要があります。

最新問題: 21

あなたは、地理的に分散した開発チーム A、B、および C を管理しています。チーム A は、変更を開発環境にマージして、チーム B のチーム C に利用可能な変更を適用する準備ができています。

すべての開発チームが共有ルール ベースの最新バージョンを使用して作業していることを確認するには、次のすべてのタスクを選択して [タスク リストの順序] 列に移動し、正しい順序で配置します。

Answer:

- 1 - チーム A がランチを公開します,,,,
- 2 - オートメーション サーバーが 3 つのランチをマージします。
- 3 - チーム B と C がアプリケーションをリベースします。

最新問題: 22

高可用性 (HA) アプリケーションでシングル サインオン (SSO) を使用することによって得られる 2 つの利点を特定します。(2つ選択してください)

- A. アプリケーション サーバー間でのステートフル データの移動を許可するため
- B. ブラウザ上での Cookie の永続化を許可します。
- C. サーバーの静止 (一時停止) 中にユーザーを新しいサーバーにリダイレクトする場合
- D. サーバーのクラッシュ後に新しいサーバーでユーザーを自動的に認証する場合

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 23

問題をクラスターのノード 1 に特定しました。毎日午後 3 時過ぎにノード 1 がメモリ不足エラーでダウンしていることがわかります。通常、この状態に先行する 2 つのアラートはどれですか?(2 つ選択してください)

- A. PEGA00017 - キャッシュが制限を超えています
- B. PEGA0002 - 接続操作時間が制限を超えています
- C. PEGA0001 - HTTP インタラクション時間が制限を超えました
- D. PEGA0004 - データベース クエリによって受信されたデータの量が制限を超えています

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 24

XYZ corp では、マネージャーがさまざまなレポートを作成することを期待しています。これらのレポートは常に同じクラスのセットに基づいていますが、すべてのレポートがセット内のすべてのクラスを使用するわけではありません。

マネージャーのレポート作成を簡素化するには、_____を作成します。

- A. クラスへの参加方法を示す多数のサンプル レポート
- B. レポート クラスのこのセットへの結合を制限する宣言トリガー
- C. このセット内のクラスの関連付けルール
- D. すべてのクラス結合が事前定義されたテンプレート レポート

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 25

XYZ Inc. の COE は、ケース ライフ サイクル開発者が、開発中のアプリケーションに関係なく、「Claim」という名前のフィールド グループを使用することを望んでいます。

この要件に対して COE が実行する 3 つのタスクを選択して [タスク リスト] 列に移動し、正しい順序で配置します。(3つ選択してください)

Answer:

- 1 - Claim ルールセットで XYZ-Claim-Data-Claim クラスを定義します。
- 2 - XYZ ルールセットで XYZ-Data-Claim クラスを定義します。
- 3 - Claim フィールド グループのデータ タイプを XYZ-Data-Claim に設定します。

最新問題: 26

アプリケーションは、フォームに記入するための書面による指示をユーザーに提供します。アプリケーションを更新せずに命令をローカライズできるようにするにはどうすればよいでしょうか？

- A. 指示テキストのフィールド値ルールを作成します。
- B. 各言語の形式を説明するセクション。
- C. ローカリゼーション ウィザードを使用してセクションを翻訳パッケージに追加します。
- D. 指示テキストの段落ルールを作成します。

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 27

ドラッグドロップ

回答領域で、左側の各ユースケースを右側の適切なロック戦略にドラッグします。

Answer:

最新問題: 28

Pega アプリケーションのパフォーマンスが時間の経過とともに低下しないようにするために、開発チームに提供する 2 つの推奨事項は何ですか？(2つ選択してください)

- A. ワークパーティ UI インデックス テーブルを定期的に削除します。
- B. 頻繁に断片化されたテーブルを維持するためにスクリプトをスケジュールします。
- C. 会社の記録保持ポリシーに基づいて記録をパージおよび/またはアーカイブします。
- D. すべての列にインデックスを追加します。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 29

アプリケーションを本番環境に配信してから 6 週間後、午後になるとアプリケーションの速度が低下するとユーザーから報告されます。直後、一部のユーザーにとってアプリケーションはほぼ完全に応答しなくなりました。

3:00 PM 他のユーザーには、その日の後半になるまでこの問題は発生しません。

運用環境にはアクセスできませんが、AES にはアクセスできます。

実稼働環境には 3 つのノードと 1 つのロード バランサーがあります。

組織の新しい部門が来月からこのアプリケーションの使用を開始するため、この問題を解決する必要があります。

報告されたパフォーマンスの問題の原因を診断するための調査はどのように開始しますか？

- A. 開発環境でガードレールの警告を確認し、警告のあるルールが運用環境に移行されたかどうかを判断します。
- B. 各ノードからのパフォーマンス プロファイルと DB トレース出力を確認します。
- C. Enterprise Health Console でクラスターとノードのステータスを観察します。
- D. 各ノードからアラート ログ ファイルをダウンロードし、Pega Log Analyzer で内容を分析します。

Answer: C (メッセージを残す)

最新問題: 30

コンテンツ セキュリティ ポリシーを定義するオプションを選択します。

- A. コンテンツ管理統合のセキュリティを構成するには
- B. ブラウザが信頼できないソースからコンテンツを読み込まないようにするため
- C. ケースの添付ファイルのセキュリティを定義するには
- D. ユーザーが開くことができるケースでユーザーが表示できるデータを制限します。

Answer: B (メッセージを残す)

最新問題: 31

クリップボードには、NASDAQ 証券取引所のすべての企業の詳細のリストが含まれていません。ページ グループの代わりにページ リストを使用することを示す要件を選択します。

- A. 企業詳細は自社株トライカーを使用して参照する必要があります。
- B. リストは企業の株価表示順に並べ替える必要があります。
- C. DATA 変換はリストを反復する必要があります。
- D. 企業リストの各要素には、アカウントのリストが含まれている必要があります。

Answer: B (メッセージを残す)

有効な **XK0-004** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい XK0-004 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **XK0-004** 試験問題集を提供しています。

GoShiken.com XK0-004 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com XK0-004 問題集をゲットする人はこちら:

<https://www.goshiken.com/CompTIA/XK0-004-mondaishu.html> (48530%OFF問題集溶と正解付きで 30%w 特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 32

回答領域では、getnextwork 処理が発生しないように、フォロー アクション フォームで back-to=back 処理の構成を選択します。

- A. 見つからない場合は、このケースのフローで他の割り当てを探します。
- B. それぞれについて、ワークバスケット内の割り当ても考慮します
- C. 見つからない場合は、親ケースのフローで割り当てを探します。
- D. 実行する割り当てを探します。

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 33

次のスキン ルールのカスタマイズのうち、州の要件を満たすのに役立つのはどれですか？

- A. スキン ルールで、繰り返しレイアウトに含まれる各列の重要度フィールドを設定します。
- B. スキン ルールで、列レイアウトを構成し、デスクトップ上のサイドバーの幅を指定します。
- C. スキン ルールで、列レイアウトを構成し、テーブルやスマートフォンでのサイドバーの表示方法を指定します。
- D. スキン ルールで、すべてのアプリケーション フィールド値、段落、通信レコードのスタイルを設定します。

Answer: ([解答を表示する](#)**)**

あなたは、支援技術を必要とするフランス語および英語のユーザー向けに、アクセスしやすい Pega アプリケーションを設計しています。アプリケーションは、デスクトップ、タブレット、携帯電話のブラウザから実行できる必要があります。また、一部の画面では、変更を保存して画面を更新する機能が必要です。

最新問題: 34

APP Studio は、BCO-Data-Quote と呼ばれる、Quote データの組織レイヤーにデータ型を作成しました。

APP Studio で作業するときに、ユーザーがこのデータ クラスからルールを見つけられるようにするにはどうすればよいでしょうか？

- A. アプリケーションで関連レコードとして再利用する各ルールを選択します。
- B. BCO Data-Quote を継承する BCO-QI-Data-Quote クラスを作成します。
- C. データ クラスのフィールドを BCO-QT ワーククラスにコピーして、すべてのサブクラスが Quote ルールを参照できるようにします。
- D. データ参照を使用して、BCO Data Quote クラスから必要なルールを構成します。

Answer: ([解答を表示する](#)**)**

最新問題: 35

電話番号の形式が一貫していないため、ユーザビリティの問題が発生します。すべての電話番号が一貫して自動的に再フォーマットされるようにインターフェースを強化するように求められました。

必要な書式設定を適用するためのベスト プラクティスを組み込んだ 2 つのオプションはどれですか? (2つ選択してください)

- A. 編集検証ルールを設定します。
- B. 入力編集ルールを設定します。
- C. 制約の宣言ルールを設定します。
- D. カスタム コントロールを設定します。

Answer: A,B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 36

発注書アプリケーションを使用すると、ワーク グループ内のユーザーが購入要求ケースの読み取りと書き込みを行うことができます。

ただし、合計金額が 10,000 米ドルを超える場合、ワーク グループのマネージャーのみがケースの読み取りと書き込みを行うことができます。要件を満たす 2 つの構成を選択します。(2つ選択してください)

- A. 金額が USD10,000 未満であることを検証する条件付きで読み取りアクセス制御ポリシーを使用します。
- B. 金額が 10,000 米ドル未満の場合に購入リクエスト ケースを読み書きできるように、Access Manager で条件付きアクセスを構成します。
- C. ワークグループマネージャーに対して USD10,000 を超える購入リクエストのみを表示するようにワークリストを設定します。
- D. 購入リクエスト金額が USD 10,000 未満の場合に条件付きで付与される権限をケースタイプクラスに追加します。

Answer: B,C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 37

ローカルアクションを使用してケースを取り下げることができます。ケースを取り下げる権限を、ケースを作成したユーザーまたはそのユーザーのワークグループマネージャーに制限したいと考えています。

この機能を実現するには、組み合わせて使用する 3 つのルール タイプを選択します。(3つ選んでください)

- A. 特権
- B. いつアクセスするか
- C. アクセス拒否
- D. アクセス制御ポリシー
- E. オブジェクトへのロールのアクセス

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 38

XYZ, Inc. は多国籍ソフトウェアであり、できるだけ早く世界規模のアプリケーションを導入することに関心を持っています。現在、アプリケーションにはユーザーの地理的地域に依存する要件はありません。外部コンサルタントは、最初にフレームワークと実装層を使用してアプリケーションを生成することを提案しました。

外部コンサルタントの推奨を検証するために尋ねる 3 つの質問はどれですか? (3つ選択してください)

- A. アプリケーションは最終的にいくつの言語とロケールをサポートする必要がありますか?
- B. アプリケーションを使用する最初の部門または地域の名前は何ですか?
- C. フレームワーク層を他の企業に販売する意図はありますか?
- D. この決定を後で行うことができない理由はありますか?
- E. フレームワーク層を複数の組み込みアプリケーションで構成することはできますか?

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 39

デフォルトのアプリケーション設定を画像に示します。

文章を読んだ情報に基づいて、詳細設定に対してどの 2 つの編集を行いますか? (2つ選択してください)

- A. 組織名をBCOに編集します。
- B. 部門名を UK に編集します",
- C. デモ ユーザーの作成の選択を解除します。",
- D. アプリケーション構造として「フレームワーク」を選択します。
- E. フレームワークの選択

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 40

出荷ケースは、フローに進む前に、特定の期間待機する必要があります。開発者は、この機能を実行するために待機シェイプまたは SLA による割り当ての使用を検討しています。待機形状がより簡単なアプローチとなる 2 つの要件を特定します。(2つ選択してください)

- A. 指定された時間より前に待機ポイントを手動で通過します。
- B. 割り当ての作成時にケースの緊急度を調整します。
- C. 有効期限が切れるまでの間、カスタム UI フォームをユーザーに提示します。
- D. 割り当ての作成時にロックを自動的にバイパスします。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 41

ドラッグドロップ

次の図は、他のアプリケーション上に構築されたアプリケーションの階層を示しています。

具体的には、productionapp アプリケーションは、customerapp およびemployeeapp アプリケーションに基づいて構築されます。これらの各アプリケーションには、2つの異なるバージョンが使用されている複製された MYEnterpriseApp アプリケーションなど、追加の組み込みアプリケーションがあります。すべてのアプリケーションは、同じバージョンの PegaRUUS 上に構築されています。

Answer:

最新問題: 42

以下のケース構造に示されている情報を使用すると、どのオプションが常に true になりますか？

- A. イベント ケースを正しく処理するには、駐車場、天気、ホテルのケースをインスタンス化する必要があります。
- B. 天気のケースは、親のイベント予約ケースがなくてもインスタンス化できます。
- C. イベント予約ケースを解決するには、駐車ケースを解決する必要があります。
- D. パーキング クラスはイベント予約クラスを継承する必要があります。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 43

BigCo 見積アプリケーションは現在オンプレミスです。BigCo はアプリケーションを Pega Cloud に移行する予定です。環境セットアップではどのような要素を考慮する必要がありますか？

- A. ネットワークセキュリティ設定
- B. ログファイルアクセス設定
- C. システム管理アプリケーションの構成
- D. データベースアクセス構成

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 44

アプリケーション ABC は、顧客のプロファイルに基づいて調査ケースを定義および作成します。2番目のアプリケーションである ABCproxy はクラウド環境でホストされます。ABC プロキシアプリケーションは、アプリケーション ABC からの要求に応じて調査プロキシケースを作成します。アンケートケースに含まれる質問は、アンケート代理ケースに転送されます。顧客は、ABC プロキシアプリケーションを使用してアンケートの質問に回答します。完了した調査情報は、アプリケーション ABC によって作成された調査ケースに戻されます。同社は、このインターフェイスを実現するために REST サービスを使用したいと考えています。要件を満たすために必要な3つのオプションを選択して構成列に移動し、配置します。

Answer:

1 - ABC から PUT を発行して、SurveyProxy ケースに関する質問を入力します。

2 - SurveyProxy ケースを作成し、質問を入力します。

3 - ABCProxy から POST を発行して、調査ケース内に回答を入力します。

最新問題: 45

カスタマー サービス アプリケーションには、複数の外部システムから集められた顧客データが必要です。顧客データは親ケースによって取得されます。その親ケースのサブケースは、同じ顧客データを参照する必要があります。顧客データは可能な限り最新のものである必要があります。

ソリューションの一部として使用される 2 つのオプションはどれですか? (2つ選択してください)

- A. スナップショット データ アクセス パターンを使用して、サブケースのスピノフ前に顧客データをキャプチャします。
- B. Load -Data Page メソッドと Connect-Wair メソッドを使用して、顧客データを並行して読み込みます。
- C. 親ケースを更新する前に、各サブケースに顧客データの一部をロードさせます。
- D. 顧客データを取得するときに、記録システム (SOR) データ アクセス パターンを使用します。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 46

ローカリゼーション ウィザードの機能に関する 2 つの正しい記述を特定してください。(2つ選択してください)

- A. アプリケーションで使用されるすべてのラベルのフィールド値ルールを作成します。
- B. すべてのアプリケーションのフィールド値、段落、および通信レコードから文字列値を抽出します。
- C. Pega が関連する言語パックを提供しているにもかかわらず、フランス語用のパッケージを生成します。
- D. ユーザーの言語に基づいて、ロケール、基本通貨、およびタイムゾーンを自動的に設定します。

Answer: A,B ([メッセージを残す](#))

有効な **XK0-004** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい XK0-004 試験問題集! GoShiken.com が最新の **XK0-004** 試験問題集を提供しています。

GoShiken.com XK0-004 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の

GoShiken.com XK0-004 問題集をゲットする人はこちら:

<https://www.goshiken.com/CompTIA/XK0-004-mondaishu.html> (**48530%OFF**問題集溶と

正解付きで **30%w** 特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 47

オフライン対応モバイル アプリのユーザーの同期中のパフォーマンスを向上させるにはどうすればよいですか。

- A. データ ページ ホワイトで大きなデータ ページを宣言します。
- B. オフライン対応アクセスグループの数を制限する
- C. 参照データにはノードスコープのデータページのみを使用します
- D. オフラインが有効な場合に楽観的ロックを構成します。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 48

アプリケーションは、LDP 認証を使用します。ユーザーはロールとアプリケーション属性を持ちますが、アクセス グループ属性は持ちません。LDAP 属性を使用してユーザーのアクセス グループを決定するようにアプリケーションを構成するために必要な 2 つのタスクを選択します。

- A. デシジョンテーブルを評価するためのメソッドを認証アクティビティに追加します。
- B. デシジョンテーブルを評価するための認証マッピングを設定します。
- C. アクセス グループを返すロールとアプリケーション属性値を評価するデシジョン テーブルを作成します。
- D. アクセス グループを返すロールとアプリケーションのプロパティを評価するデシジョン テーブルを作成します。

Answer: A,C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 49

マネージャーと顧客サービス担当者 (CSR) 用のカスタム ワークスペースを作成する必要があります。また、Pega でサポートされていないカスタム形式で一部のプロパティを表示するように求められます。

これらの要件を満たすアプローチはどれですか？

- A. 必要に応じて、新しいポータルを作成するための基準点としてケース マネージャーとケース ワーカーをレベルアップします。特別なコンポーネントを使用し、JSON を使用してデータを渡します。
- B. 各ユーザーのワークスペースに異なるハーネスを作成します。新しいポータル ルールは必要ありません。特殊コンポーネントを定義し、JSON を使用してデータを渡します。
- C. 各ポータルに必要な機能を特定します。セクションまたはハーネスを変更して、ポータルをカスタマイズします。特殊コンポーネントを使用し、XML を使用してデータを渡します。
- D. 各アクセス グループは、個別のポータル、ハーネス、セクションを使用できます。特殊コンポーネントを使用し、XML を使用してデータを渡します。

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 50

pega Express を使用しています。不必要なケースレベルのプロパティとビューの作成は避けたいと考えています。この目標を達成するためにどの 3 つのアクションを実行しますか? (3つ選んでください)

- A. ケース ビューを定義するときにフィールド グループをドラッグ アンド ドロップします。
- B. 各ケースタイプに対応するデータ型を作成します。
- C. フィールドの大部分に対して "\ page, property" 構文を使用してケース タイプ ビューを定義します。
- D. 埋め込みページ プロパティをケース タイプに追加します。
- E. Work-Cover に適用されるプロパティ、セクション、および関連レコードを事前定義します。

Answer: A,B,E (メッセージを残す)

最新問題: 51

アプリケーションは、customerinfo という名前のページ タイプ プロパティを使用して顧客の姓と名を保存します。顧客の姓と名が大文字で保存されるようにする 2 つの方法はどれですか?(2 つ選択してください)

- A. customerinfo プロパティで姓と名を自動的に大文字に変更する編集入力ルールを作成します。
- B. 姓と名が大文字であることを検証する validate ルールを作成し、フロー アクションで validate ルールを参照します。
- C. 値を大文字に変換し (必要な場合)、フロー アクションで参照する後処理データ トラブ フォームを作成します。
- D. 姓と名が大文字であることを検証するために、customerinfo プロパティに編集検証ルールを作成します。

Answer: B,C (メッセージを残す)

最新問題: 52

ケースは住宅ローンの承認を処理するために使用されます。

回答エリアのエリアで、次の各コンポーネントを構築する Enterprise クラス構造 (ECS) レイヤーを選択します。ECS の各層には 2 つのコンポーネントが含まれています。

Answer:

最新問題: 53

新しく開発された Pega アプリケーションには、基本資格情報認証を使用してセキュリティ ポリシーを設定する必要があります。ロックアウト ポリシー設定では、ログイン試行が 3 回失敗した後にユーザーをロックアウトする必要があります。構成では、管理者または幹部オペレーターをロックアウトから除外する必要があります。

この要件をどのように達成しますか?

- A. 管理者幹部を除外するアクセス制御ポリシーを定義します。
- B. エンタープライズ認証システムのオペレーターオーバーライド設定を定義します。
- C. セキュリティ ポリシーのランディング ページで [除外演算子] オプションを使用します。
- D. 管理者エグゼクティブ用に別のロールを作成します。

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 54

クラウドベースの実稼働アプリケーションのユーザーは、毎日午後 2 時から午後 4 時の間に発生する慢性的なパフォーマンスの問題を報告しています。AH は、開発、QA、およびステージング環境で問題を再現しようとしたましたが、失敗しました。問題のトラブルシューティングに役立つ 2 つのテクニックはどれですか? (2つ選択してください)

- A. SMA を使用してプロダクション トレーサー ログを確認します。
- B. PLA を使用してアラートと例外を確認します。
- C. PDC のパフォーマンス アラートと例外を確認します。
- D. AES のパフォーマンス アラートと例外を確認します。

Answer: ([解答を表示する](#)**)**

最新問題: 55

昨日の午後 5 時にユーザーがアプリケーションのパフォーマンスが悪いと報告しました。ユーザーのセッションをレビューしてパフォーマンス低下の原因を特定するために使用する 2 つのツールはどれですか?

- A. トレーサー
- B. パフォーマンス プロファイラ
- C. 私のパフォーマンス詳細レポート
- D. アラートログ

Answer: C,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 56

pega アプリケーションでシングル サインオン (SSO) 認証を実装するために必要な 5 つの手順を選択し、[SSO 認証の実装手順] 列に移動します。(5つ選んでください)

Answer:

- 1 - オペレーターフォームで外部認証チェックボックスを選択します。
- 2 - 認証アクティビティを作成します。
- 3 - ブラウザリクエストタイプをアップロードします。新しいアクセスグループを指定します。
- 4 - [詳細設定] タブで新しいリリースセットを指定してアクセス グループを作成します。
- 5 - すべてのルールを保持するルールセットを作成します。

最新問題: 57

XYZ Corp では、休暇中に業務を遂行するための代替オペレーターを指名することを従業員に義務付けています。休暇中のオペレータは、代替オペレータに表示される必要があります。

この要件を処理するにはアプリケーションをどのように構成すればよいでしょうか？

- A. 休暇の開始時に、休暇に入るオペレーターから代替オペレーターにワークリストの割り当てを転送するエージェントを開発します。休暇が終了したら、未完了の課題を元に戻します。
- B. オペレーターが代理に指定されているチームメンバーのみを表示するようにユーザーポータルを変更します。オペレータをクリックすると、そのオペレータのワークリストが表示されます。それに応じて課題が開かれます。
- C. pxAssignedToMeOr Alternate という名前のカスタム Access When ルールを定義します。このルールを使用して pyUserWorkList レポート定義を変更し、ワークグループ内のすべての Assign-Worklist 割り当てを表示します。
- D. ValueList プロパティを Data Admin-Operator-ID に追加します。代替オペレーターは、休暇中の人を自分の ValueList に追加します。この ValueList を含めるように「ワークリストの割り当て」レポート定義を変更します。アクセスを許可するには、セキュリティを適宜変更します。

Answer: B (メッセージを残す)

最新問題: 58

Pega カスタマー サービス アプリケーションを実装し、アカウント情報の記録データ システムを統合していますか？

この統合を実装するために必要な 3 つのタスクを選択します

- A. アカウント データを使用する pega カスタマー サービス データ ページに特化します。
- B. pega カスタマー サービス アカウント クラスの記録システムと統合します。
- C. アカウント データ クラスを pega カスタマー サービスのアカウント クラスにマップするデータ変換を作成します。
- D. 記録システムと一致するように、pega 顧客サービス データ ページの名前を変更します。
- E. 記録システムと統合して、アカウント データ クラスを設定します。

Answer: B,C,E (メッセージを残す)

最新問題: 59

アプリケーションのエンドユーザーが、高可用性システムで作業中にブラウザのクラッシュを経験しました。クラッシュリカバリが有効になっています。ユーザーは再認証されますか？

- A. はい、認証 Cookie が失われた場合。
- B. はい、ユーザーが同じノードにリダイレクトされている場合。

C. いいえ、認証 Cookie が失われた場合

D. いいえ、ユーザーが別のノードにリダイレクトされる場合。

Answer: ([解答を表示する](#))

Valid XK0-004 Dumps shared by GoShiken.com for Helping Passing XK0-004 Exam!
GoShiken.com now offer the **newest XK0-004 exam dumps**, the GoShiken.com
XK0-004 exam **questions have been updated** and **answers have been corrected** get
the **newest** GoShiken.com XK0-004 dumps with Test Engine here:

<https://www.goshiken.com/CompTIA/XK0-004-mondaishu.html> (485 Q&As Dumps,

30%OFF Special Discount: Freepdfdumps)