

F5.303.v2024-03-31.q181

試験コード:	303
試験名称:	BIG-IP ASM Specialist
認定資格:	F5
無料問題数:	181
バージョン:	v2024-03-31
アクセス数:	580
ページビュー数:	1810
https://www.jpnpdf.com/F5.303.v2024-03-31.q181-mondaishu.html	

最新問題: 1

LTM デバイスは、単一の仮想サーバーのみを使用しながら、アクティブおよびパッシブ FTP トラフィックの負荷を分散する必要があります。

LTM スペシャリストは、LTM デバイス上でどの仮想サーバー タイプを設定する必要がありますか？

- A. 転送 (IP)
- B. 転送 (レイヤ 2)
- C. ステートレス
- D. 標準
- E. DHCP リレー

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 2

BIG-IP アプライアンスが起動に失敗します。BIG-IP 管理者は、エンド ユーザー診断 (EUD) ユーティリティを実行して、F5 サポートに送信するデータを収集する必要があります。

BIG-IP 管理者はどこからこのユーティリティにアクセスできますか？

- A. 内部 VLAN インターフェイス
- B. 外部 VLAN インターフェイス
- C. コンソール ポート
- D. 管理ポート

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 3

BIG-IP 管理者は、プレーンの CPU 使用率のパフォーマンス チャートを確認し、コントロールプレーンの使用率が高いことを発見しました。

これは、どのタイプのトラフィックの使用量が多いことを示していますか？

- A. トンネル
- B. 加速、
- C. 管理者
- D. アプリケーション

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 4

デフォルトの接続制限を持つプールは、負荷分散方法としてラウンド ロビンを使用するように構成されています。LTM スペシャリストは、新しいクライアントが接続するときに、LTM デバイスが接続数が最も少ないサーバーを選択するようにする必要があります。別のプールが同じバックエンド サーバーのセットを使用しています。

プールをどの負荷分散方式に変更する必要がありますか？

- A. 最小接続数
- B. 重み付き最小接続 (メンバー)
- C. 重み付き最小接続 (ノード]
- D. 最小接続数

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 5

- 展示する -
- 展示する -

展示を参照してください。

LTM スペシャリストが、プール上の新しい HTTP モニターのトラブルシューティングを行っています。モニターではメンバーがダウンしているとマークされていますが、ブラウザから直接アクセスすると、プール メンバーは正しく機能します。トラブルシューティングの一環として、LTM スペシャリストは tcpdump 経由でモニター トラフィックをキャプチャしました。LTM スペシャリストはこの問題をどのように解決すべきですか？

- A. 受信文字列を有効な内容に変更します。
- B. 'icmp' モニターをノードに追加します。
- C. プール メンバーのファイアウォール ルールを修正します。
- D. 'http' モニターをプールに追加します。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 6

LTM スペシャリストは、HTTP アクセス用に新しい仮想サーバーを作成する必要があります。LTM スペシャリストは、リソースにアクセスするための転送仮想サーバーを作成します。このアクションの潜在的な結果は何ですか？

- A. HTTP トラフィックは許可されません
- B. パケット フィルタの許容量も必要です
- C. IP 競合の結果

D. 他のサービス ポートが許可される可能性があります

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 7

BIG-IP 管理者は、インターフェイス 1.1 上のトラフィックがリンク上の最大帯域幅容量を超えて増加すると予想されることを知らされました。インターフェイス上には単一の VLAN があります。BIG-IP 管理者は、利用可能な総帯域幅を増やすために何をすべきですか？

- A. インターフェイス 1.1 を使用して VLAN の MTU を増やします。
- B. インターフェイス 1.1 のメディア速度を手動で設定します
- C. 2 つのインターフェイスを持つトランク オブジェクトを作成します
- D. 2 つのインターフェイスを VLAN に割り当てます

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 8

BIG-IP 管理者は、アウトオブバンド管理経由でアプライアンスにリモート接続します。
<https://mybigip> マイカンパニー ネット。管理ポータルは今週ずっと稼働しています。管理者が今日ログインしようとする、接続がタイムアウトになります。管理者はどの 2 つの側面を確認する必要がありますか？ (2つお選びください)

- A. デバイスは http にリダイレクトしていません。
- B. DNS はデバイスの FQDN を解決するプロパティです。
- C. デバイスのパケット フィルターがポート 80 をブロックしています。
- D. 管理者は最新バージョンの Web ブラウザを使用しています。
- E. 管理者はデバイスに TCP 接続を持っています。

Answer: B,E ([メッセージを残す](#))

最新問題: 9

BIG-IP デバイスのインターフェイス 1.1 は、VLAN 120 上のトラフィック専用のリンクに接続されています。BIG-IP 管理者は、VLAN からトラフィックを受信するには何をすべきでしょうか？

- A. インターフェイス 1.1 が割り当てられた新しいトランク オブジェクトを作成します
- B. 新しいトランク オブジェクトを作成し、VLAN に割り当てます。
- C. 新しい VLAN オブジェクトを作成し、顧客タグを 120 に設定します
- D. 新しい VLAN オブジェクトを作成し、タグなしのインターフェイス 1.1 を割り当てます。

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 10

一連の Web サービスの仮想サーバーは、LTM デバイス上に構築されます。LTM スペシャリストは iRule を作成し、この iRule を仮想サーバーに適用しました。

HTTP_REQUEST {の場合

スイッチ [HTTP::uri] {

```
"/WS1/ws.jsp" {  
  ログローカル0。 [HTTP::uri] - JSP プールにリダイレクトされました」  
  プールJSP  
}  
デフォルト { log local0。 [HTTP::uri] - 非 JSP プールにリダイレクトされました」  
  プール非JSP  
}  
}  
}
```

ただし、iRule は期待どおりに動作しません。以下はログのスナップショットです。

```
/WS1/ws.jsp - JSP プールにリダイレクト  
/WS1/ws.jsp - JSP プールにリダイレクト  
/WS1/ws.jsp - JSP プールにリダイレクト  
/WS1/WS.jsp - 非 JSP プールにリダイレクト  
/ws1/WS.jsp - 非 JSP プールにリダイレクト  
/WS1/ws.jsp - JSP プールにリダイレクト  
/ws1/ws.jsp - 非 JSP プールにリダイレクト
```

何が問題ですか？

- A. 仮想サーバーの「大文字と小文字を区別しないプロセス」オプションを選択する必要があります。
- B. 両方のプールのプール メンバーは、大文字と小文字を区別しないメンバーとして設定する必要があります。
- C. iRule の条件では大文字と小文字が区別されます。
- D. iRule の「switch」コマンドが誤って使用されています。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 11

6 台のサーバーの接続数はユーザーの負荷に応じて変化します。

LTM スペシャリストは、相対的なパフォーマンス傾向に基づいて Web アプリケーション トラフィックをサーバーに分割するために、どの負荷分散方法を適用する必要がありますか？

- A. 最小セッション数
- B. 予測的
- C. 比率
- D. 最小接続数

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 12

- 展示する -

- 展示する -

展示を参照してください。

Web アプリケーションが正しく動作しないとユーザーから報告があります。Web ページに表示されるコンテキスト データが正確である場合があります。不正確な場合もあります。

LTM 管理者は、コマンド `fmsh show sys connection cs-client-addr 10.0.20.1` を使用して、現在接続されているクライアント IP アドレスの 1 つにフィルターを適用して接続テーブルを調べます。結果は次のとおりです。

10.0.20.1:60048 10.0.20.88:80 10.0.20.1:60048 172.16.20.1:80 tcp 3 (tmm: 0)

10.0.20.1:60050 10.0.20.88:80 10.0.20.1:60050 172.16.20.3:80 tcp 3 (tmm: 0)

10.0.20.1:60047 10.0.20.88:80 10.0.20.1:60047 172.16.20.2:80 tcp 3 (tmm: 0)

10.0.20.1:60049 10.0.20.88:80 10.0.20.1:60049 172.16.20.1:80 tcp 3 (tmm: 0) 問題の解決策は何ですか？

A. プールに接続されている負荷分散方法を変更します。

B. アプリケーションが使用するプールにバインドされているモニターの設定を変更します。

C. LTM デバイスのクロックを NTP と同期します。

D. 仮想サーバーに HTTP Cookie 挿入プロファイルを設定します。

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 13

2 つの LTM デバイスが同じデバイス グループ内にあり、AC ライブ/スタンバイ フェールオーバー用に構成されています。LTM スペシャリストは、HA アクティブおよびスタンバイ デバイスの状態が常に変化していることを観察します。すべてのネットワーク リンクはデフォルトのルート ドメインを使用します。専用のファイバー インクが 250 ミリ秒の遅延で HA 接続に使用されますが、パケット損失はありません。

フェイルオーバー状態の変化の原因は何ですか？

A. HA ネットワークはデフォルトのルーティング ドメインを使用しています。

B. HA ネットワークはマルチキャスト IP を使用しています。

C. HA ネットワークはミラーリング用に構成されていません。

D. HA ネットワークの遅延が高すぎます。

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 14

Web 開発者は、アプリケーション用に構成された仮想サーバーを必要とします。

申請の詳細は以下のとおりです。

アプリケーションはポート 443 でアクセスされます。

アプリケーションのトラフィックはサーバーによって暗号化されます。

HTTP は使用されていません。データ操作は必要ありません。

スループットは重要です。

LTM では接続は終了されません。

どの構成が最高のパフォーマンスを提供しますか？

A)

- B)
- C)
- D)
- A. オプション
- B. オプション
- C. オプション
- D. オプション

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 15

- 展示する -
- 展示する -

展示を参照してください。

ユーザーは仮想サーバー経由で安全なアプリケーションにアクセスできません。

問題の原因は何ですか？

- A. 仮想サーバーにはクライアント SSL プロファイルが構成されていません。
- B. 仮想サーバーにはプールが構成されていません。
- C. クライアントとサーバーは共通の暗号に同意できません。
- D. クライアント認証に失敗しました。

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 16

展示を参照してください。BIG-IP 管理者は、プール メンバーがアクティブになったときに、接続による過負荷を避ける必要があります。

この要件を満たすために、BIG-IP 管理者は何を設定する必要がありますか？

- A. 各メンバーに対して同じ優先グループ
- B. メンバーごとに異なる比率
- C. プールへのランプ時間が遅い
- D. サービスダウン時のアクションが再選択されます

Answer: C ([メッセージを残す](#))

有効な 303 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい 303 試験問題集！

GoShiken.com が最新の 303 試験問題集を提供しています。GoShiken.com 303 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com 303 問題集をゲットする人はこちら: <https://www.goshiken.com/F5/303-mondaishu.html> (52530%OFF問題集溶と正解付きで 30%w 特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 17

- 展示する -

- 展示する -

展示品をご参照ください。

LTM スペシャリストは、HTTPS_VS の AVR 統計を観察すると、HTTP ステータス コードが記録されていないことに気づきました。

LTM スペシャリストは、HTTP ステータス コードを記録するために構成をどのように変更する必要がありますか？

- A. クライアント SSL プロファイルとサーバー SSL プロファイルを仮想サーバーに割り当てます
- B. 分析プロファイルで統計ログ タイプ、外部を有効にします。
- C. ストリーミング プロファイルを仮想サーバーに割り当てます
- D. 分析プロファイルで収集されたエンティティ、応答コードを有効にします

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 18

BIG-IP 管理者は、特定の仮想サーバーの CPU 使用率を表示する必要があります。管理者はこの目的で構成ユーティリティのどのセクションを使用する必要がありますか？

- A. 統計 > モジュール統計 > トラフィック概要
- B. 統計 > モジュール統計 > ローカル トラフィック > 仮想サーバー
- C. 統計 > モジュール統計 > ローカル トラフィック > 仮想アドレス
- D. 統計 > 分析 > プロセス CPU 使用率

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 19

ユーザーが HTTPS 仮想サーバーへの接続で問題を抱えています。仮想サーバーは LTM デバイスの外部 VLAN 上にあり、仮想サーバーに関連付けられたプールは内部 VLAN 上にあります。LTM スペシャリストは外部インターフェイスで tcpdump を実行し、ホスト ヘッダーが不完全であることに気付きます。

LTM スペシャリストは、最も適切なデータを収集するためにトラフィック アナライザーをどの場所に設置する必要がありますか？

- A. サーバー
- B. 内部 VLAN
- C. クライアント マシン
- D. 外部 VLAN

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 20

LTM スペシャリストが RAID アレイ ハードドライブの健全性を表示するには、コマンドライン インターフェイスでどのコマンドを使用する必要がありますか？

- A. tmsh show /sys RAID ディスク

- B. tmsh show /ltm RAID ディスク
- C. tmsh show /sys RAID ステータス
- D. tmsh show /ltm ディスクステータス

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 21

LTM スペシャリストは、デバイスのフェイルオーバーの原因を調査しているときに、次のイベントを発見しました。

/var/log/ltm:

01010029:5: クロックが 518 ティック進みました

01010029:5: クロックが 505 ティック進みました

01010029:5: クロックが 590 ティック進みました

01010029:5: クロックが 568 ティック進みました

01010029:5: クロックが 1681 ティック進みました

01010029:5: クロックが 6584 ティック進みました

01140029:5: HA daemon_heartbeat tmm のアクションはフェイルオーバーと再起動に失敗しました。

010c0026:5: フェイルオーバー状態、アクティブがスタンバイに移行しようとしています。

フェイルオーバーの原因となったのはどの問題ですか？

- A. TMM のスケジュールが解除されています
- B. NTP が同期していません
- C. HA にハートビート パケットがありません
- D. VLAN フェールセーフ ハートビート

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 22

HTTP モニターが作成され、次のデフォルト以外の構成でプールに割り当てられます。

間隔 :7秒

タイムアウト: 22 秒

リバース: はい

送信文字列: GET/status.htmlHTTP/1.1/r/nHost:test.example.com/r/nConnector:Close 受信文字

列: Up HTTP サーバーは次の応答を送信します。

結果としてプールのステータスはどうなりますか？

- A. 不明 (無効)
- B. 使用不可 (有効)
- 利用可能 (有効)
- C. オフライン (有効)

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 23

次の iRule コマンドは、同じ iRule で使用されるとどうなりますか？

```
set hsl [HSL::open -proto UDP -pool syslog_server_pool]
```

```
HSL::send $hsl "<190> [HTTP::host] from [whereis [IP::client_addr] 国 大陸 州 都市 zip]、IP: [IP::クライアントアドレス]"
```

- A. コマンドは高速ログ接続を設定し、ホスト ヘッダー、HTTP ペイロード、およびクライアントの地理的詳細を接続に送信します。
- B. コマンドは高速ログ接続を設定し、地理データベースをサーバーに送信します。
- C. コマンドは、LTM デバイスへの高速ロギング接続を設定し、ホスト ヘッダーとクライアントの地理的詳細を接続に送信します。
- D. コマンドは高速ログ接続を設定し、ホスト ヘッダーとクライアントの地理的詳細を接続に送信します。

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 24

- 展示する -

- 展示する -

展示を参照してください。

LTM スペシャリストが、プール上の新しい HTTP モニターのトラブルシューティングを行っています。ブラウザ経由で直接アクセスすると、プール メンバーは正しく機能します。しかし、モニターはメンバーをダウンとしてマークしています。

LTM スペシャリストは、tcpdump 経由で監視トラフィックをキャプチャします。

どうした？

- A. モニター要求はページ本文を返しません。
- B. モニターの「time-until-up」設定が正しくありません。
- C. サーバーは接続をクローズ済みとしてマークしています。
- D. プール メンバーが監視リクエストを拒否しています。

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 25

単一サーバーを使用するカスタム TCP アプリケーションが LTM デバイスに移行されます。サーバーがプールに追加されています。このアプリケーションは TCP プロトコル RFC に違反していることが知られています。アプリケーションは現在、ユーザーの観点からはエラーなく動作しています。

この状況ではどの仮想サーバーのタイプが適切ですか？

- A. ステートレス TCP プロトコルは適用されません
- B. パフォーマンス (レイヤー 4) - 純粋なレイヤー 4 転送
- C. 標準 TCP プロファイルが存在します。RFC 検証が実行されます。
- D. 転送 (レイヤー 2) 純粋なルーティング転送、プールは指定できません

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 26

LTM スペシャリストは、プール メンバーと対応するアプリケーション サービス ポートの両方をチェックする一連のモニターを備えたプールを作成する必要があります。プール メンバーにはポート 80 上のサービスがあります。アプリケーション サービスはポート 8009 上にあります。

LTM デバイスは、プール メンバーと対応するアプリケーション サービスがモニターを通過するときに、プール メンバーへのトラフィックをロード バランシングする必要があります。この要件を満たすモニターとパラメーター セットはどれですか？

A. ポートの TCP モニター

さらに、エイリアス ポート 80 を備えたカスタム TCP モニター
プールの可用性要件は ALL」に設定されています

B. ポートの TCP モニター

さらに、エイリアス ポート 8009 を備えた通常の TCP モニター、
プールの可用性要件は すべて」に設定されています

C. ポートの TCP モニター*

さらに、エイリアス ポート 8009 を備えたカスタム TCP モニター
そして、pool の可用性要件は 1 に設定されます。

D. ポートの TCP モニター*

さらに、エイリアス ポート 8009 を備えたカスタム TCPmonitor、
プールの可用性要件は ALL に設定されています

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 27

展示を参照してください。

BIG-IP 管理者は、SSH トラフィックの負荷分散を行うために新しい仮想サーバーを作成します。ユーザーはサーバーにログオンできません。

この問題を解決するには、BIG-IP 管理者は何をすべきですか？

A. 宛先アドレス/マスクを 0.0.0.0/0 に設定します。

B. プロトコルを UDP に設定します

C. 送信元アドレスを 10.1.1.2 に設定します。

D. HTTP プロファイルをなしに設定します

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 28

- 展示する -

- 展示する -

展示を参照してください。

Web アプリケーションは、ユーザーのコンピューターが夜間にシャットダウンされた後でもセッションを継続できるように構成されています。新しい LTM デバイスは、Web アプリケーションの負荷を複数のサーバーに分散するように構成されています。アプリケーション所有者は、ブラウザが再起動されるかコンピューターが再起動されるたびに、アプリケーションユーザーが Web アプリケーションからログアウトされると報告します。

何が問題ですか？

- A. 仮想サーバーには永続ミラーリングが構成されていません。
- B. サーバーによって設定された Cookie は、LTM デバイスによってクライアントに渡されません。
- C. LTM デバイスによって設定された Cookie には Expires 値がありません。
- D. 仮想サーバーには永続性が構成されていません。

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 29

プールには 3 つのサーバー (172.16.20.1、172.16.20.2、および 172.16.20.3) があり、仮想 IP アドレスが割り当てられています。

10.0.20.88。

ユーザーは HTTP アプリケーションに接続できません。問題を理解し、解決策を見つけるために、LTM スペシャリストは LTM デバイス上で 2 つの同時トレースを実行し、次の結果が得られます。

クライアント側でトレースします。

tcpdump: 詳細出力は抑制されます。0.0 でリッスンする完全なプロトコル デコードには -v または -vv を使用します。リンク タイプ EN10MB (イーサネット)、キャプチャ サイズ 96 バイト
22:22:07.423759 IP 172.16.20.100.53875 > 10.0.20.88.80: S 998346084:998346084(0) 勝利
5840 <mss

1460,sackOK,タイムスタンプ 67942058 0,nop,wscale 4>

22:22:07.424056 IP 10.0.20.88.80 > 172.16.20.100.53875: S 4671780:4671780(0) ack
998346085 win 4380

<mss 1460,nop,wscale 0,nop,nop,タイムスタンプ 2392362490 67942058,sackOK,eol>

22:22:07.424776 IP 172.16.20.100.53875 > 10.0.20.88.80: 。ack 1 勝利 365 <nop,nop,タイム
スタンプ 67942058

2392362490>

22:22:07.424790 IP 172.16.20.100.53875 > 10.0.20.88.80: P 1:149(148) ack 1 win 365

<nop,nop,timestamp

67942058 2392362490>

22:22:07.424891 IP 10.0.20.88.80 > 172.16.20.100.53875: 。ack 149 win 4528 <nop,nop,タイム
スタンプ

2392362491 67942058>

22:22:12.024850 IP 10.0.20.88.80 > 172.16.20.100.53875: R 1:1(0) ack 149 win 4528

6 パケットがキャプチャされました

フィルタで6パケット受信

カーネルによってドロップされたパケットは0個です

サーバー側でトレースします。

tcpdump: 詳細出力は抑制されます。内部でリッスンする完全なプロトコル デコードには -v または -vv を使用します。リンク タイプ EN10MB (イーサネット)、キャプチャ サイズ 96 バイト

22:22:07.424881 IP 172.16.20.100.53875 > 172.16.20.2.80: S 51116678:51116678(0) 勝利
4380 <mss

1460,nop,wscale 0,nop,nop,タイムスタンプ 2392362491 0,sackOK,eol>

22:22:08.424893 IP 172.16.20.100.53875 > 172.16.20.2.80: S 51116678:51116678(0) 勝利
4380 <mss

1460,nop,wscale 0,nop,nop,タイムスタンプ 2392363491 0,sackOK,eol>

22:22:09.625082 IP 172.16.20.100.53875 > 172.16.20.2.80: S 51116678:51116678(0) 勝利
4380 <mss

1460,nop,wscale 0,nop,nop,タイムスタンプ 2392364691 0,sackOK,eol>

22:22:10.825194 IP 172.16.20.100.53875 > 172.16.20.2.80: S 51116678:51116678(0) 勝利
4380 <mss

1460,サックOK,エオル>

4 パケットがキャプチャされました

フィルタによって4つのパケットが受信されました

カーネルによってドロップされたパケットは0個です

LTM スペシャリストは問題を解決するために何をすべきでしょうか?

- A. プールのモニターを変更します。
- B. SNAT を使用するように仮想サーバーを構成します。
- C. パケット フィルター ルールを編集します。
- D. 仮想サーバーを有効にします。

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 30

LTM スペシャリストは、新しいアプリケーションの処理をオフロードするようにクライアント プロファイルを構成しています。会社のポリシーでは、クライアントは最大 30 分間セッションを再開できるが、その後は新しいセッションを再ネゴシエートする必要があります。この要件を満たすために、LTM スペシャリストはどの設定を変更する必要がありますか?

- A. 最大レコード遅延を再ネゴシエートします
- B. 再交渉期間
- C. キャッシュサイズ
- D. キャッシュのタイムアウト

Answer: D ([メッセージを残す](#))

説明

質問文では、SSL セッションを 30 分以内に再開できるようにする必要があります。その後、SSL キャッシュ時間を 30 分で定義する必要があります。

最新問題: 31

BIG-IP 管理者は、外部ネットワークの復元力を高めるために、BIG-IP を 2 つのアップストリーム スイッチにリンクする必要があります。スイッチを構成するネットワーク エンジニアは、BIG-IP 管理者に LACP とのインターフェイス バインディングを構成するように指示します。管理者はどの構成を使用する必要がありますか？

- A. LACP プロファイルを備えた仮想サーバーと、プール メンバーとしてスイッチに接続されたインターフェイス。
- B. 各スイッチに接続されたインターフェイスを含むトランク。
- C. スイッチ上で構成された許可された VLAN ID と MAC アドレスをリストするトランク。
- D. LACP プロファイルとスイッチの管理 IP をプール メンバーとして持つ仮想サーバー。

Answer: (解答を表示する)

有効な 303 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい 303 試験問題集！

GoShiken.com が最新の 303 試験問題集を提供しています。GoShiken.com 303 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com 303 問題集をゲットする人はこちら: <https://www.goshiken.com/F5/303-mondaishu.html> (52530%OFF問題集溶と正解付きで 30%w 特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 32

Web 開発者と協力しているときに、プール メンバーの可用性を評価するには追加のロジックが必要であることが判明しました。

このシナリオではどの 2 つのモニター タイプを使用する必要がありますか？(2つお選びください)

- A. TCP
- B. スクリプト化
- C. TCP エコー
- D. 外部
- E. ゲートウェイ ICMP

Answer: B,D (メッセージを残す)

最新問題: 33

BIG-IP 管理者は、「qkview -SO」を使用して qkview を生成し、SCP 経由で出力ファイルを転送する必要があります。

出力ファイルはどのディレクトリに含まれますか？

- A. /var/local
- B. /var/log
- C. /var/tmp

D. /var/config

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 34

LTM デバイスはワンアーム トポロジで導入されます。仮想サーバー、クライアント、Web サーバーは、LTM デバイスの内部 VLAN 上に接続されます。クライアントが仮想サーバーに接続しようとしたが、接続を確立できません。LTM デバイスの内部 VLAN からのパケット キャプチャは、HTTP リクエストが Web サーバーに転送されていることを示しています。プロトコル アナライザー データを収集する必要がある追加の 2 つの場所はどこですか? (2つ お選びください。)

- A. クライアント マシンのネットワーク インターフェイス
- B. Web サーバーのネットワーク インターフェイス
- C. LTM デバイスの外部 VLAN インターフェイス
- D. インターネット ファイアウォールの任意のネットワーク インターフェイス
- E. LTM デバイスの内部 VLAN インターフェイス

Answer: A,B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 35

新しい Web アプリケーションは www.example.net でホストされていますが、一部のクライアントは依然として www.example.com の従来の Web アプリケーションを参照しています。www.example.com を参照するクライアントが新しいアプリケーションにアクセスできるようにするのはどの iRule ですか?

- A. HTTP_REQUEST {の場合
if {[HTTP::host] が "www.example.com" }{
HTTP::リダイレクト
"http://www.example.net" }
}
- B. HTTP_REQUEST {の場合
if {[HTTP::host] が "www.example.*" }{
HTTP::リダイレクト
"http://www.example.net" }
}
- C. HTTP_DATA {の場合
if {[HTTP::host] が "www.example.*" }{
HTTP::リダイレクト
"http://www.example.net" }
}
- D. HTTP_RESPONSE {の場合
if {[HTTP::host] が "www.example.com" }{
HTTP::リダイレクト

```
"http://www.example.net" }  
}
```

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 36

LTM スペシャリストは、クライアントとサーバー間の往復時間に関する統計を提供する必要があります。

その情報を提供するには、どの指標を分析プロファイルの一部に含める必要がありますか？

- A. ページの読み込み時間
- B. 応答コード
- C. 最大 TPS と全体
- D. ユーザーセッション

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 37

LTM スペシャリストは、クライアント トラフィックを復号化するために新しい HTTPS 仮想サーバーをセットアップしています。トラフィックに SNAT を実行し、暗号化されたトラフィックを不良メンバーに送信します。プール メンバーに送信されるトラフィックには、クライアントの IP アドレスが含まれている必要があります。

これらの要件を満たすために仮想サーバー用に構成する必要があるプロファイルの完全なセットは何ですか？

- A. TCP、クライアント SSL、サーバー SSL
- B. TCP、クライアント SSL、サーバー SSL、HTTP
- C. TCP、クライアント SSL、HTTP
- D. TCP、サーバー SSL、HTTP

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 38

仮想サーバーは https トラフィックを処理するように構成されています。clientsl プロファイルは、2048 ビット RSA キーを使用するように構成されています。セキュリティ要件により、LTM スペシャリストは将来 4096 ビット RSA キーを使用する必要があります。この変更は BIG-IP デバイスにどのような影響を及ぼしますか？ (2つお選びください)

- A. ライセンスされた TPS の 20% に減少します
- B. TLS 再ネゴシエーションの増加
- C. クライアント側の同時接続の増加
- D. ライセンスされた TPS の 90% に減少
- E. BIG-IP デバイスの CPU 使用率の増加

Answer: A,E ([メッセージを残す](#))

最新問題: 39

Web アプリケーションは、メッセージの整合性とコンテンツの有効期間に関する情報をクライアントに送信します。

クライアント情報の送信には、どの 2 つの HTTP ヘッダーを使用する必要がありますか? (2つお選びください。)

- A. 有効期限が切れます
- B. コンテンツの長さ
- C. ETag
- D. コンテンツ範囲
- E. 期待する
- F. コンテンツ MD5

Answer: A,F (メッセージを残す)

最新問題: 40

BIG-IP 管理者は、デフォルトの http ヘルス モニターを、ポート 80 でリッスンする 3 人のメンバーがいるプールに割り当てます。管理者が CURL ユーティリティ経由で各プール メンバーに接続すると、メンバーのうち 2 人はステータス 404 Not Found で応答し、3 人目はステータスを返します。200 OK で応答します。プールにはメンバーの空き状況が表示されますか?

- A. 2 人のメンバーがオフライン、1 人のメンバーがオンライン。
- B. 2 人のメンバーがオンライン、1 人のメンバーがオフライン。
- C. すべてのメンバーがオフラインです。
- D. すべてのメンバーがオンラインです。

Answer: D (メッセージを残す)

最新問題: 41

BIG-IP 管理者は、tmsh コマンド `qkview -SO` を使用して QKView を生成します。BIG-IP アプライアンスは QKView をどのディレクトリに保存しますか?

- A. /etc/tmp
- B. /var/tmp
- C. /shared/qkview
- D. /var /tmp/qkview

Answer: B (メッセージを残す)

最新問題: 42

- 展示する -

- 展示する -

展示を参照してください。

LTM スペシャリストは、クライアント側の暗号化を実行する一方で、サーバー側のトラフィックの暗号化を解除できるように仮想サーバーを構成します。アプリケーション所有者は、仮想サーバーを介したイメージのロードに失敗していると報告しています。ただし、画像はサーバーに直接アクセスすると読み込まれます。

仮想サーバーを介して読み込まれる画像に関する問題は何ですか？

- A. 仮想サーバーでは「SSL オフロード」が有効になっていません。
- B. イメージ参照は HTTP ではなく HTTPS オブジェクト用です。
- C. イメージ参照は HTTPS ではなく HTTP オブジェクト用です。
- D. 仮想サーバーには HTTP プロファイルが関連付けられていません。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 43

クライアントは、以下に示すリクエストをアプリケーション サーバーに送信します。
LTM スペシャリストは URI に基づいて負荷分散するためにどの仮想サーバー タイプを使用する必要がありますか？

- A. 標準
- B. ステートレス
- C. 転送 (レイヤー 2)
- D. パフォーマンス (レイヤー 4)

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 44

- 展示する -

- 展示する -

展示品をご参照ください。

LTM を v10 から v11 にアップグレードした後、ユーザーはアプリケーションに接続できなくなります。仮想サーバーは、ペイロード検査のために SSL を再終了するためにクライアント SSL プロファイルを使用していますが、リクエストの再暗号化にはサーバー SSL プロファイルが使用されています。

クライアント側の ssldump では、サーバーに直接送信されるトラフィックと LTM デバイスによって処理されるトラフィックとの間に違いは示されませんでした。ただし、パケット キャプチャはサーバー上で行われ、相違点が確認されました。

どの変更を加えると、LTM デバイスがトラフィックを正しく処理できるようになりますか？

- A. サーバーの SSL プロファイルで別の暗号に変更します。
- B. サーバー SSL プロファイルで ProxySSL オプションを有効にします。
- C. 厳密な再開を有効にします。
- D. 安全な再ネゴシエーションを「リクエスト」に変更します。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 45

- 展示する -

- 展示する -

展示を参照してください。

LTM スペシャリストは、展示に従って LTM デバイス上に仮想サーバーをセットアップします。LTM スペシャリストは断続的な問題の報告を受け取ります。一部のクライアントは正常に接続していますが、他のクライアントは接続に失敗しています。

LTM スペシャリストは、関連するインターフェイスで tcpdump を実行し、次の結果が抽出されます。

断続的な問題の原因は何ですか？

- A. デフォルト ゲートウェイは WS1 からアクセスできません。
- B. プール メンバーは、WS1 をスタンバイとして、アクティブ/スタンバイのペアとして設定されています。
- C. ファイアウォールは WS1 からのパケットをドロップしています。
- D. ロード バランシング (LB) 方法が不適切です。

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 46

BIG-IP 管理者は、BIG-IP デバイスに新しいセルフ IP を追加したいと考えています。設定中の新しいセルフ IP にどの項目を割り当てる必要がありますか？

- A. トランク
- B. ルート
- C. インターフェース
- D. VLAN

Answer: D ([メッセージを残す](#))

有効な **303** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい 303 試験問題集！

GoShiken.com が最新の **303** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com 303 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com 303 問題集をゲットする人はこちら: <https://www.goshiken.com/F5/303-mondaishu.html> (**52530%OFF**問題集溶と正解付きで **30%w** 特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 47

LTM デバイスは、3 つのプール メンバーを持つ FTP 仮想サーバーにサービスを提供します。FTP プールのメンバーは、TCP ポート 21 経由で監視されます。顧客からは、ログインはできるが、サーバーにファイルをアップロードできない場合があると報告されています。

LTM スペシャリストは、サーバーがファイルのアップロードを処理できることを確認するためにどのモニターを設定する必要がありますか？

- A. FTP
- B. スクリプト化
- C. インバンド
- D. 外部

E. 実サーバー

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 48

プール メンバーへのアクティブな接続は不均一に分散されます。負荷分散方法は最小接続数 (メンバー) であり、優先グループのアクティブ化は無効になっています。イベント配信の潜在的な原因は何ですか？

- A. SSL プロファイル サーバーが適用されます
- B. 永続プロファイルが適用されます
- C. 優先グループのアクティブ化は無効です
- D. 間違った負荷分散方法

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 49

展示を参照してください。

BIG-IP 管理者は、アクティブなデバイスをフォールオーバーする必要があります。管理者は Configuration Unity にログインし、[デバイス管理] > [トラフィック グループ] に移動します。ただし、強制スタンバイ」がグレー表示されます。この問題の原因は何ですか？

- A. BIG-IP 管理者はスタンバイ デバイス上にあります
- B. BIG-IP 管理者は管理者としてログインしています
- C. BIG-IP 管理者は、テールオーバーするためにコマンド ラインにログインしていません。
- D. BIG-IP 管理者は root としてログインしています

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 50

- 展示する -

- 展示する -

展示を参照してください。

LTM スペシャリストは、ユーザーが FTP 仮想サーバー経由で一部のコマンドを実行できないという報告を調査しています。LTM スペシャリストは、LTM デバイスのサーバー側でキャプチャを実行します。

アプリケーションの問題は何ですか？

- A. データ接続に失敗しました
- B. PORT コマンドは許可されていません
- C. LIST コマンドは許可されていません
- D. コマンド接続に失敗しました

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 51

BIG-IP 管理者は、HTTPS 経由で管理インターフェイスに接続できません。この問題について考えられる原因は何ですか？

- A. 管理インターフェイスへのアクセスに使用されるデバイスの IP アドレスは、CLI の `httpd` 許可リストに含まれていません。
- B. ポート ロックダウン設定は [許可なし] に構成されています。
- C. 管理インターフェイスへのアクセスに使用されるデバイスの IP アドレスは、構成ユーティリティの `P` 許可リストに含まれていません。
- D. 不正な管理経路が指定されています。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 52

- 展示する -

- 展示する -

展示品をご参照ください。

LTM スペシャリストは、ログ内の情報を使用して、高可用性 (HA) ペアにおけるフェイルオーバー イベントの原因を特定します。

フェイルオーバーの原因は何ですか？

- A. プロセス `bcm56xxd` がウォッチドッグ プロセスから SIGTERM を受信しました。
- B. 構成のリロード要求により、構成がリロードされ、デバイスがフェイルオーバーされました。
- C. オーバードッグ プロセスがクラッシュしました。
- D. システムは管理上再起動されました。

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 53

- 展示する -

- 展示する -

展示品をご参照ください。

LTM スペシャリストは構成をどのように最小限に抑えるべきですか？

- A. 単一のモニターを作成し、各プール メンバーに適用します。
- B. 構成は可能な限り最小限に抑えられています。
- C. 単一のモニターを作成し、それをプールに適用し、プール メンバー レベルのモニターを削除します。
- D. プール メンバー レベルのモニターを削除します。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 54

展示を参照してください

ネットワーク チームはスイッチ上に新しい VLAN を作成します。BIG-IP 管理者は、BIG-IP デバイス上に構成を作成する必要があります。BIG-IP 管理者は新しい VLAN とセルフ IP を作成しますが、新しい VLAN 上のサーバーには BIG-IP デバイスからアクセスできません。

この問題を解決するには、BIG-IP 管理者はどのアクションを実行する必要がありますか？

- A. フローティング セット IP アドレスを作成する
- B. 自動ラストホップを有効に変更します
- C. 新しい VLAN に物理インターフェイスを割り当てます。
- D. 設定された IP のポート ロックダウンをすべて許可するように設定します

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 55

LTM スペシャリストがローカル トラフィック ログをカスタマイズしています。
どのトラフィック管理 OS アラート レベルが最も詳細な情報を提供しますか？

- A. 注意事項
- B. クリティカル
- C. アラート
- D. 緊急事態
- E. 情報

Answer: ([解答を表示する](#)**)**

最新問題: 56

開発チームはソフトウェア修正を適用し、サーバーの 1 つをトラブルシューティングする必要があります。BIG-IP 管理者は、BIG-IP システムからバックエンドサーバーへのすべての接続を直ちに削除する必要があります。

BIG-IP 管理者は仮想サーバー構成をチェックし、永続性プロファイルが割り当てられていることを確認します。この要件を満たすために、BIG-IP 管理者は何をすべきでしょうか？

- A. プール メンバーを無効状態に設定します。
- B. プール メンバーを強制オフライン状態に設定し、コマンド ラインを使用してイーストング接続を手動で削除します。
- C. プール メンバーを強制オフライン状態に設定します。
- D. プール メンバーを無効状態に設定し、コマンド ラインを使用して既存の接続を手動で削除します。

Answer: ([解答を表示する](#)**)**

最新問題: 57

- 展示する -

- 展示する -

展示品をご参照ください。

頻繁に使用される 2 つの URL が欠落している 2 つのサーバーはどれですか? (2つお選びください。)

- A. 172.16.20.2 /text.one /text.txt
- B. 172.16.20.1 /text.one /text.txt
- C. 172.16.20.3 /text.one /browser specific.html
- D. 172.16.20.1 /text.txt /browser specific.html
- E. 172.16.20.2 /text.one /browser specific.html

Answer: A,C (メッセージを残す)

最新問題: 58

BIG-IP 管理者は、ASM モジュールを BIG-IP デバイスの HA ペアに追加したいと考えています。BIG-IP 管理者は、HA ペアの両方のデバイスに新しいアドオン ライセンスをすでにインストールしています。BIG-IP 管理者はモジュールを使用するために次に何をする必要がありますか？

- A. 両方の BIG-IP デバイスを再起動します
- B. 両方の BIG-IP デバイスを同期します
- C. 両方の BIG-IP デバイスに新しいモジュールをプロビジョニングします。
- D. 両方の BIG IP デバイスのライセンスを再アクティブ化します。

Answer: C (メッセージを残す)

最新問題: 59

HTTP トラフィックをサーバーのプールに負荷分散するには、どの仮想サーバー タイプを使用する必要がありますか？

- A. ステートレス
- B. 転送 (レイヤー 2)
- C. 標準
- D. 転送 (IP)

Answer: C (メッセージを残す)

最新問題: 60

LTM スペシャリストはシリアル コンソール ケーブルを介して LTM デバイスに接続し、読み取り不能な出力を受け取ります。

LTM スペシャリストは適切なケーブルを使用し、正しいシリアル ポートに接続しています。

LTM スペシャリストは、LTM デバイス上のシリアル ポートのボー レート設定が正しいことを確認するために、ssh 経由でどのコマンドを実行する必要がありますか？

- A. tmsh show /sys コンソール
- B. tmsh show /ltm コンソール
- C. tmsh edit /sys コンソール
- D. tmsh リスト /sys コンソール

Answer: A (メッセージを残す)

最新問題: 61

- 展示する -

- 展示する -

展示を参照してください。

ある企業は、LTM デバイスでホストされている 1 つ以上の仮想サーバー (VS) に接続する複雑なクライアント ソフトウェアを使用しています。クライアント ソフトウェアに問題が発生しています。LTM スペシャリストは問題の原因を特定する必要があります。

LTM スペシャリストは、tcpdump でクライアント ソース IP 168.210.232.5 を確認しています。ただし、クライアントのソース IP は実際には 10.123.17.12 です。

IP アドレス 10.123.17.12 が tcpdump に表示されないのはなぜですか？

A. 仮想サーバー上の Secure Network Address Translation (SNAT) プールがアクティブ化されています。

B. クライアントと LTM デバイス間のパスでネットワーク アドレス変換 (NAT) が発生しました。

C. 個人のデータ ストリームは、デフォルト ルート以外の手段で LTM デバイスにルーティングされています。

D. LTM デバイスは個人の IP アドレスに対して NAT を実行しました。

Answer: B ([メッセージを残す](#))

有効な **303** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい 303 試験問題集！

GoShiken.com が最新の **303** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com 303 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com 303 問題集をゲットする人はこちら: <https://www.goshiken.com/F5/303-mondaishu.html> (**52530%OFF**問題集溶と正解付きで **30%w** 特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: **62**

- 展示する -

- 展示する -

展示を参照してください。

仮想サーバーは、次のように LTM デバイス上にセットアップされます。

仮想サーバーアドレス 78.24.213.79

デフォルトの永続プロファイル。ソースアドレス、600番台。

プール名。プール1

プール メンバー: 10.72.250.52:80 および 10.72.250.60:80 (両方とも内部 VLAN 上) 仮想サーバーへの現在接続がいくつかあり、プール メンバー 10.72.250.52:80 は、
無効」状態。

内部 VLAN の tcpdump は、トラフィックが 10.72.250.52:80 に向かうことを示しています。永続テーブル クエリが実行されてからどのくらい早く既存の接続を更新/更新して、リクエストが 10.72.250.52 に送信されないようにすることができますか？

- A. 196 秒
- B. 590 秒
- C. 591 秒
- D. 539 秒
- E. 460 秒

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 63

LTM スペシャリストは、HTTP 1.1 サーバーのモニターをセットアップしています。GET / に対する応答は次のとおりです。

HTTP/1.1 302 を一時的に移動しました

位置：

<http://www.example.com/new/location.html>

LTM スペシャリストが適切な応答を強制するにはどの送信文字列設定を使用する必要がありますか？

- A. GET /new/location.html HTTP/1.1\r\nホスト: host.domain.com/new/locations.html\r\n接続: 閉じる\r\n\r\n
- B. GET / HTTP/1.0\r\nホスト: host.domain.com\r\n接続: 閉じる\r\n\r\n
- C. GET /new/location.html HTTP/1.1\r\nホスト: www.example.com\r\n接続: 閉じる\r\n\r\n
- D. GET / HTTP/1.1\r\nホスト: www.example.com/new/location.html\r\n接続: 閉じる\r\n\r\n

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 64

組織の開発チームは、F5LTM デバイスの背後に配置するアプリケーションを作成します。アプリケーションは最初は非常に負荷がかかることがあります。時間の経過とともに負荷が平準化されます。チームの負荷分散方法では、ビジーなプール メンバーに陥ることを避けるために、時間の経過に伴うプール メンバーの応答を考慮してプールを選択する必要があります。次の負荷分散方法のうち、この要件を満たすのはどれですか？

- A. 予測 (メンバー)
- B. 動的 (ノード)
- C. 観察された (メンバー)
- D. 最速 (アプリケーション)

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 65

展示を参照してください。

BIG-IP 管理者は、SSL オフロードを実行し、プール メンバーへのトラフィックを再暗号化するために、BIG-IP システムにアプリケーションをデプロイする必要があります。

テスト中、ユーザーはアプリケーションに接続できません。

問題を解決するには、BIG-IP 管理者は何をする必要がありますか？

- A. 構成された SSL プロファイルを削除します (クライアント)
- B. プロトコル プロファイル (サーバー) を splitsession-default-tcp として構成します
- C. SSL プロファイルでフォワード プロキシを有効にする (クライアント)
- D. SSL プロファイルの構成 (サーバー)

Answer: ([解答を表示する](#))

説明

サブジェクトの要件に従って、クライアントとサーバーは SSL プロファイルを使用して構成されている必要があります。

最新問題: 66

- 展示する -
- 展示する -

展示品をご参照ください。

LTM スペシャリストは、内部アプリケーション用の仮想サーバーを構成して、クライアント側の暗号化を実行しながら、サーバー側のトラフィックを暗号化しないようにします。アプリケーション ユーザーは、仮想サーバー経由で画像が読み込まれていないと報告しています。ただし、画像はサーバーに直接アクセスすると読み込まれます。

仮想サーバー経由でイメージをロードできるようにするには、LTM スペシャリストは何を構成する必要がありますか？

- A. ソース `http:`とターゲット `https:`を含むストリーム プロファイル
- B. SSL オフロード」が無効になっている HTTP プロファイル
- C. SSL オフロード」が有効になっている HTTP プロファイル
- D. ターゲット `http:`とソース `https:`を含むストリーム プロファイル

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 67

サーバー宛てのトラフィックの仮想サーバー構成は次のとおりです。

HTTP トラフィックは送信元から 10.10.20.1 サーバーに送信されます。

優先順位に基づいて、どの仮想サーバーがこのトラフィックを受け入れますか？

- A. MyVS4
- B. MyvS1
- C. MyVS3
- D. MyVS2

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 68

BIG-IP 管理者は、BIG-IP デバイスに既知の脆弱性がないかチェックしています。BIG-IP 管理者は、さらに分析するために何を BIG-IP iHealth にアップロードする必要がありますか？

- A. UCS
- B. QKView

C. EUD

D. tcpdump

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 69

LTM スペシャリストは、Web サーバーからの HTML 応答内のテキストを書き換える必要があります。クライアントが次の HTTP リクエストを送信しています。

GET/HTTP/1.1

ホスト: www.example.com

ユーザーエージェント: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:16.0) Gecko/20100101

Firefox/16.0 受け入れる: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q= 0.8

Accept-LanguageE。en-US,en;q=0.5 Accept-Encoding. gzip、deflate キャッシュ制御: キャッシュなし 接続: キーペアライブ CookieE。somecookie=1 HTTP/1.1 200 OK サーバー:

Apache/2.2.15 (Unix) Last-ModifyD。Wed, 12 Aug 2009 00:00:30 GMT Accept-Ranges: バイト Content-LengthH。1063 X-接続: Content-TypeE を閉じます。テキスト/html; charset=UTF-8 変更可能: Accept-Encoding Content-Encoding。gzip 接続: キーペアライブ ストリーム プロファイルが仮想サーバーに追加されましたが、HTTP 応答内のコンテンツは一致しないため、変更されません。

どのヘッダー フィールドが問題の原因となっていますか?

A. ユーザーエージェント値

B. Cookie コンテンツ

C. Accept-Encoding ヘッダー

D. HTTP メソッド

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 70

BIG-IP 管理者はバックエンド サーバーを使用して、サーバーごとに複数のサービスをホストします。同じバックエンド サーバーを参照する、複数の仮想サーバーとプールが定義されています。

各バックエンド サーバーで同じ数の接続を実現するには、どの負荷分散アルゴリズムが最も適切ですか?

A. 最小接続数 (メンバー)

B. 最小接続数 (ノード)

C. 予測 (メンバー)

D. 予測 (ノード)

Answer: ([解答を表示する](#))

説明

同じサーバーのセットが複数のサービスを提供します。つまり、異なるポートを使用して異なるサービスを同時に提供します。ステム要件はサーバー + ポートではなく、サーバー接続のバランシングに基づいているため、ノードになります。

最新問題: 71

BIG-IP 管理者は、標準の icmp ヘルス モニターを使用してノードを構成します。バックエンドサーバーは ICMP リクエストに応答するように構成されていますが、ノードは DOWN と表示されます。この問題の根本原因を見つけるために、管理者は次にどの手順を実行する必要がありますか？

- A. qkview を実行します
- B. curl を実行します。qkview を実行します。
- C. Runanssldump
- D. Runatcpdump

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 72

BIG-IP 管理者が F5 サポートにケースをオープンします。サポート エンジニアは、BIG-IP アプライアンス シャーシのシリアル番号を要求します。
この情報を提供する TMSH コマンドはどれですか？

- A. /sys バージョンを表示
- B. /sys ソフトウェアのリスト
- C. /sys ハードウェアを表示
- D. リスト/システム診断

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 73

LTM スペシャリストが HTTP モニターのトラブルシューティングを行っています。プール メンバーにはブラウザから直接アクセスできますが、HTTP モニターはプール メンバーをダウンとしてマークしています。

GET/HTTP/1.1

HTTP/1.1 400 不正なリクエスト

日付: 2012 年 10 月 23 日火曜日 21:39:07 GMT

サーバー: Apache/2.2.22 (FreeBSD) PHP/5.4.4

mod_ssl/2.2.22 OpenSSL/0.9.8q DAV/2

コンテンツの長さH. 226

接続: 閉じる

コンテンツタイプE. テキスト/html; charset=iso-8859-1

LTM スペシャリストはこの問題をどのように解決すべきですか？

- A. 送信文字列の HTTP バージョンを HTTP/1.1 から HTTP/1.0 に変更します。
- B. モニターの送信文字列に 接続: close\r\n」を追加します。
- C. モニターの受信文字列に 200 OK」を追加します。
- D. モニターの間隔を 5 秒から 30 秒に変更します。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 74

LTM スペシャリストは、SSL トラフィックを単に通過させるのではなく、LTM デバイス上でオフロードすることを決定します。LTM スペシャリストは、パフォーマンス (レイヤー 40 仮想サーバー) から SSL オフロードを備えた標準仮想サーバーに構成を変更する必要があります。LTM スペシャリストがこのタスクを実行するときに考慮する 2 つの要素はどれですか? (2つお選びください。)

- A. 接続ミラーリング
- B. CPU 負荷
- C. 機密性の高い接続
- D. メモリ負荷
- E. ポートの枯渇

Answer: B,D (メッセージを残す)

最新問題: 75

LTM スペシャリストは、受信クライアント接続の発信元の国を特定するように設計された iRule を導入しています。iRule は、SSL 対応の Web アプリケーションで使用する必要があります。

iRule が適切に機能するにはどのプロファイルが必要ですか?

- A. HTTP
- B. DNS
- C. TCP
- D. UDP

Answer: C (メッセージを残す)

説明

質問文では、クライアント IP がソース リージョンと一致する必要があるため、トランスポート層の TCP-UDP が要件を満たすことができます。タイトルには SSL ベースの Web アプリケーションであることが記載されていますが、F5 が SSL オフロードを行うことについては記載されていないため、TCP で十分です。

最新問題: 76

LTM スペシャリストは、JSESSIONID Cookie に基づいて永続レコードを作成する iRule を作成する必要があります。

永続レコードがすでに存在する場合、iRule は既存のレコードに従ってクライアント接続を永続化する必要があります。

iRule がこれらの要件を満たすことを可能にする永続性プロファイルはどれですか?

- A. 送信元アドレス アフィニティ
- B. 宛先アドレスのアフィニティ
- C. ユニバーサル
- D. SSL

E. クッキー

Answer: ([解答を表示する](#))

有効な **303** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい 303 試験問題集！
GoShiken.com が最新の **303** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com 303 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com 303 問題集をゲットする人はこちら: <https://www.goshiken.com/F5/303-mondaishu.html> (**52530%OFF**問題集溶と正解付きで **30%w** 特別割引コード: **Freepdfumps**)

最新問題: 77

- 展示する -

- 展示する -

展示品をご参照ください。

LTM スペシャリストは、ワンアーム構成の LTM デバイスに構成されたアプリケーションのトラブルシューティングを行っています。アプリケーションは LTM デバイス経由では動作しませんが、アプリケーション サーバー経由で直接アクセスすると動作します。仮想サーバー 192.168.1.211:443 は、次のアドレスを使用して SNAT するように構成されています。192.168.1.144 であり、メンバー 192.168.10.80:443 を持つプールを参照します。クライアントまたはサーバーの SSL プロファイルは関連付けられていません。LTM スペシャリストは、問題の特定に役立てるために 2 つのトラフィック キャプチャを収集しました。

LTM デバイスの構成にはどのような問題がありますか？

- A. 仮想サーバーは SSL プロファイルなしで構成されています。
- B. 仮想サーバーは間違ったポートを使用するように構成されています。
- C. プール メンバーは間違ったポートを使用するように構成されています。
- D. プール メンバーは SSL オフロード用に構成されています。

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 78

新しい DNS 仮想サーバーが構成されました。テストの結果、DNS サーバーが TCP 経由の DNS の受け入れに失敗したことが判明しました。仮想サーバーの構成は以下のとおりです。この問題を解決するにはどのような措置を講じるべきでしょうか？

- A. 仮想サーバーに設定されているプロファイルを TCP/UDP に変更します
- B. 既存の仮想サーバーに TCP 傾向を追加します。
- C. 仮想サーバーに設定されているプロファイルを TCP に変更します
- D. サービス ポート 53 とプロトコルを TC に設定して新しい仮想サーバーを作成します。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 79

BIG-IP 管理者は、仮想サーバーを流れるトラフィックの HTTP ステータス コードと HTTP メソッドを収集する必要があります。

この情報を提供するデフォルトのプロファイルはどれですか？

- A. 統計
- B. HTTP
- C. リクエストの適応
- D. 分析

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 80

LTM スペシャリストが 2 つの異なる ISP のルーティングされたパス間で負荷分散を行うには、どの標準仮想サーバー設定を使用する必要がありますか？

- A. アドレスとポートの両方の変換が有効になっています
- B. アドレスとポートの両方の変換が無効になっています
- C. アドレス変換は無効、ポート変換は有効
- D. アドレス変換は有効、ポート変換は無効

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 81

LTM 管理者は、バックエンド サーバーに接続されているスイッチがメンテナンスのためにシャットダウンされたことを示す電子メールを NOC から受け取ります。BIG-IP デバイスは UDP トラフィックのみを処理します。使用可能なプール メンバーがない場合、BIG IP デバイスは DR ロケーションにフェイルオーバーしませんでした。

LTM 管理者がプールをチェックすると、モニターがまだプール メンバーをマークアップしていることが確認されます。

トラフィックの tcpdump には次の出力が表示されます。

モニター構成のリストには次のものが表示されます。

スイッチがダウンしているときに、このプール メンバーをダウンとしてマークする LTM 構成への 2 つの変更はどれですか？ (2つお選びください。)

- A. リバースを有効にし、次の接続を待ちます
- B. 逆文字列をゲーム モニターに追加します
- C. 同じモニターで manual-resume を有効にします
- D. タイムアウトを間隔の 3 倍に増やします
- E. また、gatewayicmp モニターをプールに割り当てます

Answer: B,E ([メッセージを残す](#))

最新問題: 82

LTM スペシャリストは、tmsh コマンドを使用して、メンバーを持つ http_pool という名前のプールを作成する必要があります。

LTM デバイスでは 10.10.101:80。

LTM スペシャリストはどの表現を使用する必要がありますか？

- A. # tmsh プール http_pool メンバーを作成します {10.10.10.101:80}
- B. # tmsh プール http_pool members add {10.10.10.101:80}
- C. # tmsh プール http_pool members {10.10.10.101:80} を作成します
- D. # tmsh create itm pool http_pool member {10.10.10.101:80}

Answer: C ([メッセージを残す](#))

説明

オプションは間違っているはずです。代わりに itm を指定する必要があります。正しいコマンドは次のとおりです:tmsh create itm pool
http_pool members add(10.10.10.101:80)

最新問題: 83

CLI から新しいユーザーを作成するにはどの方法が推奨されますか？

- A. bigip.conf を編集して、新しいユーザーとユーザーのクリアテキスト パスワードを追加します。
- B. bash または tmsh から f5adduser username を実行し、次に 'f5passwd username' を実行します。
- C. bash から tmsh create auth user username パスワードのプロンプトを実行します
- D. bash tmsh から useradd username を実行してから 'passwd username' を実行します

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 84

- 展示する -
- 展示する -

展示を参照してください。

LTM デバイスのペアが HA 用に構成されています。

IP アドレス 10.0.0.4 のプール メンバー サーバーがアクティブ LTM デバイスに対して完全に応答しなくなったが、スタンバイ LTM デバイスに対しては依然として応答した場合はどうなりますか？

- A. HA グループはトランク my_trunk を無効にします。
- B. HTTP アプリケーションは LTM デバイス経由では利用できなくなります。
- C. しきい値が 2 に設定されているため、HA グループはフェイルオーバーを開始します。
- D. HA グループ スコアが 0 になるため、HA グループはフェイルオーバーを開始します。

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 85

LTM スペシャリストは、ネットワークから Always On Management (AOM) へのアクセスを許可したいと考えています。

LTM スペシャリストが AOM インターフェイスを設定するために使用する必要がある 2 つの方法はどれですか？ (2つお選びください。)

- A. ssh `ssh aom` 経由でホストにログインし、ネットワーク構成ファイルを変更します。
- B. フロントパネルのボタンと LCD から AOM IP を設定します。
- C. [システム] > [プラットフォーム] の GUI で AOM ネットワーク アドレスを設定します。
- D. シリアル ポートの AOM メニューでネットワーク コンフィギュレータを選択します。

Answer: A,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 86

- 展示する -

- 展示する -

展示を参照してください。

クライアント トラフィックに影響を与えずに削除できるプールはどれですか？

- A. http_pool
- B. ftp_pool
- C. サーバー1_80
- D. サーバープール

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 87

TLM スペシャリストは、LTM デバイス上の SSL 接続を終了するように仮想サーバーを構成する必要があります。

30 秒を超えて開いたままの SSL セッションについては、暗号化情報を再認証する必要があります。

LTM スペシャリストはクライアント SSL プロファイルでどの設定を構成する必要がありますか？

- A. 再ネゴシエートの最大レコード遅延を 30 に設定します。
- B. ハンドシェイク タイムアウトを 30 秒に設定します。
- C. ピア SN1 サポートが必要を有効にします
- D. 再交渉期間を 30 秒に設定します

Answer: ([解答を表示する](#)**)**

最新問題: 88

LTM スペシャリストは、アプリケーションがアップグレード後にアクセスできなくなったと報告しています。

LTM デバイスの設定は何も変更されていません。

ログには、次のようにすべてのサーバーのヘルス モニターが失敗したことが示されています。

LTM スペシャリストは次に何を確認する必要がありますか？

- A. サーバーとの TCP ハンドシェイクが tcpdump を使用してストール完了したこと
- B. HTTP モニターのカスタム受信文字列がアップグレードにより変更されたこと
- C. BIG_IP デバイスからサーバーに引き続き ping できること。
- D. BIG-ip デバイスとサーバー間のファイアウォールが引き続き HTTP を許可していること

Answer: ([解答を表示する](#))

説明

ログには、tcp の検出は正常ですが、http の検出が異常であることが示されています。したがって、http レベルの検出の問題に注意を払う必要があります。

最新問題: 89

LTMSpecialist は、Web アプリケーション サーバーへのトラフィックの負荷を分散する BIG-IP LTM システムを再構成する必要があります。アプリケーション開発者は、アプリケーションサーバーとの通信に TLS を使用する必要があることを LTM スペシャリストに通知します。仮想サーバー構成の一部として必要な追加プロファイルはどれですか？

- A. プロファイルを書き換えます
- B. SPDV プロファイル
- C. サーバーSSL
- D. クライアントSSL

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 90

- 展示する -

- 展示する -

展示品をご参照ください。

顧客が内部 Web サイトの SSL オフロードを要求しました。Web サイトのフロントページは正しく読み込まれます。ただし、ページ上のリンクの選択は失敗します。

LTM スペシャリストは問題をどのように解決すべきですか？

- A. 新しいサーバー SSL プロファイルを作成します。
プロキシSSLを有効にします。
サーバー SSL プロファイルを VS に追加します。
- B. 新しい SNAT プールを作成します。
内部ネットワーク IP を SNAT プールに追加します。
SNAT プールを VS に追加します。
- C. 新しい HTTP プロファイルを作成します。
リダイレクトライトを有効にします。
新しい HTTP プロファイルを VS に追加します。
- D. 新しい HTTP プロファイルを作成します。
「X-Forwarded-For の挿入」を有効にします。
新しい HTTP プロファイルを VS に追加します。

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 91

LTM デバイス ペアは、フェイルオーバーと接続ミラーリング用に構成されています。LTM デバイスは、HTTP、SSL オフロードを備えた HTTPS、および SSH 用の仮想サーバーで構成されます。フェイルオーバーを引き起こすイベントが発生します。

フェイルオーバー時にアクティブな HTTP セッションと SSH セッションはアクティブのままですが、HTTPS セッションはドロップされます。

この問題の根本原因は何ですか？

- A. 接続ミラーリングはクライアントSSLプロファイルと互換性がありません。
- B. HTTPS 仮想サーバーに対して SNAT 自動マップが有効になっていませんでした。
- C. HTTPS 仮想サーバーに対して接続ミラーリングが有効になっていませんでした。
- D. LTM デバイスの SSL 証明書が一致しません。

Answer: A ([メッセージを残す](#))

有効な **303** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい 303 試験問題集！

GoShiken.com が最新の **303** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com 303 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com 303 問題集をゲットする人はこちら: <https://www.goshiken.com/F5/303-mondaishu.html> (**52530%OFF**問題集溶と正解付きで **30%w** 特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: **92**

管理 IP アドレスとルート、および一連のセルフ IP と TMM ルートで構成された LTM デバイス。管理と TMM の両方に 101 10/24 のルーティング エントリがあります。アプリケーショントラフィックはロード バランシングされ、プール メンバー 10.1.1.123 に送信されます。

SNAT 自動マップと構成。

LTM デバイスはどのルートを使用しますか？

- A. 管理ポートのステータスに関係なく TMM ルート
- B. 両方のルートを介した等コスト マルチパス ロード バランシング
- C. 管理ポートのステータスに関係なく管理ルート
- D. 両方のルート。管理インターフェイスと TMM インターフェイスの両方でトラフィックが複製されます。
- E. TMM インターフェイスがダウンしている場合、または TMM がオフラインの場合の管理ルート

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: **93**

LTM スペシャリストは、標準 FastL4 プロファイルが適用された仮想サーバー上でパケットキャプチャを実行する必要があります。

仮想サーバー 10.0.0.1:443 は vlan301 に存在します。

他の仮想サーバーが影響を受けないようにしながら、データ ペイロードを正常にキャプチャするには、LTM スペシャリストはどの手順を実行する必要がありますか？

A. 新しい FastL4 プロファイルを作成し、PVA アクセラレーションを無効にして仮想サーバーに適用する必要があります。

次に、パケット キャプチャ tcpdump -ni vlan301 をコマンド ライン インターフェイスで実行する必要があります。

B. 標準の FastL4 プロファイルでは、PVA アクセラレーションを無効にする必要があります。

次に、パケットキャプチャtcpdump

-ni vlan301 はコマンド ライン インターフェイスで実行する必要があります。

C. LTM デバイスは軽負荷です。トラフィックは専用のスニッフィング デバイスにミラーリングされる必要があります。スニッフィング デバイスでは、パケット キャプチャ tcpdump -ni vlan301 を実行する必要があります。

D. パケット キャプチャ tcpdump -ni vlan301 はコマンド ライン インターフェイスで実行する必要があります。プロファイルや PVA アクセラレーションを変更する必要はありません。

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 94

- 展示する -

- 展示する -

展示を参照してください。

LTM スペシャリストは AVR を利用するためにどの手順を実行する必要がありますか？

A. AVR アドオンをインストールします

B. プロビジョニング AVR

C. AVR のデバイスにライセンスを付与します

D. デバイスを再起動します

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 95

アプリケーションは LTM デバイス上で構成されます。

仮想サーバー: 10.0.0.1:80 (VLAN vlan301)

SNAT IP: 10.0.0.1

プール メンバー: 10.0.1.1:8080、10.0.1.2:8080、10.0.1.3:8080 (VLAN vlan302) この仮想サーバー専用のクライアント トラフィックのみをキャプチャするには、LTM スペシャリストが LTM デバイスのコマンド ライン インターフェイスでどのパケット キャプチャを実行する必要がありますか？

A. tcpdump -ni vlan301 -s 0 'ポート 8080 およびホスト 10.0.1.1 またはホスト 10.0.1.2 またはホスト 10.0.1.3' -w

/var/tmp/trace.cap

B. tcpdump -ni 0.0:nnn -s 0 '(ポート 80 およびホスト 10.0.0.1) または (ポート 8080 およびホスト 10.0.1.1 またはホスト 10.0.1.2 またはホスト 10.0.1.3)' -w /var /tmp/trace.cap

C. tcpdump -ni vlan301 -s 0 'ポート 80 およびホスト 10.0.0.1' -w /var/tmp/trace.cap
D. tcpdump -ni 0.0:nnn -s 0 'ホスト 10.0.0.1' -w /var/tmp/trace.cap
E. tcpdump -ni vlan302 -s 0 'ポート 8080 およびホスト 10.0.1.1 またはホスト 10.0.1.2 またはホスト 10.0.1.3' -w /var/tmp/trace.cap

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 96

Web アプリケーションのエンド ユーザーは、ブラウザが Web サーバーから完全なメッセージ本文を受信したことを確認する必要があります。

どの HTTP ヘッダーがこれを実現しますか？

- A. 期待する
- B. 許容範囲
- C. コンテンツの長さ
- D. 範囲

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 97

LTM スペシャリストは現在のシステム時刻を確認するためにどのコマンドを使用する必要がありますか？

- A. uname -a
- B. 時間
- C. ntpq -p
- D. 日付

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 98

展示を参照してください。

アプリケーション要件の変更により、BIG-IP 管理者は仮想サーバーの構成を変更してフォールバック永続プロファイルを含める必要があります。

BIG-IP 管理者はこの目的でどの永続プロファイル タイプを使用する必要がありますか？

- A. SSL
- B. 送信元アドレス アフィニティ
- C. ユニバーサル
- D. ハッシュ

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 99

LTM デバイスは、ポート 80 でプール メンバーを監視しています。LTM デバイスは、送信文字列 GET / と空の受信文字列を持つ HTTP モニターを使用しています。

プールメンバーがマークダウンされる原因は何ですか？

- A. プール メンバーはポート 80 での接続 SYN を承認しません。
- B. プール メンバーは HTTP 300 シリーズの応答コードで応答します。
- C. プール メンバーは HTTP 200 シリーズの応答コードで応答します。
- D. プール メンバーは HTTP 400 シリーズの応答コードで応答します。
- E. プール メンバーは HTTP 500 シリーズの応答コードで応答します。

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 100

BIG-IP 管理者は仮想サーバーを構成します。ユーザーは、BIG-IP システムに接続しようとする
と、常に TCP RST パケットを受信すると報告しています。この問題の考えられる原因は何で
すか？

- A. 仮想サーバーのタイプはドロップに設定されています
- B. 仮想サーバーのタイプは拒否に設定されています
- C. 仮想サーバーのタイプはステートレスに設定されています
- D. 仮想サーバーのタイプは内部に設定されています

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 101

LTM スペシャリストは、パーティション ApplicationA に設定された仮想アドレス
10.0.0.1:443 をリッスンしながら、サイト www.example.com のトレース /var/tmp/trace.cap
をキャプチャしました。キャプチャされるデータ ペイロードは SSL で暗号化されます。
LTM スペシャリストはデータ ペイロードを復号化するためにどのコマンドを実行する必要が
ありますか？

- A. ssldump -Aed -nr /var/tmp/trace.cap -k
/config/filestore/files_d/Common_d/certificate_d/Common:www.example.com.crt_1
- B. ssldump -Aed -nr /var/tmp/trace.cap -k
/config/filestore/files_d/ApplicationA_d/certificate_d/ApplicationA:www.example.com.crt_1
- C. ssldump -Aed -nr /var/tmp/trace.cap -k
/config/filestore/files_d/Common_d/certificate_key_d/Common:www.example.com.key_1
- D. ssldump -Aed -nr /var/tmp/trace.cap -k
/config/filestore/files_d/ApplicationA_d/certificate_key_d/ApplicationA:www.example.com.key_1

Answer: ([解答を表示する](#)**)**

最新問題: 102

- 展示する -
- 展示する -

展示を参照してください。

LTM スペシャリストは LTM 11.0.0 のインストールに取り組んでおり、展示に示されているセキュリティ脆弱性を特定しました。LTM スペシャリストは、問題を解決するために利用可能な最新のホットフィックスを適用する任務を負います。

どの手順で問題が解決しますか？

A. [システム] > [ソフトウェア管理] > [ホットフィックス リスト] を参照します。

TMOS 11.2.0 を利用可能なホットフィックス イメージにインポートします。

インポートしたホットフィックス イメージとインストール場所を選択し、[インストール] をクリックします。

B. [システム] > [ソフトウェア管理] > [イメージ リスト] を参照します。

TMOS 11.2.0 を利用可能なホットフィックス イメージにインポートします。

インポートしたホットフィックス イメージとインストール場所を選択し、[インストール] をクリックします。

C. [システム] > [ソフトウェア管理] > [イメージ リスト] を参照します。

11.1.0.HF3 を利用可能なホットフィックス イメージにインポートします。

インポートしたホットフィックス イメージとインストール場所を選択し、[インストール] をクリックします。

D. [システム] > [ソフトウェア管理] > [ホットフィックス リスト] を参照します。

11.1.0.HF3 を利用可能なホットフィックス イメージにインポートします。

インポートしたホットフィックス イメージとインストール場所を選択し、[インストール] をクリックします。

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 103

LTM スペシャリストは、LTM デバイスと特定のクライアントの内部 Web サーバー間の遅延を判断する必要があります。

LTM スペシャリストが遅延を測定するために有効にすべき 2 つの AVR レポート オプションはどれですか？(2つお選びください。)

A. ユーザーエージェント

B. メソッド

C. 応答コード

D. サーバーの遅延

E. クライアント IP

Answer: D,E ([メッセージを残す](#))

説明

問題は、クライアントのサーバー遅延を指定することです。

最新問題: 104

プールメンバーは全員オンラインです。他のすべての仮想サーバー設定はデフォルトです。

ロード バランシング動作後に何が起こる可能性がありますか？

A. SNAT 自動マップを有効にします

- B. 永続性プロファイルの追加
- C. oneconnect プロファイルの追加
- D. http プロファイルでフォールバック ホストを有効にする

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 105

LTM スペシャリストが、管理インターフェイスの接続が失われた LTM デバイスにアクセスするために利用できる 2 つのサブシステムはどれですか? (2つお選びください。)

- A. アロム
- B. ILO
- C. SCCP
- D. AOM

Answer: C,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 106

LTM スペシャリストは、複数のアプリケーションが正しく動作しないという顧客からの報告を受けています。

LTM スペシャリストは実行中のサービスを確認し、bigd プロセスが開始されていないことに気付きます。

bigd プロセスが停止した場合、監視対象の LTM デバイス オブジェクトはどのようにマークされますか?

- A. 緑色または使用可能
- B. 赤またはオフライン
- C. bigd が再起動されるまで変更されません
- D. 青またはチェックなし

Answer: C ([メッセージを残す](#))

有効な **303** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい 303 試験問題集！

GoShiken.com が最新の **303** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com 303 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com 303 問題集をゲットする人はこちら: <https://www.goshiken.com/F5/303-mondaishu.html> (**52530%OFF**問題集溶と正解付きで **30%w** 特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 107

LTM スペシャリストは、社外のアプリケーションに信頼性の問題があるという報告を受け取ります。F5 管理者は、/var/log/lrm ファイルで次の情報を見つけます。

LTM スペシャリストは、F5 LTM デバイスがアグレッシブ モード アダプティブ リーピングに入り、それがサイトの信頼性の問題を引き起こしていると判断しました。

LTM デバイスがアグレッシブ モード アダプティブ リーピングに入った最も考えられる理由は何ですか？

- A. LTM デバイスがライセンスされたトラフィック制限を超えています。
- B. サイトにライセンスされたモジュールが多すぎます。
- C. LTM デバイスは AVR をプロビジョニングしていません。
- D. サイトは DDOS 攻撃を受けています

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 108

LTM スペシャリストは、単一のプール メンバーを使用して新しい仮想サーバーを構成します。LTM スペシャリストは、プール、プール メンバー、またはノードのヘルス モニターを定義していません。

仮想サーバーの状態はどうなっているのでしょうか？

- A. オフライン (無効)
- B. 不明 (有効)
- C. 使用不可 (有効)
- D. 使用可能 (有効)

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 109

ノードはさまざまなプールのメンバーであり、さまざまな Web アプリケーションをホストします。Web アプリケーションが使用できない場合、BIG-IP アプライアンスは、そのアプリケーション プールのプール メンバーをダウンとしてマークする必要があります。これを達成するには、BIG-IP 管理者はプール レベルで何を展開する必要がありますか？

- A. カスタム間隔/タイムアウトを持つ UDP モニター
- B. ICMP + TCP モニターの組み合わせ
- C. カスタム送受信文字列を含む HTTP モニター
- D. カスタム間隔/タイムアウトを持つ TCP モニター

Answer: C ([メッセージを残す](#))

説明

すべてのトラフィックに HTTPS アクセスを要求するには、HTTP リクエストを HTTPS に直接リダイレクトする必要があります。

最新問題: 110

```
ペイロードを設定 {CACHE :: ペイロード}
}
```

仮想サーバーではどの 2 つのプロファイルを使用する必要がありますか? (2つお選びください。)

- A. http
- B. http-transparent

- C. http 圧縮
- D. ストリーム
- E. ウェブアクセラレーション

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 111

LTM スペシャリストは、Web サーバーからの HTML 応答内のテキストを書き換える必要があります。クライアントは以下の HTTP リクエストを送信しています。

GET/HTTP/1.1

ホスト: www.f5.com

ユーザーエージェント: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:16.0) Gecko/20100101

Firefox/16.0 受け入れる: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q= 0.8

Accept-Language: en-US,en;q=0.5 Accept-Encoding: gzip, deflate キャッシュ制御: キャッシュなし 接続: キープアライブ Cookie: somecookie=1 ストリーム プロファイルが仮想サーバーに追加されましたが、HTTP 応答内のコンテンツは一致しないため、変更されません。コンテンツの照合と変更を確実にを行うために、LTM スペシャリストはリクエストからどの HTTP ヘッダーを削除する必要がありますか?

- A. エンコーディングを受け入れる
- B. 接続
- C. 受け入れる
- D. キャッシュ制御

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 112

LTM デバイスは Web アプリケーションに負荷分散を提供しますか? LTM デバイスには 2 つのデュアルコア プロセッサが搭載されており、ライセンス付き SSL トランザクション/秒 (TPS) 制限の 500 CMP が有効になっています。

TLS 接続は、クライアント システムと LTM デバイス上の仮想サーバー間で使用されるだけでなく、LTM デバイスから LTM プールの一部として使用されるサーバーへも使用されます。TLS 対応の仮想サーバーは、ピーク時に 2048 ビット キーに基づく証明書を利用します。LTM デバイス経由で Web アプリケーションに対して 1 秒あたり 2560 の新しい TLS トランザクションが試行されます。

このシナリオでは何が起こるでしょうか?

- A. SSL TPS ライセンス制限により、560 の新しい TLS トランザクションがサイレントに破棄されます
- B. なし: 1 秒あたり 2560 TLS トランザクションは SSL TPS ライセンスの制限内です。
- C. なし: 1 秒あたりの TLS トランザクションは SSL TPS ライセンス制限の影響を受けません。
- D. SSL TPS ライセンス制限により、2060 の新しい TLS トランザクションがサイレントに破棄されます

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 113

ネットワーク フェイルオーバーを使用して展開された LTM デバイスのアクティブ/スタンバイ ペアは、期待どおりに動作しています。外部担当者がネットワーク上でメンテナンスを実行した後、LTM デバイスはアクティブ/スタンバイではなく、アクティブ/アクティブになります。ネットワークのメンテナンス中に LTM デバイスに変更は加えられませんでした。

誤動作の原因を特定するのに役立つ 2 つのアクションはどれですか? (2つお選びください。)

- A. フェイルオーバーに使用される VLAN の構成を確認しています
- B. ネットワーク デバイス間のシステム クロックの同期を確認します。
- C. ミラーリングに使用される VLAN の構成を確認しています
- D. LTM デバイス間のファイアウォールで開いているポートを確認します
- E. 構成が同期されていることを確認しています

Answer: A,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 114

LTM デバイスは、大幅なパケット遅延が発生しているクライアント/サーバー環境で Telnet および SSH アプリケーションの負荷を分散します。

TCP プロファイルのどの設定がパケット遅延の量を減らす必要がありますか?

- A. Nagle のアルゴリズムを無効にする
- B. プロキシ最大セグメントを有効にする
- C. 最大セグメント再送信数を増加します
- D. 帯域幅遅延を無効にする

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 115

LTM スペシャリストは、データセンター エンジニアがコンソールのボー レートを変更したことに気づきました。

コマンドラインインターフェイスを介して現在のボーレートを決定するコマンドはどれですか?

- A. tmsh show /ltm コンソール
- B. tmsh リスト /sys ボーレート
- C. tmsh show /sys コンソール
- D. tmsh リスト /net ボーレート

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 116

BIG-IP 管理者は BIG-IP デバイスを操作していて、トランク上のインターフェイスの 1 つがダウンしていることを発見しました。

このインターフェイスステータスの理由は何ですか?

- A. インターフェイスにトランシーバーがインストールされていません
- B. このトランクにはデフォルト ルートが設定されていません
- C. スイッチはインターフェイスに接続されていません
- D. インターフェースのメディア速度が設定されていません

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 117

10.0.0.0/8 ネットワークからの接続を拒否する iRule はどれですか？

A. CLIENT_ACCEPTED の場合 {

setremote_ip [IP::addr [IP::local_addr] マスク 8]

スイッチ \$remote_ip {

"10.0.0.0" { 拒否 }

"11.0.0.0" { プール pool_http1 }

デフォルト { プール http_pool }

}

}

B. CLIENT_ACCEPTED の場合 {

setremote_ip [IP::addr [IP::local_addr] マスク 255.0.0.0]

スイッチ \$remote_ip {

"10.0.0.0" { 拒否 }

"11.0.0.0" { プール pool_http1 }

デフォルト { プール http_pool }

}

}

C. CLIENT_ACCEPTED の場合 {

setremote_ip [IP::addr [IP::client_addr] マスク 255.0.0.0]

スイッチ \$remote_ip {

"10.0.0.0" { 拒否 }

"11.0.0.0" { プール pool_http1 }

デフォルト { プール http_pool }

}

}

D. CLIENT_ACCEPTED の場合 {

setremote_ip [IP::addr [IP::remote_addr] マスク 8]

スイッチ \$remote_ip {

"10.0.0.0" { 拒否 }

"11.0.0.0" { プール pool_http1 }

デフォルト { プール http_pool }

}

}

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 118

BIG IP デバイスは、オンライン ショッピング Web サイト <https://shop.example.com> を配信します。2 つのプール メンバーがトラフィックを処理します。iRule は、ヒップ パラメータ「environment=development」を持つリクエストをステージング環境の 3 番目のプール メンバーに送信します。

少なくともどのプロファイルの組み合わせが必要ですか？

- A. tcp、http、リクエストログ
- B. tcp、クライアントSSL、サーバーSSL
- C. http、clientssl、永続性
- D. tcp、http、クライアントSSL

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 119

LTM は、複数の仮想サーバー間で複数のサブドメインに分離されたアプリケーションを構成します。

これらのサブドメインの多くは暗号化を必要とし、インターネット上の誰でもアクセスできる可能性があります。この構成により、エンド ユーザーに SSL 警告が表示されてはなりません。LTM スペシャリストはこれらの仮想サーバーの SSL プロファイルをどのように構成すればよいですか？

- A. サブドメインごとに SSL 証明書を取得し、サブドメインごとに ServerSSL プロファイルを作成し、関連する SSL 仮想サーバーに適用します。
- B. ワイルドカード証明書を取得し、ClientSSL プロファイルを 1 つ作成し、すべての SSL 仮想サーバーに適用します。
- C. サブドメインごとに自己署名 SSL 証明書を作成します。サブドメインごとに ClientSSL プロファイルを作成し、関連する SSL 仮想サーバーに適用します。
- D. 各サブドメインの自己署名 SSL 証明書を作成します。各 SSL 仮想サーバーのクライアント プロファイルを作成します。

Answer: B ([メッセージを残す](#))

説明

このトピックは、企業内に複数のドメイン名があり、HTTPS サービスがインターネットに提供されており、ユーザーが SSL アラームを生成することを許可できないというものです。クライアントSSLが必要であり、自己署名証明書の代わりにCA証明書を使用します。複数のドメイン名では、ワイルドカード証明書を使用できます。

最新問題: 120

LTM スペシャリストは、LTM デバイスの外部 VLAN 上に新しい HTTP 仮想サーバーを構成します。Web サーバーは、LTM デバイスの内部 VLAN に接続されます。仮想サーバーに接続しよ

うとしているクライアントは接続を確立できません。パケット キャプチャには、Web サーバーからクライアントへの HTTP 応答と、クライアントから Web サーバーへのリセットが表示されます。

パケット キャプチャが収集された可能性のある 2 つの場所はどれですか? (2つお選びください。)

- A. Web サーバーのネットワーク インターフェイス
- B. LTM デバイスの内部 VLAN インターフェイス
- C. LTM デバイスの外部 VLAN インターフェイス
- D. LTM デバイスの管理 VLAN インターフェイス
- E. クライアント マシンのネットワーク インターフェイス

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 121

BIG-IP 管理者は F5 サポートに連絡し、ハードウェア障害の疑いがあることを特定します。BIG-IP 管理者はどの情報を F5 サポートに提供する必要がありますか?

- A. Qkview、EUD 出力
- B. Qkview、UCS アーカイブ、コア ファイル
- C. Qkview、故障したコンポーネントの部品番号
- D. Qkview、パケット キャプチャ、UCS アーカイブ

Answer: ([解答を表示する](#))

有効な **303** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい 303 試験問題集！
GoShiken.com が最新の **303** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com 303 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com 303 問題集をゲットする人はこちら: <https://www.goshiken.com/F5/303-mondaishu.html> (**52530%OFF**問題集溶と正解付きで **30%w** 特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 122

高可用性 (HA) ペア構成では、ハードウェア シリアル ケーブル接続のみを使用してデバイスの状態を判断します。アクティブ ユニットに電力を供給している PDU に停電が発生します。スタンバイ ユニットは、期待どおりにアクティブな役割を引き継ぎます。

ピア ユニットはアクティブ ユニットが利用できないことをどのように判断できるのでしょうか?

- A. シリアル ケーブルの電圧損失
- B. 管理インターフェイスで応答がありません
- C. 自己 IP でハートビート パケットが受信されませんでした
- D. シリアル ポートでデータ ストリームが受信されませんでした

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 123

BIG-IP VE のインターフェイス 1.2 のステータスは UNINITIALIZED です。この状態の理由は何ですか？

- A. インターフェイス 1.2 がトランクに追加されました。
- B. インターフェイス 1.2 は VLAN に割り当てられていません。
- C. インターフェイス 1.2 は無効になっています。
- D. デフォルト ルートは作成されていません。

Answer: B ([メッセージを残す](#))

説明

トランクはポートチャネルであるため、物理インターフェイスを追加する必要があります。

最新問題: 124

展示を参照してください。

メンテナンス中、BIG-IP 管理者は、図に示すようにプール メンバーを手動で無効にします。結果は何ですか？

- A. すべてのプール メンバーが新しい接続の受け入れを停止します。
- B. 無効化されたプール メンバーは既存の接続の処理を停止します
- C. すべてのプール メンバーは永続的な接続の処理を継続します。
- D. 無効化されたプール メンバーは永続的な接続の処理を停止します。

Answer: ([解答を表示する](#)**)**

最新問題: 125

BIG-IP 管理者は、BIG-IP デバイスの電源装置の 1 つで停電が発生しているのではないかと疑っています。

BIG-IP 管理者は疑惑を検証するためにどのログ ファイルをチェックする必要がありますか？

- A. /var/log/audit
- B. /war /log/daemon.log
- C. /var/log/ltm
- D. /var/log/kern.log

Answer: ([解答を表示する](#)**)**

最新問題: 126

LTM デバイスは、クライアントの送信元 IP アドレスに基づいてアクセス コントロール リスト (ACL) を実装する一連の Web サーバーに負荷分散を提供するように構成されています。ACL はネットワーク レベルであり、Web サーバーは、接続が許可されていない場合にクライアントに TCP リセットを送信するように構成されています。

仮想サーバーは、デフォルトの OneConnect プロファイルで構成されます。

ACL は Web サーバー上で次のように定義されます。

許可: 192.168.136.0/24

拒否: 192.168.116.0/24

パケット キャプチャは、IP アドレス 192.168.136.100 の仮想サーバーへの 2 つの個別のクライアント フローから取得されます。

クライアント A - 送信元 IP 192.168.136.1 - 仮想サーバー 192.168.136.100:

クライアント側 :

09:35:11.073623 IP 192.168.136.1.55684 > 192.168.136.100.80: S 869998901:869998901(0)

勝利 8192 <mss

1460,nop,wscale 2,nop,nop,sackOK>

09:35:11.073931 IP 192.168.136.100.80 > 192.168.136.1.55684: S

2273668949:2273668949(0) 確認

869998902 勝利 4380 <mss 1460,nop,wscale 0,sackOK,eol>

09:35:11.074928 IP 192.168.136.1.55684 > 192.168.136.100.80: 。ACK 1 勝利 16425

09:35:11.080936 IP 192.168.136.1.55684 > 192.168.136.100.80: P 1:299(298) ack 1 win 16425

09:35:11.081029 IP 192.168.136.100.80 > 192.168.136.1.55684: 。ack 299 win 4678 サーバー側:

09:35:11.081022 IP 192.168.136.1.55684 > 192.168.116.128.80: S 685865802:685865802(0)

勝利 4380 <mss

1460,nop,wscale 0,sackOK,eol>

09:35:11.081928 IP 192.168.116.128.80 > 192.168.136.1.55684: S

4193259095:4193259095(0) 確認

685865803 勝利 5840 <mss 1460,nop,nop,sackOK,nop,wscale 6>

09:35:11.081943 IP 192.168.136.1.55684 > 192.168.116.128.80: 。ACK 1 勝利 4380

09:35:11.081955 IP 192.168.136.1.55684 > 192.168.116.128.80: P 1:299(298) ack 1 win 4380

09:35:11.083765 IP 192.168.116.128.80 > 192.168.136.1.55684: 。ack 299 win 108 クライアント B - 送信元 IP 192.168.116.1 - 仮想サーバー 192.168.136.100:

クライアント側 :

09:36:11.244040 IP 192.168.116.1.55769 > 192.168.136.100.80: S

3320618938:3320618938(0) 勝利 8192

<mss 1460,nop,wscale 2,nop,nop,sackOK>

09:36:11.244152 IP 192.168.136.100.80 > 192.168.116.1.55769: S

3878120666:3878120666(0) 確認

3320618939 勝ち 4380 <mss 1460,nop,wscale 0,sackOK,eol>

09:36:11.244839 IP 192.168.116.1.55769 > 192.168.136.100.80: 。ACK 1 勝利 16425

09:36:11.245830 IP 192.168.116.1.55769 > 192.168.136.100.80: P 1:299(298) ack 1 win 16425

09:36:11.245922 IP 192.168.136.100.80 > 192.168.116.1.55769: 。ack 299 win 4678 サーバー側:

09:36:11.245940 IP 192.168.136.1.55684 > 192.168.116.128.80: P 599:897(298) ack 4525 win 8904

09:36:11.247847 IP 192.168.116.128.80 > 192.168.136.1.55684: P 4525:5001(476) ack 897 win 142 Web サーバーによって 2 番目のクライアント フローが許可されたのはなぜですか？

- A. SNAT 自動マップが仮想サーバーで有効になりました。
- B. 送信元アドレス永続プロファイルが仮想サーバーに割り当てられます。
- C. 最初のクライアントからのアイドル状態の TCP セッションが再利用されました。
- D. グローバル SNAT が定義されています。

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 127

BIG-IP 管理者は、P_example という名前の新しい HTTP プールに対して正しいヘルス モニターが使用されていることを確認する必要があります。

BIG-IP 管理者は、構成ユーティリティのどこでこれらの設定を検証する必要がありますか？

- A. ローカル トラフィック > プール > P_例
- B. ローカル トラフィック > ノード > デフォルト モニター
- C. ローカル トラフィック > プロファイル > サービス > HTTP > http
- D. ローカル トラフィック > モニター > http

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 128

- 展示する -

- 展示する -

展示を参照してください。

LTM デバイスは、安全なチャネル上で Web コンテンツの負荷を分散するために使用されます。

Web コンテンツの開発者は、HTTP プロファイラー アプリケーションを使用してトレースを実行しました。彼らは、LTM デバイスがクライアントへのトラフィックを圧縮できるとすると、パフォーマンスが向上すると考えています。クライアントは、GZIP または deflate 圧縮アルゴリズムを利用できます。

LTM スペシャリストは圧縮を実装する必要があります。

LTM スペシャリストは次のアクションを完了しました。

1. 関連するプロファイルを作成します。
2. 該当するプロファイルを仮想サーバー (VS) に適用します。

関連するプロファイルを適用した後、LTM デバイスはトラフィックの圧縮に失敗します。代わりに、トラフィックはエラーで処理されます。

何が問題ですか？

- A. [圧縮を許可する] のプロトコル プロファイル (クライアント) オプションを有効にする必要があります。
- B. 間違った圧縮アルゴリズムが圧縮プロファイルに適用されています。
- C. LTM デバイスは、トラフィックを読み取って圧縮するために SSL オフロードを行うことができません。

D. [圧縮を許可する] のプロトコル プロファイル (サーバー) オプションを有効にする必要があります。

Answer: C (メッセージを残す)

最新問題: 129

- 展示する -

- 展示する -

展示を参照してください。

ある企業は、LTM デバイスでホストされている 1 つ以上の仮想サーバー (VS) に接続する複雑なクライアント ソフトウェアを使用しています。クライアント ソフトウェアに問題が発生しています。LTM スペシャリストは問題の原因を特定する必要があります。LTM スペシャリストには tcpdump 抽出物があります。クライアントは LTM デバイスとの接続を失います。

リセットの発生源はどこですか？

- A. 接続を開始するデバイス
- B. 初期接続の宛先デバイス
- C. アプリケーションサーバー
- D. ローカル スイッチ

Answer: A (メッセージを残す)

最新問題: 130

BIG-IP デバイスは RMA デバイスに置き換えられます。BIG-IP 管理者はライセンスを更新し、RMA デバイス上で以前に生成された UCS アーカイブから構成を復元しようとしています。デバイス構成が完全に読み込まれていません。構成のロードが失敗する原因は何ですか？

- A. 米国には完全な構成が含まれていません
- B. マスターキーは復元されません
- C. 時計が正しく設定されていません
- D. デバイス グループは完全同期用に構成されていません。

Answer: B (メッセージを残す)

最新問題: 131

BIG-IP 管理者は、最近の問題の原因を特定するためにログ ファイルを確認し、次のエントリを見つけます。

3 月 27.07.58.48 ローカル/BIG-IP 通知 mcpd {5140} 010707275 プール メンバー 172.16.20.1.10029 の監視ステータスがダウンしました。

このログ メッセージの原因は何ですか？

- A. プール メンバーに接続されているモニターには、より高いタイムアウト値が必要です。
- B. プール メンバーは無効になっています。
- C. プール メンバーに接続されているモニターに障害が発生しました。
- D. プール メンバーは BIG-IP 管理者によってダウンとしてマークされています。

Answer: C (メッセージを残す)

最新問題: 132

VCMP システムでは、BIG-IP ホスト管理者が新しい ISO イメージをホストの /shared/images フォルダにインポートします。vCMP ホスト上にある新しい ISO イメージは、ゲストにインストールできます。BIG-IP 管理者はゲスト内から 1 つのイメージをどのようにインストールする必要がありますか？

A. 新しいソフトウェアをホストにインストールし、すべてのゲストに自動的にインストールされるまで待ちます。

B. ホスト上で次のコマンドを実行します。

```
tmsh install sys software block-device-image image_name volume < volume_name>
```

C. ゲスト上で次のコマンドを実行します。

```
tmsh install sys software block-device-image image_name volume < volume_name>
```

D. ゲスト上で次のコマンドを実行します。

```
tmsh install sys ソフトウェア イメージ image_name volume < volume_name>
```

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 133

LTM スペシャリストは、VLAN vlan301 に存在する仮想サーバー 10.0.0.1:443 のトラブルシューティングを行っています。Web アプリケーションには、www.example.com からアクセスします。LTM スペシャリストは、外部分析のために完全に復号化されたペイロードを含むパケット キャプチャを保存したいと考えています。

LTM スペシャリストは、LTM デバイスのコマンドライン インターフェイスでどのコマンドを実行する必要がありますか？

A. tcpdump -vvv -s 0 'ホスト 10.0.0.1 およびポート 443' -w /var/tmp/trace.cap

B. ssldump -Aed -ni vlan301 -k

```
/config/filestore/files_d/Common_d/certificate_key_d/:Common:www.example.com.key_1 >  
/var/tmp/trace.cap
```

C. ssldump -Aed -k

```
/config/filestore/files_d/Common_d/certificate_key_d/:Common:www.example.com.key_1 >  
/var/tmp/trace.cap
```

D. tcpdump -vvv -s 0 -ni vlan301 'ホスト 10.0.0.1 およびポート 443' -w /var/tmp/trace.cap

Answer: ([解答を表示する](#)**)**

最新問題: 134

ある e コマース企業は、ブラック フライデーのピークシーズン中にオンライン ショップで遅延の問題を経験しています。

BIG-IP 管理者は、BIG-IP デバイス上の全体的な高い CPU 負荷を検出し、最も使用率の高い仮想サーバーを専用の BIG-IP デバイスに移動したいと考えています。

BIG-IP 管理者は問題のある仮想サーバーをどこで判断すればよいでしょうか？

A. 統計 > モジュール統計 > ローカル トラフィック > 仮想サーバー

- B. ローカル トラフィック > 仮想サーバー > 仮想サーバー リスト
- C. ローカル トラフィック > ネットワーク マップ
- D. システム > プラットフォーム

Answer: A (メッセージを残す)

最新問題: 135

アプリケーションは、大規模で高品質の JPEG 画像ファイルを頻繁に使用しています。LTM スペシャリストは、サーバーの負荷を増加させずにページの読み込み時間を短縮する必要があります。

このタスクを実行するには、どのプロファイルを仮想サーバーに適用する必要がありますか？

- A. 応答適応
- B. OneConnect
- C. FastHTTP
- D. ウェブアクセラレーション

Answer: D (メッセージを残す)

最新問題: 136

現在クライアント トラフィックを処理しているアクティブな LTM デバイスを識別するコマンドはどれですか？

- A. tmsh リスト /sys ha-status
- B. tmsh show /sys ha-status all-properties
- C. tmsh 実行 /sys フェイルオーバー スタンバイ
- D. b はテーブルを表示します
- E. tmsh show /cm トラフィックグループ

Answer: E (メッセージを残す)

有効な **303** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい 303 試験問題集！

GoShiken.com が最新の **303** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com 303 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com 303 問題集をゲットする人はこちら: <https://www.goshiken.com/F5/303-mondaishu.html> (**52530%OFF**問題集溶と正解付きで **30%w** 特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 137

- 展示する -
- 展示する -

展示品をご参照ください。

LTM スペシャリストが LTM デバイス上の仮想サーバーの 1 つに関する問題のトラブルシューティングを行っていますが、すべてのリクエストでエラーが発生しています。サーバー

に対して直接テストしてもエラーは発生しません。LTM スペシャリストは、LTM デバイスのクライアント側とサーバー側の両方でリクエストとレスポンスをキャプチャしました。

この問題を解決するには、LTM スペシャリストは何をすべきですか？

- A. http プロファイルで「direct-rewrite」を「selective」に設定します。
- B. 仮想サーバー上で SNAT Automap を構成します。
- C. http プロファイルの「header-erase Host」を削除します。
- D. OneConnect プロファイルを仮想サーバーに割り当てます。

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 138

- 展示する -

- 展示する -

展示を参照してください。

tmsh Interface show コマンドの出力に基づくと、問題は何ですか？

- A. インターフェイス 2.1 および 2.2 に欠陥があるため、交換が必要です。
- B. フロー制御は管理インターフェイスで構成されていません。
- C. 管理インターフェイスにデュプレックスの不一致があります。
- D. インターフェイス 1.1 での受信トラフィックのドロップが多すぎます。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 139

アプリケーションのセキュリティを向上させるには、LTM スペシャリストが BIG アプリケーション アクセスを構成する必要があります。BIG IPsystem は、アプリケーションへのアクセスを許可する前にクライアント証明書を認証します。BIG-IP システムは、ブラウザ エラーを生成せずにユーザーを証明書登録システムにリダイレクトする機能もサポートする必要があります。

クライアント SSL プロファイル内で、LTM スペシャリストはクライアント証明書オプションにどの値を選択する必要がありますか？

- A. 無視します
- B. 必須
- C. リクエスト
- D. 需要

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 140

- 展示する -

- 展示する -

展示を参照してください。

LTM スペシャリストは、ユーザーから報告された断続的なページ読み込みの問題を調査しています。

LTM スペシャリストは問題を解決するために何をすべきですか？

- A. 仮想サーバー上の最小接続数の負荷分散方法を選択します。
- B. HTTP モニターをプールに割り当てます。
- C. プール上の HTTP モニターを削除します。
- D. 仮想サーバー上の最小接続数の負荷分散方法を削除します。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 141

展示を参照してください。

アクティブ/スタンバイを実行している BIG-IP HA ペアの計画的なアップグレード中に、アクティブ ユニットが強制的にスタンバイになった直後にアプリケーション トラフィックの停止が報告されます。フラワーを元に戻すと、停止は解決されます。次のオーバーイベント中の停止を避けるために、BIG-IP 管理者は何を変更する必要がありますか？

- A. アクティブなデバイスのタグ値
- B. アクティブ デバイス上の 1.1 へのインターフェイス
- C. スタンバイ デバイスの 1.1 へのインターフェイス
- D. スタンバイ デバイスのタグ音声

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 142

LTM スペシャリストがカスタム EAV モニターを作成しています。

LTM スペシャリストはスクリプトをどのディレクトリにアップロードする必要がありますか？

- A. /config/templates
- B. /usr/monitor
- C. /usr/monitors
- D. /usr/bin/monitors
- E. /config/monitors

Answer: E ([メッセージを残す](#))

最新問題: 143

BIG-IP 管理者がプール内のすべてのプール メンバーを無効にしても、ユーザーは引き続きプール メンバーにアクセスできます。

ユーザーが障害のあるうちに到達し続けることを可能にしているのは何ですか! メンバー？

- A. プール上の永続性プロファイル
- B. 仮想サーバーの立ち上がり時間が遅い
- C. 仮想サーバー上の永続性プロファイル
- D. プールでのタイムが遅い

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 144

ユーザーは、BIG-IP デバイスがフェイルオーバーするたびにトラフィックが悪影響を受けると報告しています。トラフィックは数分後に安定します。

BIG-IP 管理者は、将来のフェイルオーバーの影響を軽減するために何をすべきでしょうか？

- A. グローバル SNAT リスナーを構成します
- B. HA 順序へのフェイルオーバー方法を設定します
- C. MAC マスカレードの構成
- D. フェイルオーバー マルチキャスト構成を有効にする

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 145

BIG-IP 管理者は、新しい BIG-IP デバイスをセットアップしています。ネットワーク管理者は、インターフェイスのメディア速度に互換性がないことを報告しました。BIG-IP 管理者はこの設定を手動で変更する必要があります。

BIG-IP 管理者はどの場所からこのタスクを実行する必要がありますか？

- A. フロントコンソール上
- B. TMOS シェル コマンド ライン内
- C. 設定ユーティリティで、[システム] > [設定]
- D. 設定ユーティリティで、[ネットワーク] > [インターフェイス]

Answer: ([解答を表示する](#)**)**

最新問題: 146

展示する。

LTM デバイス LTM1 および LTM2 は、管理 VLAN と HA および内部 VLAN の両方でネットワーク フェイルオーバーが構成されたデバイス グループ (同期フェイルオーバー) で構成されます。ConfigSync は、ネットワーク フェイルオーバーを備えたデバイス グループ (同期フェイルオーバー) に制限され、内部はサブネットを持つ単一のトランクにタグ付けされます。接続ミラーリングは、LTM1 と LTM2 の間に直接接続された HA インターレースの両方で設定され、管理インターフェイスは管理スイッチに接続されます。LTM デバイスには 4 つのトラフィック グループが定義されており、どちらの LTM デバイスも正常で、どのトラフィック グループのトラフィックも通過できます。

LTM スペシャリストは、フェイルオーバーをテストするために HA ネットワークのケーブルを切断します。

この場合、どの HA 機能が機能しますか？

- A. ConfigSync は機能しません。接続ミラーリングが機能する
- B. ConfigSync が機能しません。接続ミラーリングフローが機能しません。
- C. ConfigSync は機能します。接続ミラーリングのドキュメントが機能しない
- D. ConfigSync が動作する 接続ミラーリングが動作する

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 147

展示を参照してください

ポート 8080 で IP 1.1.1.1 への接続が確立されています。

どの仮想サーバーが接続を処理しますか？

- A. fwd_8080_vs
- B. fwdvs
- C. ホスト対
- D. ホスト_8080_VS

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 148

BIG-IP 管理者は、TMSH ユーティリティを使用してコマンドラインから暗号化された UCS アーカイブを復元する必要があります。

これを実現するには、BIG-IP 管理者はどの TMSH コマンドを使用する必要がありますか？

- A. ロード/sys ucs <ファイルパス> パスフレーズ <パスワード>
- B. ロード/sys 構成ファイル <ファイルパス>
- C. ロード/sys 構成ファイル <ファイルパス> パスフレーズ <パスワード>
- D. ロード/sys ucs <ファイルパス> ライセンスなし

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 149

新しい VLAN vlan301 が、パーティション ApplicationA の高可用性 LTM デバイス上に構成されています。新しい直接接続されたバックエンドサーバーが vlan301 に配置されました。ただし、デフォルト ゲートウェイに ping を実行すると、接続の問題が発生します。LTM デバイスに設定された VLAN セルフ IP は 192.168.0.251 です。

192.168.0.252 とフローティング IP 192.168.0.253。LTM スペシャリストは、接続のトラブルシューティングを支援するためにパケット キャプチャを実行する必要があります。

VLAN vlan301 上の LTM デバイスのデフォルト ゲートウェイへの ping の試行をキャプチャするには、LTM スペシャリストが LTM デバイスのコマンドライン インターフェイスでどのコマンドを実行する必要がありますか？

- A. tcpdump -ni /ApplicationA/vlan301 'ホスト 192.168.0.253'
- B. tcpdump -ni vlan301 'ホスト 192.168.0.251 またはホスト 192.168.0.252'
- C. tcpdump -ni vlan301 'ホスト 192.168.0.253'
- D. tcpdump -ni /ApplicationA/vlan301 'ホスト 192.168.0.251 またはホスト 192.168.0.252'

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 150

顧客は、アプリケーションがクライアントに送信しているすべてのリダイレクトをインターセプトする必要があります。リダイレクトが一致した場合、顧客はクライアント IP アドレスを含むメッセージをログに記録する必要があります。

どの iRule を使用する必要がありますか？

A. HTTP_RESPONSE {の場合

```
if { [HTTP::is_3xx] } {  
  ログローカル0。クライアント IP アドレスをリダイレクトしています [IP::addr  
  [IP::remote_addr]]  
}  
}
```

B. HTTP_RESPONSE {の場合

```
if { [HTTP::is_redirect] } {  
  ログローカル0。クライアント IP アドレスをリダイレクトしています [IP::addr  
  [IP::remote_addr]]  
}  
}
```

C. HTTP_REQUEST {の場合

```
if { [HTTP::is_301] } {  
  ログローカル0。クライアント IP アドレスをリダイレクトしています [IP::addr  
  [IP::remote_addr]]  
}  
}
```

D. HTTP_REQUEST {の場合

```
if { [HTTP::is_redirect] } {  
  ログローカル0。クライアント IP アドレスをリダイレクトしています [IP::addr  
  [IP::remote_addr]]  
}  
}
```

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 151

SNAT 自動マップが有効になっている仮想サーバーは、サーバー側フローにプール メンバー 10.20.0.10.443 を選択します。

クライアント側のフローソース IP は 192.168.0.10 です。

サーバー側接続ではどのソース IP が想定されるべきですか？

A. 10.20.0.2

B. 10.50.0.2

C. 192.168.0.10

D. 10.20.0.1

Answer: A ([メッセージを残す](#))

有効な **303** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい 303 試験問題集！
GoShiken.com が最新の **303** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com 303 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com 303 問題集をゲットする人はこちら: <https://www.goshiken.com/F5/303-mondaishu.html> (**52530%OFF**問題集溶と正解付きで **30%w** 特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 152

カスタム SNMP アラートを作成するにはどのファイルを変更する必要がありますか？

- A. /config/alert.conf
- B. /config/user_alert.conf
- C. /etc/alertd/alert.conf
- D. /etc/alertd/user_alert.conf

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 153

LTM スペシャリストは、IP アドレスを使用して仮想サーバーを構成しています。
どの構成がサポートされていませんか？

- A. HTTP プロファイルを備えた標準仮想サーバー
- B. HTTP プロファイルを備えたパフォーマンス 14 仮想サーバー
- C. FastHTTP プロファイルを備えたパフォーマンス 14 仮想サーバー
- D. TCP プロファイルを備えた標準仮想サーバー

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 154

LTM スペシャリストは、/var/log/ltm で次のエントリを確認します。

Oct 25 03:34:31 tmm warning tmm[7150]: 01260017:4: 安全でない SSL サーバー (RFC5746 を参照) への接続試行が中止されました。172.16.20.1:443 Oct 25 03:34:32 tmm warning tmm[7150]: 01260017:4: 安全でない SSL サーバー (RFC5746 を参照) への接続試行が中止されました。172.16.20.1:443 Oct 25 03:34:32 tmm warning tmm[7150]: 01260017:4: 安全でない SSL サーバー (RFC5746 を参照) への接続試行が中止されました。172.16.20.1:443 Oct 25 03:34:32 tmm warning tmm[7150]: 01260017:4: 安全でない SSL サーバー (RFC5746 を参照) への接続試行が中止されました。172.16.20.1:443 Oct 25 03:34:32 tmm warning tmm[7150]: 01260017:4: 安全でない SSL サーバー (RFC5746 を参照) への接続試行が中止されました。172.16.20.1:443 Oct 25 03:34:33 tmm warning tmm[7150]: 01260017:4: 安全でない SSL サーバー (RFC5746 を参照) への接続試行が中止されました。172.16.20.1:443 172.16.20.0/24 が VLAN 内部に接続されていると仮定します。LTM スペシャリストはこの問題のトラブルシューティングに何を使用する必要がありますか？

- A. ssldump -i 内部ホスト 172.16.20.1
- B. tcpdump -s 64 -i Internal -w /shared/ssl.pcap ホスト 172.16.20.1
ssldump -r /shared/ssl.pcap
- C. tcpdump -i 内部ホスト 172.16.20.1 > /shared/ssl.pcap
ssldump < /shared/ssl.pcap
- D. curl -d - -k https://172.16.20.1

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 155

展示する。

示されている 3 つの VLAN は、バックエンド サーバーへの接続を提供します。バックエンド サーバーは管理対象外のスイッチに移動されるため、別のインターフェイスが必要になります。

F5 デバイス インターフェイスはどのように設定する必要がありますか？

- A. トランク インターフェイスを作成し、インターフェイス 1.1.1.2 と 1.3 を組み合わせます。
- B. VLAN_A という名前の VLAN を作成します。タグの下に 100 を入力し、インターフェイス 1.1 をタグ付きに移動します。VLAN_B を作成します。200 を入力し、インターフェイス 1.2 をタグ付きに移動します。VLAN_C センター 300 を作成し、インターフェイス 1.3 をタグ付きに移動します。
- C. トランク インターフェイスを作成し、VLAN_A、VLAN_B を選択します。および VLAN_C。
- D. VLAN_A を作成し、インターフェイス 1.1 をタグなしに移動します。VLAN_B を作成し、インターフェイス 1.2 をタグなしに移動します。

VLAN_C を作成し、インターフェイス 1.3 をタグなしに移動します。

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 156

LT'M スペシャリストは仮想サーバーに何を追加する必要がありますか？

- A. 2

STREAM 式のコマンドを使用したストリーム プロファイルと iRule (@http:// @https:// @@internalapp@publicapp@)

- B. 1 つ

STREAM 式のコマンドを使用したストリーム プロファイルと iRule (@http:// @https:// @@internalapp@publicapp@)

- C. 2 つのストリーム プロファイル、各書き換え要件に 1 つのプロファイル

- D. 1 つ

@http:// @https:// @ の表現を使用したストリーム プロファイル

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 157

LTM スペシャリストは、インターネット Contact Adaption Protocol (ICAP) サーバーを使用して HTTP トラフィックのウイルス対策スキャンを行うようにセットアップを構成する必要があります。

どの 2 つのサーバー タイプを使用する必要がありますか? (2つお選びください。)

- A. 標準
- B. 内部
- C. ステートレス
- D. 転送IP
- E. パフォーマンス HTTP

Answer: A,B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 158

BIGIP 管理者は UCS ファイルをロードする必要がありますが、ライセンス ファイルを除外する必要があります。管理者はこのタスクをどのように実行する必要がありますか?

- A. GUI から UCS ファイルを選択し、ライセンス ボックスのチェックを外して、[復元] をクリックします。
- B. GUI から UCS ファイルを選択し、[復元] をクリックします。
- C. CLI からコマンド (tmsh) `tmsh load /sys ucs <ucs filename> no-license` を使用して実行します。
- D. CLI からコマンド `U tmshload /$sys ucs <ucs filename> no-license` を使用して実行します。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 159

BIG-IP 管理者は、BIG-IP デバイス上に新しいトランクを作成しています。作成中の新しいトランクにはどのようなオブジェクトを追加する必要がありますか?

- A. インターフェース
- B. ネットワークルート
- C. VLAN
- D. IP アドレス

Answer: ([解答を表示する](#))

説明

トランクはポートチャネルであるため、物理インターフェイスを追加する必要があります。

最新問題: 160

仮想サーバーは、iRule を使用して、URI に応じてプール メンバーにトラフィックを送信します。BIG-IP 管理者は、iRule 内のプール メンバーを変更する必要があります。

これを達成するには、BIG-IP 管理者はどのイベント宣言を変更する必要がありますか?

- A. CLIENT_ACCEPTED
- B. HTTP_RESPONSE
- C. HTTP_REQUEST

D. SERVER_CONNECTED

Answer: ([解答を表示する](#))

説明

URさんによると！ディストリビューションは HTTP リクエストのカテゴリであり、HTTP_REQUEST イベントをトリガーする必要があります。

最新問題: 161

展示する。

LTM スペシャリストは、オンライン ショッピング サイト用に VS_HTTP および VS_DB を構成する必要があります。VS_HTTP はクライアント要求を Web サーバーに渡します。Web サーバーは、VS_DB を通じてデータベース サーバーにクエリを実行します。

最初に、LTM スペシャリストは、データベース サーバーがパケットを Web サーバーに直接返していることを見つけます。

構成が正しく機能するにはどの設定を有効にする必要がありますか？

- A. VS_HTTP snat 自動マップ
- B. VS_DB snat 自動マップ
- C. VS_HTTP 自動ラストホップ
- D. VS_DB 自動ラストホップ

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 162

LTM スペシャリストが HTTP モニターのトラブルシューティングを行っています。プール メンバーにはブラウザから直接アクセスできますが、HTTP モニターはプール メンバーをダウンとしてマークしています。

GET/HTTP/1.1

HTTP/1.1 400 不正なリクエスト

日付: 2012 年 10 月 23 日火曜日 21:39:07 GMT

サーバー: Apache/2.2.22 (FreeBSD) PHP/5.4.4

mod_ssl/2.2.22 OpenSSL/0.9.8q DAV/2

コンテンツの長さ: 226

接続: 閉じる

コンテンツタイプ: E。テキスト/html; charset=iso-8859-1

プールメンバーはどのような問題を抱えていますか？

- A. プール メンバーは、LTM デバイスの IP アドレスからのリクエストを受け入れていません。
- B. プール メンバーには、モニターによって要求されたオブジェクトがありません。
- C. リクエストが無効であるため、プール メンバーがリクエストを拒否しています。
- D. プール メンバーの同時接続が多すぎます。

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 163

Web サーバー管理者は、Web サーバーが過負荷であることを BIG-IP 管理者に通知します。来月から、BIG-IP デバイスは Web サーバーの負荷を軽減するために SSL を終了します。BIG-IP デバイスは、クライアント SSL クライアント プロファイルと HTTP レベルのルールを使用する準備ができています。望ましい構成を実現するには、BIG-IP 管理者はどのようなアクションを実行する必要がありますか？

- A. クライアント SSL プロファイルを削除し、プール メンバーを US HTTP に構成します。
- B. チャートの SSL プロファイルを削除し、HTTP を受け入れるように仮想サーバーを変更します。
- C. サーバー SSL プロファイルを削除し、HTTP を使用するようにプール メンバーを構成します。
- D. サーバーの SSL プロファイルを削除し、HTTP トラフィックを受け入れるように仮想サーバーを変更します。

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 164

816-IP 管理者は最近アプリケーションを展開しました。ユーザーは一部のリモート ネットワーク上でアプリケーションのパフォーマンスが低下しています。

この問題に対処するために BIG-IP 管理者が行うことができる変更を 2 つ選択してください。(2つお選びください)

- A. fasti_4 プロファイルを仮想サーバーに適用します
- B. f5-tcp-lan プロファイルを仮想サーバーに適用します
- C. 宛先アドレスプロファイルを仮想サーバーに適用します
- D. source_addr プロファイルを仮想サーバーに適用します
- E. f5-tcp-wan プロファイルを仮想サーバーに適用します

Answer: B,E ([メッセージを残す](#))

最新問題: 165

- 展示する -

- 展示する -

展示を参照してください。

LTM スペシャリストが SSL の問題のトラブルシューティングを行っているところ、仮想サーバーへの接続時に表示されるエラーを受け取りました。プール メンバーに直接接続する場合、クライアントはこのメッセージを受信せず、アプリケーションは正しく機能します。LTM スペシャリストは、プール メンバーから適切な証明書とキーをエクスポートし、LTM デバイスにインポートします。次に、LTM スペシャリストはクライアント SSL プロファイルを作成し、それを仮想サーバーに関連付けます。

どうした？

- A. クライアントは証明書パスを検証できません。
- B. SSL 証明書とキーの有効期限が切れています。
- C. SSL 証明書とキーが一致しません。

D. SSL 証明書の共通名がサイトのホスト名と一致しません。

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 166

フェイルオーバー イベントがログ メッセージに記録されます。

Jan 01 00:00:50 BIG-IP 通知 sod[5855]: 01140029:5: HA proc_running tmm のアクションがオフラインになりリンクをダウンすることに失敗しました。

Jan 01 00:00:50 BIG-IP 通知 sod[5855]: 010c0050:5: Sod リクエストのリンクがダウンしています。

Jan 01 00:00:50 BIG-IP 通知 sod[5855]: 010c0054:5: トラフィック グループ /Common/traffic-group-1 がオフラインです。

1 月 01 日 00:00:50 BIG-IP 通知 sod[5855]: 010c003e:5: オフライン

Jan 01 00:00:50 BIG-IP 通知 ロガー: /usr/bin/tmipsecd --tmmcount 4 ==> /usr/bin/bigstart stop racoon Jan 01 00:00:50 BIG-IP 情報 lacpd[5502]: 01160016:6: フェイルオーバー イベントが検出されました。(オフライン中はスイッチボードのフェイルセーフが無効になります) Jan 01 00:00:51 BIG-IP err bcm56xxd[5296]: 012c0010:3: フェイルオーバー イベントが検出されました。外部インターフェイスをダウンとしてマークします。bsx.c(3633) 1 月 01 日 00:00:51 BIG-IP 情報 bcm56xxd[5296]: 012c0015:6: リンク: 1.1 はダウンしています 1 月 01 日 00:00:56 BIG-IP 通知 mcpd[5318]: 0107143c:5 : CMI ピア 10.0.0.3 への接続が削除されました 1 月 01 日 00:00:56 BIG-IP 通知 mcpd[5318]: 0107143a:5: CMI 再接続タイマー: 有効 1 月 01 日 00:00:56 BIG-IP 通知 mcpd[5318]: 01071431:5: CMI ピア 10.0.0.3 ポートに接続を試行しています

6699

フェイルオーバーの原因は何ですか？

- A. TMM が失敗し、システム フェールセーフによってフェールオーバーが開始されました。
- B. スwitchボードの障害により、システムのフェールセーフがフェールオーバーを開始しました。
- C. TMM が失敗し、VLAN フェールセーフによってフェールオーバーが開始されました。
- D. CMI ピア 10.0.0.3 への接続が失われ、フェールオーバーが開始されました。

Answer: A ([メッセージを残す](#))

有効な **303** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい 303 試験問題集！

GoShiken.com が最新の **303** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com 303 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com 303 問題集をゲットする人はこちら: <https://www.goshiken.com/F5/303-mondaishu.html> (**52530%OFF**問題集溶と正解付きで **30%w** 特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 167

ネットワーク チームは最近、IP アドレス 10.1.1.1 の新しい syslog サーバーを追加しました。F5 LTM デバイスに新しい syslog エントリを追加するコマンドはどれですか？

- A)
- B)
- C)
- D)

A. オプション C

B. オプション D

C. オプション A

D. オプション B

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 168

ユーザーはアプリケーションにアクセスできません。BIG-IP 管理者は構成ユーティリティをチェックし、仮想サーバーのステータスの前に赤いひし形が付いていることを確認します。この問題の原因は何ですか？

A. 仮想サーバーは HTTP 仮想経由で HTTPS トラフィックを受信しています。

B. すべてのプール メンバーが無効になっています。

C. 仮想サーバーは無効になっています。

D. すべてのプール メンバーがダウンしています。

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 169

新しい BIG-IP VE はデフォルト設定で展開されます。BIG-IP 管理者は、構成ユーティリティでセットアップ ユーティリティを完了します。内部自己 IP アドレスが ping 要求に応答できません。この問題の考えられる原因は何ですか？

A. 内部インターフェイス VLAN はタグなしに設定されています

B. ルートは内部自己 IP に割り当てられていません。

C. 内部インターフェイス VLAN はタグ付きに設定されています

D. 内部自己 IP のポート ロックダウンが [許可なし] に設定されています

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 170

- 展示する -

- 展示する -

展示を参照してください。

LTM スペシャリストは、ユーザーが FTP 仮想サーバー経由で一部のコマンドを実行できないという報告を調査しています。ユーザーは FTP エラー 500 Illegal PORT command」を受け取ります。仮想サーバーは、自動マップを使用して SNAT するように構成されています。LTM スペシャリストは、LTM デバイスのサーバー側でキャプチャを実行します。

サーバーがこのエラーを返すのはなぜですか？

- A. LOGIN コマンドのアクティブな IP アドレス
- B. LIST コマンドは許可されていません
- C. PORT コマンドは許可されていません
- D. PORT コマンドのアクティブな IP アドレス

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 171

外部 VLAN と内部 VLAN の接続の両側から LTM デバイスで tcpdump が発生した場合、LTM スペシャリストは特定のプールで SNAT が有効になっているかどうかをどのように判断すればよいでしょうか？

- A. 送信元ポートが外部 VLAN から内部 VLAN に伝送されるかどうかを確認します。
- B. 送信元 IP が外部 VLAN から内部 VLAN に伝達されるかどうかを確認することによって
- C. 宛先ポートが外部 Vlan から内部 Vlan に伝送されるかどうかを確認することによって
- D. 宛先 IP が外部 Vlan から内部 Vlan に伝達されるかどうかを確認することによって

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 172

出品物の参照。

816-IP 管理者は、示されているコマンドを実行し、デバイス グループ内の BIG-IP デバイス間のデバイス信頼の問題を観察します。この問題により、デバイス bigip3.local での設定の同期が妨げられます。

構成の同期を妨げているものは何ですか？

- A. bigip1.local の次のアクティブ ロード係数は 0 です
- B. 両方のデバイスがスタンバイ状態です
- C. bigip1.local の次のアクティブ ロード係数は 1 です
- D. ローカル システムへのタイム デルタは 12 です

Answer: A ([メッセージを残す](#))

説明

オプション A は bioip3.local? である必要があります。bigip3.local を選択する場合は、A を選択する必要があります。

最新問題: 173

LTM スペシャリストは、既存の仮想サーバーの遅延やスループットなどの Web サイト統計を収集する必要があります。この仮想サーバーはバックエンド Web サーバーの負荷を分散します。

これを実現するのはどの F5 機能ですか？

- A. パフォーマンスパネル
- B. 統計パネル
- C. ダッシュボード

D. AVR モジュール

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 174

LTM スペシャリストは、カスタム アプリケーションの負荷分散を行うために仮想サーバーを構成しました。アプリケーションはファイアウォール内からテストされると動作しますが、外部からテストされると失敗します。プールメンバーのアドレスは、192.168.200.10:80。外部クライアントからのキャプチャには次のものが表示されます。

GET /index.jsp HTTP/1.1

ホスト: 207.206.201.100

ユーザーエージェント: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:15.0) Gecko/20100101

Firefox/15.0.1 受け入れる: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*; q=0.8 接

続: キープアライブ HTTP/1.1 302 DatE が見つかりました。2012 年 10 月 17 日水曜日

23:09:55 GMT サーバー: Apache/2.2.15 (CentOS) 場所:

http://192.168.200.10/user/home.jsp

コンテンツの長さH。304

接続: 閉じる

この問題の解決策は何でしょうか？

- A. バックエンド Web サーバーでコンテンツ フィルターを構成します。
- B. SNAT プールを仮想サーバーに割り当てます。
- C. HTTP プロファイルでリダイレクト書き換えオプションを構成します。
- D. Web 高速化プロファイルを仮想サーバーに追加します。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 175

最近、LTM スペシャリストが、リソース可用性の問題が発生した LTM デバイスの管理を引き継ぎました。LTM デバイスは、ロード バランシングと SSL オフロードのみに使用する必要があります。

以前は、LTM デバイスはアプリケーション トラフィックの統計分析を行うためにも使用されていました。ただし、その機能はサードパーティのソリューションに移行されました。

以下の出力に基づいて、LTM モジュールが最大限のリソースを受け取るようにするには、どの設定変更を行う必要がありますか？

- A. AVR を最小にプロビジョニング、LTM を専用にプロビジョニング
- B. AVR を最小値にプロビジョニングします。LTM を最大でプロビジョニングする
- C. AVR をなしにプロビジョニングします。LTM を専用にプロビジョニングします
- D. LTM を専用にプロビジョニング、AVR を専用にプロビジョニング

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 176

FastL4 プロファイルの使用が必要な仮想サーバーのタイプはどれですか？

- A. 標準
- B. パフォーマンス (レイヤー 4)
- C. ステートレス
- D. パフォーマンス (HTTP)

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 177

LTM スペシャリストは、HTTP モニターを次のように構成します。

```
ltm モニター http stats_http_monitor {
```

```
デフォルト - http から
```

```
行き先 * *
```

```
インターバル5
```

```
recv "ヘルスチェック: OK"
```

```
send "GET /stats/stats.html HTTP/1.1\r\nホスト: www.example.com\r\nAccept-
```

```
EncodenG gzip、deflate\r\n接続: close\r\n\r\n" タイムアップまでの時間 0 タイムアウト 16  
}
```

モニターはすべてのノードをダウンとしてマークしています。HTTP 会話のトレースには次のことが示されます。

```
/stats/stats.html HTTP/1.1 を取得する
```

```
ホスト: www.example.com
```

```
エンコーディングを受け入れる。gzip、収縮
```

```
接続: 閉じる
```

```
HTTP/1.1 401 認証が必要です
```

```
日付。2012 年 10 月 23 日火曜日 19:38:56 GMT
```

```
サーバー: Apache/2.2.15 (Unix)
```

```
WWW認証。基本レム="資格情報を入力してください"
```

```
コンテンツの長さH。480
```

```
接続: 閉じる
```

```
コンテンツタイプE。テキスト/html; charset=iso-8859-1
```

どのアクションをとれば問題が解決しますか？

- A. 有効なユーザー名とパスワードをモニターに追加します。
- B. 受信文字列のコロンの前にバックスラッシュを追加します。
- C. NTLM プロファイルを仮想サーバーに追加します。
- D. 代わりに、有効な証明書を持つ HTTPS モニターを使用します。

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 178

Web アプリケーションの標準仮想サーバーは、ソース アドレス変換オプションの自動マップを使用して構成されています。クライアントの元の送信元アドレスは、バックエンドサーバー

によって認識されている必要があります。この要件を満たすために、BIG-IP 管理者は何を設定する必要がありますか？

- A. パフォーマンス (HTTP) としての仮想サーバーのタイプ
- B. X-Forward-For ヘッダーを挿入する HTTP プロファイル
- C. HTTP 透過プロファイル
- D. クライアント IP を持つ SNAT プール

Answer: B ([メッセージを残す](#))

説明

これは Web アプリケーションであるため、http プロファイルの xff フィールドにソース IP を挿入できます。

最新問題: 179

LTM スペシャリストは、stdout コンソールで次のエラーに気づきました。

mcpd[2395]: 01070608:0: ライセンスは動作しません (有効期限が切れているか、デジタル署名が内容と一致しません) LTM デバイスのライセンスを確認するにはどのコマンドを実行する必要がありますか？

- A. ビッグパイプバージョン
- B. tmsh show /sys ライセンス
- C. tmsh /util bigpipe バージョン
- D. tmsh show /sys ライセンス ステータス

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 180

- 展示する -

- 展示する -

展示を参照してください。

サーバー側の帯域幅使用量を増やすことなく、LTM デバイスの CPU 負荷を軽減するには、この仮想サーバー上でどのプロファイルを削除または変更できますか？

- A. http
- B. TCP
- C. 最適化されたキャッシュ
- D. httpcompression

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 181

ユーザーは、iHealth Upgrade Advisor を使用して、TMOS を 13.0 から 13.0 にアップグレードする際の問題を判断したいと考えています。

13.1.

ユーザーはどこで QKView を生成して iHealth にアップロードできますか？

- A. システム > ソフトウェア管理

B. システム > 構成

C. システム > サポート

D. システム > アーカイブ

Answer: ([解答を表示する](#))

有効な **303** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい 303 試験問題集！
GoShiken.com が最新の **303** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com 303 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com 303 問題集をゲットする人はこちら: <https://www.goshiken.com/F5/303-mondaishu.html> (**52530%OFF**問題集溶と正解付きで **30%w** 特別割引コード: **Freepdfdumps**)

Valid 303 Dumps shared by GoShiken.com for Helping Passing 303 Exam! GoShiken.com now offer the **newest 303 exam dumps**, the GoShiken.com 303 exam **questions have been updated** and **answers have been corrected** get the **newest** GoShiken.com 303 dumps with Test Engine here: <https://www.goshiken.com/F5/303-mondaishu.html> (**525 Q&As Dumps, 30%OFF Special Discount: Freepdfdumps**)