

HP.HPE6-A75.v2023-08-05.q20

試験コード:	HPE6-A75
試験名称:	Aruba Certified Edge Professional Exam
認定資格:	HP
無料問題数:	20
バージョン:	v2023-08-05
アクセス数:	286
ページビュー数:	200
https://www.jpnpdf.com/HP.HPE6-A75.v2023-08-05.q20-mondaishu.html	

最新問題: 1

VLAN を送信するために SNMP ベースの強制プロファイルを使用する必要があるのはどのような場合ですか？

- A. RADIUS 認証をサポートしていないサードパーティの有線スイッチ上の有線ユーザーに VLAN を割り当てる必要がある場合。
- B. Aruba Mobility Controller の有線ユーザーに VLAN を割り当てる必要がある場合。
- C. Aruba Mobility Controller 上のワイヤレス ユーザーに VLAN を割り当てる必要がある場合。
- D. Aruba Mobility Access Switch 上の有線ユーザーに VLAN を割り当てる必要がある場合。
- E. RADIUS リターン属性をサポートしていないサードパーティの有線スイッチ上の有線ユーザーに VLAN を割り当てる必要がある場合。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 2

クラスタリングとクラスタ メンバーへの AP 接続について正しいのはどれですか？

- A. デフォルトのしきい値は、リバランスしきい値の場合は 75%、アンバランスしきい値の場合は 25% です。
- B. AP ロード バランシングはデフォルトで無効になっています。
- C. リバランス中、最初にアクティブな荷重が再配分されます。
- D. AP は、AP プロファイルで設定された LMS IP アドレスに常に接続されたままになります。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 3

証明書ベースの認証を使用する VPN では、RAP がモビリティ コントローラ (MC) に正常に接続できるようにするために、モビリティ マスター (MM) でこのコンポーネントを設定する必要があります。

- A. RAP ホワइटリスト

- B. RAP VPN ユーザー名とパスワード
- C. WLAN と新しい RAP グループ
- D. RAP IPsec 事前共有キー

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 4

OSPF ルーターは、リンク状態の更新を受信したときに何を行う必要がありますか？

- A. 最短パス優先アルゴリズムを実行する必要があります。
- B. グレースフル リスタート タイマーを開始する必要があります。
- C. 指定ルーターとバックアップ DR の新しい選出に参加する必要があります。
- D. 指定ルーターおよびバックアップ DR との隣接関係を再確立する必要があります。

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 5

ある会社には、AOS スイッチ、Aruba ClearPass、および Aruba Airwave があります。ネットワーク管理者は、社内の他のスイッチと同じ設定で新しいスイッチをセットアップする必要があります。タスクを実行するのに最も役立つと思われるアクションはどれですか？

- A. ClearPass の [ネットワーク デバイス] ビューにアクセスします。
- B. AirWave の設定監査ツールを使用します。
- C. AirWave 上のスイッチの使用パターンを表示します。
- D. 各スイッチの現在の実行構成を表示します。

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 6

展示を参照してください。

Configuration > Services > Edit - CompanyX Onboard Authorization

Services - CompanyX Onboard Authorization

Summary Service Authentication Roles **Enforcement**

Use Cached Results: ☐ Use cached Roles and Posture attributes from previous sessions

Enforcement Policy: CompanyX Onboard Authorization Policy [Modify](#) [Add new En](#)

Enforcement Policy Details

Description: Sample policy controlling authorization during Onboard provisioning

Default Profile: [Deny Access Profile]

Rules Evaluation Algorithm: evaluate-all

Conditions	Enforcement Profiles
1. (Date:Day-of-Week all days) Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday	[Allow Access Profile], [Aruba Terminate Session]

Exhibit: aocp67-543

適用プロファイルの構成に基づいて、表示されているオンボード承認サービスで、どのオンボーディングアクションが発生しますか？

- A. デバイスのオンボード認証リクエストは拒否されます。
- B. オンボード後にデバイスはネットワークから切断され、EAP-TLS 認証は実行されません。
- C. Onboard Web ログイン ページにログインした後、デバイスは切断され、Onboard が開始される前にネットワークに再接続されます。

- D. オンボーディングの完了後、デバイスはネットワークから切断され、再接続されます。
- E. オンボード後の EAP-TLS 認証後にデバイスが切断されるため、2 回目の EAP-TLS 認証が実行されます。

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 7

展示を参照してください。

Configuration » Enforcement » Profiles » Add Enforcement Profile

Enforcement Profiles

Profile			Attributes		Summary	
Type	Name	Value				
1. Radius:IETF	Session-Timeout (27)	= 600				
2. Click to add...						

Exhibit: accp67-445

図に示すように、ポリシー マネージャーで施行プロファイルが作成されました。ClearPass はこの施行プロファイルに基づいてどのようなアクションを実行しますか？

- A. ClearPass は、RADIUS Access-Accept パケットの Session-Timeout 属性をユーザーに送信し、ユーザーのセッションは 600 秒後に終了します。
- B. ClearPass は 600 秒カウントダウンし、この時間が経過すると RADIUS CoA メッセージをユーザーに送信してユーザーのセッションを終了します。
- C. ClearPass は 600 秒カウントダウンし、この時間が経過すると RADIUS CoA メッセージを NAD に送信してユーザーのセッションを終了します。
- D. ClearPass は、RADIUS Access-Accept パケットの Session-Timeout 属性を NAD に送信し、NAD は 600 秒後にユーザーのセッションを終了します。
- E. ClearPass は、RADIUS Access-Request パケットの Session-Timeout 属性を NAD に送信し、NAD は 600 秒後にユーザーのセッションを終了します。

Answer: ([解答を表示する](#)**)**

最新問題: 8

展示を参照してください。

表示されている属性構成に基づいて、属性値のステータスを正確に説明しているステートメントはどれですか？

- A. ロール マッピング ポリシーでは company の属性値のみを使用でき、他の属性は使用できません。
- B. ロール マッピング ポリシーで使用できるのは、部門とメンバーの属性値のみです。
- C. 部門、役職、メンバーOf、電話番号、メールの属性値がそのままClearPassとして適用されます。
- D. 部門とメンバーの属性値は、ClearPass ロールとして直接適用されます。
- E. ロール マッピング ポリシーで使用できるのは、title、telephoneNumber、および mail の属性値のみです。

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 9

Endpoint Profiler に関して正しいのはどれですか? (2つ選択してください。)

- A. エンドポイント プロファイラーは、デバイスの分類に DHCP フィンガープリントを使用します。
- B. Endpoint Profiler はラップトップとデスクトップのみを分類できます。
- C. Endpoint Profiler にはプロファイリング ライセンスが必要です。
- D. Endpoint Profiler から取得したデータは、施行ポリシーで使用できます。
- E. Endpoint Profiler では、オンボード ライセンスを有効にする必要があります。

Answer: A,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 10

展示を参照してください。

ネットワーク管理者は、2 つの会社のスイッチ間に BGP を設定する必要があります。スイッチ 1 とスイッチ 2。BGP 接続が確立されません。表示に基づいて、管理者は問題を解決するために何をする必要がありますか?

- A. スイッチが相互に接続するために使用するインターフェイスで BGP を有効にします。
- B. 各スイッチのルータ BGP モードで 10.0.0.0/24 のネットワーク コマンドを入力します。
- C. 各スイッチのローカル ループバック インターフェイスにネイバーのアップデート ソースを設定します。
- D. 各スイッチのネイバーのマルチホップ オプションを有効にします。

Answer: (解答を表示する)

最新問題: 11

管理者はブランチ オフィスに AP を展開します。ブランチ オフィスには、企業オフィス コントローラーへの接続を提供するプライベート WAN 回線があります。AP のイーサネット ポートは、機密情報を含むネットワーク ストレージ デバイスに接続されています。管理者は、プライベート WAN 回線を介してこのトラフィックをクリアテキストで送信することに懸念を抱いています。この問題を防ぐために管理者は何ができるでしょうか?

- A. AP の有線ポートで IPSec 暗号化を有効にします。
- B. 有線ポートのトラフィックを AP からコントローラーへの GRE トンネルにリダイレクトします。
- C. 有線ポートの AP 暗号化を有効にします。
- D. キャンパス AP を RAP に変換します。

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 12

ある企業では、経験の浅い IT スタッフがいるサイトに AOS スイッチを導入しています。本社のネットワーク管理者は、ブランチ スイッチの設定が変更されたかどうかを追跡したいと考えています。この目的のために何を設定する必要がありますか？

- A. RMON アラーム
- B. IPSLA プロファイル
- C. 自動構成サーバー
- D. SNMPトラップ

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 13

管理者は、ゲスト ユーザーのインターネット使用を制限するために帯域幅制限を実装したいと考えています。モビリティ マスター (MM) 上で、管理者はこれらの制限をどこで定義しますか？

- A. 802.1X ポリシー
- B. AAA ポリシー
- C. ファイアウォールポリシー
- D. ユーザーの役割

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 14

展示を参照してください。

ネットワーク管理者は、スイッチ リンク m VIAN 100 がダウンした場合のフェイルオーバー時間を短縮したいと考えています。管理者は何をすべきでしょうか？

- A. VLAN 100 の BDR のデッド タイマーを下げます。
- B. VLAN 100 上のすべての OSPF ルーティング デバイスでグレースフル リスタートを設定します。
- C. VLAN 100 の BDR でのみ hello タイマーを下げます。
- D. VLAN 100 上のすべての OSPF ルーティング デバイス上の VLAN 100 でエコー モード BFD を設定します。

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 15

管理者は、Aruba Mobility Controller 7005 を会社のブランチ オフィスに導入します。管理者は、コントローラへの不正アクセスを防ぐためにコンソール ポートを無効にしたいと考えています。このポリシーを実装するには、管理者はどのコントローラ コマンドを使用する必要がありますか？

- A. コンソールの無効化
- B. コンソール有効なし
- C. mgmt-user コンソールブロック
- D. 管理ユーザー コンソールなし

Answer: ([解答を表示する](#)**)**

最新問題: 16

オペレータープロファイルは何に使用されますか？

- A. ClearPass ロールをゲスト ユーザーに割り当てます。
- B. ClearPass Policy Manager 管理者ユーザーにロールベースのアクセス制御を適用します。
- C. ClearPass ゲスト管理ユーザーに対してロールベースのアクセス制御を適用します。
- D. AD 属性を ClearPass Guest の管理者特権レベルにマップします。
- E. Aruba コントローラーにロールベースのアクセス制御を適用します。

Answer: ([解答を表示する](#))

有効な **HPE6-A75** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい HPE6-A75 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **HPE6-A75** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com HPE6-A75 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com HPE6-A75 問題集をゲットする人はこちら: <https://www.goshiken.com/HP/HPE6-A75-mondaishu.html>
(**7230%OFF**問題集溶と正解付きで **30%w** 特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 17

ClearPass で有効なポリシー シミュレーション タイプはどれですか? (3つ選択してください。)

- A. ポスチャトークンの導出
- B. 連鎖シミュレーション
- C. 役割マッピング
- D. 施行ポリシー
- E. エンドポイント プロファイラー

Answer: B,C,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 18

管理者は、Airwave を使用してネットワーク上にデバイスを手動で追加したいと考えています。管理者はこのアクションをどこで実行すればよいのでしょうか？

- A. AMP セットアップ内
- B. グループ内
- C. デバイス設定で
- D. デバイス内

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 19

展示を参照してください。

従業員が会社のラップトップをネットワークに接続し、EAP-TLS を使用して初めて認証を行います。表示されている施行ポリシー構成に基づいて、どの施行プロファイルが送信されますか？

- A. オンボードポストプロビジョニング - Aruba
- B. オンボード事前プロビジョニング - Aruba
- C. オンボードデバイスリポジトリ
- D. アクセス拒否プロファイル

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 20

展示を参照してください。

ClearPass Guest で Web ログイン ページを構成すると、次の情報が表示されます。アドレスフィールド値 `$securelogin.arubanetworks.com`は何に使用されますか？

- A. ClearPass が RADIUS 要求を NAD に送信する場合
- B. Web ログイン URL のページ名の後に追加します。
- C. クライアントがユーザー資格情報を NAD に POST するための
- D. Web ログイン URL のページ名の前に追加します。
- E. ClearPass が TACACS+ 要求を NAD に送信する場合

Answer: C ([メッセージを残す](#))

Valid HPE6-A75 Dumps shared by GoShiken.com for Helping Passing HPE6-A75 Exam!

GoShiken.com now offer the **newest HPE6-A75 exam dumps**, the GoShiken.com HPE6-A75 exam **questions have been updated** and **answers have been corrected** get the **newest** GoShiken.com HPE6-A75 dumps with Test Engine here: <https://www.goshiken.com/HP/HPE6-A75-mondaishu.html> (72 Q&As Dumps, **30%OFF** Special Discount: **Freepdfdumps**)