

IBM.C1000-026.v2022-06-03.q60

試験コード:	C1000-026
試験名称:	IBM Security QRadar SIEM V7.3.2 Fundamental Administration
認定資格:	IBM
無料問題数:	60
バージョン:	v2022-06-03
アクセス数:	643
ページビュー数:	600
https://www.jpnpdf.com/IBM.C1000-026.v2022-06-03.q60-mondaishu.html	

最新問題: 1

管理者は、当社の主要なサービスの1つに関する診断情報を収集するように求められる場合があります。たとえば、ecs-ec。
次のようなコマンド：

/opt/qradar/support/thredtop.sh

/opt/qradar/support/jmx.sh

これらのコマンドは、サービスパイプライン、キュー、およびフィルターに関するスレッドおよび統計情報を収集します。
管理者は、各サービスのjmxポートのリストをどのように識別しますか？

- A. grep JMXPORT / opt / qradar / system / bin / *
- B. grep JMXPORT / opt / qradar / init / *
- C. grep JMXPORT / opt / qradar / systemd / env / *
- D. grep JMXPORT / opt / qradar / system / mem / *

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 2

管理者は、特定のユースケースのためにデータをQRadarにインポートする必要があります。
管理者に提供されたデータは、キーを値にマップするレコードに保存されます。
管理者はどのタイプのデータ収集を作成する必要がありますか？

- A. リファレンスセット
- B. セットのリファレンスマップ
- C. リファレンスマップ
- D. マップの参照マップ

Answer: ([解答を表示する](#))

参照：

t_qradar_conifig_rul_resp_reference_set.html

最新問題: 3

QRadarのアップグレード中にパッチ インストーラーが続行しなかった理由を判別するために、どのログを検討する必要がありますか？

- A. /var/log/qradar.audit
- B. /var/log/qradar.log
- C. /var/log/setup-*/patches.log
- D. /var/log/upgrade.log

Answer: C ([メッセージを残す](#))

参照 :

メッセージ

最新問題: 4

QRadarのアップグレード中にパッチ インストーラーが続行しなかった理由を判別するために、どのログを検討する必要がありますか？

- A. /var/log/qradar.audit
- B. /var/log/qradar.log
- C. /var/log/setup-*/patches.log
- D. /var/log/upgrade.log

Answer: C ([メッセージを残す](#))

参照 :

<https://www.ibm.com/support/pages/qradar-unable-run-patch-installer-and-update-exits-screentermination-message>

最新問題: 5

QRadarにはデフォルトのダッシュボードがいくつありますか？

- A. 4
- B. 5
- C. 7
- D. 6

Answer: B ([メッセージを残す](#))

説明/参照 :https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SS42VS_7.3.0/com.ibm.qradar.doc/c_qradar_customize_dboard.html

最新問題: 6

会社のIBMQRadarシステムには、Domain_AとDomain_Bの2つの異なるドメインがあります。管理者は、Domain_Aでタグ付けされたイベントのみを確認し、他のドメインでタグ付けされたルールを無視するルールを作成するように任命されています。

管理者はこのルールを作成するためにどのドメインテキストを使用する必要がありますか？

- A. ドメインからのもの :Domain_A
- B. ドメインから :Domain_A
- C. ドメインは :Domain_A
- D. ドメインは次のいずれかです :Domain_A

Answer: D ([メッセージを残す](#))

説明/参照 :https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/en/SS42VS_7.3.1/com.ibm.qradar.doc/c_domain_specific_rules_offenses.html

最新問題: 7

QRadarがライセンスで許可されているよりも高いレートでイベントを受信した場合はどうなりますか？

- A. イベントはキューに入れます
- B. ソースシステムは後でイベントを再送信するように求められます
- C. イベントは解析されません
- D. イベントはすぐに削除されます

Answer: A ([メッセージを残す](#))

説明/参照 <https://www.ibm.com/support/pages/qradar-event-and-flow-burst-handling-buffer>

最新問題: 8

管理者は、当社の主要なサービスの1つに関する診断情報を収集するように求められる場合があります。たとえば、ecs-ec。次のようなコマンド：

/opt/qradar/support/thredtop.sh

/opt/qradar/support/jmx.sh

これらのコマンドは、サービスパイプライン、キュー、およびフィルターに関するスレッドおよび統計情報を収集します。

管理者は、各サービスのjmxポートのリストをどのように識別しますか？

- A. grep JMXPORT / opt / qradar / init / *
- B. grep JMXPORT / opt / qradar / systemd / env / *
- C. grep JMXPORT / opt / qradar / system / bin / *
- D. grep JMXPORT / opt / qradar / system / mem / *

Answer: B ([メッセージを残す](#))

説明

最新問題: 9

管理者は、QRadarシステムから、最も帯域幅を大量に消費するIPアドレスの上位の異常イベントに関する情報を取得するための高度なフィルターを開発する必要があります。

管理者はどのようにこれを行うことができますか？

- A. QRadarScratchpadを使用してAQLクエリを作成します
- B. GROUPBY句とORDERBY句を1つのクエリにまとめます
- C. IBMDataStudioを使用してクエリを作成します
- D. アセット>検索フィルターを使用してQRadarGUIを使用してAQLクエリを作成します

Answer: B ([メッセージを残す](#))

説明/参照 https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SS42VS_7.3.1/com.ibm.qradar.doc/b_qradar_aql.pdf (21)

最新問題: 10

管理者は、すべてのQRadarアプリを、アプリ専用のCPU、ストレージ、およびメモリー・リソースを持つように構成された新しいアプリ・ホストで実行したいと考えています。アプリホストのインストール中にいくつかの問題が発生しました。

トラブルシューティングするには、管理者は何を確認する必要がありますか？

- A. /opt/qradar/check_app_host.shスクリプトの完了が成功した場合
- B. コンソールでポート5000が開いている場合
- C. アプリホストIPからのトラフィックを許可するためにIPテーブルエントリがすでに作成されている場合
- D. コンソールでIPテーブルが無効になっている場合

Answer: B (メッセージを残す)

説明/参照 https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/en/SS42VS_7.3.2/com.ibm.qradar.doc/c_adm_apphost.html

最新問題: 11

管理者は、資産データベースのデータ量を減らし、資産の成長の偏差に寄与する古いデータを減らすように任務を負っています。

管理者はどのようにしてAssetProfilerの構成を調整できますか？

- A. 管理者の[システム構成]セクションで、資産プロファイル構成にアクセスし、資産プロファイラー保持構成の保持値を減らして保存します。次に、更新を有効にするために、変更を環境にデプロイします。
- B. 管理者の[システム構成]セクションで、資産プロファイル構成にアクセスし、資産プロファイラー保持構成の保持値を増やして保存します。次に、更新を有効にするために、変更を環境にデプロイします。
- C. ナビゲーションメニューで、[管理]をクリックし、[アセットプロファイルの構成]をクリックして、アセットプロファイラーの保持構成の保持値を減らして保存します。ナビゲーションメニューで[管理]をクリックし、[詳細設定]メニューから[イベント収集サービスの再起動]をクリックします。次に、更新を有効にするために、変更を環境にデプロイします。
- D. 管理者の[システム構成]セクションで、資産プロファイル構成にアクセスし、資産プロファイラー保持構成の保持値を増やして保存します。ナビゲーションメニューで[管理]をクリックし、[詳細設定]メニューから[イベント収集サービスの再起動]をクリックします。次に、更新を有効にするために、変更を環境にデプロイします。

Answer: B (メッセージを残す)

説明/参照 https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/en/SS42VS_7.3.2/com.ibm.qradar.doc/t_qradar_adm_asset_tuning_ip_retention.html

最新問題: 12

次のダッシュボードのうち、QRadarのデフォルトのダッシュボードはどれですか？

- A. コンプライアンスとレポートの監視
- B. 脆弱性の概要
- C. モニタリングの概要
- D. 脅威とセキュリティの監視

Answer: (解答を表示する)

参照：

https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/en/SS42VS_7.3.2/com.ibm.qradar.doc/c_qrm_default_dboard.html

最新問題: 13

管理者は、ユーザーアカウントを追加、削除、および変更する必要があります。

ユーザーを削除する場合、どのような依存関係チェックが実行されますか？

- A. カスタムルール、セキュリティプロファイル、レポートおよび検索基準
- B. カスタムルール、レポートと検索の基準、セキュリティの役割
- C. カスタムルール、履歴関連プロファイル、セキュリティプロファイル
- D. カスタムルール、レポートと検索の基準、履歴関連プロファイル

Answer: (解答を表示する)

最新問題: 14

規制上の制約により、管理者はパスワードの最小の長さと複雑さを増やす必要があります。

管理者はどのQRadarセクションでこの設定を変更できますか？

- A. 管理者/システム設定
- B. 管理者/パスワードポリシー
- C. 管理者/セキュリティプロファイル
- D. 管理者/認証

Answer: B ([メッセージを残す](#))

説明/参照 https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/en/SSHLHV_5.4.0/com.ibm.alps.doc/tasks/alps_configuring_admin_settings.htm

最新問題: 15

管理者は、QRadar環境をアップグレードする必要があります。管理者はFixcentralからPatchupdateファイルをダウンロードし、このイメージをアプライアンスに転送しました。

アップグレードプロセスを開始するには、管理者はどのコマンドを実行する必要がありますか？

- A. 1.マウント-dloop -t squashfs XX_patchupdate.sfs / media / update
- 2. cd / media /updates
- 3. /installer

- B. 1. cd / media /updates
- 2. yum update XX_patchupdate.sfs

- C. 1.パッチXX_patchupdate.sfs

- D. 1. cd / medial /updates
- 2. systemctl stop Qradar
- 3.Qradar.shはすべてをアップグレードします
- 4.systemctlの再起動

Answer: ([解答を表示する](#)**)**

最新問題: 16

QRadarアプリケーションの問題をトラブルシューティングする場合、どのアプリケーションDockerコンテナ・ログ・ファイルを使用して、アプリに関する詳細情報を取得できますか？

- A. /var/log/qradar.error
- B. /var/log/qradar.log
- C. /var/log/app.log
- D. /store/log/app.log

Answer: D ([メッセージを残す](#))

説明/参照 <https://www.ibm.com/developerworks/community/wikis/home?lang=en#!/wiki/24f91a23-846b-483c-ba22-d78b95eed91e/page/d504c946-a9b0-4277-8e4f-bc554ac30e4e/version>

有効な **C1000-026** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい C1000-026 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **C1000-026** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com C1000-026 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com C1000-026

問題集をゲットする人はこちら: <https://www.goshiken.com/IBM/C1000-026-mondaishu.html> (6230%OFF問題集溶と正解付きで 30%w特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 17

管理者は、カスタムルールが正しく関連付けられているかどうかを知る必要があります。
このプロセスを担当するQRadarコンポーネントはどれですか？

- A. 治安判事
- B. QRadarコンソール
- C. QRadarイベントプロセッサ
- D. QRadarイベントコレクター

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 18

QRadarデータストア (QDS) 機能をデプロイメントに追加するには、どのイベントルーティングルールが必要ですか？

- A. ログのみ アナリティクスを除く)
- B. ストレージ容量が必要な場合にデータを削除する
- C. 相関をバイパスする
- D. 保存期間が終了した直後にデータを削除します

Answer: A ([メッセージを残す](#))

参照：

https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/en/SS42VS_7.3.2/com.ibm.qradar.doc/t_qradar_adm_data_store.html

最新問題: 19

管理者は、毎晩のQRadarバックアップをネットワーク・ストレージに保存する必要があります。

管理者はネットワークストレージへの接続を確立しました。

管理者は次に何をすべきですか？

- A. [バックアップリカバリ構成]ウィンドウを使用して、バックアップリポジトリパスをネットワークストレージの場所に変更します。
- B. 新しいネットワークアクティビティルールを追加して、バックアップリポジトリパスを変更します。
- C. [システム設定]ウィンドウを使用して、バックアップリポジトリパスをネットワークストレージの場所に変更します。
- D. AssetsManagerを使用して新しいネットワークストレージを構成します

Answer: A ([メッセージを残す](#))

参照：

ドキュメント/7.2.8/en/b_qradar_admin_guide.pdf (146)

最新問題: 20

管理者は、資産の増加の偏差の原因となった資産を修正した後、クリーンアップする必要がある資産の成果物を見つける必要があります。
アーティファクトを見つけるために管理者はどのようなアクションを実行する必要がありますか？

- A. [ログアクティビティ]タブで、[資産成長の逸脱：資産レポートイベント検索]を実行します
- B. [管理]タブで、[システム構成]->[アセットプロファイラー構成]を選択します
- C. ./cleanAssets.sh--listコマンドを実行します

D. [アセット]タブで、[アセットのクリーンアップ]アクションを実行します

Answer: A (メッセージを残す)

参照 :

t_qradar_adm_assets_deleting_invalid_assets.html

最新問題: 21

管理者は[オフense]タブにログインし、アクションが必要な多数の新しいオフenseを見つけます。

管理者は、違反のリストのどの列を使用して優先順位を付ける必要がありますか？

A. マグニチュード

B. オフenseタイプ

C. ソースIP

D. 最後のイベント/フロー

Answer: A (メッセージを残す)

説明/参照 :https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SS42VS_7.3.2/com.ibm.qradar.doc/b_qradar_users_guide.pdf 43)

最新問題: 22

管理者は、すべてのQRadarアプリを、アプリ専用のCPU、ストレージ、およびメモリー・リソースを持つように構成された新しいアプリ・ホストで実行したいと考えています。アプリホストのインストール中にいくつかの問題が発生しました。

トラブルシューティングするには、管理者は何を確認する必要がありますか？

A. /opt/qradar/check_app_host.shスクリプトの完了が成功した場合

B. コンソールでポート5000が開いている場合

C. アプリホストIPからのトラフィックを許可するためにIPテーブルエントリがすでに作成されている場合

D. コンソールでIPテーブルが無効になっている場合

Answer: B (メッセージを残す)

参照 :

c_adm_apphost.html

最新問題: 23

管理者がQRadarVulnerabilityManagerの基本ライセンスを有効にしました。

このライセンスを使用してスキャンできるアセットの数はいくつですか？

A. 最大128

B. 最大256

C. 最大100

D. 最大512

Answer: B (メッセージを残す)

説明/参照 :https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/en/SS42VS_7.3.2/com.ibm.qradar.doc/c_qvm_deploy.html

最新問題: 24

管理者が新しいアプリホストをインストールし、既存のアプリケーションをコンソールからアプリホストに移動したいと考えています。

どのような手順を実行する必要がありますか？

- A. [管理]タブ>[拡張機能の管理]>[アプリの移動]
- B. [管理]タブ>[システム設定]>[アプリの移動]
- C. [管理]タブ>[拡張機能の管理]>クリックしてアプリの実行場所を変更します
- D. [管理]タブ>[システムとライセンスの管理]>クリックしてアプリの実行場所を変更します

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 25

管理者は、複数の抽出ベースのプロパティと計算ベースのプロパティを1つのプロパティに結合する必要があります。
どのArielQueryLanguage (AQL)ステートメントを使用できますか？

- A. AQLベースのカスタムプロパティ
- B. AQL関数とSELECT、FROM、またはデータベース名
- C. AQL関数とAQLベースのカスタムプロパティ
- D. AQL関数

Answer: A ([メッセージを残す](#))

参照：

https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/en/SS42VS_7.3.2/com.ibm.qradar.doc/c_aql_whatsnew_731.html

最新問題: 26

管理者は、毎晩のQRadarバックアップをネットワーク・ストレージに保存する必要があります。

管理者はネットワークストレージへの接続を確立しました。

管理者は次に何をすべきですか？

- A. [バックアップリカバリ構成]ウィンドウを使用して、バックアップリポジトリパスをネットワークストレージの場所に変更します。
- B. 新しいネットワークアクティビティルールを追加して、バックアップリポジトリパスを変更します。
- C. [システム設定]ウィンドウを使用して、バックアップリポジトリパスをネットワークストレージの場所に変更します。
- D. AssetsManagerを使用して新しいネットワークストレージを構成します

Answer: ([解答を表示する](#)**)**

参照：

http://ftpmirror.your.org/pub/misc/ftp.software.ibm.com/software/security/products/qradar/documents/7.2.8/en/b_qradar_admin_guide.pdf (146)

最新問題: 27

管理者は、QRadarのアプリケーションをバックアップから復元する必要があります。

管理者はどの構成アイテムを選択する必要がありますか？

- A. インストールされているアプリケーションの構成
- B. インストール済みアプリケーションのバックアップ
- C. インストール済みアプリケーションのバックアップ構成
- D. インストール済みプログラムの構成

Answer: A ([メッセージを残す](#))

参照：

https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SS42VS_7.3.2/com.ibm.qradar.doc/t_adm_appnode_appbackup.html

最新問題: 28

管理者はデータのバックアップが必要です。

データバックアップにはどのような情報が含まれていますか？

- A. 監査ログ情報、イベントデータ、インデックス、インデックス管理情報、フローデータ、レポートデータ、グループ
- B. 監査ログ情報、イベントデータ、フローデータ、レポートデータ、インデックス、ログソース
- C. 監査ログ情報、イベントデータ、インデックス、インデックス管理情報、フローデータ、レポートデータ
- D. 監査ログ情報、イベントデータ、フローデータ、レポートデータ、インデックス

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 29

QRadarのパフォーマンスとヘルスを監視するためにどのアプリを使用する必要がありますか？

- A. QRadarデプロイメント インテリジェンス
- B. QRadarモニタリングインテリジェンス
- C. QRadar拡張管理
- D. QRadarパフォーマンスの概要

Answer: A ([メッセージを残す](#))

参照：

https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/en/SSKMKU/com.ibm.QDIapp.doc/c_qapps_QDI_intro.html

最新問題: 30

管理者は、ダッシュボードで使用するために検索を保存する必要があります。

そのためには、管理者が[ダッシュボードに含める]チェックボックスでどの検索機能を選択する必要がありますか？

- A. 過去7日間のイベントをフィルタリングする
- B. 先月のイベントをフィルタリングする
- C. 過去5分間のイベントをフィルタリングする
- D. いくつかのプロパティでグループ化

Answer: ([解答を表示する](#))

参照：

b_qradar_users_guide.pdf 42)

最新問題: 31

管理者は、外部アプリケーションを使用してQRadarの機能を拡張したいと考えています。

QRadarコンソールからアプリケーションを正常にアップロードするためにサポートされているファイル形式はどれですか？

- A. .zip
- B. .tgz
- C. .sh
- D. .exe

Answer: A ([メッセージを残す](#))

説明/参照 https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/en/SS42VS_7.3.1/com.ibm.appfw.doc/b_qradar_appframework_devguide.pdf

有効な **C1000-026** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい C1000-026 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **C1000-026** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com C1000-026 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com C1000-026 問題集をゲットする人はこちら: <https://www.goshiken.com/IBM/C1000-026-mondaishu.html> (**6230%OFF**問題集溶と正解付きで **30%w**特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 32

カスタムルールは、特定のユーザーが過去5分間に何度もログインに失敗したことを報告するイベントを生成しています。管理者は、イベントの詳細を開いてイベントに関連付けられている異常を調査しますが、[異常の詳細]ペインが表示されていないことを確認します。

理由は何ですか？

イベントは次の人によって生成されました。

- A. しきい値検出ルール
- B. 異常検出ルール
- C. 標準のカスタムルール
- D. 行動検出ルール

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 33

管理者がQRadar、デバイス・サポート・モジュール (DSM)、プロトコル、または脆弱性情報サービス (VIS) コンポーネントをアップグレードした後にログ・ソースを編集しようとする、以下のエラー・メッセージが表示されます。

エラーが発生しました。ブラウザを更新して (F5キーを押して)、アクションを再試行してください。問題が解決しない場合は、カスタマーサポートに連絡してサポートを受けてください。

この問題のトラブルシューティングを行うには、管理者はどのようなアクションを取る必要がありますか？ 2つ選択してください。)

- A. systemctl restart snmpd
- B. systemctl restart iptables
- C. systemctl restart ecs-ep
- D. systemctl start tomcat
- E. systemctl restart httpd
- F. ブラウザのキャッシュをクリアする

Answer: D,F ([メッセージを残す](#))

参照：

https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/en/SS42VS_7.3.0/com.ibm.qradar.doc/t_QRadar_Troubleshooting_guide_PurgeFiles.html

最新問題: 34

管理者には、次のシステム通知が表示されます。

38750057-プロトコルソース構成により、イベントの収集が停止している可能性があります。

この問題に対する有効なユーザーアクションは何ですか？

- A. QRadarコンソールを再インストールします
- B. 詳細については、/var / log /qradar.log ファイルを確認してください

C. QRadarコンソールを再起動します

D. 詳細については、/ var / log / error.log ファイルを確認してください

Answer: D ([メッセージを残す](#))

説明/参照 : https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/en/SS42VS_7.3.0/com.ibm.qradar.doc/38750057.html

最新問題: 35

ディスク使用量がしきい値に達したときにルール応答として電子メールを送信するために使用されるイベントQIDテストはどれですか？

A. 38750076) ディスクセントリーが警告しきい値に達しました

B. 38750076) ディスクセントリーディスク使用量が警告しきい値レベルを超えました

C. 38750076) ディスク使用量が警告しきい値を超えました

D. 38750076) ディスクセントリーディスク使用量が警告しきい値を超えました

Answer: B ([メッセージを残す](#))

説明/参照 : <https://www.ibm.com/support/pages/qradar-configuring-qradar-remote-alerts-about-disk-usage>

最新問題: 36

管理者は、検出された資産をポート定義で分類し、この情報をサーバータイプのビルディングブロックに追加してさらに使用したいと考えています。

管理者はどのQRadarコンソール機能を使用する必要がありますか？

A. [アセット] タブアクションスキャン

B. [アセット] タブサーバー検出

C. [管理] タブ自動更新

D. 管理者スケジュールされたスキャン

Answer: B ([メッセージを残す](#))

参照 :

b_qradar_tuning_guide.pdf

最新問題: 37

管理者がQRadar、デバイス・サポート・モジュール (DSM)、プロトコル、または脆弱性情報サービス (VIS) コンポーネントをアップグレードした後にログ・ソースを編集しようとする、以下のエラー・メッセージが表示されます。

エラーが発生しました。ブラウザを更新して (F5キーを押して)、アクションを再試行してください。問題が解決しない場合は、カスタマーサポートに連絡してサポートを受けてください。

この問題のトラブルシューティングを行うには、管理者はどのようなアクションを取る必要がありますか？ 2つ選択してください。)

A. systemctl restart snmpd

B. systemctl restart iptables

C. systemctl restart ecs-ep

D. systemctl start tomcat

E. systemctl restart httpd

F. ブラウザのキャッシュをクリアする

Answer: ([解答を表示する](#)**)**

説明/参照 https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/en/SS42VS_7.3.0/com.ibm.qradar.doc/t_QRadar_Troubleshooting_guide_PurgeFiles.html

最新問題: 38

QRadarでhostcontextサービスを再起動する理由は何ですか？

- A. 新しいユーザーが作成され、複製する必要があります
- B. 新しいネットワーク階層がアップロードされました
- C. 新しいアプリがインストールされました
- D. ホストがデプロイ要求に応答していません

Answer: D ([メッセージを残す](#))

参照：

<https://www.ibm.com/support/pages/qradar-restarting-hostcontext-q-switch>

最新問題: 39

管理者は、既存のネットワークアドレス変換 (NAT) を使用する新しい管理対象ホストを追加したいと考えています。管理対象ホストの追加時に「ホストがNATされている」を選択した場合、どのパラメーターを指定する必要がありますか？

- A. [ネットワーク接続テレメトリ]を選択し、追加するサーバーまたはアプライアンスのMACアドレスを入力します
- B. NATネットワークを選択し、追加するサーバーまたはアプライアンスのパブリックIPを入力します
- C. NATネットワークを選択し、追加するサーバーまたはアプライアンスのMACアドレスを入力します
- D. [ネットワーク接続テレメトリ]を選択し、追加するサーバーまたはアプライアンスのパブリックIPを入力します

Answer: ([解答を表示する](#)**)**

説明/参照 [https://www.google.com/url?](https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwihsu3Li5XmAhVYwAIHHeCLDtoQFjAAegQIBhAC&url=https%3A%2F%2Fwww.ibm.com%2Fdeveloperworks%2Fcommunity%2Forums%2Fajax%2Fd5b20a5b-11bd-4a1d-b294-08ec138eb0e1%2F9d086dd8-eee9-4cbd-912d-26059ffdd0ca%2FQRadar_721_AdminGuide.pdf&usg=AOvVaw1GO4OmOjWV7uiyCLrdE0FV)

[sa = t&rct = j&q = &esrc = s&source = web&cd = 1&ved = 2ahUKEwihsu3Li5XmAhVYwAIHHeCLDtoQFjAAegQIBhAC &url = https%3A%2F%2Fwww.ibm.com%2Fdeveloperworks%2Fcommunity%2Forums%2Fajax%2Fd5b20a5b-11bd-4a1d-b294-08ec138eb0e1%2F9d086dd8-eee9-4cbd-912d-26059ffdd0ca%2FQRadar_721_AdminGuide.pdf&usg = AOvVaw1GO4OmOjWV7uiyCLrdE0FV](https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwihsu3Li5XmAhVYwAIHHeCLDtoQFjAAegQIBhAC&url=https%3A%2F%2Fwww.ibm.com%2Fdeveloperworks%2Fcommunity%2Forums%2Fajax%2Fd5b20a5b-11bd-4a1d-b294-08ec138eb0e1%2F9d086dd8-eee9-4cbd-912d-26059ffdd0ca%2FQRadar_721_AdminGuide.pdf&usg=AOvVaw1GO4OmOjWV7uiyCLrdE0FV)

最新問題: 40

管理者はデータのバックアップが必要です。

データバックアップにはどのような情報が含まれていますか？

- A. 監査ログ情報、イベントデータ、フローデータ、レポートデータ、インデックス、ログソース
- B. 監査ログ情報、イベントデータ、インデックス、インデックス管理情報、フローデータ、レポートデータ
- C. 監査ログ情報、イベントデータ、フローデータ、レポートデータ、インデックス
- D. 監査ログ情報、イベントデータ、インデックス、インデックス管理情報、フローデータ、レポートデータ、グループ

Answer: C ([メッセージを残す](#))

参照：

c_qradar_adm_man_back_recovery.html

最新問題: 41

管理者は、QRadarデプロイメントに新しいイベント・プロセッサを追加しました。

一時ライセンスから1秒あたりのイベント数 (EPS)が付与され、それらのEPSは何日続きますか？

- A. 35日間で10000 EPS
- B. 45日間で5000 EPS
- C. 45日間で10000 EPS
- D. 35日間で5000 EPS

Answer: D (メッセージを残す)

説明/参照 :https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/en/SS42VS_7.3.0/com.ibm.qradar.doc/c_qradar_adm_license_mgmt.html

最新問題: 42

管理者は、アップグレードなどの主要なイベントが発生する前に、DrQコマンドを使用してすべてのヘルスチェックを一度に実行するように指示されています。

DrQコマンドは何をしますか？

- A. / opt / ibm / si/diagnostiqで使用可能なすべてのチェックをチェックアップモードとサマリー出力モードで実行します。
- B. / opt / ibm / si /diagnostiqで使用可能なすべてのチェックを実行し、結果をtxtファイルに書き込みます。
- C. QRadar管理対象ホストで使用可能なすべてのドライブをチェックし、結果をtxtファイルに書き込みます。
- D. QRadar管理対象ホストで使用可能なすべてのドライブが表示されます。

Answer: A (メッセージを残す)

参照 :

t_drq_running_health_checks.html

最新問題: 43

IBM Security QRadarシステムを古いシステムから正常にアップグレードするには、管理者は何をすべきか

- A. アップグレードパスを確認し、ソフトウェア、ハードウェア、および高可用性の要件を確認します。
- B. アップグレードパスを確認し、QRadarアプリを更新します。
- C. リリースノートを確認し、アーキテクチャを確認します。
- D. ソフトウェア、ハードウェア、および高可用性の要件を確認し、ファームウェアの更新を検討します。

Answer: A (メッセージを残す)

IBMSecurityQRadarアプライアンス。

参照 :

b_qradar_upgrade.pdf 9)

最新問題: 44

管理者は、HRスタッフのログインのリストを参照セットにインポートする必要があります。

リファレンスセットエディタウィンドウのインポート機能で利用できるファイルタイプはどれですか？

- A. xml
- B. csv
- C. xls
- D. json

Answer: B (メッセージを残す)

説明/参照 :https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/en/SS42VS_7.3.2/com.ibm.qradar.doc/c_qradar_adm_refdata_ui.html

最新問題: 45

QRadarアプリケーションの問題をトラブルシューティングする場合、どのアプリケーションDockerコンテナ・ログ・ファイルを使用して、アプリに関する詳細情報を取得できますか？

- A. /var/log/qradar.error
- B. /var/log/qradar.log
- C. /var/log/app.log
- D. /store/log/app.log

Answer: ([解答を表示する](#))

参照：

<https://www.ibm.com/developerworks/community/wikis/home?lang=en#!/wiki/24f91a23-846b-483cba22-d78b95eed91e/page/d504c946-a9b0-4277-8e4f-bc554ac30e4e/versions>

最新問題: 46

管理者は、資産データベースのデータ量を減らし、資産の成長の偏差に寄与する古いデータを減らすように任務を負っています。

管理者はどのようにしてAssetProfilerの構成を調整できますか？

- A. 管理者の[システム構成]セクションで、資産プロファイル構成にアクセスし、資産プロファイラー保持構成の保持値を減らして保存します。次に、更新を有効にするために、変更を環境にデプロイします。
- B. 管理者の[システム構成]セクションで、資産プロファイル構成にアクセスし、資産プロファイラー保持構成の保持値を増やして保存します。次に、更新を有効にするために、変更を環境にデプロイします。
- C. ナビゲーションメニューで、[管理]をクリックし、[アセットプロファイルの構成]をクリックして、アセットプロファイラーの保持構成の保持値を減らして保存します。ナビゲーションメニューで[管理]をクリックし、[詳細設定]メニューから[イベント収集サービスの再起動]をクリックします。次に、更新を有効にするために、変更を環境にデプロイします。
- D. 管理者の[システム構成]セクションで、資産プロファイル構成にアクセスし、資産プロファイラー保持構成の保持値を増やして保存します。ナビゲーションメニューで[管理]をクリックし、[詳細設定]メニューから[イベント収集サービスの再起動]をクリックします。次に、更新を有効にするために、変更を環境にデプロイします。

Answer: B ([メッセージを残す](#))

参照：

https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/en/SS42VS_7.3.2/com.ibm.qradar.doc/t_qradar_adm_asset_tuning_ip_retention.html

有効な **C1000-026** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい C1000-026 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **C1000-026** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com C1000-026 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com C1000-026 問題集をゲットする人はこちら: <https://www.goshiken.com/IBM/C1000-026-mondaishu.html> (**6230%OFF**問題集溶と正解付きで **30%w** 特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 47

管理者は、次のネットワークを単一のクラスレスドメイン間ルーチン (CIDR) 範囲としてQRadarネットワーク階層に追加する必要があります。

192.168.64.0/24

192.168.65.0/24

192.168.66.0/24

192.168.67.0/24

これらのサブネットの正しいスーパーネットは何ですか？

A. サブネットマスク255.255.255.0を使用したネットワーク192.168.64.0

B. サブネットマスク255.255.252.0を使用したネットワーク192.168.64.0

C. サブネットマスク255.255.252.0を使用したネットワーク192.168.66.0

D. サブネットマスク255.255.252.0のネットワーク192.168.66.0

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: **48**

QRadarにはデフォルトのダッシュボードがいくつありますか？

A. 4

B. 5

C. 7

D. 6

Answer: B ([メッセージを残す](#))

参照：

c_qradar_customize_dboard.html

最新問題: **49**

管理者がQRadarVulnerabilityManagerの基本ライセンスを有効にしました。

このライセンスを使用してスキャンできるアセットの数はいくつですか？

A. 最大128

B. 最大256

C. 最大100

D. 最大512

Answer: D ([メッセージを残す](#))

参照：

c_qvm_deploy.html

最新問題: **50**

アプリケーション、ミドルウェア、およびシステムレベルで詳細なヘルスおよびステータス情報を表示するために使用できるIBM監視アプリケーションはどれですか。

A. QRadarデプロイメントインテリジェンスアプリ

B. QRadarオペレーションアプリ

C. QRadarアシスタントアプリ

D. Watsonアプリを使用したQRadarアドバイザー

Answer: A ([メッセージを残す](#))

参照：

c_qapps_QDI_intro.html

最新問題: 51

QRadarオールインワン仮想3199アプライアンスに必要なギガバイト (GB) 単位の最小メモリーはどれくらいですか？

- A. 128
- B. 32
- C. 24
- D. 16

Answer: B ([メッセージを残す](#))

参照：

c_qradar_ha_vrt_ap_reqs.html

最新問題: 52

管理者は、GUIウィザードを使用する代わりに、ネットワーク階層に関連する情報を含むファイルをアップロードしたいと考えています。管理者はどのようにこれを行うことができますか？

- A. アプリケーション QRadarのネットワーク階層管理」をインストールします
- B. RESTAPIを使用してファイルをアップロードする
- C. /opt/qradar/conf/remotenet.confを変更します
- D. ネットワーク階層ウィザードのアップロードボタンを使用する

Answer: ([解答を表示する](#))

説明/参照 <https://www.ibm.com/support/pages/qradar-restoring-network-hierarchy-using-network-hierarchy-management-qradar-app-updated>

最新問題: 53

管理者は、GUIウィザードを使用する代わりに、ネットワーク階層に関連する情報を含むファイルをアップロードしたいと考えています。管理者はどのようにこれを行うことができますか？

- A. アプリケーション QRadarのネットワーク階層管理」をインストールします
- B. RESTAPIを使用してファイルをアップロードする
- C. /opt/qradar/conf/remotenet.confを変更します
- D. ネットワーク階層ウィザードのアップロードボタンを使用する

Answer: A ([メッセージを残す](#))

参照：

<https://www.ibm.com/support/pages/qradar-restoring-network-hierarchy-using-network-hierarchymanagement-qradar-app-updated>

最新問題: 54

管理者は、共通の構成を共有する複数のログソースを展開することを計画しています。一度に追加できるログソースの数はいくつですか？

- A. 1000
- B. 750

C. 250

D. 500

Answer: D ([メッセージを残す](#))

参照：

https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SS42VS_DSM/com.ibm.dsm.doc/t_logsource_bulkadd.html

最新問題: 55

QRadarユーザーが次の通知を報告しました。

38750099-アキュムレータはこの間隔のすべてのイベント/フローを集約できませんでしたこのメッセージはいつ表示されますか？

A. メモリ内にある集合体データビュー構成がデータベースにデータを書き込めない場合

B. 検索結果が200を超える一意のオブジェクトを返すことができない場合

C. 集合データビューが無効になっている場合

D. システムが60秒以内にデータ集約を蓄積できない場合

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 56

管理者はデータのバックアップが必要です。

データバックアップにはどのような情報が含まれていますか？

A. 監査ログ情報、イベントデータ、フローデータ、レポートデータ、インデックス、ログソース

B. 監査ログ情報、イベントデータ、インデックス、インデックス管理情報、フローデータ、レポートデータ

C. 監査ログ情報、イベントデータ、フローデータ、レポートデータ、インデックス

D. 監査ログ情報、イベントデータ、インデックス、インデックス管理情報、フローデータ、レポートデータ、グループ

Answer: C ([メッセージを残す](#))

説明/参照 https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/en/SS42VS_7.3.0/com.ibm.qradar.doc/c_qradar_adm_man_back_recovery.html

最新問題: 57

QRadar管理者は、イベント・プロセッサに高可用性 (HA) を追加し、1次ホストと2次ホスト間のクロスオーバー・リンク状況を確認する必要があります。

クロスオーバーステータスを確認するために使用できるコマンドはどれですか？ 2つ選択してください。)

A. /opt/qradar/ha/bin/ha_getstate.sh

B. /opt/qradar/ha/bin/getStatus crossover

C. /opt/qradar/ha/bin/qradar_nettune.plクロスオーバーステータス

D. /opt/qradar/ha/bin/qradar_nettune.pl linkaggr <インターフェース>ステータス

E. /opt/qradar/ha/bin/ha_cstate

F. cat /proc/drbd

Answer: C,F ([メッセージを残す](#))

説明/参照 <https://www.ibm.com/developerworks/community/forums/html/topic?id=5c01c198-016d-461b-a648-a87cdc445768>

最新問題: 58

ディスク使用量がしきい値に達したときにルール応答として電子メールを送信するために使用されるイベントQIDテストはどれですか？

- A. 38750076) ディスクセンチリーが警告しきい値に達しました
- B. 38750076) ディスクセンチリーディスク使用量が警告しきい値レベルを超えました
- C. 38750076) ディスク使用量が警告しきい値を超えました
- D. 38750076) ディスクセンチリーディスク使用量が警告しきい値を超えました

Answer: B (メッセージを残す)

参照 :

<https://www.ibm.com/support/pages/qradar-configuring-qradar-remote-alerts-about-disk-usage>

最新問題: 59

管理者は、外部アプリケーションを使用してQRadarの機能を拡張したいと考えています。

QRadarコンソールからアプリケーションを正常にアップロードするためにサポートされているファイル形式はどれですか？

- A. .zip
- B. .tgz
- C. .sh
- D. .exe

Answer: A (メッセージを残す)

参照 :

b_qradar_appframework_devguide.pdf

最新問題: 60

管理者は、V7.3.1からV7.3.2へのアップグレードプロセスを完了する必要があります。

正しい手順は何ですか？

- A. ISOファイル拡張子を推奨ディレクトリにコピーして、このファイルを使用します
- B. ISOファイルを使用してアップグレードプロセスを実行します
- C. 起動可能なUSBデバイスでISOファイルを使用してクリーンインストールを実行します
- D. SFSファイル拡張子を推奨ディレクトリにコピーして、このファイルを使用します

Answer: D (メッセージを残す)

参照 :

https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SS42VS_7.3.2/com.ibm.qradar.doc/t_qradar_up_ugrad_sys.html

Valid C1000-026 Dumps shared by GoShiken.com for Helping Passing C1000-026 Exam! GoShiken.com now offer the **newest C1000-026 exam dumps**, the GoShiken.com C1000-026 exam **questions have been updated** and **answers have been corrected** get the **newest** GoShiken.com C1000-026 dumps with Test Engine here: <https://www.goshiken.com/IBM/C1000-026-mondaishu.html> (62 Q&As Dumps, **30%OFF Special Discount: Freepdfdumps**)