

Juniper.JN0-682.v2023-06-27.q110

試験コード:	JN0-682
試験名称:	Data Center, Professional (JNCIP-DC)
認定資格:	Juniper
無料問題数:	110
バージョン:	v2023-06-27
アクセス数:	826
ページビュー数:	1100
https://www.jpnpdf.com/Juniper.JN0-682.v2023-06-27.q110-mondaishu.html	

最新問題: 1

新しいデータセンター用の IP ファブリックを作成する必要があります。このシナリオでは、EVPN をサポートするためにどのプロトコルが使用されますか？

- A. 適切な API を備えた任意のプロトコル
- B. OSPF
- C. MP-BGP
- D. 正しい TLV が有効になっている IS-IS

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 2

VXLAN がデバイス Leaf1 と leaf3 の間に作成されました。

展示物に関して、どの記述が真実ですか？

- A. host1 から host2 に送信されたトラフィックは、leaf1 でドロップされます。
- B. host1 から host2 に送信されたトラフィックは leaf3 でドロップされます。
- C. host1 から host2 に送信されるトラフィックは、leaf3 を終了するときに VLAN ID 200 でタグ付けされます。
- D. host1 から host2 に送信されるトラフィックは、leaf3 を終了するときに VLAN ID 100 でタグ付けされます。

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 3

EBGP を使用してレイヤー 3 ファブリック アンダーレイを設計しています。EVPN 信号による VXLAN を実装します。

レイヤ 3 ファブリック上のオーバーレイ。

このシナリオでは、VXLAN オーバーレイが機能できるようにするためにアンダーレイで何を行う必要がありますか

ちゃんと？

- A. アンダーレイ内の各デバイスはループバック アドレスをアドバタイズする必要があります
- B. アンダーレイは、潜在的なテナントごとに個別の VRF を使用して構成する必要があります
- C. アンダーレイは PIM プロトコルをサポートする必要があります
- D. アンダーレイは、すべてのリーフ デバイス上のホスト接続インターレースをアドバタイズする必要があります。

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 4

VXLAN を構成しています。また、マルチキャスト グループのすべてのスイッチがそのグループをアドバタイズするようにする必要があります。

このシナリオでは、他の VTEP の存在を確認し、それについて学習します。どのプロトコルがこのタスクを実行しますか？

- A. OSPF
- B. EVPN
- C. バップ
- D. PIM

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 5

示す。

展示品に関して、正しいのは次の 2 つですか？ (2つお選びください。)

- A. ローカル リーフは、VTEP トンネルのローカル アンカー ポイントとして IP アドレス 192.168.100.101 を使用しています。
- B. リモート リーフは、VTEP トンネルのローカル アンカー ポイントとして IP アドレス 192.168.100.102 を使用しています。
- C. リモート リーフは、VTEP トンネルのローカル アンカー ポイントとして IP アドレス 192.168.100.101 を使用しています。
- D. ローカル リーフは、VTEP トンネルのローカル アンカー ポイントとして 192.168.100.102 IP アドレスを使用しています。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 6

示す。

展示を参照すると、lo0.12 インターフェイスをタイプ 5 ルートとしてアドバタイズする必要があります。

このタスクを実行するにはどの構成パラメータを使用しますか？

- A. ルーティング インスタンスで自動エクスポートを構成します。
- B. ルーティング インスタンスの下でインターフェイス ルートをアドバタイズするように vrf-export ポリシーを設定します。

- C. ルーティング インスタンスの下に vrf-table-label を設定します。
- D. プロトコル evpn でインターフェイス ルートをアドバタイズするようにエクスポート ポリシーを構成します。

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 7

EVPN/MPLS DCI の一部である L3VPN のトラブルシューティングを行っています。10.29.50.4 への EVPN オーバーレイ BGP セッションを確立できないことがわかります。

BGP セッションが確立できないのはなぜですか？

- A. vrf-table ラベル値がリモート PE に設定されていません。
- B. 192.168.5.5 へのルートはありません。inet3で。
- C. VPN ネット 0 には 192.168.5.5 のルートがありません。
- D. ローカル PE のルート識別子の値が正しくありません

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 8

QFX シリーズ デバイスのシステム イベント データと統計データの両方を収集するプッシュ モデルを使用する、IP ファブリック内の QFX シリーズ デバイスの監視およびテレメトリ ソリューションを実装するように求められます。

どのテクノロジーがあなたの要件を満たしますか？

- A. JunosXMLAPI
- B. REST API
- C. SNMP
- D. Junos テレメトリ インターフェイス

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 9

次の基準に従ってイーサネット ブリッジング設計をデータ センターに導入するように求められます。

- ルーティングはリーフ デバイス上で行われる必要があります。
- VTEP はリーフ デバイス上で終了する必要があります。
- VLAN 間通信を容易にします。
- East-West トラフィックによる低遅延。

このシナリオではどのアーキテクチャを使用する必要がありますか？

- A. 集中ルーティングブリッジアーキテクチャ
- B. 折りたたまれた脊椎構造
- C. ブリッジオーバーレイアーキテクチャ
- D. エッジルーテッドブリッジングアーキテクチャ

Answer: ([解答を表示する](#)**)**

最新問題: 10

ホストへの新しい MC-LAG 接続が構成されました。設定をコミットした後、MC-LAG リンクが正しく機能しません。

展示品を参考に、この問題をどのように解決しますか？

- A. qfx1 のシャーシを 1 に変更します。
- B. qfx2 のステータス制御をアクティブに設定します。
- C. qfx2 のシステム ID とは異なるシステム ID を qfx1 に設定します。
- D. qfx1 上の mc-ae を 1 に変更します。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 11

マルチキャストを使用して VTEP 情報を交換するデータセンター用に VXLAN を構成するように求められますか？

このシナリオでは、同じ VXLAN セグメント内の VTEP 上で一致する必要がある 2 つの設定パラメータはどれですか？

(2つお選びください。)

- A. VNI
- B. マルチキャストグループ
- C. ルーティングインスタンス名
- D. VLAN ID

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 12

すべてのデバイスに適用できる単一のエクスポート ポリシーを構築して、172.16.0.0/24 サブネット内のループバック IP アドレスのみを EBGP IP ファブリックにアドバタイズするように求められます。このシナリオでは、どの 2 つのソリューションがこのタスクを達成できますか？ (2つ選択してください。)

- A)
- B)
- C)
- D)
- A. オプション B
- B. オプション D
- C. オプション C
- D. オプション A

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 13

データセンター ファブリック内の QFX シリーズ デバイスで JTI を構成するように求められます。遅延が最小限のセンサーを使用する必要があります。このシナリオではどのタイプのセンサーを使用する必要がありますか？

- A. JTI OpenConfig センサー
- B. アナログセンサー
- C. Python センサー
- D. JTI ネイティブ センサー

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 14

あなたは、VM とホストが頻繁に移動されるデータセンターで働いています。設計では、非効率なトラフィック フローを排除する必要があります。

このシナリオでは、どの 2 つのソリューションがこの要件を満たすでしょうか? (2つお選びください。)

- A. VPLS
- B. EVPN
- C. VMTO
- D. VXLAN

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 15

すべてのデバイスに適用できる単一のエクスポート ポリシーを構築して、172.16.0.0/24 サブネット内のループバック IP アドレスのみを EBGW IP ファブリックにアドバタイズするように求められます。このシナリオでは、どの 2 つのソリューションがこのタスクを達成できますか? (2つ選択してください。)

- A)
- B)
- C)
- D)
- A. オプション A
- B. オプション C
- C. オプション B
- D. オプション D

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 16

あなたはホスティング会社のエンジニアです。任意のポート上の任意の VLAN に接続できる機能を必要とする新規顧客がいます。すべての VLAN を単一のブリッジ ドメインと EVPN インスタンス (EVI) にマッピングしたいと考えています。彼らは独自のルーティングをすべて制御し、必要なのは接続性だけです。

これらの目標を達成するには、どの 2 つのパラメータを設定する必要がありますか? (2つお選びください。)

- A. インスタンス タイプ mac-vrf
- B. サービスタイプ vlan-bundle

C. サービスタイプ VLAN 対応

D. インスタンスタイプの仮想スイッチ

Answer: B,D ([メッセージを残す](#))

有効な JN0-682 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい JN0-682 試験問題集！
GoShiken.com が最新の JN0-682 試験問題集を提供しています。GoShiken.com JN0-682 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com JN0-682 問題集をゲットする人はこちら: <https://www.goshiken.com/Juniper/JN0-682-mondaishu.html> (15530%OFF問題集溶と正解付きで 30%w 特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 17

示す。

展示物を参照すると、スパイン デバイスのみが EVPN と VXLAN を使用しているデータ センターがあります。

リーフ ノードは、ESI LAG インターフェイスを介してスパイン ノードに対してアクティブ/アクティブ モードでマルチホーム化されます。この設計では、スパイン ノードを接続するインターフェイスでリンク障害が発生すると、スパインからリーフ ノードへのすべてのトラフィックがドロップされます。

このシナリオでは、どのノードでどのコマンドを構成すれば、この問題は解決できるでしょうか？

- A. リーフ ノード上の setprotocolsevpnno-core-isolation コマンド
- B. スパイン ノード上の setprotocolsevpnno-core-isolation コマンド
- C. リーフ ノードでの disableprotocolsevpnno-core-isolation コマンド
- D. スパイン ノードでの disableprotocolsevpnno-core-isolation コマンド

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 18

示す。

展示に示されている構成は、アシスト レプリケーションをセットアップすることを目的としていますが、コミットはしません。

この状況で有効な構成を作成するアクションはどれですか？

- A. レプリケータの inet アドレスを 192.168.100 に変更します。51.
- B. レプリケータ inet 192.168.100.1 を削除します。
- C. レプリケータの inet アドレスを 192.168.100.101 に変更します。
- D. 10.0 アドレスを 192.168.100.1 プライマリに変更します。

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 19

マルチテナント EVPN-VXLAN ファブリックが展開されました。青 VRF のルートが赤 VRF に表示されるようにする必要があります。このシナリオでは、この目標をどのように達成しますか？

- A. 青色の VRF ルート ターゲットと一致する赤色の VRF 上で VRF インポート ポリシーを設定します。
- B. BLUE VRF で RED ルート ターゲットを設定します。
- C. RED VRF で BLUE ルート ターゲットを設定します。
- D. RED VRF ルート ターゲットと一致する、BLUE VRF 上の VRF エクスポート ポリシーを設定します。

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 20

示す。

展示品を参照すると、2 つの POD を備えたデータ センターがあります。シームレスな EVPN-VXLAN ステッチングは、POD 間の通信を容易にするために使用されます。

このシナリオで正しい 3 つの記述はどれですか？ 3つお選びください。）

- A. VXLAN トンネルは S1 と S2 の間に形成できます。
- B. AVXLAN トンネルは L1 と L4 の間に形成できます。
- C. AVXLAN トンネルは L2 と S3 の間に形成できます。
- D. AVXLAN トンネルは L2 と S1 の間に形成できます。
- E. AVXLAN トンネルは L1 と L2 の間に形成できます。

Answer: B,C,E ([メッセージを残す](#))

最新問題: 21

EBGP を使用してレイヤー 3 ファブリック アンダーレイを設計しています。E VPN 信号による VXLAN オーバーレイをレイヤー 3 ファブリックに実装します。

このシナリオでは、VXLAN オーバーレイが適切に機能できるようにするには、アンダーレイで何を行う必要がありますか？

- A. アンダーレイは、すべてのリーフ デバイス上のホスト接続インターレースをアドバタイズする必要があります。
- B. アンダーレイは、潜在的なテナントごとに個別の VRF を使用して構成する必要があります
- C. アンダーレイは PIM プロトコルをサポートする必要があります
- D. アンダーレイ内の各デバイスはループバック アドレスをアドバタイズする必要があります

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 22

展示を見ると、すべてのルートが EBGP ピアによって交換されているわけではありません。

このシナリオでは、どの BGP パラメータがこの問題を解決しますか？

- A. マルチパック
- B. マルチホップ

C. マルチパッチ、マルチプル-as

D. オーバーライドとして

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 23

IBGP IP ファブリックを拡張するために使用される 2 つの方法は何ですか? (2つお選びください。)

A. スパニングツリー

B. 冗長トランクグループ

C. ルート反映

D. 連合

Answer: C,D ([メッセージを残す](#))

説明

https://www.juniper.net/documentation/en_US/junos/topics/topic-map/bgp-confederations-for-scaling.html#id-u

最新問題: 24

あなたは、新しいデータセンター用の IP ファブリック アンダーレイ ネットワークを構築しています。ネットワーク全体で予測可能な負荷分散動作が行われていることを確認する必要があります。Juniper Networks によると、このシナリオで従うべき 2 つのベスト プラクティスは何ですか? (2つお選びください。)

A. すべてのリーフ デバイスは、他のすべてのリーフ デバイスに対して同一のアップリンクを持つ必要があります。

B. すべてのリーフ デバイスは、インストールされている同じライン カードを含め、スパイン デバイス モデルと同一である必要があります。

C. すべてのスパイン デバイスは、インストールされている同じラインカードを含む同一のモデルである必要があります。

D. すべてのリーフ デバイスは、すべてのスパイン デバイスに対して同一のアップリンクを持つ必要があります。

Answer: A,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 25

サイト 1 には 20 個以上の VM が含まれています。サイト 1 とリーフ 1 の間のリンクがダウンします。

展示物に関して正しいのはどれですか?

A. 各 VM のタイプ 1 ルートは一度に 1 つずつ期限切れになります。

B. 各 VM のタイプ 1 ルートは一度に 1 つずつ取り消されます。

C. サイト内のすべての VM のタイプ 1 ルートが一度に削除されます。

D. サイト内のすべての VM のタイプ 1 ルートが一度に期限切れになります。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 26

IP ファブリック アーキテクチャのアンダーレイ プロトコルとして EBGp を使用する場合、正しい 2 つの記述はどれですか？

(2つお選びください。)

- A. スパイン ノードはリーフ ノードのみにピアします。
- B. リーフ ノードはスパイン ノードとリーフ ノードの両方にピアリングされます。
- C. リーフ ノードはスパイン ノードのみにピアします。
- D. スパイン ノードはリーフ ノードとスパイン ノードの両方にピアリングされます。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 27

IP ネットワーク上のデータセンター相互接続について正しいのはどれですか？

- A. レイヤ 2 データは MPLS LSP を通過する必要があります。
- B. レイヤ 2 データはカプセル化する必要があります。
- C. レイヤ 2 データはポイントツーポイントを通す必要があります
- D. レイヤ 3 データをカプセル化する必要があります

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 28

VXLAN ネットワークで MAC アドレスを学習するためにどの方法を使用するかを評価しています。

このシナリオではどの記述が真実ですか？

- A. EVPN はコントロール プレーン学習を通じて MAC アドレスを交換し、マルチキャストよりも信頼性が高くなります。
- B. マルチキャストはコントロール プレーン学習を通じて MAC アドレスを交換しますが、EVPN よりも信頼性が高くありません。
- C. マルチキャストはデータ プレーン学習を通じて MAC アドレスを交換し、EVPN よりも信頼性が高くなります。
- D. EVPN はデータ プレーン学習を通じて MAC アドレスを交換し、マルチキャストよりも信頼性が高くなります。

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 29

示す。

あなたは、データセンター内の従来の Clos レイヤ 3 IP ファブリックのトラブルシューティングを行っています。スパイン デバイスの 1 つの BGP 設定を確認しています。

展示物に関して正しいのはどれですか？

- A. このスパイン デバイスは、ルーティング テーブルにリモート宛先へのルートをインストールしません。

- B. このスパイン デバイスには 3 つの隣接するスパイン デバイスがあります。
- C. このスパイン デバイスは、ルーティング テーブルにリモート宛先に対する複数のネクスト ホップをインストールしません。
- D. このスパイン デバイスには 3 つの隣接するリーフ デバイスがあります。

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 30

EVPN-VXLAN 環境でマルチキャスト トラフィックを管理するように求められます。マルチキャスト トラフィックが、関係する受信者を持つリーフ デバイスにのみ配信されるようにする必要があります。このシナリオでは、このタスクを達成するためにリーフ デバイスにどの機能が必要ですか？

- A. DVMRP
- B. IGMP スヌーピング
- C. MSDP
- D. PIM

Answer: ([解答を表示する](#)**)**

最新問題: 31

スパインおよびリーフ IP ファブリックのオーバーサブスクリプション率を管理するように求められます。ダウンストリーム トラフィックとアップストリーム トラフィックの比率が 3:1 であると判断し、次の条件を達成する必要があると判断しました。

1.1の比率。このシナリオでは、この目標を達成するためにどの 2 つのアクションを実行しますか？ (2つお選びください。)

- A. デザイン上のリーフ ノードの数を減らします。
- B. 各リーフ ノードがトラフィックの伝送に使用するサーバー側ポートの数を増やします。
- C. 各リーフ ノードがトラフィックを伝送するために使用するサーバーに面するサーバーの数を減らします。
- D. デザイン内のスパイン ノードの数を増やします。

Answer: C,D ([メッセージを残す](#))

有効な **JN0-682** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい JN0-682 試験問題集！
GoShiken.com が最新の **JN0-682** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com JN0-682 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com JN0-682 問題集をゲットする人はこちら: <https://www.goshiken.com/Juniper/JN0-682-mondaishu.html> (**15530%OFF**問題集溶と正解付きで **30%w**特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 32

今後 Junos 構成料金を請求することなく、アクティブな VCF でプラグアンドプレイ ラインカードスイッチを有効にするように求められます。また、すべての新しいラインカードが手動介入なしで正しい Junos バージョンに自動的にアップグレードされるようにする必要があります。このシナリオでは、どの 2 つのアクションがこのタスクを達成しますか? (2つお選びください。)

- A. ラインカードが挿入される前に、バーチャルシャーシを自動プロビジョニングとして設定します。
- B. 行を挿入する前に、バーチャルシャーシをプロビジョニングごとに設定します。
- C. 新しく代替のカードの MAC アドレスが ZTP の DHCP 設定に存在することを確認します。
- D. 新しいラインカードを挿入する前に、VCF で auto-sw-update パラメータを設定します。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 33

データセンター ネットワークに VXLAN を実装するように求められます。EVPN シグナリングとマルチキャスト シグナリングのどちらを実装するかを選択する必要があります。このシナリオで正しい 2 つの記述はどれですか? (2つお選びください。)

- A. EVPN シグナリングは ARP フラッドイングを軽減しますが、マルチキャスト シグナリングは軽減しません。
- B. EVPN シグナリングは分散レイヤ 3 ゲートウェイを有効にしますが、マルチキャスト シグナリングは有効にしません。
- C. EVPN シグナリングは標準ベースのプロトコルを使用しますが、マルチキャスト シグナリングは使用しません。
- D. EVPN シグナリングはネットワーク全体に MAC アドレスを伝播しますが、マルチキャスト シグナリングは伝播しません。

Answer: C,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 34

EVPN/MPLS DCI の一部である L3VPN のトラブルシューティングを行っています。EVPN オーバーレイが表示されていることがわかります。

10.29.50.4 への BGP セッションを確立できません。

BGP セッションが確立できないのはなぜですか?

- A. ローカル PE のルート識別子の値が正しくありません
- B. VPN ネット 0 には 192.168.5.5 のルートがありません。
- C. 192.168.5.5 への経路はありません。inet3で。
- D. vrf-table -label 値がリモート PE に設定されていません。

Answer: ([解答を表示する](#))

説明

<https://www.networkfuntimes.com/junos-routers-what-does-the-inet-3-table-actually-do/>

最新問題: 35

マルチテナント EVPN-VXLAN ファブリックが展開されました。青 VRF のルートが赤 VRF に表示されるようにする必要があります。このシナリオでは、この目標をどのように達成しますか？

- A. RED VRF で BLUE ルート ターゲットを設定します。
- B. BLUE VRF で RED ルート ターゲットを設定します。
- C. RED VRF ルート ターゲットと一致する、BLUE VRF 上の VRF エクスポート ポリシーを設定します。
- D. 青 VRF ルート ターゲットと一致する赤 VRF 上で VRF インポート ポリシーを設定します。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 36

データセンターでフィルターベースの転送を構成しようとしています。Host1 から Host2 に向かうすべてのトラフィックは、データセンターのファイアウォールによって検査される必要があります。トラフィックがルータ リーフ L1 の VRF-1 からその INSPECT-VRF に転送されていることを確認しました。ただし、トラフィックはサービス L2 に到達していません。

展示を参照して、問題のトラブルシューティングを行うにはどの 2 つの手順を実行する必要がありますか？ (2つお選びください。)

- A. L1 の INSPECT-VRF.evpn 0 ルート テーブルを調べて、トラフィックを L2 に送信するデフォルト ルートを探します。
- B. L1 の INSPECT-VRF のルート ターゲットが L2 の INSPECT-VRF のルート ターゲットと一致していることを確認します。
- C. INSPECT-VRF.inet を調べます。トラフィックを L2 に誘導するデフォルト ルートの L1 上の 0 ルート テーブル。
- D. L1 および L2 上の VRF-1 および INSPECT-VRF ルート ターゲットが一致していることを確認します。

Answer: B,C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 37

新しい IP ファブリック データセンター アンダーレイ ネットワークを構築しており、予測されたロードバランシングを確保したいと考えています。

ファブリックを通過するトラフィックの動作。

このシナリオの要件を満たすために取るべき 2 つのアプローチは何ですか？ (2つお選びください。)

- A. すべてのアップリンクが 40GbE であることを確認します。
- B. すべてのスパイン デバイスが同じスイッチ モードであることを確認します。
- C. すべてのリーフ ノードにアップリンク スパイン ノードがあることを確認します。
- D. すべてのノードに他のすべてのリーフ ノードへのリンクがあることを確認します。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 38

展示に示されているように VXLAN が展開されており、Leaf1、leaf3、spine1、spine2 が構成されています。

VTEPとして。ホスト 1 はホスト 2 と通信できません。

展示品を参考に、この問題をどのように解決しますか？

- A. host2 に接続されている VLAN ID を VLAN 100 に変更する必要があります
- B. VLAN 間に接続された DCI を作成する必要があります
- C. Host1 と host2 は同じ VRF に配置する必要があります
- D. 少なくとも 1 つのデバイス上でレイヤー 3 VXLAN ゲートウェイを構成する必要があります。

Answer: D ([メッセージを残す](#))

説明

これら 2 つの異なるサブネット/VLAN 間でルーティングするには L3 ゲートウェイが必要です

最新問題: 39

次の基準に従ってイーサネット ブリッジング設計をデータ センターに導入するように求められます。

- ルーティングはリーフ デバイス上で行われる必要があります。
- VTEP はリーフ デバイス上で終了する必要があります。
- VLAN 間通信を容易にします。
- East-West トラフィックによる低遅延。

このシナリオではどのアーキテクチャを使用する必要がありますか？

- A. エッジルーティングブリッジングアーキテクチャ
- B. 折りたたまれた脊椎構造
- C. 集中ルーティングブリッジアーキテクチャ
- D. ブリッジオーバーレイアーキテクチャ

Answer: ([解答を表示する](#)**)**

最新問題: 40

IP ファブリックでスパイン デバイスを選択するときに考慮する 2 つの特性はどれですか? (2つ お選びください。)

- A. スパニングツリーの制限事項
- B. スケーリング制限
- C. データセンターの場所
- D. ポート密度

Answer: B,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 41

IP ファブリックでスパイン デバイスを選択するときに考慮する 2 つの特性はどれですか? (2つ お選びください。)

- A. スパニングツリーの制限事項
- B. データセンターの場所

- C. ポート密度
- D. スケーリング制限

Answer: A,B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 42

EVPN-VXLAN 環境でマルチキャスト トラフィックを管理するように求められます。マルチキャスト トラフィックが、関係する受信者を持つリーフ デバイスにのみ配信されるようにする必要があります。このシナリオでは、このタスクを達成するためにリーフ デバイスにどの機能が必要ですか？

- A. MSDP
- B. PIM
- C. DVMRP
- D. IGMP スヌーピング

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 43

ZTP を使用して、多数の QFX シリーズ スイッチの導入計画を設計するように求められます。ZTP 導入計画では、すべてのスイッチが指定された構成ファイルで構成されていることを確認する必要があります。

このタスクを達成するには、どの DHCP オプションとサブスクリプションの組み合わせが使用されますか？

- A. DHCP オプション 66 00 のサブオプション。
- B. DHCP オプション 43 01 のサブオプション。
- C. DHCP オプション 43 00 のサブオプション。
- D. DHCP オプション 66 01 のサブオプション。

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 44

示す。

展示品に関して、正しいのは次の 2 つですか? (2つお選びください。)

- A. ローカル リーフは、VTEP トンネルのローカル アンカー ポイントとして IP アドレス 192.168.100.101 を使用しています。
- B. リモート リーフは、VTEP トンネルのローカル アンカー ポイントとして IP アドレス 192.168.100.102 を使用しています。
- C. リモート リーフは、VTEP トンネルのローカル アンカー ポイントとして IP アドレス 192.168.100.101 を使用しています。
- D. ローカル リーフは、VTEP トンネルのローカル アンカー ポイントとして 192.168.100.102 IP アドレスを使用しています。

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 45

この展示では、VM1 は VM3 と同じ VXLAN セグメントの一部です。

VM3 が VM1 と通信できるように、VTEP B は最初にどのタイプのメッセージを RP に送信しますか？

- A. PIM 参加
- B. PIM 登録メッセージ
- C. IGMP 参加 (S,G)
- D. IGMP 参加 (*, G)

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 46

データセンターでフィルターベースの転送を構成しようとしています。Host1 から Host2 に向かうすべてのトラフィックは、データセンターのファイアウォールによって検査される必要があります。トラフィックがルータ リーフ L1 の VRF-1 からその INSPECT-VRF に転送されていることを確認しました。ただし、トラフィックはサービス L2 に到達していません。

展示を参照して、問題のトラブルシューティングを行うにはどの 2 つの手順を実行する必要がありますか？ (2つお選びください。)

- A. L1 の INSPECT-VRF のルート ターゲットが L2 の INSPECT-VRF のルート ターゲットと一致することを確認します。
- B. L1 および L2 上の VRF-1 および INSPECT-VRF ルート ターゲットが一致していることを確認します。
- C. INSPECT-VRF.inet を調べます。トラフィックを L2 に誘導するデフォルト ルートの L1 上の 0 ルート テーブル。
- D. L1 の INSPECT-VRF.evpn 0 ルート テーブルを調べて、トラフィックを L2 に送信するデフォルト ルートを探します。

Answer: ([解答を表示する](#)**)**

有効な **JN0-682** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい JN0-682 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **JN0-682** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com JN0-682 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com JN0-682 問題集をゲットする人はこちら: <https://www.goshiken.com/Juniper/JN0-682-mondaishu.html> (**15530%OFF**問題集溶と正解付きで **30%w**特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 47

データセンター間の IP サブネットが完全に一意である DCI 状況では、どの EVPN ルート タイプが使用されますか？

- A. タイプ4
- B. タイプ2

C. タイプ3

D. タイプ5

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 48

上司は、ローカル イーサネット リンク全体で ARP および DHCP トラフィックを保護するように求めています。このシナリオでは、どのテクノロジーがこのタスクを達成しますか？

A. IPsec

B. MAC 秒

C. SSL

D. ファイアウォールフィルタ

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 49

トラフィックがリモート VTEP に到達しない問題のトラブルシューティングを行っています。展示品を参照して、問題の原因は何ですか？

A. ローカル VTEP が間違った VNI で誤って構成されています。

B. VLAN から VNI へのマッピングに競合が存在します。

C. ピア 192.0.2.20 には VTEP が設定されていません。

D. リモート VTEP には正しい VNI が構成されていません。

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 50

示す。

EVPN-VXLAN ファブリックを管理します。ネットワークを介して転送される VXLAN トラフィックがないことがわかります。

展示品を参照して、どの変更を加えると問題が解決しますか？

A. プロトコル udp からのファイアウォール ファミリ inet フィルターの許可-BGP ターム 1 を設定します。宛先ポート 4789 からのファイアウォール ファミリ inet フィルターの許可-BGP ターム 1 を設定します。

B. プロトコル tcp からのファイアウォール ファミリ inet フィルターの許可-BGP ターム 1 を設定します。宛先ポート 4789 からのファイアウォール ファミリ inet フィルターの許可-BGP ターム 1 を設定します。

C. インターフェイス et-0/0/49 ユニット 0 ファミリ vxlan を設定します。

D. インターフェイス et-0/0/49 ユニット 0 ファミリ vpls を設定します。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 51

展示物に関して正しいのはどれですか？

A. スパニングツリープロトコルが無効です

- B. Leaf1 は MAC アドレスを学習していません
- C. 1 つのトンネルが複数の VLAN にサービスを提供しています。
- D. Leaf3 はリモート トンネル エンドポイントです。

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 52

VXLAN ドメインに関して正しい 2 つの記述はどれですか? (2つお選びください。)

- A. レイヤ 2 トラフィックでは、パケットが送信される前に VLAN ID が破棄されます。
- B. レイヤ 3 トラフィックでは、パケットが送信される前に VLAN ID が破棄されます。
- C. レイヤ 2 トラフィックでは、VLAN ID がパケット内で送信されます。
- D. レイヤ 3 トラフィックでは、VLAN ID がパケット内で送信されます。

Answer: ([解答を表示する](#)**)**

最新問題: 53

バーチャル シャーシ ファブリックの構成時にサポートされる 2 つの組み合わせはどれですか? (2つお選びください。)

- A. 2 つのスパイン ノードと 16 のリーフ ノード
- B. 4 つのスパイン ノードと 16 個のリーフ ノード
- C. 2 つのスパイン ノードと 28 のリーフ ノード
- D. 4 つのスパイン ノードと 20 のリーフ ノード

Answer: ([解答を表示する](#)**)**

最新問題: 54

ループフリーのトポロジを作成するために、VCF メンバー デバイス間でどのプロトコルが使用されますか?

- A. MDTP
- B. RSTP
- C. VCCP
- D. LLDP

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 55

すべてのデバイスに適用できる単一のエクスポート ポリシーを構築して、172.16.0.0/24 サブ ネット内のループバック IP アドレスのみを EBGP IP ファブリックにアドバタイズするように求められます。このシナリオでは、どの 2 つのソリューションがこのタスクを達成できますか? (2つお選びください。)

- A.
- B.
- C.
- D.

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 56

ZTP を使用して 20 台の QFX シリーズ デバイスを展開するように求められます。各 QFX5 100 には FTP サーバーが必要です。

このシナリオでは、DHCP サーバー上で構成する必要がある 2 つのコンポーネントはどれですか? (2つお選びください。)

- A. FTPサーバーのMACアドレス
- B. 各 QFX5100 の MAC アドレス
- C. FTPサーバーのIPアドレス
- D. 各FTPのMACアドレス QFX5100

Answer: A,C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 57

BUM トラフィックがマルチヒュード ホストにループバックするのを防ぐ EVPN ルーターのタイプはどれですか?

- A. イーサネットセグメントルータ
- B. 包括的なマルチキャスト イーサネット タグ ルート
- C. IPプレフィックスルート
- D. イーサ自動検出ルート

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 58

示す。

展示物に関して正しいのはどれですか?

- A. 展示品は有効なファブリック アーキテクチャを表していません。
- B. 展示品は 3 段階の IP ファブリック アーキテクチャを示しています。
- C. 展示品は崩壊したファブリック構造を示しています。
- D. 展示では 5 段階の IP ファブリック アーキテクチャが示されています。

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 59

あなたはデータセンターの境界セキュリティを実装しています。すべてのトラフィック レイヤ7 を検査し、ポートまたはデバイスの障害によってトラフィック フローが中断されないことを確認する必要があります。このシナリオでは、どの設計がこれらの要件を満たすでしょうか?

- A. MC LAG を使用した MX
- B. QFX バーチャル シャーシ
- C. SRX シャーシクラスター
- D. LAG を使用する SRX

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 60

ZTP を使用して、多数の QFX シリーズ スイッチの導入計画を設計するように求められます。ZTP 導入計画では、すべてのスイッチが指定された構成ファイルで構成されていることを確認する必要があります。

このタスクを達成するには、どの DHCP オプションとサブスクリプションの組み合わせが使用されますか？

- A. DHCP オプション 43 00 のサブオプション。
- B. DHCP オプション 43 01 のサブオプション。
- C. DHCP オプション 66 00 のサブオプション。
- D. DHCP オプション 66 01 のサブオプション。

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 61

示す。

VXLAN オーバーレイ ネットワーク全体の接続の問題のトラブルシューティングを行っています。展示では、OFX 5120 に常駐するローカル VTEP から別の QFX5120 に常駐するリモート VTEP への ping オーバーレイ コマンドを使用しています。

この状況で何が問題になっているのでしょうか？

- A. VXLAN コントローラーがダウンしています。
- B. VXLAN VN1100 がリモート VTEP に構成されていません。
- C. VXLAN VN1100 はローカル VTEP で構成されていません
- D. VXLAN VN1100 が両方のエンドポイントで構成されていません。

Answer: B ([メッセージを残す](#))

有効な **JN0-682** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい JN0-682 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **JN0-682** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com JN0-682 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com JN0-682 問題集をゲットする人はこちら: <https://www.goshiken.com/Juniper/JN0-682-mondaishu.html> (**15530%OFF**問題集溶と正解付きで **30%w** 特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 62

展示品を参照すると、2 つの POD を備えたデータ センターがあります。シームレスな EVPN-VXLAN ステッチングは、POD 間の通信を容易にするために使用されます。

このシナリオで正しい 3 つの記述はどれですか？ 3つお選びください。）

- A. AVXLAN トンネルは L2 と S1 の間に形成できます。
- B. S1 と S2 の間に VXLAN トンネルを形成できます。
- C. AVXLAN トンネルは L1 と L4 の間に形成できます。

D. AVXLAN トンネルは L2 と S3 の間に形成できます。

E. AVXLAN トンネルは L1 と L2 の間に形成できます。

Answer: A,B,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 63

展示品を参照すると、IP ファブリック内の各ノードは、EBGP を使用して直接接続された隣接ノードとピアリングしています。

各ノードは、物理インターフェイスの IP アドレスを使用してピアリングします。リーフ 2 とリーフ 3 は 10.1.1/24 をアドバタイズしています。

ネットワークをEBGPに接続します。スパイン 2 は、10 1.1/24 宛てのトラフィックを負荷分散できるように設定する必要があります。

ネクストホップ A とネクストホップ B の両方を介したネットワーク。

このタスクを達成するには、どの 2 つのアクションを実行する必要がありますか? (2つお選びください。)

A. マルチホップを使用する

B. マルチパス multipath-As を使用します。

C. フォワードテーブルに適用されたロードバランシングポリシーを使用します。

D. 非アクティブなアドバタイズを使用します。

Answer: B,C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 64

展示物を参照すると、DC1 と DC2 にはサービス プロバイダーの WAN 接続を介して DCI があります。DC1のホスト1

DC2 の host2 へのレイヤー 2 接続が必要です。VXLAN トンネルは VTEP1 と VTEP1 の間に作成する必要があります。

VTEP2。

このシナリオでは、どの記述が真実ですか?

A. サービス プロバイダーの WAN 接続は、MPLS ベースの WAN 接続である必要があります。

B. VTEP 上のループバック アドレスへのルートが VTEP1 に存在する必要があります。

C. VXLAN レイヤ 3 ゲートウェイは、スーパー スパイン レイヤでプロビジョニングする必要があります。

D. VTEP と VTEP2 は IBGP を使用してピアリングする必要があります。

Answer: (解答を表示する)

最新問題: 65

VMware を実行するマルチテナント データ センターをホストするとします。同じハイパーバイザー内の VM 間を流れるすべてのテナント間トラフィックに対してディープ パケット インスペクションを実行する必要があります。ソリューションは、物理デバイスを離れることなくセキュ

リティ サービスを提供する必要があります。このシナリオでは、この問題を解決するには何をすべきでしょうか？

- A. 個別の vswitch を使用して各テナントのネットワークを分離し、vSRX デバイスを使用してテナント間のトラフィックを評価します。
- B. VLAN を使用して各テナントのネットワークを分離し、IP テーブルを使用してテナント間のトラフィックを評価します。
- C. vMX デバイスを使用して各テナントのネットワークを分離し、ファイアウォール フィルターを使用してテナント間のトラフィックを評価します。
- D. VLAN を使用して各テナントのネットワークを分離し、SRX シリーズ デバイスを使用してテナント間のトラフィックを評価します。

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 66

あなたは、データセンター用の IP ファブリック アンダーレイを構築しています。2 つのスパイン デバイスが同じ AS (65000) にあり、6 つのリーフ デバイスが異なる AS (65512) にあることを確認するように求められます。

このシナリオでは、デフォルトで正しい 2 つのステートメントはどれですか？ (2つお選びください。)

- A. リーフ デバイスは、スパインから受信した、別のリーフ デバイスから発信されたすべての BGP ルートを拒否します。
- B. リーフ デバイスによってアドバタイズされたすべての BGP ルートがスパイン デバイスで受け入れられます。
- C. リーフ デバイスによってアドバタイズされたすべての BGP ルートはスパイン デバイスで拒否されます。
- D. リーフ デバイスは、スパインから受信した、別のリーフ デバイスから発信されたすべての BGP ルートを受け入れます。

Answer: B,C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 67

示す。

展示品を参照すると、Junos 21.3R1.9 を実行している QFX5120 スイッチで ZTP を開始するとどうなりますか？

- A. ZTP は Junos のインストールと構成の両方を実行します。
- B. ZTP は Junos のインストールと構成の両方をスキップします。
- C. ZTP は Junos のインストールを実行しますが、構成をスキップします。
- D. ZTP は Junos のインストールをスキップしますが、構成を適用します。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 68

EVPN-VXLAN ファブリックを管理します。ネットワークを介して転送される VXLAN トラフィックがないことがわかります。

展示品を参照して、どの変更を加えると問題が解決しますか？

- A. インターフェイス et-0/0/49 ユニット 0 ファミリ vpls を設定します。
- B. プロトコル udp からのファイアウォール ファミリ inet フィルター許可の設定 - BGP ターム 1
ファイアウォール ファミリ inet フィルター許可の設定 - 宛先ポート 4789 からの BGP ターム 1
- C. インターフェイス et-0/0/49 ユニット 0 ファミリ vxlan を設定します。
- D. プロトコル tcp からのファイアウォール ファミリの inet フィルターの許可 - BGP ターム 1 の
設定 ファイアウォール ファミリ inet フィルターの許可 - 宛先ポート 4789 からの BGP ターム 1
の設定

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 69

ある企業はホスティング ビジネスを期待しており、複数のテナントをサポートするソリューションを探しています。各

テナントは独自の論理インターフェイスを構成できる必要があります。また、顧客のニーズに基づいて、すべてのルーティング

機能がサポートされている必要があります。

何が顧客の要求を満たすのでしょうか？

- A. ブリッジドメイン
- B. テナントシステム
- C. 論理システム
- D. ルーティングインスタンス

Answer: ([解答を表示する](#))

説明

論理システムはすべてのルーティング プロトコルをサポートし、クライアントはルーティング プロトコルのすべての属性を設定できます。

論理インターフェース

<https://www.juniper.net/documentation/us/en/software/junos/logical-system-security/topics/topic-map/tenant-sys>

最新問題: 70

示す。

VXLAN オーバーレイ ネットワーク全体の接続の問題のトラブルシューティングを行っています。展示では、OFX 5120 に常駐するローカル VTEP から別の QFX5120 に常駐するリモート VTEP への ping オーバーレイ コマンドを使用しています。

この状況で何が問題になっているのでしょうか？

- A. VXLAN VN1100 が両方のエンドポイントで構成されていません。
- B. VXLAN コントローラーがダウンしています。
- C. VXLAN VN1100 はローカル VTEP で構成されていません

D. VXLAN VN1100 はリモート VTEP 上に構成されていません。

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 71

展示品を参照すると、2 つの POD を備えたデータ センターがあります。シームレスな EVPN-VXLAN ステッチングは、POD 間の通信を容易にするために使用されます。

このシナリオで正しい 3 つの記述はどれですか？ 3つお選びください。)

- A. AVXLAN トンネルは L1 と L2 の間に形成できます。
- B. S1 と S2 の間に VXLAN トンネルを形成できます。
- C. AVXLAN トンネルは L2 と S1 の間に形成できます。
- D. AVXLAN トンネルは L1 と L4 の間に形成できます。
- E. AVXLAN トンネルは L2 と S3 の間に形成できます。

Answer: B,C,E ([メッセージを残す](#))

最新問題: 72

アプリケーション開発者は、新しいデータセンターで東西サーバー トラフィックの負荷分散が行われていないと不満を抱いています。このような行動の 3 つの理由は何ですか？ 3つお選びください。)

- A. 負荷分散のポリシーが設定されていません。
- B. スパインからリーフまでの帯域幅が不十分です。
- C. BGP マルチパスが設定されていません。
- D. MP-BGP は正しいプレフィックス タイプをエクスポートしていません。
- E. ESI アクティブ/アクティブが設定されていません。

Answer: B,C,E ([メッセージを残す](#))

最新問題: 73

リーフ 1 にログインしています。ルーティング テーブルを調べると、リーフ 2 からのルートがないことがわかります。

展示を参照して、問題のトラブルシューティングに使用する 2 つのコマンドはどれですか？ (2つお選びください。)

- A. スパイン 1 から、show RouteAdvertising-protocol bgp 172.16.1.1 コマンドを発行します。
- B. リーフ 1 から、showroutereceive-protocolbgp172.16.1.1 コマンドを発行します。
- C. スパイン 1 から、show RouteAdvertising-protocol bgp 172.16.1.2 コマンドを発行します。
- D. リーフ 2 から、show RouteAdvertising-protocol bgp 172.16.1.2 コマンドを発行します。

Answer: B,C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 74

展示を参照すると、Junos を実行している QFX5120 スイッチで ZTP を開始するとどうなるかがわかります。

21.3R1.9?

- A. ZTP は Junos のインストールを実行しますが、構成をスキップします。
- B. ZTP は Junos のインストールと構成の両方をスキップします。
- C. ZTP は Junos のインストールをスキップしますが、構成を適用します。
- D. ZTP は Junos のインストールと構成の両方を実行します。

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 75

あなたはホスティング会社のエンジニアです。任意のポート上の任意の VLAN に接続できる機能を必要とする新規顧客がいます。すべての VLAN を単一のブリッジドメインと EVPN インスタンス (EVI) にマッピングしたいと考えています。彼らは独自のルーティングをすべて制御し、必要なのは接続性だけです。

これらの目標を達成するには、どの 2 つのパラメータを設定する必要がありますか? (2つお選びください。)

- A. インスタンスタイプの仮想スイッチ
- B. サービスタイプ vlan-bundle
- C. インスタンス タイプ mac-vrf
- D. サービスタイプ VLAN 対応

Answer: ([解答を表示する](#)**)**

最新問題: 76

2 つのスパインと 4 つのリーフ CRB トポロジがあり、リーフ デバイスに接続されているホストが、ローカル スパイン IRB アドレスおよび仮想ゲートウェイ アドレスを含むすべての IRB インターフェイス アドレスに到達できることを確認する必要があります。

このタスクを実行するには、どの 2 つの構成パラメータを使用する必要がありますか? (2つお選びください。)

- A. スパイン間の BGP ピアリングをオーバーレイの一部として設定します。
- B. ルーティング インスタンスの一部としてスパイン間の EVPN ピアリングを構成します。
- C. IRB インターフェイスで proxy-macip-advertisement を設定します。
- D. IRB インターフェイスで virtual-gateway-accept-data を設定します。

Answer: A,B ([メッセージを残す](#))

有効な **JN0-682** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい JN0-682 試験問題集！
GoShiken.com が最新の **JN0-682** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com JN0-682 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com JN0-682 問題集をゲットする人はこちら: <https://www.goshiken.com/Juniper/JN0-682-mondaishu.html> (**15530%OFF**問題集溶と正解付きで **30%w** 特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 77

VXLAN ドメインに関して正しい 2 つの記述はどれですか? (2つお選びください。)

- A. レイヤ 2 トラフィックでは、パケットが送信される前に VLAN ID が破棄されます。
- B. レイヤ 3 トラフィックでは、VLAN ID はパケットが送信される前に破棄されます。
- C. レイヤ 3 トラフィックでは、VLAN ID がパケット内で送信されます。
- D. レイヤ 2 トラフィックでは、VLAN ID がパケット内で送信されます。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 78

シームレスな EVPN-VXLAN ステッチング相互接続ゲートウェイに関する 2 つの記述のうち、正しいものはどれですか?

(2つお選びください。)

- A. VXLAN ステッチング オーバーレイには IBGP が推奨されます。
- B. すべての EVPN ルート タイプは、フルメッシュ方式で相互接続ゲートウェイ間で転送されます。
- C. インターコネクト ゲートウェイは、マルチ POD データ センターのスーパー スパイン層に常駐できます。
- D. インターコネクト ゲートウェイはルート ターゲット、ルート識別子を書き換えます。拡張された仮想ネットワークごとの ESI 値。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 79

マルチテナント EVPN-VXLAN ファブリックが展開されました。青 VRF のルートが赤 VRF に表示されるようにする必要があります。このシナリオでは、この目標をどのように達成しますか?

- A. RED VRF で BLUE ルート ターゲットを設定します。
- B. BLUE VRF で RED ルート ターゲットを設定します。
- C. 青 VRF ルート ターゲットと一致する赤 VRF 上で VRF インポート ポリシーを設定します。
- D. RED VRF ルート ターゲットと一致する、BLUE VRF 上の VRF エクスポート ポリシーを設定します。

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 80

示す。

展示されている 2 つのデータセンターは、EVPN を使用して接続する必要があります。

この状況で正しい 2 つの記述はどれですか? (2つお選びください。)

- A. VLAN 10 のホストは、レイヤー 2 を使用してデータセンター 2 のホストと通信できます。
- B. VLAN 10 のホストは、レイヤー 3 を使用してデータセンター 2 のホストと通信できます。
- C. VLAN 202 のホストは、データセンター間でレイヤー 2 を使用して通信できます。
- D. VLAN 202 のホストは、データセンター間でレイヤー 3 を使用して通信できます。

Answer: B,C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 81

VXLAN に関して正しい 2 つの記述はどれですか? (2つお選びください。)

- A. VXLAN の論理ネットワーク識別子は VLAN よりも小さくなります。
- B. VXLAN はオーバーレイ テクノロジーです。
- C. VXLAN のブロードキャスト ドメインは VLAN よりも小さいです。
- D. VXLAN には、理論上最大 1,600 万の一意のネットワークを含めることができます。

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 82

示す。

サイト 1 には 20 個以上の VM が含まれています。サイト 1 とリーフ 1 の間のリンクがダウンします。

展示物に関して正しいのはどれですか?

- A. 各 VM のタイプ 1 ルートは一度に 1 つずつ取り消されます。
- B. サイト内のすべての VM のタイプ 1 ルートが一度に削除されます。
- C. サイト内のすべての VM のタイプ 1 ルートは、一度に期限切れになります。
- D. 各 VM のタイプ 1 ルートは一度に 1 つずつ期限切れになります。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 83

この展示では、VM1 は VM3 と同じ VXLAN セグメントの一部です。

VM3 が VM1 と通信できるように、VTEP B は最初にどのタイプのメッセージを RP に送信しますか?

- A. IGMP 参加 (S,G)
- B. PIM 参加
- C. IGMP 参加 (*, G)
- D. PIM 登録メッセージ

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 84

あなたは、マルチサイド データセンター用の EBGP IP ファブリックを設計しています。

このシナリオでは、どの 2 つのステートメントが真実ですか? (2つお選びください。)

- A. すべてのデータセンターのすべてのデバイスで同じ AS 番号を使用する必要があります。
- B. プライベート AS 番号が使用できます。
- C. パブリック AS 番号を使用する必要があります
- D. すべてのデバイスで異なる AS 番号を使用する必要があります。

Answer: B,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 85

EBGP IP ファブリックを展開しています。このシナリオでは、どの記述が真実ですか？

- A. 各スパインは、ループバック アドレスを使用して各リーフとピアする必要があります。
- B. 各スパインは、物理アドレスを使用して他のすべてのスパインとピアリングする必要があります。
- C. 各スパインは、物理アドレスを使用して各リーフとピアリングする必要があります。
- D. 各スパインは、ループバック アドレスを使用して他のすべてのスパインとピアリングする必要があります。

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 86

リーフ 1 にログインしています。ルーティング テーブルを調べると、リーフからのルートがないことがわかります。

2.

展示を参照して、問題のトラブルシューティングに使用する 2 つのコマンドはどれですか？ (2つ お選びください。)

- A. スパイン 1 から、show RouteAdvertising-protocol bgp 172.16.1.1 コマンドを発行します。
- B. リーフ 2 から、show RouteAdvertising-protocol bgp 172.16.1.2 コマンドを発行します。
- C. スパイン 1 から、show RouteAdvertising-protocol bgp 172.16.1.2 コマンドを発行します。
- D. リーフ 1 から、showrouterreceive-protocolbgp172.16.1.1 コマンドを発行します。

Answer: C,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 87

展示品に示されているネットワークには、EVPN 信号による VXLAN オーバーレイが導入されています。EVPN LAG は host1 をネットワークに接続するように構成されており、デバイス リーフ 1 が指定されたフォワーダーとして選択されています。

このシナリオでは、どの記述が真実ですか？

- A. host2 から送信されたブロードキャスト パケットは leaf2 に転送されません。
- B. ICCP 制御リンクは、leaf1 と leaf2 の間に構成する必要があります。
- C. leaf3 デバイスは、leaf1 から LAG セグメントへのアドバタイズメントのみを受信します。
- D. leaf3 デバイスは、leaf1 と leaf2 の両方を利用して、host2 から host1 にユニキャスト パケットを転送できます。

Answer: ([解答を表示する](#)**)**

最新問題: 88

示す。

展示に示されている構成は、アシスト レプリケーションをセットアップすることを目的としていますが、コミットはしません。

この状況で有効な構成を作成するアクションはどれですか？

- A. レプリケータ inet 192.168.100.1 を削除します。
- B. 10.0 アドレスを 192.168.100.1 プライマリに変更します。
- C. レプリケータの inet アドレスを 192.168.100 に変更します。51.
- D. レプリケータの inet アドレスを 192.168.100.101 に変更します。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 89

あなたの同僚は、展示に示されているアクティブ/アクティブ マルチホーム EVPN 接続の基本構成に取り組み始めています。

導入を確実に成功させるために必要な 2 つのアクションはどれですか? (2つお選びください。)

- A. PE2 デバイスの ESI 値を 00.00.00.00.00.00.00.00.00 に変更します。
- B. PE1 デバイスの ESI 値を 00.22.44.88.00.22.44.66.88 に変更します。
- C. PE2 の ESI モードをオールアクティブに変更します。
- D. PE1 の ESI モードをシグナルアクティブに変更します。

Answer: B,C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 90

5 段階の EVPN-VXLAN IP ファブリックを使用してデータセンターを管理するとします。リーフとスパインの間、およびスパインとスーパー スパインの間で最適ではないパスが使用されていることがわかります。この問題を解決する 1 つの方法は何でしょうか?

- A. スーパー スパイン レイヤーとスパイン レイヤーがすべて同じ ASN を使用するように構成します。
- B. スパイン層をEBGPに、リーフ層をIBGPに設定します。
- C. すべてのリーフ デバイスが同じ ASN を共有するようにリーフ層を構成します。
- D. POD 内のすべてのスパインが同じ ASN を共有するようにスパイン レイヤーを構成します。

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 91

EBGP IP ファブリックを展開しています。このシナリオでは、どの記述が真実ですか?

- A. 各スパインは、物理アドレスを使用して他のすべてのスパインとピアリングする必要があります。
- B. 各スパインは、ループバック アドレスを使用して各リーフとピアする必要があります。
- C. 各スパインは、ループバック アドレスを使用して他のすべてのスパインとピアリングする必要があります。
- D. 各スパインは、物理アドレスを使用して各リーフとピアリングする必要があります。

Answer: A ([メッセージを残す](#))

有効な **JN0-682** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい JN0-682 試験問題集！
GoShiken.com が最新の **JN0-682** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com JN0-682 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com JN0-682 問題集をゲットする人はこちら: <https://www.goshiken.com/Juniper/JN0-682-mondaishu.html> (**15530%OFF**問題集溶と正解付きで 30%w 特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 92

あなたは小規模なデータセンター用のネットワークを設計しています。
このシナリオでは、どのアンダーレイ プロトコルが最も単純な実装を可能にしますか？

- A. IGGP
- B. OSPF
- C. EBGp
- D. MPLS

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 93

シームレスな EVPN-VXLAN ステッチング相互接続ゲートウェイに関する 2 つの記述のうち、正しいものはどれですか？ (2つお選びください。)

- A. VXLAN ステッチング オーバーレイには IBGP が推奨されます。
- B. すべての EVPN ルート タイプは、フルメッシュ方式で相互接続ゲートウェイ間で転送されます。
- C. インターコネクト ゲートウェイはルート ターゲット、ルート識別子を書き換えます。拡張された仮想ネットワークごとの ESI 値。
- D. インターコネクト ゲートウェイは、マルチ POD データ センターのスーパー スパイン層に常駐できます。

Answer: B,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 94

冗長レイヤー 3 ゲートウェイを構成したい

このシナリオでは、どの 2 つのジュニパー ベスト プラクティスがこのタスクを達成しますか？ (2つお選びください。)

- A. 同じ IP アドレスを使用して両方の IRB インターフェイスを手動で構成する
- B. 両方の IRB インターフェイスを同じアドレスで手動で構成する
- C. Junos が IRB インターフェイスの仮想 MAC アドレスを動的に作成できるようにします。
- D. Junos が IRB インターフェイスの仮想 IP アドレスを動的に作成できるようにします。

Answer: A,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 95

この展示では、VM1 は VM3 と同じ VXLAN セグメントの一部です。

VM1 が VM3 から BUM トラフィックを受信できるように、最初に R1 が R2 に送信するのはどのタイプのメッセージですか？

- A. IGMP 参加 (S、G)
- B. PIM 参加
- C. PIM 登録メッセージ
- D. IGMP 参加 (*.G)

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 96

示す。

データセンターでフィルターベースの転送を構成しようとしています。Host1 から Host2 に向かうすべてのトラフィックは、データセンターのファイアウォールによって検査される必要があります。トラフィックがルータ リーフ L1 の VRF-1 からその INSPECT-VRF に転送されていることを確認しました。ただし、トラフィックはサービス L2 に到達していません。

展示を参照して、問題のトラブルシューティングを行うにはどの 2 つの手順を実行する必要がありますか？ (2つお選びください。)

- A. L1 の INSPECT-VRF のルート ターゲットが L2 の INSPECT-VRF のルート ターゲットと一致することを確認します。
- B. L1 の INSPECT-VRF.evpn 0 ルート テーブルを調べて、トラフィックを L2 に送信するデフォルト ルートを探します。
- C. INSPECT-VRF.inet を調べます。トラフィックを L2 に誘導するデフォルト ルートの L1 上の 0 ルート テーブル。
- D. L1 および L2 上の VRF-1 および INSPECT-VRF ルート ターゲットが一致していることを確認します。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 97

シームレスな EVPN-VXLAN ステッチング相互接続ゲートウェイに関する 2 つの記述のうち、正しいものはどれですか？ (2つお選びください。)

- A. VXLAN ステッチング オーバーレイには IBGP が推奨されます。
- B. インターコネクト ゲートウェイは、ルート ターゲット、ルート識別子を書き換えます。拡張された仮想ネットワークごとの ESI 値。
- C. すべての EVPN ルート タイプは、フルメッシュ方式で相互接続ゲートウェイ間で転送されます。
- D. インターコネクト ゲートウェイは、マルチ POD データ センターのスーパー スパイン層に常駐できます。

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 98

出品ボタンをクリックしてください。

展示品に関して、正しいのは次の 2 つですか? (2つお選びください。)

- A. OTT データセンター相互接続が使用中です。
- B. シームレス EVPN VXLAN スティッチングが使用されています。
- C. Switch01 はリーフ デバイスです。
- D. Switch01 はスパイン デバイスです。

Answer: B,C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 99

あなたはデータセンターの境界セキュリティを実装しています。すべてのトラフィック層を検査する必要があります

7 ポートまたはデバイスの障害によってトラフィック フローが中断されないことを確認します。このシナリオでは、どの設計がこれらの要件を満たすでしょうか?

- A. QFX バーチャル シャーシ
- B. MC LAG を使用した MX
- C. SRX シャーシクラスター
- D. LAG を使用する SRX

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 100

プロトコルとして EBGp を使用して IP ファブリックを構成した後、すべてのルーターが表示されていないことに気づきました。

ルーティングテーブルに登録されます。すべての隣接関係が形成され、配置および設定されていることを確認しました。

ちゃんと。

このシナリオでは、どの記述が真実ですか?

- A. ルーターは、bfd-1 Liveness-detection パラメーターを使用して構成されていません。
- B. ルータには multipath multiple-as パラメータが設定されていません。
- C. ルータはマルチホップ パラメータを使用して設定されていません。
- D. ルーターは add-path パラメーターを使用して構成されていません

Answer: ([解答を表示する](#)**)**

最新問題: 101

以下に示す基準に従ってイーサネット ブリッジング設計をデータ センターに導入するように求められます。

- ルーティングはスパイン デバイス上で実行する必要があります。
 - VTEP はリーフ デバイス上で終了する必要があります。
 - VLAN 間通信を容易にします。
 - レイヤ 2 ゲートウェイはスパイン デバイスとリーフ デバイスに存在する必要があります。
- このシナリオではどのアーキテクチャを使用する必要がありますか?

- A. ブリッジオーバーレイアーキテクチャ

- B. 折りたたまれた脊椎構造
- C. エッジルーティングブリッジアーキテクチャ
- D. 集中ルーティングブリッジアーキテクチャ

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 102

示す。

展示物に関して正しいのはどれですか？

- A. 展示品は有効なファブリック アーキテクチャを表していません。
- B. 展示では 5 段階の IP ファブリック アーキテクチャが示されています。
- C. 展示品では、崩壊したファブリック構造が示されています。
- D. 展示品は 3 段階の IP ファブリック アーキテクチャを示しています。

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 103

デバイス spine1 と spine2 は VXLAN トポロジの分散レイヤ 3 ゲートウェイとして設定されており、デバイス leaf1 と leaf3 はレイヤ 2 ゲートウェイとして設定されています。デバイスホストはデバイスホストと通信する必要がありますか？

正しい 2 つの記述はどれですか？ (2 つお選びください。)

- A. IRB インターフェイスはデバイス リーフ 1 とリーフ 2 で設定する必要があります。
- B. IRB インターフェイスはデバイス spine1 および spine2 に設定する必要があります。
- C. host1 から host2 へのトラフィックは、VXLAN トンネルをリーフ 1 からリーフ 3 に送信します。
- D. ホスト 1 からホスト 2 へのトラフィックは、VXLAN トンネルを経由してスパインまたはスパイン 2 に送信され、その後 VXLAN をスパイン 1 またはスパイン 2 からリーフ 3 に送信します。

Answer: B,C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 104

示す。

展示されている 2 つのデータセンターは、EVPN を使用して接続する必要があります。

この状況で正しい 2 つの記述はどれですか？ (2 つお選びください。)

- A. VLAN 202 のホストは、データセンター間でレイヤー 3 を使用して通信できます。
- B. VLAN 10 のホストは、レイヤー 2 を使用してデータセンター 2 のホストと通信できます。
- C. VLAN 10 のホストは、レイヤー 3 を使用してデータセンター 2 のホストと通信できます。
- D. VLAN 202 のホストは、データセンター間でレイヤー 2 を使用して通信できます。

Answer: B,C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 105

示す。

サイト 1 には 20 個以上の VM が含まれています。サイト 1 とリーフ 1 の間のリンクがダウンします。

展示物に関して正しいのはどれですか？

- A. 各 VM のタイプ 1 ルートは一度に 1 つずつ期限切れになります。
- B. 各 VM のタイプ 1 ルートは一度に 1 つずつ取り消されます。
- C. サイト内のすべての VM のタイプ 1 ルートが一度に削除されます。
- D. サイト内のすべての VM のタイプ 1 ルートが一度に期限切れになります。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 106

EVPN 展開で機能するために L3VPN を必要とするサイト間で DCI VPN ソリューションを構成しています。組織のポリシーにより、WAN リンク上での RSVP および LDP の設定が制限されています。ソリューションの構成中に、inet テーブルにルートが存在しないことに気づきました。このシナリオでは、どのパラメータがこの問題を解決しますか？

- A. bgp ファミリ inet ラベル付きユニキャスト グループごとのラベル
- B. bgp ファミリ inet ラベル付きユニキャスト集約ラベル
- C. bgp ファミリ inet ラベル付きユニキャスト解決 vpn
- D. bgp ファミリ evpn シグナリング

Answer: D ([メッセージを残す](#))

有効な **JN0-682** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい JN0-682 試験問題集！
GoShiken.com が最新の **JN0-682** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com JN0-682 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com JN0-682 問題集をゲットする人はこちら: <https://www.goshiken.com/Juniper/JN0-682-mondaishu.html> (**15530%OFF**問題集溶と正解付きで **30%w** 特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 107

展示に示すように VXLAN が展開され、Leaf1、leaf3、spine1、spine2 が VTEP として構成されました。ホスト 1 はホスト 2 と通信できません。

展示品を参考に、この問題をどのように解決しますか？

- A. Host1 と host2 は同じ VRF に配置する必要があります
- B. VLAN 間に接続された DCI を作成する必要があります
- C. host2 に接続されている VLAN ID を VLAN 100 に変更する必要があります
- D. 少なくとも 1 つのデバイス上でレイヤー 3 VXLAN ゲートウェイを構成する必要があります。

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 108

展示されているコマンドの目的は何ですか？

- A. 接続されている関心のある受信がない場合に、トランジット マルチキャスト トラフィックの受信を停止します。
ローカル VTEP
- B. VXLAN 全体で group2390.0.1 を無効にします。
- C. 接続されている関心のある受信がない場合に、トランジット マルチキャスト トラフィックの送信を停止します。
リモート VTEP
- D. ローカル VTEP に接続されているホストからのグループ 239.0.0.1 に対する IGMP リクエストを禁止するには

Answer: C ([メッセージを残す](#))

説明

https://www.juniper.net/documentation/en_US/junos/topics/topic-map/sdn-vxlan.html

指定されたグループに対してトラフィックは転送されませんが、他のすべてのマルチキャストトラフィックは転送されます。」

最新問題: 109

展示物に関して正しいのはどれですか？

- A. スパニングツリープロトコルが無効です
- B. 1 つのトンネルが複数の VLAN にサービスを提供しています。
- C. Leaf1 は MAC アドレスを学習していません
- D. Leaf3 はリモート トンネル エンドポイントです。

Answer: ([解答を表示する](#)**)**

最新問題: 110

あなたは、データセンター内の従来の Clos レイヤ 3 IP ファブリックのトラブルシューティングを行っています。スパイン デバイスの 1 つの BGP 設定を確認しています。

展示物に関して正しいのはどれですか？

- A. このスパイン デバイスは、ルーティング テーブルにリモート宛先に対する複数のネクストホップをインストールしません。
- B. このスパイン デバイスは、ルーティング テーブルにリモート宛先へのルートをインストールしません。
- C. このスパイン デバイスには 3 つの隣接するスパイン デバイスがあります。
- D. このスパイン デバイスには 3 つの隣接するリーフ デバイスがあります。

Answer: D ([メッセージを残す](#))

Valid JN0-682 Dumps shared by GoShiken.com for Helping Passing JN0-682 Exam!

GoShiken.com now offer the **newest JN0-682 exam dumps**, the GoShiken.com JN0-682 exam questions have been updated and answers have been corrected get the newest

GoShiken.com JN0-682 dumps with Test Engine here:

<https://www.goshiken.com/Juniper/JN0-682-mondaishu.html> (155 Q&As Dumps, 30%OFF

Special Discount: **Freepdfdumps**)