

Microsoft.AZ-600.v2024-03-24.q165

試験コード:	AZ-600
試験名称:	Configuring and Operating a Hybrid Cloud with Microsoft Azure Stack Hub
認定資格:	Microsoft
無料問題数:	165
バージョン:	v2024-03-24
アクセス数:	380
ページビュー数:	1650
https://www.jpnpdf.com/Microsoft.AZ-600.v2024-03-24.q165-mondaishu.html	

最新問題: 1

Active Directory フェデレーション サービス (AD FS) を使用して、fabrikam.com という名前の Active Directory ドメインにリンクされた Azure Stack Hub 統合システムがあります。

次の表に示すリソースがあります。

統合システムが fabrikam.com の DNS クエリを解決できることを確認する必要があります。

PowerShell スクリプトをどのように完成させるべきでしょうか? 回答するには、回答領域で適切なオプションを選択してください。

注: 正しく選択するたびに 1 ポイントの価値があります。

Answer:

説明

ボックス 1: 登録-CustomDnsServer

Azure Stack Hub からの外部 DNS 名の解決

Azure Stack Hub の外部のエンドポイント (例: www.bing.com) の DNS 名を解決するには、Azure Stack Hub に権限のない DNS 要求の転送に Azure Stack Hub が使用できる DNS サーバーを提供する必要があります。デプロイの場合、Azure Stack Hub が要求を転送する DNS サーバーがデプロイ ワークシート ([DNS フォワーダー] フィールド) に必要です。フォールト トレランスのために、このフィールドに少なくとも 2 つのサーバーを指定します。これらの値がないと、Azure Stack Hub のデプロイは失敗します。

条件付きDNS転送を構成する

重要

これは、AD FS 展開にのみ適用されます。

既存の DNS インフラストラクチャを使用した名前解決を有効にするには、条件付き転送を構成します。

条件付きフォワーダーを追加するには、特権エンドポイントを使用する必要があります。

この手順では、Azure Stack Hub の特権エンドポイントと通信できるデータセンター ネットワーク内のコンピューターを使用します。

1. 管理者特権の Windows PowerShell セッションを開き (管理者として実行)、特権エンドポイントの IP アドレスに接続します。CloudAdmin 認証には資格情報を使用します。

\$cred=資格情報の取得

Enter-PSSession -ComputerName <ERCS の IP アドレス> -ConfigurationName PrivilegedEndpoint

-資格情報 \$cred

2. 特権エンドポイントに接続した後、次の PowerShell コマンドを実行します。使用する DNS サーバーのドメイン名と IP アドレスに指定されているサンプル値を置き換えます。

登録-CustomDnsServer -CustomDomainName "contoso.com" -CustomDnsIPAddresses

『92.168.1.1』、『92.168.1.2』

ボックス 2: fabrikam.com

外部 DNS ゾーン。
ボックス 3: 『92.160.20.1』、『92.160.20.2』、
外部 DNS ゾーンの DNS サーバーの IP アドレス。
参照 :
<https://learn.microsoft.com/en-us/azure-stack/operator/azure-stack-integrate-dns>

最新問題: 2

Azure Stack Hub 統合システムがインターネットから切断されています。統合システムは、contoso.com という名前の Azure Active Directory (Azure AD) テナントに登録されています。
Azure Stack Hub Marketplace の最新の Ubuntu イメージをダウンロードする必要があります。
PowerShell スクリプトをどのように完成させるべきでしょうか? 答えるには、適切なコマンドレットを正しいターゲットにドラッグします。各コマンドレットは、1 回使用することも、複数回使用することも、まったく使用しないこともできます。スクロールしてコンテンツを表示するには、ペイン間でバーをドラッグして分割する必要がある場合があります。
注: 正しく選択するたびに 1 ポイントの価値があります。

Answer:
説明
参照 :
<https://docs.microsoft.com/en-us/azure-stack/operator/azure-stack-download-azure-marketplace-item?view=azs->

最新問題: 3

注: この質問は、同じシナリオを示す一連の質問の一部です。このシリーズの各質問には、指定された目標を達成できる可能性のある独自の解決策が含まれています。一部の質問セットには複数の正しい解決策が含まれる場合がありますが、他の質問セットには正しい解決策がない場合があります。
このセクションの質問に回答すると、その質問に戻ることはできません。そのため、これらの質問はレビュー画面には表示されません。
Azure Stack Hub 統合システムがあります。
会社のセキュリティ部門は、特権エンドポイント (PEP) から統合システムを管理できるすべてのユーザーのリストを必要としています。
リストを作成する必要があります。
解決策: 特権エンドポイント (PEP) セッションから、
Get-AzureStackStampInformation コマンドレット。
これは目標を達成していますか?

A. はい
B. いいえ
Answer: ([解答を表示する](#))

参照: <https://docs.microsoft.com/en-us/azure-stack/reference/pep-2002/get-cloudadminuserlist>

最新問題: 4

注: この質問は、同じシナリオを示す一連の質問の一部です。このシリーズの各質問には、指定された目標を達成できる可能性のある独自の解決策が含まれています。一部の質問セットには複数の正しい解決策が含まれる場合がありますが、他の質問セットには正しい解決策がない場合があります。
このセクションの質問に回答すると、その質問に戻ることはできません。そのため、これらの質問はレビュー画面には表示されません。
Azure Stack Hub 統合システムがあります。
会社のセキュリティ部門は、特権エンドポイント (PEP) から統合システムを管理できるすべてのユーザーのリストを必要としています。
リストを作成する必要があります。
解決策: Azure portal から、Azure Active Directory ブレードを開き、全体管理者ロールが割り当てられているユーザーを表示します。
これは目標を達成していますか?

A. はい
B. いいえ

Answer: B ([メッセージを残す](#))

参照：

<https://docs.microsoft.com/en-us/azure-stack/reference/pep-2002/get-cloudadminuserlist>

最新問題: 5

Azure Stack Hub 統合システムが接続されています。

次のタスクを実行します。

* SERVER1 という名前のサーバー上。AzSHLogs という名前のファイル共有を作成します。

* 統合システムの特権エンドポイント (PEP) への PowerShell リモート セッションを作成します。

* \$Session という名前の変数に、セッションへの参照を保存します。

* \$AdHnCredentials という名前の変数内。AzSHLogs への書き込みに必要な資格情報への参照を保存します。

すべてのクラスター ホストの Hyper-V イベント ログを収集し、そのログを AzSHLogs 共有にコピーする必要があります。

PowerShell スクリプトをどのように完成させるべきでしょうか? 回答するには、回答領域で適切なオプションを選択してください。

Answer:

説明

ボックス 1: \$using:AdminCredentials

ボックス 2: ストレージ

特権エンドポイント (PEP) を使用して Azure Stack Hub 診断ログを送信する 統合システムで Get-AzureStackLog を実行するには、特権エンドポイント (PEP) にアクセスする必要があります。

PEP を使用してログを収集するために実行できるスクリプトの例を次に示します。

\$ipAddress = "<PEP VM の IP アドレス>" # ここで IP の代わりにマシン名を使用することもできます。

\$password = ConvertTo-SecureString "<クラウド管理者パスワード>" -AsPlainText -Force

\$cred = New-Object -TypeName System.Management.Automation.PSCredential ("<ドメイン名>\CloudAdmin", \$password)

\$shareCred = 資格情報の取得

\$session = New-PSSession -ComputerName \$ipAddress -ConfigurationName PrivilegedEndpoint -Credential

\$cred -SessionOption (New-PSSessionOption -Culture en-US -UICulture en-US)

\$fromDate = (Get-Date).AddHours(-8)

\$toDate = (Get-Date).AddHours(-2) # 問題の期間を含む時間を指定してください Invoke-Command -Session \$session { Get-AzureStackLog -OutputSharePath "<外部共有アドレス>" -OutputShareCredential \$using: shareCred -FilterByRole Storage -FromDate \$using:fromDate

-ToDate \$using:toDate}

if (\$session) {

削除-PSSession -Session \$session

}

参照：

<https://learn.microsoft.com/en-us/azure-stack/operator/azure-stack-get-azurestacklog>

最新問題: 6

注: この質問は、同じシナリオを示す一連の質問の一部です。このシリーズの各質問には、指定された目標を達成できる可能性のある独自の解決策が含まれています。一部の質問セットには複数の正しい解決策が含まれる場合がありますが、他の質問セットには正しい解決策がない場合があります。

このセクションの質問に回答すると、その質問に戻ることはできません。そのため、これらの質問はレビュー画面には表示されません。

インターネットに接続する Azure Stack Hub 統合システムがあります。

Azure Event Hubs サービスを更新する必要があります。

解決策: 管理者ポータル の [更新] ブレードから、インフラストラクチャ セクションで最新の更新を選択します。

これは目標を達成していますか？

A. はい

B. いいえ

Answer: ([解答を表示する](#))

参照：

<https://docs.microsoft.com/en-us/azure-stack/operator/resource-provider-apply-updates?view=azs-2008>

トピック 2、Litware オフィス

ケーススタディを開始するには

このケーススタディの最初の質問を表示するには、[次へ](#)」ボタンをクリックします。質問に答える前に、左側のペインのボタンを使用してケーススタディの内容を調べてください。これらのボタンをクリックすると、ビジネス要件、既存の環境、問題の説明などの情報が表示されます。ケーススタディに [すべての情報] タブがある場合、表示される情報は後続のタブに表示される情報と同じであることに注意してください。質問に答える準備ができたら、[質問](#)」ボタンをクリックして質問に戻ります。

概要

既存の環境

ネットワーク環境

Litware オフィスと Fabrikam オフィスは専用回線を使用して接続します。各オフィスはインターネットに直接接続されています。

アイデンティティ環境

Litware ネットワークには、litwareinc.com という名前の Active Directory フォレストが含まれています。フォレストと litwareinc.com という名前の Azure Active Directory (Azure AD) テナントは、Active Directory フェデレーション サービス (AD FS) を使用して統合されます。Litware にはエンタープライズ認証局 (CA) があります。

Litware の Azure サブスクリプションは、litwareic.com Azure AD テナントに関連付けられています。

Fabrikam には Azure AD テナントもあります。

Azure Stack Hub環境

Litware には、次の 2 つの Azure Stack Hub 統合システムがあります。

ボストンにある完全に運用可能な統合システムは、インターネットに接続されており、次の構成になっています。

- 以下の管理者管理エンドポイントを使用して管理されます。

<https://adminportal.eastus.litwareinc.com>

- 2 つの専用の大規模 Web ワーカーを備えた Azure App Service デプロイメントがある

- 現在、Azure Stack Hub のバージョン 2005 を使用しています

シカゴに新たに提供された統合システム。インターネットからは切断されており、次の管理者管理エンドポイントを使用して管理されます。<https://adminportal.northcentralus.litwareinc.com> データセンター環境 Litware のシカゴ データセンターには、次のインフラストラクチャが含まれています。テーブル。

現在の問題

使用率が高い場合、Web ワーカーの使用率が低いにもかかわらず、ボストンの App Service へのリクエストは失敗します。

要件

計画された変更

Litware は次の変更を実装する予定です。

Event Hubs リソース プロバイダーをボストンの統合システムにデプロイします。

ボストンの Azure Stack Hub ユーザーが Azure Functions を利用できるようにします。

シカゴの統合システムを本番環境に備えて準備します。

技術的要件

Litware では、次の技術要件を特定しています。

ボストンの統合システム上に Azure Functions をサポートするインフラストラクチャを実装します。

Event Hubs リソース プロバイダーをボストンの統合システムにデプロイするために必要な証明書をプロビジョニングします。

シカゴの統合システムの ID プロバイダーを構成します。

シカゴにある統合システムの特権エンドポイント (PEP) の IP アドレスを見つけます。

シカゴの統合システムでのサブスクリプションの作成を制御できるのはオペレーターのみであることを確認します。

シカゴの統合システムの Azure Resource Manager エンドポイントへのアクセスを提供する証明書をプロビジョニングします。

シカゴに統合システムを登録するには、CLIENT1 と CLIENT2 のどの PowerShell 設定を変更する必要があるかを特定します。

Azure Resource Manager を使用して、シカゴの統合システムのリソースのインベントリを作成する管理アプリを実装します。

セキュリティとコンプライアンスの要件

Litware には次のセキュリティおよびコンプライアンスの要件があります。

すべてのインフラストラクチャ ソフトウェアは、ホットフィックスを含む最新バージョンを実行する必要があります。

Litware は証明書の失効を制御する必要があります。

ビジネス要件

Litware は、Fabrikam のユーザーがボストンの統合システム上のワークロードに安全にアクセスできるようにしたいと考えています。

アップデートとホットフィックス

Azure Stack Hub で利用可能な現在の修正プログラムと更新プログラムは次のとおりです。

2005年

2005 ホットフィックス 1

2005 ホットフィックス 2

2005 ホットフィックス 3

2008年

2008 ホットフィックス 1

2008 ホットフィックス 2

2011 (最新バージョン)

最新問題: 7

sub1 と sub2 という名前の 2 つの Azure サブスクリプションがあります。サブスクリプションは、contoso.com という名前の Azure AD テナントにリンクされています。

Azure Stack Hub 統合システムにデプロイし、システムを sub1 に登録します。

新しい PowerShell セッションを開き、sub1 に接続します。

Azure Stack Hub 統合システムを sub2 に登録する必要があります。

どの 3 つの PowerShell コマンドレットを順番に実行する必要がありますか? 回答するには、コマンドレットのリストから適切なコマンドレットを回答領域に移動し、正しい順序で並べます。

Answer:

説明

最新問題: 8

マルチテナンシーが有効になっている Azure Stack Hub 統合システムがあります。

統合システムのディレクトリ リストを次の図に示します。

ドロップダウン メニューを使用して、図に示されている情報に基づいて各ステートメントを完成させる回答の選択肢を選択します。

注: 正しく選択するたびに 1 ポイントの価値があります。

Answer:

参照 :

<https://learn.microsoft.com/en-us/azure-stack/operator/enable-multitenancy>

最新問題: 9

北中央地域を登録する必要があります。

コマンドをどのように完了すればよいでしょうか? 回答するには、回答領域で適切なオプションを選択してください。

注: 正しく選択するたびに 1 ポイントの価値があります。

Answer:

説明

参照 :

<https://docs.microsoft.com/en-us/azure-stack/operator/azure-stack-registration?view=azs-2008&tabs=az1%2Caz>

トピック 1、Litware オフィス

ケーススタディ

これはケーススタディです。ケーススタディは個別に時間が設定されるわけではありません。各ケースを完了したいだけ試験時間を費やすことができます。ただし、この試験には追加のケーススタディやセクションが存在する場合があります。この試験に含まれるすべての質問を指定された時間内に完了できるように時間を管理する必要があります。

ケーススタディに含まれる質問に答えるには、ケーススタディで提供される情報を参照する必要があります。ケース スタディには、ケース スタディで説明されているシナリオに関する詳細情報を提供する展示やその他のリソースが含まれる場合があります。このケーススタディでは、各質問は他の質問から独立しています。

このケーススタディの最後に、レビュー画面が表示されます。この画面では、試験の次のセクションに進む前に、回答を確認し、変更を加えることができます。新しいセクションを開始した後は、このセクションに戻ることはできません。

ケーススタディを開始するには

このケーススタディの最初の質問を表示するには、ボタンをクリックします。質問に答える前に、左側のペインのボタンを使用してケーススタディの内容を調べてください。これらのボタンをクリックすると、ビジネス要件、既存の環境、問題の説明などの情報が表示されます。ケーススタディに [すべての情報] タブがある場合、表示される情報は後続のタブに表示される情報と同じであることに注意してください。質問に答える準備ができたら、ボタンをクリックして質問に戻ります。

概要

既存の環境

ネットワーク環境

Litware オフィスと Fabrikam オフィスは専用回線を使用して接続します。各オフィスはインターネットに直接接続されています。

アイデンティティ環境

Litware ネットワークには、litwareinc.com という名前の Active Directory フォレストが含まれています。フォレストと litwareinc.com という名前の Azure Active Directory (Azure AD) テナントは、Active Directory フェデレーション サービス (AD FS) を使用して統合されます。Litware にはエンタープライズ認証局 (CA) があります。

Litware の Azure サブスクリプションは、litwareic.com Azure AD テナントに関連付けられています。

Fabrikam には Azure AD テナントもあります。

Azure Stack Hub環境

Litware には、次の 2 つの Azure Stack Hub 統合システムがあります。

* ボストンにある完全に運用可能な統合システムで、インターネットに接続し、次の構成を備えています。

- 以下の管理者管理エンドポイントを使用して管理されます。

<https://adminportal.eastus.litwareinc.com>

- 2 つの専用の大規模 Web ワーカーを備えた Azure App Service デプロイメントがある

- 現在、Azure Stack Hub のバージョン 2005 を使用しています

* シカゴに新たに導入された統合システムはインターネットから切断されており、次の管理者管理エンドポイントを使用して管理されます。

<https://adminportal.northcentralus.litwareinc.com>

データセンター環境

Litware のシカゴ データセンターには、次の表に示すインフラストラクチャが含まれています。

現在の問題

使用率が高い場合、Web ワーカーの使用率が低いにもかかわらず、ボストンの App Service へのリクエストは失敗します。

要件

計画された変更

Litware は次の変更を実装する予定です。

* Event Hubs リソース プロバイダーをボストンの統合システムにデプロイします。

- * ポストンの Azure Stack Hub ユーザーが Azure Functions を利用できるようにします。
- * シカゴの統合システムを本番環境に準備します。

技術的要件

Litware では、次の技術要件を特定しています。

- * ポストンの統合システム上に Azure Functions をサポートするインフラストラクチャを実装します。
- * Event Hubs リソース プロバイダーをポストンの統合システムにデプロイするために必要な証明書をプロビジョニングします。
- * シカゴの統合システムの ID プロバイダーを構成します。
- * シカゴにある統合システムの特権エンドポイント (PEP) の IP アドレスを見つけます。
- * シカゴの統合システムでのサブスクリプションの作成を制御できるのはオペレーターだけであることを確認します。
- * シカゴの統合システムの Azure Resource Manager エンドポイントへのアクセスを提供する証明書をプロビジョニングします。
- * シカゴに統合システムを登録するには、CLIENT1 と CLIENT2 のどの PowerShell 設定を変更する必要があるかを特定します。
- * Azure Resource Manager を使用してシカゴの統合システムのリソースをインベントリする管理アプリを実装します。

セキュリティとコンプライアンスの要件

Litware には次のセキュリティおよびコンプライアンスの要件があります。

- * すべてのインフラストラクチャ ソフトウェアは、ホットフィックスを含む最新バージョンを実行する必要があります。
- * Litware は証明書の失効を制御できる必要があります。

ビジネス要件

Litware は、Fabrikam のユーザーがポストンの統合システム上のワークロードに安全にアクセスできるようにしたいと考えています。

アップデートとホットフィックス

Azure Stack Hub で利用可能な現在の修正プログラムと更新プログラムは次のとおりです。

- * 2005年
- * 2005 ホットフィックス 1
- * 2005 ホットフィックス 2
- * 2005 ホットフィックス 3
- * 2008年
- * 2008 ホットフィックス 1
- * 2008 ホットフィックス 2
- ※2011年（最新版）

最新問題: 10

マルチテナンシーが有効になっており、ユーザー サブスクリプションが含まれている Azure Stack Hub 統合システムがあります。サブスクリプションには User1 という名前のユーザーが含まれています。

統合システムには次の構成があります。

- * リージョン名: リージョン1
- * 完全修飾ドメイン名 (FQDN): contoso.com

User1 が使用する必要があるギャラリー エンドポイント URI を特定する必要があります。

スクリプトをどのように完成させるべきでしょうか? 答えるには、適切な値を正しいターゲットにドラッグします。各値は 1 回、複数回、またはまったく使用されない場合があります。コンテンツを表示するには、ペイン間で分割バーをドラッグするか、スクロールする必要がある場合があります。

注: 正しく選択するたびに 1 ポイントの価値があります。

Answer:

説明

ボックス 1: ポータル。

DNS エントリは、展開時に指定された外部 DNS ゾーン内のエンドポイントごとに作成されます。たとえば、ユーザー ポータルには、portal.<region>.<fqdn> という DNS ホスト エントリが割り当てられます。

※ポータル ユーザー)

ポータル.<リージョン>.<fqdn>

ボックス 2: 領域 1。

注: アイテムがマーケットプレイスに正常に公開されたら、ストレージ アカウントからコンテンツを削除できます。

すべてのデフォルトのギャラリー アーティファクトとカスタム ギャラリー アーティファクトは、次の URL で認証なしでアクセスできるようになりました。

https://galleryartifacts.adminhosting.[リージョン].[externalFQDN]/artifact/20161101/[テンプレート名]/DeploymentT

https://galleryartifacts.hosting.[リージョン].[externalFQDN]/artifact/20161101/[テンプレート名]/DeploymentTempla リファレンス:

https://learn.microsoft.com/en-us/azure-stack/operator/azure-stack-integrate-endpoints

https://learn.microsoft.com/en-us/azure-stack/operator/azure-stack-create-and-publish-marketplace-item

最新問題: 11

インターネットから切断される Azure Stack Hub 統合システムをデプロイする予定です。統合システムの領域名はregion1、外部ドメインの名前はcontoso.localです。

生成された証明書署名要求 (CSR) に正しいサブジェクトとサブジェクト代替名 (SAN) が含まれていることを確認する必要があります。

CSR にはどの名前を含める必要がありますか?

A. graph.region1.contoso.local

B. graph.local.azurestack.external

C. *.hosting.region1.azurestack.local

D. *.adminhosting.region 1.azurestack.local

Answer: D (メッセージを残す)

説明

インターネットに接続しなくても、Azure Stack Hub をデプロイして使用できます。ただし、非接続展開では、Active Directory フェデレーション サービス (AD FS) ID ストアと容量ベースの課金モデルに制限されます。マルチテナントでは Azure Active Directory (Azure AD) を使用する必要があるため、切断されたデプロイではマルチテナントはサポートされていません。

拡張ホストの実装には、管理ポータル用とテナント ポータル用の 2 つのワイルドカード SSL 証明書が必要です。

注: 証明書の要件

拡張機能ホストは、ポータル拡張機能ごとに一意のホスト エントリを保証するために、2 つの新しいドメイン ネームスペースを実装します。新しいドメイン名前空間では、安全な通信を確保するために 2 つの追加のワイルドカード証明書が必要です。

この表は、新しい名前空間と関連する証明書を示しています。

テーブルの説明が自動的に生成される

例 :

\$regionName = 'east' # Azure Stack Hub デプロイのリージョン名

\$externalFQDN = 'azurestack.contoso.com' # Azure Stack Hub デプロイの外部 FQDN デプロイのための証明書要求プロセスを開始しています。次の SAN に対して CSR を生成しています。

.adminhosting.east.azurestack.contoso.com、.adminvault.east.azurestack.contoso.com、*.blob.east.azurestack.co 証明書を生成するために、この CSR を認証局に提示します。

C:\Users\ユーザー名\Documents\AzureStackCSR\Deployment_east_azurestack_contoso_com_SingleCSR_CertRe Certreq.exe 出力: CertReq: 作成されたリクエスト 参照:

https://learn.microsoft.com/en-us/azure-stack/operator/azure-stack-disconnected-deployment

https://learn.microsoft.com/en-us/azure-stack/operator/azure-stack-extension-host-prepare

https://learn.microsoft.com/en-us/azure-stack/operator/azure-stack-get-pki-certs

最新問題: 12

計画された変更をサポートするには、Azure Stack Hub 統合システムの登録を更新する必要があります。

どの 4 つのアクションを順番に実行する必要がありますか? 回答するには、アクションのリストから適切なアクションを回答領域に移動し、正しい順序で並べます。

Answer:

説明

グラフィカル ユーザー インターフェイス、テキスト、アプリケーションの説明が自動生成される

ステップ 1: Get-AzsRegistrationToken を実行する

Azure Stack Hub 統合システムの登録を変更して、GUID が 12345678-1234-1234-1234-222222222222 である Subscription3 という名前の Azure サブスクリプションを使用します。

Get-AzsRegistrationToken

Get-AzsRegistrationToken は、入力パラメーターから登録トークンを生成します。

Azure Stack Hub リソース プロバイダーを Azure に登録するには、PowerShell ISE を管理者として起動し、EnvironmentName パラメーターを適切な Azure サブスクリプション タイプに設定して PowerShell コマンドレットを使用します。

ステップ 2: Register-AszEnvironment コマンドレットを実行し、-RegistrationToken \$Token パラメーターを指定します。

手順 3: Select-AzSubscription コマンドレットを実行し、-Subscription を指定します。

12345678-1234-1234-1234-222222222222 パラメーター。

PowerShell を使用して Azure サブスクリプションを変更するには、Select-AZSubscription コマンドを使用できます。このコマンドを使用するときは、サブスクリプション ID、サブスクリプション名、またはテナント ID のいずれかを使用できます。

ステップ 4: Set-AszRegistration を実行します。

続行する前に、同じ PowerShell セッションで、正しい Azure PowerShell コンテキストにサインインしていることを再度確認してください。

このコンテキストは、Azure Stack Hub リソース プロバイダーの登録に使用された Azure アカウントです。同じ PowerShell セッションで、Set-AzsRegistration コマンドレットを実行します。

\$CloudAdminCred = Get-Credential -UserName <特権エンドポイントの認証情報> -メッセージ 特権エンドポイントにアクセスするには、クラウド ドメインの認証情報を入力してください。」

\$RegistrationName = "<一意の登録名>"

Set-AzsRegistration `

-PrivilegedEndpointCredential \$CloudAdminCred `

-PrivilegedEndpoint <PrivilegedEndPoint コンピューター名> `

-AgreementNumber <EA 契約番号> `

-BillingModel 容量 `

-登録名 \$登録名

参照 :

<https://learn.microsoft.com/en-us/azure-stack/operator/azure-stack-registration>

<https://learn.microsoft.com/en-us/azure-stack/mdc/operator/registration-tzl>

最新問題: 13

12 ノードを持つ Azure Stack Hub 統合システムがあります。すべてのノードは、OEM から入手可能な最新のファームウェアを実行します。統合システムにはホット スペア ノードもあります。

いずれかのノード上のハードウェアに関するアラートを受け取ります。

できるだけ早くノードを交換する必要があります。ソリューションでは、ユーザーのワークロードの中断を最小限に抑える必要があります。

どの 3 つのアクションを順番に実行する必要がありますか? 回答するには、アクションのリストから適切なアクションを回答領域に移動し、正しい順序で並べます。

Answer:

1 - 管理者ポータルから、ノードをシャットダウンします。

2 - ノードを交換します。

3 - 管理者ポータルから、修復アクションを実行します。

参照 :

<https://docs.microsoft.com/en-us/azure-stack/operator/azure-stack-replace-node?view=azs-2008>

<https://docs.microsoft.com/en-us/azure-stack/operator/azure-stack-node-actions?view=azs-2008&tabs=az1> d5 8 時間前、Azure Event Hubs に関する重要なアラートを受け取りました。

Microsoft サポート エンジニアは、アラート後 6 時間以降の Event Hubs ログのみを送信するよう要求しています。

必要なログのみを収集するには、特権エンドポイント (PEP) セッションからどのコマンドを実行する必要がありますか？

-Todate (Get-Date).AddHours(-2) -OutputSasUri "<SasUri>"

-FilterByRole 「イベントハブ」

-Todate (Get-Date).AddHours(-2) -OutputSasUri "<SasUri>"

-FilterByResourceProvider 「イベントハブ」

-Todate (Get-Date).AddHours(-2) -OutputSasUri "<SasUri>"

-Todate (Get-Date).AddHours(-2) -OutputSasUri "<SasUri>"

-FilterByNode 「イベントハブ」

<https://docs.microsoft.com/en-us/azure-stack/operator/azure-stack-get-azurestacklog?view=azs-2008>

最新問題: 14

User1 という名前のユーザーを含む Azure Stack Hub 統合システムがあります。

User1 は、VM01 という名前の新しい仮想マシンを作成します。

User1 コンソールへの VM01 へのアクセスを許可する必要があります。

どの 5 つのアクションを順番に実行する必要がありますか？ 回答するには、アクションのリストから適切なアクションを回答領域に移動し、正しい順序で並べます。

Answer:

説明

グラフィカル ユーザー インターフェイス、アプリケーションの説明が自動的に生成される

最新問題: 15

シカゴの統合システムでサブスクリプションを作成する手順を確認する必要があります。ソリューションは技術要件を満たしている必要があります。

ソリューションには何を含めるべきでしょうか？ 回答するには、回答領域で適切なオプションを選択してください。

注: 正しく選択するたびに 1 ポイントの価値があります。

Answer:

説明

グラフィカル ユーザー インターフェイス、テキスト、アプリケーションの説明が自動生成される

参照 :

<https://docs.microsoft.com/en-us/azure-stack/operator/azure-stack-subscribe-plan-provision-vm?view=azs-2008>

<https://docs.microsoft.com/en-us/azure-stack/operator/azure-stack-create-offer?view=azs-2008>

最新問題: 16

マルチテナンシーが有効になっており、ユーザー サブスクリプションが含まれている Azure Stack Hub 統合システムがあります。サブスクリプションには User1 という名前のユーザーが含まれています。

統合システムには次の構成があります。

* リージョン名: リージョン1

* 完全修飾ドメイン名 (FQDN): contoso.com

User1 が使用する必要があるギャラリー エンドポイント URI を特定する必要があります。

スクリプトをどのように完成させるべきでしょうか？ 答えるには、適切な値を正しいターゲットにドラッグします。各値は 1 回、複数回、またはまったく使用されない場合があります。コンテンツを表示するには、ペイン間で分割バーをドラッグするか、スクロールする必要がある場合があります。

注: 正しく選択するたびに 1 ポイントの価値があります。

Answer:

説明

ボックス 1: ポータル。

DNS エントリは、展開時に指定された外部 DNS ゾーン内のエンドポイントごとに作成されます。たとえば、ユーザー ポータルには、portal.<region>.<fqdn> という DNS ホスト エントリが割り当てられます。

※ポータル ユーザー)

ポータル.<リージョン>.<fqdn>

ボックス 2: 領域 1。

注: アイテムがマーケットプレイスに正常に公開されたら、ストレージ アカウントからコンテンツを削除できます。

すべてのデフォルトのギャラリー アーティファクトとカスタム ギャラリー アーティファクトは、次の URL で認証なしでアクセスできるようになりました。

https://galleryartifacts.adminhosting.[リージョン].[externalFQDN]/artifact/20161101/[テンプレート名]/DeploymentT

https://galleryartifacts.hosting.[リージョン].[externalFQDN]/artifact/20161101/[テンプレート名]/DeploymentTempla リファレンス:

https://learn.microsoft.com/en-us/azure-stack/operator/azure-stack-integrate-endpoints

https://learn.microsoft.com/en-us/azure-stack/operator/azure-stack-create-and-publish-marketplace-item

有効な **AZ-600** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい AZ-600 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **AZ-600** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com AZ-600 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com AZ-600 問題集をゲットする人はこちら: <https://www.goshiken.com/Microsoft/AZ-600-mondaishu.html> (**17930%OFF**問題集溶と正解付きで **30%w** 特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 17

シカゴの統合システムの認証および認可プロセスを特定する必要があります。ソリューションは技術要件を満たしている必要があります。

ソリューションには何を含めるべきでしょうか? 回答するには、回答領域で適切なオプションを選択してください。

注: 正しく選択するたびに 1 ポイントの価値があります。

Answer:

説明

参照 :

https://docs.microsoft.com/en-us/azure-stack/operator/azure-stack-integrate-identity?view=azs-2008

最新問題: 18

Azure Stack Hub 統合システムに更新プログラムをインストールする予定です。

統合システムが正常であるかどうか、および更新プログラムを適用できるかどうかを確認する必要があります。できるだけ早く目標を達成しなければなりません。

解決策: 管理者管理エンドポイントから、Test-AzureStack -Group "UpdateReadiness" を実行します。

これは目標を達成していますか?

A. いいえ

B. はい

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 19

容量モデルを使用するには、int1 リージョンを変更する必要があります。ソリューションは技術要件を満たしている必要があります。

どの 3 つのアクションを順番に実行する必要がありますか? 回答するには、アクションのリストから適切なアクションを回答領域に移動し、正しい順序で並べます。

Answer:

説明

最新問題: 20

インターネットから切断される Azure Stack Hub 統合システムをデプロイする予定です。統合システムの領域名はregion1、外部ドメインの名前はcontoso.localです。

生成された証明書署名要求 (CSR) に正しいサブジェクトとサブジェクト代替名 (SAN) が含まれていることを確認する必要があります。

CSR にはどの名前を含める必要がありますか？

- A. graph.region1.contoso.local
- B. graph.local.azurestack.external
- C. *.hosting.region1.azurestack.local
- D. *.adminhosting.region 1.azurestack.local

Answer: (解答を表示する)

説明

インターネットに接続しなくても、Azure Stack Hub をデプロイして使用できます。ただし、非接続展開では、Active Directory フェデレーション サービス (AD FS) ID ストアと容量ベースの課金モデルに制限されます。マルチテナントでは Azure Active Directory (Azure AD) を使用する必要があるため、切断されたデプロイではマルチテナントはサポートされていません。

拡張ホストの実装には、管理ポータル用とテナント ポータル用の 2 つのワイルドカード SSL 証明書が必要です。

注: 証明書の要件

拡張機能ホストは、ポータル拡張機能ごとに一意のホスト エントリを保証するために、2 つの新しいドメイン ネームスペースを実装します。新しいドメイン名前空間では、安全な通信を確保するために 2 つの追加のワイルドカード証明書が必要です。

この表は、新しい名前空間と関連する証明書を示しています。

テーブルの説明が自動的に生成される

例 :

\$regionName = 'east' # Azure Stack Hub デプロイのリージョン名

\$externalFQDN = 'azurestack.contoso.com' # Azure Stack Hub デプロイの外部 FQDN デプロイのための証明書要求プロセスを開始しています。次の SAN に対して CSR を生成しています。

.adminhosting.east.azurestack.contoso.com、.adminvault.east.azurestack.contoso.com、*.blob.east.azurestack.co 証明書を生成するために、この CSR を認証局に提示します。

CertReq: 作成されたリクエストの参照:

<https://learn.microsoft.com/en-us/azure-stack/operator/azure-stack-disconnected-deployment>

<https://learn.microsoft.com/en-us/azure-stack/operator/azure-stack-extension-host-prepare>

<https://learn.microsoft.com/en-us/azure-stack/operator/azure-stack-get-pki-certs>

最新問題: 21

技術要件を満たす dev1 および dev2 リージョンのビジネス継続性および災害復旧計画を推奨する必要があります。

どの 2 つの推奨事項を作成する必要がありますか? それぞれの正解は、解決策の一部を示しています。

注: 正しく選択するたびに 1 ポイントの価値があります。

- A. インフラストラクチャ バックアップ サービスを実装する
- B. 各リージョンで Azure Marketplace バックアップ ツールを使用して、他のリージョンで実行されている仮想マシンを保護します。
- C. Azure Site Recovery を実装する
- D. Azure Resource Manager テンプレートを使用してコードとしてのインフラストラクチャ (IaC) を使用する

Answer: B,D (メッセージを残す)

トピック 1、ノースウィンドトレーダーズ

ケーススタディ

これはケーススタディです。ケーススタディは個別に時間が設定されるわけではありません。各ケースを完了したいだけ試験時間を費やすことができます。ただし、この試験には追加のケーススタディやセクションが存在する場合があります。この試験に含まれるすべての質問を指定された時間内に完了できるように時間を管理する必要があります。

ケーススタディに含まれる質問に答えるには、ケーススタディで提供される情報を参照する必要があります。ケース スタディには、ケース スタディで説明されているシナリオに関する詳細情報を提供する展示やその他のリソースが含まれる場合があります。このケーススタディでは、各質問は他の質問から独立しています。

このケーススタディの最後に、レビュー画面が表示されます。この画面では、試験の次のセクションに進む前に、回答を確認し、変更を加えることができます。新しいセクションを開始した後は、このセクションに戻ることはできません。

ケーススタディを開始するには

このケーススタディの最初の質問を表示するには、ボタンをクリックします。質問に答える前に、左側のペインのボタンを使用してケーススタディの内容を調べてください。これらのボタンをクリックすると、ビジネス要件、既存の環境、問題の説明などの情報が表示されます。ケーススタディに [すべての情報] タブがある場合、表示される情報は後続のタブに表示される情報と同じであることに注意してください。質問に答える準備ができたら、ボタンをクリックして質問に戻ります。

概要

Northwind Traders という名前の会社には、本社とデータセンターがあります。すべての開発は本社で行われます。

既存の環境

アイデンティティ環境

ネットワークには、northwind.com という名前の Active Directory フォレストが含まれています。フォレストと、northwind.onmicrosoft.com という名前の Azure Active Directory (Azure AD) テナントは、Active Directory フェデレーション サービス (AD FS) を使用して統合されます。

すべての Azure サブスクリプションは、northwind.onmicrosoft.com Azure AD テナントを使用します。

Northwind Traders はエンタープライズ アグリーメント (EA) サブスクリプションを使用します。

すべてのオペレーターは、northwind.onmicrosoft.com のグローバル管理者です。

Azure Stack Hub環境

Northwind Traders には、次の 5 つの Azure Stack Hub 統合システムがあります。

- * インターネットに接続されたネットワークに接続され、次の構成を持つ 1 つの統合システム:
 - 領域名は int1 です。
 - オペレーターはユーザーのサブスクリプションにアクセスできません。
 - 統合システムは顧客およびパートナーのアプリケーションに使用されます。
 - NorthWind Traders のパートナーと顧客は、ゲスト ユーザー アカウントを使用してさまざまなユーザー リソースにアクセスします。
- ※ プライベートネットワークに接続し、社内からのみアクセス可能な2つの統合システムは以下の構成となります。
- 統合システムは研究開発専用です。
- 1 つの統合システムのリージョン名は priv1 で、もう 1 つの統合システムのリージョン名は priv2 です。
- 統合システムは、さまざまなデータ レンダリング、AI ワークロード、推論、データ視覚化に使用されます。

* アプリケーション開発専用の 2 つの統合システムで、次の構成があります。

- 統合システムはインターネットから切断されています。ユーザー サブスクリプションのワークロードはインターネットにアクセスできます。
- 1 つの統合システムのリージョン名は dev1 で、もう 1 つの統合システムのリージョン名は dev2 です。
- どちらのリージョンも、Northwind Traders の開発者のみが使用します。

すべての統合システムの外部ドメイン名は、northwind.com です。すべての統合システムには、Azure App Service と Azure Kubernetes Service (AKS) エンジンがデプロイされています。

各リージョンのオペレーターのコンピューターには、Azure Stack Hub を管理するための前提条件となるソフトウェアがすべてインストールされています。

現在の問題

現在の環境で次の問題を特定しました。

- * priv2 領域で最近壊滅的な障害が発生しました。
- * 開発者は、dev1 リージョンのチャージバック コストが高いと報告しています。
- * int1 リージョンでは、従量課金制のイメージを使用する多数の Windows 仮想マシンが実行されます。
- * Northwind Traders のパートナーと顧客は、ゲスト ユーザー アカウントの使用が複雑すぎると報告しています。
- * priv1 リージョンのユーザーは、最近、さまざまな AI ワークロード用に NCas_v4 仮想マシンをデプロイしました。ユーザーは、仮想マシンが GPU を使用していないことに気づきました。

要件

計画された変更

Northwind Traders は次の変更を実装する予定です。

- * すべてのゲスト ユーザー アカウントを削除します。

- * priv1 リージョンの DNS フォワーダーを変更します。
- ※ int1リージョンの課金モデルと登録名を変更します。
- * 壊滅的な障害が発生した後、priv2 領域を元の状態に復元します。
- * 各パートナーに、独自の専用 Azure AD テナントを使用する独自の専用ユーザー サブスクリプションを提供します。

技術的要件

Northwind Traders は次の技術要件を特定します。

- * ハードウェアとソフトウェアのコストを最小限に抑えます。
- * Azure Stack Hub 上のすべてのデータセンター ワークロードを標準化します。
- * priv1 リージョンで、App Service のディザスター リカバリー プランを実装します。
- * 可能な限り、最小限の管理労力でソリューションを実装します。
- * dev2 リージョンでは、Azure Stack Hub Marketplace で AKS Base Ubuntu イメージを最新バージョンに更新します。
- * 可能な場合は常に、追加のサードパーティ ツールを入手せずに、組み込みのツール、機能、サービスを使用してソリューションを実装します。
- * dev1 および dev2 リージョン内のユーザーの仮想マシンと関連リソースについては、自動フェールバック プロセスを含むビジネス継続性および災害復旧計画を実装します。
- * Azure Stack Hub インフラストラクチャへの変更により、計画されたメンテナンス時間枠外でワークロードのダウンタイムが発生する場合は、ダウンタイムが発生したリージョン内のすべてのユーザーに通知し、メンテナンス時間枠をスケジュールします。

最新問題: 22

contoso.com という名前の Azure Active Directory (Azure AD) テナントに登録されている Azure Stack Hub 統合システムがあります。統合システムの領域名はregion1です。

REST API を使用して、統合システムから重要なインフラストラクチャのアラートのみを取得する必要があります。

どの URI クエリを使用する必要がありますか? 答えるには、適切な値を正しい位置にドラッグします。各値は 1 回使用することも、複数回使用することも、まったく使用しないこともできます。コンテンツを表示するには、ペイン間で分割バーをドラッグするか、スクロールする必要がある場合があります。

注: 正しく選択するたびに 1 ポイントの価値があります。

Answer:

説明

グラフィカル ユーザー インターフェイス、テキスト、アプリケーションの説明が自動生成される

参照 :

<https://docs.microsoft.com/en-us/azure-stack/user/azure-stack-rest-api-use?view=azs-2008>

最新問題: 23

Active Directory フェデレーション サービス (AD FS) を展開しています。

切断された Azure Stack Hub 統合システムをデプロイする予定です。

Azure Stack Hub Readiness Checker ツールをインストールします。

AD FS デプロイを使用して、Azure Stack Hub でロールベースのアクセス制御 (RBAC) ロールを管理できることを検証する必要があります。

コマンドをどのように完了すればよいでしょうか? 回答するには、回答エリアで適切な選択肢を選択してください。注: 正しい選択肢はそれぞれ 1 ポイントの価値があります。

Answer:

説明

最新問題: 24

Azure Stack Hub 統合システムがインターネットに接続されていません。

新しい Microsoft 更新パッケージがリリースされました。

アップデートを適用する必要があります。

どの 5 つのアクションを順番に実行する必要がありますか? 回答するには、アクションのリストから適切なアクションを回答領域に移動し、正しい順序で並べます。

注: 回答の選択肢は複数の順序で正解です。選択した正しい注文に対してクレジットを受け取ります。

Answer:

1 - Azure Stack Hub 更新ダウンローダー ツールをダウンロードします。

2 - 更新パッケージをダウンロードします。

3 - 管理者ポータルから、ZIP パッケージを BLOB コンテナにアップロードします。

4 - 管理者ポータルからメタデータ XML ファイルを BLOB コンテナにアップロードします。

参照 :

<https://docs.microsoft.com/en-us/azure-stack/operator/azure-stack-update-prepare-package?view=azs-2008>

最新問題: 25

インターネットに接続する Azure Stack Hub 統合システムがあります。

Azure から追加」の展示に示されているように、イメージをダウンロードしようとします。(Azure から追加」タブをクリックします。)

[smalldisk] Windows Server 2019 Datacenter-Pay as you go のマーケットプレイス アイテム ブレードがアイテム展示に表示されます。(アイテム」タブをクリックします。)

マーケットプレイス アイテムは、マーケットプレイス アイテムの展示に表示されます。(マーケットプレイスアイテム」タブをクリックします。)

次の各ステートメントについて、そのステートメントが true の場合は [はい] を選択します。それ以外の場合は、 [いいえ] を選択します。

注: 正しく選択するたびに 1 ポイントの価値があります。

Answer:

説明

グラフィカル ユーザー インターフェイス、テキスト、アプリケーション、電子メール 説明が自動生成される

参照 :

<https://docs.microsoft.com/en-us/azure-stack/operator/azure-stack-windows-server-faq?view=azs-2102&tabs=az>

最新問題: 26

シカゴの統合システムの証明書を識別する必要があります。ソリューションは技術要件を満たしている必要があります。

何を識別する必要がありますか? 回答するには、回答領域で適切なオプションを選択してください。

注: 正しく選択するたびに 1 ポイントの価値があります。

Answer:

説明

Azure Stack Hub を切断モードでデプロイする場合は、エンタープライズ認証局によって発行された証明書を使用することをお勧めします。Azure Stack Hub エンドポイントにアクセスするクライアントは証明書失効リスト (CRL) にアクセスできる必要があるため、これは重要です。

参照 :

<https://docs.microsoft.com/en-us/azure-stack/operator/azure-stack-pki-certs?view=azs-2008>

最新問題: 27

Azure Stack Hub 統合システムがあります。

オフターの管理を User1 という名前のユーザーに委任する必要があります。

順番に実行すべき 3 つのアクションはどれですか? 回答するには、アクションのリストから適切なアクションを回答領域に移動し、正しい順序で並べます。

Answer:

説明

参照：
https://docs.microsoft.com/en-us/azure-stack/operator/azure-stack-delegated-provider?view=azs-2008

最新問題: 28
Azure Stack Hub 統合システムの登録を更新する必要がある 3 つの状況はどれですか？
それぞれの正解は完全な解決策を示します。
注: 正しく選択するたびに 1 ポイントの価値があります。
A. 容量ベースの課金のためにノードを追加または削除するとき
B. 請求モデルを変更する場合
C. 従量課金のノードを追加または削除するとき
D. 年間容量サブスクリプションを更新するとき
E. マルチテナンシーに対して Azure Stack Hub を有効にする場合
F. Azure Active Directory (Azure AD) ホーム ディレクトリを更新するとき

Answer: (解答を表示する)
説明/参照:
https://docs.microsoft.com/en-us/azure-stack/operator/azure-stack-registration?view=azs-2008&tabs=az1%2Caz2%2Caz3%2Caz4&pivots=state-connected#renew-or-change-registration

最新問題: 29
必要なログのみを収集するには、特権エンドポイント (PEP) セッションからどのコマンドを実行する必要がありますか？
A. Get-AzureStacklog -FromDate (Get-Date).AddHours(-8)
-ToDate (Get-Date).AddHours(-2) -OutputSasUri "<SasUri>"
-FilterByRole 既ペントハブ」
B. Get-AzureStacklog -FromDate (Get-Date).AddHours(-8)
-ToDate (Get-Date).AddHours(-2) -OutputSasUri "<SasUri>"
-FilterByResourceProvider 既ペントハブ」
C. Get-AzureStacklog -FromDate (Get-Date).AddHours(-8)
-ToDate (Get-Date).AddHours(-2) -OutputSasUri "<SasUri>"
D. Get-AzureStacklog -FromDate (Get-Date).AddHours(-8)
-ToDate (Get-Date).AddHours(-2) -OutputSasUri "<SasUri>"
-FilterByNode 既ペントハブ」

Answer: B (メッセージを残す)
参照：
https://docs.microsoft.com/en-us/azure-stack/operator/azure-stack-get-azurestacklog?view=azs-2008

最新問題: 30
Azure Stack Hub 統合システムがインターネットに接続されていません。
新しい Microsoft 更新パッケージがリリースされました。
アップデートを適用する必要があります。
どの 5 つのアクションを順番に実行する必要がありますか？ 回答するには、アクションのリストから適切なアクションを回答領域に移動し、正しい順序で並べます。

注: 回答の選択肢は複数の順序で正解です。選択した正しい注文に対してクレジットを受け取ります。

Answer:

説明

テキスト、表の説明が中程度の信頼度で自動的に生成される

参照 :

<https://docs.microsoft.com/en-us/azure-stack/operator/azure-stack-update-prepare-package?view=azs-2008>

最新問題: 31

VM1 をバックアップします。

VM1 を統合システムに復元します。

VM1 が正常に起動し、ユーザーが接続して共有できることを確認する必要があります。

VM1 をバックアップから復元した後に実行する必要がある 3 つのアクションはどれですか? それぞれの正解は、解決策の一部を示しています。

注: 正しく選択するたびに 1 ポイントの価値があります。

A. IPアドレスを設定します。

B. ホスト名を設定します。

C. MAC アドレスを検証します。

D. ディスク レイアウトを変更します。

E. ローカル管理者のパスワードを設定します。

Answer: A,B ([メッセージを残す](#))

有効な **AZ-600** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい AZ-600 試験問題集 ! GoShiken.com が最新の **AZ-600** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com AZ-600 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com AZ-600 問題集をゲットする人はこちら: <https://www.goshiken.com/Microsoft/AZ-600-mondaishu.html> (**17930%OFF**問題集溶と正解付きで **30%w** 特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 32

技術要件を満たす dev1 および dev2 リージョンのビジネス継続性および災害復旧計画を推奨する必要があります。

どの 2 つの推奨事項を作成する必要がありますか? それぞれの正解は、解決策の一部を示しています。

注: 正しく選択するたびに 1 ポイントの価値があります。

A. インフラストラクチャ バックアップ サービスを実装する

B. 各リージョンで Azure Marketplace バックアップ ツールを使用して、他のリージョンで実行されている仮想マシンを保護します。

C. Azure Site Recovery を実装する

D. Azure Resource Manager テンプレートを使用してコードとしてのインフラストラクチャ (IaC) を使用する

Answer: B,D ([メッセージを残す](#))

トピック 1、ノースウィンドトレーダーズ

ケーススタディを開始するには

このケーススタディの最初の質問を表示するには、 次へ」ボタンをクリックします。質問に答える前に、左側のペインのボタンを使用してケーススタディの内容を調べてください。これらのボタンをクリックすると、ビジネス要件、既存の環境、問題の説明などの情報が表示されます。ケーススタディに [すべての情報] タブがある場合、表示される情報は後続のタブに表示される情報と同じであることに注意してください。質問に答える準備ができたら、

質問」ボタンをクリックして質問に戻ります。

概要

Northwind Traders という名前の会社には、本社とデータセンターがあります。すべての開発は本社で行われます。

既存の環境

アイデンティティ環境

ネットワークには、northwind.com という名前の Active Directory フォレストが含まれています。フォレストと、northwind.onmicrosoft.com という名前の Azure Active Directory (Azure AD) テナントは、Active Directory フェデレーション サービス (AD FS) を使用して統合されます。

すべての Azure サブスクリプションは、northwind.onmicrosoft.com Azure AD テナントを使用します。

Northwind Traders はエンタープライズ アグリーメント (EA) サブスクリプションを使用します。

すべてのオペレーターは、northwind.onmicrosoft.com のグローバル管理者です。

Azure Stack Hub環境

Northwind Traders には、次の 5 つの Azure Stack Hub 統合システムがあります。

インターネットに接続されたネットワークに接続され、次の構成を持つ 1 つの統合システム。

- 領域名は int1 です。

- オペレーターはユーザーのサブスクリプションにアクセスできません。

- 統合システムは顧客およびパートナーのアプリケーションに使用されます。

- NorthWind Traders のパートナーと顧客は、ゲスト ユーザー アカウントを使用してさまざまなユーザー リソースにアクセスします。

プライベート ネットワークに接続され、社内からのみアクセスされる 2 つの統合システムは、次の構成になっています。

- 統合システムは研究開発専用です。

- 1 つの統合システムのリージョン名は priv1 で、もう 1 つの統合システムのリージョン名は priv2 です。

- 統合システムは、さまざまなデータ レンダリング、AI ワークロード、推論、データ視覚化に使用されます。

アプリケーション開発専用の 2 つの統合システムで、次の構成があります。

- 統合システムはインターネットから切断されています。ユーザー サブスクリプションのワークロードはインターネットにアクセスできます。

- 1 つの統合システムのリージョン名は dev1 で、もう 1 つの統合システムのリージョン名は dev2 です。

- どちらのリージョンも、Northwind Traders の開発者のみが使用します。

すべての統合システムの外部ドメイン名は、northwind.com です。すべての統合システムには、Azure App Service と Azure Kubernetes Service (AKS) エンジンがデプロイされています。

各リージョンのオペレーターのコンピューターには、Azure Stack Hub を管理するための前提条件となるソフトウェアがすべてインストールされています。

現在の問題

現在の環境で次の問題を特定しました。

最近、priv2 リージョンで壊滅的な障害が発生しました。

開発者は、dev1 リージョンのチャージバック コストが高いと報告しています。

int1 リージョンでは、従量課金制のイメージを使用する多数の Windows 仮想マシンが実行されます。

Northwind Traders のパートナーと顧客は、ゲスト ユーザー アカウントの使用が複雑すぎると報告しています。

priv1 リージョンのユーザーは最近、さまざまな AI ワークロード用に NCas_v4 仮想マシンをデプロイしました。ユーザーは、仮想マシンが GPU を使用していないことに気づきました。

要件

計画された変更

Northwind Traders は次の変更を実装する予定です。

すべてのゲスト ユーザー アカウントを削除します。

priv1 リージョンの DNS フォワーダーを変更します。

int1 リージョンの課金モデルと登録名を変更します。

壊滅的な障害が発生した後、priv2 領域を元の状態に復元します。

各パートナーに、独自の専用 Azure AD テナントを使用する独自の専用ユーザー サブスクリプションを提供します。

技術的要件

Northwind Traders は次の技術要件を特定します。

ハードウェアとソフトウェアのコストを最小限に抑えます。

Azure Stack Hub 上のすべてのデータセンター ワークロードを標準化します。

priv1 リージョンで、App Service のディザスター リカバリー プランを実装します。

可能な限り、最小限の管理労力でソリューションを実装してください。

dev2 リージョンで、AKS Base Ubuntu イメージを Azure Stack Hub Marketplace の最新バージョンに更新します。

可能な限り、追加のサードパーティ ツールを手せず、組み込みのツール、機能、サービスを使用してソリューションを実装します。

dev1 および dev2 リージョン内のユーザーの仮想マシンと関連リソースについては、自動フェールバック プロセスを含むビジネス継続性および災害復旧計画を実装します。

Azure Stack Hub インフラストラクチャへの変更により、計画されたメンテナンス時間枠外でワークロードのダウンタイムが発生する場合は、ダウンタイムが発生したリージョン内のすべてのユーザーに通知し、メンテナンス時間枠をスケジュールします。

最新問題: 33

Azure Stack Hub 統合システムがインターネットに接続されていません。統合システムには、Azure App Service デプロイが含まれています。

新しい App Service ワークロードの大幅な増加が予想されます。統合システムには、増大する需要に対応するために必要なハードウェアが備わっています。

App Service が増加したワークロードをサポートできることを確認する必要があります。

どの 3 つのアクションを実行する必要がありますか? それぞれの正解は、解決策の一部を示しています。

注: 正しく選択するたびに 1 ポイントの価値があります。

A. ユーザーのサブスクリプション割り当てを増やします。

B. 追加のスケール ユニット ノードを追加します。

C. ユーザー ポータルから、App Service のワーカーを増やします。

D. ユーザー サブスクリプションの新しい ID およびアクセス管理ロールを有効にします。

E. 管理者ポータルから、App Service のワーカーを増やします。

Answer: A,B,E ([メッセージを残す](#))

参照 :

<https://docs.microsoft.com/en-us/azure-stack/operator/azure-stack-app-service-add-worker-roles?view=azs-2008&tabs=az>

最新問題: 34

syslog 転送が構成された Azure Stack Hub 統合システムがあります。

syslog 転送と関連する証明書を削除する必要があります。

どの 3 つのアクションを順番に実行する必要がありますか? 回答するには、アクションのリストから適切なアクションを回答領域に移動し、正しい順序で並べます。

Answer:

1 - 特権エンドポイント (PEP) に接続します。

2 - Set-SyslogServer コマンドレットを実行します。

3 - Set-SyslogClient コマンドレットを実行します。

参照 :

<https://docs.microsoft.com/en-us/azure-stack/operator/azure-stack-integrate-security?view=azs-2008>

最新問題: 35

contoso.com という名前の同じ Azure Active Directory (Azure AD) テナントを ID プロバイダーとして使用する 3 つの Azure Stack Hub 統合システムがあります。統合システムはシカゴ、ニューヨーク、シアトルに展開されています。各統合システムの地域名は、システムが導入されている都市に対応しています。

シカゴの統合システムでアラートを確認すると、ホーム ディレクトリの更新が必要であることを示すアラートを受け取ります。

Azurestack-tools-master/identity フォルダーから、AzureStack.Identity.psm1 モジュールをインポートします。

ホーム ディレクトリを更新するにはコマンドをどのように完了すればよいですか? 回答するには、回答領域で適切なオプションを選択してください。

注: 正しく選択するたびに 1 ポイントの価値があります。

Answer:

説明

グラフィカル ユーザー インターフェイス、テキスト、アプリケーション、電子メール 説明が自動生成される

参照 :

<https://github.com/Azure/AzureStack-Tools/blob/master/Identity/README.md>

最新問題: 36

Azure Stack Hub 統合システムの更新を開始します。アップデート実行の詳細は、次の図に示されています。

ドロップダウン メニューを使用して、図に示されている情報に基づいて各ステートメントを完成させる回答の選択肢を選択します。

注: 正しく選択するたびに 1 ポイントの価値があります。

Answer:

参照 :

<https://docs.microsoft.com/en-us/azure-stack/operator/azure-stack-apply-updates?view=azs-2008>

最新問題: 37

Azure Stack Hub 統合システムがあります。

統合システムのポリューム リストを次の図に示します。

ドロップダウン メニューを使用して、図に示されている情報に基づいて各ステートメントを完成させる回答の選択肢を選択します。

注: 正しく選択するたびに 1 ポイントの価値があります。

Answer:

説明

最新問題: 38

注: この質問は、同じシナリオを示す一連の質問の一部です。このシリーズの各質問には、指定された目標を達成できる可能性のある独自の解決策が含まれています。一部の質問セットには複数の正しい解決策が含まれる場合がありますが、他の質問セットには正しい解決策がない場合があります。

このセクションの質問に回答すると、その質問に戻ることはできません。そのため、これらの質問はレビュー画面には表示されません。

インターネットに接続する Azure Stack Hub 統合システムがあります。

Azure Event Hubs サービスを更新する必要があります。

解決策: 特権エンドポイント (PEP) セッションから、Install-AzsUpdate コマンドレットを実行します。

これは目標を達成していますか?

A. はい

B. いいえ

Answer: A (メッセージを残す)

説明/参照:

<https://docs.microsoft.com/en-us/azure-stack/operator/azure-stack-update-monitor?view=azs-2008> データ センター統合の実装に関する質問セット 1

最新問題: 39

シカゴの統合システムの認証および認可プロセスを特定する必要があります。ソリューションは技術要件を満たしている必要があります。

ソリューションには何を含めるべきでしょうか? 回答するには、回答領域で適切なオプションを選択してください。

注: 正しく選択するたびに 1 ポイントの価値があります。

Answer:

参照 :

<https://docs.microsoft.com/en-us/azure-stack/operator/azure-stack-integrate-identity?view=azs-2008>

最新問題: 40

Azure Stack Hub 統合システムがあります。

特権エンドポイント (PEP) のロックを解除します。

PEP セッションはどれくらいの期間ロック解除されたままになりますか?

A. 30 分

B. 1 時間

C. 24 時間

D. 8 時間

Answer: D (メッセージを残す)

説明

サポート シナリオの特権エンドポイントのロックを解除する

サポート シナリオ中に、Microsoft サポート エンジニアは、Azure Stack Hub インフラストラクチャの内部にアクセスするために特権エンドポイント PowerShell セッションを昇格する必要がある場合があります。このプロセスは、非公式に「ガラスを破る」または「PEP のロックを解除する」と呼ばれることもあります。

昇格した PEP セッションの有効期間は 8 時間で、その後終了しない場合、昇格した PEP セッションは自動的に通常の PEP セッションにロックバックされます。

参考: <https://learn.microsoft.com/en-us/azure-stack/operator/azure-stack-privileged-endpoint>

最新問題: 41

注: この質問は、同じシナリオを示す一連の質問の一部です。このシリーズの各質問には、指定された目標を達成できる可能性のある独自の解決策が含まれています。一部の質問セットには複数の正しい解決策が含まれる場合がありますが、他の質問セットには正しい解決策がない場合があります。

このセクションの質問に回答すると、その質問に戻ることはできません。そのため、これらの質問はレビュー画面には表示されません。

インターネットに接続する Azure Stack Hub 統合システムがあります。

Azure Event Hubs サービスを更新する必要があります。

解決策: 管理者ポータル の [更新] ブレードから、[インフラストラクチャ] セクションにリストされている最新の更新プログラムのインストールをトリガーします。

これは目標を達成していますか?

A. はい

B. いいえ

Answer: (解答を表示する)

説明

代わりに: 解決策: 特権エンドポイント (PEP) セッションから、Install-AzsUpdate コマンドレットを実行します。

Azure Stack Hub 管理エンドポイントを使用して、更新を監視および管理できます。PowerShell を使用してアクセスできます。Azure Stack Hub で PowerShell をセットアップする手順については、こちらをご覧ください。

次の PowerShell コマンドレットを使用して更新を管理できます。

* インストール-AzsUpdate

更新場所に特定の更新を適用します。

参照 :

<https://docs.microsoft.com/en-us/azure-stack/operator/azure-stack-update-monitor?view=azs-2008>

最新問題: 42

あなたの会社はクラウド ソリューション プロバイダー (CSP) です。

新しい Azure Stack Hub 統合システムの Azure サブスクリプションを作成し、複数の顧客が利用できるように Azure Stack Hub を構成することを計画しています。あなたの会社では、独自のワークロードが Azure Stack Hub にデプロイされることもあります。

将来の顧客の使用状況データが Azure サブスクリプションに送信されるように、デプロイを実行する必要があります。

どの 3 つのアクションを順番に実行する必要がありますか? 回答するには、アクションのリストから適切なアクションを回答領域に移動し、正しい順序で並べます。

Answer:

説明

自動的に生成されたテキスト説明を含む画像

参照 :

<https://docs.microsoft.com/en-us/azure-stack/operator/azure-stack-add-manage-billing-as-a-csp?view=azs-2008>

<https://docs.microsoft.com/en-us/azure-stack/operator/azure-stack-csp-howto-register-tenants?view=azs-2008&ta>

最新問題: 43

計画的なメンテナンス期間をスケジュールします。

dev1 リージョンで Azure Stack Hub の更新を実行する必要があります。ソリューションは技術要件を満たしている必要があります。

どの 3 つのアクションを順番に実行する必要がありますか? 回答するには、アクションのリストから適切なアクションを回答領域に移動し、正しい順序で並べます。

Answer:

説明

グラフィカル ユーザー インターフェイス、テキスト、アプリケーション、チャットまたはテキスト メッセージ 説明が自動的に生成

参照 :

<https://docs.microsoft.com/en-us/azure-stack/operator/azure-stack-updates?view=azs-2008>

最新問題: 44

Azure AD テナントにリンクされた Azure Stack Hub 統合システムがあります。

ユーザー サブスクリプションで仮想マシンをバックアップする必要があります。ソリューションは次の要件を満たす必要があります。

実行中の仮想マシンをバックアップします。

回復力を最大化します。

何をえばいいのでしょうか？

- A. Azure バックアップ サーバー
- B. ディスクのスナップショット
- C. インフラストラクチャ バックアップ サービス
- D. Microsoft System Center Data Protection Manager (DPM)

Answer: A (メッセージを残す)

復元する

アプリケーションとデータセットをバックアップすると、データの破損、誤った削除、または災害によるダウンタイムから迅速に回復できます。IaaS VM ベースのアプリケーションの場合、ゲスト内エージェントを使用して、アプリケーション データ、オペレーティング システム構成、およびボリュームに保存されているデータを保護できます。

注: Azure Backup は、VM 上のデータの意図しない破壊を防ぐために、独立した分離されたバックアップを提供します。バックアップは、回復ポイントの管理が組み込まれた Recovery Services コンテナに保存されます。構成と拡張はシンプルで、バックアップは最適化されており、必要に応じて簡単に復元できます。

参照 :

<https://learn.microsoft.com/en-us/azure-stack/user/azure-stack-manage-vm-protect>

<https://learn.microsoft.com/en-us/azure/backup/backup-azure-vms-introduction>

最新問題: 45

contoso.com という名前の Azure Active Directory (Azure AD) テナントにリンクされた sub1 という名前の Azure サブスクリプションがあります。sub1 に登録された Azure Stack Hub 統合システムがあります。

Azure Stack Hub 統合システムの登録を Azure Stack Hub オペレーターに委任する必要があります。ソリューションでは、最小特権の原則を使用する必要があります。

どの 3 つのアクションを順番に実行する必要がありますか? 回答するには、アクションのリストから適切なアクションを回答領域に移動し、正しい順序で並べます。

Answer:

1 - ロール定義を含む JSON ファイルを作成します。

2 - Azure Cloud Shell から、New-AzRoleDefinition コマンドレットを実行します。

3 - Azure portal から、ロールの割り当てを sub1 に追加します。

最新問題: 46

計画された変更を作成し、ビジネス要件を満たす必要があります。

SQL Server インスタンスをホストするにはどのサブスクリプションを使用する必要がありますか?また、インスタンスで何を構成する必要がありますか? 回答するには、回答領域で適切なオプションを選択してください。

注: 正しく選択するたびに 1 ポイントの価値があります。

Answer:

参照 :

<https://learn.microsoft.com/en-us/azure-stack/operator/azure-stack-app-service-deploy>

有効な **AZ-600** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい AZ-600 試験問題集 ! GoShiken.com が最新の **AZ-600** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com AZ-600 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com AZ-600 問題集をゲットする人はこちら: <https://www.goshiken.com/Microsoft/AZ-600-mondaishu.html> (**17930%OFF**問題集溶と正解付きで **30%w**特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 47

注: この質問は、同じシナリオを示す一連の質問の一部です。このシリーズの各質問には、指定された目標を達成できる可能性のある独自の解決策が含まれています。一部の質問セットには複数の正しい解決策が含まれる場合がありますが、他の質問セットには正しい解決策がない場合があります。

このセクションの質問に回答すると、その質問に戻ることはできません。そのため、これらの質問はレビュー画面には表示されません。

切断された Azure Stack Hub 統合システムをデプロイします。

特権エンドポイント (PEP) の IP アドレスを特定する必要があります。

解決策: Azure Stack Hub の管理者ポータルから、リージョン管理ブレードを確認します。

これは目標を達成していますか?

A. はい

B. いいえ

Answer: B (メッセージを残す)

説明

代わりに: 解決策: nslookup AzS-ERCS01.azurestack.local コマンドを実行します。

注: nslookup は、ドメイン ネーム システムにクエリを実行して、ドメイン名と IP アドレス、またはその他の DNS レコードの間のマッピングを取得するためのネットワーク管理コマンド ライン ツールです。

ASDK アーキテクチャ、仮想マシンの役割

ASDK は、開発キットのホスト コンピューター上でホストされる次の VM を使用してサービスを提供します。

* AzS-ERCS01 - 緊急回復コンソール VM。

参照 :

<https://docs.microsoft.com/en-us/azure-stack/asdk/asdk-architecture?view=azs-2008>

最新問題: 48

Azure Stack Hub 統合システムがあります。

オファ어의管理を User1 という名前のユーザーに委任する必要があります。

順番に実行すべき 3 つのアクションはどれですか? 回答するには、アクションのリストから適切なアクションを回答領域に移動し、正しい順序で並べます。

Answer:

説明

参照 :

<https://docs.microsoft.com/en-us/azure-stack/operator/azure-stack-delegated-provider?view=azs-2008>

最新問題: 49

Azure Stack Hub 統合システムがあります。

ntp1.contoso.com というホスト名を持つ非 Windows NTP サービスを使用するには、統合システムを更新する必要があります。

コマンドをどのように完了すればよいでしょうか? 回答するには、回答領域で適切なオプションを選択してください。

注: 正しく選択するたびに 1 ポイントの価値があります。

Answer:

参照 :

<https://docs.microsoft.com/en-us/azure-stack/operator/azure-stack-configure-time?view=azs-2008>

最新問題: 50

注: この質問は、同じシナリオを示す一連の質問の一部です。このシリーズの各質問には、指定された目標を達成できる可能性のある独自の解決策が含まれています。一部の質問セットには複数の正しい解決策が含まれる場合がありますが、他の質問セットには正しい解決策がない場合があります。

このセクションの質問に回答すると、その質問に戻ることはできません。そのため、これらの質問はレビュー画面には表示されません。

インターネットに接続する Azure Stack Hub 統合システムがあります。統合システムでは、ライセンス付与にエンタープライズ アグリーメント (EA) が使用されます。

Windows Server 2019 Datacenter とカスタム アプリケーションを実行する仮想マシンのマーケットプレイス アイテムを生成する Azure Resource Manager テンプレートを作成しています。

Windows Server がライセンス持ち込みモデルを使用してライセンスを取得していることを確認する必要があります。

解決策: OsType: Windows を Azure Resource Manager テンプレートに追加します。

これは目標を達成していますか?

A. はい

B. いいえ

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 51

インターネットに接続する Azure Stack Hub 統合システムがあります。

Azure Event Hubs を統合システムにデプロイし、ユーザーが Event Hubs リソースを作成できるようにする必要があります。ソリューションでは、管理労力を最小限に抑える必要があります。

順番に実行すべき 3 つのアクションはどれですか? 回答するには、アクションのリストから適切なアクションを回答領域に移動し、正しい順序で並べます。

Answer:

1 - マーケットプレイスの管理 - リソース プロバイダーから、パッケージを Azure Stack Hub インスタンスにダウンロードします。

2 - Event Hubs パッケージをインストールします。

3 - Event Hubs をプラン、オファ어、サブスクリプションに追加します。

参照 :

<https://docs.microsoft.com/en-us/azure-stack/operator/event-hubs-rp-install?view=azs-2008&pivots=state-connected>

最新問題: 52

contoso.com という名前の Active Directory (Azure AD) テナントを使用する Azure Stack Hub 統合システムがあります。

Operator1 という名前の Azure Stack Hub オペレーターは、次の図に示すアラートを受信します。

ドロップダウン メニューを使用して、図に示されている情報に基づいて各ステートメントを完成させる回答の選択肢を選択します。

注: 正しく選択するたびに 1 ポイントの価値があります。

Answer:

説明

ボックス 1: 30 日

展示品がないとはっきりとは言えません。おそらく 30 日か 90 日のいずれかになるでしょう。

Azure Stack Hub のルート証明書は、デプロイ中にプロビジョニングされ、有効期限は 5 年間になります。

2108 以降、内部シークレットのローテーションにより、ルート証明書もローテーションされます。標準のシークレット有効期限アラートは、ルート証明書の有効期限を特定し、90 (警告) と 30 (重大) 日の両方でアラートを生成します。

注: 手動修復

修復オプションがサポートされていない場合は、アラートに記載されている修復手順の完全なセットに従ってください。例として、内部証明書の有効期限の修復手順では、シークレットのローテーションのプロセスをガイドします。

グラフィカル ユーザー インターフェイス、テキスト、アプリケーションの説明が自動生成される

ボックス 2: 特権エンドポイント (PEP) セッションから Start-SecretRotation -Internal PowerShell コマンドレットを実行する Start-SecretRotation コマンドレットは、Azure Stack Hub システムのインフラストラクチャ シークレットをローテーションします。このコマンドレットは、-Session パラメーターで PEP セッションを渡す Invoke-Command スクリプト ブロックを使用することにより、Azure Stack Hub 特権エンドポイントに対してのみ実行できます。デフォルトでは、すべての外部ネットワーク インフラストラクチャ エンドポイントの証明書のみがローテーションされます。

参照 :

<https://learn.microsoft.com/en-us/azure-stack/operator/azure-stack-rotate-secrets>

<https://learn.microsoft.com/en-us/azure-stack/operator/azure-stack-monitor-health>

最新問題: 53

10 のユーザー サブスクリプションを持つ Azure Stack Hub 統合システムがあります。各サブスクリプションには約 50 個の仮想マシンが含まれます。

あなたは、統合システムのバックアップと復元の戦略を計画しています。

特定のリソースをバックアップするためにどのタイプのバックアップを使用するかを識別する必要があります。

各リソースについて何を識別する必要がありますか? 回答するには、回答領域で適切なオプションを選択してください。

注: 正しく選択するたびに 1 ポイントの価値があります。

Answer:

参照 :

<https://docs.microsoft.com/en-us/azure-stack/operator/azure-stack-backup-enable-backup-console?view=azs-2008>

最新問題: 54

マルチテナンシーが有効になっており、ユーザー サブスクリプションが含まれている Azure Stack Hub 統合システムがあります。サブスクリプションには User1 という名前のユーザーが含まれています。

統合システムには次の構成があります。

リージョン名: リージョン1

完全修飾ドメイン名 (FQDN): contoso.com

User1 が使用する必要があるギャラリー エンドポイント URI を特定する必要があります。

スクリプトをどのように完成させるべきでしょうか? 答えるには、適切な値を正しいターゲットにドラッグします。各値は 1 回、複数回、またはまったく使用されない場合があります。コンテンツを表示するには、ペイン間で分割バーをドラッグするか、スクロールする必要がある場合があります。

注: 正しく選択するたびに 1 ポイントの価値があります。

Answer:

説明

ボックス 1: ポータル。

DNS エントリは、展開時に指定された外部 DNS ゾーン内のエンドポイントごとに作成されます。たとえば、ユーザー ポータルには、portal.<region>.<fqdn> という DNS ホスト エントリが割り当てられます。

※ポータル ユーザー)

ポータル.<リージョン>.<fqdn>

ボックス 2: 領域 1。

注: アイテムがマーケットプレイスに正常に公開されたら、ストレージ アカウントからコンテンツを削除できます。

すべてのデフォルトのギャラリー アーティファクトとカスタム ギャラリー アーティファクトは、次の URL で認証なしでアクセスできるようになりました。

https://galleryartifacts.adminhosting.[リージョン].[externalFQDN]/artifact/20161101/[テンプレート名]/DeploymentT

https://galleryartifacts.hosting.[リージョン].[externalFQDN]/artifact/20161101/[テンプレート名]/DeploymentTempla リファレンス:

https://learn.microsoft.com/en-us/azure-stack/operator/azure-stack-integrate-endpoints

https://learn.microsoft.com/en-us/azure-stack/operator/azure-stack-create-and-publish-marketplace-item

最新問題: 55

Azure Stack Hub 統合システムがあります。

ntp1.contoso.com というホスト名を持つ非 Windows NTP サービスを使用するには、統合システムを更新する必要があります。

コマンドをどのように完了すればよいでしょうか? 回答するには、回答領域で適切なオプションを選択してください。

注: 正しく選択するたびに 1 ポイントの価値があります。

Answer:

参照 :

https://docs.microsoft.com/en-us/azure-stack/operator/azure-stack-configure-time?view=azs-2008

最新問題: 56

contoso.com という名前の Azure Active Directory (Azure AD) テナントに登録されている Azure Stack Hub 統合システムがあります。統合システムの領域名はregion1です。

REST API を使用して、統合システムから重要なインフラストラクチャのアラートのみを取得する必要があります。

どの URI クエリを使用する必要がありますか? 答えるには、適切な値を正しい位置にドラッグします。各値は 1 回使用することも、複数回使用することも、まったく使用しないこともできます。コンテンツを表示するには、ペイン間で分割バーをドラッグするか、スクロールする必要がある場合があります。

注: 正しく選択するたびに 1 ポイントの価値があります。

Answer:

参照 :

https://docs.microsoft.com/en-us/azure-stack/user/azure-stack-rest-api-use?view=azs-2008

最新問題: 57

contoso.onmicrosoft.com という名前の Azure AD テナントにリンクされた Azure Stack Hub 統合システムがあります。

adatum.onmicrosoft.com という名前の Azure AD テナント内のユーザーが Azure Stack Hub リソースにアクセスできるようにする必要があります。

どの 3 つのアクションを順番に実行する必要がありますか? 回答するには、アクションのリストから適切なアクションを回答領域に移動し、正しい順序で並べます。

Answer:

説明

グラフィカル ユーザー インターフェイス、テキスト、アプリケーションの説明が自動生成される

ゲストディレクトリを登録する

マルチテナント用のゲスト ディレクトリを登録するには、ホーム Azure Stack Hub ディレクトリとゲスト ディレクトリの両方を構成する必要があります。

Azure Stack Hub ディレクトリを構成する

最初の手順は、Azure Stack Hub システムにゲスト ディレクトリを認識させることです。この例では、Mary の会社 Adatum のディレクトリの名前は adatum.onmicrosoft.com です。

1. Azure Stack Hub 管理者ポータルにサインインし、[すべてのサービス]-[ディレクトリ]に移動します。
2. [追加] を選択してオンボーディング プロセスを開始します。ゲスト ディレクトリ名 &atum.onmicrosoft.com」を入力し、[追加] を選択します。(ステップ1)
3. ゲスト ディレクトリがリスト ビューに表示され、ステータスは未登録です。
4. Mary だけがゲスト ディレクトリに対して認証する資格情報を持っているため、登録を完了するにはリンクを彼女に送信する必要があります。[adatum.onmicrosoft.com] チェックボックスを選択し、[登録] を選択します。(ステップ2)
5. 新しいブラウザタブが開きます。ページの下部にある [リンクをコピー] を選択し、それを Mary に提供します。(ステップ3)
6. ゲスト ディレクトリの資格情報を持っている場合は、[サインイン] を選択して自分で登録を完了できます。

参照：

<https://learn.microsoft.com/en-us/azure-stack/operator/enable-multitenancy>

最新問題: 58

次の表に示すように構成された Azure Stack Hub 統合システムがあります。

証明書を更新するには、証明書署名要求 (CSR) を生成する必要があります。

PowerShell スクリプトをどのように完成させるべきでしょうか? 回答するには、回答領域で適切なオプションを選択してください。

注: 正しく選択するたびに 1 ポイントの価値があります。

Answer:

説明

最新問題: 59

管理アプリを導入する必要があります。ソリューションは技術要件を満たしている必要があります。

何をえばいいのでしょうか？

- A. litwareinc.com への PowerShell セッション
- B. litwareinc.com へのブラウザ セッション
- C. PEP への PowerShell リモート セッション
- D. 管理者ポータルへのブラウザ セッション

Answer: D (メッセージを残す)

説明/参照:

<https://docs.microsoft.com/en-us/azure-stack/operator/azure-stack-manage-portals?view=azs-2008> サービスの提供に関する質問セット 2

最新問題: 60

Azure Stack Hub 統合システムがインターネットから切断されています。統合システムは、contoso.com という名前の Azure Active Directory (Azure AD) テナントに登録されています。

Azure Stack Hub Marketplace の最新の Ubuntu イメージをダウンロードする必要があります。

PowerShell スクリプトをどのように完成させるべきでしょうか? 答えるには、適切なコマンドレットを正しいターゲットにドラッグします。各コマンドレットは、1 回使用することも、複数回使用することも、まったく使用しないこともできます。スクロールしてコンテンツを表示するには、ペイン間でバーをドラッグして分割する必要がある場合があります。

注: 正しく選択するたびに 1 ポイントの価値があります。

Answer:

参照：

<https://docs.microsoft.com/en-us/azure-stack/operator/azure-stack-download-azure-marketplace-item?view=azs-2008&tabs=az1%2Caz2&pivots=state-disconnected>

最新問題: 61

注: この質問は、同じシナリオを示す一連の質問の一部です。このシリーズの各質問には、指定された目標を達成できる可能性のある独自の解決策が含まれています。一部の質問セットには複数の正しい解決策が含まれる場合がありますが、他の質問セットには正しい解決策がない場合があります。

このセクションの質問に回答すると、その質問に戻ることはできません。そのため、これらの質問はレビュー画面には表示されません。

切断された Azure Stack Hub 統合システムをデプロイします。

特権エンドポイント (PEP) の IP アドレスを特定する必要があります。

解決策: nslookup AzS-ERCS01.azurestack.local コマンドを実行します。

これは目標を達成していますか？

A. はい

B. いいえ

Answer: A ([メッセージを残す](#))

説明

nslookup は、ドメイン ネーム システムにクエリを実行して、ドメイン名と IP アドレス、またはその他の DNS レコードの間のマッピングを取得するためのネットワーク管理コマンド ライン ツールです。

ASDK アーキテクチャ、仮想マシンの役割

ASDK は、開発キットのホスト コンピューター上でホストされる次の VM を使用してサービスを提供します。

* AzS-ERCS01 - 緊急回復コンソール VM。

参照 :

<https://docs.microsoft.com/en-us/azure-stack/asdk/asdk-architecture?view=azs-2008>

有効な **AZ-600** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい AZ-600 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **AZ-600** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com AZ-600 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com AZ-600 問題集をゲットする人はこちら: <https://www.goshiken.com/Microsoft/AZ-600-mondaishu.html> (**17930%OFF**問題集溶と正解付きで **30%w**特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: **62**

Event Hubs リソース プロバイダーの証明書を作成する必要があります。ソリューションは計画された変更をサポートする必要があります。

証明書はどのように構成すればよいでしょうか? 回答するには、回答領域で適切なオプションを選択してください。

注: 正しく選択するたびに 1 ポイントの価値があります。

Answer:

説明

ボックス 1: 件名の別名

App Service リソース プロバイダーと Event Hubs リソース プロバイダーを統合システムに実装します。サブジェクトの代替名のみが使用されます。

ボックス 2: DNS 名 = *.eventhub.east.azurestack.treyresearch.net

Event Hubs の前提条件

Event Hubs の公開キー基盤 (PKI) SSL 証明書を調達します。サブジェクト代替名 (SAN) は、CN=*.eventhub.<region>.<fqdn> という命名パターンに従う必要があります。サブジェクト名を指定できますが、証明書を処理するときに Event Hubs によって使用されません。サブジェクトの代替名のみが使用されます。詳細な要件の完全なリストについては、PKI 証明書の要件」を参照してください。

参照 :

<https://learn.microsoft.com/en-us/azure-stack/operator/event-hubs-rp-prerequisites>

最新問題: **63**

User2 を作成する必要があります。ソリューションは計画された変更をサポートする必要があります。

何をえばいいのでしょうか？

A. テナントポータル

B. Azure Stack Hub 管理者のリソース管理エンドポイント

C. HLH

D. ASZ-ERCS01

Answer: A ([メッセージを残す](#))

説明

User2 という名前の新しいcloudadminユーザーを作成します。

Azure Active Directory (Azure AD) に新しい Azure Stack Hub ユーザー アカウントを追加する オファーとプランをテストしてリソースを作成する前に、Azure Stack Hub ユーザー ポータルのユーザー アカウントが必要です。Azure portal または PowerShell を使用して、Azure AD テナントにユーザー アカウントを作成します。

参照：

<https://learn.microsoft.com/en-us/azure-stack/operator/azure-stack-add-new-user-aad>

最新問題: 64

Active Directory フェデレーション サービス (AD FS) を ID プロバイダーとして使用する、接続された Azure Stack Hub 統合システムがあります。

PowerShell セッションを開き、Azure サブスクリプションの GUID を という名前の変数に保存します。

\$サブスクリプションID。

AD FS 統合を検証する必要があります。

PowerShell スクリプトをどのように完成させるべきでしょうか? 回答するには、回答領域で適切なオプションを選択してください。

注: 正しく選択するたびに 1 ポイントの価値があります。

Answer:

説明

ボックス 1: Connect-AzAccount

Azure の登録を検証する手順

1. 管理者特権で PowerShell プロンプトを開き、次のコマンドを実行して AzsReadinessChecker をインストールします。

Install-Module -Name Az.BootStrapper -Force -AllowPrerelease

インストール-AzProfileプロファイル 2020-09-01-hybrid -Force

インストールモジュール - 名前 Microsoft.AzureStack.ReadinessChecker

2. PowerShell プロンプトから次のコマンドを実行して、使用する Azure サブスクリプションとして \$subscriptionID を設定します。xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxxx を独自のサブスクリプション ID に置き換えます。

\$subscriptionID = "xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxxx"

3. PowerShell プロンプトから次のコマンドを実行します。

Connect-AzAccount -subscription \$subscriptionID

4. PowerShell プロンプトから次のコマンドを実行して、サブスクリプションの検証を開始します。Azure AD 管理者と Azure AD テナント名を入力します。

Invoke-AzsRegistrationValidation -RegistrationSubscriptionID \$subscriptionID ボックス 2: Microsoft.AzureStack.ReadinessChecker AD FS 統合の検証

1. 前提条件を満たすコンピューターで管理用 PowerShell プロンプトを開き、次のコマンドを実行して AzsReadinessChecker をインストールします。

インストールモジュール Microsoft.AzureStack.ReadinessChecker -Force -AllowPrerelease

2. PowerShell プロンプトから次のコマンドを実行して検証を開始します。の値を指定します

-CustomADFSFederationMetadataEndpointUri フェデレーション メタデータの URI として指定します。

Invoke-AzsADFSValidation -CustomADFSFederationMetadataEndpointUri <https://adfs.cont> 参照:

<https://learn.microsoft.com/en-us/azure-stack/operator/azure-stack-validate-registration>

<https://learn.microsoft.com/en-us/azure-stack/operator/azure-stack-validate-adfs>

最新問題: 65

現在の問題に対処し、ボストンの Azure Functions に対して計画されている変更をサポートするには、App Service インフラストラクチャを実装する必要があります。

あなたは何をすべきか？回答するには、回答領域で適切なオプションを選択してください。

注: 正しく選択するたびに 1 ポイントの価値があります。

Answer:

説明

テーブルの説明が自動的に生成される

参照：

<https://docs.microsoft.com/en-us/azure-stack/operator/azure-stack-app-service-capacity-planning?view=azs-2008>

最新問題: **66**

Azure Stack Hub 統合システムがインターネットから切断されています。統合システムは、contoso.com という名前の Azure Active Directory (Azure AD) テナントに登録されています。

Azure Stack Hub Marketplace の最新の Ubuntu イメージをダウンロードする必要があります。

PowerShell スクリプトをどのように完成させるべきでしょうか？答えるには、適切なコマンドレットを正しいターゲットにドラッグします。各コマンドレットは、1 回使用することも、複数回使用することも、まったく使用しないこともできます。スクロールしてコンテンツを表示するには、ペイン間でバーをドラッグして分割する必要がある場合があります。

注: 正しく選択するたびに 1 ポイントの価値があります。

Answer:

説明

参照：

<https://docs.microsoft.com/en-us/azure-stack/operator/azure-stack-download-azure-marketplace-item?view=azs->

最新問題: **67**

Azure Stack Hub 統合システムがインターネットから切断されています。

更新中にエラーが発生し、管理者ポータルにアクセスできなくなります。

問題のトラブルシューティング中に、Microsoft サポート エンジニアは、関連するログを収集して送信するように要求します。

どの 3 つのアクションを順番に実行する必要がありますか？回答するには、アクションのリストから適切なアクションを回答領域に移動し、正しい順序で並べます。

Answer:

説明

参照：

<https://docs.microsoft.com/en-us/azure-stack/operator/azure-stack-get-azurestacklog?view=azs-2008>

最新問題: **68**

容量モデルを使用するには、int1 リージョンを変更する必要があります。ソリューションは技術要件を満たしている必要があります。

どの 3 つのアクションを順番に実行する必要がありますか？回答するには、アクションのリストから適切なアクションを回答領域に移動し、正しい順序で並べます。

Answer:

説明

ステップ 1: int1 リージョン内のすべてのユーザーに通知し、メンテナンス期間をスケジュールします。

ステップ 2: 初期登録の実行に使用されたサブスクリプションを選択します。

注: 容量モデルを使用するには、int1 リージョンを変更する必要があります。

int1 リージョンの課金モデルと登録名を変更します。

int1 リージョンでは、従量課金制のイメージを使用する多数の Windows 仮想マシンが実行されます。

請求モデル、機能の提供方法を変更する、またはインスタンスを再登録する このセクションは、請求モデル、機能の提供方法を変更する場合、またはインスタンスを再登録する場合に適用されます。これらすべてのケースで、登録関数を呼び出して新しい値を設定します。最初に現在の登録を削除する必要はありません。

登録時に使用したサブスクリプションを選択します
Select-AzSubscription -Subscription '<ポータルからの登録サブスクリプション ID>'

新しい BillingModel (または再登録の場合は同じ請求モデル) で登録を再実行しますが、ポータルの他のパラメーター値を使用します Set-AzsRegistration -PrivilegedEndpointCredential \$YourCloudAdminCredential -PrivilegedEndpoint \$YourPrivilegedEndpoint -BillingModel '<新しい請求モデル>' -RegistrationName '<ポータルからの登録名>' -ResourceGroupName '<ポータルからの登録リソース グループ>' 手順 3: Set-AzsRegistration コマンドレットを実行します。

Set-AzsRegistration を使用して、Azure Stack Hub を Azure に登録し、マーケットプレイスでのアイテムの提供と使用状況レポートを有効または無効にすることができます。

コマンドレットを実行するには、次のものがが必要です。

任意のタイプのグローバル Azure サブスクリプション。

そのサブスクリプションの所有者または共同作成者であるアカウントを使用して Azure PowerShell にサインインするには。

参考: <https://learn.microsoft.com/en-us/azure-stack/operator/azure-stack-registration>

最新問題: 69

マルチテナンシーが有効になっており、fabrikam.com という名前の Azure Active Directory (Azure AD) テナントを ID プロバイダーとして使用する Azure Stack Hub 統合システムがあります。

統合システムには、次のゲスト ディレクトリ テナントがオンボードされており、マルチテナンシーが有効になっています。

*com

*microsoft.com 上

*microsoft.com 上

すべてのゲスト ディレクトリ テナントが正しく登録されているかどうかを確認する必要があります。

PowerShell スクリプトをどのように完成させるべきでしょうか? 答えるには、適切なコマンドレットを正しいターゲットにドラッグします。

各コマンドレットは、1 回使用することも、複数回使用することも、まったく使用しないこともできます。コンテンツを表示するには、ペイン間で分割バーをドラッグするか、スクロールする必要がある場合があります。

注: 正しく選択するたびに 1 ポイントの価値があります。

Answer:

説明

参照 :

<https://docs.microsoft.com/en-us/azure-stack/operator/azure-stack-enable-multitenancy?view=azs-2008>

最新問題: 70

次の図に示すように、ユーザー サブスクリプションの [リソース プロバイダー] ブレードを開きます。

ドロップダウン メニューを使用して、図に示されている情報に基づいて各ステートメントを完成させる回答の選択肢を選択します。

注: 正しく選択するたびに 1 ポイントの価値があります。

Answer:

説明

グラフィカル ユーザー インターフェイス、テキスト、アプリケーション、電子メール 説明が自動生成される

参照 :

<https://docs.microsoft.com/en-us/azure/azure-resource-manager/management/azure-services-resource-providers>

最新問題: 71

10 のユーザー サブスクリプションを持つ Azure Stack Hub 統合システムがあります。各サブスクリプションには 30 個のストレージ アカウントが含まれています。削除されたストレージ アカウントは 7 日後に自動的に消去されます。

ユーザー サブスクリプションの 1 つに、使用されなくなったストレージ アカウントが 10 個あります。ストレージ アカウントには大量のデータが含まれています。

使用されていないストレージ アカウントを削除する必要があります。このソリューションでは、統合システム内で使用可能なディスク容量をできるだけ早く増やす必要があります。

管理者ポータルとユーザー ポータルで実行する必要がある 2 つのアクションはどれですか? 答えるには、適切なアクションを正しいポータルにドラッグします。各アクションは、1 回だけ使用することも、複数回使用することも、まったく使用しないこともできます。コンテンツを表示するには、ペイン間で分割バーをドラッグするか、スクロールする必要がある場合があります。

注: 正しく選択するたびに 1 ポイントの価値があります。

Answer:

参照 :

<https://docs.microsoft.com/en-us/azure-stack/operator/azure-stack-manage-storage-accounts?view=azs-2008>

最新問題: 72

sub1 と sub2 という名前の 2 つの Azure サブスクリプションがあります。サブスクリプションは、contoso.com という名前の Azure AD テナントにリンクされています。

Azure Stack Hub 統合システムにデプロイし、システムを sub1 に登録します。

新しい PowerShell セッションを開き、sub1 に接続します。

Azure Stack Hub 統合システムを sub2 に登録する必要があります。

どの 3 つの PowerShell コマンドレットを順番に実行する必要がありますか? 回答するには、コマンドレットのリストから適切なコマンドレットを回答領域に移動し、正しい順序で並べます。

Answer:

1 - 選択 - AzSubscription

2 - セット - AzsRegistration

3 - リセット - データセンター統合構成

最新問題: 73

次の表に示すように構成された Azure Stack Hub 統合システムがあります。

証明書を更新するには、証明書署名要求 (CSR) を生成する必要があります。

PowerShell スクリプトをどのように完成させるべきでしょうか? 回答するには、回答領域で適切なオブションを選択してください。

注: 正しく選択するたびに 1 ポイントの価値があります。

Answer:

説明

最新問題: 74

Azure Stack Hub 統合システムがあります。

オフターの管理を User1 という名前のユーザーに委任する必要があります。

順番に実行すべき 3 つのアクションはどれですか? 回答するには、アクションのリストから適切なアクションを回答領域に移動し、正しい順序で並べます。

Answer:

説明

参照 :

<https://docs.microsoft.com/en-us/azure-stack/operator/azure-stack-delegated-provider?view=azs-2008>

最新問題: 75

contoso.com という名前の Azure Active Directory (Azure AD) テナントに登録されている Azure Stack Hub 統合システムがあります。統合システムの領域名はregion1です。

REST API を使用して、統合システムから重要なインフラストラクチャのアラートのみを取得する必要があります。

どの URI クエリを使用する必要がありますか? 答えるには、適切な値を正しい位置にドラッグします。各値は 1 回使用することも、複数回使用することも、まったく使用しないこともできます。コンテンツを表示するには、ペイン間で分割バーをドラッグするか、スクロールする必要がある場合があります。

注: 正しく選択するたびに 1 ポイントの価値があります。

Answer:

説明

グラフィカル ユーザー インターフェイス、テキスト、アプリケーションの説明が自動生成される

参照：

https://docs.microsoft.com/en-us/azure-stack/user/azure-stack-rest-api-use?view=azs-2008

最新問題: 76

Azure Stack Hub 統合システムがあります。

会社のセキュリティ部門は、特権エンドポイント (PEP) から統合システムを管理できるすべてのユーザーのリストを必要としています。

リストを作成する必要があります。

解決策: 特権エンドポイント (PEP) セッションから、Get-CloudAdMinUserList cmdlet を実行します。

これは目標を達成していますか？

A. はい

B. いいえ

Answer: B (メッセージを残す)

有効な **AZ-600** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい AZ-600 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **AZ-600** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com AZ-600 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com AZ-600 問題集をゲットする人はこちら: <https://www.goshiken.com/Microsoft/AZ-600-mondaishu.html> (179**30%OFF**問題集溶と正解付きで **30%**w特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 77

Azure Stack Hub 統合システムの登録を更新する必要がある 3 つの状況はどれですか？それぞれの正解は完全な解決策を示します。

注: 正しく選択するたびに 1 ポイントの価値があります。

A. 年間容量サブスクリプションを更新するとき

B. 容量ベースの課金のためにノードを追加または削除するとき

C. Azure Active Directory (Azure AD) ホーム ディレクトリを更新するとき

D. 従量課金のノードを追加または削除するとき

E. 請求モデルを変更する場合

F. マルチテナンシーに対して Azure Stack Hub を有効にする場合

Answer: (解答を表示する)

最新問題: 78

Azure Stack Hub 統合システムと、Windows 11 を実行する Computer1 という名前のコンピューターがあります。

Azure Stack Hub PowerShell ツールを Computer1 にデプロイする必要があります。まず何をすべきでしょうか？

A. 特権エンドポイント (PEP) に接続します。

B. ハードウェア ライフサイクル ホスト (HLH) から AzureStack モジュールをコピーします。

C. GitHub リポジトリから AzureStack-Tools をダウンロードします。

D. PowerShell ギャラリーから AzureStack モジュールをダウンロードします。

Answer: (解答を表示する)

説明

GitHub から Azure Stack Hub ツールをダウンロードする

AzureStack-Tools は、リソースを管理し、Azure Stack Hub にデプロイするための PowerShell モジュールをホストする GitHub リポジトリです。VPN 接続を確立する予定がある場合は、これらの PowerShell モジュールを Azure Stack Development Kit (ASDK) または Windows ベースの外部クライアントにダウンロードできます。
参考: <https://learn.microsoft.com/en-us/azure-stack/operator/azure-stack-powershell-download>

最新問題: 79

App Service リソース プロバイダーを Azure Stack Hub 統合システムにデプロイします。

リソース プロバイダーを使用して Azure Functions アプリをデプロイするには、オファーを作成する必要があります。

オファーでどのリソース プロバイダーを指定する必要がありますか?また、オファーの機能をテストするにはどのタイプのサブスクリプションを使用する必要がありますか? 回答するには、回答領域で適切なオプションを選択してください。

注: 正しく選択するたびに 1 ポイントの価値があります。

Answer:

説明

グラフィカル ユーザー インターフェイス、テキスト、アプリケーション、チャットまたはテキスト メッセージ 説明が自動的に生成

ボックス 1: Microsoft.Web

Azure サービスのリソース プロバイダー

リソース プロバイダーとサービスを一致させる (リソース プロバイダーの名前空間、Azure サービス)

* Microsoft.Web

アプリサービス

Azure関数

ボックス 2: デフォルトのプロバイダーのサブスクリプション

Azure Stack Hub サブスクリプションで、既定のプロバイダー サブスクリプションを選択します。Azure App Service on Azure Stack Hub は、既定のプロバイダー サブスクリプションにデプロイする必要があります。

参照 :

<https://learn.microsoft.com/en-us/azure/azure-resource-manager/management/azure-services-resource-providers#>

<https://learn.microsoft.com/en-us/azure-stack/operator/azure-stack-app-service-deploy>

最新問題: 80

次の図に示すように、ユーザー サブスクリプションの [リソース プロバイダー] ブレードを開きます。

ドロップダウン メニューを使用して、図に示されている情報に基づいて各ステートメントを完成させる回答の選択肢を選択します。

注: 正しく選択するたびに 1 ポイントの価値があります。

Answer:

参照 :

<https://docs.microsoft.com/en-us/azure/azure-resource-manager/management/azure-services-resource-providers>

最新問題: 81

計画的なメンテナンス期間をスケジュールします。

dev1 リージョンで Azure Stack Hub の更新を実行する必要があります。ソリューションは技術要件を満たしている必要があります。

どの 3 つのアクションを順番に実行する必要がありますか? 回答するには、アクションのリストから適切なアクションを回答領域に移動し、正しい順序で並べます。

Answer:

1 - Azure Stack Hub 更新アクティビティ チェックリストで特定されたアクティビティを完了します。

2 - 必要なパッケージをダウンロードし、dev1 リージョンのそれぞれのストレージアカウントにパッケージをインポートします。

3 - 管理者ポータルから更新プロセスを開始します。

参照 :

<https://docs.microsoft.com/en-us/azure-stack/operator/azure-stack-updates?view=azs-2008>

最新問題: 82

contoso.com という名前の Azure Active Directory (Azure AD) テナントに登録されている Azure Stack Hub 統合システムがあります。統合システムの領域名はregion1です。

REST API を使用して、統合システムから重要なインフラストラクチャのアラートのみを取得する必要があります。

どの URI クエリを使用する必要がありますか? 答えるには、適切な値を正しい位置にドラッグします。各値は 1 回使用することも、複数回使用することも、まったく使用しないこともできます。コンテンツを表示するには、ペイン間で分割バーをドラッグするか、スクロールする必要がある場合があります。

注: 正しく選択するたびに 1 ポイントの価値があります。

Answer:

説明

グラフィカル ユーザー インターフェイス、テキスト、アプリケーションの説明が自動生成される

参照 :

<https://docs.microsoft.com/en-us/azure-stack/user/azure-stack-rest-api-use?view=azs-2008>

最新問題: 83

Azure Stack Hub 統合システムがあります。

Azure Gallery Packager (.azpkg) ツールを管理ワークステーションにインストールします。

基本イメージから仮想マシンをプロビジョニングするカスタム Azure Stack Hub Marketplace アイテムを定義する必要があります。

各要件に対してどのファイルを設定する必要がありますか? 回答するには、適切なファイルを正しい要件にドラッグします。各ファイルは 1 回使用することも、複数回使用することも、まったく使用しないこともできます。コンテンツを表示するには、ペイン間で分割バーをドラッグするか、スクロールする必要がある場合があります。

Answer:

説明

最新問題: 84

北中央地域を登録する必要があります。

コマンドをどのように完了すればよいでしょうか? 回答するには、回答領域で適切なオプションを選択してください。

注: 正しく選択するたびに 1 ポイントの価値があります。

Answer:

説明

参照 :

<https://docs.microsoft.com/en-us/azure-stack/operator/azure-stack-registration?view=azs-2008&tabs=az1%2Caz2>

最新問題: 85

容量モデルを使用するには、int1 リージョンを変更する必要があります。ソリューションは技術要件を満たしている必要があります。

どの 3 つのアクションを順番に実行する必要がありますか? 回答するには、アクションのリストから適切なアクションを回答領域に移動し、正しい順序で並べます。

Answer:

説明

ステップ 1: int1 リージョン内のすべてのユーザーに通知し、メンテナンス期間をスケジュールします。

ステップ 2: 初期登録の実行に使用されたサブスクリプションを選択します。

注: 容量モデルを使用するには、int1 リージョンを変更する必要があります。

int1 リージョンの課金モデルと登録名を変更します。

int1 リージョンでは、従量課金制のイメージを使用する多数の Windows 仮想マシンが実行されます。

請求モデル、機能の提供方法を変更する、またはインスタンスを再登録する このセクションは、請求モデル、機能の提供方法を変更する場合、またはインスタンスを再登録する場合に適用されます。これらすべてのケースで、登録関数を呼び出して新しい値を設定します。最初に現在の登録を削除する必要はありません。

登録時に使用したサブスクリプションを選択します

Select-AzSubscription -Subscription '<ポータルからの登録サブスクリプション ID>'

新しい BillingModel (または再登録の場合は同じ請求モデル) で登録を再実行しますが、ポータルの他のパラメーター値を使用します Set-AzsRegistration -PrivilegedEndpointCredential \$YourCloudAdminCredential -PrivilegedEndpoint

\$YourPrivilegedEndpoint -BillingModel '<新しい請求モデル>' -RegistrationName '<ポータルからの登録名>' -ResourceGroupName '<ポータルからの登録リソース グループ>' 手順 3: Set-AzsRegistration コマンドレットを実行します。

Set-AzsRegistration を使用して、Azure Stack Hub を Azure に登録し、マーケットプレイスでのアイテムの提供と使用状況レポートを有効または無効にすることができます。

コマンドレットを実行するには、次のものがが必要です。

任意のタイプのグローバル Azure サブスクリプション。

そのサブスクリプションの所有者または共同作成者であるアカウントを使用して Azure PowerShell にサインインするには。

参考: <https://learn.microsoft.com/en-us/azure-stack/operator/azure-stack-registration>

トピック 2、Litware オフィス

ケーススタディ

これはケーススタディです。ケーススタディは個別に時間が設定されるわけではありません。各ケースを完了したいだけ試験時間を費やすことができます。ただし、この試験には追加のケーススタディやセクションが存在する場合があります。この試験に含まれるすべての質問を指定された時間内に完了できるように時間を管理する必要があります。

ケーススタディに含まれる質問に答えるには、ケーススタディで提供される情報を参照する必要があります。ケース スタディには、ケース スタディで説明されているシナリオに関する詳細情報を提供する展示やその他のリソースが含まれる場合があります。このケーススタディでは、各質問は他の質問から独立しています。

このケーススタディの最後に、レビュー画面が表示されます。この画面では、試験の次のセクションに進む前に、回答を確認し、変更を加えることができます。新しいセクションを開始した後は、このセクションに戻ることはできません。

ケーススタディを開始するには

このケーススタディの最初の質問を表示するには、ボタンをクリックします。質問に答える前に、左側のペインのボタンを使用してケーススタディの内容を調べてください。これらのボタンをクリックすると、ビジネス要件、既存の環境、問題の説明などの情報が表示されます。ケーススタディに [すべての情報] タブがある場合、表示される情報は後続のタブに表示される情報と同じであることに注意してください。質問に答える準備ができたら、ボタンをクリックして質問に戻ります。

概要

既存の環境

ネットワーク環境

Litware オフィスと Fabrikam オフィスは専用回線を使用して接続します。各オフィスはインターネットに直接接続されています。

アイデンティティ環境

Litware ネットワークには、litwareinc.com という名前の Active Directory フォレストが含まれています。フォレストと litwareinc.com という名前の Azure Active Directory (Azure AD) テナントは、Active Directory フェデレーション サービス (AD FS) を使用して統合されます。Litware にはエンタープライズ認証局 (CA) があります。

Litware の Azure サブスクリプションは、litwareic.com Azure AD テナントに関連付けられています。

Fabrikam には Azure AD テナントもあります。

Azure Stack Hub環境

Litware には、次の 2 つの Azure Stack Hub 統合システムがあります。

ボストンにある完全に運用可能な統合システムは、インターネットに接続されており、次の構成になっています。

- 以下の管理者管理エンドポイントを使用して管理されます。

<https://adminportal.eastus.litwareinc.com>

- 2 つの専用の大規模 Web ワーカーを備えた Azure App Service デプロイメントがある

- 現在、Azure Stack Hub のバージョン 2005 を使用しています

シカゴに新たに導入された統合システム。インターネットからは切断されており、次の管理者管理エンドポイントを使用して管理されます。

<https://adminportal.northcentralus.litwareinc.com>

データセンター環境

Litware のシカゴ データセンターには、次の表に示すインフラストラクチャが含まれています。

現在の問題

使用率が高い場合、Web ワーカーの使用率が低いにもかかわらず、ボストンの App Service へのリクエストは失敗します。

要件

計画された変更

Litware は次の変更を実装する予定です。

Event Hubs リソース プロバイダーをボストンの統合システムにデプロイします。

ボストンの Azure Stack Hub ユーザーが Azure Functions を利用できるようにします。

シカゴの統合システムを本番環境に備えて準備します。

技術的要件

Litware では、次の技術要件を特定しています。

ボストンの統合システム上に Azure Functions をサポートするインフラストラクチャを実装します。

Event Hubs リソース プロバイダーをボストンの統合システムにデプロイするために必要な証明書をプロビジョニングします。

シカゴの統合システムの ID プロバイダーを構成します。

シカゴにある統合システムの特権エンドポイント (PEP) の IP アドレスを見つけます。

シカゴの統合システムでのサブスクリプションの作成を制御できるのはオペレーターのみであることを確認します。

シカゴの統合システムの Azure Resource Manager エンドポイントへのアクセスを提供する証明書をプロビジョニングします。

シカゴに統合システムを登録するには、CLIENT1 と CLIENT2 のどの PowerShell 設定を変更する必要があるかを特定します。

Azure Resource Manager を使用して、シカゴの統合システムのリソースのインベントリを作成する管理アプリを実装します。

セキュリティとコンプライアンスの要件

Litware には次のセキュリティおよびコンプライアンスの要件があります。

すべてのインフラストラクチャ ソフトウェアは、ホットフィックスを含む最新バージョンを実行する必要があります。

Litware は証明書の失効を制御する必要があります。

ビジネス要件

Litware は、Fabrikam のユーザーがボストンの統合システム上のワークロードに安全にアクセスできるようにしたいと考えています。

アップデートとホットフィックス

Azure Stack Hub で利用可能な現在の修正プログラムと更新プログラムは次のとおりです。

2005年

2005 ホットフィックス 1

2005 ホットフィックス 2

2005 ホットフィックス 3

2008年

2008 ホットフィックス 1

2008 ホットフィックス 2

2011 (最新バージョン)

最新問題: 86

12 ノードを持つ Azure Stack Hub 統合システムがあります。すべてのノードは、OEM から入手可能な最新のファームウェアを実行します。統合システムにはホット スペア ノードもあります。

いずれかのノード上のハードウェアに関するアラートを受け取ります。

できるだけ早くノードを交換する必要があります。ソリューションでは、ユーザーのワークロードの中断を最小限に抑える必要があります。

どの 3 つのアクションを順番に実行する必要がありますか? 回答するには、アクションのリストから適切なアクションを回答領域に移動し、正しい順序で並べます。

Answer:

説明

グラフィカル ユーザー インターフェイス、テキスト、アプリケーションの説明が自動生成される

参照：

<https://docs.microsoft.com/en-us/azure-stack/operator/azure-stack-replace-node?view=azs-2008>

<https://docs.microsoft.com/en-us/azure-stack/operator/azure-stack-node-actions?view=azs-2008&tabs=az1d5>

最新問題: 87

syslog 転送が構成された Azure Stack Hub 統合システムがあります。

syslog 転送と関連する証明書を削除する必要があります。

どの 3 つのアクションを順番に実行する必要がありますか? 回答するには、アクションのリストから適切なアクションを回答領域に移動し、正しい順序で並べます。

Answer:

説明

参照：

<https://docs.microsoft.com/en-us/azure-stack/operator/azure-stack-integrate-security?view=azs-2008>

最新問題: 88

Azure Active Directory (Azure AD) ID プロバイダーを使用する Azure Stack Hub 統合システムがあります。

AppGroup1 という名前のグループがあります。

AppGroup1 を使用して Azure Stack Hub リソースにアクセスできる機能をアプリケーションに提供する必要があります。

どの 4 つのアクションを順番に実行する必要がありますか? 回答するには、アクションのリストから適切なアクションを回答領域に移動し、正しい順序で並べます。

Answer:

1 - Azure ポータルにサインインします。

2 - アプリ登録を作成する

3 - クライアント シークレットを生成する

4 - アプリをグループに追加する

参照：

<https://docs.microsoft.com/en-us/azure-stack/operator/azure-stack-create-service-principals?view=azs-2008&tabs=az1%2Caz2&pivots=state-connected>

最新問題: 89

10 のユーザー サブスクリプションを持つ Azure Stack Hub 統合システムがあります。各サブスクリプションには 30 個のストレージ アカウントが含まれています。削除されたストレージ アカウントは 7 日後に自動的に消去されます。

ユーザー サブスクリプションの 1 つに、使用されなくなったストレージ アカウントが 10 個あります。ストレージ アカウントには大量のデータが含まれています。

使用されていないストレージ アカウントを削除する必要があります。このソリューションでは、統合システム内で使用可能なディスク容量をできるだけ早く増やす必要があります。

管理者ポータルとユーザー ポータルで実行する必要がある 2 つのアクションはどれですか? 答えるには、適切なアクションを正しいポータルにドラッグします。各アクションは、1 回だけ使用することも、複数回使用することも、まったく使用しないこともできます。コンテンツを表示するには、ペイン間で分割バーをドラッグするか、スクロールする必要がある場合があります。

注: 正しく選択するたびに 1 ポイントの価値があります。

Answer:

説明

参照：

<https://docs.microsoft.com/en-us/azure-stack/operator/azure-stack-manage-storage-accounts?view=azs-2008>

最新問題: 90

Azure Stack Hub 統合システムがインターネットから切断されています。

診断ログを収集する必要がありますが、SMB 共有にアクセスできません。

どの 4 つのアクションを順番に実行する必要がありますか? 回答するには、アクションのリストから適切なアクションを回答領域に移動し、正しい順序で並べます。

Answer:

説明

参照 :

<https://docs.microsoft.com/en-us/azure-stack/operator/azure-stack-get-azurestacklog?view=azs-2008>

トピック 2、Litware オフィス

ケーススタディ

これはケーススタディです。ケーススタディは個別に時間が設定されるわけではありません。各ケースを完了したいだけ試験時間を費やすことができます。ただし、この試験には追加のケーススタディやセクションが存在する場合があります。この試験に含まれるすべての質問を指定された時間内に完了できるように時間を管理する必要があります。

ケーススタディに含まれる質問に答えるには、ケーススタディで提供される情報を参照する必要があります。ケース スタディには、ケース スタディで説明されているシナリオに関する詳細情報を提供する展示やその他のリソースが含まれる場合があります。このケーススタディでは、各質問は他の質問から独立しています。

このケーススタディの最後に、レビュー画面が表示されます。この画面では、試験の次のセクションに進む前に、回答を確認し、変更を加えることができます。新しいセクションを開始した後は、このセクションに戻ることはできません。

ケーススタディを開始するには

このケーススタディの最初の質問を表示するには、ボタンをクリックします。質問に答える前に、左側のペインのボタンを使用してケーススタディの内容を調べてください。これらのボタンをクリックすると、ビジネス要件、既存の環境、問題の説明などの情報が表示されます。ケーススタディに [すべての情報] タブがある場合、表示される情報は後続のタブに表示される情報と同じであることに注意してください。質問に答える準備ができたら、ボタンをクリックして質問に戻ります。

概要

既存の環境

ネットワーク環境

Litware オフィスと Fabrikam オフィスは専用回線を使用して接続します。各オフィスはインターネットに直接接続されています。

アイデンティティ環境

Litware ネットワークには、litwareinc.com という名前の Active Directory フォレストが含まれています。フォレストと litwareinc.com という名前の Azure Active Directory (Azure AD) テナントは、Active Directory フェデレーション サービス (AD FS) を使用して統合されます。Litware にはエンタープライズ認証局 (CA) があります。

Litware の Azure サブスクリプションは、litwareic.com Azure AD テナントに関連付けられています。

Fabrikam には Azure AD テナントもあります。

Azure Stack Hub環境

Litware には、次の 2 つの Azure Stack Hub 統合システムがあります。

* ボストンにある完全に運用可能な統合システムで、インターネットに接続し、次の構成を備えています。

- 以下の管理者管理エンドポイントを使用して管理されます。

<https://adminportal.eastus.litwareinc.com>

- 2 つの専用の大規模 Web ワーカーを備えた Azure App Service デプロイメントがある

- 現在、Azure Stack Hub のバージョン 2005 を使用しています

* シカゴに新たに導入された統合システムはインターネットから切断されており、次の管理者管理エンドポイントを使用して管理されます。

<https://adminportal.northcentralus.litwareinc.com>

データセンター環境

Litware のシカゴ データセンターには、次の表に示すインフラストラクチャが含まれています。

現在の問題

使用率が高い場合、Web ワーカーの使用率が低いにもかかわらず、ボストンの App Service へのリクエストは失敗します。

要件

計画された変更

Litware は次の変更を実装する予定です。

* Event Hubs リソース プロバイダーをボストンの統合システムにデプロイします。

* ボストンの Azure Stack Hub ユーザーが Azure Functions を利用できるようにします。

* シカゴの統合システムを本番環境に準備します。

技術的要件

Litware では、次の技術要件を特定しています。

* ポストンの統合システム上に Azure Functions をサポートするインフラストラクチャを実装します。

* Event Hubs リソース プロバイダーをポストンの統合システムにデプロイするために必要な証明書をプロビジョニングします。

* シカゴの統合システムの ID プロバイダーを構成します。

* シカゴにある統合システムの特権エンドポイント (PEP) の IP アドレスを見つけます。

* シカゴの統合システムでのサブスクリプションの作成を制御できるのはオペレーターだけであることを確認します。

* シカゴの統合システムの Azure Resource Manager エンドポイントへのアクセスを提供する証明書をプロビジョニングします。

* シカゴに統合システムを登録するには、CLIENT1 と CLIENT2 のどの PowerShell 設定を変更する必要があるかを特定します。

* Azure Resource Manager を使用してシカゴの統合システムのリソースをインベントリする管理アプリを実装します。

セキュリティとコンプライアンスの要件

Litware には次のセキュリティおよびコンプライアンスの要件があります。

* すべてのインフラストラクチャ ソフトウェアは、ホットフィックスを含む最新バージョンを実行する必要があります。

* Litware は証明書の失効を制御できる必要があります。

ビジネス要件

Litware は、Fabrikam のユーザーがポストンの統合システム上のワークロードに安全にアクセスできるようにしたいと考えています。

アップデートとホットフィックス

Azure Stack Hub で利用可能な現在の修正プログラムと更新プログラムは次のとおりです。

* 2005年

* 2005 ホットフィックス 1

* 2005 ホットフィックス 2

* 2005 ホットフィックス 3

* 2008年

* 2008 ホットフィックス 1

* 2008 ホットフィックス 2

※2011年（最新版）

最新問題: 91

Linux 仮想マシン イメージを作成する必要があります。ソリューションは計画された変更をサポートする必要があります。

どの 3 つのアクションを順番に実行する必要がありますか? 回答するには、アクションのリストから適切なアクションを回答領域に移動し、正しい順序で並べます。

Answer:

説明

ステップ 1: config.file を作成し、そのファイルを Sloud-init.txt ファイルとして保存します。

Linux 仮想マシンのカスタム Cloud-init ビルド イメージを統合システム上の Azure Stack Hub Marketplace に発行します。

Linux イメージを Azure Stack Hub Marketplace に追加する

1:cloud-configを使用してcloud-init.txtファイルを作成します。

ステップ 2: ファイルを Azure Stack Hub ストレージ アカウントにアップロードします。

2: Linux VM デプロイ中に cloud-init.txt を参照する

Azure Stack Hub Linux VM からアクセス可能な Azure ストレージ アカウント、Azure Stack Hub ストレージ アカウント、または GitHub リポジトリにファイルをアップロードします。

ステップ 3: Az PowerShell モジュールを使用して Azure Stack Hub 仮想マシンにプロビジョニングします。

Azure Stack Hub PowerShell を使用して、Ubuntu Server 16.04 LTS 仮想マシン (VM) を作成できます。

-CustomData フラグの一部として、cloud-init.txt を必ず参照してください。

\$VirtualMachine =Set-AzVMOperatingSystem -VM \$VirtualMachine `

-Linux `

-コンピュータ名 "メインコンピュータ" `

-Credential \$cred -CustomData "#include https://cloudinitstrg.blob.core.windows.net/strg/cloud-init.txt" 参照:

<https://learn.microsoft.com/en-us/azure-stack/operator/azure-stack-linux?>

有効な **AZ-600** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい AZ-600 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **AZ-600** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com AZ-600 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com AZ-600 問題集をゲットする人はこちら: <https://www.goshiken.com/Microsoft/AZ-600-mondaishu.html> (**17930%OFF**問題集溶と正解付きで 30%w特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: **92**

シカゴの統合システムでサブスクリプションを作成する手順を確認する必要があります。ソリューションは技術要件を満たしている必要があります。

ソリューションには何を含めるべきでしょうか? 回答するには、回答領域で適切なオプションを選択してください。

注: 正しく選択するたびに 1 ポイントの価値があります。

Answer:

参照 :

<https://docs.microsoft.com/en-us/azure-stack/operator/azure-stack-subscribe-plan-provision-vm?view=azs-2008>

<https://docs.microsoft.com/en-us/azure-stack/operator/azure-stack-create-offer?view=azs-2008>

最新問題: **93**

8 時間前、Azure Event Hubs に関する重要なアラートを受け取りました。

Microsoft サポート エンジニアは、アラート後 6 時間以降の Event Hubs ログのみを送信するよう要求しています。

必要なログのみを収集するには、特権エンドポイント (PEP) セッションからどのコマンドを実行する必要がありますか?

- A.** Get-AzureStacklog -FromDate (Get-Date).AddHours(-8)
- ToDate (Get-Date).AddHours(-2) -OutputSasUri "<SasUri>"
- FilterByRole 既ペントハブ」
- B.** Get-AzureStacklog -FromDate (Get-Date).AddHours(-8)
- ToDate (Get-Date).AddHours(-2) -OutputSasUri "<SasUri>"
- FilterByResourceProvider 既ペントハブ」
- C.** Get-AzureStacklog -FromDate (Get-Date).AddHours(-8)
- ToDate (Get-Date).AddHours(-2) -OutputSasUri "<SasUri>"
- D.** Get-AzureStacklog -FromDate (Get-Date).AddHours(-8)
- ToDate (Get-Date).AddHours(-2) -OutputSasUri "<SasUri>"
- FilterByNode 既ペントハブ」

Answer: (解答を表示する)

参照 :

<https://docs.microsoft.com/en-us/azure-stack/operator/azure-stack-get-azurestacklog?view=azs-2008>

最新問題: 94

App Service リソース プロバイダーを Azure Stack Hub 統合システムにデプロイします。

リソース プロバイダーを使用して Azure Functions アプリをデプロイするには、オファーを作成する必要があります。

オファーでどのリソース プロバイダーを指定する必要がありますか?また、オファーの機能をテストするにはどのタイプのサブスクリプションを使用する必要がありますか? 回答するには、回答領域で適切なオプションを選択してください。

注: 正しく選択するたびに 1 ポイントの価値があります。

Answer:

説明

グラフィカル ユーザー インターフェイス、テキスト、アプリケーション、チャットまたはテキスト メッセージ 説明が自動的に生成

ボックス 1: Microsoft.Web

Azure サービスのリソース プロバイダー

リソース プロバイダーとサービスを一致させる (リソース プロバイダーの名前空間、Azure サービス)

* Microsoft.Web

アプリサービス

Azure関数

ボックス 2: デフォルトのプロバイダーのサブスクリプション

Azure Stack Hub サブスクリプションで、既定のプロバイダー サブスクリプションを選択します。Azure App Service on Azure Stack Hub は、既定のプロバイダー サブスクリプションにデプロイする必要があります。

参照 :

<https://learn.microsoft.com/en-us/azure/azure-resource-manager/management/azure-services-resource-providers#>

<https://learn.microsoft.com/en-us/azure-stack/operator/azure-stack-app-service-deploy>

最新問題: 95

マルチテナンシーが有効になっており、fabrikam.com という名前の Azure Active Directory (Azure AD) テナントを ID プロバイダーとして使用する Azure Stack Hub 統合システムがあります。

統合システムには、次のゲスト ディレクトリ テナントがオンボードされており、マルチテナンシーが有効になっています。

*com

*microsoft.com 上

*microsoft.com 上

すべてのゲスト ディレクトリ テナントが正しく登録されているかどうかを確認する必要があります。

PowerShell スクリプトをどのように完成させるべきでしょうか? 答えるには、適切なコマンドレットを正しいターゲットにドラッグします。

各コマンドレットは、1 回使用することも、複数回使用することも、まったく使用しないこともできます。コンテンツを表示するには、ペイン間で分割バーをドラッグするか、スクロールする必要がある場合があります。

注: 正しく選択するたびに 1 ポイントの価値があります。

Answer:

説明

参照 :

<https://docs.microsoft.com/en-us/azure-stack/operator/azure-stack-enable-multitenancy?view=azs-2008>

最新問題: 96

App Service リソース プロバイダーを Azure Stack Hub 統合システムにデプロイします。

リソース プロバイダーを使用して Azure Functions アプリをデプロイするには、オファーを作成する必要があります。

オファーでどのリソース プロバイダーを指定する必要がありますか?また、オファーの機能をテストするにはどのタイプのサブスクリプションを使用する必要がありますか? 回答するには、回答領域で適切なオプションを選択してください。

注: 正しく選択するたびに 1 ポイントの価値があります。

Answer:

説明

グラフィカル ユーザー インターフェイス、テキスト、アプリケーション、チャットまたはテキスト メッセージ 説明が自動的に生成

ボックス 1: Microsoft.Web

Azure サービスのリソース プロバイダー

リソース プロバイダーとサービスを一致させる (リソース プロバイダーの名前空間、Azure サービス)

* Microsoft.Web

アプリサービス

Azure関数

ボックス 2: デフォルトのプロバイダーのサブスクリプション

Azure Stack Hub サブスクリプションで、既定のプロバイダー サブスクリプションを選択します。Azure App Service on Azure Stack Hub は、既定のプロバイダー サブスクリプションにデプロイする必要があります。

参照 :

<https://learn.microsoft.com/en-us/azure/azure-resource-manager/management/azure-services-resource-providers#>

<https://learn.microsoft.com/en-us/azure-stack/operator/azure-stack-app-service-deploy>

最新問題: 97

User1 という名前のユーザーを含む Azure Stack Hub 統合システムがあります。

User1 は、VM01 という名前の新しい仮想マシンを作成します。

User1 コンソールへの VM01 へのアクセスを許可する必要があります。

どの 5 つのアクションを順番に実行する必要がありますか? 回答するには、アクションのリストから適切なアクションを回答領域に移動し、正しい順序で並べます。

Answer:

説明

グラフィカル ユーザー インターフェイス、アプリケーションの説明が自動的に生成される

最新問題: 98

シカゴの統合システムの PEP 情報を特定する必要があります。ソリューションは技術要件を満たしている必要があります。

何をえばいいのでしょうか?

A. HLH 構成ファイル

B. Get-AzsRegistrationToken コマンドレット

C. 管理者ポータル のリージョン管理ブレードのプロパティ

D. 管理者ポータル のヘルプ + サポート ブレード

Answer: C ([メッセージを残す](#))

参照 :

<https://docs.microsoft.com/en-us/azure-stack/operator/azure-stack-privileged-endpoint?view=azs-2008>

最新問題: 99

contoso.com という名前の Azure Active Directory (Azure AD) テナントを ID プロバイダーとして使用する Azure Stack Hub 統合システムがあります。

インフラストラクチャのバックアップ用に、AzSIBCCert という名前の証明書ファイルを作成する必要があります。

PowerShell スクリプトをどのように完成させるべきでしょうか? 回答するには、回答領域で適切なオプションを選択してください。

注: 正しく選択するたびに 1 ポイントの価値があります。

Answer:

説明

最新問題: 100

Azure Stack Hub 統合システムがインターネットから切断されています。

切断された環境の Azure Stack Hub Marketplace で新しいイメージを利用できるようにする必要があります。

インターネットにアクセスできるコンピューターから、必要なツールをすべてダウンロードします。

次に、どの 4 つのアクションを順番に実行する必要がありますか? 回答するには、アクションのリストから適切なアクションを回答領域に移動し、正しい順序で並べます。

Answer:

1 - Azure Stack Hub の登録に使用される Azure サブスクリプションにサインインします。

2 - Install-Module -Name Azs.Syndication.Admin コマンドを実行します。

3 - Select-AzsMarketplaceItem コマンドレットを実行します

4 - Export-AzsMarketplaceItem コマンドレットを実行します

参照 :

<https://docs.microsoft.com/en-us/azure-stack/operator/azure-stack-download-azure-marketplace-item?view=azs-2008&tabs=az1%2Caz2&pivots=state-disconnected>

最新問題: 101

Azure Stack Hub 統合システムがあります。

オファ어의管理を User1 という名前のユーザーに委任する必要があります。

順番に実行すべき 3 つのアクションはどれですか? 回答するには、アクションのリストから適切なアクションを回答領域に移動し、正しい順序で並べます。

Answer:

1 - 管理者ポータルから、サブスクリプション サービスとそのプランに基づくオファ어를含むプランを作成します。

2 - 管理者ポータルからサブスクリプションを作成します

3 - 管理者ポータルから、プランとそのプランに基づいた委任オファ어를作成します。

<https://docs.microsoft.com/en-us/azure-stack/operator/azure-stack-delegated-provider?view=azs-2008>

最新問題: 102

マルチテナンシーが有効になっている Azure Stack Hub 統合システムがあります。

統合システムのディレクトリ リストを次の図に示します。

ドロップダウン メニューを使用して、図に示されている情報に基づいて各ステートメントを完成させる回答の選択肢を選択します。

注: 正しく選択するたびに 1 ポイントの価値があります。

Answer:

説明

ボックス 1: 3

3 件が登録されており、1 件は更新が必要です。

注: Azure Stack Hub ディレクトリを更新します。

Azure Stack Hub ディレクトリの更新が必要な場合は、更新が必要」というステータスが表示されます。例えば :

グラフィカル ユーザー インターフェイス、アプリケーションの説明が自動的に生成される

ディレクトリを更新するには、[ディレクトリ名] チェックボックスを選択し、[更新] を選択します。

ボックス 2: ITHCSubAS2021.onmicrosoft.com のグローバル管理者

ゲスト ディレクトリ ITHCSubAS2021.onmicrosoft.com を更新する必要があります。

ゲストディレクトリを更新する

Azure Stack Hub オペレーターは、ゲスト ディレクトリの所有者に、登録用に共有された URL を使用してディレクトリを更新する必要があることも通知する必要があります。

参照：

<https://learn.microsoft.com/en-us/azure-stack/operator/enable-multitenancy>

最新問題: 103

Active Directory フェデレーション サービス (AD FS) を使用して、fabrikam.com という名前の Active Directory ドメインにリンクされた Azure Stack Hub 統合システムがあります。

次の表に示すリソースがあります。

統合システムが fabrikam.com の DNS クエリを解決できることを確認する必要があります。

PowerShell スクリプトをどのように完成させるべきでしょうか? 回答するには、回答領域で適切なオプションを選択してください。

注: 正しく選択するたびに 1 ポイントの価値があります。

Answer:

説明

ボックス 1: 登録-CustomDnsServer

Azure Stack Hub からの外部 DNS 名の解決

Azure Stack Hub の外部のエンドポイント (例: www.bing.com) の DNS 名を解決するには、Azure Stack Hub に権限のない DNS 要求の転送に Azure Stack Hub が使用できる DNS サーバーを提供する必要があります。デプロイの場合、Azure Stack Hub が要求を転送する DNS サーバーがデプロイ ワークシート ([DNS フォワーダー] フィールド) に必要です。フォールト トレランスのために、このフィールドに少なくとも 2 つのサーバーを指定します。こ

れらの値がないと、Azure Stack Hub のデプロイは失敗します。

条件付きDNS転送を構成する

重要

これは、AD FS 展開にのみ適用されます。

既存の DNS インフラストラクチャを使用した名前解決を有効にするには、条件付き転送を構成します。

条件付きフォワーダーを追加するには、特権エンドポイントを使用する必要があります。

この手順では、Azure Stack Hub の特権エンドポイントと通信できるデータセンター ネットワーク内のコンピューターを使用します。

1. 管理者特権の Windows PowerShell セッションを開き (管理者として実行)、特権エンドポイントの IP アドレスに接続します。CloudAdmin 認証には資格情報を使用します。

\$cred=資格情報の取得

Enter-PSSession -ComputerName <ERCS の IP アドレス> -ConfigurationName PrivilegedEndpoint

-資格情報 \$cred

2. 特権エンドポイントに接続した後、次の PowerShell コマンドを実行します。使用する DNS サーバーのドメイン名と IP アドレスに指定されているサンプル値を置き換えます。

登録-CustomDnsServer -CustomDomainName "contoso.com" -CustomDnsIPAddresses

『92.168.1.1』、『92.168.1.2』

ボックス 2: fabrikam.com

外部 DNS ゾーン。

ボックス 3: 『92.160.20.1』、『92.160.20.2』、

外部 DNS ゾーンの DNS サーバーの IP アドレス。

参照：

<https://learn.microsoft.com/en-us/azure-stack/operator/azure-stack-integrate-dns>

最新問題: 104

インターネットに接続する Azure Stack Hub 統合システムがあります。

いくつかの Hyper-V ワークロードを Azure Stack Hub に移行しています。ワークロードの請求は使用量に基づいて行われます。

ワークロードに対する継続的な Microsoft サブスクリプション料金を予測する必要があります。

Azure Migrate 評価を実行すると、次の表に示す出力が表示されます。

3 つの列のうち、継続的な Microsoft サブスクリプション料金に影響を与える値はどれですか? それぞれの正解は完全な解決策を示します。

注: 正しく選択するたびに 1 ポイントの価値があります。

A. ディスク 1 のサイズ (GB 単位)

B. ネットワーク スループット (MB/秒)

C. コア

D. メモリ (MB 単位)

E. ディスク 1 の読み取り操作 (1 秒あたりの操作数)

F. ディスク 1 の書き込み操作 (1 秒あたりの操作数)

G. OS名

Answer: (解答を表示する)

参照 :

<https://docs.microsoft.com/en-us/azure-stack/operator/azure-stack-usage-関連-faq?view=azs-2008>

最新問題: 105

Azure Stack Hub 統合システムをデータセンターにデプロイすることを計画しています。

トップオブラック (ToR) スイッチを既存の境界デバイスに接続する必要があります。ソリューションでは、ToR スイッチと境界デバイス間でルートが動的に伝播されるようにする必要があります。

ソリューションには何を含めるべきでしょうか? 回答するには、回答領域で適切なオプションを選択してください。

注: 正しい選択ごとに 1 ポイントの価値があります。

Answer:

説明

ボックス 1: BGP

BGPルーティング

BGP のような動的ルーティング プロトコルを使用すると、システムがネットワークの変更を常に認識することが保証され、管理が容易になります。セキュリティを強化するために、TOR とボーダーの間の BGP ピアリングにパスワードを設定できます。

ボックス 2: ポイントツーポイント接続を備えたレイヤー 3 アップリンク

Azure Stack Hub をネットワークに統合するには、トップオブラック スイッチ (ToR) から最も近いスイッチまたはルーター (このドキュメントではボーダーと呼ばれます) へのアップリンクが必要です。ToR は、単一またはペアのボーダーにアップリンクできます。

トップオブラック (TOR) スイッチには、物理インターフェイス上に構成されたポイントツーポイント IP (/30 ネットワーク) を備えたレイヤー 3 アップリンクが必要です。Azure Stack Hub 操作をサポートする TOR スイッチを使用したレイヤー 2 アップリンクはサポートされていません。

<https://learn.microsoft.com/en-us/azure-stack/operator/azure-stack-border-connectivity>

<https://learn.microsoft.com/en-us/azure-stack/operator/azure-stack-network>

最新問題: 106

次の表に示すように構成された Azure Stack Hub 統合システムがあります。

証明書を更新するには、証明書署名要求 (CSR) を生成する必要があります。

PowerShell スクリプトをどのように完成させるべきでしょうか? 回答するには、回答領域で適切なオプションを選択してください。

注: 正しく選択するたびに 1 ポイントの価値があります。

Answer:
説明

有効な **AZ-600** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい AZ-600 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **AZ-600** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com AZ-600 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com AZ-600 問題集をゲットする人はこちら: <https://www.goshiken.com/Microsoft/AZ-600-mondaishu.html> (**17930%OFF**問題集溶と正解付きで **30%**w特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: **107**

容量モデルを使用するには、int1 リージョンを変更する必要があります。ソリューションは技術要件を満たしている必要があります。

どの 3 つのアクションを順番に実行する必要がありますか? 回答するには、アクションのリストから適切なアクションを回答領域に移動し、正しい順序で並べます。

Answer:
説明

最新問題: **108**

fabrikam.com という名前のゲスト Azure AD テナントを含む Azure Stack Hub 統合システムがあります。

fabrikam.com の登録を解除する必要があります。

どの 3 つのアクションを順番に実行する必要がありますか? 回答するには、アクションのリストから適切なアクションを回答領域に移動し、正しい順序で並べます。

Answer:
説明

ステップ 1: Azure Resource Manager (ARM) エンドポイントに接続する

以下のメモの手順と比較してください。

`https://adminmanagement.<region>.<domain>` を使用します。

Azure リソース マネージャー (管理者)

`Adminmanagement.<リージョン>.<fqdn>`

Azure リソース マネージャー (ユーザー)

管理.<地域>.<fqdn>

手順 2: -Unregister-AzSGuestDirectoryTenant コマンドレットを実行します。

ゲストディレクトリの登録を解除する

ゲスト ディレクトリ テナントから Azure Stack Hub サービスへのサインインを許可しない場合は、ディレクトリの登録を解除できます。繰り返しますが、ホーム Azure Stack Hub ディレクトリとゲスト ディレクトリの両方を構成する必要があります。

ゲストディレクトリを設定する

手順 3: fabrikam.com の全体管理者に -unregister- AzsWithMyDirectoryTenant コマンドレットを実行するように指示します。

ゲストディレクトリを設定する

注: Azure Stack での AAD マルチテナントの有効化

複数の AAD ディレクトリ テナントのユーザーとサービス プリンシパルがサインインして、Azure Stack 上にリソースを作成できるようにします。このシナリオの実装には 2 人の担当者が関与しています。

1. Azure Stack インストールの管理者

2. Azure Stack にオンボードする必要があるディレクトリのディレクトリ テナント管理者
ステップ 1: ゲスト ディレクトリ テナントを Azure Stack にオンボードする このステップにより、ゲスト ディレクトリ テナントからユーザーとサービス プリンシパルを受け入れることができることが Azure Resource Manager に通知されます。

`$adminARMEndpoint = "https://adminmanagement.<地域>.<ドメイン>"`

`$azureStackDirectoryTenant = "<homeDirectoryTenant>.onmicrosoft.com" # これは Azure Stack が登録されているプライマリ テナントです`

`$guestDirectoryTenantToBeOnboarded = "<guestDirectoryTenant>.onmicrosoft.com" # これは、Azure Stack にオンボードする必要がある新しいテナントです`

`$location = "ローカル"`

```
Register-AzsGuestDirectoryTenant -AdminResourceManagerEndpoint $adminARMEndpoint `
-DirectoryTenantName $azureStackDirectoryTenant `
-GuestDirectoryTenantName $guestDirectoryTenantToBeOnboarded `
-ResourceGroupName "system.local" `
-場所 $location
この手順で、Azure Stack 管理者の作業は完了です。
ゲスト ディレクトリ テナント管理者
ステップ 2: Azure Stack アプリケーションをゲスト ディレクトリに登録する
オンボードする必要があるディレクトリの管理者として、次のコマンドレットを実行します。
$guestDirectoryTenantName をディレクトリ ドメイン名に置き換えます
$tenantARMEndpoint = "https://management.<地域>.<ドメイン>"
$guestDirectoryTenantName = "<guestDirectoryTenant>.onmicrosoft.com" # これは、Azure Stack にオンボードする必要がある新しいテナントです
Register-AzsWithMyDirectoryTenant -TenantResourceManagerEndpoint $tenantARMEndpoint `
-DirectoryTenantName $guestDirectoryTenantName
参照 :
https://learn.microsoft.com/en-us/azure-stack/operator/enable-multitenancy
https://github.com/Azure/AzureStack-Tools/blob/master/Identity/README.md
https://learn.microsoft.com/en-us/azure-stack/operator/enable-multitenancy
```

最新問題: 109

インターネットから切断される Azure Stack Hub 統合システムをデプロイする予定です。統合システムの領域名はregion1、外部ドメインの名前はcontoso.localです。生成された証明書署名要求 (CSR) に正しいサブジェクトとサブジェクト代替名 (SAN) が含まれていることを確認する必要があります。CSR にはどの名前を含める必要がありますか？

- A. graph.region1.contoso.local
- B. graph.local.azurestack.external
- C. *.hosting.region1.azurestack.local
- D. *.adminhosting.region 1.azurestack.local

Answer: D (メッセージを残す)

インターネットに接続しなくても、Azure Stack Hub をデプロイして使用できます。ただし、非接続展開では、Active Directory フェデレーション サービス (AD FS) ID ストアと容量ベースの課金モデルに制限されます。マルチテナントでは Azure Active Directory (Azure AD) を使用する必要があるため、切断されたデプロイではマルチテナントはサポートされていません。

拡張ホストの実装には、管理ポータル用とテナント ポータル用の 2 つのワイルドカード SSL 証明書が必要です。

注: 証明書の要件

拡張機能ホストは、ポータル拡張機能ごとに一意のホスト エントリを保証するために、2 つの新しいドメイン ネームスペースを実装します。新しいドメイン名前空間では、安全な通信を確保するために 2 つの追加のワイルドカード証明書が必要です。

この表は、新しい名前空間と関連する証明書を示しています。

例 :

```
$regionName = 'east' # Azure Stack Hub デプロイのリージョン名
$externalFQDN = 'azurestack.contoso.com' # Azure Stack Hub デプロイの外部 FQDN
デプロイのための証明書要求プロセスを開始しています 次の SAN に対して CSR を生成しています:
```

.adminhosting.east.azurestack.contoso.com、.adminvault .east.azurestack.contoso.com、*.blob.east.azurestack.contoso.com、*.hosting.east.azurestack.contoso.com、*.queue.east.azurestack.contoso.com、*.table.east .azurestack.contoso.com、*.vault.east.azurestack.contoso.com、adminmanagement.east.azurestack.contoso.com、adminportal.east.azurestack.contoso.com、management.east.azurestack.contoso.com、portal .east.azurestack.contoso.com

証明書を生成するために、この CSR を認証局に提示します。

C:\Users\ユーザー名\Documents\AzureStackCSR\Deployment_east_azurestack_contoso_com_SingleCSR_CertRequest_20200710165538.req Certreq.exe 出力: CertReq: 作成されたリクエスト 参照:

https://learn.microsoft.com/en-us/azure-stack/operator/azure-stack-disconnected-deployment

https://learn.microsoft.com/en-us/azure-stack/operator/azure-stack-extension-host-prepare

<https://learn.microsoft.com/en-us/azure-stack/operator/azure-stack-get-pki-certs>

最新問題: 110

運用環境で使用する、切断された Azure Stack Hub 統合システムがあります。

統合システムを登録するにはトークンを取得する必要があります。

PowerShell スクリプトをどのように完成させるべきでしょうか? 回答するには、回答エリアで適切な選択肢を選択してください。注: 正しい選択肢はそれぞれ 1 ポイントの価値があります。

Answer:

説明

ボックス 1: \$false

Get-AzsRegistrationToken は、入力パラメーターから登録トークンを生成します。

パラメータ:UsageReportingEnabled True/False

Azure Stack Hub は、既定で使用状況メトリックをレポートします。容量を使用しているオペレーター、または切断された環境をサポートしているオペレーターは、使用状況レポートをオフにする必要があります。このパラメータに指定できる値は、True、False です。

ボックス 2: 容量

BillingModel 文字列

サブスクリプションが使用する請求モデル。このパラメータに指定できる値は、Capacity、PayAsYouUse、および Development です。

非接続展開では、Active Directory フェデレーション サービス (AD FS) ID ストアと容量ベースの課金モデルに制限されます。

参考: <https://learn.microsoft.com/en-us/azure-stack/operator/azure-stack-registration>

<https://learn.microsoft.com/en-us/azure-stack/operator/azure-stack-disconnected-deployment>

最新問題: 111

運用環境で使用する、切断された Azure Stack Hub 統合システムがあります。

統合システムを登録するにはトークンを取得する必要があります。

PowerShell スクリプトをどのように完成させるべきでしょうか? 回答するには、回答エリアで適切な選択肢を選択してください。注: 正しい選択肢はそれぞれ 1 ポイントの価値があります。

Answer:

参照 :

<https://learn.microsoft.com/en-us/azure-stack/operator/azure-stack-disconnected-deployment>

最新問題: 112

Azure Active Directory (Azure AD) ID プロバイダーを使用する Azure Stack Hub 統合システムがあります。

AppGroup1 という名前のグループがあります。

AppGroup1 を使用して Azure Stack Hub リソースにアクセスできる機能をアプリケーションに提供する必要があります。

どの 4 つのアクションを順番に実行する必要がありますか? 回答するには、アクションのリストから適切なアクションを回答領域に移動し、正しい順序で並べます。

Answer:

説明

参照 :

<https://docs.microsoft.com/en-us/azure-stack/operator/azure-stack-create-service-principals?view=azs-2008&tab>

最新問題: 113

あなたと Microsoft サポート エンジニアは、Azure Stack Hub 統合システムのトラブルシューティングを行っています。

会社のセキュリティ チームは、統合システム上で管理アクションが実行されるたびに監査証跡を必要とします。

特権エンドポイント (PEP) のロックを解除し、問題を解決するいくつかのトラブルシューティング タスクを実行します。

次にどのコマンドレットを実行する必要がありますか？

A. AzureStackOnDemandLog の呼び出し

B. Close-PrivilegedEndpoint

C. Get-AzureStackLog

D. PSSession の終了

Answer: ([解答を表示する](#))

説明/参照:

<https://docs.microsoft.com/en-us/azure-stack/operator/azure-stack-privileged-endpoint?view=azs-2008>

最新問題: 114

社内のさまざまな部門向けに複数の Azure Active Directory (Azure AD) テナントがオンボードされている Azure Stack Hub 統合システムがあります。各部門は、作成するリソースごとに特定のタグを使用します。

財務部門が各部門にチャージバックを実行できるように、レポートを生成する必要があります。

どの 3 つのアクションを順番に実行する必要がありますか？ 回答するには、アクションのリストから適切なアクションを回答領域に移動し、正しい順序で並べます。

Answer:

説明

グラフィカル ユーザー インターフェイス、テキスト、アプリケーションの説明が自動生成される

参照:

<https://docs.microsoft.com/en-us/azure-stack/mdc/operator/analyze-usage-tzl?tabs=az1>

最新問題: 115

社内のさまざまな部門向けに複数の Azure Active Directory (Azure AD) テナントがオンボードされている Azure Stack Hub 統合システムがあります。各部門は、作成するリソースごとに特定のタグを使用します。

財務部門が各部門にチャージバックを実行できるように、レポートを生成する必要があります。

どの 3 つのアクションを順番に実行する必要がありますか？ 回答するには、アクションのリストから適切なアクションを回答領域に移動し、正しい順序で並べます。

Answer:

1 - 管理者管理エンドポイントに接続します。

2 - Get-AzureSubscriberUsage コマンドレットを実行します。

3 - 出力を財務部門に送信し、部門がタグとサブスクリプション ID に基づいて解析できるようにします。

参照:

<https://docs.microsoft.com/en-us/azure-stack/mdc/operator/analyze-usage-tzl?tabs=az1>

最新問題: 116

int1 リージョンからすべてのワークロードを削除し、登録モデルをキャパシティに変更します。

パートナーごとに追加の Azure AD テナントを準備します。

マルチテナンシーを構成する必要があります。

各ゲスト テナントに対して実行する必要がある 2 つのアクションはどれですか？ それぞれの正解は、解決策の一部を示しています。

注: 正しく選択するたびに 1 ポイントの価値があります。

A. Register-AzSWithMyDirectoryTenant コマンドレットを実行し、<https://management.int1> を指定します。

エンドポイントとしてnorthwind.com。

B. Register-AzSGuestDirectoryTenant コマンドレットを実行し、<https://management.int1> を指定します。

エンドポイントとしてnorthwind.com。

C. Register-AzSGuestDirectoryTenant コマンドレットを実行し、https:// adminmanagement.int1 を指定します。エンドポイントとしてnorthwind.com。

D. 登録モデルを従量課金制に変更します。

E. Register-AzSWithMyDirectoryTenant コマンドレットを実行し、https:// adminmanagement.int1 を指定します。エンドポイントとしてnorthwind.com。

Answer: ([解答を表示する](#))

参照：

<https://docs.microsoft.com/en-us/azure-stack/operator/azure-stack-enable-multitenancy?view=azs-2008>

最新問題: **117**

次の図に示すように、ユーザー サブスクリプションの [リソース プロバイダー] ブレードを開きます。

ドロップダウン メニューを使用して、図に示されている情報に基づいて各ステートメントを完成させる回答の選択肢を選択します。

注: 正しく選択するたびに 1 ポイントの価値があります。

Answer:

参照：

<https://docs.microsoft.com/en-us/azure/azure-resource-manager/management/azure-services-resource-providers>

最新問題: **118**

fabrikam.com という名前のゲスト Azure AD テナントを含む Azure Stack Hub 統合システムがあります。

fabrikam.com の登録を解除する必要があります。

どの 3 つのアクションを順番に実行する必要がありますか? 回答するには、アクションのリストから適切なアクションを回答領域に移動し、正しい順序で並べます。

Answer:

説明

ステップ 1: Azure Resource Manager (ARM) エンドポイントに接続する

以下のメモの手順と比較してください。

<https://adminmanagement.<region>.<domain>> を使用します。

Azure リソース マネージャー (管理者)

Adminmanagement.<リージョン>.<fqdn>

Azure リソース マネージャー (ユーザー)

管理.<地域>.<fqdn>

手順 2: -Unregister-AzSGuestDirectoryTenant コマンドレットを実行します。

ゲストディレクトリの登録を解除する

ゲスト ディレクトリ テナントから Azure Stack Hub サービスへのサインインを許可しない場合は、ディレクトリの登録を解除できます。繰り返しますが、ホーム Azure Stack Hub ディレクトリとゲスト ディレクトリの両方を構成する必要があります。

ゲストディレクトリを設定する

手順 3: fabrikam.com の全体管理者に -unregister- AzsWithMyDirectoryTenant コマンドレットを実行するように指示します。

ゲストディレクトリを設定する

注: Azure Stack での AAD マルチテナントの有効化

複数の AAD ディレクトリ テナントのユーザーとサービス プリンシパルがサインインして、Azure Stack 上にリソースを作成できるようにします。このシナリオの実装には 2 人の担当者が関与しています。

1. Azure Stack インストールの管理者

2. Azure Stack にオンボードする必要があるディレクトリのディレクトリ テナント管理者

ステップ 1: ゲスト ディレクトリ テナントを Azure Stack にオンボードする このステップにより、ゲスト ディレクトリ テナントからユーザーとサービス プリンシパルを受け入れることができることが Azure Resource Manager に通知されます。

\$adminARMEndpoint = "https://adminmanagement.<地域>.<ドメイン>"

```
$azureStackDirectoryTenant = "<homeDirectoryTenant>.onmicrosoft.com" # これは Azure Stack が登録されているプライマリ テナントです
$guestDirectoryTenantToBeOnboarded = "<guestDirectoryTenant>.onmicrosoft.com" # これは、Azure Stack にオンボードする必要がある新しいテナントです
$location = "ローカル"
Register-AzsGuestDirectoryTenant -AdminResourceManagerEndpoint $adminARMEndpoint `
-DirectoryTenantName $azureStackDirectoryTenant `
-GuestDirectoryTenantName $guestDirectoryTenantToBeOnboarded `
-ResourceGroupName "system.local" `
-場所 $location
```

この手順で、Azure Stack 管理者の作業は完了です。

ゲスト ディレクトリ テナント管理者

ステップ 2: Azure Stack アプリケーションをゲスト ディレクトリに登録する

オンボードする必要があるディレクトリの管理者として、次のコマンドレットを実行します。

\$guestDirectoryTenantName をディレクトリ ドメイン名に置き換えます

\$tenantARMEndpoint = "https://management.<地域>.<ドメイン>"

\$guestDirectoryTenantName = "<guestDirectoryTenant>.onmicrosoft.com" # これは、Azure Stack にオンボードする必要がある新しいテナントです Register-AzsWithMyDirectoryTenant -TenantResourceManagerEndpoint \$tenantARMEndpoint `

-DirectoryTenantName \$guestDirectoryTenantName

参照 :

<https://learn.microsoft.com/en-us/azure-stack/operator/enable-multitenancy>

<https://github.com/Azure/AzureStack-Tools/blob/master/Identity/README.md>

<https://learn.microsoft.com/en-us/azure-stack/operator/enable-multitenancy>

最新問題: 119

AZStack1 と AZStack2 という名前の 2 つの Azure Stack Hub 統合システムをデプロイする予定です。

AZStack1 は次の要件を満たす必要があります。

インターネットに接続します。

設備投資は最小限に抑えます。

ID には最小限の数のオンプレミス サーバーを使用します。

Windows 仮想マシンの既存のライセンスが展開されていない。

AZStack2 は次の要件を満たす必要があります。

インターネットから切断されます。

ID には最小限の数のオンプレミス サーバーを使用します。

Azure Stack Hub Marketplace アイテムのシンジケーションをサポートします。

各統合システムにはどの ID プロバイダーとライセンス モデルを使用する必要がありますか? 回答するには、回答領域で適切なオプションを選択してください。

注: 正しく選択するたびに 1 ポイントの価値があります。

Answer:

参照 :

<https://docs.microsoft.com/en-us/azure-stack/operator/azure-stack-connected-deployment?view=azs-2008>

最新問題: 120

10 のユーザー サブスクリプションを持つ Azure Stack Hub 統合システムがあります。各サブスクリプションには約 50 個の仮想マシンが含まれます。

あなたは、統合システムのバックアップと復元の戦略を計画しています。

特定のリソースをバックアップするためにどのタイプのバックアップを使用するかを識別する必要があります。

各リソースについて何を識別する必要がありますか? 回答するには、回答領域で適切なオプションを選択してください。

注: 正しく選択するたびに 1 ポイントの価値があります。

Answer:

参照 :

<https://docs.microsoft.com/en-us/azure-stack/operator/azure-stack-backup-enable-backup-console?view=azs-2008>

最新問題: **121**

contoso.onmicrosoft.com という名前の Azure AD テナントにリンクされた Azure Stack Hub 統合システムがあります。

adatum.onmicrosoft.com という名前の Azure AD テナント内のユーザーが Azure Stack Hub リソースにアクセスできるようにする必要があります。

どの 3 つのアクションを順番に実行する必要がありますか? 回答するには、アクションのリストから適切なアクションを回答領域に移動し、正しい順序で並べます。

Answer:

説明

グラフィカル ユーザー インターフェイス、テキスト、アプリケーションの説明が自動生成される

ゲストディレクトリを登録する

マルチテナント用のゲスト ディレクトリを登録するには、ホーム Azure Stack Hub ディレクトリとゲスト ディレクトリの両方を構成する必要があります。

Azure Stack Hub ディレクトリを構成する

最初の手順は、Azure Stack Hub システムにゲスト ディレクトリを認識させることです。この例では、Mary の会社 Adatum のディレクトリの名前は adatum.onmicrosoft.com です。

1. Azure Stack Hub 管理者ポータルにサインインし、[すべてのサービス]-[ディレクトリ]に移動します。

2. [追加] を選択してオンボーディング プロセスを開始します。ゲスト ディレクトリ名 &adatum.onmicrosoft.com」を入力し、[追加] を選択します。(ステップ1)

3. ゲスト ディレクトリがリスト ビューに表示され、ステータスは未登録です。

4. Mary だけがゲスト ディレクトリに対して認証する資格情報を持っているため、登録を完了するにはリンクを彼女に送信する必要があります。[adatum.onmicrosoft.com] チェックボックスを選択し、[登録] を選択します。(ステップ2)

5. 新しいブラウザタブが開きます。ページの下部にある [リンクをコピー] を選択し、それを Mary に提供します。(ステップ3)

6. ゲスト ディレクトリの資格情報を持っている場合は、[サインイン] を選択して自分で登録を完了できます。

参照 :

<https://learn.microsoft.com/en-us/azure-stack/operator/enable-multitenancy>

有効な **AZ-600** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい AZ-600 試験問題集 ! GoShiken.com が最新の **AZ-600** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com AZ-600 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com AZ-600 問題集をゲットする人はこちら: <https://www.goshiken.com/Microsoft/AZ-600-mondaishu.html> (**17930%OFF**問題集溶と正解付きで **30%w**特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: **122**

Active Directory フェデレーション サービス (AD FS) を使用して、fabrikam.com という名前の Active Directory ドメインにリンクされた Azure Stack Hub 統合システムがあります。

次の表に示すリソースがあります。

統合システムが fabrikam.com の DNS クエリを解決できることを確認する必要があります。

PowerShell スクリプトをどのように完成させるべきでしょうか? 回答するには、回答領域で適切なオプションを選択してください。

注: 正しく選択するたびに 1 ポイントの価値があります。

Answer:

参照：
https://learn.microsoft.com/en-us/azure-stack/operator/azure-stack-integrate-dns

最新問題: 123

あなたは、企業顧客向けの Azure Slack Hub の展開を計画しています。

顧客にとって適切な ID モデルを特定する必要があります。ソリューションでは、容量ベースの課金を使用する必要があります。顧客に対して使用できる ID プロバイダーは 2 つありますか? それぞれの正解は完全な解決策を示します。注: 正しく選択するたびに 1 ポイントの価値があります。

- A. エンタープライズ契約 (EA) の Active Directory フェデレーション サービス (AD FS)
- B. クラウド ソリューション プロバイダー (CSP) サブスクリプションの Azure Active Directory (Azure AD)
- C. エンタープライズ契約 (EA) の Azure Active Directory (Azure AD)
- D. クラウド ソリューション プロバイダー (CSP) サブスクリプションの Active Directory フェデレーション サービス (AD FS)

Answer: (解答を表示する)

説明

アイデンティティ ストアを選択する

接続されたデプロイでは、アイデンティティ ストアとして Azure AD または AD FS を選択できます。インターネット接続がない切断された展開では、AD FS のみを使用できます。

容量ベースの課金

容量課金モデルを使用する場合は、システムの容量に基づいて Azure Stack Hub 容量プラン SKU を購入する必要があります。正しい数量を購入するには、Azure Stack Hub の物理コアの数を知る必要があります。

容量の課金には、エンタープライズ アグリーメント (EA) Azure サブスクリプションの登録が必要です。その理由は、登録によって Marketplace でのアイテムの可用性が設定され、それには Azure サブスクリプションが必要になるためです。サブスクリプションは、Azure Stack Hub の使用には使用されません。

参考: https://learn.microsoft.com/en-us/azure-stack/operator/azure-stack-connected-deployment

最新問題: 124

シカゴの統合システムの認証および認可プロセスを特定する必要があります。ソリューションは技術要件を満たしている必要があります。

ソリューションには何を含めるべきでしょうか? 回答するには、回答領域で適切なオプションを選択してください。

注: 正しく選択するたびに 1 ポイントの価値があります。

Answer:

参照：
https://docs.microsoft.com/en-us/azure-stack/operator/azure-stack-integrate-identity?view=azs-2008

最新問題: 125

User1 の計画された変更をサポートする必要があります。

どのサービスを含めるべきでしょうか?

- A. Microsoft.Subscriptions
- B. Microsoft.KeyVault
- C. Microsoft.Storage
- D. Microsoft.Compute

Answer: A (メッセージを残す)

説明

委任されたプロバイダーの役割を User1 に割り当てます。

委任の手順

委任を設定するには 2 つの手順があります。

1. 委任されたプロバイダーのサブスクリプションを作成します。サブスクリプション サービスのみを含むオファーにユーザーをサブスクライブします。このオファーにサブスクライブするユーザーは、これらのオファーにサインアップすることで、委任されたオファーを他のユーザーにも拡張できます。

2. オファーを委任されたプロバイダーに委任する: このオファーにより、委任されたプロバイダーはサブスクリプションを作成したり、ユーザーにオファーを拡張したりすることができます。委任されたプロバイダーはオファーを受け取り、それを他のユーザーに拡張できるようになります。

注記：

委任されたプロバイダー間でサブスクリプションを移動する

必要に応じて、同じディレクトリ テナントに属する新規または既存の委任プロバイダー サブスクリプション間でサブスクリプションを移動できます。これらは、PowerShell コマンドレット Move-AzsSubscription を使用して移動できます。

サブスクリプションの移動は、次の場合に役立ちます。

* 委任されたプロバイダーの役割を引き受ける新しいチーム メンバーをオンボーディングし、このチーム メンバーに、既定のプロバイダー サブスクリプションで以前に作成されたユーザー サブスクリプションを割り当てたいと考えています。

* 同じディレクトリ テナント (Azure AD) 内に複数の委任されたプロバイダー サブスクリプションがあり、それらの間でユーザー サブスクリプションを移動する必要があります。このシナリオは、チーム メンバーがチーム間を移動し、そのサブスクリプションを新しいチームに割り当てる必要がある場合に発生する可能性があります。

参照：

<https://learn.microsoft.com/en-us/azure-stack/operator/azure-stack-delegated-provider>

最新問題: 126

Azure Stack Hub 統合システムに更新プログラムをインストールする予定です。

統合システムが正常であるかどうか、および更新プログラムを適用できるかどうかを確認する必要があります。できるだけ早く目標を達成しなければなりません。

解決策: 特権エンドポイント (PEP) セッションから、Test-AzureStack -Group "Default" を実行します。

これは目標を達成していますか？

A. いいえ

B. はい

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 127

インターネットに接続する Azure Stack Hub 統合システムをデプロイする予定です。

パブリック VIP プールを定義する必要があります。

パブリック VIP プールに使用できる最小のサブネット マスクはどれですか？

A. /22

B. /25

C. /26

D. /27

Answer: C ([メッセージを残す](#))

説明/参照:

<https://docs.microsoft.com/en-us/azure-stack/operator/azure-stack-network?view=azs-2008>

最新問題: 128

Azure Stack Hub 統合システムがあります。

次の要件を持つ Event Hubs リソース プロバイダーをデプロイする予定です。

* 5 台の D11_V2 仮想マシンを必要とする 1 CU Azure Event Hubs クラスターを提供します

* 追加の CU が展開されると直線的に拡張します

Event Hubs リソース プロバイダーには、少なくとも他のどの管理リソースが必要ですか？

A. Event Hubs クラスターの追加に応じて拡張されない、管理用の 6 台の D2_V2 仮想マシンのクラスター

B. Event Hubs クラスターの追加に応じて最大 10 ノードまで直線的に拡張する、管理用の 1x D2_V2 仮想マシン

C. Event Hubs クラスターの追加に応じて拡張されない、管理用の 1x D2_V2 仮想マシン

D. Event Hubs クラスターが追加されると最大 10 台まで直線的に拡張する管理用の 3 台の D2_V2 仮想マシンのクラスター

Answer: (解答を表示する)

説明

リソースプロバイダーのリソース消費量

Event Hubs リソース プロバイダーによるリソースの消費量は一定であり、ユーザーが作成したクラスターの数やサイズには依存しません。次の表は、Azure Stack Hub 上の Event Hubs リソース プロバイダーによるコア使用率と、他のリソースによるおおよそのリソース消費量を示しています。Event Hubs リソース プロバイダーは、デプロイに D2_V2 VM タイプを使用します。

注: クラスターのリソース消費量

ユーザーは、ビジネス要件を満たす CU を備えた Event Hubs クラスターを作成する必要があります。クォータ構成に関する決定を通知するために、次の表に示します。

1 CU Event Hubs クラスターで使用されるコアの合計。

VM ストレージ、メモリ、ストレージ アカウントなど、他のリソースの消費に必要なおおよその容量。

参考: <https://learn.microsoft.com/en-us/azure-stack/operator/event-hubs-rp-capacity-planning>

最新問題: 129

priv2 リージョンは、計画された変更に従って再デプロイされます。

App Service を復元する必要があります。

どの 3 つのコンポーネントを復元する必要がありますか? それぞれの正解は、解決策の一部を示しています。

注: 正しく選択するたびに 1 ポイントの価値があります。

A. App Service のロールとサービス

B. ファイルサーバー共有コンテンツ

C. インフラストラクチャのバックアップ

D. ワーカー ロールの仮想マシン

E. App Service データベース

F. デフォルトのドメイン証明書

Answer: A,B,E (メッセージを残す)

参照 :

<https://docs.microsoft.com/en-us/azure-stack/operator/app-service-recover?view=azs-2008>

トピック 1、ノースウィンド トレーダーズ

既存の環境

アイデンティティ環境

ネットワークには、northwind.com という名前の Active Directory フォレストが含まれています。フォレストと、northwind.onmicrosoft.com という名前の Azure Active Directory (Azure AD) テナントは、Active Directory フェデレーション サービス (AD FS) を使用して統合されます。

すべての Azure サブスクリプションは、northwind.onmicrosoft.com Azure AD テナントを使用します。

Northwind Traders はエンタープライズ アグリーメント (EA) サブスクリプションを使用します。

すべてのオペレーターは、northwind.onmicrosoft.com のグローバル管理者です。

Azure Stack Hub環境

Northwind Traders には、次の 5 つの Azure Stack Hub 統合システムがあります。

インターネットに接続されたネットワークに接続され、次の構成を持つ 1 つの統合システム。

- 領域名は int1 です。

- オペレーターはユーザーのサブスクリプションにアクセスできません。

- 統合システムは顧客およびパートナーのアプリケーションに使用されます。

- NorthWind Traders のパートナーと顧客は、ゲスト ユーザー アカウントを使用してさまざまなユーザー リソースにアクセスします。

プライベート ネットワークに接続され、社内からのみアクセスされる 2 つの統合システムは、次の構成になっています。

- 統合システムは研究開発専用です。

- 1 つの統合システムのリージョン名は priv1 で、もう 1 つの統合システムのリージョン名は priv2 です。

- 統合システムは、さまざまなデータ レンダリング、AI ワークロード、推論、データ視覚化に使用されます。

アプリケーション開発専用の 2 つの統合システムで、次の構成があります。

- 統合システムはインターネットから切断されています。ユーザー サブスクリプションのワークロードはインターネットにアクセスできます。

- 1 つの統合システムのリージョン名は dev1 で、もう 1 つの統合システムのリージョン名は dev2 です。

- どちらのリージョンも、Northwind Traders の開発者のみが使用します。

すべての統合システムの外部ドメイン名は、northwind.com です。すべての統合システムには、Azure App Service と Azure Kubernetes Service (AKS) エンジンがデプロイされています。

各リージョンのオペレーターのコンピューターには、Azure Stack Hub を管理するための前提条件となるソフトウェアがすべてインストールされています。

現在の問題

現在の環境で次の問題を特定しました。

最近、priv2 リージョンで壊滅的な障害が発生しました。

開発者は、dev1 リージョンのチャージバック コストが高いと報告しています。

int1 リージョンでは、従量課金制のイメージを使用する多数の Windows 仮想マシンが実行されます。

Northwind Traders のパートナーと顧客は、ゲスト ユーザー アカウントの使用が複雑すぎると報告しています。

priv1 リージョンのユーザーは最近、さまざまな AI ワークロード用に NCas_v4 仮想マシンをデプロイしました。ユーザーは、仮想マシンが GPU を使用していないことに気づきました。

要件

計画された変更

Northwind Traders は次の変更を実装する予定です。

すべてのゲスト ユーザー アカウントを削除します。

priv1 リージョンの DNS フォワーダーを変更します。

int1 リージョンの課金モデルと登録名を変更します。

壊滅的な障害が発生した後、priv2 領域を元の状態に復元します。

各パートナーに、独自の専用 Azure AD テナントを使用する独自の専用ユーザー サブスクリプションを提供します。

技術的要件

Northwind Traders は次の技術要件を特定します。

ハードウェアとソフトウェアのコストを最小限に抑えます。

Azure Stack Hub 上のすべてのデータセンター ワークロードを標準化します。

priv1 リージョンで、App Service のディザスター リカバリー プランを実装します。

可能な限り、最小限の管理労力でソリューションを実装してください。

dev2 リージョンで、AKS Base Ubuntu イメージを Azure Stack Hub Marketplace の最新バージョンに更新します。

可能な限り、追加のサードパーティ ツールを入手せずに、組み込みのツール、機能、サービスを使用してソリューションを実装します。

dev1 および dev2 リージョン内のユーザーの仮想マシンと関連リソースについては、自動フェールバック プロセスを含むビジネス継続性および災害復旧計画を実装します。

Azure Stack Hub インフラストラクチャへの変更により、計画されたメンテナンス時間枠外でワークロードのダウンタイムが発生する場合は、ダウンタイムが発生したリージョン内のすべてのユーザーに通知し、メンテナンス時間枠をスケジュールします。

最新問題: 130

sub1 と sub2 という名前の 2 つの Azure サブスクリプションがあります。サブスクリプションは、contoso.com という名前の Azure AD テナントにリンクされています。

Azure Stack Hub 統合システムにデプロイし、システムを sub1 に登録します。

新しい PowerShell セッションを開き、sub1 に接続します。

Azure Stack Hub 統合システムを sub2 に登録する必要があります。

どの 3 つの PowerShell コマンドレットを順番に実行する必要がありますか? 回答するには、コマンドレットのリストから適切なコマンドレットを回答領域に移動し、正しい順序で並べます。

Answer:

説明

最新問題: 131

注: この質問は、同じシナリオを示す一連の質問の一部です。このシリーズの各質問には、指定された目標を達成できる可能性のある独自の解決策が含まれています。一部の質問セットには複数の正しい解決策が含まれる場合がありますが、他の質問セットには正しい解決策がない場合があります。

このセクションの質問に回答すると、その質問に戻ることはできません。そのため、これらの質問はレビュー画面には表示されません。

インターネットに接続する Azure Stack Hub 統合システムがあります。統合システムでは、ライセンス付与にエンタープライズ アグリーメント (EA) が使用されます。

Windows Server 2019 Datacenter とカスタム アプリケーションを実行する仮想マシンのマーケットプレイス アイテムを生成する Azure Resource Manager テンプレートを作成しています。

Windows Server がライセンス持ち込みモデルを使用してライセンスを取得していることを確認する必要があります。

解決策: Azure Resource Manager テンプレートに LicenseType: None を追加します。

これは目標を達成していますか?

A. はい

B. いいえ

Answer: B ([メッセージを残す](#))

参照 :

<https://docs.microsoft.com/en-us/azure-stack/operator/azure-stack-windows-server-faq?view=azs-2008&tabs=az>

最新問題: 132

Azure Stack Hub 統合システムがあります。

次の要件を持つ Event Hubs リソース プロバイダーをデプロイする予定です。

* 5 台の D11_V2 仮想マシンを必要とする 1 CU Azure Event Hubs クラスターを提供します

* 追加の CU が展開されると直線的に拡張します

Event Hubs リソース プロバイダーには、少なくとも他のどの管理リソースが必要ですか?

A. Event Hubs クラスターの追加に応じて拡張されない、管理用の 6 台の D2_V2 仮想マシンのクラスター

B. Event Hubs クラスターの追加に応じて最大 10 ノードまで直線的に拡張する、管理用の 1x D2_V2 仮想マシン

C. Event Hubs クラスターの追加に応じて拡張されない、管理用の 1x D2_V2 仮想マシン

D. Event Hubs クラスターが追加されると最大 10 台まで直線的に拡張する管理用の 3 台の D2_V2 仮想マシンのクラスター

Answer: ([解答を表示する](#)**)**

説明

リソースプロバイダーのリソース消費量

Event Hubs リソース プロバイダーによるリソースの消費量は一定であり、ユーザーが作成したクラスターの数やサイズには依存しません。次の表は、Azure Stack Hub 上の Event Hubs リソース プロバイダーによるコア使用率と、他のリソースによるおおよそのリソース消費量を示しています。Event Hubs リソース プロバイダーは、デプロイに D2_V2 VM タイプを使用します。

注: クラスターのリソース消費量

ユーザーは、ビジネス要件を満たす CU を備えた Event Hubs クラスターを作成する必要があります。クォータ構成に関する決定を通知するために、次の表に示します。

1 CU Event Hubs クラスターで使用されるコアの合計。

VM ストレージ、メモリ、ストレージ アカウントなど、他のリソースの消費に必要なおおよその容量。

参考: <https://learn.microsoft.com/en-us/azure-stack/operator/event-hubs-rp-capacity-planning>

最新問題: 133

Azure Stack Hub 統合システムがインターネットから切断されています。

切断された環境の Azure Stack Hub Marketplace で新しいイメージを利用できるようにする必要があります。

インターネットにアクセスできるコンピューターから、必要なツールをすべてダウンロードします。

次に、どの 4 つのアクションを順番に実行する必要がありますか? 回答するには、アクションのリストから適切なアクションを回答領域に移動し、正しい順序で並べます。

Answer:

1 - Azure Stack Hub の登録に使用される Azure サブスクリプションにサインインします。

2 - Install-Module -Nme Azs.Syndication.Admin コマンドを実行します。

3 - select-AzsMarketplaceItem cmdlet を実行します。

4 - Export-AzsMarketplaceItem cmdlet を実行します。

参照 :

<https://docs.microsoft.com/en-us/azure-stack/operator/azure-stack-download-azure-marketplace-item?view=azs-2008&tabs=az1%2Caz2&pivots=state-disconnected>

最新問題: 134

Azure Stack Hub インフラストラクチャのバックアップを構成する必要があります。ソリューションは Azure Stack Hub の要件を満たしている必要があります。

Azure Stack Hub 管理者ポータルでは何をすべきですか? 回答するには、回答領域で適切なオプションを選択してください。

注: 正しく選択するたびに 1 ポイントの価値があります。

Answer:

参照 :

<https://learn.microsoft.com/en-us/azure-stack/operator/azure-stack-backup-enable-backup-console>

<https://learn.microsoft.com/en-us/azure/architecture/hybrid/azure-stack-backup>

最新問題: 135

contoso.com という名前の Azure Active Directory (Azure AD) テナントを ID プロバイダーとして使用する Azure Stack Hub 統合システムがあります。

インフラストラクチャのバックアップ用に、AzSIBCCert という名前の証明書ファイルを作成する必要があります。

PowerShell スクリプトをどのように完成させるべきでしょうか? 回答するには、回答領域で適切なオプションを選択してください。

注: 正しく選択するたびに 1 ポイントの価値があります。

Answer:

説明

最新問題: 136

現在の問題に対処し、ボストンの Azure Functions に対して計画されている変更をサポートするには、App Service インフラストラクチャを実装する必要があります。

あなたは何をすべきか? 回答するには、回答領域で適切なオプションを選択してください。

注: 正しく選択するたびに 1 ポイントの価値があります。

Answer:

参照 :

<https://docs.microsoft.com/en-us/azure-stack/operator/azure-stack-app-service-capacity-planning?view=azs-2008>

有効な **AZ-600** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい AZ-600 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **AZ-600** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com AZ-600 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com AZ-600 問題集をゲットする人はこちら: <https://www.goshiken.com/Microsoft/AZ-600-mondaishu.html> (**17930%OFF**問題集溶と正解付きで **30%w**特別割引コード: **Freepdf.dumps**)

最新問題: 137

Azure Stack Hub 統合システムがあります。

ユーザー サブスクリプションをプロビジョニングするためにオペレーターのみが使用できる新しいオファーを作成する必要があります。ソリューションでは、ユーザーがリソースを作成するプロセスを簡素化する必要があります。

どのタイプのオファーを作成する必要がありますか？

A. 基本プランのみのパブリック

B. 基本プランのみで委任されます

C. 基本プランのみのプライベート

D. 廃止されました

Answer: ([解答を表示する](#))

参照：
<https://docs.microsoft.com/en-us/azure-stack/operator/azure-stack-delegated-provider?view=azs-2008>

最新問題: 138

計画的なメンテナンス期間をスケジュールします。

dev1 リージョンで Azure Stack Hub の更新を実行する必要があります。ソリューションは技術要件を満たしている必要があります。

どの 3 つのアクションを順番に実行する必要がありますか？ 回答するには、アクションのリストから適切なアクションを回答領域に移動し、正しい順序で並べます。

Answer:

説明

グラフィカル ユーザー インターフェイス、テキスト、アプリケーション、チャットまたはテキスト メッセージ 説明が自動的に生成

参照：
<https://docs.microsoft.com/en-us/azure-stack/operator/azure-stack-updates?view=azs-2008>

最新問題: 139

マルチテナンシーが有効になっており、ユーザー サブスクリプションが含まれている Azure Stack Hub 統合システムがあります。サブスクリプションには User1 という名前のユーザーが含まれています。

統合システムには次の構成があります。

リージョン名: リージョン1

完全修飾ドメイン名 (FQDN): contoso.com

User1 が使用する必要があるギャラリー エンドポイント URI を特定する必要があります。

スクリプトをどのように完成させるべきでしょうか？ 答えるには、適切な値を正しいターゲットにドラッグします。各値は 1 回、複数回、またはまったく使用されない場合があります。コンテンツを表示するには、ペイン間で分割バーをドラッグするか、スクロールする必要がある場合があります。

注: 正しく選択するたびに 1 ポイントの価値があります。

Answer:

参照：
<https://learn.microsoft.com/en-us/azure-stack/operator/azure-stack-integrate-endpoints>
<https://learn.microsoft.com/en-us/azure-stack/operator/azure-stack-create-and-publish-marketplace-item>

最新問題: 140

syslog 転送が構成された Azure Stack Hub 統合システムがあります。

syslog 転送と関連する証明書を削除する必要があります。

どの 3 つのアクションを順番に実行する必要がありますか? 回答するには、アクションのリストから適切なアクションを回答領域に移動し、正しい順序で並べます。

Answer:

説明

参照 :

<https://docs.microsoft.com/en-us/azure-stack/operator/azure-stack-integrate-security?view=azs-2008>

最新問題: 141

切断された Azure Stack Hub 統合システムをデプロイする予定です。

導入に使用する証明書の種類と証明書のファイル形式を特定する必要があります。

ソリューションは次の要件を満たす必要があります。

* 管理労力を最小限に抑えます。

* セキュリティを最大限に高めます。

何を識別する必要がありますか? 回答するには、回答領域で適切なオプションを選択してください。注: 正しく選択するたびに 1 ポイントの価値があります。

Answer:

説明

Azure Stack Hub 公開キー インフラストラクチャ (PKI) 証明書の要件 Azure Stack Hub には、小規模な Azure Stack Hub サービスと場合によってはテナント VM に割り当てられた、外部からアクセス可能なパブリック IP アドレスを使用するパブリック インフラストラクチャ ネットワークがあります。Azure Stack Hub のデプロイ時には、これらの Azure Stack Hub パブリック インフラストラクチャ エンドポイントに適切な DNS 名を持つ PKI 証明書が必要です。

ボックス 1: 内部証明機関 (CA) からの証明書

Azure Stack Hub インフラストラクチャには、証明書で公開されている認証局の証明書失効リスト (CRL) の場所にネットワーク アクセスできる必要があります。この CRL は http エンドポイントである必要があります。注: 切断された展開の場合、CRL エンドポイントにアクセスできない場合、公的認証局 (CA) によって発行された証明書はサポートされません。

切断された展開では機能が損なわれるか、使用できない機能

Azure Stack Hub は、Azure に接続したときに最適に動作するように設計されているため、切断モードでは一部の機能が損なわれるか、完全に使用できなくなることにご注意することが重要です。

プライベート/内部認証局 (CA)

影響なし - 組織内の内部 CA などのプライベート CA によって発行された証明書を展開で使用する場合、CRL エンドポイントへの内部ネットワーク アクセスのみが必要です。インターネット接続は必須ではありませんが、証明書 CDP 拡張機能で定義されている CRL エンドポイントに接続するために必要なネットワーク アクセスが Azure Stack Hub インフラストラクチャにあることを確認する必要があります。

ボックス 2: PFX

Azure Stack Hub のインストールには公開キーと秘密キーの両方が必要であるため、証明書の形式は PFX である必要があります。秘密キーにはローカル マシン キー属性が設定されている必要があります。

参照 :

<https://learn.microsoft.com/en-us/azure-stack/operator/azure-stack-disconnected-deployment>

<https://learn.microsoft.com/en-us/azure-stack/operator/azure-stack-pki-certs>

最新問題: 142

次の構成を持つ、切断された Azure Stack Hub 統合システムをデプロイする予定です。

FQDN: contoso.local

リージョン名: リージョン1

内部ドメイン名: contoso.com

新しい展開用の証明書署名要求 (CSR) を生成する必要があります。解決策では、共通名 (CN) 値が証明書のサブジェクトに含まれないようにする必要があります。

スクリプトをどのように完成させるべきでしょうか? 答えるには、適切な値を正しいターゲットにドラッグします。各値は 1 回使用することも、複数回使用することも、まったく使用しないこともできます。

コンテンツを表示するには、ペイン間で分割バーをドラッグするか、スクロールする必要がある場合があります。

注: 正しく選択するたびに 1 ポイントの価値があります。

Answer:

説明

グラフィカル ユーザー インターフェイス、テキスト、アプリケーション、電子メール 説明が自動生成される

最新問題: 143

Azure Stack Hub 統合システムがあります。現在の VIP プールは 192.168.203.0/24 のサブネットを使用し、BGP を使用するようにルーティングが構成されています。

管理者ポータルでは、パブリック IP アドレスの使用率が 95% であるというアラートを受け取ります。

192.168.204.0/24 をパブリック IP アドレス プールに追加する必要があります。

どの 3 つのアクションを順番に実行する必要がありますか? 回答するには、アクションのリストから適切なアクションを回答領域に移動し、正しい順序で並べます。

Answer:

1 - 管理者ポータルに接続します。

2 - [リソース プロバイダー] ブレードから [ネットワーク] を選択し、パブリック IP プールの使用状況タイルを表示します。

3 - [IP プールの追加] を選択し、新しい IP プールとして 192.168.204.0/24 を入力します。

参照 :

<https://learn.microsoft.com/en-us/azure-stack/operator/azure-stack-add-ips>

最新問題: 144

fabrikam.com という名前の Azure Active Directory (Azure AD) テナントを ID プロバイダーとして使用する Azure Stack Hub 統合システムがあります。統合システムの領域名はregion1、外部ドメイン名はfabrikam.comです。

統合システムでは、マルチテナンシーが有効になっている次のドメインがあります。

*fabrikam.onmicrosoft.com

* contoso.onmicrosoft.com

*fabrikam.com

* contoso.com

contoso.com のマルチテナントを無効にする必要があります。

PowerShell スクリプトをどのように完成させるべきでしょうか? 回答するには、回答領域で適切なオブションを選択してください。

注: 正しく選択するたびに 1 ポイントの価値があります。

Answer:

説明

グラフィカル ユーザー インターフェイス、アプリケーションの説明が自動的に生成される

参照 :

<https://docs.microsoft.com/en-us/azure-stack/operator/azure-stack-enable-multitenancy?view=azs-2008>

最新問題: 145

注: この質問は、同じシナリオを示す一連の質問の一部です。このシリーズの各質問には、指定された目標を達成できる可能性のある独自の解決策が含まれています。一部の質問セットには複数の正しい解決策が含まれる場合がありますが、他の質問セットには正しい解決策がない場合があります。

このセクションの質問に回答すると、その質問に戻ることはできません。そのため、これらの質問はレビュー画面には表示されません。

Azure Stack Hub 統合システムに更新プログラムをインストールする予定です。

統合システムが正常であるかどうか、および更新プログラムを適用できるかどうかを確認する必要があります。できるだけ早く目標を達成しなければなりません。

解決策: 管理者管理エンドポイントから、Test-AzureStack -Group "Default" を実行します。

これは目標を達成していますか?

A. はい

B. いいえ

Answer: ([解答を表示する](#))

正解: 解決策: 特権エンドポイント (PEP) セッションから、次のコマンドを実行します。

Test-AzureStack - グループ UpdateReadiness」。

UpdateReadiness で特権エンドポイント (PEP) セッションと Test-AzureStack を使用します。

注記 :

検証ツールの実行と結果へのアクセス

PEP を使用して検証ツールを実行できます。ツールの実行には時間がかかる場合があります。時間の長さは、システム内の仮想マシンの数によって異なります。各テストは、PowerShell ウィンドウに PASS/FAIL ステータスを返します。

エンドツーエンドの検証テスト プロセスの概要は次のとおりです。

1. 信頼を確立します。統合システムでは、管理者特権の Windows PowerShell セッションから次のコマンドを実行して、ハードウェア ライフサイクル ホストまたは Privileged Access Workstation 上で実行されている強化された VM 上に信頼されたホストとして PEP を追加します。
2. PEP にアクセスします。
3. PEP に入ったら、次を実行します。

テスト-AzureStack

グループ

オペレーターのエクスペリエンスを向上させるために、複数のテスト カテゴリを同時に実行できるようにグループ パラメーターが有効になりました。現在、Default、UpdateReadiness、および SecretRotationReadiness の 3 つのグループが定義されています。

UpdateReadiness: Azure Stack Hub インスタンスを更新できるかどうかを確認するチェック。UpdateReadiness グループを実行すると、コンソール出力に警告がエラーとして表示されます。これらの警告は更新のブロッカーとして考慮する必要があります。

参照 :

<https://docs.microsoft.com/en-us/azure-stack/operator/azure-stack-diagnostic-test?view=azs-2008>

最新問題: 146

Active Directory フェデレーション サービス (AD FS) を展開しています。

切断された Azure Stack Hub 統合システムをデプロイする予定です。

Azure Stack Hub Readiness Checker ツールをインストールします。

AD FS デプロイを使用して、Azure Stack Hub でロールベースのアクセス制御 (RBAC) ロールを管理できることを検証する必要があります。

コマンドをどのように完了すればよいでしょうか? 回答するには、回答エリアで適切な選択肢を選択してください。注: 正しい選択肢はそれぞれ 1 ポイントの価値があります。

Answer:

説明

最新問題: 147

syslog 転送が構成された Azure Stack Hub 統合システムがあります。

syslog 転送と関連する証明書を削除する必要があります。

どの 3 つのアクションを順番に実行する必要がありますか? 回答するには、アクションのリストから適切なアクションを回答領域に移動し、正しい順序で並べます。

Answer:

1 - 特権エンドポイント(PEL)に接続します。

2 - Set-SyslogServer コマンドレットを実行します。

3 - Set-SyslogClient コマンドレットを実行します。

参照 :

<https://docs.microsoft.com/en-us/azure-stack/operator/azure-stack-integrate-security?view=azs-2008>

最新問題: 148

Active Directory フェデレーション サービス (AD FS) を使用して、fabrikam.com という名前の Active Directory ドメインにリンクされた Azure Stack Hub 統合システムがあります。

次の表に示すリソースがあります。

統合システムが fabrikam.com の DNS クエリを解決できることを確認する必要があります。

PowerShell スクリプトをどのように完成させるべきでしょうか? 回答するには、回答領域で適切なオプションを選択してください。

注: 正しく選択するたびに 1 ポイントの価値があります。

Answer:

参照 :

<https://learn.microsoft.com/en-us/azure-stack/operator/azure-stack-integrate-dns>

最新問題: 149

次の構成を持つ Azure Stack Hub 統合システムがあります。

* デプロイ仮想マシン (DVM) IP アドレス: 10.30.1.253

* 最初のホスト IP アドレス: 10.30.1.193

* 最終ホスト IP アドレス: 10.30.1.254

※サブネットマスク 255.255.255.192

* BMC ネットワーク: 10.30.1.192/26

* デフォルトゲートウェイ: 10.30.1.193

* NTP: 10.31.1.2

* DNS: 8.8.8.8

オペレーター アクセス ワークステーション (OAW) をハードウェア ライフサイクル ホスト (HLH) に展開し、OAW のネットワーク設定を構成する必要があります。

スクリプトをどのように完成させるべきでしょうか? 回答するには、回答領域で適切なオプションを選択してください。

注: 正しく選択するたびに 1 ポイントの価値があります。

Answer:

最新問題: 150

シカゴの統合システムでサブスクリプションを作成する手順を確認する必要があります。ソリューションは技術要件を満たしている必要があります。

ソリューションには何を含めるべきでしょうか? 回答するには、回答領域で適切なオプションを選択してください。

注: 正しく選択するたびに 1 ポイントの価値があります。

Answer:

説明

グラフィカル ユーザー インターフェイス、テキスト、アプリケーションの説明が自動生成される

参照 :

<https://docs.microsoft.com/en-us/azure-stack/operator/azure-stack-subscribe-plan-provision-vm?view=azs-2008>

<https://docs.microsoft.com/en-us/azure-stack/operator/azure-stack-create-offer?view=azs-2008>

最新問題: 151

contoso.com という名前の同じ Azure Active Directory (Azure AD) テナントを ID プロバイダーとして使用する 3 つの Azure Stack Hub 統合システムがあります。統合システムはシカゴ、ニューヨーク、シアトルに展開されています。各統合システムの地域名は、システムが導入されている都市に対応しています。

シカゴの統合システムでアラートを確認すると、ホーム ディレクトリの更新が必要であることを示すアラートを受け取ります。

Azurestack-tools-master/identity フォルダーから、AzureStack.Identity.psm1 モジュールをインポートします。

ホーム ディレクトリを更新するにはコマンドをどのように完了すればよいですか? 回答するには、回答領域で適切なオプションを選択してください。

注: 正しく選択するたびに 1 ポイントの価値があります。

Answer:

参照 :

<https://github.com/Azure/AzureStack-Tools/blob/master/Identity/README.md>

有効な **AZ-600** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい AZ-600 試験問題集 ! GoShiken.com が最新の **AZ-600** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com AZ-600 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com AZ-600 問題集をゲットする人はこちら: <https://www.goshiken.com/Microsoft/AZ-600-mondaishu.html> (**17930%OFF**問題集溶と正解付きで **30%**w特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: **152**

注: この質問は、同じシナリオを示す一連の質問の一部です。このシリーズの各質問には、指定された目標を達成できる可能性のある独自の解決策が含まれています。一部の質問セットには複数の正しい解決策が含まれる場合がありますが、他の質問セットには正しい解決策がない場合があります。

このセクションの質問に回答すると、その質問に戻ることはできません。そのため、これらの質問はレビュー画面には表示されません。

Azure Stack Hub 統合システムがあります。

会社のセキュリティ部門は、特権エンドポイント (PEP) から統合システムを管理できるすべてのユーザーのリストを必要としています。

リストを作成する必要があります。

解決策: 特権エンドポイント (PEP) セッションから、Get-AzureStackStampInformation コマンドレットを実行します。

これは目標を達成していますか?

A. はい

B. いいえ

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: **153**

運用環境で使用される、切断された Azure Stack Hub 統合システムがあります。

統合システムを登録するにはトークンを取得する必要があります。

PowerShell スクリプトをどのように完成させるべきでしょうか? 回答するには、回答エリアで適切な選択肢を選択してください。注: 正しい選択肢はそれぞれ 1 ポイントの価値があります。

Answer:

参照 :

<https://learn.microsoft.com/en-us/azure-stack/operator/azure-stack-disconnected-deployment>

最新問題: **154**

ログ転送を設定する必要があります。ソリューションは Azure Stack Hub の要件を満たしている必要があります。

あなたは何をすべきか?

A. 192.168.101.101 に接続し、Set-EventLogLevel および Add-AzLogProfile コマンドレットを実行します。

B. 192.168.100.224 に接続し、Set-SyslogServer および Set-SyslogClient コマンドレットを実行します。

C. 192.168.100.224 に接続し、Set-EventLogLevel および Add-AzLogProfile コマンドレットを実行します。

D. 192.168.101.101 に接続し、Set-SyslogServer および Set-SyslogClient コマンドレットを実行します。

Answer: D ([メッセージを残す](#))

説明

syslog 転送を使用した監視ソリューションと Azure Stack Hub の統合 syslog チャネルは、Azure Stack Hub インフラストラクチャのすべてのコンポーネントからの監査、アラート、セキュリティ ログを公開します。syslog 転送を使用して、セキュリティ監視ソリューションと統合し、すべての監査、アラート、セキュリティ ログを取得して保存用に保存します。

syslog 転送を構成するコマンドレット

syslog 転送を構成するには、特権エンドポイント (PEP) へのアクセスが必要です。syslog 転送を構成するために、2 つの PowerShell コマンドレットが PEP に追加されました。

```
### Syslog サーバー情報をクライアントに渡し、クライアントとサーバー間のトランスポート プロトコル、暗号化、認証を構成するコマンドレット Set-SyslogServer [-ServerName <String>] [-ServerPort <UInt16>] [-暗号化なし] [-SkipCertificateCheck] [-SkipCNCheck] [-UseUDP] [-Remove]
```

サーバーで認証するための syslog クライアントの証明書を構成するコマンドレット Set-SyslogClient [-pfxBinary <Byte[]>] [-CertPassword <SecureString>] 参照:

<https://learn.microsoft.com/en-us/azure-stack/operator/azure-stack-integrate-security>

最新問題: 155

マルチテナンシーが有効になっている Azure Stack Hub 統合システムがあります。統合システムは次の表のように構成されます。

fabrikam.com をゲスト Azure AD テナントとして統合システムにオンボードする必要があります。

Power Shell スクリプトはどのように完成させるべきでしょうか? 答えるには、適切な値を正しいターゲットにドラッグします。各値は 1 回使用することも、複数回使用することも、まったく使用しないこともできます。コンテンツを表示するには、ペイン間で分割バーをドラッグするか、スクロールする必要がある場合があります。

注: 正しく選択するたびに 1 ポイントの価値があります。

Answer:

説明

最新問題: 156

次の構成を持つ、切断された Azure Stack Hub 統合システムをデプロイする予定です。

FQDN: contoso.local

リージョン名: リージョン1

内部ドメイン名: contoso.com

新しい展開用の証明書署名要求 (CSR) を生成する必要があります。解決策では、共通名 (CN) 値が証明書のサブジェクトに含まれないようにする必要があります。

スクリプトをどのように完成させるべきでしょうか? 答えるには、適切な値を正しいターゲットにドラッグします。各値は 1 回使用することも、複数回使用することも、まったく使用しないこともできます。

コンテンツを表示するには、ペイン間で分割バーをドラッグするか、スクロールする必要がある場合があります。

注: 正しく選択するたびに 1 ポイントの価値があります。

Answer:

最新問題: 157

ntp.contoso.com という名前の Linux ベースの NTP サーバーをホストするデータセンターがあります。サーバーの IP アドレスは 10.1.1.10 です。

Azure Stack Hub 統合システムのデプロイを計画しています。

統合システムの NTP サーバー エントリを構成する必要があります。

何を使えばいいのでしょうか?

A. 10.1.1.10.0x8

B. ntp.contoso.com

C. 10.1.1.10

D. ntp.contoso.com.0x4

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 158

Azure Stack Hub 統合システムがあります。

Azure Stack Hub ユーザーに対して Azure コマンド ライン インターフェイス (CLI) を有効にする予定です。

エイリアス テンプレート ファイルを作成します。

仮想マシンのエイリアス エンドポイントを構成する必要があります。ソリューションでは、最小特権の原則を使用する必要があります。

どの 3 つのアクションを順番に実行する必要がありますか? 回答するには、アクションのリストから適切なアクションを回答領域に移動し、正しい順序で並べます。

Answer:

説明

ステップ 1: ストレージ アカウントを作成する

多くの一般的なイメージ エイリアスを含むサンプル エイリアス ファイルが利用可能です。それを出発点として使用できます。CLI クライアントがアクセスできるスペースでこのファイルをホストします。1 つの方法は、BLOB ストレージ アカウントでファイルをホストし、URL をユーザーと共有することです。

1. GitHub からサンプル ファイルをダウンロードします。
2. Azure Stack Hub でストレージ アカウントを作成します (手順 1)。それが完了したら、BLOB コンテナを作成します。アクセスポリシーを「パブリック」に設定します。(ステップ2)
3. JSON ファイルを新しいコンテナにアップロードします (ステップ 3)。それが完了すると、BLOB の URL を表示できるようになります。

BLOB 名を選択し、BLOB プロパティから URL を選択します。

ステップ 2: BLOB コンテナを作成し、パブリック アクセスを BLOB に設定します。

VM エイリアス エンドポイントをセットアップする

Azure Stack Hub オペレーターは、VM エイリアス ファイルをホストするパブリックにアクセス可能なエンドポイントをセットアップする必要があります。VM エイリアス ファイルは、イメージの共通名を提供する JSON ファイルです。この名前は、VM を Azure CLI パラメーターとしてデプロイするときに使用します。

注: ストレージ アカウントにパブリック アクセスが許可されている場合、次のアクセス許可を使用してコンテナを構成できます。

* BLOB のみに対するパブリック読み取りアクセス: コンテナ内の BLOB は匿名要求によって読み取ることができますが、コンテナ データは匿名で使用できません。匿名クライアントは、コンテナ内の BLOB を列挙できません。

* コンテナとその BLOB へのパブリック読み取りアクセス: コンテナと BLOB のデータは、コンテナのアクセス許可設定とコンテナのメタデータを除き、匿名要求によって読み取ることができます。クライアントは、匿名要求によってコンテナ内の BLOB を列挙できますが、ストレージ アカウント内のコンテナを列挙することはできません。

* パブリック読み取りアクセスなし: コンテナとその BLOB には、承認されたリクエストでのみアクセスできます。このオプションは、すべての新しいコンテナのデフォルトです。

ステップ 3: コンテナに、エイリアス テンプレートを JSON ファイルとしてアップロードします。

参考: <https://learn.microsoft.com/en-us/azure-stack/operator/azure-stack-cli-admin>

<https://learn.microsoft.com/en-us/azure/storage/blobs/anonymous-read-access-configure>

最新問題: 159

Azure Stack Hub 統合システムがインターネットに接続されていません。

新しい Microsoft 更新パッケージがリリースされました。

アップデートを適用する必要があります。

どの 5 つのアクションを順番に実行する必要がありますか? 回答するには、アクションのリストから適切なアクションを回答領域に移動し、正しい順序で並べます。

注: 回答の選択肢は複数の順序で正解です。選択した正しい注文に対してクレジットを受け取ります。

Answer:

説明

テキスト、表の説明が中程度の信頼度で自動的に生成される

参照 :

<https://docs.microsoft.com/en-us/azure-stack/operator/azure-stack-update-prepare-package?view=azs-2008>

最新問題: 160

計画的なメンテナンス期間をスケジュールします。

dev1 リージョンで Azure Stack Hub の更新を実行する必要があります。ソリューションは技術要件を満たしている必要があります。

どの 3 つのアクションを順番に実行する必要がありますか? 回答するには、アクションのリストから適切なアクションを回答領域に移動し、正しい順序で並べます。

Answer:

1 - Azure Stack Hub 更新アクティビティ チェックリストで特定されたアクティビティを完了します。

- 2 - 必要なパッケージをダウンロードし、そのパッケージをそれぞれのストレージにインポートします。
- 3 - 管理者ポータルから更新プロセスを開始します。

参照：
<https://docs.microsoft.com/en-us/azure-stack/operator/azure-stack-updates?view=azs-2008>

最新問題: 161

容量モデルを使用するには、int1 リージョンを変更する必要があります。ソリューションは技術要件を満たしている必要があります。

どの 3 つのアクションを順番に実行する必要がありますか? 回答するには、アクションのリストから適切なアクションを回答領域に移動し、正しい順序で並べます。

Answer:

説明

ステップ 1: int1 リージョン内のすべてのユーザーに通知し、メンテナンス期間をスケジュールします。

ステップ 2: 初期登録の実行に使用されたサブスクリプションを選択します。

注: 容量モデルを使用するには、int1 リージョンを変更する必要があります。

int1 リージョンの課金モデルと登録名を変更します。

int1 リージョンでは、従量課金制のイメージを使用する多数の Windows 仮想マシンが実行されます。

請求モデル、機能の提供方法を変更する、またはインスタンスを再登録する このセクションは、請求モデル、機能の提供方法を変更する場合、またはインスタンスを再登録する場合に適用されます。これらすべてのケースで、登録関数を呼び出して新しい値を設定します。最初に現在の登録を削除する必要はありません。

登録時に使用したサブスクリプションを選択します

Select-AzSubscription -Subscription '<ポータルからの登録サブスクリプション ID>'

新しい BillingModel (または再登録の場合は同じ請求モデル) で登録を再実行しますが、ポータルの他のパラメーター値を使用します Set-AzsRegistration -PrivilegedEndpointCredential \$YourCloudAdminCredential -PrivilegedEndpoint \$YourPrivilegedEndpoint -BillingModel '<新しい請求モデル>' -RegistrationName '<ポータルからの登録名>' -ResourceGroupName '<ポータルからの登録リソース グループ>' 手順 3: Set-AzsRegistration コマンドレットを実行します。

Set-AzsRegistration を使用して、Azure Stack Hub を Azure に登録し、マーケットプレイスでのアイテムの提供と使用状況レポートを有効または無効にすることができます。

コマンドレットを実行するには、次のものがが必要です。

任意のタイプのグローバル Azure サブスクリプション。

そのサブスクリプションの所有者または共同作成者であるアカウントを使用して Azure PowerShell にサインインするには。

参考: <https://learn.microsoft.com/en-us/azure-stack/operator/azure-stack-registration>

最新問題: 162

マルチテナントが有効になっており、テナントが含まれている Azure Stack Hub 統合システムがあります。統合システムは次の表のように構成されます。

テナントがサブスクリプションの使用状況をクエリするために使用する URI を構成する必要があります。

URI はどのように入力すればよいでしょうか? 回答するには、回答領域で適切なオプションを選択してください。

Answer:

説明

ボックス 1: <https://management.contoso.com>

URI にはregion1 を含めないでください。

adminmanagementment ではなく、management を使用してください (以下を参照)。

注: テナントのリソース使用量 API リファレンス

テナントはテナント API を使用して、テナント自身のリソース使用状況データを表示できます。これらの API は、Azure 使用 API と一致しています。

Azure と同様に、Windows PowerShell コマンドレット Get-UsageAggregates を使用して使用状況データを取得できます。

API呼び出し

リクエスト

リクエストにより、リクエストされたサブスクリプションおよびリクエストされた期間の消費量の詳細が取得されます。リクエストボディがありません。

メソッドリクエストURI

得る

https://{armendpoint}/subscriptions/{subId}/providers/Microsoft.Commerce/usageAggregates?reportedStartTim パラメーター

* アームドポイント

Azure Stack Hub 環境の Azure Resource Manager エンドポイント。Azure Stack Hub の規則では、Azure Resource Manager エンドポイントの名前は https://management.{domain-name} の形式になります。たとえば、開発キットの場合、ドメイン名は local.azurestack.external で、Resource Manager エンドポイントは https://management.local.azurestack.external です。

ボックス 2: 22f2d01~...

テナントのサブスクリプション識別子を使用します。

パラメータの続き

* サブID

電話をかけているユーザーのサブスクリプション ID。この API は、単一のサブスクリプションの使用状況をクエリする場合にのみ使用できます。プロバイダーは、プロバイダーのリソース使用状況 API を使用して、すべてのテナントの使用状況をクエリできます。

参照：

https://learn.microsoft.com/en-us/azure-stack/operator/azure-stack-tenant-resource-usage-api

最新問題: **163**

priv1 リージョンの DNS フォワーダーを変更する必要があります。

どの 2 つのアクションを実行する必要がありますか? それぞれの正解は解決策の一部を示していますか?

注: 正しく選択するたびに 1 ポイントの価値があります。

A. Register-CustomDnsServer コマンドレットを実行します。

B. Add-DnsServerForwarder コマンドレットを実行します。

C. Set-AzsDnsForwarder コマンドレットを実行します。

D. priv1 リージョンの管理者管理エンドポイントに接続します。

E. priv1 リージョンの特権エンドポイント (PEP) に接続します。

Answer: ([解答を表示する](#))

参照：

https://docs.microsoft.com/en-us/azure-stack/operator/azure-stack-configure-dns?view=azs-2008

トピック 2、Litware オフィス

既存の環境

ネットワーク環境

Litware オフィスと Fabrikam オフィスは専用回線を使用して接続します。各オフィスはインターネットに直接接続されています。

アイデンティティ環境

Litware ネットワークには、litwareinc.com という名前の Active Directory フォレストが含まれています。フォレストと litwareinc.com という名前の Azure Active Directory (Azure AD) テナントは、Active Directory フェデレーション サービス (AD FS) を使用して統合されます。Litware にはエンタープライズ認証局 (CA) があります。

Litware の Azure サブスクリプションは、litwareic.com Azure AD テナントに関連付けられています。

Fabrikam には Azure AD テナントもあります。

Azure Stack Hub環境

Litware には、次の 2 つの Azure Stack Hub 統合システムがあります。

ボストンにある完全に運用可能な統合システムは、インターネットに接続されており、次の構成になっています。

- 以下の管理者管理エンドポイントを使用して管理されます。

https://adminportal.eastus.litwareinc.com

- 2 つの専用の大規模 Web ワーカーを備えた Azure App Service デプロイメントがある

- 現在、Azure Stack Hub のバージョン 2005 を使用しています

シカゴに新たに提供された統合システム。インターネットからは切断されており、次の管理者管理エンドポイントを使用して管理されます。https://adminportal.northcentralus.litwareinc.com データセンター環境 Litware のシカゴ データセンターには、次のインフラストラクチャが含まれています。テーブル。

現在の問題

使用率が高い場合、Web ワーカーの使用率が低いにもかかわらず、ボストンの App Service へのリクエストは失敗します。

要件

計画された変更

Litware は次の変更を実装する予定です。

Event Hubs リソース プロバイダーをボストンの統合システムにデプロイします。

ボストンの Azure Stack Hub ユーザーが Azure Functions を利用できるようにします。

シカゴの統合システムを本番環境に備えて準備します。

技術的要件

Litware では、次の技術要件を特定しています。

ボストンの統合システム上に Azure Functions をサポートするインフラストラクチャを実装します。

Event Hubs リソース プロバイダーをボストンの統合システムにデプロイするために必要な証明書をプロビジョニングします。

シカゴの統合システムの ID プロバイダーを構成します。

シカゴにある統合システムの特権エンドポイント (PEP) の IP アドレスを見つけます。

シカゴの統合システムでのサブスクリプションの作成を制御できるのはオペレーターのみであることを確認します。

シカゴの統合システムの Azure Resource Manager エンドポイントへのアクセスを提供する証明書をプロビジョニングします。

シカゴに統合システムを登録するには、CLIENT1 と CLIENT2 のどの PowerShell 設定を変更する必要があるかを特定します。

Azure Resource Manager を使用して、シカゴの統合システムのリソースのインベントリを作成する管理アプリを実装します。

セキュリティとコンプライアンスの要件

Litware には次のセキュリティおよびコンプライアンスの要件があります。

すべてのインフラストラクチャ ソフトウェアは、ホットフィックスを含む最新バージョンを実行する必要があります。

Litware は証明書の失効を制御する必要があります。

ビジネス要件

Litware は、Fabrikam のユーザーがボストンの統合システム上のワークロードに安全にアクセスできるようにしたいと考えています。

アップデートとホットフィックス

Azure Stack Hub で利用可能な現在の修正プログラムと更新プログラムは次のとおりです。

2005年

2005 ホットフィックス 1

2005 ホットフィックス 2

2005 ホットフィックス 3

2008年

2008 ホットフィックス 1

2008 ホットフィックス 2

2011 (最新バージョン)

最新問題: **164**

Azure Stack Hub 統合システムがインターネットから切断されています。

診断ログを収集する必要がありますが、SMB 共有にアクセスできません。

どの 4 つのアクションを順番に実行する必要がありますか? 回答するには、アクションのリストから適切なアクションを回答領域に移動し、正しい順序で並べます。

Answer:

1 - 管理者ポータルから、Azure ストレージ アカウントとコンテナーを作成します

2 - 共有アクセス署名 (SAS) を作成する

3 - 特権エンドポイント (PEP) に接続します。

4 - Get-AzureStackLog コマンドレットを実行します。

参照 :

<https://docs.microsoft.com/en-us/azure-stack/operator/azure-stack-get-azurestacklog?view=azs-2008>

最新問題: **165**

切断された Azure Stack Hub 統合システムをデプロイする予定です。

導入に使用する証明書の種類と証明書のファイル形式を特定する必要があります。

ソリューションは次の要件を満たす必要があります。

* 管理労力を最小限に抑えます。

* セキュリティを最大限に高めます。

何を識別する必要がありますか? 回答するには、回答領域で適切なオプションを選択してください。注: 正しく選択するたびに 1 ポイントの価値があります。

Answer:

説明

Azure Stack Hub 公開キー インフラストラクチャ (PKI) 証明書の要件 Azure Stack Hub には、小規模な Azure Stack Hub サービスと場合によってはテナント VM に割り当てられた、外部からアクセス可能なパブリック IP アドレスを使用するパブリック インフラストラクチャ ネットワークがあります。Azure Stack Hub のデプロイ時には、これらの Azure Stack Hub パブリック インフラストラクチャ エンドポイントに適切な DNS 名を持つ PKI 証明書が必要です。

ボックス 1: 内部証明機関 (CA) からの証明書

Azure Stack Hub インフラストラクチャには、証明書で公開されている認証局の証明書失効リスト (CRL) の場所にネットワーク アクセスできる必要があります。この CRL は http エンドポイントである必要があります。注: 切断された展開の場合、CRL エンドポイントにアクセスできない場合、公的認証局 (CA) によって発行された証明書はサポートされません。

切断された展開では機能が損なわれるか、使用できない機能

Azure Stack Hub は、Azure に接続したときに最適に動作するように設計されているため、切断モードでは一部の機能が損なわれるか、完全に使用できなくなることにご注意することが重要です。

プライベート/内部認証局 (CA)

影響なし - 組織内の内部 CA などのプライベート CA によって発行された証明書を展開で使用する場合、CRL エンドポイントへの内部ネットワーク アクセスのみが必要です。インターネット接続は必須ではありませんが、証明書 CDP 拡張機能で定義されている CRL エンドポイントに接続するために必要なネットワーク アクセスが Azure Stack Hub インフラストラクチャにあることを確認する必要があります。

ボックス 2: PFX

Azure Stack Hub のインストールには公開キーと秘密キーの両方が必要であるため、証明書の形式は PFX である必要があります。秘密キーにはローカル マシン キー属性が設定されている必要があります。

参照 :

<https://learn.microsoft.com/en-us/azure-stack/operator/azure-stack-disconnected-deployment>

<https://learn.microsoft.com/en-us/azure-stack/operator/azure-stack-pki-certs>