

Oracle.1Z0-083.v2023-05-08.q179

試験コード:	1Z0-083
試験名称:	Oracle Database Administration II
認定資格:	Oracle
無料問題数:	179
バージョン:	v2023-05-08
アクセス数:	1166
ページビュー数:	1790
https://www.jpnpdf.com/Oracle.1Z0-083.v2023-05-08.q179-mondaishu.html	

最新問題: 1

SBT チャンネルにバックアップしているときに、圧縮された Recovery Manager (RMAN) 増分レベル 0 バックアップの読み取りフェーズがボトルネックであると判断しました。データベースに対して FORCE LOGGING が有効になっています。読み取りパフォーマンスを改善できるのはどれですか？ 2つ選んでください。)

- A. RMAN の多重化のレベルを上げます。
- B. データベース バッファ キャッシュのサイズを増やします。
- C. 非同期ディスク I/O を有効にします。
- D. データベースの FORCE LOGGING を無効にします。
- E. テープ I/O バッファのサイズを増やします。

Answer: B,D (メッセージを残す)

最新問題: 2

2つ選んでください。DBMS_PDB.DESCRIBE プロシージャを使用できるタスクはどれですか？

- A. 現在プラグインされている PDB を記述する XML メタデータ ファイルを生成します。
- B. アンプラグド PDB から XML メタデータ ファイルを生成します。
- C. を生成します。現在のCDB内の任意のPDBのpdbアーカイブ・ファイル
- D. プロシージャを実行するCDBにプラグインできるPDBがXMLファイルに記述されているかどうかを判断するため
- E. 非CDB Oracle 12cデータベースを記述したXMLメタデータ・ファイルを生成して、PDBとしてプラグインできるようにします

Answer: A,E (メッセージを残す)

最新問題: 3

2つ選んでください。Recovery ManagerのBACKUP AS COPYコマンドを使用してバックアップを作成する場合に適用される2つの制限はどれですか？

- A. バックアップは、高速リカバリ領域が構成されている場合にのみ取得できます。
- B. バックアップはメディアにのみ書き込むことができます。
- C. ブロックごとにチェックサムが格納されている場合のみ、バックアップを書き込むことができます。
- D. バックアップにバイナリ圧縮を適用できません。
- E. データファイルのみバックアップできます。
- F. バックアップはディスクにのみ書き込むことができます。

Answer: D,F (メッセージを残す)

最新問題: 4

Data Recovery Advisor を使用した Oracle Database の障害状況の診断について正しいものはどれですか？
(2つ選んでください。)

- A. データベースがクローズされている場合、Data Recovery Advisor を使用できます。
- B. 障害は修復された場合にのみクローズできます。
- C. Data Recovery Advisor の CHANGE FAILURE コマンドは、障害の優先度を変更する場合にのみ使用できます。
- D. Data Recovery Advisor は、事前に障害をチェックできます。
- E. Data Recovery Advisor LIST FAILURE コマンドを使用するには、障害をリストする対象のデータベースが MOUNT 状態であることが常に必要です。

Answer: C,D (メッセージを残す)

最新問題: 5

Oracle Flashback 機能について正しいものはどれですか？ (2つ選んでください。)

- A. FLASHBACK DROP は、テーブルの削除時にインデックスを削除できます。
- B. FLASHBACK QUERY は、ONLINE および ARCHIVED REDO LOG ファイルから REDO レコードを取得できます。
- C. FLASHBACK VERSION QUERY は、ONLINE および ARCHIVED REDO LOG ファイルから REDO レコードを取得できます。
- D. FLASHBACK DATABASE コマンドを使用してフラッシュバック ログからデータベースを復元した後、REDO ログを使用してデータベースがロール フォワードされることがあります。
- E. FLASHBACK TABLE は列をアンドロップできます。

Answer: A,D (メッセージを残す)

最新問題: 6

これらのクエリとその出力を調べます。システム クラッシュの後、インスタンスが再起動し、PDB を開こうとした結果、正しいものはどれですか？ (2つ選んでください。)

- A. データファイル 24 は、CDB が開かれている間は復元できません。
- B. データ ファイル 24 は、CDB\$ROOT と PDB\$SEED が開かれている間は回復できます。
- C. データファイル 24 は、PDB2 が開いている間に復元できます。
- D. PDB2 が閉じている間に、データ ファイル 24 を回復する必要があります。

E. データ ファイル 24 は、CDB が開かれている間に回復する必要があります。

Answer: B,C (メッセージを残す)

最新問題: 7

データベースの最近の自動ワークロード リポジトリ (AWR) レポートで、バッファ ビジー待機の数が多いことに気付きました。データベースは、ローカルで管理されるテーブルスペースと、フリー リストで管理されるセグメントで構成されます。さらに調査すると、バッファ ビジー待機はデータ ブロックの競合が原因であることがわかりました。待機イベントをすぐに減らすには、どのオプションを最初に検討しますか？

A. V\$DB_CACHE_ADVICE の推奨事項に基づいて db_buffer_cache を増やす

B. 自動セグメント領域管理 (ASSM) の使用

C. PCTUSED の減少

D. PCTFREE の減少

E. DBWNプロセスの数を増やす

Answer: B (メッセージを残す)

最新問題: 8

RMANを使用したプラグブル データベース(PDB)の複製について正しいものはどれですか？ 2つ選んでください。)

A. 同じRMAN DUPLICATEコマンドで2つ以上のPDBを複製できます。

B. PDBを複製する場合、PDBに属するすべての表領域を複製する必要があります。

C. 補助インスタンスは、ENABLE_PLUGGABLE_DATABASE = TRUE で自動的に作成されます。

D. SYSDBA または SYSBACKUP を持つユーザーは、RMAN を使用して PDB にログインし、PDB を複製する必要があります。

E. CDB\$ROOT と PDB\$SEED は自動的に複製されます。

Answer: (解答を表示する)

参照 :

<https://docs.oracle.com/database/121/BRADV/rcmdupdb.htm#BRADV430>

最新問題: 9

RMAN バックアップ セットについて正しいものはどれですか？

A. 複数のデータ ファイルのブロックを 1 つのバックアップ セットに含めることができます。

B. データ ファイルは、同じバックアップ セット内の異なるバックアップ ピースに格納されている複数のセクションに分割できます。

C. 複数のデータ ファイルのブロックを 1 つのバックアップ ピースに含めることができます。

D. バックアップ セットをメディアに書き込む必要があります。

E. データ ファイルは、異なるバックアップ セットに格納された複数のセクションに分割できます。

F. バックアップ セットをディスクに書き込む必要があります。

G. バックアップ ピースは、1 つのバックアップ セットにのみ属することができます。

H. バックアップ セットには、バックアップ ピースを 1 つだけ含めることができます。

Answer: C,E,F,G (メッセージを残す)

最新問題: 10

RDBMS インスタンスで実行されたクエリとその出力を調べます。出力のユーザー (sys 以外) について正しいステートメントはどれですか？

- A. C##C_ADMIN ユーザーは、Data Guard Broker でデータ ガード操作を実行できます。
- B. C##B_ADMIN ユーザーは、RMAN または SQL* Plus を使用してすべてのバックアップおよびリカバリ操作を実行できます。
- C. C##A_ADMIN ユーザーはウォレット操作を実行できます。
- D. C##D_ADMIN ユーザーは、自動ストレージ管理 (ASM) のバックアップおよびリカバリ操作を実行できます。
- E. C##B_ADMIN ユーザーは、RMAN のみを使用してすべてのバックアップおよびリカバリ操作を実行できます。

Answer: A,B,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 11

2つ選んでください。Optimizer Statistics Advisor について正しいものはどれですか？

- A. 統計収集プロセスを改善するための変更を推奨できます。
- B. 手動でのみ実行できます。
- C. デフォルトで毎晩自動的に実行されます。E) 自動でのみ実行できます。
- D. データベース内のすべてのスキーマを常に分析します。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 12

セッションとサービスの待機の監視について正しいものはどれですか？ (3つ選んでください。)

- A. V\$SESSION_WAIT と V\$SESSION の両方に、セッションが現在待機しているイベントの詳細が含まれます。
- B. V\$SESSION_WAIT と V\$SESSION の両方に、非待機セッションが最後に待機したイベントの詳細が含まれています。
- C. V\$SERVICE_EVENT は、サービスに対して少なくとも 1 回待機が発生した場合、すべてのサービスのすべての待機を表示します。
- D. V\$SESSION_EVENT は、セッションで少なくとも 1 回待機が発生した場合、過去および既存のすべてのセッションのすべての待機を表示します。
- E. V\$SESSION_WAIT_CLASS は、待機中のセッションについてのみ、待機クラス別に分類された待機を表示します。
- F. V\$SESSION_EVENT は、セッションで少なくとも 1 回待機が発生した場合、過去のすべてのセッションのすべての待機を表示します。

Answer: B,C,F ([メッセージを残す](#))

最新問題: 13

Oracle Database 19c 以降、Oracle Database Configuration Assistant (DBCA) を使用して実行できることを3つ選択してください。

- A. インタラクティブ モードでのリモート コンテナ データベースのクローン作成
- B. インタラクティブ モードでのリモート コンテナ データベースの再配置
- C. サイレント モードでのリモート プラガブル データベースのクローニング
- D. サイレント モードでのリモート コンテナ データベースの再配置
- E. サイレント モードでのリモート コンテナ データベースのクローン作成
- F. サイレント モードでのリモートのプラガブル データベースの再配置
- G. 対話モードでのリモートのプラガブル データベースの再配置

Answer: B,D,F ([メッセージを残す](#))

最新問題: 14

自動データベース診断モニター (ADDM) について正しいものはどれですか？ 2つ選んでください。)

- A. 各 AWR スナップショットの後に自動的に実行されます。
- B. 結果はアラート ログに書き込まれます。
- C. DBA は手動で実行できます。
- D. 活動の最終日に相当する期間を分析します。
- E. 12 時間の活動に対応する期間を分析します。

Answer: A,C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 15

これらのクエリとその出力を調べます。

```
SQL> select log_mode from v$database;
```

```
LOG_MODE
```

```
-----
```

```
ARCHIVELOG
```

```
SQL> select property_name,property_value  
2 from database_properties where property_name like '%UNDO%';
```

```
PROPERTY_NAME          PROPERTY_VALUE
```

```
-----
```

```
LOCAL_UNDO_ENABLED     FALSE
```

```
SQL> select p.name, f.file#, t.name  
2 from v$containers p, v$datafile f, v$tablespace t  
3 where p.con_id=f.con_id  
4 and p.con_id=t.con_id  
5 and t.ts#=f.ts#  
6 order by 1, 2;
```

```
NAME          FILE# NAME
```

```
-----
```

```
CDB$ROOT      1      SYSTEM
```

```
...
```

```
PDB1          24      SYSTEM
```

```
...
```

```
PDB2          16      SYSTEM
```

システムがクラッシュした後、インスタンスを再起動し、PDB を開こうとすると、次のようになります。

```
SQL> startup quiet  
ORACLE instance started.  
Database mounted.  
Database opened.  
SQL> alter pluggable database all open;  
alter pluggable database all open  
*  
ERROR at line 1:  
ORA-01157: cannot identify/lock data file 24 - see DBWR trace file  
ORA-01110: data file 24:  
'/u01/oradata/V122/CDB1/516000726D464D04E054000C29704164/datafile/ol_mf_system_dmj30kld_.db'
```

正しいのはどれか。

- A. データ ファイル 24 は、CDB が開かれている間に回復する必要があります。
- B. データファイル 24 は、CDB が開かれている間は回復できません。
- C. PDB2 が閉じている間に、データ ファイル 24 を回復する必要があります。
- D. データファイル 24 は、CDB\$ROOT および PDB\$SEED が開かれている間は回復できます。
- E. データファイル 24 は、PDB2 が開かれている間に復元できます。

Answer: ([解答を表示する](#))

共通のオブジェクトについて正しいものはどれですか？ 2つ選んでください。)

- A. アプリケーション ルートにのみ作成できます。
- B. アプリケーション コンテナ内のユーザー定義スキーマにのみ存在できます。
- C. アプリケーション コンテナ内でのみメタデータ リンクできます。
- D. CDB\$ROOT で拡張データリンクできます。
- E. CDB\$ROOT およびアプリケーション ルートに存在できます。
- F. CDB\$ROOT でのみ作成できます。

Answer: ([解答を表示する](#))

有効な **1Z0-083** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい 1Z0-083 試験問題集！
GoShiken.com が最新の **1Z0-083** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com 1Z0-083 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com 1Z0-083 問題集をゲットする人はこちら：
<https://www.goshiken.com/Oracle/1Z0-083-mondaishu.html> (**28330%OFF**問題集溶と正解付きで **30%w**特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 17

この構成を調べます。

1. CDB1 は、プラグブル データベース PDB\$SEED、PDB1、および PDB2 を含む Oracle Database 12c Release 2 データベースです。
 2. PDB\$SEEDは 読み取り専用で開く
 3. PDB1 が開いている READ WRITE
 4. PDB2 がマウントされています。
 5. ORACLE_HOME は /u01/app/oracle/product/18.1.0/dbhome_1 です。
- データベースを現在のリリースにアップグレードする前に、次のコマンドを実行します。

```
$ . oraenv
ORACLE_SID = [cdb1] ? cdb1
The Oracle base remains unchanged with value /u01/app/oracle
$ $ORACLE_HOME/jdk/bin/java -jar preupgrade.jar TERMINAL TEXT
```

修正スクリプトはどのデータベースに対して作成されますか？

- A. CDB1およびPDB\$SEEDのみ
- B. CDB1、PDB\$SEED、および PDB1 のみ
- C. CDB1、PDB\$SEED、PDB1、および PDB2
- D. CDB1、PDB1、および PDB2 のみ
- E. PDB\$SEED、PDB1、および PDB2 のみ

Answer: **B** ([メッセージを残す](#))

最新問題: 18

TARGET 接続を使用しない Recovery Manager (RMAN) の複製について正しいものはどれですか？ 4つ選んでください。)

- A. リカバリ カタログへの接続が存在せず、TARGET データベースが閉じている場合は、常に UNDO TABLESPACE 句が必要です。
- B. リカバリ カタログへの接続が存在せず、TARGET データベースが開かれている場合は、常に UNDO TABLESPACE 句が必要です。
- C. 複製するデータベースの RMAN SBT ベースのバックアップは、補助インスタンスで使用できます。
- D. TARGET インスタンスへの接続が存在しない場合は、UNDO TABLESPACE 句が常に必要です。
- E. データベースが ARCHIVELOG モードのときに、複製されるデータベースのバックアップが作成された場合は、NOREDO 句を使用できます。
- F. 複製するデータベースの RMAN ディスク ベースのバックアップは、補助インスタンスで使用できます。
- G. RMANは、複製するデータベースのバックアップをネットワーク経由で補助インスタンスに「プッシュ」します。
- H. データベースが NOARCHIVELOG モードのときに、複製されるデータベースのバックアップが作成された場合は、NOREDO 句を使用する必要があります。

Answer: C,E,F,H (メッセージを残す)

最新問題: 19

Oracle でのコンテナ データベース (CDB) とプラグブル データベース (PDB) の作成について正しいものはどれですか？

19c以降のリリース？ 3つ選んでください。)

- A. スナップショット・コピーPDBは、ソースPDBのフル・コピーにすることができます。
- B. 複製を開始する前に構成を必要とせずに、Recovery Manager (RMAN) を使用して CDB を複製できます。
- C. PDB スナップショットは、ソース PDB の既存のストレージ スナップショットに依存します。
- D. PDB スナップショットは、ソース PDB のスパース コピーにすることができます。
- E. スナップショット コピー PDB は、ソース PDB の既存のストレージ スナップショットに依存しません。
- F. サイレント・モードでDatabase Configuration Assistant (DBCA)を使用してCDBを複製できます。複製を開始する前に構成する必要はありません。
- G. PDB スナップショットは、ソース PDB の完全なコピーにすることができます。

Answer: A,C,D (メッセージを残す)

最新問題: 20

アプリケーションコンテナについて正しいものはどれですか？ 3つ選んでください。)

- A. アプリケーション PDB は、複数のアプリケーション コンテナに属することができます。
- B. アプリケーション ルート PDB が必要です。
- C. 複数のアプリケーションを含めることができます。
- D. アプリケーション シード PDB が必要です。
- E. 2 つのアプリケーション コンテナがアプリケーション シード PDB を共有できます。
- F. 単一のアプリケーションを含めることができます。

Answer: A,B,F (メッセージを残す)

最新問題: 21

USERS テーブルスペースは、データ ファイル 3 と 4 で構成され、読み取り/書き込みモードで常にオンラインになっている必要があります。RMAN を使用してこのテーブルスペースのオープン データベース バックアップを実行することについて正しいものはどれですか？ 2つ選んでください。)

- A. バックアップは増分的に実行できます。
- B. 一貫性のあるバックアップのみを作成できます。
- C. バックアップは増分的に行う必要があります。
- D. バックアップはバックアップ セットに含まれている必要があります。
- E. データベースが RMAN カタログに登録されている必要があります。
- F. データベースが ARCHIVE LOG モードの場合にのみ、バックアップを作成できます。

Answer: A,F ([メッセージを残す](#))

最新問題: 22

Oracle コンテナ データベースの RMAN バックアップの作成について正しいものはどれですか？

- A. 同じ名前の異なる PDB の表領域は、表領域をバックアップするために各 PDB に個別に RMAN を接続してバックアップする必要があります。
- B. プラガブル データベースのバックアップ コマンドを使用して、cdb\$root をバックアップできます。
- C. backup database コマンドは、RMAN が PDB に接続されている場合に、PDB のバックアップを作成します。
- D. backup database plus archivelog コマンドは、RMAN が PDB に接続されている場合にアーカイブ ログをバックアップします。
- E. spfile バックアップは、アプリケーション ルート PDB に接続しているときに作成できます。

Answer: C,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 23

Oracle Grid Infrastructureのアップグレードについて正しいものはどれですか？ 3つ選んでください。)

- A. 直接アップグレードは、直前の Oracle Grid Infrastructure バージョンからのみ実行できます。
- B. 新しいバージョンは、既存のバージョンと同じサーバー上の別のOracle Grid Infrastructureホームにインストールされます。
- C. 既存の Oracle ベースを利用できます。
- D. アップグレード プロセスでは、Oracle Grid Infrastructure の現在のバージョンに必要なすべてのパッチが自動的にインストールされます。
- E. アップグレードを開始する前に、既存の Oracle データベース インスタンスをシャットダウンする必要があります。
- F. griduser のみがアップグレードを実行できます。

Answer: D,E,F ([メッセージを残す](#))

解説 参考 <https://docs.oracle.com/database/121/CWLIN/procstop.htm#CEGEDCDB>

最新問題: 24

3つ選んでください。Oracle Restart構成にリソースを追加する3つのアクションはどれですか？

- A. ASM Configuration Assistant (ASMCA) を使用した Oracle Automatic Storage Management (ASM) インスタンスの作成
- B. CREATE DATABASE SQL ステートメントを使用してデータベースを作成する
- C. CREATE DISKGROUP SQL文を使用してディスク グループを作成する
- D. DBMS_SERVICE.CREATE_SERVICE を使用したデータベース サービスの作成
- E. SERVICE_NAMES パラメータを変更して Oracle Database サービスを作成する
- F. Oracle Database Configuration Assistant (DBCA)を使用したデータベース サービスの作成

Answer: A,C,F (メッセージを残す)

最新問題: 25

2つ選んでください。Oracle Database 19c以降のリリースでフラッシュバック ログが使用する領域の再利用について正しいものはどれですか？

- A. フラッシュバック ログの保存期間が短縮されると、スペースは常に自動的に再利用されます。
- B. スペース プレッシャーが発生する前に、スペースは常にプロアクティブに再利用されます。
- C. フラッシュバック ログの保持期間が短縮されると、スペースが自動的に再利用される場合があります。
- D. スペースは、高速リカバリ エリア (FRA) にスペース プレッシャーがある場合にのみ再利用されます。
- E. スペース プレッシャーが発生する前に、スペースがプロアクティブに再利用される可能性があります。

Answer: D,E (メッセージを残す)

最新問題: 26

Recovery Manager (RMAN)を使用したTablespace Point-In-Timeリカバリ(TSPITR)の実行について正しいのはどれですか？

- A. 切り捨てられたテーブルを回復するために使用できます。
- B. RMAN が管理する補助インスタンスを使用して実行できます。
- C. RMANは、必要な表領域をリカバリ セットに自動的に追加して、リカバリ セットを自己完結型にします。
- D. 削除されたテーブルスペースを回復するために使用できます。
- E. RMAN カタログを使用せずに、正しい時刻が見つかるまで繰り返し実行できます。
- F. RMAN は、リカバリ セットに UNDO セグメントを含むテーブルスペースを常に含めます。
- G. DBA が管理する補助インスタンスを使用して実行できます。
- H. フラッシュバック データベースが機能するには、有効にする必要があります。

Answer: B,E,G,H (メッセージを残す)

最新問題: 27

CREATE PLUGGABLE DATABASEコマンドでUSER_TABLESPACE句を使用できる2つの要件はどれですか？ (2つ選んでください。)

- A. 同じCDB内の別のPDBからクローニングされたPDB内のデフォルト表領域を指定します。
- B. CDBシードからPDBを作成するときを含める表領域のリストを指定します
- C. PDBのプラグイン時に一時表領域を除外します
- D. PDBの再配置時にのみ特定のユーザー表領域を含める

- E. PDBのプラグイン時に、SYSTEM、SYSAUXおよびTEMPを除くすべての表領域を除外します
- F. 非CDBをPDBに移動するときに含めるユーザー表領域のリストを指定します

Answer: B,F (メッセージを残す)

最新問題: 28

create pluggable databaseコマンドでuser_tablespaces句を使用できる2つの要件はどれですか？

- A. CDBシードからPDBを作成するときに含める表領域のリストを指定します
- B. 同じCDB内の別のPDBからクローニングされたPDB内のデフォルトの表領域を指定します
- C. 非CDBをPDBに移動するときに含めるユーザー表領域のリストを指定します
- D. PDBのプラグイン時にsystem、sysauxおよびtempを除くすべての表領域を除外します
- E. PDBの再配置時にのみ特定のユーザー表領域を含める
- F. PDBのプラグイン時に一時表領域を除外します

Answer: C,E (メッセージを残す)

最新問題: 29

RMAN 二重化バックアップ セットについて正しいものはどれですか？

- A. SBT に書き込まれた二重化されていないバックアップ セットは、既にテープにあるバックアップ セットをバックアップすることにより、ディスクに二重化できます。
- B. ディスクに書き込まれた二重化されていないバックアップ セットは、既にディスク上にあるバックアップ セットをバックアップすることにより、テープに二重化できます。
- C. ディスクに書き込まれた二重化されていないバックアップ セットは、既にディスク上にあるバックアップ セットをバックアップすることにより、ディスクに二重化できます。
- D. 二重化バックアップ セットは、同じ数のファイルに対して非二重化バックアップ セットと同じ数の SBT チャンネルを使用します。
- E. 二重化されたバックアップ セットは、同じ数のファイルに対して、二重化されていないバックアップ セットの 2 倍の SBT チャンネルを常に使用します。
- F. SBT に書き込まれた二重化されていないバックアップ セットは、既にテープにあるバックアップ セットをバックアップすることで、テープに二重化できます。

Answer: D,E (メッセージを残す)

最新問題: 30

Oracle Restart構成にリソースを追加する3つのアクションはどれですか？ 3つ選んでください。）

- A. DBMS_SERVICE.CREATE_SERVICE を使用したデータベース サービスの作成
- B. SERVICE_NAMES パラメータを変更して Oracle Database サービスを作成する
- C. CREATE DISKGROUP SQL ステートメントを使用してディスク グループを作成する
- D. ASM Configuration Assistant (ASMCA) を使用した Oracle Automatic Storage Management (ASM) インスタンスの作成
- E. CREATE DATABASE SQL ステートメントを使用してデータベースを作成する
- F. Oracle Database Configuration Assistant (DBCA) を使用したデータベース サービスの作成

Answer: A,E,F (メッセージを残す)

最新問題: 31

データベースのアップグレード後にヒープ テーブル データを移行するために使用できる 3 つの方法はどれですか? 3つ選んでください。)

- A. CREATE TABLE AS SELECT SQL ステートメントを使用する
- B. オペレーティング システムのファイル コピー ユーティリティを使用する
- C. Oracle Data Pump を使用
- D. データベース再生を使用
- E. SQL Developerを使用
- F. Database Upgrade Assistant を使用

Answer: A,B,F ([メッセージを残す](#))

有効な **1Z0-083** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい 1Z0-083 試験問題集！
GoShiken.com が最新の **1Z0-083** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com 1Z0-083 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com 1Z0-083 問題集をゲットする人はこちら：
<https://www.goshiken.com/Oracle/1Z0-083-mondaishu.html> (**28330%OFF**問題集溶と正解付きで **30%w** 特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 32

3つ選んでください。コンテナ データベース (CDB) について正しいものはどれですか？

- A. 既存のCDBをクローニングすることで作成できます。
- B. CDBの作成時に作成されるPDB\$SEEDを1つだけ含めることができます。
- C. 非CDBから作成できます。
- D. 空き領域によってのみ制限されるプラガブル データベース(PDB)をいくつでも持つことができます。
- E. ルートとシードの両方に定義済みの共通ロールが含まれています。
- F. 異なるPDBに同じ名前のローカル ユーザーを含めることができます。
- G. アプリケーション コンテナの作成時に作成されるアプリケーション コンテナ シードを 1 つだけ含むことができます。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 33

アプリケーションPDB、SALES_APP1およびSALES_APP2を作成し、SALES APPアプリケーションの共通表にアクセスする必要があります。次の手順を調べます。

共通テーブルを含む SALES_APP アプリケーションをアプリケーション ルートにインストールします。

アプリケーション ルートにSALES_APPアプリケーションをインストールし、CDBルートとアプリケーション ルートの両方に共通表をインストールします。

アプリケーション シードを作成します。

アプリケーション シードに SALES_APP アプリケーションをインストールします。

SALES_APP1 および SALES_APP2 アプリケーション PDB を作成します。

SALES_APP1 および SALES_APP2 アプリケーション PDB をアプリケーション ルートと同期します。

SALES_APP1 および SALES_APP2 アプリケーション PDB をアプリケーション シードと同期します。

アプリケーション シードをアプリケーション ルートと同期します。正しい順序で最低限必要な手順はどれですか？

A. 1,3,5,6,7

B. 3,4,1,6,8

C. 1,3,5,7

D. 1,5,6

E. 2,5,6

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 34

この構成を調べます。

1. CDB1 はコンテナ データベースです。

2. PDB1 および PDB2 は、CDB1 内のプラグブル データベースです。

これらのコマンドを正常に実行します。

```
$ export ORACLE_SID=cdb1

$ sqlplus / as sysdba
ORACLE
SQL> SHUTDOWN IMMEDIATE
...
Oracle instance shut down.

SQL> STARTUP MOUNT
...
Database mounted.
```

正しいのはどれか。

A. CDB\$ROOT はマウント状態です。

B. PDB\$SEED は読み取り専用状態です。

C. PDB1 と PDB2 は読み取り専用状態です。

D. REDO ログが開かれます。

E. PDB1 と PDB2 はマウント状態です。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 35

Oracle Fast Recovery Area (FRA) にバックアップしているときに、バックアップに時間がかかりすぎていると判断し、パフォーマンスのボトルネックが疑われます。

これらの問題の診断と調整について正しいものはどれですか？ 3つ選んでください。)

- A. DBWR_IO_SLAVES をゼロ以外の値に設定すると、同期 I/O を使用する場合はバックアップ パフォーマンスが向上します。
- B. V\$BACKUP_ASYNC_IO.SHORT_WAITS の値が大きいデータ ファイルは、非同期 I/O を使用する場合にパフォーマンスのボトルネックになる可能性があります。
- C. Recovery Manager の BACKUP VALIDATE コマンドに実際のバックアップとほぼ同じ時間がかかる場合は、読み取りと書き込みの両方の I/O がボトルネックである可能性があります。
- D. DBWR_IO_SLAVES をゼロ以外の値に設定すると、非同期 I/O/
- E. V\$BACKUP_SYNC_IO.DISCRETE_BYTES_PER_SECOND の値が大きいデータ ファイルは、同期 I/O を使用する場合にパフォーマンスのボトルネックになる可能性があります。
- F. Recovery Manager の BACKUP VALIDATE コマンドに実際のバックアップとほぼ同じ時間がかかる場合は、読み取り I/O がボトルネックである可能性があります。
- G. Recovery Manager の BACKUP VALIDATE コマンドの所要時間が実際のバックアップよりも著しく少ない場合は、書き込み I/O がボトルネックである可能性があります。

Answer: A,E,G (メッセージを残す)

最新問題: 36

データベースは ARCHIVELOG モードで構成されています。

フル RMAN バックアップが作成され、制御ファイルのトレース用バックアップは作成されていません。メディア障害が発生しました。

完全な復旧が可能なシナリオを 2 つ選択してください。2つ選んでください。)

- A. 最新のバックアップの前、または後のアーカイブ ログが破損している場合。
- B. 最新のバックアップ後にアーカイブ ログを失った後
- C. 制御ファイルのすべてのコピーを失った後
- D. 最新のバックアップ前のアーカイブ ログを失った後
- E. SYSTEM テーブルスペースを失った後

Answer: D,E (メッセージを残す)

最新問題: 37

自動ワークロード リポジトリ (AWR) のスナップショットについて正しいものはどれですか？ 3つ選んでください。)

- A. STATISTICS_LEVEL が BASIC に設定されている場合に生成されます。
- B. STATISTICS_LEVEL が ALL に設定されている場合に生成されます。
- C. 常に自動的に作成されます。
- D. STATISTICS_LEVEL が TYPICAL に設定されている場合に生成されます。
- E. 永久に保持できます。
- F. 常に手動で作成されます。

Answer: A,C,D (メッセージを残す)

最新問題: 38

Oracle コンテナ データベースの RMAN バックアップの作成について正しいものはどれですか？ 2つ選んでください。）

- A. BACKUP PLUGGABLE DATABASE コマンドを使用して、CDB\$ROOT をバックアップできます。
- B. 同じ名前の異なる PDB の表領域は、表領域をバックアップするために各 PDB に個別に RMAN を接続してバックアップする必要があります。
- C. SPFILE バックアップは、アプリケーション ルート PDB に接続しているときに作成できます。
- D. BACKUP DATABASE PLUS ARCHIVE LOG コマンドは、RMAN が PDB に接続されている場合にアーカイブ ログをバックアップします。
- E. BACKUP DATABASE コマンドは、RMAN が PDB に接続されている場合に、プラグブル データベース (PDB) のバックアップを作成します。

Answer: A,E ([メッセージを残す](#))

最新問題: 39

オプティマイザ統計の収集について正しいものはどれですか？ 2つ選んでください。）

- A. システム統計は、CDB\$ROOT に接続している間のみ収集できます。
- B. 読取り/書込みモードで開いたPDBに接続しているときにDBMS_STATS.GATHER_DATABASE_STATS を実行すると、そのPDBのオブジェクト統計が収集されます。
- C. CDB\$ROOT に接続しているときに DBMS_STATS.GATHER_DATABASE_STATS を実行すると、開いているすべてのプラグブル データベース (PDB) のオブジェクト統計が収集されます。
- D. CDB\$ROOTに接続しているときにDBMS_STATS.GATHER_DATABASE_STATSを実行すると、CDB \$ROOTでのみオブジェクト統計が収集されます。
- E. CDB\$ROOT に接続しているときに DBMS_STATS.GATHER_DATABASE_STATS を実行すると、PDB \$SEED を除くすべての開いている PDB のオブジェクト統計が収集されます。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 40

Oracle Database 19c以降のリリースのRecovery Manager (RMAN)について正しいものはどれですか？ 3つ選んでください。）

- A. コンテナ データベースの登録に使用される Virtual Private Catalog は、非コンテナ データベースに作成できます。
- B. RMAN がターゲットとしてプラグブル データベースに接続することは常に可能です。
- C. RMAN 仮想プライベート カタログが使用されている場合、RMAN がターゲットとしてプラグブル データベースに接続することのみが可能です。
- D. コンテナ データベースを登録するために使用される Virtual Private Catalog は、プラグブル データベースに作成できます。
- E. RMAN カタログが使用されている場合、RMAN は常にターゲットとしてプラグブル データベースに接続できます。

F. コンテナ データベースの登録に使用される Virtual Private Catalog は、プラグブル データベースに作成する必要があります。

Answer: A,B,D (メッセージを残す)

最新問題: 41

最良の答えを選択する。この構成を調べます。1. CDB1 はコンテナ データベースです。2. COMMON_USER_PREFIX は空の文字列に設定されています。3. PDB1 は、CDB1 内のプラグブル データベースです。4. APP1_ROOT は、CDB1 内のアプリケーション コンテナです。5. APP1_PDB1 は、APP1_ROOT 内のアプリケーション PDB です。次のコマンドを実行します。S sqlplus sys/oracle@localhost:1521/cdb1 as sysdba SQL> CREATE ROLE role1 CONTAINER=CURRENT; どれが本当ですか？

- A. ROLE1 は、CDB\$ROOT、PDB1、APP1_ROOT、および APP1_PDB1 に作成されます。
- B. CDB\$ROOT ではローカル ロールの作成が許可されていないため、エラーが返されます。
- C. ROLE1 は CDB\$ROOT にのみ作成されます。
- D. 一般的なロールは C## で開始する必要があるため、エラーが返されます。
- E. ROLE1 は CDB\$ROOT と APP1_ROOT にのみ作成されます。

Answer: (解答を表示する)

最新問題: 42

Database Upgrade Assistant (DBUA)によって実行される3つのアクションはどれですか？ (3つ選んでください。)

- A. utlrlp.sql を使用して、格納されているすべての PL/SQL コードを再コンパイルします。
- B. ごみ箱を空にします。
- C. 前提条件チェックを実行して、Oracle データベースのアップグレードの準備ができているかどうかを確認します。
- D. アップグレードを開始する前に、すべてのユーザー テーブルスペースを「読み取り専用」に設定します。
- E. AUDSYS スキーマと AUDIT_ADMIN および AUDIT_VIEWER ロールを削除します。
- F. アップグレード要件を満たすために、必要に応じてテーブルスペースのサイズを増やします。

Answer: A,C,F (メッセージを残す)

解説 参考 <https://oracle-base.com/articles/12c/upgrading-to-12c>

最新問題: 43

Oracle Fast Recovery Area (FRA) にバックアップするときに、バックアップに時間がかかりすぎて、パフォーマンスのボトルネックが疑われると判断しました。

これらの問題の診断と調整について正しいものはどれですか？

- A. v\$backup_async_io.short_waits の値が大きいデータ ファイルは、非同期 I/O が使用されている場合にパフォーマンスのボトルネックになる可能性があります。
- B. rman backup validate コマンドの所要時間が実際のバックアップよりも著しく短い場合は、書き込み I/O がボトルネックである可能性があります。

C. v\$backup_sync_io.discrete_bytes_per_second の値が大きいデータ ファイルは、同期 I/O が使用されている場合にパフォーマンスのボトルネックになる可能性があります。

D. rman backup validate コマンドに実際のバックアップとほぼ同じ時間がかかる場合は、読み取りと書き込みの両方の I/O がボトルネックである可能性があります。

E. rman backup validate コマンドに実際のバックアップとほぼ同じ時間がかかる場合は、読み取り I/O がボトルネックである可能性があります。

Answer: A,E (メッセージを残す)

最新問題: 44

RMAN コマンドを調べます。RMAN> RUN { ALLOCATE CHANNEL c1 DEVICE TYPE sbt; 割り当てチャネル c2 デバイス タイプ sbt; 割り当てチャネル c3 デバイス タイプ sbt; バックアップ増分レベル = 0 (データファイル 1,4,5 チャネル c1) (データファイル 2,3,9 チャネル c2) (データファイル 6,7,8 チャネル c3); SQL 'ALTER SYSTEM ARCHIVE LOG CURRENT'; コマンドについて正しいステートメントはどれですか？

A. バックアップに非同期 I/O を使用します。

B. マルチセクション バックアップを使用します。

C. 圧縮されたバックアップ セットを作成します。

D. バックアップ セットに並列化を使用します。

Answer: D (メッセージを残す)

最新問題: 45

この構成を調べます。

1. CDB1 は、ARCHIVELOG モードで実行されるコンテナ データベースです。

2. 複数のコミットされていないトランザクションが CDB1 で実行されています。

3. REDO ログ グループ 1 と 2 は INACTIVE です。

4. REDO ログ グループ 3 は CURRENT グループです。

REDO ログ グループ 3 のすべてのメンバーは、アーカイブされる前に失われます。

次の可能な手順を調べます。

1. シャットダウンの中止

2. スタートアップ NOMOUNT

3. スタートアップマウント

4. データベースマウントの変更

5. データベースの復元

6. データベース NOREDO のリカバリ

7. 利用可能になるまでデータベースを回復する

8. アーカイブログをすべて復元する

9. ALTER DATABASE OPEN

10. ALTER DATABASE OPEN RESETLOGS

データベースを回復するために必要な最小限の手順を正しい順序で選択します。

A. 1、3、5、6、10

B. 1、3、5、6、9

C. 1、3、5、8、6、10

D. 1、3、5、7、10

E. 1、2、5、7、4、10

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 46

Data Recovery Advisor を使用した Oracle Database の障害状況の診断について正しいものはどれですか？

A. 障害は修復された場合にのみクローズできます。

B. Data Recovery Advisor は、事前に障害をチェックできます。

C. データベースがクローズされている場合、Data Recovery Advisor を使用できます。

D. Data Recovery Advisor の障害の変更コマンドは、障害の優先度を変更する場合にのみ使用できます。

E. Data Recovery Advisor list failure コマンドを使用するには、常に、障害をリストするデータベースがマウント状態である必要があります。

Answer: ([解答を表示する](#))

有効な **1Z0-083** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい 1Z0-083 試験問題集！

GoShiken.com が最新の **1Z0-083** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com 1Z0-083 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com 1Z0-083 問題集をゲットする人はこちら：

<https://www.goshiken.com/Oracle/1Z0-083-mondaishu.html> (**28330%OFF**問題集溶と正解付きで **30%w**特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 47

正しいのはどれか。(3つ選んでください。)

A. アプリケーション共通の TSDP ポリシーは常にコンテナ固有です。

B. 統合監査は、アプリケーション コンテナ内のすべてのアプリケーション PDB に自動的に同期できます。

C. アプリケーション共通のOracle Label Security (OLS)ポリシーは、インストール/パッチのBEGIN-ENDブロック外のアプリケーション ・ルートに作成できません。

D. アプリケーション ・ルートのファイングレイン監査(FGA)ポリシーは、アプリケーション ・コンテナに含まれるすべてのアプリケーションPDBに自動的に同期されます。

E. アプリケーション共通の透過的セキュリティ データ保護 (TSDP) ポリシーは、アプリケーションのインストール/パッチの BEGIN-END ブロック内でのみ作成できます。

F. アプリケーション ・ルート内のオブジェクトに対する仮想プライベート ・データベース(VPD)ポリシーは、アプリケーション ・コンテナに含まれるすべてのアプリケーションPDBと自動的に同期されます。

G. アプリケーション共通の OLS ポリシーは、インストール/パッチの BEGIN-END ブロック内のアプリケーション ルートに作成できます。

Answer: B,E,F ([メッセージを残す](#))

最新問題: 48

3 つ選択 Recovery Manager (RMAN) でリカバリ カタログを使用する 3 つの理由を特定してください。

- A. 制御ファイルが大きくなりすぎる原因となるバックアップ メタデータを格納します。
- B. 補助インスタンスに接続せずにデータベースの複製を許可します。
- C. ターゲット インスタンスに接続せずにデータベースの複製を許可します。
- D. 以前の時点でのデータベース スキーマについてレポートします。
- E. 制御ファイルが大きくなりすぎる原因となるバックアップを格納します。

Answer: A,C,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 49

2つ選んでください。Oracle Database 19c以降のオペレーティング・システム・スクリプトの実行について正しいものはどれですか？

- A. orainstRoot.sh は、sudo または root 資格証明を使用して、データベース インストーラによって自動的に実行できます。
- B. 応答ファイルで sudo パスワードを指定する必要があります。
- C. root.sh は、sudo 資格情報を使用する場合にのみ、データベース インストーラによって自動的に実行できます。
- D. 応答ファイルに root パスワードを指定できません。
- E. root.sh は、root 資格情報が提供されている場合にのみ、データベース インストーラによって自動的に実行されます。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 50

8 月 10 日に、増分データベース バックアップ戦略を実装し、5 日間の回復ウィンドウを構成します。

レベル 0 のバックアップは、8 月 10 日、17 日、および 24 日に作成されます。

差分レベル 1 の増分バックアップは、レベル 0 のバックアップの間に毎日行われます。

今日は8月26日。

どのバックアップが廃止されますか？

- A. 8 月 20 日より前のすべてのバックアップ
- B. 8 月 22 日より前のすべてのバックアップ
- C. 8 月 17 日より前のすべてのバックアップ
- D. 8 月 24 日より前のすべてのバックアップ
- E. 8 月 10 日より前のすべてのバックアップ

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 51

Oracle Grid Infrastructure と Oracle Relational Database Management System (RDBMS) の OS グループとユーザーについて正しいものはどれですか？ 2つ選んでください。）

- A. Oracle Grid InfrastructureおよびOracle Database所有者のプライマリ・グループは、Oracleインベントリ・グループである必要があります。
- B. Oracle Grid Infrastructureのインストールは、グリッド・ユーザーが所有する必要があります。
- C. 自動ストレージ管理とOracle Databaseに同じOSDBAグループを使用する必要があります。
- D. デフォルトでは、OSASMグループのメンバーは自動ストレージ管理およびRDBMSインスタンスにアクセスできます。
- E. Oracle Grid Infrastructureの所有者は、二次グループとしてOSOPER、OSBACKUPDBAおよびOSKMDBAを持っている必要があります。
- F. Oracle Grid Infrastructure所有者は、Oracle RestartおよびOracle Automatic Storage Managementバイナリを所有しています。

Answer: C,E ([メッセージを残す](#))

最新問題: 52

Oracle インスタンスのリカバリについて正しいものはどれですか？ (3つ選んでください。)

- A. リカバリは、REDO スレッドの最後まで REDO を読み取ります。SMON は無効なトランザクションをロールバックしてから、データベースを開きます。
- B. CURRENT REDO ログ グループの先頭からリカバリを開始します。
- C. チェックポイント プロセス (CKPT) によって制御ファイルに記録された最後のチェックポイント位置から回復が開始されます。
- D. インスタンス障害の前に Database Writer によって計算された最後のチェックポイント位置からリカバリが開始されます。
- E. アクティブなREDOログ・グループの先頭から、または他のグループがACTIVでない場合はCURRENTログ・グループの先頭から、リカバリが開始されます
- F. リカバリは、REDO スレッドの最後まで REDO を読み取り、データベースを開きます。その後、SMON は無効なトランザクションをロールバックします。

Answer: A,D,F ([メッセージを残す](#))

最新問題: 53

2つ選んでください。非常に大きなデータ ファイルが4つのセクションに分割されている場合の RMAN マルチセクションバックアップについて正しいものはどれですか？

- A. 4つのセクションを連続して作成できます。
- B. 4つのセクションがバックアップセットに含まれている必要があります。
- C. 各ファイル セクションは連続して処理する必要があります。
- D. 4つのセクションがイメージ コピーである必要があります。
- E. 4つのセクションを並行して作成できます。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 54

標準出力に返される Recovery Manager (RMAN) エラースタックの解釈について正しいものはどれですか？

3つ選んでください。)

- A. メディア管理エラーは、`ORA-00000`の行として表示されます。
- B. メディア管理エラーは、`ORA-00000`と数字を含む行として表示されます。
- C. RMAN コマンドが失敗した場合、出力は失敗したコマンドのみを識別します。
- D. エラー スタック内の一部のメッセージはエラーではありません。
- E. RMAN コマンドが失敗した場合、出力には、障害が発生したチャンネル ID が示されます。
- F. メディア管理エラーは、追加情報と数字を含む行として表示されます。

Answer: [\(解答を表示する\)](#)

最新問題: 55

Oracle 19c 以降のリリースで正しいのはどれですか？

- A. Schema Only アカウントには管理者権限を付与できます。
- B. 統合監査は、監査対象ユーザーによって直接発行されたイベントのみを監査するように構成できます。
- C. オラクルが提供するすべてのアカウントは、スキーマのみのアカウントです。
- D. パスワード ファイルの場所が変更された場合、新しい場所が Oracle サーバーによって自動的に使用されます。
- E. 統合監査は、監査対象ユーザーによって間接的に発行されたイベントのみを監査するように構成できます。

Answer: A,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 56

自動ワークロード リポジトリ(AWR)、自動データベース診断モニター(ADDM)、管理容易性モニター(MMON)のバックグラウンド プロセスについて正しいものはどれですか？ 3つ選んでください。)

- A. ADDMで不要になったAWRスナップショットを削除する必要があります。
- B. ADDMはバッファ キャッシュの拡張を推奨できます。
- C. ADDMは、DBAが要求した場合にのみ分析を実行します。
- D. ADDMはバッファ キャッシュの縮小を推奨できます。
- E. デフォルトでは、AWR スナップショットは 8 日後に自動的にパージされます。
- F. デフォルトでは、MMON は 30 分ごとに AWR スナップショットを作成します。

Answer: A,D,E ([メッセージを残す](#))

最新問題: 57

データベース インスタンスの 1 つで、自動共有メモリ管理が無効になっています。

一部の SQL ステートメントは、過度のハード解析アクティビティによりパフォーマンスが低下し、パフォーマンスが低下します。

あなたの次のステップは何ですか？

- A. システム グローバル領域のメモリ アドバイザを実行します。
- B. プログラム グローバル領域のメモリ アドバイザを実行します。
- C. 共有プールのメモリ アドバイザを実行します。

- D. SQL アクセス アドバイザを実行します。
- E. SQL チューニング アドバイザを実行します。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 58

スタンドアロン サーバー用のOracle Grid Infrastructureについて正しいものはどれですか？

- A. 自動ストレージ管理 (AsM) ディスクを管理するには、Oracle ASM Filter Driver (ASMFD) が必要です。
- B. インストール前に、オペレーティング システムの ORACLE_BASDE 環境変数を事前定義する必要があります。
- C. Automatic Storage Management (ASML) ディスクを管理するには、Oracle ASMLib が必要です。
- D. 自動ストレージ管理 (ASM では、ars グループ OSASM および OSDBA がそのインストール所有者の 2 次グループとして割り当てられている必要があります。
- E. Oracle RestartとOracle Automatic Storage Management (ASM)ソフトウェアの両方が含まれます。
- F. インストール時にディスクグループを 1 つ作成します。

Answer: D,E,F ([メッセージを残す](#))

最新問題: 59

Oracle 19c 以降のリリースに該当するものはどれですか？ (3つ選んでください。)

- A. オラクルが提供するすべてのアカウントは、スキーマのみのアカウントです。
- B. 権限分析はOracle Enterprise Editionに含まれており、Database Vaultは不要になりました。E) 統合監査は、監査対象ユーザーによって間接的に発行されたイベントのみを監査するように構成できます。
- C. 統合監査は、監査対象ユーザーによって直接発行されたイベントのみを監査するように構成できます。
- D. Schema Only アカウントには管理者権限を付与できます。
- E. パスワード ファイルの場所が変更された場合、新しい場所が Oracle サーバーによって自動的に使用されます。

Answer: B,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 60

CREATE PLUGGABLE DATABASEコマンドでUSER_TABLESPACE句を使用できる2つの要件はどれですか？ (2つ選んでください。)

- A. 同じCDB内の別のPDBからクローニングされたPDB内のデフォルト表領域を指定します。
- B. PDBのプラグイン時に、SYSTEM、SYSAUXおよびTEMPを除くすべての表領域を除外します
- C. PDBの再配置時にのみ特定のユーザー表領域を含める
- D. 非CDBをPDBに移動するときに含めるユーザー表領域のリストを指定します
- E. PDBのプラグイン時に一時表領域を除外します
- F. CDBシードからPDBを作成するときに含める表領域のリストを指定します

Answer: B,D ([メッセージを残す](#))

参照：

<https://docs.oracle.com/en/database/oracle/oracle-database/12.2/admin/creating-and-removing-pdbs-with-sql-plus.html#GUID-1C47D543-8376-48AE-A1AE-632316731D59>

最新問題: 61

Oracle データベースの方法論について正しいものはどれですか？ 2つ選んでください。）

- A. Oracle データベースの時間モデルを使用して、最もチューニングが必要なデータベースとインスタンスの領域を見つけてください。
- B. ユーザーがパフォーマンスに満足したら、チューニング アクティビティを停止する必要があります。
- C. 合意されたパフォーマンスのサービス レベルが満たされたら、チューニング アクティビティを停止する必要があります。
- D. ファイル システムをチューニングする前に、データベース インスタンスのメモリを常にチューニングする必要があります。
- E. ファイル システムをチューニングする前に、常に SQL ステートメントをチューニングする必要があります。
- F. チューニングが最も必要なデータベースとインスタンスの領域を見つけるために、アラート ログを使用する必要があります。

Answer: C,F (メッセージを残す)

参照：

<https://flylib.com/books/en/4.322.1.9/1/>

有効な **1Z0-083** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい 1Z0-083 試験問題集！
GoShiken.com が最新の **1Z0-083** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com 1Z0-083 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com 1Z0-083 問題集をゲットする人はこちら：
<https://www.goshiken.com/Oracle/1Z0-083-mondaishu.html> (**28330%OFF**問題集溶と正解付きで **30%w**特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 62

CDB1 というコンテナ データベースは、OMF 対応です。

PDB_FILE_NAME_CONVERT は CDB1 で構成されていません。PDB1 は、週の初めに CDB1 から切断されました。CDB1で実行される次のコマンドを調べます：

プラグブル データベース pdb1 の作成

USING '/u01/app/oracle/oradata/pdb1.xml'

SOURCE_FILE_NAME_CONVERT

('/u01/app/oracle/oradata/', '/u02/app/oracle/oradata/');

正しいのはどれか。 2つ選んでください。）

- A. PDB1 データ ファイルは、正しい場所に既に存在します。
- B. /u01/app/oracle/oradata/pdb1.xml には、PDB1 のデータ ファイルの現在の場所が含まれていません。
- C. CDB1からPDB1を削除する必要があります。
- D. コマンドを実行する前に、CDB1でDBMS_PDB.CHECK_PLUG_COMPATIBILITYを実行する必要があります。

E. コマンドを実行する前に PDB_FILE_NAME_CONVERT を設定する必要があります。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 63

Oracle データベース環境のパフォーマンス チューニングを行う場合、最初にチューニングする必要があるのはどれですか？

- A. ログライターのパフォーマンス
- B. データベース ライターのパフォーマンス
- C. SQL文
- D. データベース インスタンスのメモリ管理とサイズ
- E. 一般的なオペレーティング システムの状態

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 64

3つ選んでください。Oracle 19c 以降、リモートのプラグブル データベース (PDB) のクローンを作成するために Database Configuration Assistant (DBCA) が実行する手順を 3 つ選択してください。

- A. リモート データベースへのデータベース リンクが既に存在する場合は、自動的に削除します。
- B. リモート データベースのCDB\$ROOTからローカル データベースのPDBへのデータベース リンクの作成
- C. リモート データベースの CDB\$ROOT からデータベース リンクを作成し、ローカル データベースの CDB\$ROOT に複製します
- D. ローカル データベースの CDB\$ROOT から、複製されるリモート システムの CDB\$ROOT へのデータベース リンクの作成
- E. クローンされた PDB を開く
- F. PDB\$SEEDからローカル データベースに新しい空のPDBを作成
- G. ローカル データベースのCDB\$ROOTから、クローニングされるリモート システムのPDBへのデータベース リンクの作成

Answer: A,B,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 65

Oracle Optimizer Statistics、その使用、および収集について正しいものはどれですか？ 2つ選んでください。)

- A. インデックスを使用してテーブルにアクセスするコストを評価する場合、テーブルの行数が考慮されません。
- B. インデックス バランス B* インデックスを使用するコストを評価する際に、ツリーの高さが考慮されません。
- C. 統計アドバイザーは、統計を収集する最適な方法を推奨するのに役立ちます。
- D. DBMS_STATS を使用して収集された統計は、常に最良のオプティマイザ結果をもたらします。
- E. 統計アドバイザーは、すべての推奨事項に対してアクションを生成します。

Answer: C,D ([メッセージを残す](#))

参照：

<https://docs.oracle.com/en/database/oracle/oracle-database/19/tgsql/optimizer-statistics-advisor.html#GUID-D81A7708-FDA0-45BB-A6E2-103858B047AE>

最新問題: 66

ユーザーがデータベースのパフォーマンスの低下について不満を漏らしています。
ユーザーのセッションが特定の種類の I/O アクティビティを待機しているかどうかを確認する必要があります。

セッションによって少なくとも 1 回待機されたすべての待機を表示するビューはどれですか？

- A. V\$SESSION_EVENT
- B. V\$SESSTAT
- C. V\$SESSION_WAIT
- D. V\$SESSION_WAIT_CLASS
- E. V\$SESSION

Answer: D ([メッセージを残す](#))

解説 参考 https://docs.oracle.com/cd/E29597_01/server.1111/e16638/instance_tune.htm

最新問題: 67

CUSTOMERS 表を誤ってドロップしてから、FLASHBACK TABLE コマンドを使用してそれをリカバリーします。CUSTOMERS 表の従属オブジェクトについて正しい説明はどれですか？

- A. CUSTOMERS 表を使用するマテリアライズド・ビューがフラッシュバックされます。
- B. CUSTOMERS 表に関連付けられた LOB セグメントがフラッシュバックされます。
- C. 参照整合性制約を除く、表に定義されたすべての制約がフラッシュバックされます。
- D. テーブルに対して作成された主キー制約のみがフラッシュバックされますが、他のすべてのインデックスは個別に取得する必要があります。
- E. テーブルに関連付けられているすべてのトリガーはフラッシュバックされますが、無効になっています。

Answer: B,C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 68

sales_root アプリケーション コンテナには、2 つのアプリケーション PDB があります。
sales_app アプリケーションには、2 つの PDB に共通の表 FIN.REVENUE があります。
このクエリとその出力を調べます。

SELECT containers_default, container_map, table_name FROM dba_tables WHERE owner='FIN';			
CONTAINERS_DEFAULT	CONTAINER_MAP	CONTAINER_MAP_OBJECT	TABLE_NAME
NO	YES	NO	REVENUE
NO	NO	YES	MAPTABLE

正しいのはどれか。

- A. 収益テーブルに対するクエリでは、containers 句を使用できません。

- B. 収益テーブルは、リスト パーティション テーブルである必要があります。
- C. マップ可能なテーブルは、メタデータ リンク テーブルです。
- D. 収益テーブルのコンテナー マップは存在しますが、有効になっていません。
- E. マップ可能なテーブルは、収益テーブルで一般的に使用される列に論理パーティション キーを定義します。
- F. 収益表のパーティションは、PDB全体で自動的にプルーニングされません。

Answer: C,D (メッセージを残す)

最新問題: 69

コンテナ データベース (CDB) には、2 つのプラガブル データベース PDB1 と PDB2 が含まれています。LOCAL_UNDO_ENABLED データベース プロパティは、CDB で FALSE に設定されています。PDB2 のデータファイル 24 が削除されたため、復元して回復する必要があります。

存在する唯一のRMANバックアップは、CDB\$ROOTへの接続中にBACKUP DATABASEコマンドで作成されました。

正しいのはどれか。3つ選んでください。)

- A. データファイル 24 は、CDB\$ROOT に接続した状態でリストアおよびリカバリできます。
- B. データファイル 24 は、CDB\$ROOT に接続している間は復元できます。
- C. データファイル 24 は、PDB2 に接続している間のみ復元できます。
- D. データファイル 24 は、PDB2 に接続した状態で復元できます。
- E. データファイル 24 は、PDB2 に接続されている間のみ復元できます。
- F. データファイル 24 は、CDB\$ROOT に接続している間のみ復元できます。

Answer: A,B,C (メッセージを残す)

最新問題: 70

この構成を管理しています:

CDB1 はコンテナ データベースです。

PDB1 と PDB2 は、CDB1 内の 2 つのプラガブル データベースです。

USER1.EMP は PDB1 のテーブルであり、USER2.DEPT は PDB2 のテーブルです。

CDB1ユーザー SYS は、PDB2に正常に接続した後、次のコマンドを実行します:

```

SQL> ALTER SESSION SET CONTAINER=pdb1;
Session altered.

SQL> INSERT INTO user1.emp VALUES(100, 'Alan',1);
1 row created.

SQL> INSERT INTO user1.emp VALUES(101, 'Ben', 1);
1 row created.

SQL> ALTER SESSION SET CONTAINER=pdb2;
Session altered.

SQL> INSERT INTO user2.dept VALUES(1,'IT');

```

正しいのはどれか。(2つ選んでください。)

- A. セッションが PDB2 に接続されたときに、USER1.EMP の挿入がロールバックされました。
- B. 親コンテナでアクティブなトランザクションが原因で、USER2.DEPT への挿入が失敗します。
- C. USER1.EMP の挿入は、セッションが PDB2 に接続されたときにコミットされました。
- D. USER2.DEPT の挿入はコミットされていません。
- E. USER2.DEPT の挿入は、子セッションによる再帰的な自律型トランザクションであり、コミットされません。
- F. セッションが PDB2 に接続されている場合、USER1.EMP の挿入はコミットされません。
- G. USER1.EMP の挿入は、セッションが USER2.DEPT に行を挿入したときにコミットされました。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 71

次のコマンドを発行しました。

```
RMAN> BACKUP RECOVERY AREA FORCE;
```

正しいのはどれか。(3つ選んでください。)

- A. 通常は FRA に書き込まれ、以前の FRA に既にバックアップされているすべての Oracle リカバリ ファイルがバックアップされます。
- B. すでにバックアップされている以前の FRA 内のすべてのファイルがバックアップされます。
- C. まだバックアップされていない以前の FRA 内のすべてのファイルがバックアップされます。
- D. 現在の FRA 内で既にバックアップされているすべてのファイルがバックアップされます。
- E. 現在の高速リカバリ領域 (FRA) 内のまだバックアップされていないすべてのファイルがバックアップされます。
- F. 通常は FRA に書き込まれ、まだバックアップされていないすべての Oracle リカバリ ファイルがバックアップされます。

G. 通常は FRA に書き込まれ、現在の FRA に既にバックアップされているすべての Oracle リカバリ ファイルがバックアップされます。

Answer: B,E,F ([メッセージを残す](#))

最新問題: 72

データベース全体のバックアップについて正しいものはどれですか？ 3つ選んでください。)

- A. 一貫性があります。
- B. 一貫性がない可能性があります。
- C. RMAN を使用してのみ作成できます。
- D. NOARCHIVELOG モードのデータベースで使用する唯一のバックアップ タイプです。
- E. バックアップ セットまたはイメージ コピーのいずれかで構成できます。
- F. すべてのデータ ファイル、現在の制御ファイル、サーバー パラメータ ファイル、およびアーカイブ REDO ログが常に含まれます。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 73

RMAN 暗号化について正しいものはどれですか？

- A. RMAN は、Oracle データベースのパスワード ファイルを暗号化できます。
- B. RMAN 暗号化キーは、データベース キーストアに格納されます。
- C. デュアル モードで暗号化されたバックアップは、暗号化に使用されるパスワードとキーストアの両方が利用可能な場合にのみ復元できます。
- D. set encryption コマンドは、configure encryption コマンドで指定された暗号化設定を上書きします。
- E. パスワード暗号化は、configure encryption コマンドを使用して永続的に構成できます。

Answer: B,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 74

メディアにバックアップを書き込むように RMAN SBT チャネルを構成しました。

次に、次のコマンドを使用して RMAN バックアップを取得します。

```
RMAN> BACKUP AS COMPRESSED BACKUPSET
        DATABASE
        KEEP UNTIL TIME 'SYSDATE + 730'
        RESTORE POINT 'OLD_CONFIGURATION';
```

正しいのはどれか。 3つ選んでください。)

- A. 自己完結型アーカイブ バックアップ内のデータ ファイル バックアップは、保持ポリシーに関係なく、2 年間は不要とは見なされません。
- B. 復元ポイントは、アーカイブ バックアップが作成されてから 2 年後に保存されるシステム変更番号 (SCN) のラベルです。
- C. SPFILE は自己完結型のアーカイブ バックアップに含まれます。
- D. 復元ポイントは、アーカイブ バックアップが作成される前のシステム変更番号 (SCN) のラベルです。
- E. 制御ファイルは自己完結型のアーカイブ バックアップに含まれます。

F. このバックアップ後に作成されたすべてのアーカイブ ログは 2 年間保持されます。

Answer: C,E,F (メッセージを残す)

最新問題: 75

Oracle 18c以降に利用可能になったRapid Home Provisioning (RHP)について正しいものはどれですか? 2つ選んでください。)

A. Oracle Database サービスです。

B. Oracle Databaseホームのアップグレードには使用できません。

C. アプリケーションのプロビジョニングに使用できます。

D. Oracle Restartを含むグリッド・インフラストラクチャ・ホームにパッチを適用するために使用できます。

E. ミドルウェアのプロビジョニングに使用できます。

Answer: (解答を表示する)

参照 :

<https://www.oracle.com/assets/rapid-home-provisioning-2405191.pdf>

最新問題: 76

さまざまな FLASHBACK 操作の要件について正しいものはどれですか? 3つ選んでください。)

A. FLASHBACK トランザクション クエリでは、2 つの時点の間に存在した行のすべてのバージョンを取得するために元に戻す必要があります。

B. FLASHBACK ドロップでは、RECYCLEBIN パラメータを ON に設定する必要があります。

C. FLASHBACK バージョンのクエリでは、RECYCLEBIN パラメータを ON に設定する必要があります。

D. FLASHBACK DATA ARCHIVE では、追跡されているテーブルのすべての行のすべてのバージョンを格納するために元に戻す必要があります。

E. FLASHBACK ドロップでは、2 つの時点の間に存在した行のすべてのバージョンを取得するために元に戻す必要があります。

F. FLASHBACK バージョン クエリでは、2 つの時点の間に存在した行のすべてのバージョンを取得するために元に戻す必要があります。

Answer: A,B,F (メッセージを残す)

参照 :

https://books.google.com.pk/books?id=0iwrL9P25Z0C&pg=PA35&lpg=PA35&dq=FLASHBACK+トランザクション+query+requires+undo+to+retrieve+all+versions+of+a+row+that+existed+between+two+points+in+time&source=bl&ots=MJnYI5CZ1u&sig=ACfU3U0dWP-NPd-U8uu3zbaoi3YZzT0FTQ&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwigi5_Jl9joAhXzUBUIHUh4DksQ6AEwAnoECAsQJg#v=onepage&q=FLASHBACK%20transaction%20query%20requires%20undo%20to%20retrieve%20all%20versions%20of%20a%20row%20that%20existed%20before%20two%20points%20in%20time&f=false
https://docs.oracle.com/cd/E18283_01/server.112/e17120/tables011.htm

有効な **1Z0-083** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい 1Z0-083 試験問題集！
GoShiken.com が最新の **1Z0-083** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com 1Z0-083 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com 1Z0-083 問題集をゲットする人はこちら：
<https://www.goshiken.com/Oracle/1Z0-083-mondaishu.html> (**28330%OFF**問題集溶と正解付きで **30%w** 特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 77

Oracle Database 19c以降のリリースのRecovery Manager (RMAN)について正しいものはどれですか？ (3つ選んでください。)

- A. RMAN がターゲットとしてプラガブル データベースに接続することは常に可能です。
- B. コンテナ データベースを登録するために使用される Virtual Private Catalog は、プラガブル データベースに作成できます。
- C. コンテナ データベースの登録に使用される Virtual Private Catalog は、非コンテナ データベースに作成できます。
- D. コンテナ データベースの登録に使用される Virtual Private Catalog は、プラガブル データベースに作成する必要があります。
- E. RMAN カタログが使用されている場合、RMAN は常にターゲットとしてプラガブル データベースに接続できます。
- F. RMAN 仮想プライベート カタログが使用されている場合、RMAN がターゲットとしてプラガブル データベースに接続することのみが可能です。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 78

CDBでLOCAL_UNDO_ENABLEDプロパティをfalseに変更することについて正しいのはどれですか？ (2つ選んでください。)

- A. 変更後、CDB\$ROOT に存在できる UNDO テーブルスペースは 1 つだけです。
- B. PDBに存在するUNDO表領域は、変更前に削除する必要があります。
- C. 変更後、必要な権限を持つすべてのユーザーがPDBにUNDO表領域を作成できます。
- D. 新しいPDBおよび既存のPDBは、CDB\$ROOTのデフォルトのUNDO表領域を使用するように自動的に構成されます。
- E. 変更後、必要な権限を持つ共通ユーザーのみがCDB&ROOTにUNDO表領域を作成できます。
- F. 変更後、新しい元に戻すモードを有効にするには、既存の各 PDB を再度開く必要があります。

Answer: D,E ([メッセージを残す](#))

最新問題: 79

Oracle 18c以降に利用可能になったRapid Home Provisioning (RHP)について正しいものはどれですか？ (2つ選んでください。)

- A. Oracle Restartを含むグリッド・インフラストラクチャ・ホームにパッチを適用するために使用できます。
- B. Oracle Databaseホームのアップグレードには使用できません。

- C. アプリケーションのプロビジョニングに使用できます。
- D. ミドルウェアのプロビジョニングに使用できます。
- E. Oracle Database サービスです。

Answer: C,D (メッセージを残す)

最新問題: 80

2つ選んでください。SALES_ROOT アプリケーション コンテナには、2 つのアプリケーション PDB があります。SALES_APP アプリケーションには、2 つの PDB に共通の表 FIN.REVENUE があります。このクエリとその出力を調べます。SELECT containers_default, container_map, table_name FROM dba_tables WHERE owner='FIN' ; CONTAINERS_DEFAULT CONTAINER_MAP CONTAINER_MAP_OBJECT TABLE_NAME -----

----- いいえ はい いいえ 収益 いいえ いいえ はい マッピング可能 正しいのはどれですか？

- A. CONTAINERS 句は、REVENUE テーブルに対するクエリでは使用できません。
- B. REVENUE テーブルはコンポジット パーティション テーブルである必要があります。
- C. MAPTABLE テーブルは、REVENUE テーブルで一般的に使用される列に論理パーティション キーを定義します。
- D. REVENUE テーブルのパーティションは、PDB 全体で自動的にプルーニングされません。
- E. REVENUE テーブルは、リスト パーティション テーブルである必要があります。

Answer: B,D (メッセージを残す)

最新問題: 81

1 つ選択 RMAN を使用してリカバリ カタログを使用して、本番データベースの 1 つを定期的にバックアップします。このデータベースに 2 つの新しいテーブルスペースを追加しました。これらは将来のバックアップに含める必要があります。新しいバックアップに新しいデータファイルを含めることができるプロセスはどれですか？

- A. リカバリ カタログは、ターゲット データベース制御ファイルから同期され、次のバックアップで部分的に再同期されます。
- B. ターゲット データベース制御ファイルは、次のバックアップで完全再同期を使用してリカバリ カタログから同期されます。
- C. リカバリ カタログは、ターゲット データベース制御ファイルから同期され、次のバックアップで完全に再同期されます。
- D. ターゲット データベース制御ファイルは、リカバリ カタログから同期され、次のバックアップで部分的に再同期されます。

Answer: C (メッセージを残す)

最新問題: 82

3つ選択してください。ターゲット データベースとリカバリ カタログに接続しているときに、データベースの1つを複製したいと考えています。このタイプのデータベース複製について正しいものはどれですか) 複製プロセスでは、バックアップ セットまたはイメージ コピーを作成できます。

- A. 複製プロセスでは、既存のバックアップ セットまたはイメージ コピーを使用できます。
- B. 複製プロセスは、バックアップ セットを補助インスタンスにプッシュします。
- C. 複製プロセスは、イメージ コピーを補助インスタンスにプッシュします。
- D. ターゲット データベースが開いている必要があります。
- E. 複製プロセスでは、既存のバックアップ セットまたはイメージ コピーを使用できます。
- F. ターゲット データベースはマウント状態である必要があります。

Answer: A,C,D (メッセージを残す)

最新問題: 83

次のコマンドを調べます。

\$ rhpctl move database -sourcehome Oracle_home_path -destinationhome Oracle_home_path このコマンドを使用できる2つの目的はどれですか?

- A. 既存のOracle Databaseホームを同じサーバー上の新しいリリースのOracleソフトウェアに切り替える
- B. 集中型高速ホーム プロビジョニング サーバーの使用時にOracle Databaseホームを切り替えるため
- C. パッチが適用されたOracle Databaseホームに切り替えます
- D. ロールバック操作の一部として以前のOracleホームに戻す
- E. 読み取り専用の Oracle ホームに切り替える

Answer: (解答を表示する)

最新問題: 84

コンテナ データベース (CDB) には、2つのプラガブル データベース PDB1 と PDB2 が含まれています。LOCAL_UNDO_ENABLED データベース プロパティは、CDB で FALSE に設定されています。PDB2 のデータファイル 24 が削除されたため、復元して回復する必要があります。

存在する唯一のRMANバックアップは、CDB\$ROOTへの接続中にBACKUP DATABASEコマンドで作成されました。

正しいのはどれか。(3つ選んでください。)

- A. データファイル 24 は、CDB\$ROOT に接続している間のみ復元できます。
- B. データファイル 24 は、CDB\$ROOT に接続しているときに復元できます。
- C. データファイル 24 は、PDB2 に接続しているときに復元できます。
- D. データファイル 24 は、PDB2 に接続している間のみ復元できます。
- E. データファイル 24 は、CDB\$ROOT に接続した状態でリストアおよびリカバリできます。
- F. データファイル 24 は、PDB2 に接続している間のみ復元できます。

Answer: A,B,E (メッセージを残す)

最新問題: 85

2つ選んでください。データベースは ARCHIVELOG モードであり、Flashback Database を使用する予定です。高速リカバリ領域の領域の可用性を管理する機能またはパラメータはどれですか？

- A. アーカイブ ログの削除ポリシー
- B. DB_RECOVERY_FILE_DEST パラメータの設定
- C. DB_CREATE_ONLINE_LOG_DEST_n パラメータ設定
- D. バックアップ保持ポリシー
- E. 保証されたUNDO保持を使用
- F. バックアップ最適化ポリシー

Answer: A,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 86

データベースのアップグレード後にヒープ テーブル データを移行するために使用できる 3 つの方法はどれですか？

- A. Oracle Data Pump を使用
- B. create table AS select SQL ステートメントを使用する
- C. オペレーティング システムのファイル コピー ユーティリティを使用する
- D. Database Upgrade Assistant を使用
- E. SQL Developerを使用
- F. データベース再生を使用

Answer: D,E,F ([メッセージを残す](#))

最新問題: 87

SCOTT.EMP 表の SAL 列に編集ポリシーが追加されました: BEGIN

DBMS_REDACT.ADD_POLICY(object_schema object_name column_name policy_name function_type
expression => 'SCOTT', => 'EMP', => 'SAL', => 'SCOTT_EMP' , => DBMS_REDACT.FULL, =>

'SYS_CONTEXT("SYS_SESSION_ROLES","MGR")' END; すべてのユーザーは、システム権限のデフォルト
セットを持っています。データがリダクションされない 3 つの状況はどれですか？

- A. セッションに設定されているロールに関係なく、SYSTEM セッション
- B. SYSTEM セッション、セッションで MGR ロールが設定されている場合のみ
- C. テーブルの所有者であるため、SCOTT セッション
- D. セッションに設定されているロールに関係なく、SYS セッション
- E. SCOTT セッション、MGR ロールが SCOTT に付与されている場合のみ
- F. SCOTT セッション、セッションで MGR ロールが設定されている場合のみ

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 88

Oracle Database 19c 以降、Oracle Database Configuration Assistant (DBCA) を使用して実行できることを
3 つ選択してください。(3つ選んでください。)

- A. サイレント モードでのリモート コンテナ データベースの再配置
- B. インタラクティブ モードでのリモート コンテナ データベースの再配置

- C. インタラクティブ モードでのリモート コンテナ データベースのクローン作成
- D. サイレント モードでのリモートのプラガブル データベースの再配置
- E. 対話モードでのリモートのプラガブル データベースの再配置
- F. サイレント モードでのリモート コンテナ データベースのクローン作成
- G. サイレント モードでのリモート プラガブル データベースのクローニング

Answer: (解答を表示する)

最新問題: 89

非常に大きなデータ ファイルが 4 つのセクションに分割されている場合の RMAN マルチセクション バックアップについて正しいものはどれですか？

(2つ選んでください。)

- A. 4 つのセクションがバックアップ セットに含まれている必要があります。
- B. 4 つのセクションを並行して作成できます。
- C. 4 つのセクションを連続して作成できます。
- D. 4 つのセクションはイメージ コピーでなければなりません。
- E. 各ファイル セクションは順次処理する必要があります。

Answer: A,B (メッセージを残す)

最新問題: 90

sales_root アプリケーション コンテナには、2 つのアプリケーション PDB があります。
sales_app アプリケーションには、2 つの PDB に共通の表 FIN.REVENUE があります。
このクエリとその出力を調べます。

```
SELECT containers_default, container_map, table_name
FROM dba_tables WHERE owner='FIN';
```

CONTAINERS_DEFAULT	CONTAINER_MAP	CONTAINER_MAP_OBJECT	TABLE_NAME
NO	YES	NO	REVENUE
NO	NO	YES	MAPTABLE

正しいのはどれか。

- A. 収益テーブルのクエリでは、containers 句を使用できません。
- B. 収益表のパーティションは、PDB全体で自動的にプルーニングされません。
- C. 収益テーブルのコンテナ マップは存在しますが、有効になっていません。
- D. マップ可能なテーブルは、メタデータ リンク テーブルです。
- E. 収益テーブルは、リスト パーティション テーブルである必要があります。
- F. マップ可能なテーブルは、収益テーブルで一般的に使用される列に論理パーティション キーを定義します。

Answer: (解答を表示する)

最新問題: 91

3つ選んでください。スタンドアロン・サーバー用のOracle Grid Infrastructureについて正しいものはどれですか？

- A. インストール前に、オペレーティング システムの ORACLE_BASE 環境変数を事前定義する必要があります。
- B. インストール時にディスクグループを 1 つ作成します。
- C. 自動ストレージ管理 (ASM) ディスクを管理するには、Oracle ASMLib が必要です。
- D. 自動ストレージ管理 (ASM) ディスクを管理するには、Oracle ASM Fitter Driver (ASMFD) が必要です。
- E. 自動ストレージ管理 (ASM) では、O/S グループ OSASM および OSDBA がそのインストール所有者のセカンダリ グループとして割り当てられている必要があります。
- F. Oracle RestartとOracle Automatic Storage Management (ASM)ソフトウェアの両方が含まれます。

Answer: B,E,F (メッセージを残す)

有効な **1Z0-083** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい 1Z0-083 試験問題集！
GoShiken.com が最新の **1Z0-083** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com 1Z0-083 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com 1Z0-083 問題集をゲットする人はこちら：
<https://www.goshiken.com/Oracle/1Z0-083-mondaishu.html> (**28330%OFF**問題集溶と正解付きで **30%w**特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: **92**

最良の答えを選択する。この構成を調べます。

1. CDB1 はコンテナ データベースです。
2. CDB1 には、いくつかのプラガブル データベース (PDB) があります。
5. 各 PDB には、参照整合性制約を持つ複数のテーブルがあります。
6. フラッシュバック データベースがオンになっています。
7. UNDO保持保証が有効になります。

すべての PDB で複数の望ましくない複数テーブルの変更が行われました。

単一のコマンドを使用して変更を元に戻すには、どの方法を使用できますか？

- A. データベースの復元と回復
- B. フラッシュバック表とトランザクション
- C. フラッシュバック データベース
- D. フラッシュバック テーブル
- E. フラッシュバック トランザクション

Answer: (解答を表示する)

最新問題: **93**

コンテナ データベース (CDB) には、2 つのプラガブル データベース PDB1 と PDB2 が含まれています。LOCAL_UNDO_ENABLED データベース プロパティは、CDB で FALSE に設定されています。PDB2 のデータファイル 24 が削除されたため、復元して回復する必要があります。

存在する唯一のRMANバックアップは、CDB\$ROOTへの接続中にBACKUP DATABASEコマンドで作成されました。

正しいのはどれか。3つ選んでください。)

- A. データファイル 24 は、PDB2 に接続している間のみ復元できます。
- B. データファイル 24 は、PDB2 に接続している間のみ復元できます。
- C. データファイル 24 は、CDB\$ROOT に接続した状態でリストアおよびリカバリできます。
- D. データ ファイル 24 は、CDB\$ROOT に接続している間は復元できます。
- E. データファイル 24 は、PDB2 に接続しているときに復元できます。
- F. データファイル 24 は、CDB\$ROOT に接続している間のみ復元できます。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 94

最良の答えを選択する。この構成を調べます。1. CDB1 はコンテナ データベースです。2.

DEFAULT_SHARING は METADATA です。

3. APP_ROOT は、CDB1 に含まれるアプリケーション ルートです。4. APP_PDB1 は、APP_ROOT に含まれるアプリケーション PDB です。5. COMPANYAPP は、APP_ROOT に含まれるアプリケーションです。6.

EMP は、APP_ROOT とそのすべてのアプリケーション PDB で作成される共通テーブルであり、COMPANYAPP のバージョン 1.0 がインストールされたときに作成されます。次のコマンドを実行します。

```
$ sqlplus sys/ orac1e@localhost:1521/cdb1 as sysdba SQL> ALTER SYSTEM SET
```

```
DEFAULT_SHARING=DATA; システムが変更されました。SQL> ALTER SESSION SET
```

```
CONTAINER=app_root; セッションが変更されました。SQL> ALTER PLUGGABLE DATABASE
```

```
APPLICATION companyapp BEGIN UPGRADE '1.0' TO '2.0'; プラガブル データベースが変更されまし
```

```
た。SQL> ALTER TABLE emp ADD (sal NUMBER NOT NULL); テーブルが変更されました。SQL> ALTER
```

```
PLUGGABLE DATABASE APPLICATION companyapp END UPGRADE TO '2.0'; プラガブル データベース
```

```
が変更されました。SQL> ALTER SESSION SET CONTAINER=app_pdb1; セッションが変更されまし
```

```
た。SQL> DESC emp; 名前ヌル? タイプ ----- ENO NUMBER
```

```
ENAME VARCHAR2 (20) SQL> SELECT * FROM emp; ENO ENAME -----100 Alan
```

```
200 Ben SQL> ALTER PLUGGABLE DATABASE APPLICATION companyapp SYNC; その結果とその理由
```

は何ですか？

- A. APP_ROOT で EMP が空でないため、エラーが返されます。
- B. SAL が APP_PDB1.EMP に追加され、既存の行の列が NULL になります。
- C. SAL が APP_PDB1.EMP に追加され、既存の行の列が 0 になります。
- D. APP_ROOT の EMP.SAL が空のため、エラーになります。
- E. 共通オブジェクトに制約を追加すると、SYNC 操作が許可されないため、エラーが返されます。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 95

HR_ROOT は、HR_APP アプリケーションがインストールされたアプリケーション コンテナです。

アプリケーションPDBもアプリケーション・シードもまだHR_ROOTに作成されていません。

HR_APPアプリケーションの共通オブジェクトにアクセスできるように、アプリケーションPDB PDB1を作成する必要があります。

どの2つの方法を使用できますか？ 2つ選んでください。)

- A. アプリケーション シードを作成し、それを HR_ROOT と同期してから、PDB1 アプリケーション PDB を作成します。
- B. PDB1 アプリケーション PDB を作成し、PDB\$SEED と同期します。
- C. PDB1 アプリケーション PDB を作成し、そこに HR_APP をインストールします。
- D. アプリケーション シードを作成し、そこに HR_APP をインストールします。
- E. PDB1 アプリケーション PDB を作成し、HR_ROOT と同期します。

Answer: A,D (メッセージを残す)

最新問題: 96

コンテナ データベース (CDB) には、2 つのプラガブル データベース PDB1 と PDB2 が含まれています。

local_undo_enabled データベース プロパティは、CDB で false に設定されています。

PDB2 のデータファイル 24 が削除されたため、復元して回復する必要があります。

存在する唯一の RMAN バックアップは、CDB\$ROOT に接続されている間にバックアップ データベース コマンドで作成されました。

正しいのはどれか。

- A. データファイル 24 は、PDB2 に接続している間のみ復元できます。
- B. データファイル 24 は、PDB2 に接続されている間のみ復元できます。
- C. データファイル 24 は、CDB\$ROOT に接続している間のみ復元できます。
- D. データ ファイル 24 は、CDB\$ROOT に接続している間は復元できます。
- E. データファイル 24 は、CDB\$ROOT に接続した状態でリストアおよびリカバリできます。
- F. データファイル 24 は、PDB2 に接続した状態で復元できます。

Answer: D,E,F (メッセージを残す)

最新問題: 97

Oracle Database 19c以降のリリースのフラッシュバック機能について正しいものはどれですか？ 2つ選んでください。)

- A. DB_FLASHBACK_RETENTION_TARGET で定義された保存期間を超えた場合、フラッシュバック ログは監視され、事前に削除されます。
- B. フラッシュバック ログは、DB_FLASHBACK_RETENTION_TARGET で定義された保持期間より古いかどうか監視され、管理者が作成したイベント トリガーによって削除できます。
- C. フラッシュバック ログは、DB_FLASHBACK_RETENTION_TARGET が変更されました。
- D. DB_FLASHBACK_RETENTION_TARGET が保持されている時間よりも低く設定されている場合、フラッシュバック ログは自動的にページされます。
- E. DB_FLASHBACK_RETENTION_TARGET で定義された保持期間を超えると、スペース不足になる前にフラッシュバック ログが監視され、プロアクティブに削除されます。

Answer: A,C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 98

RMAN 二重化バックアップ セットについて正しいものはどれですか？ 2つ選んでください。)

- A. メディアに書き込む必要があります。
- B. メディアに書き込むことができます。
- C. バックアップを作成する前に、RMAN CONFIGURE コマンドを使用して二重化を指定することで作成できます。
- D. BACKUP コマンドの COPIES オプションを使用してのみ作成できます。
- E. ディスクにのみ書き込めます。

Answer: B,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 99

RMAN 暗号化について正しいものはどれですか？ 2つ選んでください。)

- A. RMAN は、Oracle データベースのパスワード ファイルを暗号化できます。
- B. パスワード暗号化は、CONFIGURE ENCRYPTION コマンドを使用して永続的に構成できます。
- C. RMAN 暗号化キーは、データベース キーストアに格納されます。
- D. デュアル モードで暗号化されたバックアップは、暗号化に使用されるパスワードとキーストアの両方が利用可能な場合にのみ復元できます。
- E. SET ENCRYPTION コマンドは、CONFIGURE ENCRYPTION コマンドで指定された暗号化設定をオーバーライドします。

Answer: D,E ([メッセージを残す](#))

最新問題: 100

Oracle Database 19c データベースで作業しています。フラッシュバック データベース機能を有効にしました。フラッシュバック ログに関する正しい記述はどれですか？ 2つ選んでください。)

- A. フラッシュバック ログはアーカイブされません。
- B. フラッシュバック データベースを無効にした後、フラッシュバック ログを手動でクリアする必要があります。
- C. フラッシュバック ログは、フラッシュ リカバリ領域に保持されます。
- D. フラッシュバック ログは REDO ログ ファイルに保持されます。
- E. フラッシュバック ログは、フラッシュバック データベース関連のエラーを維持するために使用されます。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 101

この構成を調べます。

1. CDB1 is a container database running in ARCHIVELOG mode.
2. Controlfiles of CDB1 are multiplexed in
'/u01/app/oracle/oradata/CDB1/controlfile/controlfile01.ctl' and
'/u02/app/oracle/fast_recover_area/cdb1/CDB1/controlfile02.ctl'.
3. The only backup of CDB1 was taken when CONTROLFILE AUTOBACK was OFF
4. SNAPSHOT CONTROLFILE NAME is
'/u01/app/oracle/product/12.2.0.1/db_1/dbs/snapcf_cdb1.f'.

CDB1 が開いている間に、'/u02/app/oracle/fast_recover_area/cdb1/CDB1/controlfile02.ctl」が誤って削除されます。

この重大な障害から回復するには、次のコマンドを実行します。

```
$ rman target sys/oracle_4U@localhost:1521/cdb1

RMAN> SHUTDOWN ABORT
...
Oracle instance shut down

RMAN> STARTUP NOMOUNT

RMAN RESTORE CONTROLFILE FROM
'/u01/app/oracle/oradata/CDB1/controlfile/controlfile01.ctl';
```

結果はどうなりますか？

- A. \$ORACLE_HOME/dbs/cdb1/CDB1/controlfile02.ctl」を作成します
- B. '/u02/app/oracle/fast_recover_area/cdb1/CDB1/controlfile02.ctl」を再作成します
- C. '/u01/app/oracle/oradata/CDB1/controlfile/controlfile02.ctl」を作成します。
- D. '/u01/app/oracle/product/12.2.0.1/db_1/dbs/snapcf_cdb1control02.ctl」を作成します。
- E. 制御ファイルの自動バックアップがないため、失敗します。

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 102

Recovery Manager (RMAN)の診断メッセージ出力について正しいものはどれですか？ (2つ選んでください。)

- A. SBT デバイスのメディア管理メッセージは、Oracletrace ファイルに書き込まれます。
- B. RMAN LOGコマンドライン句により、RMANコマンドのコンパイル中に発行された出力がログ・ファイルおよび標準出力に書き込まれます。
- C. RMAN エラー スタックは、エラーが生成される順序であるため、上から下に読み取る必要があります。
- D. SBT デバイスのメディア管理メッセージは、常に sbtio.log に書き込まれます。
- E. RMAN LOGコマンドライン句により、RMANコマンドのコンパイル中に発行された出力がログ・ファイルのみに書き込まれます。
- F. RMAN エラー スタックは、エラーが生成される順序であるため、下から上に読み取る必要があります。

Answer: A,E ([メッセージを残す](#))

最新問題: 103

Virtual Private Catalog (VPC) を作成する前に満たす必要がある 3 つの条件はどれですか？

- A. recovery_catalog_owner ロールを仮想カタログの所有者に付与する必要があります。

- B. ベース リカバリ カタログが存在する必要があります。
- C. 少なくとも 1 つのターゲット データベースがリカバリ カタログに登録されている必要があります。
- D. 仮想カタログの所有者にデータベースの登録権限を付与する必要があります。
- E. VPC の所有者は、リカバリ カタログを所有できません。

Answer: B,D,E ([メッセージを残す](#))

最新問題: 104

Recovery Manager (RMAN)イメージ コピーを使用してプラットフォーム間でデータベースを転送することについて正しいものはどれですか? 3つ選んでください。)

- A. デフォルトでは、転送されたデータベースは Oracle Managed Files (OMF) を使用します。
- B. デスティネーション システムでデータ ファイルを変換できます。
- C. ソース システムでデータ ファイルを変換できます。
- D. 転送されたデータベース用に新しい DBID が自動的に作成されます。
- E. データベースは、異なるエンディアン形式のシステム間で転送できます。
- F. パスワードファイルは、RMAN によって自動的に変換されます。

Answer: ([解答を表示する](#))

説明

A: 宛先を指定しない場合は、ターゲット プラットフォームで DB_FILE_CREATE_DEST 初期化パラメータを設定する必要があります。RMAN は、新しい Oracle Managed File (OMF) 名を使用して、このパラメータで指定された場所にデータ ファイルをリストアします。BC: データベースを転送するためのクロスプラットフォーム バックアップを作成する際に、ソース データベースまたは宛先データベースのいずれかでデータベースを変換できます。宛先データベースで変換を実行する利点は、変換操作の処理オーバーヘッドがソースから宛先データベースにオフロードされることです。

最新問題: 105

RMANの永続的な構成設定、管理、およびそれらの効果について正しいものはどれですか?

- A. ターゲット データベースの永続的な RMAN 構成設定は、常に RMAN カタログと自動的に同期されます。
- B. ターゲット データベースの永続的な RMAN 構成設定は、常にターゲットの制御ファイルに格納されます。
- C. バックアップの場所に十分なスペースがない場合、リカバリ ウィンドウ保持ポリシーよりも古いバックアップは常に自動的に削除されます。
- D. DBA は、冗長性保持ポリシーまたはリカバリ ウィンドウ保持ポリシーのいずれかを指定する必要があります。
- E. 高速リカバリ領域 (FRA) に書き込まれた、冗長保持ポリシーに基づいて不要になったバックアップを自動的に削除して、領域を解放できます。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 106

1.バックアップベースの複製データベースを作成するための前提条件はどれですか?

- A. ターゲット データベースの SPFILE の作成
- B. 補助インスタンスへの接続
- C. 補助インスタンスのパスワード ファイルの作成
- D. ソース データベースと複製データベースのデータベース識別子 (DBID) の一致
- E. ターゲット データベースとリカバリ カタログに接続して複製コマンドを実行します。

Answer: ([解答を表示する](#))

有効な **1Z0-083** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい 1Z0-083 試験問題集！
GoShiken.com が最新の **1Z0-083** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com 1Z0-083 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com 1Z0-083 問題集をゲットする人はこちら：
<https://www.goshiken.com/Oracle/1Z0-083-mondaishu.html> (**28330%OFF**問題集溶と正解付きで **30%w**特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: **107**

3つ選んでください。Oracle データベース環境の SQL チューニング プロセスの 3 つのステップはどれですか？

- A. SQLチューニングおよびSQLアクセス ・アドバイザを使用して、SQL文をグループとしてチューニングします。
- B. チューニングされた SQL ステートメントを使用して、アプリケーション全体をテストします。
- C. SQLチューニング ・アドバイザを使用して、個々のSQL文をチューニングします。
- D. アプリケーション内のすべてのステートメントについて、チューニングされた SQL ステートメントを 1 つずつテストします。
- E. SQLチューニング ・アドバイザを使用して、チューニングが不十分なSQL文を特定します。
- F. 自動データベース診断モニターを使用して、チューニングが不十分な SQL ステートメントを特定します。

Answer: B,C,F ([メッセージを残す](#))

最新問題: **108**

次のコマンドを発行しました。

RMAN> バックアップ リカバリ ファイル;

正しいのはどれか。2つ選んでください。)

- A. 現在の FRA 内のまだバックアップされていないすべての Oracle リカバリ ファイルがバックアップされます。
- B. 現在の FRA にない、まだバックアップされていないすべての Oracle リカバリ ファイルがバックアップされます。
- C. 現在の高速リカバリ領域 (FRA) 内のすべての Oracle リカバリ ファイルがバックアップされます。
- D. これらのバックアップは、ディスクまたは SBT に書き込むことができます。
- E. 現在の FRA 内のまだバックアップされていないすべての非 Oracle ファイルがバックアップされます。

Answer: D,E ([メッセージを残す](#))

最新問題: 109

自動ブロック修復について正しいものはどれですか？

- A. フィジカル・スタンバイ・データベースで自動ブロック修復を実行するには、プライマリ・データベースでリアルタイム問合せを有効にする必要があります。
- B. 自動ブロック修復は、db_block_checking = TRUE の場合、スタンバイ データベースのないブロックを修復できます。
- C. プライマリ・データベースで自動ブロック修復を実行するには、フィジカル・スタンバイ・データベースでリアルタイム問合せを有効にする必要があります。
- D. メディアの壊れたブロックはできません。
- E. フィジカル・スタンバイ・データベースで自動ブロック修復を実行するには、フィジカル・スタンバイ・データベースでリアルタイム問合せを有効にする必要があります。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 110

CDBには、2つの通常のPDBと、2つのアプリケーションPDBおよびアプリケーション・シードを含む1つのアプリケーション・コンテナがあります。標準のPDB\$SEEDは変更されていません。

CDBに割り当てることができるデフォルトの一時表領域はいくつですか？

- A. 8
- B. 5
- C. 3
- D. 6
- E. 7

Answer: E ([メッセージを残す](#))

最新問題: 111

この構成を調べます。

※CDB1はコンテナデータベースです。

* COMMON_USER_PREFIX は C## です。

* PDB1 は、CDB1 に含まれるプラグブル データベースです。

※APP1_ROOTはCDB1に含まれるアプリケーションコンテナです。

※APP1_PDB1はAPP1_ROOTに含まれるアプリケーションPDBです。

これらのコマンドを正常に実行します。

```
$ sqlplus sys/oracle_4U@localhost:1521/cdb1 as sysdba
```

```
SQL> CREATE USER c##user1 identified by oracle_4U container=all;  
User created.
```

```
SQL> ALTER SESSION SET CONTAINER=pdb1;  
Session altered.
```

```
SQL> CREATE USER p1_user1 identified by oracle_4U;  
User Created.
```

```
SQL> ALTER SESSION SET CONTAINER=app1_root;  
Session altered.
```

```
SQL> ALTER PLUGGABLE DATABASE APPLICATION app1_cdb1_app BEGIN INSTALL '1.0'  
Session altered.
```

```
SQL> CREATE USER app1_user1 IDENTIFIED BY oracle_4U;  
User Created.
```

```
SQL> ALTER PLUGGABLE DATABASE APPLICATION app1_cdb1_app END® INSTALL '1.0';  
Pluggable database altered.
```

正しいのはどれか。2つ選んでください。)

- A. P1_USER1 は CDB1 に作成できます。
- B. APP1_USER1 は PDB1 に作成できます。
- C. C##_APP_USER1 は CDB1 に作成できます。
- D. APP1_USER1 は CDB1 に作成できます。
- E. C##_USER1 は、CDB1 のすべての PDB で付与された同じ権限とロールを持ちます。
- F. APP1_USER1は、APP1_ROOTに含まれる各アプリケーションPDBで異なる権限を持つことができます。

Answer: E,F ([メッセージを残す](#))

最新問題: 112

この構成を調べます。

1. ORCL データベースのデータ ファイルは、Automatic Storage Management (Oracle ASM) ディスク グループ +DATA にあります。
2. ORCL は、高速リカバリ領域にディスク グループ +FRA を使用します。
3. LISTENER は ORCL のリスナーです。
4. データベース、リスナー、ASM インスタンス、および ASM ディスク グループは、Oracle Restart によって管理されます。
5. 現在、すべてのコンポーネントがシャットダウンされています。

次のコマンドを実行します。

```
$ srvctl start database -d ORCL
```

結果は何ですか？

- A. ORCL データベース、Oracle ASM インスタンス、+DATA および +FRA ディスク グループ、および LISTENER が起動されます。

- B. ORCL データベースと ASM インスタンスのみが起動されます。
- C. ORCL データベース インスタンスのみが起動されます。
- D. ORCL データベース インスタンスと、+DATA および +FRA ディスク グループのみが起動されます。
- E. ORCL データベース インスタンス、Oracle ASM インスタンス、および +DATA および +FRA ディスク グループのみが起動されます。

Answer: [\(解答を表示する\)](#)

最新問題: 113

Oracle データベースで使用される文字セットについて正しいものはどれですか？ 2つ選んでください。)

- A. シングルバイト文字セットは、常に 8 ビットのエンコード方式を使用します。
- B. シングルバイト文字セットは、常に 7 ビットのエンコード方式を使用します。
- C. Unicode を使用すると、単一の文字セットを使用して任意の言語の情報を格納できます。
- D. シングルバイト文字セットは、マルチバイト文字セットよりも優れたパフォーマンスを提供します。
- E. マルチバイト文字セットを使用すると、シングルバイト文字セットよりもスペースを効率的に使用できます。
- F. Unicode は、Database Configuration Assistant (DBCA) を使用して作成された Oracle データベースでサポートされている唯一の文字セットです。

Answer: C,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 114

さまざまなOracleのセキュリティおよび監査機能について正しいものはどれですか？

- A. アプリケーション ルートのファイングレイン監査(FGA)ポリシーは、アプリケーション コンテナに含まれるすべてのアプリケーションPDBに自動的に同期されます。
- B. アプリケーション共通の OLS ポリシーは、インストール/パッチの BEGIN-END ブロック内のアプリケーション ルートに作成できます。
- C. アプリケーション共通の TSDP ポリシーは、常にコンテナ固有です。
- D. アプリケーション共通の透過的セキュリティ データ保護 (TSDP) ポリシーは、アプリケーションのインストール/パッチの begin-end ブロック内でのみ作成できます。
- E. 統合監査は、アプリケーション コンテナ内のすべてのアプリケーション PDB に自動的に同期できます。

Answer: B,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 115

Oracle Database 19c以降のリリースで、プラグブル データベース(PDB)ターゲット接続でRMANリカバリ・カタログを使用することについて正しいものはどれですか？ 3つ選んでください。)

- A. 対象の PDB が Virtual Private Catalog に登録されている必要があります。
- B. ターゲット PDB がベース カタログに登録されている必要があります。
- C. ベース カタログの所有者は、Virtual Private Catalog に 1 つ以上の PDB のメタデータへのアクセスを許可する必要があります。

D. Virtual Private Catalogに登録されたPDBのポイント・イン・タイム・リカバリを実行する場合、RMANはベース・カタログを使用する必要があります。

E. Virtual Private Catalog を使用するには、ベース カタログを有効にする必要があります。

F. ターゲット PDB は、基本カタログと仮想プライベート カタログの両方に登録する必要があります。

Answer: A,C,D (メッセージを残す)

最新問題: 116

3つ選んでください。OPatch について正しいものはどれですか？

A. パッチセットを適用するための Java ベースのユーティリティです。

B. ローリングパッチに対応しています。

C. パッチを適用するソフトウェアを所有するユーザーとして起動する必要があります。

D. プラットフォームに依存しません。

E. グリッド インフラストラクチャとデータベース ホームの組み合わせに個別パッチを適用するために使用できます。

F. Oracle Universal Installer のインストールが必要です。

Answer: B,C,E (メッセージを残す)

最新問題: 117

UNIVERSITY テーブルスペースをあるデータベースから別のデータベースに転送する必要があります。

UNIVERSITY テーブルスペースは現在、読み取り/書き込み可能です。

ソース プラットフォームと宛先プラットフォームのエンディアン形式が異なります。

このアクションのリストを調べます。

1. ソース システムで UNIVERSITY テーブルスペースを読み取り専用にします。

2. EXPDP を使用して、UNIVERSITY テーブルスペースのメタデータをエクスポートします。

3. ソース システムで RMAN を使用して、UNIVERSITY テーブルスペース データ ファイルを宛先プラットフォーム形式に変換します。

4. UNIVERSITY テーブルスペース データ ファイルを宛先システムにコピーします。

5. Data Pump ダンプ セットを宛先システムにコピーします。

6. ターゲット システムで RMAN を使用して、UNIVERSITY テーブルスペース データ ファイルをターゲット プラットフォーム形式に変換します。

7. IMPDP を使用して、UNIVERSITY テーブルスペース メタデータをインポートします。

8. 宛先システムで UNIVERSITY テーブルスペースを読み取り/書き込み可能にします。

UNIVERSITY 表領域を転送するために、正しい順序で必要なアクションの最小数はどれですか？

A. 1、2、3、4、5、7、8

B. 1、2、3、4、5、6、7、8

C. 1、2、4、6、7、8

D. 2、4、5、6、7

E. 1、2、4、5、7、8

Answer: C (メッセージを残す)

最新問題: 118

Oracle Database 19c以降のリリースのフラッシュバック機能について正しいものはどれですか？

A. 値が

DB_FLASHBACK_RETENTION_TARGET の変更です。

B. db_flashback_retention_target が保持されている時間よりも低く設定されている場合、フラッシュバックログは自動的にパージされます。

C. フラッシュバック ログは、db_flashback_retention_target で定義された保持期間よりも古いかどうか監視され、管理者が作成したイベント トリガーによって削除できます。

D. 容量不足になる前に、db_flashback_retention_target で定義された保持期間を超えると、フラッシュバック ログが監視され、プロアクティブに削除されます。

E. DB_flashback_retention_TARGET で定義された保持期間を超えると、フラッシュバック ログが監視され、事前に削除されます。

Answer: C,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 119

RMANを使用したプラガブル データベース(PDB)の複製について正しいものはどれですか？ (2つ選んでください。)

A. SYSDBA または SYSBACKUP を持つユーザーは、RMAN を使用して PDB にログインし、PDB を複製する必要があります。

B. CDB\$ROOT と PDB\$SEED は自動的に複製されます。

C. 補助インスタンスは、ENABLE_PLUGGABLE_DATABASE = TRUE で自動的に作成されます。

D. PDBを複製する場合、PDBに属するすべての表領域を複製する必要があります。

E. 同じRMAN DUPLICATEコマンドで2つ以上のPDBを複製できます。

Answer: B,E ([メッセージを残す](#))

最新問題: 120

この構成を調べます。

1. CDB1 はコンテナ データベースです。

2. PDB1 および PDB2 は、CDB1 内のプラガブル データベースです。

これらのコマンドを正常に実行します。

```
$ export ORACLE_SID=cdb1
```

```
$sqlplus / as sysdba
```

```
SQL> SHUTDOWN IMMEDIATE
```

```
...
```

```
Oracle instance shut down.
```

```
SQL> STARTUP MOUNT
```

```
...
```

```
Database mounted.
```

正しいのはどれか。 (2つ選んでください。)

A. PDB1 と PDB2 は READ ONLY 状態です。

- B. PDB1 と PDB2 は MOUNT 状態です。
- C. REDO ログが開かれます。
- D. PDB\$SEEDis は READ ONLY 状態です。
- E. CDB\$ROOT は MOUNT 状態です。

Answer: C,D (メッセージを残す)

最新問題: 121

この構成を調べます。

1. CDB1 はコンテナ データベースです。
 2. PDB1 および PDB2 は、CDB1 内のプラグブル データベースです。
 3. PDB1 と PDB2 は読み書きモードで開いています。
- これらのコマンドを正常に実行します。

```
$ export ORACLE_SID=CDB1
$ sqlplus / as sysdba

SQL> ALTER SESSION SET CONTAINER = PDB1;
Session altered.

SQL> SHUTDOWN IMMEDIATE
```

正しいのはどれか。

- A. CDB1 および pdbi のコミットされていないトランザクションがロールバックされました。
- B. CDB1がマウント状態
- C. CDB1 がシャットダウンされます。
- D. PDB1 は閉じています。
- E. PDB1 のコミットされていないトランザクションがロールバックされました。

Answer: A,D (メッセージを残す)

有効な **1Z0-083** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい 1Z0-083 試験問題集！
GoShiken.com が最新の **1Z0-083** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com 1Z0-083 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com 1Z0-083 問題集をゲットする人はこちら：
<https://www.goshiken.com/Oracle/1Z0-083-mondaishu.html> (28330%OFF問題集溶と正解付きで 30%w 特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 122

これらのクエリとその出力を調べます。

```
SQL> select log_mode from v$database;
```

```
LOG_MODE
```

```
ARCHIVELOG
```

```
SQL> select property_name, property_value  
2 from database_properties where property_name like '%UNDO%';
```

```
PROPERTY_NAME          PROPERTY_VALUE
```

```
LOCAL_UNDO_ENABLED FALSE
```

```
SQL> select p.name, f.file#, t.name  
2 from v$containers p, v$datafile f, v$tablespace t  
3 where p.con_id=f.con_id  
4 and p.com_id=t.com_id  
5 and t.ts#=f.ts#  
6 order by 1, 2;
```

```
NAME          FILE#          NAME
```

```
CDB$ROOT      1            SYSTEM
```

```
...  
PDB1          24            SYSTEM
```

```
...  
PDB2          16            SYSTEM
```

システムがクラッシュした後、インスタンスを再起動し、PDB を開こうとすると、次のようになります。

```
SQL> startup quiet
```

```
ORACLE instance started.
```

```
Database mounted.
```

```
Database opened.
```

```
SQL> alter pluggable database all open;
```

```
alter pluggable database all open
```

```
*
```

```
ERROR at line 1:
```

```
ORA-01157: cannot identify/lock data file 24 - see DBWR trace file
```

```
ORA-01110: data file 24:
```

```
'/u01/oradata/V122CDB1/516000726D464D04E054000C29704164/datafile/o1_mf_system_dmj30kld_.dbf'
```

正しいのはどれか。2つ選んでください。)

- A. データファイル 24 は、PDB2 が開かれている間に復元できます。
- B. PDB2 が閉じている間に、データ ファイル 24 を回復する必要があります。
- C. データ ファイル 24 は、CDB\$ROOT と PDB\$SEED が開かれている間は回復できます。
- D. データファイル 24 は、CDB が開かれている間は復元できません。
- E. データ ファイル 24 は、CDB が開かれている間に回復する必要があります。

Answer: D,E ([メッセージを残す](#))

最新問題: 123

Oracle 19c 以降のリリースでスナップショットを使用してプラガブル データベース (PDB) を作成することについて正しいものはどれですか？ (2つ選んでください。)

- A. PDB スナップショットは、任意のファイル システムに格納できるストレージ スナップショットに依存します。
- B. PDB スナップショットは、常にソース PDB の完全なコピーです。
- C. スナップショット コピー PDB は、任意のファイル システムに格納できるストレージ スナップショットに依存します。
- D. スナップショット コピー PDB は、スタンドアロン クローン PDB から作成できます。
- E. PDB スナップショットは、常にソース PDB のスパース コピーです。
- F. PDB スナップショットは、特定のファイル システムにのみ格納できるストレージ スナップショットに依存します。
- G. スナップショット コピー PDB は、特定のファイル システムにのみ格納できるストレージ スナップショットに依存します。

Answer: B,F ([メッセージを残す](#))

最新問題: 124

ユーザーがデータベースのパフォーマンスの低下について不満を漏らしています。

ユーザーのセッションが特定の種類の I/O アクティビティを待機しているかどうかを確認する必要があります。

セッションによって少なくとも 1 回待機されたすべての待機を表示するビューはどれですか？

- A. VSSESSION_EVENT
- B. VSSESSION_WAIT_CLASS
- C. V\$SESSION_WAIT
- D. VSSESSTAT
- E. VSSESSION

Answer: ([解答を表示する](#)**)**

最新問題: 125

Oracle 19c 以降のリリースで正しいものはどれですか？

- A. 暗号化された列を含むテーブルの通常のデータ ポンプ エクスポートでは、インポート時に常に同じ列が暗号化されます。
- B. トランスポータブル データ ポンプ インポートは、プラグインされたテーブルスペースを読み取り/書き込みモードのままにすることができます。
- C. トランスポータブル データ ポンプ インポートでは、プラグインされたテーブルスペースを読み取り専用モードのままにすることができます。
- D. 同時データ ポンプ ジョブは、プラガブル データベース (PDB) レベルで制限できます。
- E. トランスポータブル表領域の操作中、表領域は常に読取り/書き込みモードのままです。
- F. トランスポータブル表領域の操作中に、表領域が読取り/書き込みモードのままになることはありません。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 126

2つ選んでください。RMAN は、ターゲット データベースとリカバリ カタログ データベースに接続されました。このターゲット データベースの制御ファイルとRMANリカバリ カタログの間で自動完全再同期が行われるのは、次の2つのケースのうちどれですか？

- A. ターゲットが最初に登録されたとき
- B. 登録済みのターゲット データベースに新しいテーブルスペースが追加された場合
- C. 現在の制御ファイルのバックアップが作成されたとき
- D. アーカイブ ログ バックアップまたはイメージ コピーの制御ファイル メタデータが、CONTROL_FILE_RECORD_KEEP_TIME より古いために、ターゲット データベースの制御ファイルで上書きされた場合
- E. データ ファイルのバックアップまたはイメージ コピーの制御ファイルのメタデータが、CONTROL_FILE_RECORD_KEEP_TIMEよりも古いために、ターゲット データベースの制御ファイルで上書きされた場合

Answer: A,B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 127

データベースは ARCHIVELOG モードで構成されています。

フル RMAN バックアップは存在しますが、トレースする制御ファイルのバックアップが作成されていません。メディア障害が発生しました。

不完全なリカバリが必要な 2 つのシナリオはどれですか？ (2つ選んでください。)

- A. 制御ファイルのすべてのコピーを失った後
- B. 使用中の UNDO テーブルスペースを失った後
- C. INACTIVE オンライン REDO ログ グループのすべてのメンバーを失った後
- D. SYSAUX テーブルスペース データ ファイルを失った後
- E. CURRENT オンライン REDO ログ グループのすべてのメンバーを失った後

Answer: A,E ([メッセージを残す](#))

最新問題: 128

opatchauto について正しいものはどれですか？

- A. パッチ適用プロセス中に、Oracle Grid InfrastructureとOracle Databaseホームの両方ですべてのプロセスを停止してから再起動します。
- B. デフォルトでは非ローリング モードでパッチを適用します。
- C. root ユーザー権限を持つユーザーが起動する必要があります。
- D. 起動する前に、Oracle Grid Infrastructure および Oracle Database インスタンスをシャットダウンする必要があります。
- E. パッチセットは opatchauto を介して適用されます。
- F. Oracle Grid InfrastructureとOracle Databaseホームの組合せに個別パッチを適用するために使用されます。

G. ユーザーは常にパッチ計画を opatchauto に入力する必要があります。

Answer: B,D,E (メッセージを残す)

最新問題: 129

Oracle Database 12cのマルチプロセス、マルチスレッド・アーキテクチャが有効になっている場合の直接的な利点はどれですか？

- A. 物理 I/O の削減
- B. 削減された CPU 使用率
- C. 仮想メモリ使用率の低下
- D. シリアル実行パフォーマンスの向上
- E. 論理 I/O の削減

Answer: B,C (メッセージを残す)

最新問題: 130

RMANを使用したプラガブル・データベース(PDB)の複製について正しいものはどれですか？ 2つ選んでください。)

- A. PDBを複製する場合、PDBに属するすべての表領域を複製する必要があります。
- B. CDB\$ROOT と PDB\$SEED は自動的に複製されます。
- C. SYSDBA または SYSBACKUP を持つユーザーは、RMAN を使用して PDB にログインし、PDB を複製する必要があります。
- D. 同じRMAN DUPLICATEコマンドで2つ以上のPDBを複製できます。
- E. 補助インスタンスは、ENABLE_PLUGGABLE_DATABASE = TRUE で自動的に作成されます。

Answer: C,E (メッセージを残す)

最新問題: 131

データベースは ARCHIVELOG モードで構成されます。

フル RMAN バックアップは存在しますが、トレースする制御ファイルのバックアップが作成されていません。

メディア障害が発生しました。

不完全なリカバリが必要な 2 つのシナリオはどれですか？ 2つ選んでください。)

- A. 使用中の UNDO テーブルスペースを失った後
- B. CURRENTオンライン REDO ログ グループのすべてのメンバーを失った後
- C. SYSAUX表領域データファイルを失った後
- D. 制御ファイルのすべてのコピーを失った後
- E. INACTIVE オンライン REDO ログ グループのすべてのメンバーを失った後

Answer: D,E (メッセージを残す)

最新問題: 132

この構成を管理しています:

※CDB1はコンテナデータベースです。

* PDB1 と PDB2 は、CDB1 内の 2 つのプラガブル データベースです。

* USER1.EMP は PDB1 のテーブルで、USER2.DEPT は PDB2 のテーブルです。

CDB1 ユーザー SYS は、PDB2 に正常に接続した後、次のコマンドを実行します：

```
SQL> ALTER SESSION SET CONTAINER=pdb1;  
Session altered.
```

```
SQL> INSERT INTO user1.emp VALUES(100, 'Alan', 1)  
1 row created.
```

```
SQL> INSERT INTO user1.emp VALUES(101, 'Ben', 1)  
1 row created.
```

```
SQL> ALTER SESSION SET CONTAINER=pdb2;  
Session altered.
```

```
SQL> INSERT INTO user2.dept VALUES(1, 'IT');
```

正しいのはどれか。2つ選んでください。)

- A. セッションが PDB2 に接続されている場合、USER1.EMP の挿入はコミットされません。
- B. 親コンテナでアクティブなトランザクションが原因で、USER2.DEPT への挿入が失敗します。
- C. USER2.DEPT の挿入はコミットされていません。
- D. USER1.EMP の挿入は、セッションが USER2.DEPT に行を挿入したときにコミットされました。
- E. セッションが PDB2 に接続されたときに、USER1.EMP の挿入がロールバックされました。
- F. USER1.EMP の挿入は、セッションが PDB2 に接続されたときにコミットされました。
- G. USER2.DEPT の挿入は、子セッションによる再帰的な自律型トランザクションであり、コミットされます。

Answer: E,G (メッセージを残す)

最新問題: 133

Oracle データベースのチューニング方法について正しいものはどれですか？

- A. 合意されたパフォーマンスのサービス レベルが満たされたら、チューニング アクティビティを停止する必要があります。
- B. Oracle データベースの時間モデルを使用して、最もチューニングが必要なデータベースとインスタンスの領域を見つけます。
- C. ファイル システムをチューニングする前に、データベース インスタンスのメモリを常にチューニングする必要があります。
- D. ファイル システムをチューニングする前に、常に SQL ステートメントをチューニングする必要があります。
- E. チューニングが最も必要なデータベースとインスタンスの領域を見つけるために、アラート ログを使用する必要があります。

F. ユーザーがパフォーマンスに満足したら、チューニング アクティビティを停止する必要があります。

Answer: B,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 134

ローカルUNDOモード用にCDBを構成するにはどうすればよいですか？

A. CDB インスタンスをアップグレード モードで開きます。CDB\$ROOTでALTER DATABASE LOCAL UNDO ONを実行し、CDBインスタンスを再起動します。

B. CDB インスタンスを制限モードで開きます。CDB\$ROOTでALTER DATABASE LOCAL UNDO ONを実行し、各PDBにUNDO表領域を作成してから、CDBインスタンスを再起動します。

C. CDB インスタンスを読み取り専用モードで開きます。CDB\$ROOT で ALTER DATABASE LOCAL UNDO ON を実行し、CDB を読み取り/書き込みモードに変更します。

D. CDB インスタンスをアップグレード モードで開きます。各PDBでALTER DATABASE LOCAL UNDO ONを実行し、UNDO表領域を作成してから、CDBインスタンスを再起動します。

E. CDB インスタンスを制限モードで開きます。CDB\$ROOT で、UNDO テーブルスペースを削除します。各PDBでALTER DATABASE LOCAL UNDO ONを実行し、CDBインスタンスを再起動します。

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 135

この構成を調べます。

* CDB1 は、プラグブル データベース PDB\$SEED、PDB1、および PDB2 を含む Oracle Database 12c Release 2 データベースです。

* PDB\$SEED は読み取り専用で開かれています

* PDB1 はオープン READ WRITE

* PDB2 がマウントされています。

※ ORACLE_HOME は /u01/app/oracle/product/18.1.0/dbhome_1 です。

データベースを現在のリリースにアップグレードする前に、次のコマンドを実行します。

```
$ . oraenv
ORACLE_SID = [cdb1] ? cdb1
The Oracle base remains unchanged with value /u01/app/oracle

$ $ORACLE_HOME/jdk/bin/java -jar preupgrade.jar TERMINAL TEXT
```

修正スクリプトはどのデータベースに対して作成されますか？

A. CDB1、PDB1、および PDB2 のみ

B. PDB\$SEED、PDB1、および PDB2 のみ

C. CDB1、PDB\$SEED、PDB1、および PDB2

D. CDB1およびPDB\$SEEDのみ

E. CDB1、PDB\$SEED、および PDB1 のみ

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 136

この出力を調べます。

```
SQL> select pluggable_database, shares, parallel_server_limit
  2 from dba_cdb_rsrc_plan_directives where plan = 'MY_PLAN'
  3 order by pluggable_database;
```

PLUGGABLE_DATABASE	SHARES	PARALLEL_SERVER_LIMIT
ORA\$AUTOTASK		100
ORA\$DEFAULT_PDB_DIRECTIVE	1	0
PDB1	2	100
PDB2	2	25
PDB3	1	

```
SQL> select name, value from v$parameter
  2 where name = 'resource_manager_plan';
```

NAME	VALUE
resource_manager_plan	MY_PLAN

正しいのはどれか。2つ選んでください。)

- A. 十分な需要がある場合、PDB3 は使用可能なシステム リソースの少なくとも 20% を受け取ることが保証されます。
- B. 十分な需要がある場合、PDB2 は使用可能な並列実行プロセスの少なくとも 25% が保証されます。
- C. PDB3 は、使用可能なすべての並列実行プロセスを一度に使用できます。
- D. 計画で指定されていない PDB は、使用可能なシステム リソースの最大 16.5% を使用できます。
- E. プランで指定されていない PDB は、ステートメントを並列に実行できません。
- F. PDB1 は、需要に関係なく、常に使用可能なシステム リソースの 40% に制限されます。

Answer: A,E (メッセージを残す)

有効な **1Z0-083** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい 1Z0-083 試験問題集！

GoShiken.com が最新の **1Z0-083** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com 1Z0-083 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com 1Z0-083 問題集をゲットする人はこちら:

<https://www.goshiken.com/Oracle/1Z0-083-mondaishu.html> (28330%OFF問題集溶と正解付きで 30%w 特別割引コード: **Freepdfumps**)

最新問題: 137

TARGET 接続を使用しない Recovery Manager (RMAN) の複製について正しいものはどれですか？ 4つ選んでください。)

- A. データベースが NOARCHIVELOG モードのときに、複製されるデータベースのバックアップが作成された場合は、NOREDO 句を使用する必要があります。
- B. TARGET インスタンスへの接続が存在しない場合、UNDO TABLESPACE 句は常に必要です。

- C. RMANは、複製するデータベースのバックアップをネットワーク経由で補助インスタンスに「プッシュ」します。
- D. データベースが ARCHIVELOG モードのときに、複製されるデータベースのバックアップが作成された場合は、NOREDO 句を使用できます。
- E. 複製されるデータベースの RMAN SBT ベースのバックアップは、補助インスタンスで使用できます。
- F. リカバリ カタログへの接続が存在せず、TARGET データベースが閉じている場合は、常に UNDO TABLESPACE 句が必要です。
- G. リカバリ カタログへの接続が存在せず、TARGET データベースが開かれている場合は、常に UNDO TABLESPACE 句が必要です。
- H. 複製するデータベースの RMAN ディスク ベースのバックアップは、補助インスタンスで使用できます。

Answer: ([解答を表示する](#))

参照 :

<http://oradb-srv.wlv.ac.uk/ora12c/RCMRF/rcmsynta020.htm>

最新問題: 138

Optimizer Statistics Advisor について正しいものはどれですか？ 3つ選んでください。)

- A. 手動でのみ実行できます。
- B. DBMS_ADVISOR パッケージの一部です。
- C. 統計収集プロセスを改善するための変更を推奨できます。
- D. データベース内のすべてのスキーマを常に分析します。
- E. デフォルトで毎晩自動的に実行されます。
- F. DBMS_STATS パッケージの一部です。

Answer: C,D,F ([メッセージを残す](#))

解説 参考 <https://oracle-base.com/articles/12c/optimizer-statistics-advisor-12cr2>

最新問題: 139

RMANの永続的な構成設定、管理、およびそれらの効果について正しいものはどれですか？ 3つ選んでください。)

- A. V\$RMAN_CONFIGURATION ビューには、値が変更された設定のみが表示されます。G) DBA は、冗長性保持ポリシーまたはリカバリ ウィンドウ保持ポリシーのいずれかを指定する必要があります。
- B. 高速リカバリ領域 (FRA) に書き込まれた、冗長性保持ポリシーに基づいて廃止されたバックアップは、自動的に削除して領域を解放できます。
- C. ターゲット データベースの永続的な RMAN 構成設定は、常に RMAN カタログと自動的に同期されます。
- D. RMAN SHOW ALL コマンドは、デフォルト値以外の設定のみを表示します。
- E. ターゲット データベースの永続的な RMAN 構成設定は、常にターゲットの制御ファイルに格納されます。
- F. バックアップの場所に十分なスペースがない場合、リカバリ ウィンドウ保持ポリシーよりも古いバックアップは常に自動的に削除されます。

Answer: A,B,E ([メッセージを残す](#))

最新問題: 140

次のコマンドを調べます。

```
$ rhpctl move database -sourcehome Oracle_home_path -destinationhome  
Oracle_home_path
```

このコマンドを使用できる 2 つの目的はどれですか？ 2つ選んでください。)

- A. 既存のOracle Databaseホームを同じサーバー上の新しいリリースのOracleソフトウェアに切り替える
- B. 読み取り専用の Oracle ホームに切り替える
- C. ロールバック操作の一部として以前のOracleホームに戻す
- D. 集中型高速ホーム・プロビジョニング・サーバーの使用時にOracle Databaseホームを切り替える場合
- E. パッチが適用されたOracle Databaseホームに切り替えます

Answer: A,E (メッセージを残す)

解説・参考 <https://docs.oracle.com/en/database/oracle/oracle-database/18/cwadd/rapid-home-provisioning.html#GUID-856C7378-2510-4B3E-8BE1-B4D79DF4FE8B>

最新問題: 141

Oracle 19c 以降のリリースでのプラガブル データベース (PDB) の作成について正しいものはどれですか？

- A. スナップショット・コピーPDBは、ソースPDBのフル・コピーにすることができます
- B. PDB スナップショットは、ソース PDB の既存のストレージ スナップショットに依存します。
- C. APDB スナップショットは、ソース PDB の完全なコピーにすることができます。
- D. スナップショット コピー PDB は、ソース PDB の既存のストレージ スナップショットに依存しません。
- E. PDB スナップショットは、ソース PDB のスパース コピーにすることができます

Answer: C,E (メッセージを残す)

最新問題: 142

Database Upgrade Assistantを使用できる2つの状況はどれですか？ 2つ選んでください。)

- A. ターゲット データベースとソース データベースが同じプラットフォーム上にある場合
- B. アップグレードの一環としてハードウェア プラットフォームを変更する必要がある場合
- C. アップグレード中に文字セットの変換が必要な場合
- D. コンテナ データベース内の複数のプラガブル データベースを特定の順序でアップグレードする必要がある場合
- E. アップグレードの一環としてオペレーティング システム (OS) を変更する必要がある場合

Answer: (解答を表示する)

最新問題: 143

3つ選んでください。パッチセットについて正しいものはどれですか？

- A. OPatchまたはOPatchAutoを介してインストールされます。
- B. 四半期ごとにのみリリースされます。
- C. パッチセットのインストールに基本リリースは必要ありません。
- D. 新しい機能を導入できます。

E. Clusterware およびデータベースに対してローリング方式で適用できます。

F. パッチセットのインストールは「アップグレード」と見なされます。

Answer: D,E,F ([メッセージを残す](#))

最新問題: 144

この構成を調べます。

1. CDB1 は、Oracle Database 12c Release 2 コンテナ データベース (CDB) です。

2. PDB1 と PDB2 は、CDB1 内の 2 つのプラガブル データベース (PDB) です。

すべてのアップグレード前タスクを正常に実行した後、Oracle Database 18c 環境から次のコマンドを実行します。

結果は何ですか？

A. Only CDB\$ROOT, PDB\$SEED, and PDB2 are upgraded.

B. It fails because PDB2 is not in UPGRADE state.

C. CDB\$ROOT, PDB\$SEED, PDB1, and PDB2 are upgraded.

D. It fails because PDB\$SEED is in MIGRATE state.

E. Only CDB\$ROOT, PDB\$SEED, and PDB1 are upgraded.

F. Only CDB\$ROOT and PDB\$SEED are upgraded.

Answer: F ([メッセージを残す](#))

最新問題: 145

SBT チャンネルにバックアップしているときに、圧縮された Recovery Manager (RMAN) 増分レベル 0 バックアップの読み取りフェーズがボトルネックであると判断しました。

データベースに対して FORCE LOGGING が有効になっています。

読み取りパフォーマンスを改善できるのはどれですか？ 2つ選んでください。)

A. テープ I/O バッファのサイズを増やします。

B. 非同期ディスク I/O を有効にします。

C. RMAN の多重化のレベルを上げます。

D. データベース バッファ キャッシュのサイズを増やします。

E. データベースの FORCE LOGGING を無効にします。

Answer: B,C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 146

2 つ選択 RMAN メディア管理インターフェイス (MMI) を使用して、データベースのバックアップを取ります。Recovery Manager MMIの使用について正しいものはどれですか？

A. できます

B. できます

C. できます

D. できます

E. できます

Answer: A,C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 147

Oracle Managed Files (OMF)がCDBで有効化されており、次のコマンドが正常に実行されます:正しいのはどれですか? 3つ選んでください。)

- A. APP1アプリケーション・コンテナでその後作成されるアプリケーションPDBは、PDB\$SEEDからクローニングされます。
- B. APP1用にアプリケーション・ルートPDBが作成されます。
- C. アプリケーション ルート APP1 のデフォルト サービスが作成されます。
- D. APP1 用にアプリケーション シード PDB が作成されます。
- E. その後APP1アプリケーション・コンテナに作成されるアプリケーションPDBは、APP1\$SEEDからクローニングされます。
- F. APP1 は決して取り外せません。

Answer: A,B,C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 148

データベース インスタンスの 1 つで、自動共有メモリ管理が無効になっています。一部の SQL ステートメントは、過度のハード解析アクティビティによりパフォーマンスが低下し、パフォーマンスが低下します。あなたの次のステップは何ですか?

- A. 共有プールのメモリ アドバイザを実行します。
- B. SQL Tuning Advisor を実行します。
- C. システム グローバル領域のメモリ アドバイザを実行します。
- D. SQL アクセス アドバイザを実行します。
- E. プログラム グローバル領域のメモリ アドバイザを実行します。

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 149

2つ選んでください。RPMベースのOracle Databaseのインストールについて正しいものはどれですか?

- A. Unbreakable Linux Network (ULN) サブスクリプションが必要です。
- B. ソフトウェアのみの Oracle データベースのインストールを実行します。
- C. サービス構成スクリプトを使用して、インストールの一部として単一インスタンス データベースを作成します。
- D. Oracle Database 18c から、単一の RPM を使用して、単一のインスタンスに Oracle Database Server のみをインストールできます。
- E. Oracle Preinstallation RPM が含まれています。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 150

セッションとサービスの待機の監視について正しいものはどれですか? 3つ選んでください。)

- A. V\$SESSION_WAIT_CLASS は、待機中のセッションについてのみ、待機クラス別に分類された待機を表示します。
- B. V\$SERVICE_EVENT は、サービスに対して少なくとも 1 回待機が発生した場合、すべてのサービスのすべての待機を表示します。
- C. V\$SESSION_WAIT と V\$SESSION の両方に、セッションが現在待機しているイベントの詳細が含まれています。
- D. V\$SESSION_EVENT は、セッションで少なくとも 1 回待機が発生した場合、過去および既存のすべてのセッションのすべての待機を表示します。
- E. V\$SESSION_WAIT と V\$SESSION の両方に、非待機セッションが最後に待機したイベントの詳細が含まれます。
- F. V\$SESSION_EVENT は、セッションで少なくとも 1 回待機が発生した場合、過去のすべてのセッションのすべての待機を表示します。

Answer: A,B,C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 151

Oracle Database 19c 以降、Oracle Database Configuration Assistant (DBCA) を使用して実行できることを 3 つ選択してください。(3つ選んでください。)

- A. インタラクティブ モードでのリモート コンテナ データベースのクローン作成
- B. サイレント モードでのリモート プラガブル データベースのクローニング
- C. 対話モードでのリモートのプラガブル データベースの再配置
- D. サイレント モードでのリモート コンテナ データベースの再配置
- E. サイレント モードでのリモート コンテナ データベースのクローン作成
- F. サイレント モードでのリモートのプラガブル データベースの再配置
- G. インタラクティブ モードでのリモート コンテナ データベースの再配置

Answer: ([解答を表示する](#))

参照 :

<https://docs.oracle.com/en/database/oracle/oracle-database/19/clone-pdbs-using-dbcasilent-mode/index.html?>

[learningpath=true&appuser=nobody&appsession=170971049395&contentid=26693&activityname=Clone%20PDBs%20using%20DBCA%20in%20Silent%20Mode&eventid=6352](https://docs.oracle.com/en/database/oracle/oracle-database/19/clone-pdbs-using-dbcasilent-mode/index.html?learningpath=true&appuser=nobody&appsession=170971049395&contentid=26693&activityname=Clone%20PDBs%20using%20DBCA%20in%20Silent%20Mode&eventid=6352)

有効な **1Z0-083** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい 1Z0-083 試験問題集！
GoShiken.com が最新の **1Z0-083** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com 1Z0-083 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com 1Z0-083 問題集をゲットする人はこちら：
<https://www.goshiken.com/Oracle/1Z0-083-mondaishu.html> (**28330%OFF**問題集溶と正解付きで **30%w**特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 152

しきい値、メトリック、およびサーバー生成アラートについて正しいものはどれですか？ 3つ選んでください。)

- A. すべてのメトリックはインスタンス関連です。
- B. DBA_ALERT_HISTORYを問い合わせると、クリアされたステータスアラートが表示されます。
- C. 根本的な問題が解決されると、領域使用管理アラートは自動的にクリアされます。
- D. 表領域が 97% いっぱいになると、SMON によって生成されます。
- E. メトリックは、特定のユニットの統計カウントです。
- F. アラートを生成するには、STATISTICS_LEVEL を ALL に設定する必要があります。

Answer: (解答を表示する)

解説 参考 https://docs.oracle.com/cd/E11882_01/server.112/e41573/autostat.htm#PFGRF027

<https://blogs.oracle.com/oem/how-to-clear-an-alert-v2>

最新問題: 153

コンテナ データベース CDB1 には、プラグブル データベース PDB1 が含まれています。もう 1 つのコンテナ データベースは、CDB2 と呼ばれます。PDB1をCDB1からCDB2にほぼゼロの停止時間で再配置する必要があります。必要な3つはどれ？

- A. CDB1 と CDB2 は共有 UNDO モードである必要があります。
- B. CDB1 はアーカイブ ログ モードである必要があります。
- C. CDB1は共有UNDOモードのみである必要があります。コンテナ データベースCDB1には、プラグブル データベースPDB1が含まれています。
- D. CDB2 はアーカイブ ログ モードである必要があります。
- E. CDB1 と CDB2 は両方ともローカル UNDO モードである必要があります。
- F. CDB2 は共有 UNDO モードのみである必要があります。

Answer: B,D,E (メッセージを残す)

最新問題: 154

Database Upgrade Assistant (DBUA)によって実行される3つのアクションはどれですか？ 3つ選んでください。)

- A. アップグレードを開始する前に、すべてのユーザー テーブルスペースを「読み取り専用」に設定します。
- B. AUDSYS スキーマと AUDIT_ADMIN および AUDIT_VIEWER ロールを削除します。
- C. utlrp.sql を使用して、格納されているすべての PL/SQL コードを再コンパイルします。
- D. 前提条件チェックを実行して、Oracle データベースのアップグレードの準備ができているかどうかを確認します。
- E. アップグレード要件を満たすために、必要に応じてテーブルスペースのサイズを増やします。
- F. ごみ箱を空にします。

Answer: (解答を表示する)

最新問題: 155

2つ選んでください。さまざまなOracleのセキュリティおよび監査機能について正しいものはどれですか？

- A. アプリケーション共通の TSDP ポリシーは常にコンテナ固有です。
- B. 統合監査は、アプリケーション コンテナ内のすべてのアプリケーション PDB に自動的に同期できます。
- C. アプリケーション共通の透過的セキュリティ データ保護 (TSDP) ポリシーは、アプリケーション コンテナ内のすべての PDB が閉じている場合にのみ作成できます。
- D. アプリケーション ルートのファイングレイン監査(FGA)ポリシーは、更新時にアプリケーション コンテナに含まれるすべてのアプリケーションPDBと自動的に同期されます。
- E. アプリケーション コンテナ内のすべての PDB が閉じている場合にのみ、アプリケーション共通の OLS ポリシーを作成できます。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 156

CDBでOracle Managed Files (OMF)が有効化されており、次のコマンドが正常に実行されます:

```
CREATE PLUGGABLE DATABASE appl
  AS APPLICATION CONTAINER
  ADMIN USER admin1 IDENTIFIED BY app_123 ROLES=(CONNECT);
```

正しいのはどれか。3つ選んでください。)

- A. アプリケーション ルート APP1 の既定のサービスが作成されます。
- B. APP1アプリケーション コンテナでその後作成されるアプリケーションPDBは、PDB\$SEEDからクローニングされます。
- C. APP1のアプリケーション ルートPDBが作成されます。
- D. APP1 は決して取り外せません。
- E. APP1用にアプリケーション シードPDBが作成されます。
- F. APP1アプリケーション コンテナでその後作成されるアプリケーションPDBは、APP1\$SEEDからクローニングされます。

Answer: B,E,F ([メッセージを残す](#))

最新問題: 157

次の RMAN コマンドを調べます。RMAN> CONNECT TARGET "sbu@prod AS SYSBACKUP"; RMAN> CONNECT AUXILIARY "sbu@dup_db AS SYSBACKUP"; RMAN> アクティブ データベースのパスワード・ファイルのセクション・サイズ400Mからターゲット データベースをdup_dbに複製します。DUPLICATE コマンドについて正しい文はどれですか?

- A. 成功
- B. 補助データベースに並列チャネルが割り当てられていないため失敗します
- C. ターゲット データベースが 40 を超える場合にのみ成功します。
- D. AUXILIARY インスタンスへの接続は SYSD でなければならないため、失敗します。
- E. データベースの複製に、TARGET のカタログ化されたバックアップは使用されません。

Answer: A,E ([メッセージを残す](#))

最新問題: 158

CREATE PLUGGABLE DATABASEコマンドでUSER_TABLESPACE句を使用できる2つの要件はどれですか？ 2つ選んでください。)

- A. PDBのプラグイン時に、SYSTEM、SYSAUXおよびTEMPを除くすべての表領域を除外します
- B. PDBの再配置時にのみ特定のユーザー表領域を含める
- C. CDBシードからPDBを作成するときに含める表領域のリストを指定します
- D. 非CDBをPDBに移動するときに含めるユーザー表領域のリストを指定します
- E. PDBのプラグイン時に一時表領域を除外します
- F. 同じCDB内の別のPDBからクローニングされたPDB内のデフォルトの表領域を指定します

Answer: A,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 159

最良の答えを選択する。SQL パフォーマンス アナライザー (SPA) は、データベースの 1 つでいくつかの機能低下した SQL ステートメントを報告しました。これらの低下した SQL ステートメントのパフォーマンス管理に役立つアクションはどれですか？

- A. 低下したステートメントごとに SQL 計画ディレクティブを作成します。
- B. 低下したステートメントごとに SQL チューニング アドバイザを使用します。
- C. 低下したステートメントごとに SQL アクセス アドバイザを使用します。
- D. 低下したステートメントごとに適応実行計画を作成する

Answer: ([解答を表示する](#)**)**

最新問題: 160

自動ワークロード ・リポジトリ(AWR)、自動データベース診断モニター(ADDM)、管理容易性モニター(MMON)のバックグラウンド ・プロセスについて正しいものはどれですか？

- A. ADDMで不要になったAWRスナップショットを削除する必要があります。
- B. ADDMはバッファ キャッシュの拡張を推奨できます。
- C. デフォルトでは、MMON は 30 分ごとに AWR スナップショットを作成します。
- D. デフォルトでは、AWR スナップショットは 8 日後に自動的にパージされます。
- E. ADDMは、バッファ キャッシュの縮小を推奨できます。
- F. ADDMは、DBAが要求した場合にのみ分析を実行します。

Answer: D,E,F ([メッセージを残す](#))

最新問題: 161

完全な Oracle Data Redaction を実装した後、NUMBER データ型のデフォルト値を次のように変更します。NUMBER_VALUE -----0 SQL> exec DBMS_REDACT.UPDATE_FULL_REDACTION_VALUES(-1); SQL> REDACTION_VALUES_FOR_TYPE_FULL から number_value を選択します。NUMBER_VALUE -----1 値を変更した後、完全リダクションが数値データをゼロでリダクションし続けていることに気がきました。数値完全リダクションの新しいデフォルト値を有効にするには、何をする必要がありますか？

- A. FULL データレッドアクションを使用するレッドアクションポリシーを再作成します。
- B. 共有プールをフラッシュします。

- C. データベース インスタンスを再起動します。正しい
- D. FULL data redaction を使用する redaction ポリシーを再度有効にします。
- E. リダクション ポリシーが定義されているオブジェクトにアクセスするセッションを再接続します。

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 162

Recovery Managerは、ターゲット データベース インスタンスおよび補助インスタンスに接続されています。次のコマンドを実行します: RMAN> DUPLICATE TARGET DATABASE TO dupdb FROM ACTIVE DATABASE SECTION SIZE 1G; 結果は何ですか？

- A. RMAN はプッシュ方式を使用してバックアップ セットを転送します。
- B. RMAN はプル方式を使用して、イメージ コピーを使用してファイルを復元します。
- C. RMAN はプル方式を使用して、バックアップ セットを使用してファイルを復元します。
- D. RMANはプッシュ方式を使用してイメージ コピーを転送します

Answer: ([解答を表示する](#)**)**

最新問題: 163

フラッシュバック テクノロジを使用するステートメントを調べます。

FLASHBACK TABLE customers TO TIMESTAMP TO_TIMESTAMP('2013-02-04 09:30:00', 'YYYYMM-DD HH:MI:SS'); SELECT * SCN 123456 の時点の顧客から。FLASHBACK TABLE のお客様はドロップする前に。FLASHBACK DATABASE TO TIMESTAMP TO_TIMESTAMP('2013-02-04 09:30:00', 'YYYY-MM-DD HH:MI:SS'); SCN 123456 と 123999 の間のバージョンのお客様から * を選択します。ALTER TABLE 顧客 FLASHBACK ARCHIVE; UNDO表領域内の関連するUNDOデータの可用性に依存する文のセットはどれですか？

- A. 1,3,6
- B. 3,4,5
- C. 1,2,5
- D. 2,3,5,6

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 164

3つ選んでください。Recovery Manager (RMAN)のアクティブなデータベースの複製について正しいものはどれですか？

- A. バックアップ セットを使用して、アクティブなデータベースを複製できます。
- B. 「プル」方式の複製には、複製するデータベースの既存のバックアップが必要です。
- C. 「プッシュ」方式の複製には、複製するデータベースの既存のバックアップが必要です。
- D. イメージ コピーを使用して、アクティブなデータベースを複製できます。
- E. アクティブなデータベースの複製には、リカバリ カタログへの接続は必要ありません。
- F. アクティブなデータベースは、OPEN 状態で複製する必要があります。
- G. 複製するデータベースの既存のバックアップが存在する場合は、常にそれが使用されます。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 165

pdb1 と pdb2 の 2 つのプラグブル データベース (PDB) を含むマルチテナント コンテナ データベース (COB) を管理しています。DBA 権限を持つ共通ユーザーとして pdb2 に接続しています。statistics_level パラメータは PDB で変更可能です。ユーザー sys として、pdb2 で次のコマンドを実行します。SQL> ALTER SYSTEM SET STATISTICS_LEVEL=ALL SID='*' SCOPE=SPFILE; このコマンドの結果について正しいステートメントはどれですか?

- A. いずれかのPDBが再オープンされると、statistics_levelパラメータがallに設定されます。
- B. statistics_level パラメータは、再オープン時に PDB2 に対してのみ all に設定されます。
- C. PDB の SPFILE がいないため、ステートメントは無視されます。
- D. ルート データベースの再起動時に、statistics_level パラメータが all に設定されます。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 166

データベースは ARCHIVELOG モードで構成されています。

フル RMAN バックアップが作成され、制御ファイルのトレース用バックアップは作成されていません。メディア障害が発生しました。

完全な復旧が可能なシナリオを 2 つ選択してください。(2つ選んでください。)

- A. SYSTEM テーブルスペースを失った後
- B. 最新のバックアップ前のアーカイブ ログを失った後
- C. 最新のバックアップ後にアーカイブされたログを失った後
- D. 最新のバックアップの前または後のアーカイブ ログが破損している場合。
- E. 制御ファイルのすべてのコピーを失った後

Answer: ([解答を表示する](#))

有効な **1Z0-083** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい 1Z0-083 試験問題集！

GoShiken.com が最新の **1Z0-083** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com 1Z0-083 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com 1Z0-083 問題集をゲットする人はこちら:

<https://www.goshiken.com/Oracle/1Z0-083-mondaishu.html> (**28330%OFF**問題集溶と正解付きで **30%w**特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 167

次のコマンドを発行しました。

RMAN> バックアップ リカバリ ファイル;

正しいのはどれか。

- A. これらのバックアップは、ディスクまたは SBT に書き込むことができます。
- B. 現在の FRA 内のまだバックアップされていないすべての非 Oracle ファイルがバックアップされます。

- C. 現在の FRA がない、まだバックアップされていないすべての Oracle リカバリ ファイルがバックアップされます。
- D. 現在の FRA 内のまだバックアップされていないすべての Oracle リカバリ ファイルがバックアップされます。
- E. 現在の高速リカバリ領域 (FRA) 内のすべての Oracle リカバリ ファイルがバックアップされます。

Answer: B,C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 168

インスタンスの回復について正しいものはどれですか？ 2つ選んでください。)

- A. Recovery Writer (RVWR) バックグラウンド プロセスによって実行されます。
- B. FAST_START_MTTR_TARGET をより高い値に設定すると、ログライターがより頻繁に書き込むことでインスタンスの回復時間が短縮され、インスタンスの回復中に必要な I/O の数が減少します。
- C. データベースが開かれた後に自動的に実行されます。ただし、リカバリが必要なブロックは、リカバリされるまで使用できません。
- D. アーカイブログが欠落している場合はできません。
- E. FAST_START_MTTR_TARGET をより低い値に設定すると、ダーティ バッファがより頻繁にディスクに書き込まれるため、インスタンスのリカバリ時間が短縮され、インスタンスのリカバリ中に必要な I/O の数が減少します。
- F. データベースが MOUNT 状態の間、自動的に実行されます。次に、データベースが開かれます。

Answer: B,F ([メッセージを残す](#))

最新問題: 169

この出力を調べます。

```
SQL> select pluggable_database, shares, parallel_server_limit
  2   from dba_cdb_rsrc_plan_directives where plan = 'MY_PLAN'
  3   order by pluggable_database;
```

PLUGGABLE_DATABASE	SHARES	PARALLEL_SERVER_LIMIT
ORA\$AUTOTASK		100
ORA\$DEFAULT_PDB_DIRECTIVE	1	0
PDB1	2	100
PDB2	2	25
PDB3	1	

```
SQL> select name, value from v$parameter
  2   where name = 'resource_manager_plan';
```

NAME	VALUE
resource_manager_plan	MY_PLAN

正しいのはどれか。

- A. 十分な需要がある場合、PDB2 は使用可能な並列実行プロセスの少なくとも 25% が保証されます。
- B. プランで指定されていない PDB は、ステートメントを並列に実行できません。
- C. 計画で指定されていない PDB は、使用可能なシステム リソースの最大 16.5% を使用できます。
- D. PDB1 は、需要に関係なく、常に使用可能なシステム リソースの 40% に制限されます。
- E. PDB3 は、使用可能なすべての並列実行プロセスを一度に使用できます。
- F. 十分な需要がある場合、PDB3 は使用可能なシステム リソースの少なくとも 20% を受け取ることが保証されます。

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 170

環境変数を使用して特定されるのはどれですか？

- A. Oracle ソフトウェアと構成ファイルを格納するための Optimal Flexible Architecture (OFA) 準拠のパス。
- B. Oracle Net Services構成ファイルの場所
- C. インストール中にOracle Installerによって使用される一時ディスク領域
- D. データベース インスタンスで開くことができるデータベース ファイルの最大数
- E. 一時テーブルスペースで使用される一時ファイルのデフォルト ディレクトリ
- F. 起動時にOracle Automatic Storage Management (ASM)インスタンスによってマウントされるディスク・グループ名のリスト

Answer: ([解答を表示する](#)**)**

最新問題: 171

この出力を調べてください: 正しいものはどれですか？ 2つ選んでください。)

- A. 計画で指定されていない PDB は、使用可能なシステム リソースの最大 16.5% を使用できます。
- B. PDB1 は、需要に関係なく、常に使用可能なシステム リソースの 40% に制限されます。
- C. PDB3 は、使用可能なすべての並列実行プロセスを一度に使用できます。
- D. PDB3 は、十分な需要がある場合、利用可能なシステム リソースの少なくとも 20% を受け取ることが保証されています。
- E. 十分な需要がある場合、PDB2 は使用可能な並列実行プロセスの少なくとも 25% が保証されます。
- F. プランで指定されていない PDB は、ステートメントを並列に実行できません。

Answer: E ([メッセージを残す](#))

最新問題: 172

24 時間 365 日稼働している Oracle 12c データベースのパフォーマンスが大幅に低下していることに気がきました。ハングしたために、データベース インスタンスに接続できない場合があります。パフォーマンス低下の原因をどのように検出できますか？

- A. ADDMを診断モードで実行
- B. ADDMを実行して、最新の自動ワークロード・リポジトリ(AWR)のスナップショットから情報を取得します
- C. Active Session History (ASH) データを使用し、ハング分析を実行する

D. Real-Time Automatic Database Diagnostic Monitor (ADDM)を使用して緊急監視を実行し、分析のためにSGAからデータを直接フェッチします。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 173

セッションとサービスの待機の監視について正しいものはどれですか？ 3つ選んでください。)

- A. V\$SESSION_WAIT_CLASS は、待機中のセッションについてのみ、待機クラス別に分類された待機を表示します。
- B. V\$SESSION_WAIT と V\$SESSION の両方に、非待機セッションが最後に待機したイベントの詳細が含まれます。
- C. V\$SESSION_EVENT は、セッションで少なくとも 1 回待機が発生した場合、過去および既存のすべてのセッションのすべての待機を表示します。
- D. V\$SESSION_WAIT と V\$SESSION の両方に、セッションが現在待機しているイベントの詳細が含まれています。
- E. V\$SERVICE_EVENT は、サービスに対して少なくとも 1 回待機が発生した場合、すべてのサービスのすべての待機を表示します。
- F. V\$SESSION_EVENT は、セッションで少なくとも 1 回待機が発生した場合、過去のすべてのセッションのすべての待機を表示します。

Answer: A,D,E ([メッセージを残す](#))

最新問題: 174

コンテナ データベースCDB2にプラグブル データベースPDB2を作成するコマンドを調べます。

```
CREATE PLUGGABLE DATABASE pdb2
  ADMIN USER pdb2_adm
  IDENTIFIED BY 123pdb
  ROLES= (CONNECT) ;
```

3つのオプションを選択します。正常に実行するには、いずれかが必要です。3つ選んでください。)

- A. OMF のみを有効にします。
- B. PDB_FILE_NAME_CONVERT パラメータのみを設定します。
- C. ステートメントに FILE_NAME_CONVERT 句を追加し、PDB_FILE_NAME_CONVERT パラメータを設定します。
- D. ステートメントに FILE_NAME_CONVERT 句を追加し、Oracle Managed Files (OMF) を有効にします。
- E. ステートメントに CREATE_FILE_DEST 句のみを追加します。
- F. PDB_FILE_NAME_CONVERT パラメータを設定し、OMF を有効にします。

Answer: A,E,F ([メッセージを残す](#))

最新問題: 175

2つ選んでください。スタンドアロン サーバー用のOracle Grid Infrastructureについて正しいものはどれですか？

- A. インストールされているサーバーまたは別のサーバーでデータベース リソースを管理できます。

- B. CSSデーモンはGrid Infrastructureホームから実行されます。
- C. ボリューム管理、ファイル システム、および自動再起動機能をサポートします。
- D. Oracle Automatic Storage Management (ASM) コンポーネントを個別にインストールする必要があります。
- E. Oracle データベース ソフトウェアをインストールする前にインストールする必要があります。

Answer: C,E ([メッセージを残す](#))

最新問題: 176

Oracle Grid Infrastructure の Oracle Preinstallation RPM、oracle-database-server-xxxx-preinstall によって実行される 3 つのアクションはどれですか?ここで、xxxx は Oracle のバージョンとリリースを表します。3つ選んでください。)

- A. Oracle Grid Infrastructureの最小構成要件が満たされていることを確認するためのチェックの実行
- B. Oracle OS ユーザーの作成
- C. Oracle Automatic Storage Management共有ストレージ・アクセス用のOSの構成
- D. グリッド OS ユーザーの作成
- E. oraInventory (oinstall) グループの作成
- F. OSDBA (dba) グループの作成

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 177

Oracle Database Configuration Assistant (DBCA)テンプレートについて正しいものはどれですか?

- A. 新しいテンプレートは、既存のユーザー作成テンプレートを変更することによってのみ作成できます。
- B. データ ウェアハウス テンプレートは、トランザクションの応答時間が重要な基準である場合に最適です。
- C. Oracle DBCA テンプレートを使用して、新しいデータベースを作成し、既存のデータベースを複製できます。
- D. 汎用またはトランザクション処理テンプレートは、同時実行性と回復可能性が重要な基準である場合に最適です。
- E. Oracle DBCA テンプレートは論理構造のみを格納でき、データベース ファイルは格納できません。

Answer: C,E ([メッセージを残す](#))

最新問題: 178

Oracle Fast Recovery Area (FRA) にバックアップしているときに、バックアップに時間がかかりすぎていると判断し、パフォーマンスのボトルネックが疑われます。

これらの問題の診断と調整について正しいものはどれですか? 3つ選んでください。)

- A. Recovery Manager の BACKUP VALIDATE コマンドに実際のバックアップとほぼ同じ時間がかかる場合は、読み取りと書き込みの両方の I/O がボトルネックになっている可能性があります。
- B. DBWR_IO_SLAVES を 0 以外の値に設定すると、同期 I/O を使用する場合のバックアップ パフォーマンスが向上します。
- C. Recovery Manager の BACKUP VALIDATE コマンドの所要時間が実際のバックアップよりも著しく少ない場合は、書き込み I/O がボトルネックである可能性があります。

- D. Recovery Manager の BACKUP VALIDATE コマンドに実際のバックアップとほぼ同じ時間がかかる場合は、読み取り I/O がボトルネックである可能性があります。
- E. V\$BACKUP_SYNC_IO.DISCRETE_BYTES_PER_SECOND の値が大きいデータ ファイルは、同期 I/O が使用されている場合にパフォーマンスのボトルネックになる可能性があります。
- F. DBWR_IO_SLAVES をゼロ以外の値に設定すると、非同期 I/O/
- G. V\$BACKUP_ASYNC_IO.SHORT_WAITS の値が大きいデータ ファイルは、非同期 I/O が使用されている場合にパフォーマンスのボトルネックになる可能性があります。

Answer: B,C,E (メッセージを残す)

参照：

<https://web.stanford.edu/dept/itss/docs/oracle/10gR2/backup.102/b14191/rcmtunin003.htm>

最新問題: 179

Oracle Optimizer Statistics、その使用、および収集について正しいものはどれですか？ 2つ選んでください。）

- A. インデックス バランス B* インデックスを使用するコストを評価する際に、ツリーの高さが考慮されます。
- B. DBMS_STATS を使用して収集された統計は、常に最良のオプティマイザ結果をもたらします。
- C. 統計アドバイザーは、すべての推奨事項に対してアクションを生成します。
- D. 統計アドバイザーは、統計を収集する最適な方法を推奨するのに役立ちます。
- E. インデックスを使用してテーブルにアクセスするコストを評価する場合、テーブルの行数が考慮されません。

Answer: A,D (メッセージを残す)

Valid 1Z0-083 Dumps shared by GoShiken.com for Helping Passing 1Z0-083 Exam! GoShiken.com now offer the **newest 1Z0-083 exam dumps**, the GoShiken.com 1Z0-083 exam **questions have been updated** and **answers have been corrected** get the **newest** GoShiken.com 1Z0-083 dumps with Test Engine here: <https://www.goshiken.com/Oracle/1Z0-083-mondaishu.html> (**283** Q&As Dumps, **30%OFF**

Special Discount: Freepdfdumps)