

Oracle.1Z0-149.v2024-02-27.q22

試験コード:	1Z0-149
試験名称:	Oracle Database 19c: Program with PL/SQL
認定資格:	Oracle
無料問題数:	22
バージョン:	v2024-02-27
アクセス数:	298
ページビュー数:	220
https://www.jpnpdf.com/Oracle.1Z0-149.v2024-02-27.q22-mondaishu.html	

最新問題: 1

SERVEROUTPUT が有効になっています。

SELECT ステートメントで PACKAGED CONSTANT を使用する正しい方法はどれですか?

A.

```
CREATE OR REPLACE PACKAGE my_const IS
  max_val CONSTANT NUMBER(2) := 30;
END my_const;
/
WITH x AS
(SELECT my_const.max_val v FROM dual)

SELECT a FROM (SELECT 12 a FROM dual UNION SELECT 35 FROM dual) WHERE a > (SELECT v FROM x);
```

B.

```
CREATE OR REPLACE PACKAGE my_const IS
  max_val CONSTANT NUMBER(2) := 30;
END my_const;
/

SELECT a FROM (SELECT 12 a FROM dual UNION SELECT 35 FROM dual) WHERE a > my_const.max_val;
```

```

CREATE OR REPLACE PACKAGE my_const IS
    FUNCTION fetch_max RETURN NUMBER;
END;
/

CREATE OR REPLACE PACKAGE BODY my_const IS
    max_val CONSTANT NUMBER(2) := 30;
    FUNCTION fetch_max RETURN NUMBER IS
    BEGIN
        RETURN max_val;
    END fetch_max;
END;
/

SELECT a FROM (SELECT 12 a FROM dual UNION SELECT 35 FROM dual) WHERE a > my_const.fetch_max();

```

C.

D.

```

CREATE OR REPLACE PACKAGE my_const IS
    max_val CONSTANT NUMBER(2) := 30;
END my_const;
/

SELECT a FROM (SELECT 12 a FROM DUAL UNION SELECT 35 FROM DUAL) WHERE a > (SELECT my_const.max_val FROM dual);

```

Answer: [\(解答を表示する\)](#)

最新問題: 2

:OLD および :NEW 識別子はどのタイプのトリガーで使用できますか？

A. ステートメントの前

B. 行

C. ステートメントの後

D. 一時停止後

Answer: [\(解答を表示する\)](#)

最新問題: 3

この DECLARE セクションを調べてください。

```

1 DECLARE
2   v_join_date DATE := SYSDATE - 10;
3   v_flag BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE;
4   v_char VARCHAR2 := NULL;
5   v_bonus_pct CONSTANT REAL(2) := 8.25;
6   v_zip_code VARCHAR2(80) := SUBSTR('Oracle Corporation', 24, 0);

```

実行時にエラーが発生する行はどれですか？

A. 4行目

B. 6行目

- C. 2行目
- D. 5行目
- E. 3行目

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 4

サブプログラムにパラメータを渡すことに関して正しい3つの記述はどれですか? (3つお選びください。)

- A. サブプログラムに渡される IN パラメータは定数のように機能し、サブプログラムによって値を割り当てることはできません。
- B. PL/SQL は、ハンドルされない例外を含むサブプログラム内の実際のパラメータに値を割り当てます。
- C. サブプログラムに渡される IN パラメータは変数のように機能し、サブプログラムによって値を割り当てることができます。
- D. OUT パラメータを使用してサブプログラムを呼び出す場合、実際のパラメータは変数である必要があります。
- E. IN OUT パラメータは初期値をサブプログラムに渡し、サブプログラムによって更新された値を呼び出し元に返します。
- F. 呼び出し側のサブプログラムに値を返す OUT パラメータは、呼び出されたサブプログラムの定数のように機能します。
- G. IN OUT 仮パラメータに対応する実際のパラメータは、定数または式にすることができます。

Answer: A,D,E ([メッセージを残す](#))

最新問題: 5

この DECLARE セクションを調べてください。

```
1 DECLARE
2   salary$ VARCHAR2(10) NOT NULL := '9000$';
3   v_num1, v_num2 NUMBER;
4   VARCHAR2 (20) v_job;
5   avg INTEGER;
6   total SIMPLE_INTEGER;
7   #sno NUMBER;
```

有効な2行はどれですか? (2つお選びください。)

- A. 4行目
- B. 5行目
- C. 7行目
- D. 3行目
- E. 2行目
- F. 6行目

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 6

正常に実行される次のステートメントを調べてください。

どの匿名ブロックが正常に実行されますか？

A.

```
DECLARE
  t_rec t%ROWTYPE;
BEGIN
  t_rec.b := t_rec.c;
  SELECT * INTO t_rec FROM t WHERE ROWNUM < 2;
  DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('b = ' || t_rec.b);
END;
```

B.

```
DECLARE
  t_rec t%ROWTYPE;
BEGIN
  t_rec.c := NULL;
  SELECT * INTO t_rec FROM t WHERE ROWNUM < 2;
  DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('c = ' || t_rec.c);
END;
```

C.

```
DECLARE
  t_rec t%ROWTYPE;
BEGIN
  t_rec.c := t_rec.a;
  SELECT * INTO t_rec FROM t WHERE ROWNUM < 2;
  DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('c = ' || t_rec.c);
END;
```

D.

```
DECLARE
  t_rec t%ROWTYPE;
BEGIN
  t_rec.a := t_rec.b;
  SELECT * INTO t_rec FROM t WHERE ROWNUM < 2;
  DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('a = ' || t_rec.a);
END;
```

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 7

コード ブロックから次のステートメントを調べます。

```
CURSOR c1 IS
  SELECT * FROM products
  FOR UPDATE OF price;

UPDATE products
  SET price = price * 1.05
  WHERE CURRENT OF c1;
```

どちらが本当ですか? (2つお選びください。)

- A. OPEN c1 コマンドは、PRODUCTS テーブルの PRICE 列に対してのみロックを取得します。
- B. FOR UPDATE OF 句は、ブロックの実行可能部分で WHERE CURRENT OF 句が使用されている場合にのみ使用できます。
- C. OPEN c1 コマンドの実行時に取得されたロックは、COMMIT または ROLLBACK ステートメントの発行後にのみ解放されます。
- D. WHERE CURRENT OF 句は、カーソル定義で FOR UPDATE 句が使用されている場合にのみ使用できます。
- E. PRODUCTS テーブルでは PRICE 列のみを更新できます。

Answer: C,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 8

例外処理について正しいのはどれですか? (2つお選びください。)

- A. ユーザーが宣言した名前を関連付けることができるのは、事前定義された例外とユーザー定義の例外のみです。
- B. ユーザー定義の例外は、PL/SQL 匿名ブロック、サブプログラム、またはパッケージの宣言部分で定義できます。
- C. 宣言された例外はすべて、ランタイム システムによって暗黙的に発生します。
- D. 内部定義された例外は、OTHERS 例外ハンドラーによってのみ処理できます。
- E. 事前定義された例外は、標準パッケージでグローバルに宣言されます。

Answer: B,E ([メッセージを残す](#))

最新問題: 9

SH.PRODUCTS テーブルを調べます。

DESC products

Name	Null?	Type
PDT_ID	NOT NULL	NUMBER
PDT_NAME		VARCHAR2(10)
PRICE		NUMBER

PDT_ID = 1 の行が SH.PRODUCTS に存在します。

ここで、SH によって実行されたこのコードと出力を調べてください。

```
CREATE OR REPLACE PROCEDURE price_divide (p_id NUMBER, p_val NUMBER) IS
    v_price NUMBER;
BEGIN
    SELECT price INTO v_price FROM products WHERE pdt_id = p_id;
BEGIN
    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(v_price/p_val);
EXCEPTION
    WHEN ZERO_DIVIDE THEN
        DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Error in inner block');
END;
EXCEPTION
    WHEN ZERO_DIVIDE THEN
        DBMS_OUTPUT.PUT('Error in outer block');
END;
/
Procedure created.
```

次に、このコード ブロックを調べてください。

```
BEGIN
    price_divide(1,0);
EXCEPTION WHEN ZERO_DIVIDE THEN
    DBMS_OUTPUT.PUT('Error in calling block');
END;
/
```

ユーザー SH が実行するとどのエラー メッセージが表示されますか？

- A. 内部ブロックのエラー 外部ブロックのエラー 呼び出しブロックのエラー
- B. 内部ブロックのエラー
- C. 内側のブロックのエラー 外側のブロックのエラー
- D. 内部ブロックのエラー 呼び出しブロックのエラー

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 10

INDEX-BY テーブルについて正しいのはどれですか？ (2つお選びください。)

- A. INDEX-BY 表タイプは PL/SQL ブロックでのみ作成できます。
- B. インデックスには整数のみを使用できます。
- C. インデックスは整数または文字列です。
- D. INDEX-BY 表タイプは、CREATE TYPE 文と PL/SQL ブロックの両方で作成できます。
- E. INDEX-BY テーブル タイプは、CREATE TYPE ステートメントを使用して作成できます。

Answer: A,C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 11

次のステートメントを調べてください。

```

CREATE TABLE bank_activity
(transaction_id NUMBER,
 transaction_date TIMESTAMP);

CREATE TABLE bank_transaction
(transaction_id NUMBER,
 withdrawal_amount NUMBER);

CREATE OR REPLACE PROCEDURE bank_activity_proc
(p_id NUMBER)
AS
pragma autonomous_transaction;
BEGIN
    INSERT INTO bank_activity VALUES
    (p_id, sysdate);
    COMMIT;
END;
/

CREATE OR REPLACE PROCEDURE bank_transaction_proc
(p_id NUMBER,
 p_amount NUMBER)
AS
BEGIN
    INSERT INTO bank_transaction VALUES
    (p_id, p_amount);
    bank_activity_proc(p_id);
END;
/

EXECUTE bank_transaction_proc(200, 500);
ROLLBACK;

```

どちらが本当ですか? (2つお選びください。)

- A. どちらのテーブルにも行が挿入およびコミットされません。
- B. 行が挿入されコミットされるのは1つのテーブルのみです。

- C. コミットのため、bank_activity_proc はコンパイルされません。
- D. Bank_activity_proc のトランザクションは、bank_transaction_proc から独立しています。
- E. 両方のテーブルに行が挿入され、コミットされます。

Answer: B,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 12

動的複数行クエリを処理できる 3 つのステートメントはどれですか? 3つお選びください。)

- A. 閉じる
- B. いつ
- C. オープンフォー
- D. 宣言する
- E. INTO
- F. フェッチ
- G. オープン

Answer: A,C,F ([メッセージを残す](#))

最新問題: 13

SH スキーマでこのテーブルを調べます。

DESC products		
Name	Null?	Type
PDT_ID	NOT NULL	NUMBER
PDT_NAME		VARCHAR2(10)
PRICE		NUMBER

ユーザー SH は次のコードを実行します。

```

DECLARE
  v_price NUMBER := 1000;
  v_pdt_name VARCHAR2(15);
BEGIN
  SELECT pdt_name INTO v_pdt_name
  FROM products
  WHERE price = v_price;

  --placeholder

END;
/

```

複数の製品の価格が 1000 の場合、プログラムはユーザー定義のメッセージを表示して終了する
必要があり、行は表示されません。

「--placeholder」をどのオプションに置き換える必要がありますか?

A.

```
EXCEPTION WHEN OTHERS THEN
    RAISE too_many_rows;
DBMS_OUTPUT.PUT_LINE ('Product name is :'||v_pdt_name);
```

B.

```
IF too_many_rows THEN
    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE ('More than one row found');
ELSE
    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE ('Product name is :'||v_pdt_name);
END IF;
```

C.

```
DBMS_OUTPUT.PUT_LINE ('Product name is :'||v_pdt_name);

EXCEPTION WHEN OTHERS THEN
    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE ('More than one row found');
```

D.

```
IF SQL%ROWCOUNT > 1 THEN
    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE ('More than one row found');
ELSE
    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE ('Product name is :'||v_pdt_name);
END IF;
```

E.

```
EXCEPTION WHEN too_many_rows THEN
    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE ('More than one row found');

DBMS_OUTPUT.PUT_LINE ('Product name is :'||v_pdt_name);
```

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 14

PL/SQLサブプログラムについて正しいのは次の3つですか？ 3つお選びください。）

- A. セッションのインスタンス化されたサブプログラムのいずれかが無効化および再有効化された場合でも、サブプログラムのセッション状態は保持されます。
- B. ホスト変数は、任意の PL/SQL サブプログラム内で参照できます。
- C. PL/SQL プロシージャは、別のプログラミング言語で記述された外部コード ブロックを呼び出すことができます。
- D. 定義者の権限でコンパイルされたプロシージャに対する実行権限を付与されたユーザーには、プロシージャ内で参照される定義者に属するオブジェクトへのアクセス許可が必要です。

E. サブプログラムはデフォルトでキャッシュされ、ユーザー間で共有されるため、メモリ要件が軽減されます。

F. 共有 SQL 領域から解析された PL/SQL コードを再利用することで、解析のオーバーヘッドが削減されます。

G. サブプログラムの結果は SGA にキャッシュできるため、同じインスタンスに接続されているセッションは、利用可能なときにこれらの結果を再利用できます。

Answer: C,E,F ([メッセージを残す](#))

最新問題: 15

数値のゼロを表示するコードの 2 つのブロックはどれですか? (2つお選びください。)

A.

```
<<outer>>
<<inner>>
DECLARE
    price NUMBER := 0;
BEGIN
<<inner>>
    DECLARE
        price NUMBER := NULL;
    BEGIN
        price := inner.price;
        DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(price);
    END;
END;
/
```

B.

```
<<outer>>
DECLARE
    price NUMBER;
BEGIN
<<inner>>
    DECLARE
        price NUMBER;
    BEGIN
        price := 0;
    END;
    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(price);
END;
/
```

C.

```
<<outer>>
DECLARE
  price NUMBER := 0;
  PROCEDURE calc_price AS
  BEGIN
    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(price);
  END;
BEGIN
  calc_price;
END;
/
```

D.

```
CREATE OR REPLACE PROCEDURE calc_price IS
  price NUMBER := 0;
BEGIN
  DECLARE
    price NUMBER;
  BEGIN
    price := calc_price.price;
    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(price);
  END;
END;
/
BEGIN
  calc_price;
END;
/
```

Answer: C,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 16

PLSQL_CODE_TYPE パラメータについて正しいのはどれですか? (2つお選びください。)

- A. デフォルト値はネイティブです。
- B. NATIVE に設定すると、プログラムは PL/SQL バイトコード形式で保存されます。
- C. REUSE SETTINGS 句を使用して、現在のセッション設定を変更せずにプログラム ユニットを再コンパイルできます。
- D. パラメータ設定を変更すると、既存の PL/SQL ライブラリ ユニットの設定が自動的に変更されます。
- E. NATIVE に設定すると、プログラムはプラットフォームに依存するマシンコードで保存されます。

Answer: C,E ([メッセージを残す](#))

有効な 1Z0-149 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい 1Z0-149 試験問題集！
GoShiken.com が最新の 1Z0-149 試験問題集を提供しています。GoShiken.com 1Z0-149 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com 1Z0-149 問題集をゲットする人はこちら: <https://www.goshiken.com/Oracle/1Z0-149-mondaishu.html> (6730%OFF問題集溶と正解付きで 30%w 特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 17

SH スキーマ内のこのテーブル定義を調べてください。

DESC products		
Name	Null?	Type
PDT_ID	NOT NULL	NUMBER
PDT_NAME		VARCHAR2(10)
PRICE		NUMBER

PDT_ID = 1 の行が存在します。ユーザー SH によって正常に実行され、同じ出力が得られるコードの 2 つのブロックはどれですか? (2つお選びください。)

A.

```
DECLARE
    rec products%ROWTYPE;
    v_id products.pdt_id%TYPE:=1;
BEGIN
    EXECUTE IMMEDIATE 'SELECT * FROM products WHERE pdt_id=:1' INTO rec USING in v_id;
END;
/
```

B.

```
DECLARE
    rec products%ROWTYPE;
BEGIN
    rec.pdt_id :=1;
    EXECUTE IMMEDIATE 'SELECT * FROM products WHERE pdt_id=:1' USING OUT rec;
END;
/
```


C.

```
DECLARE
    rec products%ROWTYPE;
BEGIN
    rec.pdt_id :=1;
    EXECUTE IMMEDIATE 'SELECT * FROM products WHERE pdt_id=:1' USING IN OUT rec ;
END;
/
```

D.

```
DECLARE
    rec products%ROWTYPE;
BEGIN
    EXECUTE IMMEDIATE 'SELECT * FROM products WHERE pdt_id=:x' INTO rec USING 1;
END;
/
```

Answer: A,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 18

パッケージに関して正しいのはどれですか? (2つお選びください。)

- A. パッケージ化されたプロシージャの本体を変更すると、そのプロシージャを呼び出すサブプログラムが自動的に再コンパイルされます。
- B. パッケージ定義には仕様と本体が必要です。
- C. パッケージを参照するスタンドアロンのサブプログラムは、パッケージ仕様と本体の両方がコンパイルされた後でのみコンパイルできます。
- D. パッケージ仕様で定義された変数とカーソルは、そのパッケージを持つ同じスキーマ内のすべてのサブプログラムから参照できます。
- E. パッケージ仕様は本体なしでコンパイルできます。

Answer: D,E ([メッセージを残す](#))

最新問題: 19

このコードを調べてください:

```
BEGIN
    RAISE_APPLICATION_ERROR(-3167, 'User Error');
END;
/
```

結果はどうなるでしょうか?

- A. エラー コードの範囲は 「2000 ~ -2999」のみであるため、エラーになります。
- B. エラー コードの範囲は 「20000 ~ -20999」のみであるため、エラーになります。
- C. 正常に実行され、ユーザー定義のエラー メッセージが表示されます。

D. エラー コードの範囲は「1000 ~ -2000」のみであるため、エラーになります。

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 20

匿名ブロックとサブプログラムについて正しいのはどれですか？ 3つお選びください。)

- A. 匿名ブロックは常に Declare キーワードで始まる必要があります。
- B. FUNCTION サブプログラムを呼び出し、1 つ以上のパラメーターを介して渡す必要があります。
- C. 名前付きサブプログラムを他のパッケージから呼び出すことはできません。
- D. 名前付きサブプログラムはデータベース サーバーに保存されます。
- E. 匿名ブロックはパッケージ化された変数を使用できません。
- F. FUNCTION サブプログラムは 1 つ以上の値を返す必要があります。
- G. PROCEDURE サブプログラムはパラメータを受け入れることができます。

Answer: D,F,G ([メッセージを残す](#))

最新問題: 21

NOCOPY ヒント、PARALLEL ENABLE ヒント、DETERMINISTIC 句について正しいのはどれですか？ 3つお選びください。)

- A. NOCOPY ヒントは、実際のパラメーターを値で渡すようにコンパイラーに要求します。
- B. PARALLEL_ENABLE 句で定義された関数は、SELECT ステートメントまたは DML ステートメントのサブクエリで並列実行できます。
- C. 入力値の特定の組み合わせに対して常に同じ結果を返す関数は決定的です。
- D. 決定論的関数の結果は常にセッション変数の状態に依存します。
- E. NOCOPY ヒントは、実際のパラメーターを参照によって渡すようにコンパイラーに要求します。
- F. PARALLEL_ENABLE 句は入れ子関数に指定できます。
- G. PARALLEL_ENABLE 句は、CREATE FUNCTION ステートメントでのみ使用できます。

Answer: B,C,E ([メッセージを残す](#))

最新問題: 22

EMPLOYEES テーブルの構造を調べます。

EMP_ID	NUMBER(10)
FIRST_NAME	VARCHAR2(30)
LAST_NAME	VARCHAR2(30)
SALARY	NUMBER(8,2)

次に、このコードを調べてください。

```
1 DECLARE
2   first_name    employees.first_name%TYPE;
3   v_name        first_name%TYPE;
4   v_salary      NUMBER(5);
5   v_empid       employees.emp_id%TYPE := 200;
6 BEGIN
7   SELECT salary,first_name
8   INTO v_salary,first_name
9   FROM EMPLOYEES
10  WHERE emp_id = v_empid;
11 END;
```

ORACLE®

このブロックの実行結果について正しいのはどれですか？

- A. 2 行目でエラーが返されます。
- B. 8 行目でエラーが返されます。
- C. EMP_ID 200 の給与が値 99999 を超えない限り、正常に実行されます。
- D. 3 行目でエラーが返されます。
- E. EMP_ID 200 の給与を適切な値に切り上げると、正常に実行されます。

Answer: C ([メッセージを残す](#))

Valid 1Z0-149 Dumps shared by GoShiken.com for Helping Passing 1Z0-149 Exam!

GoShiken.com now offer the **newest 1Z0-149 exam dumps**, the GoShiken.com 1Z0-149 exam **questions have been updated** and **answers have been corrected** get the **newest** GoShiken.com 1Z0-149 dumps with Test Engine here:

<https://www.goshiken.com/Oracle/1Z0-149-mondaishu.html> (67 Q&As Dumps, **30%OFF**

Special Discount: **Freepdfdumps**)