

Oracle.1Z0-902.v2023-06-23.q21

試験コード:	1Z0-902
試験名称:	Oracle Exadata Database Machine X8M Implementation Essentials
認定資格:	Oracle
無料問題数:	21
バージョン:	v2023-06-23
アクセス数:	357
ページビュー数:	210
https://www.jpnpdf.com/Oracle.1Z0-902.v2023-06-23.q21-mondaishu.html	

最新問題: 1

次のネットワーク接続タイプのうち、Exadata X9M-2 データベース サーバーのクライアント ネットワーク ポートにデプロイできるのはどれですか？

- A. クライアント ネットワーク用に SFP28 トランシーバーと OM4 ファイバー ケーブルを使用する eth1 と eth2 の 25 Gb ポート x 2、およびバックアップ ネットワーク用に RJ45 cat6 ケーブルを使用する eth9 と eth10 の 2 x 10 Gb ポート
- B. クライアント ネットワーク用に FU45 cat6 ケーブルを使用して eth1 と eth2 に 2 つの 10Gb ポート、およびバックアップ ネットワークに SFP28 トランシーバと OM4 ファイバー ケーブルを使用して eth11 と eth12 に 2 つの 25Gb ポート
- C. バックアップ ネットワーク用に SFP28 トランシーバーと OM4 ファイバー ケーブルを使用する eth1 と eth2 の 25Gb ポート x 2、および eth5 と eth6 の 25Gb ポート x 2
クライアントネットワーク用の SFP28 トランシーバーと OM4 ファイバーケーブル
- D. バックアップ ネットワーク用に SFP28 トランシーバと OM4 ファイバー ケーブルを使用して eth1 と eth2 に 25 Gb ポート x 2、クライアント ネットワーク用に RJ45 cat6 ケーブルを使用して eth3 と eth4 に 2 x 10 Gb ポート

Answer: B,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 2

4 つのデータベース サーバーと 7 つの HC ストレージ サーバーを備えた仮想化されていない X9M-2 Database Machine エラスティック構成を、追加の 4 つのデータベース サーバーと 7 つの HC ストレージ サーバーを使用してアップグレード中です。

新しいストレージ サーバーは、DM01CEL08 から dmoicel14 までと呼ばれます。

96個の新しいグリッドディスクを作成した後、次のSQL文を発行しました:

```
SQL> ALTER DISKGROUP DATA ADD DISK
2> 'O/*/DATA*DM01CEL08*'
3> 'O/*/DATA*DM01CEL09*'
4> 'O/*/DATA*DM01CEL10*'
5> 'O/*/DATA*DM01CEL11*'
6> 'O/*/DATA*DM01CEL12*'
7> 'O/*/DATA*DM01CEL13*'
8> 'O/*/DATA*DM01CEL14*'
9> REBALANCE POWER 512;
```

このSQL文を実行すると、DATEディスクグループに追加される障害グループはいくつありますか？

- A. 1台のグリッドディスクで構成される96台
- B. 7台のグリッドディスクで構成される12台
- C. 0 新しいグリッドディスクが既存の failgroup に追加されるため
- D. 12台のグリッドディスクで構成された7台
- E. 96台のグリッドディスクすべてで構成される1台

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 3

Oracle サポートから、ストレージ サーバーのハード ディスクとフラッシュ ディスクのファームウェアを確認するように依頼されました。この情報を取得するには、どの cellcli コマンドを使用する必要がありますか？

- A. 物理ディスクの属性名、deviceName、diskType、physicalFirmware を一覧表示します。
- B. セル属性名、deviceName、diskType、physicalFirmware をリストします。
- C. celldisk属性名、deviceName、diskType、physicalFirmwareをリストします
- D. デバイスの属性名、deviceName、diskType、physicalFirmware を一覧表示します。

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 4

Exadata X9M-2 Database Server を最小のメモリ構成で最大のメモリ構成に拡張するために必要な 3 つの手順はどれですか？

- A. 32x 64GB DIMM を追加します。
- B. 16x 64GB DIMM を追加します。
- C. 12x 32GB DIMM を追加します。
- D. 16x 32GB DIMM を追加します。
- E. Exadata X9M-2 データベース サーバーではメモリを拡張できません。
- F. データベース サーバーが実行されている場合はシャットダウンします。
- G. 12x 64GB DIMM を追加します。
- H. 既存のメモリ モジュールを取り外します。
- I. 24x 32GB DIMM を追加します。

Answer: B,D,H ([メッセージを残す](#))

最新問題: 5

データロードのステージング領域として使用する ACFS ファイルシステムを作成します。次のコマンドを調べます。

```
1) /usr/sbin/mkfs -t acfs /dev/asm/acfs_dataload_vol-123
2) asmcmd volinfo -G data acfs_dataload_vol | grep Device
3) acfsutil size +250G -d /dev/asm/acfs_dataload_vol-123 /mnt/acfs_dataload_vol/
4) sudo /u01/app/19.0.0.0/grid/bin/srvctl start filesystem -device /dev/asm/acfs_dataload_vol-123
5) sudo chown -R oracle:dba /mnt/acfs_dataload_vol
6) asmcmd volcreate -G data -s 1024G acfs_dataload_vol
7) /sbin/acfsutil snap create -w data_load /mnt/acfs_dataload_vol
8) /u01/app/19.0.0.0/grid/bin/srvctl add filesystem -device /dev/asm/acfs_dataload_vol-123 -path /mnt/acfs_dataload_vol -user oracle
9) sudo /u01/app/19.0.0.0/grid/bin/srvctl stop filesystem -device /dev/asm/acfs_dataload_vol-123
```

どの手順をどの順序で実行する必要がありますか？

- A. 6、2、1、8、4、5
- B. 6、8、3、4、2、1
- C. 6、3、1、9、7、8
- D. 6、1、2、7、5、8

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 6

再構成プロジェクトの一環として、X9M-2 クォーター ラック内のすべてのストレージ サーバー上のすべてのセルディスクを削除する必要があります。

使用する必要があるストレージ サーバー上のアカウントと、セルディスクの削除に使用できるツールについて説明している 3 つのステートメントはどれですか？

- A. 各ストレージ サーバーで対話的に cellcli を使用する CELLADMIN アカウントへ
- B. exadcliを使用してすべてのセルでEXACLIを呼び出すことにより、セルディスク オブジェクトに対する適切な権限を持つ、管理者が作成したストレージ サーバー ユーザーに対して
- C. 各ストレージサーバーで対話的に cellcli を使用する CELLMONITOR アカウントへ
- D. DCLI を使用してすべてのセルで CELLCLI を呼び出すことにより、CELLADMIN アカウントに
- E. DCLIを使用してすべてのセルでCELLCLIを呼び出すCELLMONITORアカウントへ
- F. exadcliを使用してすべてのセルでCELLCLIを呼び出すことにより、セルディスク オブジェクトに対する適切な権限を持つ、管理者が作成したストレージ サーバー ユーザー

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 7

合計 4 台の X9M-8 データベース サーバーと 28 台の X9M-8 ストレージ サーバーで構成される 1 つのクラスターとストレージ グリッドに 2 つの X9M-8 フル ラックを備えたマルチラック データベース マシンを構成しました。

このマルチラック構成のすべてのコンポーネントを監視するためにEnterprise Managerエージェントをデプロイする必要があるサーバーに関して、正しい選択肢はどれですか？

- A. 2 番目のラックのすべてのデータベース サーバー
- B. すべてのデータベース サーバーと、両方のラックの少なくとも 2 つのストレージ サーバー
- C. 両方のラックのすべてのデータベース サーバーと、各ラックの 1 つのストレージ サーバー
- D. 両方のラックの 1 つのデータベース サーバーのみ
- E. 両方のラックのすべてのストレージ サーバー上
- F. 両方のラックの少なくとも 2 つのストレージ サーバー上
- G. 最初のラックのすべてのデータベース サーバー

Answer: E,G ([メッセージを残す](#))

最新問題: 8

Exadata Database Machine 上の prod データベースの I/O パフォーマンスは、この 1 か月でわずかに低下しました。データベースは、OLTP I/O リソース管理 (IORM) カテゴリに割り当てられています。

prod データベースの I/O パフォーマンスを調べるのに役立つ 2 つの監視ツールはどれですか？

- A. データベース サーバーで iostat などの OS ツールを使用した OS I/O メトリック
- B. ストレージ サーバーで iostat などの OS ツールを使用した OS I/O メトリック
- C. ストレージ サーバーのEnterprise Managerホスト ページを使用したOS I/Oメトリック
- D. cellcli (または exaccli/exadcli) を使用して、データベース、カテゴリ、celldisk、および griddisk などのストレージ サーバーのメトリックを調べます。
- E. prod からの v\$iostat_file、v\$iostat_function、v\$iostat_consumer_group などの I/O 固有の動的パフォーマンス ビュー

SQL *p1us を使用したデータベース インスタンス

Answer: ([解答を表示する](#)**)**

最新問題: 9

Exadata X9M-2 クォーター ラック用のバックアップ ソリューションを設計するよう依頼されました。エクストリーム フラッシュ ストレージ サーバーは、100Gb イーサネット カードと 3 つのストレージトレイを備えた 2 つのストレージ コントローラーを備えた新しい ZFS Storage Appliance ZS7 に接続されています。Oracle Exadata Configuration Assistant を使用して、ラックのレイアウトを検証しています。

1. 機器の追加」を使用して、RU10 以降の Exadata X9M EF Storage Server を追加します。
2. ドロップダウンを使用して、ZFS Storage Appliance Controller を追加します。
3. ZFS Storage Appliance を Exadata ラックに追加することはできません。
4. 機器の追加」を使用して、RU1 から始めて、ZFS ストレージトレイを追加します。
5. ドロップダウンを使用して、ZFS ストレージトレイを追加します。
6. 機器の追加」を使用して、RU16 以降の Exadata X9M データベース サーバーを追加します。
7. 機器の追加」を使用して、RU1 から始まる Exadata X9M EF Storage Server を追加します。
8. ドロップダウンを使用して、Exadata X9M EF ストレージ サーバーを追加します。
9. 機器の追加」を使用して、RU27 から始まる ZFS ストレージ コントローラを追加します。

10. ドロップダウンを使用して、Exadata X9M データベース サーバーを追加します。
11. 機器の追加」を使用して、RU31 から始まる ZFS ストレージ トレイを追加します。
これらの手順のうち、正しいものはどれですか?正しい順序は?

- A. 7,6,9,11
- B. 10、8、9、11
- C. 44、6、9
- D. 3
- E. 10、8、2、5

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 10

Exadata Database Machine の Oracle Configuration Manager (OCM) について正しい説明を 3 つ 選択してください。

- A. すべてのデータベース サーバーに OCM をインストールする必要があります。
- B. 構成情報をオンデマンドで収集します。
- C. 収集した構成情報を自動的に Oracle にアップロードできます。
- D. 収集した構成情報を Oracle に手動でアップロードできます。
- E. 構成情報を自動的に収集します。
- F. 少なくとも 1 つのデータベース サーバーに OCM をインストールする必要があります。

Answer: A,C,F ([メッセージを残す](#))

最新問題: 11

Exadata Database Machineのバックアップに関する正しい説明はどれですか?

- A. Exadata Storage Server Software のバックアップは、復元に不可欠です。
- B. Oracle Exadata Database Machineデータベース ・サーバー ・ソフトウェアのスナップショット ベースのバックアップを使用します。
- C. M.2 ディスクはホット プラグ対応で、電源がオンのときに交換できますが、システム データを手動で復元する必要があります。
- D. 投票ディスク情報も含むOracle Cluster Registryのバックアップは、最初のデータベース ・サーバーのファイル ・システムで自動的に維持されます。
- E. 高可用性のために、システム領域は最初の 2 つのディスクと M.2 デバイスに配置できます。

Answer: B,C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 12

プラチナ サービスで提供されるパッチ機能について正しい説明はどれですか?

- A. パッチ適用は、営業時間中に自動的に行われます。
- B. ローリング アプローチと完全ダウン タイム アプローチは、パッチ適用の 2 つのオプションです。
- C. パッチ サービスは、ソフトウェア スタック全体に対して年 2 回まで利用できます。

D. Oracle Platinum Service は、Exadata ストレージ ソフトウェアとファームウェアのパッチ適用を対象としていますが、顧客はデータベースのパッチ適用を実行する必要があります。

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 13

X9M-2 DB サーバーを拡張できる最大 DRAM 容量は？

- A. 1536GB
- B. 512GB
- C. 2048GB
- D. 768GB
- E. 1024GB
- F. 384GB

Answer: ([解答を表示する](#))

Exadata X9M-2 Database Machine は、それぞれが 2 つの 32 コア x86 プロセッサと 512 GB のメモリ (最大 2 TB まで拡張可能) を備えた強力なデータベース サーバーを使用します。

最新問題: 14

Exadataフル・ラック内のデータベース・サーバーの動作温度が心配で、サーバーが30°Cを超えた場合にアラートを受け取る必要があります。

このようなイベントのアラートを生成するには、どのコマンドを使用する必要がありますか？

- A. 各データベース サーバーで dbmcli -e "set alert ds_temp> 30"
- B. dbmcli -e "set threshold ds_temp comparison='>', critical=30" 各データベース サーバーで
- C. 各データベース サーバーで dbmcli -e "alert metriccurrent ds_temp where metricValue > 30"
- D. dbmcli -e "create threshold ds_temp comparison='>', critical=30" 各データベース サーバーで

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 15

X9M-2 Database Machine High Capacityストレージ・サーバーでフラッシュ・カードの損傷または故障を特定するために使用できる2つのオプションはどれですか？

- A. root ユーザーとしてログインした後、ストレージサーバーで CELLCLI CALIBRATE コマンドを使用する
- B. celladmin ユーザーとして CELLCLI list LUN DETAIL コマンドを使用
- C. celladmin ユーザーとしてログインした後、ストレージサーバーで CELLCLI CALIBRATE コマンドを使用する
- D. ストレージ サーバ ILOM を使用したハードウェア監視

Answer: B,C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 16

次のうち、Exadata Database Machine のアクセス ルートとスペース要件を検証、受け取り、開梱、および計画する際に、要件ではないものはどれですか？

- A. ラックを移動する前に、4 つの水平脚と安定脚をすべて上げて邪魔にならないようにしてください。
- B. アクセス ルートのランプの傾斜は 6 度以下でなければなりません。
- C. Oracle Exadataラックは、上げ床環境にのみ設置できます。
- D. メンテナンス アクセスのために、ラックの高さの上に 914 mm のスペースが必要です。
- E. 設置場所へのアクセス経路全体に、振動の原因となる上げ床がないようにしてください。
- F. データセンターに入る前に、パーティクルを減らすために梱包材を取り除く空調スペースが必要です。

Answer: ([解答を表示する](#))

有効な **1Z0-902** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい 1Z0-902 試験問題集！
GoShiken.com が最新の **1Z0-902** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com 1Z0-902 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com 1Z0-902 問題集をゲットする人はこちら: <https://www.goshiken.com/Oracle/1Z0-902-mondaishu.html> (**8730%OFF**問題集溶と正解付きで **30%w** 特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 17

X9M-2大容量フル・ラック上のExadataストレージ・サーバーの物理ディスクが、予測障害状態になりました。この故障した物理ディスクを交換するには、どの 2 つの手順を実行する必要がありますか？

- A. 交換した物理ディスクに新しいセルディスクと新しいグリッドディスクを作成します。
- B. グリッドディスクを、以前メンバーであったASMディスクグループに戻します。
- C. 障害が発生した物理ディスクにあるグリッドディスクを特定し、関連するASMディスクグループから削除します。
- D. 物理ディスク上にあるグリッドディスクが、関連付けられたASMディスクグループから正常に削除されたことを確認します。
- E. 手動削除コマンドを実行する前に、影響を受けるグリッドディスクのデータを再調整します。
- F. 故障した物理ディスクを交換します。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 18

大規模な本番テーブルへのアクセス方法を監視したいと考えています。特に、その特定のテーブルへのアクセスが Exadata Platform の利点をどのように活用しているかを知りたいと考えています。

その目的にふさわしくない行動を2つ選んでください。

- A. v\$segment_statistics にクエリを実行し、dba_objects と列 STATISTIC_NAME='optimized physical read' からテーブルのオブジェクト ID をフィルター処理します。

- B. v\$SYSTAT をクエリし、テーブルに関連付けられた統計 「セル スマート テーブル スキャン」をフィルター処理します。
- C. CellCli コマンド list activerequest を実行し、'Smart Scan' として指定した属性 ioReason と objectNumber、および DBA_OBJECTS からのテーブルのオブジェクト ID をフィルタリングします。
- D. VSSYSTEM_EVENTS にクエリを実行し、テーブルに関連付けられたイベント 「スマート スキャンによって返されたセルの物理 IO 相互接続バイト」をフィルター処理します。

Answer: A,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 19

パーティション分割されていないストレージ グリッド内のストレージ サーバー上の領域を複数のデータベースが共有する場合、どのデータベースがどのグリッドディスクにアクセスできるかを制御するために構成する 2 つの Exadata セキュリティ機能はどれですか？

- A. データベース スコープのセキュリティ モードを使用する Exadata ストレージ レルム
- B. 各ストレージ サーバのグリッドディスクに対するファイル権限
- C. ASMスコープのセキュリティ モードを使用するExadataストレージ レルム
- D. CELLCLIの代わりにEXADCLIを使用してグリッドディスクを作成する
- E. 各データベース サーバのグリッドディスクに対するファイル権限

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 20

ASM障害グループはどのように冗長性を提供しますか？

- A. クラスターごとに最大 2 つのデータベース サーバーまたは VM で ASM Flex インスタンスが有効になっていることを確認します。
- B. 拡張冗長性は、最高レベルのデータ保護を提供するデータ センター間でデータをミラーリングします。
- C. グリッド ディスクごとに障害グループが作成され、ミラー コピーが同じストレージ サーバーに書き込まれ、物理ディスク障害後の迅速なリカバリが可能になります。
- D. 障害グループには、ミラー コピーが同じストレージ サーバーに書き込まれないように、単一のストレージ サーバー内のすべての ASM ディスクが含まれます。

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 21

Exadata X9M Database Machineの監視構成を計画しています。

Exadata固有のEnterprise Managerプラグインを使用して直接監視される3つのコンポーネントはどれですか？

- A. RDMA over Converged Ethernet (RoCE) スイッチ
- B. ASM インスタンス
- C. 拡張 (XT) ストレージ サーバーでの Hybrid Columnar Compression (HCC) 比率
- D. データベース サーバー上の Oracle クラスタウェア

E. ストレージサーバーの ILOM

F. 配電ユニット (PDU)

Answer: B,D,E ([メッセージを残す](#))

Valid 1Z0-902 Dumps shared by GoShiken.com for Helping Passing 1Z0-902 Exam!

GoShiken.com now offer the **newest 1Z0-902 exam dumps**, the GoShiken.com 1Z0-902 exam **questions have been updated** and **answers have been corrected** get the **newest** GoShiken.com 1Z0-902 dumps with Test Engine here:

<https://www.goshiken.com/Oracle/1Z0-902-mondaishu.html> (87 Q&As Dumps, **30%OFF**

Special Discount: **Freepdfdumps**)