

Oracle.1z0-1033-25.v2026-06-18.q45

試験コード:	1z0-1033-25
試験名称:	Oracle CPQ 2025 Implementation Professional
認定資格:	Oracle
無料問題数:	45
バージョン:	v2026-06-18
アクセス数:	119
ページビュー数:	450
https://www.jpnpdf.com/Oracle.1z0-1033-25.v2026-06-18.q45-mondaishu.html	

最新問題: 1

顧客は、部品、シリアル番号、データ テーブルに関する情報を一括ダウンロードしてワークステーションに保存したいと考えています。

このタスクを達成するための正しい手順は何ですか？

- A.** 管理ホームページで「ダウンロード」をクリックし、「パーツ」ラジオボタンをクリックし、「ダウンロード」ボタンをクリックします。ダウンロードが完了すると、お客様はダウンロードステータスページの「パーツ」リンクをクリックして、ダウンロードしたデータをワークステーションに保存できます。この手順は、シリアル番号とデータテーブルの両方について繰り返します。
- B.** 管理者ホームページで「ダウンロード」をクリックし、「パーツ」ラジオボタンをクリックし、「次へ」ボタンをクリックし、「ダウンロード形式」を選択し、任意の検索条件を選択して「ダウンロード」ボタンをクリックします。ダウンロードが完了すると、お客様は「ダウンロードステータス」ページの「パーツ」リンクをクリックして、ダウンロードしたデータをワークステーションに保存できます。この手順は、シリアル番号とデータテーブルの両方について繰り返します。
- C.** 管理者ホームページで「ダウンロード」をクリックし、「部品」、「シリアル番号」、「データテーブル」オプションを選択し、「次へ」ボタンをクリックし、「ダウンロード形式」を選択し、任意の検索条件を選択して「ダウンロード」ボタンをクリックします。ダウンロードが完了すると、お客様は「ダウンロードステータス」ページの「ファイル」リンクをクリックして、ダウンロードしたデータをワークステーションに保存できます。
- D.** 管理ホームページで「ダウンロード」をクリックし、「パーツ」ラジオボタンをクリックし、「次へ」ボタンをクリックし、「ダウンロード形式」を選択し、任意の検索条件を選択して「ダウンロード」ボタンをクリックします。この手順をシリアル番号とデータテーブルの両方について繰り返します。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 2

取引ページで表示できる情報を制御します。

これを達成するには何を創造しなければなりませんか？

- A. 内部ユーザー定義
- B. ライブラリ関数
- C. 参加者プロフィール
- D. 遷移ルール
- E. 制約ルール

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 3

Config 内の次の BML コードで、someurl.com からの HTTP 404 エラーが発生しました。

```
urldatabypost ("http://someurl.com", "a1=v1&a2=v2", "call failed")
```

正しい記述はどれですか？(2 つ選択してください。)

- A. 構成画面の上部に、赤いテキストで「HTTP 404 Not Found」というメッセージとともに HTTP エラーが表示されます。
- B. 処理されない例外は、構成画面の上部に赤いテキストで表示されます。
- C. HTTP エラーは CPQ Cloud エラー ログ (bm.log) に記録されます。
- D. 呼び出しは「呼び出しに失敗しました」を返します。
- E. 呼び出しは「HTTP 404 Not Found」を返します。

Answer: B,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 4

本番環境の CPQ サイトは 22D リリースを使用しています。最近、非本番環境の開発サイトが 23A Base Ref App リリースに更新されました。

管理者は、これらのサイト間でさまざまなエンティティを移行する必要があります。

これをどのように達成しますか？

- A. 運用サイトと非運用サイトの両方を接続して、サイト全体の移行を実行します。
- B. 22D 運用サイトからパッケージをエクスポートし、23A 非運用サイトにインポートします。
- C. ソースからのインポート モードを使用して、22D 非運用サイトから 22D 運用サイトにアイテムを移行します。
- D. 22B の非本番サイトからパッケージをエクスポートし、22D の本番サイトにインポートします。

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 5

部品フィールドに保存されている情報をコマースの明細項目グリッド列に表示するにはどうすればよいですか？

- A. コマースレイアウトエディタの明細項目詳細レイアウトに列を追加する
- B. コマースレイアウトエディタに列を追加する
- C. 部品データベースにフィールドを追加することによって
- D. 列を追加し、コマース レイアウト エディタの明細項目グリッドのフィールドにマッピングする

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 6

[エラー ログ] メニューで見つかる、異なるログ ファイルに書き込まれる 3 種類のデータを特定します。(3 つ選択してください。)

- A. パフォーマンス情報
- B. プリントサーバーの出力
- C. 管理の変更
- D. メールの送受信
- E. サーバーメッセージ
- F. modsecurity メッセージ

Answer: C,E,F ([メッセージを残す](#))

最新問題: 7

次の関数があるとします。

```
replace (str, old, new, [n])
```

[n]は何を指定しますか？

- A. 先頭から置換される古いものの出現回数
- B. 先頭からスキップされる古いものの出現回数
- C. 新しい値の配列
- D. 古い値の配列

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 8

関連部品データ テーブルは、QA 環境と実稼働環境に存在します。

テーブルには、QA 環境に 3,000 件のレコードがあり、実稼働環境に 4,000 件のレコードがあります。

このテーブルが QA 環境から移行された場合、実稼働環境のデータ テーブルにはいくつのレコードが存在することになりますか？

- A. 4,000
- B. 7,000
- C. 3,000
- D. 1,000

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 9

新しいトランザクションが作成された際の実行順序は何ですか？

- A. プロセス統合、高度なメインドキュメントのデフォルトBML、属性のデフォルト
- B. 高度なメインドキュメントのデフォルトBML、属性のデフォルト、メインドキュメントの統合
- C. プロセス統合、属性のデフォルト、高度なメインドキュメントのデフォルトBML
- D. プロセス統合、属性のデフォルト、高度なメインドキュメントのデフォルトBML、メインドキュメントの統合
- E. 属性のデフォルト、高度なメインドキュメントのデフォルトBML、プロセス統合
- F. メインドキュメントの統合、高度なメインドキュメントのデフォルトBML、属性のデフォルト

Answer: E ([メッセージを残す](#))

最新問題: 10

構成画面上の属性ラベルを垂直方向に均等に配置するには、どのような標準機能を使用しますか？

- A. 構成レイアウトにスペーサーを追加し、スペーサーの高さを定義します。
- B. HTML 属性を追加し、
 を使用します。
- C. 必要な寸法のレイアウトに読み取り専用テキスト領域属性を追加します。
- D. CSS を使用します。

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 11

一括テーブル検索ルールを作成するときに、テーブルの関係をどこで定義しますか？

- A. 新しいルールタイプ
- B. ルールアクション
- C. データテーブル管理者
- D. ルール条件

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 12

以下のコード スニペットの空白部分にどのステートメントを配置すると、results = 25.0 が設定されますか。

```
var = "25";  
if (isnumber(var)){
```

```
    }それ以外{  
    結果 = 0.01;
```

}

結果を返します。

- A. 結果 = parseFloat(var);
- B. 結果 = strtod(var);
- C. 結果 = atoi(var);
- D. 結果 = atof(var);

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 13

営業ユーザーは、トランザクションからの提案書を自分の希望する言語で印刷したいと考えています。

テンプレート構造が言語ごとに異なるドキュメント デザイナを使用してこのユースケースに対処するために必要な、Oracle 推奨の手順は何ですか。

- A. 異なる名前を持つ言語固有のテンプレートを作成し、各テンプレートに翻訳とデザインを提供し、プリンター対応の XSL ビューを使用してこれらのテンプレートを単一の印刷アクションにリンクします。
- B. 異なる名前を持つ言語固有のテンプレートを作成し、これらのテンプレートごとに翻訳を提供し、プリンター対応の XSL ビューを使用してこれらのテンプレートを単一の印刷アクションにリンクします。
- C. 複数言語テンプレートを作成し、各言語の翻訳を提供し、プリンター対応の XSL ビューを使用してこのテンプレートを印刷アクションにリンクします。
- D. 同じ名前で言語固有のテンプレートを作成し、各テンプレートに翻訳とデザインを提供し、プリンター対応の XSL ビューを使用してこれらのテンプレートを印刷アクションにリンクします。

Answer: ([解答を表示する](#)**)**

最新問題: 14

承認が取り消され、不要になったトランザクションについて、CPQからユーザーに通知が届きます。通知には、このアクションに関する一般的なメッセージが含まれていますが、ユーザーはトランザクションに関するより詳細な情報を入手したいと考えています。

CPQ でこの要件を満たすために Oracle が推奨するベスト プラクティスは何ですか？

- A. システムによって生成された電子メールから電子メールへのテンプレートを切り替えます。承認者に通知されるときに、必要なトランザクション情報が含まれます。
- B. トランザクションを修正する必要がある場合、トランザクション所有者が承認者に並行してメールを送信できるようにします。このメールには、必要なトランザクションの詳細が含まれている必要があります。
- C. 修正アクションで利用可能な高度な機能を使用して、トランザクションの詳細を含む電子メールの件名と本文をカスタム定義し、ユーザーに通知する電子メールアクションをトリガーします。

Answer: ([解答を表示する](#)**)**

最新問題: 15

お客様は2つの国に営業組織を持っています。お客様は、一方の国のユーザーがその国の見積書にのみアクセスできるようにしたいと考えています。

これをどのように達成するのでしょうか？

- A. 国Aと国Bの2つのグループを定義します。各ステップに参加者プロファイル「Sales」を定義します。Group A~company~Sales」または Group B~company~Sales」のいずれかを返す自動転送ルールを定義します。
- B. CPQ でトランザクション マネージャーを非表示にして、見積へのすべてのアクセスが CRM システムから実行されるようにします。CRM システムでは、さまざまなユーザーに表示する見積を簡単に定義できます。
- C. 国ごとに異なるステップ（例：保留と保留B）を定義します。各ステップの参加者プロファイルでは、ユーザーグループ（ステップに応じてグループAまたはグループB）を介してアクセスを許可します。
遷移ルールを使用して、国 A の見積りが常にその国に属するステップに移動されるようにします。
- D. 2つのグループ（国 A と国 B）を定義します。各ステップで、2つの異なる参加者プロファイル（プロファイル A とプロファイル B）を定義します。各プロファイルについて、一致するグループを1つ選択します。

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 16

5つのオプションを持つ複数選択属性がチェックボックスとして表示されます。条件に応じて、コンフィギュレータはユーザーに5つのオプションのうち3つを表示します。

これをどのように達成するのでしょうか？

- A. 制約ルールを記述することによって
- B. 推奨ルールを記述する
- C. 価格設定ルールを記述することで
- D. 隠蔽ルールを記述することで

Answer: D ([メッセージを残す](#))

有効な **1z0-1033-25** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい 1z0-1033-25 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **1z0-1033-25** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com 1z0-1033-25 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com 1z0-1033-25 問題集をゲットする人はこちら：

<https://www.goshiken.com/Oracle/1z0-1033-25-mondaishu.html> (**12530%OFF**問題集溶と正解付きで **30%w** 特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 17

数式で設定できる 4 種類の属性を特定します。(4 つ選択してください。)

- A. テキスト属性
- B. ブール属性
- C. 単一選択メニュー属性
- D. 通貨属性
- E. 整数属性
- F. 日付属性

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 18

属性に対して単純なテーブルベースの検索を使用しながら、ユーザーにメッセージを表示する 2 つの方法を特定します。(2 つ選択してください。)

- A. その属性の高度なBML (CPQ Cloud Language) 関数を定義します
- B. 入力する属性を選択するときに、メッセージタイプをテーブル列として設定します。
- C. 入力する属性を選択するときに、メッセージタイプを静的エントリとして設定します。
- D. その属性の静的テキストメッセージを定義する

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 19

コマースにおける標準の変更シーケンスの操作順序は何ですか?

- A. 変更タブ、数式の詳細変更機能の使用前、数式の詳細変更機能の使用後
- B. [変更] タブ、数式の詳細変更機能の前、数式、数式の詳細変更機能の後
- C. 積分、数式変更前の高度な関数、数式、数式変更後の高度な関数
- D. 数式の詳細変更機能の適用前、数式、数式の詳細変更機能の適用後
- E. 変更タブ、高度なデフォルト機能、数式、数式後の高度な変更機能

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 20

ホームページから部品検索を行う場合、新しい取引を作成するための「見積りの作成」ボタンがあります。

このボタンのラベルを変更するにはどうすればよいですか?

- A. プロセス呼び出し管理ページに移動し、パーツ検索結果ページを開いて、「タイプが開始」のアクションの名前を変更します。
- B. プロセス呼び出し管理ページに移動し、パーツ検索結果ページを開いて、「タイプが開始」であるアクションのナビゲーション ルール」を選択し、適切なコマース プロセスを指す呼び出しルールの名前を変更します。
- C. コマースプロセス管理ページを開き、プロセスアクションに移動して、「`action_new_transaction`」アクション。

D. テキスト管理管理ページを開き、C」に移動し、見積書の作成」エントリを変更して入力します。

翻訳されたテキスト」

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 21

構成ルールの実行が失敗する 3 つの正当な理由は何ですか? (3 つ選択してください。)

- A. 現在のルールの前に実行されるルール内でランタイム エラーが発生しました。
- B. ルールで使用される属性は、構成レイアウトに追加されません。
- C. ルールの条件属性は構成レイアウトで非表示になります。
- D. ルールのステータスは非アクティブに設定されています。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 22

Oracle CPQ Cloud のテスト戦略を 3 つ挙げてください。(3 つ選択してください。)

- A. テスト ケースはビジネス要件に直接リンクされている必要があります。
- B. テストチームのすべての作業を追跡するには時間がかかるため、テストケース追跡ツールの使用は避けてください。
- C. 分離されたテスト、およびシステム内およびシステム間の統合テストを実行します。
- D. CRM システム内のアカウント、商談、契約の特定のテスト データを作成し、そのデータを使用して CPQ Cloud 見積のエンドツーエンドのテストを実行します。

Answer: B,C,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 23

CPQ Cloud データベースに新しい部品データを追加する正しい方法は何ですか?

- A. 移行センターの「ソースからインポート」機能を使用してリモート部品システムに接続し、部品データを .csv ファイルにアップロードし、その .csv ファイルを圧縮された ZIP ファイルに入れて、一括アップロードを使用して部品データを CPQ Cloud サイトにアップロードします。
- B. 現在の部品システムから部品データを .csv ファイルにエクスポートし、その .csv ファイルを圧縮された zip ファイルに格納し、一括アップロードを使用して部品データを CPQ Cloud サイトにアップロードします。
- C. 移行センターの「ソースからインポート」機能を使用して、リモート部品システムに接続し、部品データを CPQ Cloud データベースに直接アップロードします。
- D. 一括アップロードを使用して、リモート部品システムからデータを .csv ファイルにアップロードし、そのファイルを CPQ Cloud サイトにインポートします。
- E. 少なくとも 1 つの部品の一括ダウンロードを実行して、CPQ Cloud サイトが使用する部品ファイル形式を取得し、ダウンロードした部品ファイル (.csv ファイル) に新しい部品データを入力し、新しい部品ごとに更新列に「add」と入力して、スプレッドシートを .csv

ファイルとして保存し、.csv ファイルを圧縮された zip ファイルに格納し、一括アップロードを使用して部品データを CPQ Cloud サイトにアップロードします。

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 24

Oracle CPQ のカテゴリ/タイプ別のトランザクション収益は、さまざまな種類の製品またはサービスの販売によって生成された総収益を指します。

さまざまなレポートおよび分析ツールを使用して、カテゴリ別の取引収益を追跡および分析できます。

取引収益をカテゴリ/タイプ別に追跡する場合、その機能をどのように実装しますか？

- A. メニューの属性タイプを使用してコマース トランザクション属性を作成し、希望する収益カテゴリ/タイプをメニューの選択肢としてリストします。
- B. 収益タイプの属性タイプを使用してコマース トランザクション ライン属性を作成します。
- C. 収益タイプの属性タイプを使用してコマース トランザクション属性を作成します。
- D. 収益カテゴリの属性タイプを使用してコマース トランザクション属性を作成します。

Answer: ([解答を表示する](#)**)**

最新問題: 25

関数 getConfigattrvalue() は何を返しますか？

- A. すべてのテキストエリア属性値のみを返します
- B. コマース内の構成属性の値を返します
- C. すべてのメニュー属性値のみを返します
- D. Config内の構成属性の値を返します。

Answer: ([解答を表示する](#)**)**

コマースで設定可能な属性の値を取得するためのベストプラクティスは、getConfigattrvalue() を使用することです。

最新問題: 26

CPQ との統合の一環として、CX Sales の商談収益明細を更新する必要があります。商談収益明細を更新するにはどの統合を使用できますか？

- A. OSC-RESTライン同期完了
- B. OSC-REST Upsert 引用符
- C. OSC-REST同期ライン
- D. OSC-REST ライン同期更新

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 27

形式が指定されていない場合、datetostr (getdate()) はどの形式を返しますか？

- A. MM/dd/yyyy HH:mm:ss

- B. HH:mm:ss DD/mm/yyyy
- C. DD/mm/yyyy HH:mm:ss
- D. HH:mm:ss MM/dd/yyyy

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 28

多言語ドキュメント デザイナー テンプレートの場合、デフォルト以外の言語ビューで実行できるアクティビティは次の2つのうちどれですか。(2つ選択してください。)

- A. セクションに新しい画像要素を追加します。
- B. テキストの内容を変更します。
- C. 日付と通貨の形式を変更します。
- D. テーブル要素の行と列を追加または削除します。
- E. 要素とレイアウト間でテキスト要素を移動します。

Answer: (解答を表示する)

最新問題: 29

CPQ-CX 販売統合では次のどの価格タイプが有効ですか?

- A. 絶対的な一回限り
- B. 階層型
- C. 数量
- D. BOMの使用
- E. 繰り返し

Answer: A,B,E ([メッセージを残す](#))

最新問題: 30

推奨アイテムルールを通じて構成に追加された明細項目をユーザーが削除できないように制限する最適な方法は何ですか?

- A. すべてのパーツが「必須」の推奨アイテムルールから取得されていることを確認します。
- B. CSS を使用して、ライングリッドのチェックボックスを非表示にします。
- C. メインドキュメントの削除アクションに高度な検証ルールを追加します。
- D. 削除アクションイベントでランタイムエラーをスローする制約ルールを記述します。

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 31

高度なアクションを含むコマース制約ルールを実装しました。テスト中に、条件が常に真であるにもかかわらず、ルールで指定された属性値が制約されていないことがわかりました。

この動作の2つの理由は何ですか?(2つ選択してください。)

- A. ルールの実装後にコマースが展開されませんでした。
- B. ルールは非アクティブです

C. この属性は、コマーンス非表示ルール の条件として使用されます。

D. ルールが実装された後、構成が展開されませんでした。

Answer: ([解答を表示する](#))

有効な **1z0-1033-25** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい 1z0-1033-25 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **1z0-1033-25** 試験問題集を提供しています。

GoShiken.com 1z0-1033-25 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com 1z0-1033-25 問題集をゲットする人はこちら：

<https://www.goshiken.com/Oracle/1z0-1033-25-mondaishu.html> (**12530%OFF**問題集溶と正解付きで **30%w** 特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 32

ドキュメント デザイナー テンプレートに複数のセクションを追加し、各セクション間に改ページを入れずにテンプレート内でセクションをフローさせる必要があります。

これをどのように達成しますか？

A. シリーズの最初のセクションに続く各セクションのセクション プロパティ パネルで、子セクション チェック ボックスをオンにします。

B. シリーズの最初のセクションに続く各セクションのセクション プロパティ パネルで、連続セクション チェック ボックスをオンにします。

C. これはドキュメント デザイナーのデフォルトの動作なので、何もする必要はありません。

D. シリーズの最初のセクションを追加し、[セクション プロパティ] パネルで [連続セクション] チェック ボックスをオンにします。

E. テンプレートに各セクションを追加し、各セクションの末尾にある改ページを手動で削除します。

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 33

CPQ でトランザクション レイアウトを使用しており、3 つの列を持つ新しいパネルを追加する必要があります。

正しいアプローチはどれでしょうか？

A. 新しいパネル オブジェクトをドラッグし、「列数」フィールドに列数を入力します。

B. 新しい Panel オブジェクトをトランザクション レイアウトにドラッグし、その上に 3 つの Panel Column オブジェクトをドラッグします。

C. 新しい Panel オブジェクトをドラッグし、その中に 3 つの Commerce 属性を隣り合わせてドラッグします。

D. 「追加」をクリックし、「レイアウト要素」を選択して、新しいパネルオブジェクトをコマースレイアウトにドラッグします。新しいパネル」ポップアップで列数を入力します。

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 34

ファイル転送プロトコル (FTP) を使用して自動化できるシナリオはどれですか (2 つ選択してください)。

A. 管理者は毎晩、在庫データベースを照会し、新しい在庫レベルで CPQ Cloud データテーブルを更新します。

B. 管理者は、複数のコマース トランザクションの添付ファイルを一括更新する必要があります。

C. 管理者は毎月、マーケティング部門から要求された変更を CPQ Cloud の部品の説明に適用する必要があります。

D. 管理者は、モデルの構成属性値の価格設定を更新し、変更を展開する必要があります。

Answer: (解答を表示する)

最新問題: 35

勝率または価格最適化の機械学習モデルをトレーニングするために、フィルター基準を満たす必要があるトランザクションの最小数はいくつですか?

A. 35

B. 200

C. 1000

D. 40

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 36

次のコードがあるとします。

```
myArray = float [] {154.68, 174.29, 957.03, 947.56, 759.37};  
result = _____ (myArray, 174.29);  
return result;
```

空欄を埋めると、どの関数が値 1 を返しますか?

A. 配列検索

B. 配列を見つける

C. 配列内を検索

D. 配列を検索

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 37

顧客は、単純なテーブルベースの BOM マッピング ルールを使用して、サイトで BOM マッピングを構成しています。

ただし、BOM マッピングを変更して、追加の構成属性をトランザクション ライン レベルの属性にもマップしたいと考えています。

これを実現するために顧客が使用できる 2 つの方法はどれですか? (2 つ選択してください。)

- A. BOM 項目の BOM 属性マッピング テーブルに新しいエントリを追加します。
- B. BOM 項目の BOM 項目マッピング定義テーブルに新しいエントリを追加します。
- C. BOM 項目の BOM 属性定義テーブルに新しいエントリを追加します。
- D. BOM 項目の「定義」ノードを入力する、高度な BML ベースの BOM マッピング ルールを定義します。
- E. BOM アイテムの「属性」ノードを入力する、高度な BML ベースの BOM マッピング ルールを定義します。
- F. BOM 項目の「フィールド」ノードにデータを入力する、高度な BML ベースの BOM マッピング ルールを定義します。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 38

トランザクション マネージャーで、特定のステップの一部またはすべてのトランザクションがユーザーに対して非表示になる 2 つの理由を特定します。

- A. ステップには自動転送ルールがありますが、ユーザーまたはそのグループの 1 つが返されず、すべての参加者プロファイルで他の権限方法が選択されていません。
- B. コマース ルールに非表示ルールが定義されました。
- C. ユーザーは RestrictedAccess ユーザー タイプです。
- D. このユーザーには非表示のトランザクションを持つ有効な参加者プロファイルがありません。
- E. このステップのすべての参加者プロファイルにはグループ アクセスが定義されており、「実行者ステップ」が設定されていますが、ユーザーは他のステップの非表示のトランザクションに対してアクションを実行していません。
- F. このユーザーに有効な参加者プロファイルには、「ドキュメント表示タブ」、「ドキュメント表示パネル」、および「ドキュメント全体」= 非表示」設定があります。

Answer: C,E ([メッセージを残す](#))

最新問題: 39

先月の使用状況メトリックレポートで確認できる 3 つの値を特定します。(3 つ選択してください。)

- A. 内部ユーザーおよびパートナー組織のユーザーによって作成されたさまざまなコマース プロセスのトランザクションの数。
- B. サーバー上で占有される CPQ サイトの合計データ サイズ。

- C. パートナー組織の合計数とアクティブなパートナー組織の数。
- D. 社内ユーザーおよびパートナー組織のユーザーによって、さまざまな製品ファミリーに対して完了した構成の数。
- E. 最新のログイン日時とログイン回数が記載されたアクティブなパートナー組織ユーザーのリスト。
- F. 過去 30 日間の内部ユーザーによるログイン数と、ログインしているアクティブユーザーの割合。

Answer: A,B,F (メッセージを残す)

最新問題: 40

あるクライアントは、顧客が「製品構成」セクションのドロップダウンリストからノートパソコンの 카테고리を選択できるようにしたいと考えています。ノートパソコンの 카테고리を選択すると、ユーザーがそれ以上選択することなく、そのカテゴリ内のすべてのノートパソコンが表示される必要があります。

この要件を満たすオプションはどれですか？

- A. Utilライブラリ関数
- B. 自動更新
- C. フォーミュラ管理
- D. コマースライブラリ関数

Answer: B (メッセージを残す)

最新問題: 41

ファイル マネージャーでファイルをあるフォルダーから別のフォルダーに移動するための正しい手順は何ですか？

- A. 管理者ホームページで [ファイル マネージャー] をクリックし、ソース ファイル フォルダーをクリックして、移動するファイルの横にあるチェック ボックスをオンにし、[フォルダーの選択] ドロップダウン メニューから宛先フォルダーを選択して、[移動] ボタンをクリックします。
- B. 管理者ホームページでファイル マネージャーをクリックし、ソース ファイル フォルダーをクリックして、移動するファイルを右クリックし、ショートカット メニューから [コピー] を選択し、宛先ファイル フォルダーをクリックして、その宛先フォルダー内のファイルの一覧を右クリックし、ショートカット メニューから [貼り付け] を選択します。
- C. 管理者ホームページでファイル マネージャーをクリックし、ソース ファイル フォルダーをクリックし、移動するファイルをクリックして、ファイルを宛先フォルダーにドラッグします。
- D. 管理者ホームページでファイル マネージャーをクリックし、ソース ファイル フォルダーをクリックして、移動するファイルの横にあるチェック ボックスをオンにし、宛先フォルダーをクリックして、[移動] ボタンをクリックします。

E. 管理者ホームページで [ファイル マネージャー] をクリックし、ソース ファイル フォルダをクリックして、移動するファイルの横にあるチェック ボックスをオンにし、[フォルダの選択] ドロップダウン メニューから宛先フォルダを選択して、[コピー] ボタンをクリックします。

Answer: C (メッセージを残す)

最新問題: 42

構成にアイテム (部品を追加するには、推奨アイテム]ルールを使用します。推奨アイテム]ルールを使用する場合、正しい記述はどれですか？

- A. 推奨アイテム ルールはアイテム (部品) の基本価格のみを返すことができ、データ テーブルに基づく動的な価格を使用することはできません。
- B. 複数の推奨商品ルールが同じ商品 (部品を推奨する場合、商品 (部品の価格は順序の最後のルールから選択されます。
- C. 複数の推奨アイテム ルールが同じアイテム (部品) を返す場合、アイテム (部品) の数量は各ルールによって返されるすべての数量の合計になります。
- D. 推奨アイテム ルールでは、顧客固有のモジュールで定義された基本価格のみを表示できます。

Answer: (解答を表示する)

参考:<http://www.oracle.com/partners/en/most-popular-resources/cpq-partner-faq-2231083.pdf>

最新問題: 43

管理者は、製品ファミリへのアクセスに対して条件付き制限をどのように設定すればよいですか？

- A. コマースで制限されたプロファイルとユーザーグループを設定し、製品の追加、再構成、削除オプションを非表示にします。
- B. JavaScriptを使用してホームページ上のモデルパンチンを非表示にする
- C. 製品ファミリレベルで制約ルールを記述する
- D. ホームページ設定の制限付きアクセスセクションで条件付きアクセス基準を提供する

Answer: (解答を表示する)

最新問題: 44

アカウント統合を作成するための正しいナビゲーション パスは何ですか？

- A. 管理 > アカウント > 追加 > 統合
- B. 管理 > プロセス定義 > 統合 > リスト > 追加
- C. 管理 > アカウント > 統合 > 追加
- D. 管理 > アカウント > インポート > 統合 > 追加

Answer: C (メッセージを残す)

最新問題: 45

転送ルールを使用してトランザクションを転送できる 2 つのオプションを特定します。(2 つ選択してください。)

A. ユーザーグループ

B. ユーザー

C. CPQ Cloud システムに登録されている任意の電子メール アドレス

D. 承認グループに属するユーザー

Answer: A,B (メッセージを残す)

Valid 1z0-1033-25 Dumps shared by GoShiken.com for Helping Passing 1z0-1033-25 Exam! GoShiken.com now offer the **newest 1z0-1033-25 exam dumps**, the GoShiken.com 1z0-1033-25 exam **questions have been updated** and **answers have been corrected** get the **newest** GoShiken.com 1z0-1033-25 dumps with Test Engine here: <https://www.goshiken.com/Oracle/1z0-1033-25-mondaishu.html> (125 Q&As Dumps, **30%OFF** Special Discount: **Freepdfdumps**)