

Oracle.1z0-1067-22.v2022-08-30.q18

試験コード:	1z0-1067-22
試験名称:	Oracle Cloud Infrastructure 2022 Cloud Operations Professional
認定資格:	Oracle
無料問題数:	18
バージョン:	v2022-08-30
アクセス数:	368
ページビュー数:	180
https://www.jpnpdf.com/Oracle.1z0-1067-22.v2022-08-30.q18-mondaishu.html	

最新問題: 1

あなたは地元のeコマース会社からオンラインショッピングアプリケーションの強化を支援する契約を結んでいます。アプリケーションは現在、単一のOracle Cloud Infrastructure (OCI) リージョンにデプロイされています。このアプリケーションは、パブリックロードバランサー、プライベートサブネット内のアプリケーションサーバー、および別のプライベートサブネット内のデータベースを利用します。

同社は、スタンバイサイトとして機能する別のOCIリージョンに同様のインフラストラクチャの別のセットを展開したいと考えています。プライマリサイトで障害が発生した場合、すべての顧客はフェイルオーバーサイトに自動的にルーティングされる必要があります。2番目のリージョン内に追加のインフラストラクチャを展開した後、自動フェイルオーバー要件をどのように構成する必要がありますか？（最良の答えを選択する。）

- A. セカンダリサイトのパブリックロードバランサーを指す新しいAレコードをDNSに作成します。新しいAレコードに解決されるサブドメインフェイルオーバーのCNAMEを作成します。プライマリサイトが利用できない場合は、フェイルオーバーを使用してWebサイトのURLを付加するように顧客に通知します。
- B. トラフィック管理サービスでフェイルオーバーポリシーを作成します。回答プール1のプライマリサイトのパブリックロードバランサーのIPアドレスを設定します。回答プール2のセカンダリサイトのパブリックロードバランサーのIPアドレスを設定します。両方のサイトを監視するヘルスチェックを定義します。
- C. トラフィック管理サービスでロードバランサーポリシーを作成します。サイトごとに1つの回答を構成します。重みが10のプライマリサイトの回答と重みが100のセカンダリサイトの回答を設定します。
- D. プライマリリージョンに新しいロードバランサーをデプロイします。プライマリアプリケーションサーバー用に1つのバックエンドセットを作成し、スタンバイアプリケーションサーバー用に2番目のバックエンドセットを作成します。3分のタイムアウトでプライマリ

バックエンドセットのリスナーを作成します。10分のタイムアウトでセカンダリバックエンドセットのリスナーを作成します。

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 2

複数のVM.Standard2.2コンピューティングインスタンスをコンパートメント開発に毎日起動する開発者のグループがあります。その結果、OCIテナンシーはこの形状のサービス制限にすぐに達しました。他のグループは、VM.Standard2.2シェイプを使用して新しいインスタンスを作成できなくなりました。

このため、貴社は、可用性ドメインごとに20個のVM.Standard2.2シェイプのみを使用できるようにするために、開発コンパートメントにクォータを含める必要があるという新しい義務を発行しました。ソリューションは、テナント内の他のコンパートメントに影響を与えないようにする必要があります。

この新しい要件を実装するには、どのクォータステートメントを使用する必要がありますか？（~~最良~~の答えを選択する。）

A. compartmentdevでcomputequotavm-standard2-2countを10に設定します。ここで request.region= us-phoenix-1

B. コンパートメント開発でコンピューティングクォータvm-standard2-2-countを20に設定します

C. テナンシーでゼロの計算クォータが計算クォータvm-standard2-2を設定しますコンパートメント開発でカウントを20に設定します

D. テナンシーでゼロの計算クォータが計算クォータvm-standard2-2を設定しますテナンシー開発でカウントを20に設定します

Answer: B ([メッセージを残す](#))

説明

<https://docs.oracle.com/en-us/iaas/Content/General/Concepts/resourcequotas.htm#two>

最新問題: 3

複数のチームがOracleCloudInfrastructure (OCI)のテナンシーを共有しています。OCIコストを管理するための適切な方法を見つけるように求められます。

各チームが使用するリソースにコストを正確に割り当てるための有効な手法ではないのはどれですか？（~~最良~~の答えを選択する。）

A. コスト追跡タグを作成します。このタグをチーム情報を持つすべてのリソースに適用します。OCIコスト分析ツールを使用して、タグでコストをフィルタリングします。

B. チームごとに個別のコンパートメントを作成します。OCIコスト分析ツールを使用して、コンパートメントごとにコストをフィルタリングします。

C. チームごとにIdentity and Access Management (IAM) グループを作成します。支出を追跡するために、各グループのOCI予算を作成します。

D. 各チームが使用するリソースのタグを定義して使用します。リソースとタグに関する詳細情報が含まれているOCI使用状況レポートから使用状況データを分析します。

Answer: C ([メッセージを残す](#))

説明

予算は、ユーザーグループではなく、コスト追跡タグまたはコンパートメントに設定されます

最新問題: 4

Oracle Cloud Infrastructure (OCI) ファイルストレージサービスから最適なパフォーマンスを引き出すのに役立たない手法はどれですか。(最良の答えを選択する。)

- A. 可能な場合は、ファイルストレージサービスと同じ可用性ドメイン (AD) へのアクセスを制限します。
- B. 操作をファイルシステムにシリアル化して、可能な限り連続するブロックにアクセスします。
- C. ネットワーク容量に基づいてファイルシステムにアクセスする適切なサイズのコンピューティングインスタンス。
- D. 複数のスレッド、複数のクライアント、および複数のマウントターゲットを使用して、同時実行性を高めます。

Answer: ([解答を表示する](#))

説明

「ファイルストレージのパフォーマンスは並列処理によって向上します。複数のスレッド、複数のクライアント、および複数のマウントターゲットを使用して同時実行性を向上させます。」

最新問題: 5

セキュリティテストポリシーでは、脆弱性テストや侵入テスト、データスクレイピングツールを含むテストなど、Oracle Cloud Servicesの特定の種類のセキュリティテストをいつどのように実施できるかについて説明しています。

このテストの一環として、Oracleは何を許可しますか？(最良の答えを選択する。)

- A. お客様は独自のテストおよび監視ツールを使用できます。
- B. お客様は、お客様自身の環境に制限されている限り、DoS攻撃シナリオをシミュレートできます。
- C. お客様は、ネットワークリソースが他のお客様のリソースから分離されていることを検証できます。
- D. お客様は、テナント内のリソースに関連するOracle Cloud Infrastructure (OCI) ハードウェアをテストできます。

Answer: ([解答を表示する](#))

説明

独自の監視およびテストツールを使用して、取得したシングルテナントのOracle Infrastructure as a Service (IaaS) オファリングの侵入および脆弱性テストを実施できます。

最新問題: 6

会社のOracleCloudInfrastructure (OCI) テナンシーには、次のコンパートメント構造があります。



ルートコンパートメントにポリシーを作成して、SystemAdminsがCompartmentCでのみVCNを管理できるようにします。

どのポリシーが正しいですか？（最良の答えを選択する。）

- A. グループSystemAdminsがコンパートメントCompartmentB :CompartmentC内の仮想ネットワークファミリを管理できるようにします
- B. グループSystemAdminsがコンパートメントルート内の仮想ネットワークファミリを管理できるようにする
- C. グループSystemAdminsがで仮想ネットワークファミリを管理できるようにする
コンパートメントコンパートメントA :コンパートメントB :コンパートメントC
- D. グループSystemAdminsがコンパートメントCompartmentC内の仮想ネットワークファミリを管理できるようにする

Answer: C ([メッセージを残す](#))

説明

完全なコンパートメントパスが必要です。ポリシーは名前に基づくものであるため、これを行うこともお勧めします。

最新問題: 7

Oracle Cloud Infrastructureの準仮想化ブロックボリュームのアタッチメントに関する説明のうち、正しいものはどれですか。

（最良の答えを選択する。）

- A. 準仮想化ボリュームは、より大きなブロックボリュームの最大IOPSパフォーマンスを低下させる可能性があります。
- B. 仮想マシンインスタンスのiSCSI構成を管理するには、準仮想化が必要です。
- C. 準仮想化ボリュームは、ベアメタルコンピューティングインスタンスですぐに利用できるようになります。
- D. 準仮想化は、コンピューティングインスタンスOSの内部ストレージスタックとネットワークハードウェア仮想化を利用して、ブロックボリュームにアクセスします。

Answer: ([解答を表示する](#)**)**

説明

<https://docs.oracle.com/en-us/iaas/Content/Block/Concepts/overview.htm#Paravirtualized>

最新問題: 8

あなたの会社は最近、オンプレミスのWebアプリケーションの一部をOracle Cloud Infrastructure (OCI)に移行する必要があるハイブリッドクラウドアーキテクチャを採用しました。コンピューティングインスタンス、ロードバランサ、データベースインスタンスなどのOCIリソースを自動的にプロビジョニングするTerraformテンプレートを作成しました。terraform applyコマンドを使用してスタックを実行した後、コンピューティングインスタンスとロードバランサーを正常に起動しましたが、次のエラーで新しいデータベースインスタンスを作成できませんでした。

サービスエラー :NotAuthorizedOrNotFound。形状VM.Standard2.4が見つかりません。httpstatus code :404コンパートメントに割り当てられたリソースクォータにより、テナンシーで使用可能なVM.Standard2.4インスタンスシェイプを使用できないことがわかりました。Terraformスクリプトを編集し、形状をVM.Standard2.2に置き換えます。最小限の労力でOCIリソースをプロビジョニングするために、terraformコマンドを再実行することをお勧めするオプションはどれですか。(最良の答えを選択する。)

- A. terraform refresh-target = oci_database_db_system.db_system
- B. terraform apply -target = oci_database_db_system.db_system
- C. terraform apply -auto-approve
- D. テラフォームプラン-target oci_database_db_system.db_system

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 9

VCNIに要塞ホストを設定して、IPアドレス (40.19.2.140)のみがプライベートサブネットにデプロイされているコンピューティングインスタンスへのSSH接続を確立できるようにします。コンピューティングインスタンスには、ソースタイプがネットワークセキュリティグループ (NSG)、ソースNSG :のネットワークセキュリティグループが接続されています。NSG-050504。要塞ホストを保護するために、ネットワークセキュリティグループに次の入力ルールを追加しました。

```
Type: All TCP
Protocol: TCP
Port Range: 22
Source: 140.19.2.140/32
```

```
Type: All TCP
Protocol: TCP
Port Range: 22
Source: NSG-050504
```

ただし、要塞ホストのログを確認したところ、要塞ホストにアクセスできる自分以外のIPアドレスがあることがわかりました。

この問題の根本的な原因は何ですか？(最良の答えを選択する。)

- A. NSG-050504に関連付けられているすべてのコンピューティングインスタンスは、要塞ホストに接続することもできます。

- B. ポート22は、140.19.2.140および他のIPアドレスへの無制限のアクセスを提供します。
- C. / 32のネットマスクは、IP140.19.2.140以外の140.19.2.0ネットワーク内のすべてのIPアドレスを許可します
- D. セキュリティリストは、ネットワークセキュリティグループの入カールールを上書きするすべてのIPアドレスへのアクセスを許可します。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 10

いくつかのリージョンでOracleCloudInfrastructure (OCI) サービスを使用しています us-phoenix-1、us-ashburn-1、uk-london-1、ap-tokyo-1。リージョンごとに個別の管理者グループを作成しました。それぞれ、PHX-Admins、ASH-Admins、LHR-Admins、およびNRT-Adminsです。

管理者アクセスを特定の地域に制限したい。たとえば、PHX-Adminsは、us-phoenix-1リージョン内のすべてのリソースのみを管理でき、他のOCIリージョンは管理できない必要があります。

PHX-Adminsがus-phoenix-1リージョンでのみOCIリソースを管理するように制限するには、どのIAMポリシー構文が必要ですか？（最良の答えを選択する。）

- A. グループPHX-Adminsがテナント内のすべてのリソースを管理できるようにします。ここでrequest.region ='phx'
- B. グループPHX-Adminsがテナント内のすべてのリソースを管理できるようにします。ここでrequest.permission ='phx'
- C. グループPHX-Adminsがテナント内のすべてのリソースを管理できるようにします。ここでrequest.target ='phx'
- D. グループPHX-Adminsがテナント内のすべてのリソースを管理できるようにします。ここでrequest.location ='phx'

Answer: A ([メッセージを残す](#))

説明

地域に応じてアクセスを制限する条件を使用します。

request.region<https://docs.oracle.com/en-us/iaas/Content/Identity/Reference/policyreference.htm#General>

最新問題: 11

WebアプリケーションをホストするVCNのパブリックサブネットにLinuxコンピューティングインスタンスがあります。コンピューティングインスタンスを含むサブネットにアタッチされたセキュリティリストには、次のステートフル入カールールがあります。

☐	Stateless ▼	Source	IP Protocol	Source Port Range	Destination Port Range
☐	No	0.0.0.0/0	TCP	All	22

パブリックサブネットに接続されているルートテーブルを以下に示します。インターネットからcomputeinstanceへのSSH接続を確立できます。ただし、Webブラウザを使用してWebサーバーに接続することはできません。

☐ Destination	▲ Target Type
☐ 0.0.0.0/0	Internet Gateway

どのステップで問題が解決しますか？（最良の答えを選択する。）

- A. ルートテーブルに、NATゲートウェイにルーティングされるデフォルトのトラフィックのルールを追加します。
- B. セキュリティリストに、ポート80 (http)の入力ルールを追加します。
- C. セキュリティリストで、sshルールを削除します。
- D. ルートテーブルに、サービスゲートウェイにルーティングされるデフォルトのトラフィックのルールを追加します。

Answer: [\(解答を表示する\)](#)

説明

Webアプリケーションへのアクセスを許可するには、セキュリティリストテーブルにルールを追加する必要があります。Webアプリケーションは通常ポート80 (HTTP)を介して公開されるため、ここでは回答Bが理にかなっています。

最新問題: 12

Oracle Cloud Infrastructure (OCI)で実行されている会社のアプリケーションを監視していて、アプリケーションがOCIトラフィック管理サービスを使用していることに気づきました。このサービスは、トラフィックステアリングポリシーを使用して、ルールセット内のサブネットアドレスに基づいてDNSトラフィックを分散します。

この特定のケースで使用されているステアリングポリシーはどれですか？（最良の答えを選択する。）

- A. 負荷分散ポリシー
- B. ジオロケーションステアリング
- C. ASNステアリングポリシー
- D. IPプレフィックスステアリング

Answer: D ([メッセージを残す](#))

説明

IPプレフィックスステアリングポリシーを使用すると、顧客は発信元のクエリのIPプレフィックスに基づいてDNSトラフィックをステアリングできます。

最新問題: 13

Oracle Cloud Infrastructure (OCI) 通知サービスのトピックのサブスクライバーが、サービスからメッセージを受信しないことについて不満を述べました。

この問題のデバッグに役立つオプションはどれですか？（最良の答えを選択する。）

- A. OCI通知サービスがサブスクリプションエンドポイントから確認応答を受信しない場合、サービスはメッセージをドロップします。問題のデバッグに役立つメッセージを受信するために、サブスクライバーが常にオンラインであることを確認します。
- B. OCI通知サービスがサブスクリプションエンドポイントから確認応答を受信しない場合は、OCI監視サービスを介してNumberOfNotificationFailedメトリックで失敗したメッセージを確認します。これらのメッセージをOCIObjectStorageバケットにコピーします。問題のデバッグに役立てるために、サブスクライバーがこのバケットにアクセスするために必要な資格情報を持っていることを確認してください。
- C. OCI通知サービスがサブスクリプションエンドポイントから確認応答を受信しない場合、サービスは最大1日間メッセージの再配信を試みます。問題のデバッグを支援するために、サブスクライバーが少なくとも1日に1回オンラインになっていることを確認してください。
- D. OCI通知サービスがサブスクリプションエンドポイントから確認応答を受信しない場合、サービスは最大2時間メッセージの再配信を試みます。問題のデバッグに役立つように、OCI監視サービスを介してNumberOfNotificationFailedメトリックにアラームを設定します。

Answer: D (メッセージを残す)

説明

<https://www.oracle.com/devops/notifications/faq/>

サブスクライバーのエンドポイントがメッセージの受信を確認しない場合、サービスは配信を再試行し、現在、メッセージがトピックに公開されてから最大2時間メッセージを保持します。サービスは、保持ウィンドウ内でメッセージを配信しようとします。

最新問題: 14

Oracle Cloud Infrastructure (OCI) コマンドラインインタフェース (CLI) を使用して、オブジェクトストレージのライフサイクルポリシーを更新するように求められました。ポリシーを正常に更新できるコマンドはどれですか？（最良の答えを選択する。）

- A. `oci os object-lifecycle-policy delete -ns <object_storage_namespace> -bn <bucket_name>`
- B. `oci os object-lifecycle-policy put -ns <object_storage_namespace> -bn <bucket_name>`
- C. `oci os object-lifecycle-policy put -ns <object_storage_namespace> -bn <bucket_name> --- items <json_formatted_lifecycle_policy>`
- D. `oci os object-lifecycle-policy get -ns <object_storage_namespace> -bn <bucket_name>`

Answer: (解答を表示する)

説明

<https://docs.oracle.com/en-us/iaas/Content/Object/Tasks/usinglifecyclepolicies.htm#cli>

https://docs.oracle.com/en-us/iaas/tools/oci-cli/2.17.0/oci_cli_docs/cmdref/os/object-lifecycle-policy/put.html

最新問題: 15

Oracle Cloud Infrastructure (OCI) 管理コンソールを使用してOracle Linuxコンピューティングインスタンスを作成した後、SSHキーファイルを追加するのを忘れたことにすぐに気がきました。OCIコンピューティングサービスが、実行中のインスタンスにSSHキーを追加することをサポートするインスタンスコンソール接続を提供していることに気づきました。したがって、Linuxサーバーのコンソール接続を作成し、提供された接続文字列を使用してアクティブ化しました。

ただし、ログインするためのユーザー名とパスワードの入力を求められるようになりました。

管理オーバーヘッドを最小限に抑えながら、実行中のインスタンスにSSHキーを追加するためにどのオプションをお勧めしますか？（最良の答えを選択する。）

- A. VMのコンソール端末としてttyS0を使用するようにブートローダーを構成する必要があります。
- B. 実行中のインスタンスを終了し、SSHキーファイルを指定して再作成する必要があります。
- C. コンソールからインスタンスを再起動し、メンテナンスモードでbashシェルを起動し、opcユーザーのSSHキーを追加する必要があります。
- D. シリアルコンソール接続文字列を変更して、IDファイルフラグを含め、使用するSSHキーを指定する必要があります。

Answer: C ([メッセージを残す](#))

説明

SSHキーなしでインスタンスを作成した場合は、シリアルコンソールを使用してメンテナンスモードで起動し、opcユーザーのSSHキーを追加またはリセットするか、opcユーザーのパスワードをリセットできます。または、インスタンスを停止し、ブートボリュームを新しいインスタンスに接続して、新しいインスタンスでSSHを構成することもできます。

<https://docs.oracle.com/en-us/iaas/Content/Compute/Tasks/accessinginstance.htm>

最新問題: 16

Oracle Cloud Infrastructure (OCI) 内のデプロイメント・プラットフォームは、複数のブロック・ボリュームが接続されたコンピューティング・インスタンスを活用します。同じコンピューティングインスタンスを使用し、これらのブロックボリュームにアクセスできる複数のチームがあります。これらのブロックボリュームを誤って削除しないようにする必要があります。次のIAMポリシーの作成を開始しましたが、使用するアクセス許可を決定する必要があります。

グループDeploymentUsersがボリュームファミリーを管理できるようにします。

```
{request.permission != <???>, request.permission != <???>, request.permission != <???>}
```

このポリシーで<???>の代わりに使用できる権限はどれですか。（最良の答えを選択する。）

- A. VOLUME_DELETE、VOLUME_ATTACHMENT_DELETE、VOLUME_BACKUP_DELETE
- B. VOLUME_ERASE、VOLUME_ATTACHMENT_ERASE、VOLUME_BACKUP_ERASE

- C. ERASE_VOLUME、ERASE_VOLUME_ATTACHMENT、ERASE_VOLUME_BACKUP
D. DELETE_VOLUME、DELETE_VOLUME_ATTACHMENT、DELETE_VOLUME_BACKUP
Answer: A ([メッセージを残す](#))

説明

<https://docs.oracle.com/en-us/iaas/Content/Identity/Concepts/policyadvancedfeatures.htm>

有効な **1z0-1067-22** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい 1z0-1067-22 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **1z0-1067-22** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com 1z0-1067-22 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com 1z0-1067-22 問題集をゲットする人はこちら：
<https://www.goshiken.com/Oracle/1z0-1067-22-mondaishu.html> (**5630%OFF**問題集溶と正解付きで **30%w** 特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 17

Oracle Cloud Infrastructure (OCI) のオブジェクトストレージデータのセキュリティと暗号化について正しい2つのステートメントはどれですか。(2つ選択してください。)

- A. Object Storageサービスとの間のすべてのトラフィックは、TLSを使用して暗号化されます。
B. クライアント側の暗号化はお客様が管理します。
C. オブジェクトストレージバケットへの安全なデータ転送を保証するには、OCIへのVPN接続が必要です。
D. OCI Vault Managementは、データセキュリティを提供するためにデフォルトで使用されます。
E. データを取得する前に、クライアント側でデータを復号化する必要があります。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 18

Terraformのプロビジョニングおよび管理アクティビティにOracleCloudInfrastructureのリソースマネージャを使用する主な利点は何ですか？(最良の答えを選択する。)

- A. Resource Managerを使用して、指定したコンパートメント内の既存のすべてのOracleLinuxインタフェースにパッチを適用できます。
B. Resource Managerには、設計上、管理者権限があります。IAMユーザーがアクセス権を持っていない場合でも、Resource Managerを利用して、テナンシー内の任意のコンパートメントに新しいリソースをプロビジョニングできます。
C. Resource Managerを使用して、テナンシー全体のすべてのComputeおよびDatabaseインスタンスのインベントリを識別および維持できます。
D. Resource Managerは、インフラストラクチャのTerraform状態ファイルを管理し、ファイルをロックして、特定のスタックで一度に1つのジョブのみを実行できるようにします。

Answer: D (メッセージを残す)

説明

[https://docs.oracle.com/en-](https://docs.oracle.com/en-us/iaas/Content/ResourceManager/Concepts/resourcemanager.htm)

[us/iaas/Content/ResourceManager/Concepts/resourcemanager.htm](https://docs.oracle.com/en-us/iaas/Content/ResourceManager/Concepts/resourcemanager.htm) Terraform構成は、宣言型構成ファイルでインフラストラクチャをコード化します。Resource Managerを使用すると、複数のチームやプラットフォーム間でインフラストラクチャ構成と状態ファイルを共有および管理できます。このインフラストラクチャ管理は、ローカルのTerraformインストールとOracleTerraformモジュールだけでは実行できません。Oracle Cloud Infrastructure Terraformプロバイダーの詳細は、「Terraformプロバイダー」を参照してください。

Valid 1z0-1067-22 Dumps shared by GoShiken.com for Helping Passing 1z0-1067-22 Exam! GoShiken.com now offer the **newest 1z0-1067-22 exam dumps**, the GoShiken.com 1z0-1067-22 exam **questions have been updated** and **answers have been corrected** get the **newest** GoShiken.com 1z0-1067-22 dumps with Test Engine here: <https://www.goshiken.com/Oracle/1z0-1067-22-mondaishu.html> (56 Q&As Dumps, **30%OFF Special Discount: Freepdfdumps**)