

Oracle.1z0-1067-22.v2023-04-22.q18

試験コード:	1z0-1067-22
試験名称:	Oracle Cloud Infrastructure 2022 Cloud Operations Professional
認定資格:	Oracle
無料問題数:	18
バージョン:	v2023-04-22
アクセス数:	369
ページビュー数:	180
https://www.jpnpdf.com/Oracle.1z0-1067-22.v2023-04-22.q18-mondaishu.html	

最新問題: 1

Oracle Cloud Infrastructure (OCI)用に記述されたTerraformテンプレートの部分的なコードを次に示します:

```
resource "oci_objectstorage_action" "bucket_par" {
  namespace      = "${data.oci_objectstorage_namespace.ns.namespace}"
  bucket         = "${oci_objectstorage_bucket.bucket1.name}"
  name           = "parOnBucket"
  access_type    = "AnyObjectWrite"
  time_expires   = "2020-12-10T23:00:00Z"
}

resource "oci_objectstorage_action" "bucket_par" {
  namespace      = "${data.oci_objectstorage_namespace.ns.namespace}"
  bucket         = "${oci_objectstorage_bucket.bucket1.name}"
  object         = "${oci_objectstorage_object.object1.object}"
  name           = "objectPar"
  access_type    = "ObjectRead"
  time_expires   = "2020-12-29T23:00:00Z"
}

output "par_output" {
  value = "https://objectstorage.${var.region}.oraclecloud.com
${oci_objectstorage_preauthrequest.object_par.access_uri}"
}
```

- どのような操作を実行しますか？（最良の答えを選択する。）
- A. オブジェクトを管理するための OCI Object Storage バケットへのアクセスを提供する URL を作成します。
 - B. OCI Object Storageバケットに対するobjectreadおよびwriteアクセスを提供します。
 - C. OCI Object Storageバケット内のオブジェクトに対する事前認証済リクエストを作成します。
 - D. 指定された時間にアーカイブ ストレージにデータを移動するための OCI Object Storage バケットのライフサイクル ポリシーを作成します。
- Answer: (解答を表示する)

最新問題: 2

Oracle Cloud Infrastructureの準仮想化ブロック ボリュームのアタッチメントについて正しいのはどれですか？

(~~最良~~の答えを選択する。)

- A. 準仮想化ボリュームは、大きなブロック ボリュームの最大 IOPS パフォーマンスを低下させる可能性があります。
- B. 仮想マシン インスタンスの iSCSI 構成を管理するには、準仮想化が必要です。
- C. 準仮想化ボリュームは、ベア メタル コンピューティング インスタンスですぐに利用できるようになります。
- D. 準仮想化は、コンピューティング インスタンス OS の内部ストレージ スタックとネットワーク ハードウェア仮想化を利用して、ブロック ボリュームにアクセスします。

Answer: A ([メッセージを残す](#))

説明

<https://docs.oracle.com/en-us/iaas/Content/Block/Concepts/overview.htm#準仮想化>

最新問題: 3

Oracle Cloud Infrastructure (OCI) コンソールを使用して予算にアラームを設定し、OCI 支出を追跡しています。OCIで予算を作成するための有効なターゲットはどれですか？ 2つ選んでください。)

- A. 予算のターゲットのタイプとしてグループを選択します。
- B. 予算のターゲットのタイプとしてテナントを選択します。
- C. 予算のターゲットのタイプとしてユーザーを選択します。
- D. 予算の目標のタイプとしてコスト追跡タグを選択します。
- E. 予算のターゲットのタイプとしてコンパートメントを選択します。

Answer: D,E ([メッセージを残す](#))

説明

<https://docs.oracle.com/en-us/iaas/Content/Billing/Concepts/budgetsoverview.htm>

最新問題: 4

Oracle Cloud Infrastructure (OCI)でのオブジェクト ストレージのデータ セキュリティと暗号化について正しい記述はどれですか？ 2つ選んでください。)

- A. OCI Vault Management は、データ セキュリティを提供するためにデフォルトで使用されます。
- B. クライアント側の暗号化はお客様が管理します。
- C. Object Storage サービスとの間のすべてのトラフィックは、TLS を使用して暗号化されます。
- D. オブジェクト ストレージ バケットへの安全なデータ転送を確保するには、OCIへのVPN接続が必要です。
- E. データを取得する前に、クライアント側で復号化する必要があります。

Answer: B,C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 5

あなたは最近、Terraform v0.12 を利用して Oracle Cloud Infrastructure (OCI) のインフラストラクチャ リソースをプロビジョニングおよび管理する、会社のインフラストラクチャ プロビジョニング作業の管理を引き継ぐよう依頼されました。過去数日間、開発環境のプロビジョニングに失敗しています。Terraform は次のエラーを返します。

Error: Missing item separator

on vcn_peer_lab.tf line 15, in resource "oci_core_security_list" "ManagementSecurityList":
15: tcp_options = [min = "22", max = "22"]

Expected a comma to mark the beginning of the next item.

Terraform 構成で関連するコード ブロックを見つけ、次のコードを見つけます。

```
(11) ingress_security_rules {  
(12)   protocol = 6  
(13)   source = "0.0.0.0/0"  
(14)  
(15)   tcp_options = [min = "22", max = "22"]  
(16) }
```

この問題を解決するには、どの修正を行う必要がありますか？（最良の答えを選択する。）

A. 16 行目の最後にコマンドを配置します。

B. 15 行目を次のように変更します。

tcp_options { 分 = "22"

最大 = "22"

}

C. 11 行目と 16 行目の中括弧 '{ }' を角括弧 '[']' に置き換えます。

D. 15 行目を次のように変更します。

tcp_options = {最小 = "22"、最大 = "22"}

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 6

Oracle Cloud Infrastructure (OCI) Block Volumesのディザスタ・リカバリ(DR)およびビジネス継続性の要件を実装するよう求められます。2 つの OCI リージョン (プライマリ/ソース リージョンと DR/宛先リージョン) が使用されています。要件は次のとおりです。

* ソース リージョンでリージョン全体の災害が発生した場合に使用するために、デスティネーション リージョンにデータのコピーが必要です。

* コストを最小限に抑える

これらの要件を満たすのに役立つ設計はどれですか？（最良の答えを選択する。）

A. ブロック ボリュームのクローンを作成します。Object Storage ライフサイクル管理を使用して、クローン オブジェクトを Archive Storage に自動的に移動します。アーカイブ ストレージ バケットをソース リージョンから宛先に定期的にコピーします。

B. ブロック ボリュームのクローンを作成します。ブロック ボリューム クローンをソース リージョンから宛先リージョンに定期的にコピーします。

C. ブロックボリュームをバックアップします。ブロック ボリュームのバックアップをソース リージョンから宛先リージョンに定期的にコピーします。

D. ブロックボリュームをバックアップします。Object Storage ライフサイクル管理を使用して、バックアップ オブジェクトを Archive Storage に自動的に移動します。アーカイブ ストレージ バケットをソース リージョンから宛先に定期的にコピーします。

Answer: C ([メッセージを残す](#))

説明

<https://docs.oracle.com/en-us/iaas/Content/Block/Tasks/copyingvolumebackupcrossregion.htm>

最新問題: 7

会社のOracle Cloud Infrastructure (OCI)テナンシ内に次のコンパートメント構造があります:



ルート・コンパートメントにポリシーを作成して、システム管理者がコンパートメントCでのみVCNを管理できるようにします。

どのポリシーが正しいですか？（~~最良~~の答えを選択する。）

- A. グループ SystemAdmins がコンパートメント CompartmentB:CompartmentC の virtual-network-family を管理できるようにします
- B. グループ SystemAdmins がコンパートメント ルートで virtual-network-family を管理できるようにする
- C. グループ SystemAdmins が virtual-network-family を管理できるようにします
コンパートメントコンパートメントA:コンパートメントB:コンパートメントC
- D. グループ SystemAdmins がコンパートメント CompartmentC で virtual-network-family を管理できるようにします

Answer: C ([メッセージを残す](#))

説明

完全なコンパートメントパスが必要です。ポリシーは名前ベースのポリシーであるため、そうすることが推奨されます。

最新問題: 8

Oracle Cloud Infrastructure (OCI) Command Line Interface (CLI)を使用して、オブジェクト・ストレージのライフサイクル・ポリシーを更新するよう求められました。

ポリシーを正常に更新できるコマンドはどれですか？（~~最良~~の答えを選択する。）

- A. `oci os object-lifecycle-policy delete -ns <object_storage_namespace> -bn <bucket_name>`
- B. `oci os object-lifecycle-policy put -ns <object_storage_namespace> -bn <bucket_name>`
- C. `oci os object-lifecycle-policy put -ns <object_storage_namespace> -bn <bucket_name> - -items <json_formatted_lifecycle_policy>`
- D. `oci os object-lifecycle-policy get -ns <object_storage_namespace> -bn <bucket_name>`

Answer: ([解答を表示する](#))

説明

<https://docs.oracle.com/en-us/iaas/Content/Object/Tasks/usinglifecyclepolicies.htm#cli>

https://docs.oracle.com/en-us/iaas/tools/oci-cli/2.17.0/oci_cli_docs/cmdref/os/object-lifecycle-policy/put.html

最新問題: 9

複数のチームがOracleCloud Infrastructure (OCI)でテナントを共有しています。OCIコストを管理するための適切な方法を見つけるよう求められます。

各チームが使用するリソースにコストを正確に割り当てるための有効な手法ではないのはどれですか？（最良の答えを選択する。）

- A. コスト追跡タグを作成します。チーム情報を持つすべてのリソースにこのタグを適用します。OCI コスト分析ツールを使用して、タグでコストをフィルタリングします。
- B. チームごとに別のコンパートメントを作成します。OCI コスト分析ツールを使用して、コンパートメントごとにコストをフィルタリングします。
- C. チームごとに Identity and Access Management (IAM) グループを作成します。支出を追跡するために、各グループの OCI 予算を作成します。
- D. 各チームが使用するリソースのタグを定義して使用します。リソースとタグに関する詳細情報を含む OCI 使用状況レポートから使用状況データを分析します。

Answer: (解答を表示する)

説明

予算は、コスト追跡タグまたはユーザー グループではなくコンパートメントに設定されます

最新問題: 10

Oracle Cloud Infrastructure Notificationsサービスの必須コンポーネントを含むオプションはどれですか？

（最良の答えを選択する。）

- A. テナント全体で一意的な名前を持つ ALARM、SUBSCRIPTION、および対象の測定値を持つ METRIC。
- B. テナント全体で一意的な名前を持つトピック、SUBSCRIPTION、コンテンツが公開されるメッセージ。
- C. コンパートメント全体で一意的な名前を持つトピック、SUBSCRIPTION、およびコンテンツが公開されるメッセージ。
- D. コンパートメント全体で一意的な名前を持つ ALARM、SUBSCRIPTION、および関心のある測定値を持つ METRIC。

Answer: B (メッセージを残す)

説明

<https://docs.oracle.com/en-us/iaas/Content/Notification/Concepts/notificationoverview.htm>

<https://docs.oracle.com/en-us/iaas/Content/Notification/Tasks/managingtopicsandsubscriptions.htm>

最新問題: 11

Oracle Cloud Infrastructure (OCI)管理コンソールを介してOracle Linuxコンピューティングインスタンスを作成した後、すぐにSSHキーファイルを追加するのを忘れたことに気付きました。OCI コンピューティング サービスは、実行中のインスタンスの SSH キーの追加をサポートするインスタンス コンソール接続を提供することに気付きました。したがって、Linux サーバーのコンソール接続を作成し、提供された接続文字列を使用してアクティブ化しました。

ただし、ログインするためのユーザー名とパスワードの入力を求められるようになりました。

管理オーバーヘッドを最小限に抑えながら、実行中のインスタンスに SSH キーを追加するには、どのオプションをお勧めしますか？（最良の答えを選択する。）

- A. VM のコンソール端末として ttyS0 を使用するようにブート ローダーを構成する必要があります。
- B. 実行中のインスタンスを終了し、SSH キー ファイルを指定して再作成する必要があります。
- C. コンソールからインスタンスを再起動し、メンテナンス モードで bash シェルを起動して、opc ユーザーの SSH キーを追加する必要があります。
- D. シリアル コンソール接続文字列を変更して、ID ファイル フラグ -i を含め、使用する SSH キーを指定する必要があります。

Answer: C ([メッセージを残す](#))

説明

SSH キーなしでインスタンスを作成した場合は、シリアル コンソールを使用してメンテナンス モードで起動し、opc ユーザーの SSH キーを追加またはリセットするか、opc ユーザーのパスワードをリセットできます。または、インスタンスを停止し、ブート ボリュームを新しいインスタンスにアタッチし、新しいインスタンスで SSH を構成することもできます。

<https://docs.oracle.com/en-us/iaas/Content/Compute/Tasks/accessinginstance.htm>

最新問題: 12

あなたは会社のクラウド運用管理者として働いています。これらには、開発ワークロードと本番ワークロード用に異なる Oracle Cloud Infrastructure (OCI) テナントがあります。各テナンシーには、uk-london-1 と eu-frankfurt-1 の 2 つのリージョンにリソースがあります。すべてのリソースを管理し、OCI Command Line Interface (CLI) を使用してすべてのタスクを自動化するよう求められます。

OCI CLI を使用して複数の環境を管理する最も効率的な方法はどれですか？（最良の答えを選択する。）

- A. 環境ごとに異なる bash 端末を使用します。
- B. OCI CLI プロファイルを使用して構成ファイルに複数の資格証明セットを作成し、実行時に適切なプロファイルを参照します。
- C. 環境にアクセスするたびに、oci setup config を実行して、環境ごとに新しい資格情報を作成します。
- D. テナンシー、リージョン、および環境の各組み合わせに対応する資格情報のセットの環境変数を作成します。

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 13

コンパートメント Dev に複数の VM.Standard2.2 計算インスタンスを毎日起動する開発者グループがあります。その結果、OCI テナントはすぐにこのシェイプのサービス制限に達します。他のグループは、VM.Standard2.2 シェイプを使用して新しいインスタンスを作成できなくなりました。

このため、あなたの会社は、可用性ドメインごとに 20 個の VM.Standard2.2 シェイプのみを使用できるように、Dev コンパートメントにクォータを含める必要があるという新しい義務を発行しました。ソリューションは、テナント内の他のコンパートメントに影響を与えるべきではありません。

この新しい要件を実装するには、どのクォータ ステートメントを使用する必要がありますか？（最良の答えを選択する。）

- A. request.region = us-phoenix-1 であるコンパートメント dev でコンピューティング クォータ vm-standard2-2count を 10 に設定します。
- B. コンピューティング クォータ vm-standard2-2-count をコンパートメント dev で 20 に設定します

C. テナンスのコンピューティング クォータをゼロに設定すると、コンパートメント dev のコンピューティング クォータ vm-standard2-2-count が 20 に設定されます

D. テナンス dev でコンピューティング クォータ vm-standard2-2-count を 20 に設定するテナンス ゼロ コンピューティング クォータ

Answer: (解答を表示する)

説明

<https://docs.oracle.com/en-us/iaas/Content/General/Concepts/resourcequotas.htm#two>

最新問題: 14

Oracle Cloud Infrastructure (OCI) File Storageサービスから最適なパフォーマンスを得るのに役立たないテクニックはどれですか？（最良の答えを選択する。）

A. 可能であれば、ファイル ストレージ サービスと同じ可用性ドメイン (AD) へのアクセスを制限します。

B. ファイル システムへの操作をシリアル化して、連続したブロックにできるだけアクセスします。

C. ネットワーク容量に基づいて、ファイル システムにアクセスする適切なサイズのコンピューティング インスタンス。

D. 複数のスレッド、複数のクライアント、および複数のマウント ターゲットを使用して、同時実行性を高めます。

Answer: D (メッセージを残す)

説明

ファイル ストレージのパフォーマンスは、並列処理によって向上します。複数のスレッド、複数のクライアント、および複数のマウント ターゲットを使用して、同時実行性を高めます。」

最新問題: 15

次の構成で、Oracle Cloud Infrastructure (OCI) Traffic Managementサービスで地理位置情報ステアリング ポリシーを作成しました:

Rule 1

Geolocation

Asia x North America x

Pool Priority: ⓘ

POOL

1. Pool 1

POOL

2. Pool 2

アフリカからのリクエストはどうなりますか？（最良の答えを選択する。）

A. トラフィックは、プール 1 とプール 2 の両方に同時に転送されます。

B. トラフィックはドロップされます。

C. トラフィックは、ルールに記載されているいずれかのプールにランダムに転送されます。

D. トラフィックはプール 1 に転送されます。プール 1 が使用できない場合は、プール 2 に転送されます。

テナント内のすべてのリソースで過剰な支出を特定できるオプションはどれですか？（最良の答えを選択する。）

- A. Python SDK を使用して、監査ログを監視するカスタム アプリケーションを作成します。CREATE イベントを探し、新しいリソースが作成されるたびに電子メールを送信するようにアプリケーションを構成します。
- B. CostCenter という名前のタグ キーを使用して、BILLING という名前のタグ名前空間を作成します。このタグ キーと正しい値を使用して、各リソースにタグを付けます。
- C. イベント サービスを使用して、新しいオブジェクト ストレージ バケットまたはコンピューティング インスタンスが作成されたときに機能するルールを作成します。これらのイベントのいずれかが発生するたびに、ルールから電子メールが送信されるようにします。
- D. 毎月の支出が事前定義された金額に達したときに通知を送信する各コンパートメントの予算を作成します。

Answer: B ([メッセージを残す](#))

説明

<https://docs.oracle.com/en-us/iaas/Content/Tagging/Tasks/usingcosttrackingtags.htm>

最新問題: 18

WebアプリケーションをホストするVCNのパブリック サブネットにLinuxコンピュート インスタンスがあります。コンピューティング インスタンスを含むサブネットにアタッチされたセキュリティ リストには、次のステートフルなイングレス ルールがあります。

☐ Stateless ▼	Source	IP Protocol	Source Port Range	Destination Port Range
☐ No	0.0.0.0/0	TCP	All	22

パブリック サブネットにアタッチされたルート テーブルを以下に示します。インターネットからコンピューティング インスタンスへの SSH 接続を確立できます。ただし、Web ブラウザーを使用して Web サーバーに接続することはできません。

☐ Destination ▲	Target Type
☐ 0.0.0.0/0	Internet Gateway

問題を解決する手順はどれですか？（最良の答えを選択する。）

- A. ルート テーブルに、デフォルト トラフィックを NAT ゲートウェイにルーティングするためのルールを追加します。
- B. セキュリティ リストに、ポート 80 (http) のイングレス ルールを追加します。
- C. セキュリティ リストで、ssh ルールを削除します。
- D. ルート テーブルで、デフォルト トラフィックがサービス ゲートウェイにルーティングされるようにルールを追加します。

Answer: B ([メッセージを残す](#))

説明

Web アプリケーションへのアクセスを許可するには、セキュリティ リスト テーブルにルールを追加する必要があります。Web アプリケーションは通常、ポート 80 (HTTP) 経由で公開されるため、ここでは回答 B が理にかなっています。

Valid 1z0-1067-22 Dumps shared by GoShiken.com for Helping Passing 1z0-1067-22 Exam! GoShiken.com now offer the **newest 1z0-1067-22 exam dumps**, the GoShiken.com 1z0-1067-22 exam **questions have been updated** and **answers have been corrected** get the **newest** GoShiken.com 1z0-1067-22 dumps with Test Engine here: <https://www.goshiken.com/Oracle/1z0-1067-22-mondaishu.html> (**56** Q&As Dumps, **30%OFF** Special Discount: **Freepdfdumps**)