

Salesforce.CRT-450-JPN.v2022-06-11.q93

試験コード:	CRT-450-JPN
試験名称:	Salesforce Certified Platform Developer I (CRT-450日本語版)
認定資格:	Salesforce
無料問題数:	93
バージョン:	v2022-06-11
アクセス数:	1056
ページビュー数:	930
https://www.jpnpdf.com/Salesforce.CRT-450-JPN.v2022-06-11.q93-mondaishu.html	

最新問題: 1

検索用語を指定してアカウントのリストを返すApexメソッドgetAccountsは、LightningWebコンポーネントで使用できます。getAccountsメソッドを使用するLightningWebコンポーネントプロパティの正しい定義は何ですか？

- A. @AuraEnabled(getAccounts, '\$searchTerm')
accountList;
- B. @wire(getAccounts, '\$searchTerm')
accountList;
- C. @AuraEnabled(getAccounts, {searchTerm: '\$searchTerm'})
accountList;
- D. @wire(getAccounts, {searchTerm: '\$searchTerm'})
accountList;

Answer: D (メッセージを残す)

https://developer.salesforce.com/docs/component-library/documentation/en/48.0/lwc/lwc.data_wire_service_about

最新問題: 2

数式に関連する2つの特徴は何ですか？2つの答えを選択してください。

- A. 数式は実行時に計算され、データベースには保存されません。
- B. 数式は自分自身を参照できます。
- C. 数式フィールドで使用されているフィールドは、数式なしで削除または編集できます。
- D. 数式は、関連するオブジェクトの値を参照できます。

Answer: A,D (メッセージを残す)

最新問題: 3

ユーザーがSalesforceClassicまたはLightningExperienceのいずれかで連絡先を編集する場合、開発者はカスタムユーザインターフェースを提供する必要があります。

連絡先の[編集]ボタンを上書きしてこの機能を提供するには、開発者は何を使用する必要がありますか？

- A. SalesforceClassicのVisualforceページとLightningExperienceのLightningコンポーネント
- B. SalesforceClassicのVisualforceページとLightningExperienceのLightningページ
- C. SalesforceClassicのLightningページとLightningExperienceのVisualforceページ
- D. SalesforceClassicのLightningコンポーネントとLightningExperienceのLightningコンポーネント

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 4

Azureコンポーネントのどの3つのリソースにJavaScript関数を含めることができますか？

- A. ヘルパー
- B. コントローラー
- C. デザイン
- D. レンダラー
- E. スタイル

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 5

Licensed_Professional__cカスタムオブジェクトがシステムに存在し、Certification__cとContactの2つのMaster-Detailフィールドがあります。CertificationRepresentative」ロールを持つユーザーは、所有するCertificationレコードにアクセスして、関連するLicensed Professionalsレコードを表示できますが、SalesforceRepresentative」ロールレポートを持つユーザーは、関連するContactレコードを所有していても、LicensedProfessionalレコードを表示できません。営業担当者」の役割のユーザーがLicensedProfessionalレコードにアクセスできない原因として考えられるものは2つありますか。2つの答えを選択してください

- A. 組織は最近、営業担当者の役割を変更して、Licensed_Professional__cへの読み取り/書き込みアクセスを制限しました。
- B. 組織にはCertification__cのプライベート共有モデルがあり、Certification__cはLicensed_Professional__cオブジェクトの主要な関係です。
- C. 組織にはCertification__cのプライベート共有モデルがあり、ContactはLicensed_Professional__cオブジェクトの主要な関係です
- D. Licensed_Professional__cに関する組織の共有ルールは、再計算プロセスを完了していません。

Answer: B,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 6

プロダクションからコンポーネントを削除するために何を使用できますか？

- A. destructivechanges XMLファイルを含む変更セットのデプロイメント

- B. 削除オプションがオンになっている変更セットのデプロイメント
- C. destructivechanges xmlファイルと、パッケージ.xmlファイルで削除するコンポーネントを含むant移行ツールのデプロイメント
- D. destructivechanges XMLファイルと空のパッケージ.xmlファイルを含むant移行ツールのデプロイメント

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 7

本番組織にデプロイするときに発生する必要がある2つのイベントはどれですか？2つの答えを選択してください

- A. すべてのテストとトリガーは、少なくとも75%のテストカバレッジを組み合わせる必要があります
- B. すべてのトリガーには少なくとも1%のテストカバレッジが必要です。
- C. すべてのApexコードには、少なくとも75%のテストカバレッジが必要です。
- D. すべてのトリガーには少なくとも75%のテストカバレッジが必要です。

Answer: B,C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 8

単体テストによる実行に有効なシナリオはどれですか？

- A. コールアウトを使用してリモートサイトからデータをロードします。
- B. getContentAsPDF（を使用してVisualforcePDFを生成します。
- C. システム方式を使用してレコードの作成日を設定します。
- D. 匿名のApexを別のユーザーとして実行します。

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 9

開発者には次の要件があります。

注文の合計金額を計算します。

選択した数量と価格に基づいて、各ラインアイテムのライン量を計算します。

ラインアイテムが在庫にない場合は、ラインアイテムを別の注文に移動します。

これらの要件をサポートする関係の実装はどれですか？

- A. ラインアイテムには注文するマスター詳細フィールドがあり、マスターの親を変更できます。
- B. 注文にはラインアイテムへのマスター/詳細フィールドがあり、注文ごとに多くのラインアイテムが存在する可能性があります。
- C. ラインアイテムには注文するルックアップフィールドがあり、注文ごとに多くのラインアイテムが存在する可能性があります
- D. 注文には広告申込情報へのルックアップフィールドがあり、注文ごとに多数の広告申込情報が存在する可能性があります。

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 10

開発チームは、展開スクリプトを使用して、開発サイクル中にサンドボックスを自動的に展開したいと考えています。

サンドボックスにデプロイするスクリプトを実行するために使用できる2つのツールはどれですか？

2つの答えを選択してください

A. 開発者コンソール

B. Ant移行ツール

C. SFDX CLI

D. 変更セット

Answer: B,C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 11

ワークフローは、既存のアカウントのカスタムフィールドの値を更新します。

開発者は、トリガーから更新されたカスタムフィールド値にどのようにアクセスできますか？

A. 更新後トリガーを記述し、Trigger.oldからフィールド値にアクセスする

B. 挿入後トリガーを記述し、Trigger.oldからフィールド値にアクセスする

C. 挿入前トリガーを記述し、Trigger.newからフィールド値にアクセスする

D. 書き込み、更新前トリガー、およびTrigger.newからのフィールド値へのアクセス

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 12

組織には2つのカスタムオブジェクトがあります。

*Plan_c。Accountオブジェクトとマスター/詳細の関係があります。

* Plan_item_c、plan_Cオブジェクトとマスター/詳細関係があります。

開発者は、すべてのプランを表示するアカウントページレイアウトにVisualforceセクションを作成するために何を使用する必要がありますか。アカウントおよびそれらのplan_cレコードに関連するすべてのPlan_item_cレコード。

A. カスタムコントローラー自体

B. カスタムコントローラーを使用したコントローラー拡張

C. カスタムコントローラーを備えた標準コントローラー

D. コントローラー拡張機能を備えた標準コントローラー

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 13

非同期Apexトランザクションでガバナー制限が高い3つのトランザクションごとの制限はどれですか？

A. 最大ヒープサイズ

- B. 最大CPU時間
- C. SOQLによって返されるレコード
- D. 合計SOQLクエリ
- E. 最大実行時間

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 14

トレースフラグを設定できる3つの項目はどれですか。
3つの答えを選択してください

- A. ユーザー
- B. アペックストリガー
- C. Visualforce
- D. プロセスビルダー
- E. アペックスクラス

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 15

次のコードスニペットの結果は何ですか？

- A. 1つのアカウントが挿入されます。
- B. 201アカウントが挿入されます。
- C. 0アカウントが挿入されます。
- D. 200個のアカウントが挿入されます。

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 16

開発者がキューに入れることができるインターフェイスのクラスの取得されたジョブのステータスを取得する2つの方法は何ですか？2つの答えを選択してください

- A. 頂点ステータスページを表示する
- B. AsyncApexJobeオブジェクトをクエリします
- C. apexflexキューを表示します
- D. apexJobsページを表示する

Answer: ([解答を表示する](#))

有効な **CRT-450-JPN** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい CRT-450-JPN 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **CRT-450-JPN** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com CRT-450-JPN 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com CRT-450-JPN 問題集をゲットする人はこちら:

最新問題: 17

Apexクラスとインターフェイスに関して正しい2つのステートメントはどれですか？
2つの答えを選択してください

- A. 内部クラスはデフォルトでパブリックです。
- B. 最上位クラスは1つの内部クラスレベルのみを持つことができます。
- C. インターフェースメソッドはデフォルトでパブリックです。
- D. クラスはデフォルトでfinalです。

Answer: B,C (メッセージを残す)

最新問題: 18

組織には、レコードの更新要素を使用してオポチュニティを作成する既存のフローがあります。開発者はフローを更新して連絡先も作成し、作成した連絡先のIDをオポチュニティに保存します。

開発者はフローでどの更新を行う必要がありますか？

- A. 新しいGetRecords要素を追加します。
- B. 新しいUpdateRecords要素を追加します。
- C. 新しいクイックアクション要素 (タイプはCreate)を追加します。
- D. 新しいCreateRecords要素を追加します。

Answer: D (メッセージを残す)

最新問題: 19

開発者は、システムに特定の条件が存在する場合にRequest_cレコードが作成されないようにする必要があります。条件をチェックするためのRequestLogicクラスが存在します。正しい実装は何ですか？

- A. リクエストに応じてRequestTriggerをトリガーする (挿入後)

```
if RequestLogic.isValid {Request}  
Request.addError{現在リクエストを作成できません。};  
}
```
- B. リクエストに応じてRequestTriggerをトリガーします (挿入後)

```
RequestLogic.validateRecords {trigger.new};  
}
```
- C. リクエストに応じてRequestTriggerをトリガーする (挿入前)

```
RequestLogic.validateRecords {trigger.new};  
}
```
- D. リクエストに応じてRequestTriggerをトリガーする (挿入前)

```
if RequestLogic.isvalid {Request}  
Request.addError{現在リクエストを作成できません。};
```

}

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 20

開発者には2つのカスタムコントローラー拡張機能があり、それぞれにsave（メソッドがあります。

次のVisualforceページで呼び出されるsave（メソッドはどれですか？

```
<apex:page standardController="Account", extensions="ExtensionA, ExtensionB">
```

```
<apex:commandButton action="{!save}" value="Save"/>
```

```
</apex:page>
```

A. Runtime error will be generated

B. ExtensionA save()

C. ExtensionB save()

D. Standard controller save()

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 21

Auraコンポーネントイベントに当てはまる2つの特性はどれですか？

A. イベントは包含階層内のすべての所有者に伝播します。

B. イベントを呼び出すと、stopPropagation（は、現在の伝播フェーズに基づいてイベント伝播を停止する場合と停止しない場合があります。

C. サブコンポーネントを（マークアップまたはプログラムで）作成する親コンポーネントのみがイベントを処理できます。

D. コンテナコンポーネントがコンポーネントイベントを処理する必要がある場合は、handleFacets="属性をそのハンドラに追加します。

Answer: A,B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 22

次のブロックコードが与えられた場合 try {List <Accounts> retrieveRecords = [SELECT Id FROM Account WHERE Website = null]; } catch (Exception e){//例外ロジックを管理する} SOQLクエリの後でretrieveRecordslistが空のままである場合、コードの実行が中断されるようにするには、開発者は何をする必要がありますか？

A. retrieveRecords変数の状態を確認し、変数が空の場合はリストの最初の要素にアクセスします。

B. retrieveRecords変数の状態を確認し、変数が空の場合はカスタム例外をスローします。

C. retrieveRecords変数の状態を確認し、変数が空の場合はSystem.assert false)を使用します

D. retrieveRecords変数宣言をfountから単一のアカウントに置き換えます。

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 23

orderHelperクラスは、注文を処理するためのビジネスロジックを含むユーティリティクラスです。次のコードスニペットについて考えてみます。

開発者は、4.15の値を持つDELIVERY_MULTIFILTERという名前の定数を作成する必要があります。定数の値は、コード内でいつでも変更されるべきではありません。

開発者は、ビジネス目標を達成するためにDELIVERY_MULTIFILTER定数をどのように宣言する必要がありますか？

- A. 静的10進数DELIVERY_MULTIFILTER = 4.15;
- B. 静的最終小数DELIVERY_MULTIFILTER = 4.15;
- C. 10進数のDELIVERY_MULTIFILTER = 4.15;
- D. 定数10進数DELIVERY_MULTIFILTER = 4.15;

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 24

Next Best Action戦略では、Apexメソッドを呼び出すEnhance Elementを使用して、いくつかの要因に基づいて連絡先の割引レベルを決定します。Apexメソッドの正しい定義は何ですか？

- A. @InvocableMethod

```
global Recommendation getLevel (ContactWrapper input)
{ /*implementation*/ }
```

- B. @InvocableMethod

```
global static List<List<Recommendation>> getLevel(List<ContactWrapper> input)
{ /*implementation*/ }
```

- C. @InvocableMethod

```
global List<List<Recommendation>> getLevel(List<ContactWrapper> input)
{ /*implementation*/ }
```

- D. @InvocableMethod

```
global static ListRecommendation getLevel(List<ContactWrapper> input)
{ /*implementation*/ }
```

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 25

開発者はこの機能をどのように実装できますか？

- A. FlowBuilderを使用してフローを作成します。
- B. ワークフロールールを作成します。
- C. アカウント割り当てルールを作成します。
- D. アカウント承認プロセスを構築します。

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 26

経営陣は、年間収益が1,000,000ドルを超えるアカウントに対して自動的に作成される機会を求めました。開発者は、この要件を満たすために、Accountオブジェクトに次のトリガーを作成しました。

ユーザーはUIを介してアカウントレコードを更新でき、高収益アカウント用に作成された機会を確認できます。ただし、管理者がデータローダーを使用して179アカウントのリストをアップロードしようとする、システムで失敗します。例外エラー。

上記のコードセグメントを修正するために開発者が実行する必要がある2つのアクションはどれですか？

2つの答えを選択してください

- A. forループ外の既存の機会を照会します。
- B. Database.queryを使用して商談をクエリします。
- C. Opportunityに必要なすべてのフィールドが作成時に追加されているかどうかを確認します。
- D. 機会を節約するDMLをforループの外に移動します。

Answer: A,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 27

データをSalesforceにインポートおよびエクスポートする場合、正しい2つのステートメントはどれですか。

2つの答えを選択してください

- A. バルクAPIを使用すると、ストレージの制限を回避することなく、開発環境で大量のデータをインポートできます。
- B. データインポートウィザードは、Salesforceが提供するクライアントアプリケーションです。
- C. Bulk APIを使用すると、開発環境で大量のデータをインポートするときにストレージ制限を回避できます。
- D. DeveloperとDeveloperProのサンドボックスには異なるストレージ制限があります。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 28

開発者は、URLパラメーターとしてIDを受け取るVisualforceページ用のApexコントローラーを持っています。開発者はクロスサイトスクリプティングの脆弱性をどのように防ぐ必要がありますか？

A.

`String.escapeSingleQuotes ApexPages.currentPage().getParameters().get('url_param')`

B. `ApexPages.currentPage().getParameters().get('url_param')`

C. `ApexPages.currentPage().getParameters().get('url_param').escapeHtml4()`

D. `String.ValueOf ApexPages.currentPage().getParameters().get('url_param')`

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 29

開発者はmaxAttemptsと呼ばれる整数変数を持っています。開発者は、maxAttemptsが初期化されると、Apexトランザクションの長さの値を保持するように調整します。トリガーの実行間で変数の状態を共有できます。開発者は、これらの要件を満たすためにmaxAttemptsをどのように宣言する必要がありますか？

- A. ヘルパークラスの変数としてmaxAttemptsを宣言します
- B. ヘルパークラスのプライベート静的変数としてmaxAttemptsを宣言します
- C. トリガー定義のメンバー変数としてmaxAttemptsを宣言します。
- D. staticキーワードとfinalキーワードを使用して、maxAttemptsを定数として宣言します

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 30

開発者は、次のコードスニペットを検討します。

このコードに基づいて、xの値は何ですか？

- A. 3
- B. 4
- C. 1
- D. 2

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 31

コードよりも宣言型のカスタマイズを使用することの2つの利点は何ですか？2つの答えを選択してくださいコードよりも宣言型のカスタマイズを使用することの2つの利点は何ですか？

- A. 宣言型のカスタマイズにより、テストクラスが自動的に生成されます。
- B. 宣言型のカスタマイズにより、テストクラスが自動的に生成されます。
- C. 宣言型のカスタマイズは、通常、メンテナンスが少なく済みます。
- D. 宣言型のカスタマイズは、Salesforceのリリースごとに自動的に更新されます。

Answer: A,D ([メッセージを残す](#))

有効な **CRT-450-JPN** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい CRT-450-JPN 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **CRT-450-JPN** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com CRT-450-JPN 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com CRT-450-JPN 問題集をゲットする人はこちら：

<https://www.goshiken.com/Salesforce/CRT-450-JPN-mondaishu.html> (**24030%OFF**問題集溶と正解付きで **30%w** 特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 32

ユニバーサルコンテナは、visualforce機能がこの要件をサポートする複数のレコードをユーザーが編集できるようにするvisualforceページを表示するリストボタンを必要としています。

A. Recordsetvarページ属性

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 33

Visualforceページで使用されるLightningコンポーネントc.accountListへの依存関係を宣言するには、どのLightningコードセグメントを作成する必要がありますか？

A)

B)

C)

D)

A. オプションA

B. オプションB

C. オプションD

D. オプションC

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 34

開発者は、500のOpportunityレコードをサンドボックスにインポートしたいと考えています。開発者がデータインポートウィザードの代わりにデータローダーを使用することを選択する必要があるのはなぜですか？

A. データローダーはオポチュニティをアカウントに自動的に関連付けます。

B. データローダーは開発者のブラウザから実行されます。

C. データインポートウィザードは500レコードすべてをインポートできません。

D. データインポートウィザードはオポチュニティをサポートしていません。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 35

コンポーネントとアプリケーションのイベント処理に関して、ベストプラクティスはどれですか？ (2つ選択してください。)

A. イベントハンドラーで低レベルのイベントを処理し、それらを高レベルのイベントとして再起動します。

B. コンポーネントイベントではなく、アプリケーションイベントを使用してみてください。

C. コンポーネントイベントを使用して、アプリケーションレベルで処理する必要のあるアクションを伝達します。

D. ロジックをヘルパーに配置することにより、コンポーネントバンドルのイベントロジックを再利用します。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 36

ACME」というフレーズのフィールドを持つリードと連絡先のリストを生成するステートメントはどれですか。

- A. List<sObject> searchList = (FIND "*ACME*" IN ALL FIELDS RETURNING Contact, Lead);
- B. List<List<sObject>> searchList = (FIND "*ACME*" IN ALL FIELDS RETURNING Contact, Lead);
- C. Map<sObject> searchList = (FIND "*ACME*" IN ALL FIELDS RETURNING Contact, Lead);
- D. List<List<sObject>> searchList = (SELECT Name, ID FROM Contact, Lead WHERE Name like '%ACME%');

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 37

開発者は、外部システムを呼び出すApexコードを作成しました。開発者は、テストカバレッジを提供するために、どのようにテストを作成する必要がありますか？

- A. WebserviceMockを拡張するクラスを作成します
- B. HTTPCalloutMockインターフェースを実装するクラスを記述します。
- C. WebserviceMockインターフェースを実装するクラスを記述します。
- D. HTTPCalloutMockを拡張するクラスを記述します。

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 38

開発者が匿名のコードブロックを呼び出すために使用できる3つの手法は何ですか？ (3つ選択してください。)

- A. runAs () 呼び出しを指定しないテストメソッドを作成して実行します。
- B. SOAP APIを使用して、匿名コードを実行するための呼び出しを行います。
- C. 共有せずに宣言されたコントローラークラスを使用するVisualforceページを作成します。
- D. 開発者のIDEの匿名Apex機能を使用してコードを実行します。
- E. 開発者コンソールにコードを入力して直接実行します。

Answer: B,D,E ([メッセージを残す](#))

最新問題: 39

開発者は、ユーザーが複数のオポチュニティを作成できるページを作成しています。開発者は、現在のユーザーのデフォルトを確認するように求められます。}| オポチュニティレコードタイプ。レコードを挿入する前に、レコードタイプに基づいて特定のデフォルト値

を設定します。i、J Calculator開発者は、現在のユーザーのデフォルトのレコードタイプをどのように見つけることができますか？ns

- A. IDがuserInfo.getProfileID（と等しいプロフィールを照会してから、profile.Opportunity.getDefaultRecordType（）を使用します。| 方法。]|
- B. オポチュニティを使用します。SObjectType.getDescribe（）getRecordTypeInfo（を使用してレコードタイプのリストを取得し、[J isDefaultRecordTypeMapping（がtrueになるまでそれらを繰り返し処理します。鉛筆と紙|
- C. Schema.userInfo.Opportunity.getDefaultRecordType（メソッドを使用します。<挿入する前に、商談を作成し、opportunity.recordTypeを確認します。これには、現在のDalのレコードIDが含まれます。

Answer: B ([メッセージを残す](#))

user's default record type.

最新問題: 40

組織は、Orderオブジェクトの顧客注文とLineItemオブジェクトのOrderのアイテムを追跡します。Line Itemオブジェクトは、orderオブジェクトとMasterDetailの関係にあります。開発者は、数量と価格に基づいて、注文の注文金額と各ラインアイテムのライン金額を計算する必要があります。

正しい実装は何ですか？

- A. 行金額を数式フィールドとして実装し、注文金額をロールアップ要約フィールドとして実装します。
- B. アイテムの金額を計算し、オーダーの注文金額を更新するシングルビフォアトリガーをラインアイテムに書き込みます。
- C. ライン金額を通貨フィールドとして実装し、注文金額をSUM数式フィールドとして実装します。
- D. アイテムの金額と注文金額を計算し、ラインアイテムと注文に提出されたファイルを更新するプロセスをラインアイテムに記述します。

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 41

Auraアプリケーションイベント伝播フレームワークのフェーズはどれですか？2つの答えを選択してください

- A. Emit
- B. Default
- C. Control
- D. Bubble

Answer: B,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 42

開発者はループを使用して、リスト内の各連絡先をチェックします。

「ペス」というタイトルの連絡先が見つかった場合、Apexメソッドはforループの外側のコードの最初の行にジャンプする必要があります。

開発者がこの要件を実装できるようにするApexソリューションはどれですか？

- A. 続行
- B. 終了
- C. ブレーク;
- D. 次へ

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 43

Lightningコンポーネントには、Opportunitiesのリストを格納する有線プロパティ searchResultsがあります。searchResultsプロパティが関連付けられているApexメソッドのどの定義を使用する必要がありますか？

- A. @AuraEnabled(cacheable=true)
`public List<Opportunity> search(String term) { /*implementation*/ }`
- B. @AuraEnabled(cacheable=false)
`public static List<Opportunity> search(String term) { /*implementation*/ }`
- C. @AuraEnabled(cacheable=true)
`public static List<Opportunity> search(String term) { /* implementation*/ }`
- D. @AuraEnabled(cacheable=false)
`public List<Opportunity> search(String term) { /*implementation*/ }`

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 44

開発者は次の2つのクラスを作成しました。

StatusFetcherクラスは正常にコンパイルおよび保存されました。ただし、Calculatorクラスにはコンパイル時エラーがあります。

開発者はこのコードをどのように修正する必要がありますか？

- A. CalculationクラスのdoCalculationsメソッドをプライベートにします。
- B. StatusFetcherクラスのisActiveメソッドをパブリックにします。
- C. statusFetcherクラスのクラス宣言を、継承された共有を使用してパブリックに変更します。
- D. Calculatorクラスのクラス宣言を、継承された共有を使用してパブリックに変更します。

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 45

Universal Containersは、純粋に宣言型の開発を使用して、新しいSalesforceアプリケーションを構築することを決定しました。

このアプリケーションのビジネスロジック層を構築するために使用できる3つのオプションはどれですか？

3つの答えを選択してください

A. プロセスビルダー

B. フロービルダー

C. 検証ルール

Answer: A,B,C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 46

開発者は、Lightningコンポーネントが連絡先レコードの検索に使用できるApexクラスcontactcontrollerを作成する必要があります。Lightningコンポーネントのユーザーは、アクセスできる連絡先レコードのみを検索する必要があります。レコードを正しく制限するのはどちらですか？

A. 共有クラスContactControllerを使用したパブリック

B. クラスContactControllerを共有せずに公開

C. パブリッククラスContactController

D. パブリック継承共有クラスContactController

Answer: A,D ([メッセージを残す](#))

有効な **CRT-450-JPN** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい CRT-450-JPN 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **CRT-450-JPN** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com CRT-450-JPN 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com CRT-450-JPN 問題集をゲットする人はこちら：

<https://www.goshiken.com/Salesforce/CRT-450-JPN-mondaishu.html> (**24030%OFF**問題集溶と正解付きで **30%w** 特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 47

開発者は、システムに存在するContactSearchApexクラスのセキュリティレビューを実行する必要があります。クラス内で、開発者は次のメソッドをセキュリティの脅威として識別します。List <Contact> PerformSearch (\$string lastName){return Database.query 'Select Id、FirstName、LastName FROM Contact WHERE LastName Like%' + lastName + '%'; 開発者がSOQLインジェクション攻撃を防ぐためにメソッドを更新する2つの方法は何ですか？2つの答えを選択してください

A. 変数バインディングを使用し、動的クエリを静的SOQLに置き換えます。

B. escapeSingleQuoteメソッドを使用して、使用する前にパラメーターをサニタイズします。

C. クラスで@ReadOnlyアノテーションとwithsharingキーワードを使用します。

D. パラメータで正規表現を使用して、特殊文字を削除します。

Answer: A,B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 48

開発者は、発行されるSOQLクエリの数プラットフォームガバナーの制限を超えないように、次のコードスニペットを変更する必要があります。OpportunityService public static List <OpportunityLineItem> getOpportunityProducts \$Set <Id> OpportunityIds){List <OpportunityLineItem> oppLineItems = new List <OpportunityLineItem> () for \$Id thisOppld :opportunityIds){oppLineItems.addAll [SelectId FROM OpportunityLineItems WHERE OpportunityId = :thisOppld)];} return oppLineItems;}上記のメソッドは、Lightningコンポーネントを介したトリガーの実行中に呼び出される可能性があります。ガバナーの制限に達しないようにするには、どの手法を実装する必要がありますか？

- A. System.Limits.getQueries (メソッドを使用して、クエリ数が100未満であることを確認します。
- B. 上記のコードを参照して、opportunityIdsのセットに含まれるIDが100未満の場合にのみSOQLクエリを実行します。
- C. System.Limits.getLimitQueries (メソッドを使用して、クエリ数が100未満であることを確認します。
- D. 上記のコードをリファクタリングして、1つのSOQLクエリのみを実行し、opportunityIdのセットでフィルタリングします。

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 49

Auraアプリケーションイベントは従来のパブリッシュ/サブスクライブモデルに従っているため、イベントを発生させるためにどの方法が使用されますか？

- A. registerEvent ()
- B. fireEvent ()
- C. emit ()
- D. fire ()

Answer: ([解答を表示する](#)**)**

最新問題: 50

サンドボックス内のLightningWebコンポーネントのバグを修正するには、開発者は何を使用する必要がありますか？

- A. VSコード
- B. Force.com IDE
- C. 匿名で実行
- D. 開発者コンソール

Answer: ([解答を表示する](#)**)**

最新問題: 51

Universal Containersには、すべてのContainer_cのテーブルを表示するVisualforceページがあります。一部の顧客が10,000を超えるコンテナをレンタルしているため、ビューステートの制限があります。

ページの読み込みエラーを解決するために、開発者はVisualforceページについて何を変更する必要がありますか？

- A. OffsetControllerを使用してページネーションを実装します。
- B. SOQLオフセットでJavaScriptリモートキャッシングを使用します。
- C. StandardSetControllerを使用してページネーションを実装します。
- D. 遅延読み込みと一時的なリスト変数を使用します。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 52

上記の2つの例でシステムを使用しています。SOQL集計クエリの結果を正しく表示するためのデバッグステートメント？2つの答えを選択してください

- A. 例3
- B. 例4
- C. 例2
- D. 例1

Answer: A,C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 53

次のクラスページの結果はどうなりますか？

- A. Apexクラスレコードの[クラステストカバレッジ]タブを表示します。
- B. 開発者コンソールのタブの全体的なコードカバレッジパネルを表示します。
- C. [Apexクラス]ページのビューで[コードカバレッジ]列を表示します。
- D. ApexTestExecutionページでクラスを選択して実行します

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 54

Job_Application__cカスタムオブジェクトには、ContactオブジェクトとのMaster-Detail関係であるフィールドがあります。ここで、ContactオブジェクトはMasterです。機能の実装の一環として、開発者は、関連するアカウント業界が「テクノロジー」であるすべての連絡先レコードを含むリストを取得すると同時に、連絡先のJob_Application__cレコードも取得する必要があります。

オブジェクトの関係に基づいて、連絡先のリストを取得するための最も効率的なステートメントは何ですか？

- A. [SELECT Id、 \$SELECT Id FROM Job_Application_c)FROM Contact WHERE Account.Industry='テクノロジー'];
- B. [SELECT Id、 \$SELECT Id FROM Job_Applications_r)FROM Contact WHERE Accounts.Industry='テクノロジー'];

C. [SELECT Id, \$SELECT Id FROM Job_Applications_c)FROM Contact WHERE Accounts.Industry='テクノロジー'];

D. [SELECT Id, \$SELECT Id FROM Job_Applications_r)FROM Contact WHERE Account.Industry='テクノロジー'];

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 55

開発者は、Apexテストメソッドがサンドボックスで失敗することに気づきました。問題を特定するために、開発者はテストメソッド内にコードをコピーし、開発者コンソールの匿名実行ツールを使用して実行します。その後、コードは例外やエラーなしで実行されます。テストメソッドがサンドボックスで失敗し、開発者コンソールで合格したのはなぜですか？

A. テストメソッドのコードに構文エラーがあります。

B. テスト方法は、サンドボックス内の既存のデータに依存しています。

C. テストメソッドはSystem.runAsを使用して特定のユーザーとして実行しません。

D. テストメソッドは@futureメソッドを呼び出しています。

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 56

開発者は、カスタムオブジェクトProject_ctにこれらの3つのロールアップサマリーフィールドを作成しました。

開発者は、特定のプロジェクトの拒否されたタイムシートと承認されたタイムシートの比率を示す新しいフィールドを作成するように求められます。

メンテナンスのオーバーヘッドを最小限に抑えるために、開発者はビジネス要件を実装するためにどちらを使用する必要がありますか？

A. レコードトリガーフロー

B. 数式フィールド

C. Apexトリガー

D. プロセスビルダー

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 57

すべてのリードのIDと名前を取得するために開発者は何を使用する必要がありますか。

「UniversalContainers」という会社名のアカウントと連絡先は？

A. FIND'Universal Containers' IN Name Fields RETURNING

Lead(jid, name)、accounted、name)、contacted、name)

B. SELECT Lead id、name)。accountOd、name)、contacted、name)FROM

Lead、Account、Contact WHERE Name = "universal Containers '

C. ユニバーサルコンテナのIN CompanyName Fietds RETURNINGLead{Id。名前)、アカウント、名前)、連絡先、名前)

D. SELECT Lead.id, Lead.Name, Account.Id, AccountName, Contacted, Contact.Name
FROM Lead, Account, Contact WHERE CompanyName * Universal Containers '

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 58

次の自動化は、Accountオブジェクトにすでに存在します。

*特定の基準が満たされたときにフィールドを更新するワークフロールール

*フィールドのカスタム検証

*A関連する連絡先レコードを更新する方法

開発者は、Accountオブジェクトにトリガーを作成しました。

トリガーコードをテストする際に、開発者は何を考慮する必要がありますか？

- A. フローは複数回起動される場合があります。
- B. ワークフロールールフィールドの更新により、カスタム検証が再度実行されます。
- C. ワークフロールールは、トリガーがすべてのDML操作をデータベースにコミットした後にのみ起動します。
- D. トリガーは、トランザクション中に複数回起動する場合があります。

Answer: ([解答を表示する](#)**)**

最新問題: 59

DMLステートメントの数など、特定のガバナーに使用されたリソースの量を返すメソッドが含まれているApexクラスはどれですか？

- A. OrgLimits
- B. 制限
- C. メッセージング
- D. 例外

Answer: ([解答を表示する](#)**)**

最新問題: 60

開発者は、既存のPaymentクラスの実装を提供するCreditcardPaymentクラスを作成する必要があります。パブリック仮想クラスPayment{パブリック仮想
void makePayment (Decimal amount) { /*実装*/ }}正しい実装はどれですか？

- A. パブリッククラスCreditcardPaymentはPaymentを拡張します{
public override void makePayment (Decimal amount) { /*実装*/
}
}
- B. パブリッククラスCreditCardPaymentはPayment{を実装します
public virtual void makePayment (Decimal amount) { /*実装*/
}
}
- C. パブリッククラスCreditCardPaymentはPayment{を実装します
public override void makePayment (Decimal amount) { /*実装*/
}
}

D. パブリッククラスCreditCardPaymentはPaymentを拡張します{
public virtual void makePayment (Decimal amount){/*実装*/}
}

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 61

Universal Containersは、OpportunitiesがClosed/Wonステージに達したときに編集できないようにすることを望んでいます。

開発者がこれを達成するために使用できる2つの戦略はどれですか？

2つの答えを選択してください

- A. トリガーを使用します。
- B. プロセスオートメーション設定を使用します。
- C. 検証ルールを使用します。
- D. 保存後のフローを使用します。

Answer: A,C ([メッセージを残す](#))

有効な **CRT-450-JPN** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい CRT-450-JPN 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **CRT-450-JPN** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com CRT-450-JPN 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com CRT-450-JPN 問題集をゲットする人はこちら:

<https://www.goshiken.com/Salesforce/CRT-450-JPN-mondaishu.html> (**24030%OFF**問題集溶と正解付きで **30%w** 特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 62

Universal Containerは、Caseオブジェクトのカスタムフィールドstage_cでServiceCloudを使用します。

管理者は、stage_cフィールドが";顧客を待っています"に設定されてから6時間後に、フォローアップの電子メールリマインダーを送信したいと考えています。

これらのビジネス要件を満たすために、開発者が推奨する2つの自動化ツールはどれですか。

2つの答えを選択してください

- A. Record_Triggered Flow
- B. アインシュタインの次のベストアクション
- C. プロセスビルダー
- D. スケジュールされたフロー

Answer: A,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 63

開発者は、オポチュニティが「クローズドウォン」ステータスに達したときにオーダーを作成する必要があります。

この要件を実装するには、どのツールを使用する必要がありますか？

- A. Lightningコンポーネント
- B. プロセスビルダー
- C. Apexトリガー
- D. 稲妻

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 64

Universal Containersは、Salesforce組織内のすべてのデータと添付ファイルを月に1回バックアップしたいと考えています。この要件を満たすために、開発者はどのアプローチを使用する必要がありますか？

- A. データエクスポートのスケジュールされたジョブを定義します。
- B. データローダーのコマンドラインを使用します。
- C. レポートをスケジュールします。
- D. スケジュール可能なApexクラスを作成します。

Answer: ([解答を表示する](#)**)**

最新問題: 65

開発者は、いくつかのアカウントフィールドと、関連する連絡先のページレイアウトで構成されたフィールドを表示するVisualforceページを作成するように求められます。

開発者はこのリクエストをどのように実装する必要がありますか？

- A. 標準コントローラーにメソッドを追加します。
- B. <apex include>タグを使用します。
- C. <apex relatedList>タグを使用します。
- D. コントローラー拡張機能を作成します。

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 66

カスタム選択リストフィールドFood_Preference__cは、カスタムオブジェクトに存在します。選択リストには、「ビーガン」、「ローシャ」、「優先なし」のオプションが含まれています。開発者は、レコードが作成または更新されるたびに値が入力されるようにする必要があります。レコードが保存されるたびに値が選択されるようにするための最も効率的な方法は何ですか？

- A. 「リストの最初の値をデフォルト値として使用する」をTrueに設定します。
- B. フィールド定義でフィールドを必須としてマークします。
- C. 値が選択されていることを強制する検証ルールを設定します。
- D. オブジェクトのページレイアウトでフィールドを必須としてマークします。

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 67

Get Cloudy Consulting (GCC)には、顧客のWebサイトをホストする多数のサーバーがあります。GCCは、コールセンターに常に表示されるサーバーステータスページを提供したいと考えています。サーバーに加えられた変更に応じてリアルタイムで更新する必要があります。サーバー側でこれに対応するために、開発者はサーバー更新プラットフォームイベントを作成しました。

開発者は、情報を表示するためにLightningWebコンポーネントに取り組んでいます。

- A. `import ( subscribe, unsubscribe, onError ) from 'lightning/empApi '`
- B. `import ( subscribe, unsubscribe, onError ) from 'lightning/MessageChannel'`
- C. `import ( subscribe, unsubscribe, onError ) from 'lightning/pubsub'`
- D. `import ( subscribe, unsubscribe, onError ) from 'lightning/ServerUpdate'`

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 68

組織には、レコードの更新要素を使用してオポチュニティを作成する既存のビジュアルフローがあります。開発者は、連絡先を作成したビジュアルフローを更新し、作成した連絡先のIDをオポチュニティに保存する必要があります。

- A. 新しいGetRecords要素を追加します。
- B. 新しいCreaterecords要素を追加します。
- C. 新しい更新レコード要素を追加します
- D. (作成タイプの) 新しいクイックアクション要素を追加します。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 69

クラシックとライトニングで入力を表示するために使用される方法は何ですか？

- A. クラシックではvisualforceページを使用し、lightningではlightningコンポーネントを使用します

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 70

リアルタイムの通知が不要な場合、開発者はどのSalesforce機能を使用してユーザーがSalesforceに最後にログインしたかを確認できますか？

- A. カレンダーイベント
- B. イベント監視ログ
- C. 非同期データキャプチャイベント
- D. 開発者ログ

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 71

Lightningコンポーネントフレームワークは開発者に何を提供しますか？

- A. カスタムコンポーネントを作成するためのテンプレート。
- B. 再利用可能なビルド済みコンポーネント。
- C. ClassicおよびLightningUISのサポート。
- D. アプリケーションの拡張ガバナー制限

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 72

注文時に注文の送料を計算し、関連する注文商品の送料のパーセンテージを適用するために使用できるプロセス自動化の2つのタイプはどれですか？

2つの答えを選択してください

- A. フロービルダー
- B. プロセスビルダー
- C. ワークフロールール
- D. 承認プロセス

Answer: A,B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 73

ジャンクションオブジェクトのレコードを更新するには、どの2つの設定を定義する必要がありますか？2つの答えを選択してください

- A. 二次関係の読み取り/書き込みアクセス
- B. 主要な関係の読み取りアクセス
- C. プライマリリレーションシップの読み取り/書き込みアクセス
- D. ジャンクションオブジェクトの読み取り/書き込みアクセス

Answer: A,C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 74

開発者は、カウントフィールドをインクリメントする更新前イベントのAccountオブジェクトにトリガーを書き込みます。ワークフロールールは、アカウントが作成または更新されるたびにカウントフィールドもインクリメントします。ワークフロールールのフィールド更新は、ワークフロールールを再評価しないように構成されています。アカウントに他の自動化ロジックが実装されていないと仮定して、アカウントが初期値ゼロで挿入された場合のカウントフィールドの値は何ですか？

- A. 4
- B. 3
- C. 2
- D. 1

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 75

開発者は、PaymentProcessorインターフェースでの支払いに定義されたものに準拠する小切手処理支払い機能を提供するCheckPaymentProcessorクラスを実装する必要があります。パブリックインターフェイスPaymentProcessor{void pay Decimal amount); PaymentProcessorインターフェースクラスを使用するための正しい実装はどれですか？

- A.** パブリッククラスCheckPaymentProcessorはPaymentProcessorを拡張します{
public void pay Decimal amount){}
}
- B.** パブリッククラスCheckPaymentProcessorはPaymentProcessorを実装します{
public void pay Decimal amount);
}
- C.** パブリッククラスCheckPaymentProcessorはPaymentProcessorを拡張します{
public void pay Decimal amount);
}
- D.** パブリッククラスCheckPaymentProcessorはPaymentProcessorを実装します{
public void pay Decimal amount){}
}

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 76

開発者は、カスタムオブジェクトにこれらの3つのロールアップサマリーフィールドを作成しました。Project_c :

開発者は、特定のプロジェクトの拒否されたタイムシートと承認されたタイムシートの比率を指定する新しいフィールドを作成するように求められます。

リクエストを満たすためにApexトリガーの代わりに保持される数式を選択することの2つの利点は何ですか？2つの答えを選択してください

- A.** テストクラスは、展開中に数式フィールドを検証します。
- B.** 数式フィールドは、デプロイ時に既存の自動化をトリガーします。
- C.** 数式フィールドを使用すると、メンテナンスのオーバーヘッドが削減されます。
- D.** 数式フィールドは、既存のレコードを遡及的に計算します

Answer: B,D ([メッセージを残す](#))

有効な **CRT-450-JPN** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい CRT-450-JPN 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **CRT-450-JPN** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com CRT-450-JPN 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com CRT-450-JPN 問題集をゲットする人はこちら:

<https://www.goshiken.com/Salesforce/CRT-450-JPN-mondaishu.html> (24030%OFF問題集溶と正解付きで 30%w 特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 77

開発者は、カスタムページが組織に読み込まれるときに、パフォーマンスの問題の原因を特定するためにトラブルシューティングを行う必要があります。開発者はトラブルシューティングにどのツールを使用する必要がありますか？

- A. 開発者コンソール
- B. Visual Studio Core IDE
- C. Salesforce CLI
- D. AppExchange

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 78

トリガーが同じオブジェクトとイベントに関連付けられている場合の実行順序に関して正しい説明はどれですか。

- A. トリガーはトリガー名のアルファベット順に実行されます。
- B. 変更された順に実行されます。
- C. トリガーは作成された順序で実行されます。
- D. トリガーの実行順序は保証できません。

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 79

開発者が組織でテストを実行するための3つの方法は何ですか？3を選択します。

- A. Bulk API
- B. Tooling API
- C. Setup Menu
- D. Salesforce DX
- E. Metadata API.

Answer: B,C,D ([メッセージを残す](#))

[https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-](https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.sfdx_dev.meta/sfdx_dev/sfdx_dev_testing.htm)

[us.sfdx_dev.meta/sfdx_dev/sfdx_dev_testing.htm](https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.sfdx_dev.meta/sfdx_dev/sfdx_dev_testing.htm)

[https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-](https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.api_tooling.meta/api_tooling/tooling_api_objects_apextestsuite.htm)

[us.api_tooling.meta/api_tooling/tooling_api_objects_apextestsuite.htm](https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.api_tooling.meta/api_tooling/tooling_api_objects_apextestsuite.htm)

最新問題: 80

次のコードスニペットは、2,000を超えるリードレコードがある環境でLightningWebコンポーネントによって実行されます。

Apexトランザクション内で超過する可能性のあるガバナーの制限はどれですか？

- A. SOQLクエリによって取得されたレコードの総数

- B. DMLステートメントの結果として処理されたレコードの総数
- C. 発行されたSOQLクエリの総数
- D. 発行されたDMLステートメントの総数

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 81

AuraコンポーネントにJavaScriptリソースをロードするときの<ltng:require>タグの3つの機能は何ですか？

3つの答えを選択してください

- A. 重複するスクリプトの1回限りの読み込み
- B. スクリプトを並行してロードする
- C. ドキュメントからファイルを読み込んでいます
- D. 外部でホストされているスクリプトをロードする
- E. 読み込み順序の指定

Answer: A,B,E ([メッセージを残す](#))

最新問題: 82

SearchTermを指定してアカウントのリストを返すApexメソッドgetAccountsは、LightningWebコンポーネントで使用できます。

getAccountsメソッドを使用するLightningWebコンポーネントプロパティの正しい定義は何ですか？

- A. オプションC
- B. オプションD
- C. オプションB
- D. オプションA

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 83

再帰トランザクションは、次の2つのオブジェクトのレコードを作成するDMLステートメントによって制限されます。

- 1. アカウント
- 2. 連絡先

アカウントトリガーは、スタックの深さが16に達します。

取引の結果に関して正しい説明はどれですか？

- A. トランザクションは失敗し、すべての変更がロールバックされます。
- B. トランザクションは成功し、すべての変更がデータベースにコミットされます。
- C. トランザクションは、Contactトリガースタックの深さが16以上の場合にのみ失敗します。
- D. Contactトリガースタックの深さが16未満である限り、トランザクションは成功します。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 84

ユーザーがLightningExperienceでアカウントを編集する場合、カスタムユーザーインターフェイスをどのように提供する必要がありますか？

- A. アカウントの[編集]ボタンをLightningフローで上書きします
- B. アカウントの[編集]ボタンをLightningコンポーネントで上書きします。
- C. アカウントの[編集]ボタンをLightningアクションで上書きします
- D. アカウントの[編集]ボタンをLightningページで上書きします。

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 85

どの例外タイプをキャッチできませんか？

- A. LimitException
- B. CalloutException
- C. カスタム例外
- D. NoAccessException

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 86

開発者は、挿入後および更新後のイベントで、Accountオブジェクトに単一のトリガーを書き込みます。ワークフロールールは、アカウントが作成または更新されるたびにフィールドを変更します。

アカウントに他の自動化ロジックが実装されていないと仮定して、新しいアカウントが挿入された場合、トリガーは何回起動しますか？

- A. 2
- B. 4
- C. 8
- D. 1

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 87

次の匿名ブロックがあるとします。

あなたはどれが好きですか？

10,000件を超えるケースレコードがある環境では、開発者は何を考慮する必要がありますか？

- A. try / catchブロックは、ガバナー制限によってスローされた例外を処理します。
- B. トランザクションは成功し、変更がコミットされます。
- C. try / catchブロックは、スローされたDML例外を処理します。
- D. ガバナーの制限を超えたため、トランザクションは失敗します。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 88

開発者はクラスのテストカバレッジを作成しており、機能を検証するためにレコードを挿入する必要があります。テストクラスのすべてのメソッドのレコードを作成するには、どのメソッドアノテーションを使用する必要がありますか？

- A. @TestSetup
- B. @BeforeTest
- C. @PreTest
- D. @isTest \$SeeAllData = True)

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 89

次のコードブロックによっていくつかのアカウントが挿入されますか？
`for(Integer i = 0 ; i < 500; i++) { Account a = new Account(Name='New Account ' + i); insert a; }`

* 0

87. Boolean odk;

Integer x;

if(abok=false;integer=x;){

X=1;

}elseif(abok=true;integer=x;){

X=2;

}elseif(abok!=null;integer=x;){

X=3;

}elseif{

X=4;}

A. X = 9

B. X = 8

C. X = 10

D. X = 4

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 90

2つの要素で構成されるカスタマイズされた機能への完全な変更を開発します。

アペックストリガー

トリガーハンドラーApexクラス

変更を本番環境に適切にデプロイするために開発者が考慮しなければならない2つの要因は何ですか？

- A. Apexクラスは、組織全体で少なくとも75%のコードカバレッジを持っている必要があります。
- B. Apexトリガーには、少なくとも1行のコードを実行する必要があります。

- C. テストメソッドはtestMethodキーワードで宣言する必要があります。
- D. テストクラスのすべてのメソッドは@isTestを使用する必要があります。

Answer: A,B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 91

開発者は、ユーザーが現在のレコードを保存またはマージできるようにするOpportunitiesのVisualforceページを作成するように求められます。

開発者はこの要件を満たすためにどのアプローチをとるべきですか？

- A. 標準のコントローラーメソッド
- B. VisualforceページのJavaScript
- C. カスタムコントローラー拡張
- D. カスタムコントローラー

Answer: D ([メッセージを残す](#))

有効な **CRT-450-JPN** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい CRT-450-JPN 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **CRT-450-JPN** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com CRT-450-JPN 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com CRT-450-JPN 問題集をゲットする人はこちら：

<https://www.goshiken.com/Salesforce/CRT-450-JPN-mondaishu.html> (**24030%OFF**問題集溶と正解付きで **30%w** 特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 92

開発者は、現在のユーザーが所有する連絡先を一覧表示するVisualforceページを作成するように求められます。このコンポーネントはLightningページに埋め込まれます。

不要なコードを書かずに、この目的のためにどのコントローラーを使用する必要がありますか？

- A. 標準コントローラー
- B. カスタムコントローラー
- C. 標準リストコントローラー
- D. ライトニングコントローラー

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 93

数式フィールドを使用して実行できる2つの操作はどれですか？2つの答えを選択してください

- A. 別のフィールドからの情報に基づいてリードのスコアを計算する
- B. プロセスビルダーのトリガー
- C. 暗号化された社会保障番号の下4桁を表示します

D. オポチュニティ量に基づいて画像を表示する

Answer: A,D ([メッセージを残す](#))

Valid CRT-450-JPN Dumps shared by GoShiken.com for Helping Passing CRT-450-JPN Exam! GoShiken.com now offer the **newest CRT-450-JPN exam dumps**, the GoShiken.com CRT-450-JPN exam **questions have been updated** and **answers have been corrected** get the **newest** GoShiken.com CRT-450-JPN dumps with Test Engine here: <https://www.goshiken.com/Salesforce/CRT-450-JPN-mondaishu.html> (**240** Q&As Dumps, **30%OFF** Special Discount: **Freepdfdumps**)