

Salesforce.Marketing-Cloud-Developer.v2024-10-28.q127

試験コード:	Marketing-Cloud-Developer
試験名称:	Salesforce Certified Marketing Cloud Developer Exam
認定資格:	Salesforce
無料問題数:	127
バージョン:	v2024-10-28
アクセス数:	752
ページビュー数:	1270
https://www.jpnpdf.com/Salesforce.Marketing-Cloud-Developer.v2024-10-28.q127-mondaishu.html	

最新問題: 1

Certification Aid は、Marketing Cloud 拡張 FTP サーバーから暗号化された CSV ファイルをインポートしたいと考えています。

これを実現するために必要なファイル転送アクティビティはどれですか? 2 を選択してください。

- A. インポートファイルを拡張FTPサーバーからSafehouseに移動する
- B. Safehouse 上のインポート ファイルを復号化します。
- C. インポート ファイルを Safehouse から Marketing Cloud に移動します。
- D. 拡張 FTP サーバー上のインポート ファイルを復号化します。

Answer: B,C (メッセージを残す)

最新問題: 2

NTO は、暗号化されたファイルのみをエクスポートする外部 CRM を使用していません。NTO のマーケティング マネージャー チームは、CRM にある加入者データの一部を将来のマーケティング送信に使用したいと考えています。これらの要件を考慮すると、自動化に含めるべき 3 つのアクションはどれですか。3 つ選択してください。

- A. 復号化のためのSafehouseへのファイル転送アクティビティ
- B. SFTPインポートディレクトリへのファイルドロップ
- C. SFTPルートディレクトリへのファイルドロップ
- D. 復号化のためにインポートディレクトリにファイルを転送するアクティビティ
- E. 必要なデータ拡張へのインポート定義

Answer: (解答を表示する)

最新問題: 3

Certification Aid は、Web サイトで購入が行われたときに Marketing Cloud でメール送信をトリガーしたいと考えています。これにはどの API を使用すればよいでしょうか。2 を選択してください。

- A. SOAP API
- B. サブスクリバード API
- C. メールAPI
- D. REST API

Answer: A,D (メッセージを残す)

最新問題: 4

メールには、購読者の郵便番号をメール内のリンクに追加するためのカスタム AMPscript が必要です。送信データ拡張機能には、フィールド名 zipcode が既に存在します。これは、Marketing Cloud がリンクをクリックした購読者を追跡する上で重要です。セットアップで使用する AMPscript 関数は次の 2 つから選択してください。

- A. 2検索
- B. 連絡先
- C. リダイレクト先
- D. HTTPGet

Answer: A,C (メッセージを残す)

購読者の郵便番号をリンクに追加し、クリックが追跡されるようにするには、Lookup 関数を使用してデータ拡張機能から郵便番号を取得し、RedirectTo 関数を使用して追跡が有効になっているリンクを作成する必要があります。

* 検索: データ拡張機能から郵便番号を取得します。

* RedirectTo: 郵便番号が追加されたリンクが追跡されるようにします。

* 例 :

アンプスクリプト

コードをコピー

%%[

```
SET @zipcode = Lookup("DataExtensionName", "zipcode", "SubscriberKey",
```

```
_subscriberkey) SET @link = Concat("http://example.com?zip=", @zipcode) ]%%
```

```
<a href="%%=RedirectTo(@link)=%%">ここをクリック</a>
```

最新問題: 5

データ拡張機能には、クエリ アクティビティによって入力される 2 つのフィールドが含まれています。3 番目のフィールドが最近データ拡張機能に追加されました。

データ拡張機能内のすべての列を返すのに最適な SELECT ステートメントはどれですか?

- A. 22SE、フィールド2、フィールド3を選択
- B. *、フィールド1、フィールド2、フィールド3を選択します。
- C. 選択*
- D. SELECTフィールド*

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 6

開発者は、特定のメールを開いた購読者を特定してオーディエンスを構築したいと考えています。開発者はどのクエリを使用すればよいでしょうか？

- A. _Open から SubscriberID を選択し、JobID = "1234" を指定します。
- B. _Open から SubscriberKey を選択し、JobID = '1234' を指定します。
- C. SELECT * FROM _Open WHERE ListID = '1234'
- D. SELECT * FROM _Open WHERE JobID = "1234"

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 7

開発者は Contact Builder でデータ モデルを作成したいと考えています。

この新しく作成されたデータ モデルをセグメンテーションに使用できるアプリケーションは2つあります。

2つの回答を選択してください

- A. メールスタジオ
- B. オートメーションスタジオ
- C. ジャーニービルダー
- D. モバイルスタジオ

Answer: ([解答を表示する](#))

Contact Builder で新しく作成されたデータ モデルは、次のアプリケーションでのセグメンテーションに使用できます。

* Email Studio (A) - Email Studio は、セグメンテーションに Contact Builder のデータ拡張機能と属性グループを使用できます。

* Journey Builder (C) - Journey Builder は、Contact Builder で作成されたデータ モデルを活用して、ターゲットを絞ったジャーニーとオーディエンス セグメントを作成できます。

参考文献:

- * Salesforce マーケティングクラウド コンタクトビルダー
- * Journey Builderデータ統合

最新問題: 8

開発者は重複した連絡先を特定し、1,000 万人の加入者に対して連絡先削除プロセスを開始しました。このプロセスを迅速化するにはどうすればよいでしょうか？

- A. 抑制値をより大きな値に変更する
- B. 現在の削除プロセスを停止し、より小さなグループを削除します
- C. すべての連絡先の購読者を手動で削除する
- D. 不要な送信可能データ拡張機能を削除します

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 9

開発者は、顧客の API から毎日の JSON データを取得し、それをデータ拡張機能に書き込んで、後で Marketing Cloud で使用したいと考えています。

開発者はどのようなサーバーサイド JavaScript アクティビティのセットを使用すべきでしょうか？

A. Platform.Function.InvokeRetrieve(); Platform.Function.ParseJSON();

Platform.Function.UpsertData();

B. Platform.Function.HTTPGet(); Platform.Function.ParseJSON();

Platform.Function.UpsertData();

C. Platform.Function.InvokeRetrieve(); Platform.Function.Stringify();

Platform.Function.UpsertDE();

D. Platform.Function.HTTPGe(); Platform.Function.Stringify(); Platform.Response.Write();

Answer: C (メッセージを残す)

顧客の API から毎日の JSON データを取得してデータ拡張機能に書き込むには、開発者は次のサーバー側 JavaScript アクティビティ セットを使用する必要があります。

* Platform.Function.HTTPGet(); - 顧客の API に HTTP GET リクエストを送信し、JSON データを取得します。

* Platform.Function.ParseJSON(); - 取得した JSON データを解析します。

* Platform.Function.UpsertData(); - 解析されたデータをデータ拡張機能にアップロードします。

コードスニペットの例:

```
var response = Platform.Function.HTTPGet("https://api.customer.com/data"); var jsonData = Platform.Function.ParseJSON(レスポンス); Platform.Function.UpsertData("DataExtensionName", ["主キーフィールド"], jsonData);
```

参考文献:

* Salesforce Marketing Cloud SSJS HTTP 関数

* Salesforce Marketing Cloud SSJS データ関数

最新問題: 10

開発者は、可変アドレスを使用して会社の所在地の住所を動的に入力する電子メールを作成したいと考えています。この展開は数百万の購読者に行われ、開発者は可能な限り高速なパフォーマンスを求めています。

どの AMPscript ソリューションが推奨されますか？

A. %%[SET @address = field(Lookup("Building_Locations"/ "Address", "Id", @Id), "Address")]%%

B. %% [SET @address = field(Row(LookupRows("Building_Locations", "Address", "Id"), 1), "Address")]%%

C. %: SET @address = Lookup("Building_locations", Address, "id"@id)] %%

D. %%; SET @address = LookupRows(Building_Locations", "Address", "Id")]%%

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 11

顧客が送信データをSFTPにエクスポートしたいと考えています。これを実現するにはどの自動化が必要ですか? 2つ選択してください

- A. トラッキング抽出
- B. トラッキング抽出 > ファイル転送
- C. クエリ (データ ビュー) > データ拡張機能の抽出 > ファイル転送
- D. クエリ (データ ビュー) > ファイル転送

Answer: ([解答を表示する](#))

送信データを SFTP にエクスポートするには、次の自動化を使用できます。

* トラッキング抽出 > ファイル転送 (B) - この自動化はトラッキング データを抽出し、ファイルを SFTP の場所に転送します。

* クエリ (データ ビュー) > データ拡張機能の抽出 > ファイル転送 (C) - この自動化では、データ ビューをクエリして必要なデータを収集し、データ拡張機能からデータを抽出して、ファイルを SFTP の場所に転送します。

参考文献:

* Salesforce Marketing Cloud トラッキング抽出アクティビティ

* Salesforce Marketing Cloud ファイル転送アクティビティ

最新問題: 12

開発者は新しい Marketing Cloud アカウントを構成しており、各顧客の連絡先キーとして一意の 10 桁の整数を使用することを決定しました。

連絡先キーの値を表すときに使用するデータ型はどれですか?

- A. テキスト
- B. 数値
- C. 10進数

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 13

圧縮ファイルをインポートする前に必要なアクティビティは何ですか?

- A. ファイルを解凍する
- B. ファイルのインポート
- C. データ抽出
- D. ファイル転送

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 14

開発者は、データ拡張機能にテキストフィールドがあり、FormatCurrency AMPscript 関数を使用して書式設定したいと考えています。どの2つの値が \$6.96 を返しますか? 2つ選択してください

- A. 6,961
- B. 6.96
- C. 6.96 ドル
- D. 6.96

Answer: ([解答を表示する](#))

FormatCurrencyAMPスクリプト関数は、数値を通貨としてフォーマットするために使用されます。

\$6.96 の場合、関数は次のように入力を正しくフォーマットします。

- * 6.96 (B) - これは \$6.96 にフォーマットされる直接の数値です。
- * 6.96 (D) - 上記と同じで、数値は直接 \$6.96 にフォーマットされます。

AMPscript で FormatCurrency(6.96) を使用すると、結果は \$6.96 になります。

参考文献:

- * Salesforce Marketing Cloud の FormatCurrency に関するドキュメント
- * AMPscript ガイド

最新問題: 15

開発者は、API インストール済みパッケージを使用して、Base64 でエンコードされたファイルを Content Builder にアップロードしようとしたのですが、権限が不十分なエラーが表示されます。エラーをトラブルシューティングするには、開発者は何を確認する必要がありますか?

- A. クライアント ID とクライアント シークレットが正しいことを確認します
- B. アセットタイプIDがアセットタイプ名と一致していることを確認します
- C. REST ベース URI が正しいサブドメインを使用していることを確認します
- D. コンポーネントのチャンネルオプションが利用可能であることを確認します

Answer: [D \(メッセージを残す\)](#)

最新問題: 16

RaiseError AMPscript 関数はどのアクションを実行するように構成できますか?

- A. 加入者レコードを削除する
- B. 加入者のステータスを更新する
- C. エラーの原因をログに記録する

Answer: [C \(メッセージを残す\)](#)

RaiseErrorAMP スクリプト関数は、エラーの原因 (C) をログに記録するように構成できます。この機能はエラー処理とデバッグに役立ち、管理者が問題の原因を特定して適切なアクションを実行できるようにします。

参考文献:

- * Salesforce Marketing Cloud AMPscript ガイド: RaiseError

有効な **Marketing-Cloud-Developer** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい Marketing-Cloud-Developer 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **Marketing-Cloud-Developer** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com Marketing-Cloud-Developer 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com Marketing-Cloud-Developer 問題集をゲットする人はこちら:

<https://www.goshiken.com/Salesforce/Marketing-Cloud-Developer-mondaishu.html>

(19630%OFF問題集溶と正解付きで 30%w 特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 17

Northern Trail Outfittersには、15の事業部を持つEnterprise 2.0アカウントがあります。各事業部は、「在庫」という名前の共有データ拡張機能にアクセスできます。このデータ拡張機能には、各製品の詳細が含まれています。

「InStock」は、商品が入手可能かどうかを示します。

現在入手可能なすべての製品を返す AMPscript のスニペットはどれですか？

- A. LookupRows ('Ent. Inventory*', 'true', 'InStock')
- B. LookupRows ('Ent. Inventory*', itemName, 'InStock', 'true')
- C. LookupRows ('Ent. Inventory*', 'InStock', 'true',)
- D. LookupRows ('在庫*', '在庫あり' 'true',)

Answer: C (メッセージを残す)

LookupRows 関数は、指定された条件を満たすデータ拡張機能から行を取得します。Enterprise 2.0 アカウントでは、共有データ拡張機能のデータ拡張機能名に、共有スペースにあることを示すために Ent.」というプレフィックスを付ける必要があります。

* 例 :

```
SET @rows = LookupRows('Ent. Inventory', 'InStock', 'true')
```

最新問題: 18

RaiseError AMPscript 関数はどのアクションを実行するように構成できますか？

- A. 加入者レコードを削除する
- B. 加入者のステータスを更新する
- C. エラーの原因をログに記録する

Answer: C (メッセージを残す)

RaiseError AMPscript 関数は、エラーの原因をログに記録するように設定できます。これにより、管理者は問題の原因を迅速に特定し、修正に必要な手順を実行できます。

最新問題: 19

Clock Kicks は、AMPscript を使用して、CloudPage から送信されたフォームデータを暗号化し、データ拡張機能に保存したいと考えています。キー管理で新しいキーを作成するときに使用できる 3 つの暗号化オプションはどれですか。

3つ選択

- A. 非対称
- B. RSA
- C. 塩
- D. 対称
- E. SAML

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 20

Northtrn Trail Outfitters は、User_Salesforce オブジェクトを誤って同期し、請求対象となる連絡先数に追加してしまいました。

これらの連絡先を削除するには何を推奨すべきか

- A. SOAP API を使用して、すべての連絡先テーブルから連絡先を削除します。
- B. 同期を更新して、これらの連絡先を「すべての連絡先」テーブルから削除します。
- C. 同期されたレコードを送信可能なデータ拡張機能に配置し、連絡先削除を使用します。
- D. REST API を使用して、すべてのサブスクライバー テーブルから連絡先を削除します。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 21

電子メールが送信される前に AMPscript はどのような順序で評価されますか?

- A. 件名、HTML 本文、テキスト本文
- B. HTML 本文、テキスト本文、件名
- C. テキスト本文、HTML 本文、件名
- D. HTML 本文、テキスト本文、テキスト本文

Answer: A ([メッセージを残す](#))

AMPscript は、電子メールが送信される前に次の順序で評価されます。

- * 件名: 最初に件名の AMPscript を評価します。
- * HTML 本文: 電子メールの HTML 本文内の AMPscript を評価します。
- * テキスト本文: 電子メールのテキスト本文内の AMPscript を評価します。

この順序により、動的なコンテンツまたはパーソナライズ ロジックが電子メールのすべての部分に正しく適用されるようになります。

最新問題: 22

Marketing Cloud を初めて使用する開発者は、新規顧客向けのランディング ページを設計する必要があります。以前のプロジェクトで JavaScript に関する豊富な知識を蓄積していたため、サーバーサイド JavaScript (SSJS) を使用することを選択しました。

開発者がサーバーサイドコードで活用できる 2 つの機能はどれですか? 2 つの回答を選択してください

- A. コード内にTry/Catchブロックを含める
- B. 機能を拡張するための外部ライブラリ
- C. AMPscript を SSJS コードでラップする
- D. DOMの直接変更

Answer: A,B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 23

Certification Aid は、Marketing Cloud に保存されているデータを暗号化したいと考えています。暗号化されていないフィールドが Marketing Cloud および Salesforce ユーザーに表示されるのは問題ありませんが、物理的なデータ盗難を防ぐために、基礎となるデータは保存時に暗号化する必要があります。どの暗号化方法を選択する必要がありますか? 1 を選択してください。

- A. トークン化された送信
- B. 非対称暗号化
- C. フィールドレベルの暗号化
- D. 透過的なデータ暗号化

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 24

Enterprise 2.0 アカウント内のどのビジネス ユニットから連絡先削除機能を使用できますか?

- A. 代理店アカウントのみ
- B. 連絡先が紹介された事業部門
- C. 親アカウント
- D. あらゆるビジネスユニット

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 25

AMPscript コード ブロック内で有効なコメントは次のどれですか? 1 つを選択してください。

- A. // コメント
- B. --コメント
- C. /* コメント */
- D. - コメント -->

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 26

開発者が Lookup AMPscript 関数の代わりに LookupRows を使用するのとはなぜでしょうか？

- A. 1つのメール内でのルックアップ呼び出しの制限を2回に抑える
- B. データ拡張にアクセスするには、ルックアップはリストのみを対象とします
- C. データ拡張から完全な行セットを返す
- D. データ拡張機能内の行数を確認するには

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 27

Marketing Cloud SOAP API に関して正しい記述はどれですか？ 2 つ選択してください。

- A. 1 分間に 2000 回を超える SOAP 呼び出しを実行できます。
- B. リクエストとレスポンスの本文に XML を使用します。
- C. ほとんどの SOAP 呼び出しは同期または非同期にすることができます。
- D. リクエストとレスポンスの本文に JSON を使用します。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 28

NTO は、データ拡張機能を使用して、メール送信に使用する購読者情報を管理します。これらの送信には、新規または異なる購読者情報でレコードを更新するための呼び出しが含まれます。これらのレコードを処理する開発者は、レコードがまだ存在しない場合に InsertDE() 呼び出しを使用して、これらのレコードを含むデータ拡張機能が更新されたかどうかを確認するための AMPscript を作成します。開発者が、アプリケーションがデータ拡張機能の主キーに重複する値を挿入できないというエラーを受け取るのとはなぜでしょうか。

- A. InsertDE関数は名前と値のペアでは使用できません
- B. InsertDE関数は、呼び出しの一部として常に2行をデータ拡張に挿入します。
- C. 送信時に InsertDE 関数は使用できません
- D. InsertDE関数は、システムが電子メール送信の一部として行を追加した後に実行されません。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 29

開発者は、多数のデータ バリエーションを含む複雑な動的電子メールを作成しました。テストデータを手動で作成するのではなく、ライブ データのサブセットを使用して電子メールの動的な側面を検証したいと考えています。

より大きなデータ セットから代表的なサンプルを収集するには、どの SQL 関数を使用する必要がありますか？

- A. タイル
- B. 持つ
- C. 終わり

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 30

開発者は、購読者がメールを作成するために必要なデータを持っていない場合に、RaiseError Ampscript 関数を使用したいと考えています。この関数を使用すると、どの2つの結果が考えられますか? 2つの回答を選択してください

- A. 送信に失敗しました
- B. 送信が再試行されます
- C. 電子メールで使用されている送信元アドレスにエラーメッセージが送信されます
- D. メールは特定の購読者に送信されません

Answer: A,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 31

SSJS コア ライブラリはどこで使用できますか? 2 を選択します。

- A. ランディングページ
- B. マーケティングクラウドアプリ
- C. SMSメッセージ
- D. 電子メールメッセージ

Answer: ([解答を表示する](#))

有効な **Marketing-Cloud-Developer** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい Marketing-Cloud-Developer 試験問題集! GoShiken.com が最新の **Marketing-Cloud-Developer** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com Marketing-Cloud-Developer 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com Marketing-Cloud-Developer 問題集をゲットする人はこちら:

<https://www.goshiken.com/Salesforce/Marketing-Cloud-Developer-mondaishu.html>

(**19630%OFF**問題集溶と正解付きで **30%w** 特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 32

開発者は、会社の製品カタログのリアルタイム更新をデータ拡張機能にプッシュする必要があります。

利用可能なAPIオプションはどれですか? 2つの回答を選択してください

- A. DataExtensionObject SOAPオブジェクトを使用する
- B. DataExtension SOAPオブジェクトを使用する
- C. /hub/v1/aataevents RESTルートを使用する
- D. インポート用に拡張SFTPにファイルをアップロードします

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 33

ある会社では、トリガー送信に REST API を使用することを選択しましたが、テスト中に次のエラーが引き続き発生します。トリガー送信要求をキューに入れることができません。有効なサブスクライバーがいません。」SOAP API でエラーに関する詳細情報が提供されると通知され、ペイロードに必要なデータ拡張フィールドが含まれていないことがわかりました。

SOAP API 応答のどの要素がこのレベルの詳細を提供しますか?

- A. エラーの説明
- B. 全体的なステータス
- C. エラーコード

Answer: A (メッセージを残す)

SOAP API 応答では、欠落している必須データ拡張フィールドを含むエラーの詳細情報を提供する要素は、ErrorDescription (A) です。この要素にはエラーの説明が含まれており、開発者が問題を理解して解決するのに役立ちます。

参考文献:

- * Salesforce マーケティングクラウド SOAP API
- * SOAP API エラー処理

最新問題: 34

Contact Builder を使用すると、Marketing Cloud 内で組織のデータのリレーショナル モデルを作成できます。

Contact Builder で使用するデータを準備する際に考慮すべき 3 つの要素は何ですか?

3つの回答を選択してください

- A. 各データ拡張に必要なメールアドレスフィールドが入力されていることを確認する
- B. すべてのチャネルにわたってデータ関係と主キーを割り当てる
- C. データの検証がマーケティングニーズに対応しているかどうか
- D. 冗長性を減らすためにデータを正規化する
- E. すべてのデータ拡張に送信可能な値があることを確認する

Answer: B,C,E (メッセージを残す)

最新問題: 35

開発者は、DataExtensionField SOAP API オブジェクトを使用するために利用可能なプロパティを確認したいと考えています。

開発者はこの情報をどこで見つけたのでしょうか

- A. 開発者センター (<https://developer.5salesforce.com>)
- B. Salesforce 開発者コンソールでオブジェクトインスペクタを開きます。
- C. サポートに連絡して情報をリクエストしてください

Answer: A (メッセージを残す)

最新問題: 36

開発者は、電子メールの送信をトリガーするために API REST 呼び出しを行っています。呼び出しの認証にはアクセス トークンが使用されます。

Marketing Cloud v1 アクセス トークンの有効期間はどのくらいですか？

- A. アクセス トークンは 24 時間後に期限切れになります。
- B. REST 呼び出しにはアクセス トークンは必要ありません。
- C. アクセス トークンは 1 時間後に期限切れになります。
- D. 各 API 呼び出しには新しいアクセス トークンが必要です。

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 37

マーケティング担当者は、メール送信の追跡情報が Sales Cloud で利用できない理由をトラブルシューティングしています。マーケティング担当者は、Marketing Cloud Connect が正しくインストールされていることを確認します。送信の追跡情報のトラブルシューティングを続行するには、次に何を確認する必要がありますか？

- A. オーディエンスはトリガー送信データ拡張テンプレートを使用して構築されました
- B. メールはすべての購読者リストに送信されました
- C. 追跡先フォルダがMy Trackingに設定されました
- D. オーディエンスは適切なSFIDを含むSalesforceデータエクステンションでした

Answer: ([解答を表示する](#)**)**

最新問題: 38

Contact Builder を使用すると、Marketing Cloud 内で組織のデータのリレーショナル モデルを作成できます。Contact Builder で使用するデータを準備する際に考慮すべき 3 つの要素は何ですか。3 つの回答を選択してください。

- A. データの検証がマーケティングニーズに対応しているかどうか
- B. 各データ拡張に必要なメールアドレスフィールドが入力されていることを確認する
- C. すべてのデータ拡張に送信可能な値があることを確認する
- D. 冗長性を減らすためにデータを正規化する
- E. すべてのチャンネルにわたってデータ関係と主キーを割り当てる

Answer: A,C,E ([メッセージを残す](#))

最新問題: 39

開発者は、REST API リクエストから 401 Unauthorized HTTP ステータス メッセージを受け取ります。このエラーの原因は何ですか？

- A. 要求されたリソースでは OAuth はサポートされていません
- B. リクエスト内にアクセストークンが見つからないか、無効または期限切れです
- C. 同時リクエストが多すぎるため、API リクエストが一時的にブロックされています。
- D. アカウントにはリクエストを実行するために必要な権限がありません

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 40

開発者は重複した連絡先を特定し、1,000 万人の加入者に対して連絡先削除プロセスを開始しました。このプロセスを迅速化するにはどうすればよいでしょうか？

- A. 現在の削除プロセスを停止し、より小さなグループを削除します
- B. 不要な送信可能データ拡張機能を削除します
- C. 抑制値をより大きな値に変更する
- D. すべての連絡先の購読者を手動で削除する

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 41

Enterprise 2.0 アカウント内のどのビジネス ユニットから連絡先削除機能を使用できますか？

- A. 親アカウント
- B. 連絡先が紹介された事業部門
- C. あらゆるビジネスユニット
- D. 代理店アカウントのみ

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 42

開発者は、SOAP API を使用してデータ拡張機能からデータ行を取得したいと考えています。この呼び出しにはどの API オブジェクトを使用する必要がありますか？

- A. データ拡張フィールド
- B. データ拡張
- C. データ拡張オブジェクト
- D. 行

Answer: C ([メッセージを残す](#))

SOAP API を使用してデータ拡張機能からデータ行を取得するには、開発者は DataExtensionObjectAPI オブジェクトを使用する必要があります。このオブジェクトを使用すると、データ拡張機能内の行の取得、更新、挿入などの操作が可能になります。

参考文献:

* Salesforce マーケティングクラウド SOAP API データ拡張オブジェクト

* Salesforce Marketing Cloud SOAP API リファレンス

最新問題: 43

開発者は、クーポンの有効期限が月の最終日になるように AMPscript を記述する必要があります。

望ましい結果を生み出すにはどうすればよいでしょうか？

- A. DateAdd を使用して現在に 1 か月を追加します
- B. 翌月の最初の日を求め、1日引きます
- C. FormatDate内の月の最終日の日付書式文字列を使用します。

D. DateAdd を使用して現在から 30 日を追加します

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 44

Northern Trails Outfitters は、購入後に顧客にメールを送信するために REST API を使用しています。

API 呼び出しで使用されるトークンに関してどのような考慮事項がありますか？

- A. トリガーされた各送信 API 呼び出しの前にトークン API 呼び出しを実行します。
- B. トークン API 呼び出しを行い、次の API 呼び出しが失敗するまでトークンを再利用します。
- C. トークン API 呼び出しを行い、そのサブスクリバのトークンを再利用します。
- D. トークン API 呼び出しを行い、トークンの有効期限が切れるまでトークンを再利用します。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 45

既存の電子メール購読者に対して QueueMO 呼び出しを行うときに、MobileConnect 連絡先が電子メール連絡先に関連付けられていることを確認するために、開発者はどのようなパラメータを含める必要がありますか？

- A. 携帯電話番号
- B. 電話番号
- C. メールアドレス
- D. 購読者

Answer: C ([メッセージを残す](#))

MobileConnect で既存の電子メール サブスクリバに対して QueueMO 呼び出しを行う場合、開発者は emailAddress (C) パラメータを含める必要があります。これにより、MobileConnect 連絡先が対応する電子メール 連絡先に正しく関連付けられるようになります。

参考文献:

* Salesforce マーケティングクラウド MobileConnect API

* AMPscript と MobileConnect

最新問題: 46

開発者は、クーポンの有効期限が月の最終日になるように AMPscript を記述する必要があります。

望ましい結果を生み出すにはどうすればよいでしょうか？

- A. 翌月の最初の日を求め、1日引きます
- B. FormatDate内の月の最終日の日付書式文字列を使用します
- C. DateAdd を使用して現在に 1 か月を追加します
- D. DateAdd を使用して現在から 30 日を追加します

Answer: A (メッセージを残す)

クーポンの有効期限が月の最終日になるようにするには、開発者は次の月の最初の日を見つけて 1 日を減算する必要があります (A)。この方法により、有効期限が現在の月の最終日に設定されることが保証されます。

AMPscript の例:

```
SET @firstDayNextMonth = DateAdd(DatePart(Now(), "MM"), 1, "M") SET  
@lastDayCurrentMonth = DateAdd(@firstDayNextMonth, -1, "D") 参照:
```

* Salesforce Marketing Cloud AMPscript ガイド

* Salesforce マーケティングクラウドドキュメント

有効な **Marketing-Cloud-Developer** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい Marketing-Cloud-Developer 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **Marketing-Cloud-Developer** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com Marketing-Cloud-Developer 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com Marketing-Cloud-Developer 問題集をゲットする人はこちら:

<https://www.goshiken.com/Salesforce/Marketing-Cloud-Developer-mondaishu.html>

(19630%OFF問題集溶と正解付きで 30%w 特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 47

Certification Aid は、Marketing Cloud 拡張 FTP サーバーから暗号化された CSV ファイルをインポートしたいと考えています。

これを実現するために必要なファイル転送アクティビティはどれですか? 2 を選択してください。

- A. 拡張 FTP サーバー上のインポート ファイルを復号化します。
- B. インポート ファイルを Safehouse から Marketing Cloud に移動します。
- C. Safehouse 上のインポート ファイルを復号化します。
- D. インポートファイルを拡張FTPサーバーからSafehouseに移動する

Answer: C,D (メッセージを残す)

拡張 FTP サーバーから暗号化されたファイルをインポートする場合は、まずそのファイルを Safehouse に移動し、Safehouse 内で復号化する必要があります。

* Safehouse に移動: ファイル転送アクティビティを使用して、暗号化されたファイルを拡張 FTP サーバーから Safehouse に移動します。

* Safehouse で復号化: 別のファイル転送アクティビティを使用して、Safehouse 内のファイルを復号化します。

最新問題: 48

開発者は重複した連絡先を特定し、1,000 万人の加入者に対して連絡先削除プロセスを開始しました。

どうすればプロセスを迅速化できるでしょうか？

- A. 不要な送信可能データ拡張機能を削除します
- B. 現在の削除プロセスを停止し、より小さなグループを削除します
- C. すべての連絡先の購読者を手動で削除する
- D. 抑制値をより大きな値に変更する

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 49

開発者は、現在連絡先削除リクエストの処理中の加入者に電子メールを送信したいと考えています。連絡先削除操作が開始された後、いつ連絡先を再導入できますか？

- A. いつでも
- B. 削除が完全に完了した後
- C. 決して
- D. 削除プロセスが完了してから14日後

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 50

開発者はデータ モデルをプログラムで管理しており、API 経由で属性グループ スキーマにアクセスする必要があります。開発者はどの API を使用すればよいでしょうか？

- A. バルク
- B. レスト
- C. XML
- D. ソープ

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 51

Certification Aid は、関連付けられたサブスクライバー キーを持たないサブスクライバーを含む、新しくインポートされたリストに電子メールを送信します。どの値が連絡先キーになりますか？ 1 を選択します。

- A. 連絡先ID
- B. メールアドレス
- C. 加入者ID
- D. 一意の乱数

Answer: B ([メッセージを残す](#))

サブスクライバー キーが関連付けられていないリストにメールが送信されると、Marketing Cloud はデフォルトでメールアドレスを連絡先キーとして使用します。これにより、事前定義されたサブスクライバー キーがない場合でも、各サブスクライバーを一意に識別できるようになります。

最新問題: 52

開発者は、Marketing Cloud に送信元アドレスを追加し、送信に使用する前にそれらが検証されていることを確認する必要があります。

これを可能にする 2 つのルートはどれですか？

2つの回答を選択してください

- A. POST/メッセージング/vl/プッシュ/ドメイン/検証
- B. POST /messaging/vl/domainverification
- C. POST /messaging/vl/domainverification/bulk/insert
- D. POST /messaging/vl/dataevents/domainverification

Answer: B,D (メッセージを残す)

最新問題: 53

開発者は、SOAP API を利用して、カスタム プロファイル センターに Profile と PreferenceAttributes を動的に表示しています。動的な機能をサポートするには、どの方法を使用できますか？

- A. 説明する
- B. 抽出
- C. 実行する
- D. 設定

Answer: A (メッセージを残す)

SOAP API の Describe メソッドは、プロファイル属性や設定属性など、システムで使用可能なオブジェクトに関するメタデータを提供します。このメソッドを使用すると、カスタム プロファイル センターでこれらの属性を動的に取得して表示できます。

* Describe メソッド: このメソッドは、フィールドとそのプロパティを含むオブジェクトのスキーマを返します。これを使用して、フォームとインターフェイスを動的に生成できます。

最新問題: 54

開発者は、メールに AMPscript の if/else ステートメントを追加して、「購読者のティアがプレミアムでない場合は、アップグレードを促す見出しを表示する」という条件を満たすようにしたいと考えています。ティアの値は、@level という変数としてすでに設定されています。開発者はこの AMPscript 条件ステートメントをどのように記述すればよいでしょうか。

- A. %%[IF @level == 'premier' THEN SET @message = あなたはプレミアム会員です
- B. " ENDIF IF @level == 'premier' THEN SET @message = '今すぐプレミアムにアップグレード
- C. "' ENDIF]%% %%=v(message)=%%=IF(@level IS 'premier', 今すぐプレミアムにアップグレードしてください! あなたはプレミアム メンバーです%%=IF(@level = 'premier', 'あなたはプレミアム メンバーです!', 今すぐプレミアムにアップグレードしてください!
- D. %%=IF @level == premier、あなたはプレミアム メンバーです" 今すぐプレミアムにアップグレードしてください!

E. %%IF(@level == 'premier') THEN '今すぐプレミアにアップグレードしてください!' ELSE 'あなたはプレミア会員です' ENDIF]%%

Answer: C ([メッセージを残す](#))

AMPscript の IIF 関数は、インライン式内で条件付きロジックを実行する簡単な方法です。条件を評価し、条件が真か偽かに基づいて 2 つの値のいずれかを返します。

* AMPscript IIF の例:

```
%%=IIF(@level = 'premier', 'あなたはプレミア会員です!', '今すぐプレミアにアップグレードしましょう!)=%%
```

最新問題: 55

開発者は、変数 @address を使用して会社の所在地の住所を動的に入力する電子メールを作成したいと考えています。この展開は数百万の購読者に行われ、開発者は可能な限り高速なパフォーマンスを求めています。

どの AMPscript ソリューションが推奨されますか?

A. %: SET @address = Lookup("Building_locations", "Address", "id"@id)] %%

B. %%[SET @address = field(Lookup("Building_Locations"/ "Address", "Id", @Id), "Address")]%%

C. %% [SET @address = field(Row(LookupRows("Building_Locations", "Address", "Id"), 1), "Address")]%%

D. %%; SET @address = LookupRows("Building_Locations", "Address", "Id")]%%

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 56

開発者は、SOAP API を利用して、カスタム プロファイル センターにプロファイルと設定属性を動的に表示しています。動的な機能をサポートするには、どの方法を使用できますか?

A. 抽出

B. 実行する

C. 説明する

D. 設定

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 57

開発者はカスタム設定センターを作成し、CloudPage からの登録解除イベントを記録したいと考えています。

正確な登録解除情報を確保するには、どのパラメータ セットをキャプチャして LongUnsubEvent 実行呼び出しに提供する必要がありますか?

A. メールアドレスとジョブID

B. SubscriberKey と BatchID

C. SubscriberKey と JobID

D. サブスクライバーIDとバッチID

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 58

Balance」というテキスト フィールドを持つ送信可能なデータ拡張機能には、特定のレコードの値 S6.96 が含まれています。次の AMPscript ステートメントが電子メールに含まれています。

IF (残高 > 6.00) の場合

SET @Result = '残高は6.00ドル以上です'

終了

この IF ステートメントが意図しない結果をもたらすのはなぜでしょうか？

- A. Balance は保護されたキーワードです。
- B. オペランドのデータ型が同じではありません。
- C. 比較には < 演算子を使用する必要があります。
- D. 一重引用符の代わりに二重引用符を使用する必要があります。

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 59

コンテンツのパーソナライズのために SSJS 変数を参照するにはどうすればよいでしょうか? 1 を選択します。

- A. <ctrl:eval name="変数名" />
- B. <ctrl:eval>変数名</ctrl:eval>
- C. <ctrl:フィールド名="変数名" />
- D. <ctrl:var name="変数名" />

Answer: (解答を表示する)

最新問題: 60

Cloud Kicks のマーケティング担当者は、ウェルカム ジャーニーからのメールが Rainbow Run の競合他社に送信されないようにしたいと考えています。

ウェルカムジャーニーでメール送信アクティビティを設定するときに、開発者が使用する必要があるベストプラクティスはどれですか？

2つの回答を選択してください

- A. Rainbow Run ドメインを削除するジャーニーでフィルターアクティビティを作成する
- B. Rainbow Run のすべての可能性のある電子メール アドレスを含む抑制リストを作成します。
- C. ドメイン除外で使用するために、Rainbow Run ドメインでデータ拡張機能を作成します。
- D. アクティビティで使用するために、Rainbow Run ドメインで除外スクリプトを作成する

Answer: B,D ([メッセージを残す](#))

電子メールが競合他社に送信されないようにするためのベストプラクティスは次のとおりです。

* 抑制リスト: Rainbow Run からのすべての可能性のあるメールアドレスを含む抑制リストを作成します。このリストにより、これらのメールアドレスはメールを受信しなくなります。

* 除外スクリプト: 電子メールアドレスのドメインをチェックし、アドレスを Rainbow Run から除外する除外スクリプトを作成します。

最新問題: 61

開発者は、SOAP API 呼び出しを実行するときにエラー コード 5 を受け取ります。エラーの内容: 「タイプ 'SentEvent' のオブジェクトに対して 'Post' を実行できません」。

何が問題なのでしょう?

- A. 一時的なネットワークの問題である可能性があります。
- B. 認証トークンの有効期限が切れています。
- C. SOAPはPOSTをサポートしていません。RESTを使用してください。
- D. 'SentEvent' は SOAP を使用して更新できません。

Answer: ([解答を表示する](#))

有効な **Marketing-Cloud-Developer** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい Marketing-Cloud-Developer 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **Marketing-Cloud-Developer** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com Marketing-Cloud-Developer 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com Marketing-Cloud-Developer 問題集をゲットする人はこちら:

<https://www.goshiken.com/Salesforce/Marketing-Cloud-Developer-mondaishu.html>

(**19630%OFF**問題集溶と正解付きで **30%w** 特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 62

顧客が送信データをSFTPにエクスポートしたいと考えています。これを実現するにはどの自動化が適していますか? 2つ選択してください

- A. クエリ (データ ビュー) > ファイル転送
- B. トラッキング抽出 > ファイル転送
- C. トラッキング抽出
- D. クエリ (データ ビュー) > データ拡張機能の抽出 > ファイル転送

Answer: B,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 63

開発者は、HTML フォームから取得したデータをコンパイルして CSV 形式でエクスポートするためのクエリを作成したいと考えています。ただし、ソース データ拡張機能のこ

ント フィールド内に改行が含まれている場合があり、結果の CSV の読み取りと並べ替えが困難になります。

各改行を 1 つのスペースに変更するには、どの SQL 関数を使用できますか？

- A. フォーマットとスペース
- B. REPLACE と CHAR
- C. REPLICATE と NCHAR
- D. LTRIM と RTRJM

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 64

開発者は、CloudPages でカスタム サブスクリプション センターを設計したいと考えています。開発者は AMPscript でコーディングすることを好みますが、サーバーサイド JavaScript にも精通しています。開発者はコードの品質が高いことに自信を持っていますが、予期しないエラーを適切に処理して、最高のユーザー エクスペリエンスを実現したいと考えています。このシナリオにはどの機能が適していますか？

- A. エラーが発生したときにRaiseError AMPscript関数を使用する
- B. Marketing Cloudは、発生する可能性のあるエラーシナリオを自動的に処理します。
- C. AMPscript HandleError ブロックでコードをラップする
- D. サーバーサイドJavaScriptのTry/Catchブロックでコードをラップする

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 65

開発者は、データ拡張機能内のレコードを更新するために、REST API の /contacts/」ルートを使用する必要があります。

API 呼び出しを行う前に開発者が確認すべきことは何ですか？

- A. データ拡張機能は、Contact Builder の属性グループにリンクされている必要があります。
- B. Journey Builder は、データ拡張機能を使用するように構成する必要があります。
- C. 各連絡先は「すべての購読者」にすでに存在する必要があります。
- D. 適切な結合を確実に行うには、連絡先キーが基礎となるデータ拡張機能の加入者キーと同じである必要があります。

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 66

NTO は、電子メール キャンペーンの英語、スペイン語、フランス語版の必要性を再検討しています。

受信者の言語ごとにグループ化されたクリックを集計するクエリを作成するように開発者に依頼します。

言語はプロフィール属性に保存されます。クエリに含まれる 2 つのデータ ビューはどれですか？ 2 つの回答を選択してください

- A. _AllSubscribers
- B. _サブスクライバー
- C. _クリック
- D. _購読者

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 67

Certification Aid は、データ拡張機能への zip ファイルのインポートを自動化したいと考えています。zip ファイルは、Marketing Cloud 拡張 FTP サーバーに毎晩配置されます。これらのファイルをインポートする前に必要なアクティビティはどれですか? 1 を選択してください。

- A. データ拡張機能のインポート アクティビティ
- B. ファイル転送アクティビティ
- C. データ抽出アクティビティ
- D. ファイルインポートアクティビティ

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 68

開発者は、HTML フォームから取得したデータをコンパイルして CSV 形式でエクスポートするためのクエリを作成したいと考えています。ただし、ソース データ拡張機能のコメント フィールド内に改行が含まれている場合があり、結果の CSV の読み取りと並べ替えが困難になります。

各改行を 1 つのスペースに変更するには、どの SQL 関数を使用できますか?

- A. REPLACE と CHAR
- B. フォーマットとスペース
- C. LTRIM と RTRJM
- D. REPLICATE と NCHAR

Answer: A ([メッセージを残す](#))

コメント フィールド内の改行を削除して 1 つのスペースに置き換えるには、REPLACE 関数を CHAR 関数と組み合わせて使用します。CHAR(13) 関数と CHAR(10) 関数は、それぞれ復帰文字と改行文字を表します。

* REPLACE 関数: この関数は、指定された文字列を別の文字列に置き換えるために使用されます。

* CHAR 関数: この関数は、指定された ASCII コードに基づいて文字を返します。

* 例 :

```
SELECT REPLACE(REPLACE(コメント、CHAR(13),' '), CHAR(10),' ')ASCommentsFROMYourDataExtension
```

最新問題: 69

開発者は、特定のデータ拡張機能に含まれるレコードの数を把握する必要があります。これにより、ランディング ページに表示される内容が決まります。

指定されたデータ拡張機能内の行数を返す AMPscript 関数はどれですか？

- A. ルックアップ行数
- B. データ拡張行数
- C. 行数

Answer: B (メッセージを残す)

指定されたデータ拡張機能内の行数を返す AMPscript 関数は、DataExtensionRowCount (B) です。この関数は、データ拡張機能内の行数を提供し、ランディング ページに表示される内容を指定するために使用できます。

使用例:

```
SET @rowCount = DataExtensionRowCount("MyDataExtension")
```

参考文献:

* Salesforce Marketing Cloud AMPscript ガイド: DataExtensionRowCount

最新問題: 70

開発者は、動的電子メールを作成するときに、LookupRows を使用してデータを取得しました。

FOR ループ内でこの行セットを使用する前に、次の手順を実行する必要がありますか？

- A. Row を使用して行セットの特定の行を返します
- B. 行セットを新しい配列変数に設定する
- C. 区切られたAMPscriptコードブロックを閉じます
- D. RowCountを使用して行セットにデータが含まれていることを確認します

Answer: (解答を表示する)

動的電子メールを作成するときに LookupRows を使用してデータを取得した後、FOR ループ内でこの行セットを使用する前に、RowCount を使用して行セットにデータが含まれていることを確認する必要があります (D)。この検証により、反復処理する行があることが確認され、FOR ループで潜在的なエラーや空の反復処理が発生するのを防ぎます。

例 :

```
SET @rows = LookupRows("DataExtensionName", "FieldName", "Value") SET  
@rowCount = RowCount(@rows) IF @rowCount > 0 THEN FOR @i = 1 TO @rowCount  
DO SET @row = Row(@rows,  
@i) /* 各行を処理 */ NEXT @i ENDIF
```

参考文献:

* Salesforce Marketing Cloud AMPscript ガイド

* AMPscript 行数関数

最新問題: 71

ある企業は、API を介してデータ拡張機能から多数の行を取得する必要があります。パフォーマンスを最適化する 2 つのソリューションはどれですか？

2つの回答を選択してください

- A. SOAP API の代わりに REST API を使用します。
- B. CloudPage で AMPscript API 関数を使用します。
- C. ContinueRequest 機能を使用します。
- D. SimpleFilterPart を使用して、関連するデータの小さなセットを取得します。

Answer: A,C (メッセージを残す)

API 経由でデータ拡張機能から多数の行を取得する際のパフォーマンスを最適化するには、次のソリューションを使用できます。

* SOAP API の代わりに REST API を使用する (A) - REST API は通常、SOAP API と比較して、データ取得操作のパフォーマンスが優れています。

* ContinueRequest 機能 (C) を使用する - この機能により、結果のページ分割が可能になり、大規模なデータセットを管理しやすいチャンクで取得できるようになります。

参考文献:

- * Salesforce マーケティングクラウド REST API
- * Salesforce Marketing Cloud SOAP API 継続リクエスト

最新問題: 72

マーケティング担当者は毎週のプロモーション送信を計画しています。
どの 2 種類のデータ拡張機能を送信できますか？

2つの回答を選択してください

- A. 送信可能なデータ拡張
- B. ログデータ拡張の送信
- C. Salesforce データ拡張機能
- D. 同期データ拡張

Answer: A,D (メッセージを残す)

最新問題: 73

NTO は、送信時に「除外」データ拡張機能にレコードがあるユーザーへのメールの送信を除外したいと考えています。このデータ拡張機能の主キーはサブスクライバー キーです。開発者は除外スクリプトをどのように記述しますか？

- A. ルックアップ ('除外', 'メールアドレス', '加入者キー', 加入者キー)
- B. ルックアップ ('Exclude', 'SubscriberKey', 'EmailAddress', emailddr_)
- C. 行数 (LookupRows('Exclude','SubscriberKey,_SubscriberKey') >1)
- D. 行数 (LookupRows('Exclude',SubscriberKey,_SubscriberKey) >0)

Answer: D (メッセージを残す)

最新問題: 74

Certification Aid は次の AMPscript コードを作成しました: %%[SET @var1 = 10 SET @var2 = 20 SET @var3

30]%% 3 つの変数を合計すると 60 になるにはどうすればよいですか? 1 を選択します。

- A. SET @total = Sum(@var1, @var2, @var3)
- B. SET @total = Add(@var1, Add(@var2, @var3))
- C. SET @total = Add(@var1, @var2, @var3)
- D. SET @total = @var1 + @var2 + @var3

Answer: B (メッセージを残す)

AMPscript で複数の変数を合計するには、Add 関数を使用する必要があります。Add 関数はネストして複数の値を処理できます。

* 例 :

```
%%[ SET @total = Add(@var1, Add(@var2, @var3)) ]%%
```

最新問題: 75

開発者はカスタム設定センターを作成し、CloudPage から登録解除イベントをログに記録したいと考えています。正確な登録解除情報を確保するには、どのパラメータ セットをキャプチャして LongUnsubEvent 実行呼び出しに提供する必要がありますか？

- A. メールアドレスとジョブID
- B. サブスクライバーIDとバッチID
- C. SubscriberKey と BatchID
- D. SubscriberKey と JobID

Answer: D (メッセージを残す)

最新問題: 76

マーケティング担当者は、メール送信の追跡情報が Sales Cloud で利用できない理由をトラブルシューティングしています。マーケティング担当者は、MarketingCloud Connect が正しくインストールされていることを確認します。送信の追跡情報のトラブルシューティングを続行するには、次に何を確認する必要がありますか？

- A. オーディエンスは適切なSFIDを含むSalesforceデータエクステンションでした
- B. メールはすべての購読者リストに送信されました
- C. 追跡先フォルダがMy Trackingに設定されました
- D. オーディエンスはトリガー送信データ拡張テンプレートを使用して構築されました

Answer: A (メッセージを残す)

メール送信の追跡情報が Sales Cloud で利用できない場合は、次のステップとして、オーディエンスが適切な Salesforce ID (SFID) を含む Salesforce データ拡張機能であったことを確認します。

* Salesforce データ拡張機能: 送信に使用されるデータ拡張機能が、各サブスクライバーの適切な SFID を含む Salesforce データ拡張機能であることを確認します。これは、統合によって追跡データが Salesforce レコードと正しく一致するために不可欠です。

有効な **Marketing-Cloud-Developer** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい Marketing-Cloud-Developer 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **Marketing-Cloud-Developer** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com Marketing-Cloud-Developer 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com Marketing-Cloud-Developer 問題集をゲットする人はこちら:

<https://www.goshiken.com/Salesforce/Marketing-Cloud-Developer-mondaishu.html>

(19630%OFF問題集溶と正解付きで 30%w 特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 77

開発者が重複した連絡先を特定し、連絡先削除を使用して約 1,000 万人の購読者を削除したいと考えています。このプロセスを迅速化するにはどうすればよいでしょうか。

- A. 現在の削除プロセスを停止し、より小さなグループを削除します
- B. すべての連絡先の購読者を手動で削除する
- C. 抑制値をより大きな値に変更する
- D. 不要な送信可能データ拡張機能を削除します

Answer: D (メッセージを残す)

最新問題: 78

開発者は、オートメーション内のクエリ アクティビティが失敗した理由を特定する必要があります。

この原因として考えられるシナリオはどれですか? 3つの回答を選択してください

- A. クエリの実行には 60 分以上かかります。
- B. クエリは 100 万行を超える行を返します。
- C. クエリの結果、主キーで許可されていない重複行が生成されます。
- D. クエリは、null 値でないフィールドの値を返しません。
- E. クエリはフィールドのサイズより大きい値を挿入しています。

Answer: (解答を表示する)

自動化のクエリ アクティビティは、次のようないくつかの理由で失敗する可能性があります。

- * クエリの実行に 60 分以上かかる (A) - 長時間実行されるクエリはタイムアウトが発生し、クエリが失敗する可能性があります。
- * クエリの結果、主キーで許可されていない重複行が生成されます (C) - クエリが主キー制約を持つデータ拡張機能に重複行を挿入しようとする、失敗します。
- * クエリはフィールドのサイズより大きい値を挿入しています (E) - クエリがフィールドサイズの制限を超えるデータを挿入しようとする、エラーが発生します。

参考文献:

- * Salesforce Marketing Cloud クエリアクティビティ
- * Salesforce Marketing Cloud SQL ベストプラクティス

最新問題: 79

サーバー間インストールパッケージと関連する API 統合 i* Marketing Cloud を作成する前に、開発者が考慮すべき点は何ですか？

- A. インストールされたパッケージを使用すると、API はすべてのビジネス ユニットのリソースにアクセスできるようになります。
- B. スコープ (権限) は、インストールされたパッケージを作成するユーザーに基づいて付与されます。
- C. インストール済みパッケージ内に API 統合コンポーネントを作成する場合は、スコープ (権限) を明示的に付与する必要があります。

Answer: C (メッセージを残す)

Marketing Cloud でサーバー間インストール済みパッケージと関連する API 統合を作成する場合、API 統合コンポーネントに特定のスコープ (権限) を付与することが重要です。これにより、不要な権限を付与することなく、統合がタスクを実行するために必要なアクセス権を持つことが保証されます。

最新問題: 80

開発者は、クエリ アクティビティに関する知識を拡張したいと考えています。開発者は、過去 30 日間にバウンスした電子メール アドレス、バウンス理由、および追加の加入者固有のデータを特定したいと考えていますが、記述した SQL ではレコードが返されません。以下は SQL ステートメントです。

この SQL ステートメントが目的の結果を返すようにするには、どのような更新を行う必要がありますか？

- A. Marketing Cloud データ ビューには 20 日分のデータのみが保持されます。DateAdd 関数の範囲を狭める必要があります。
- B. Marketing Cloud _Bounce データ ビューに EmailAddress が含まれていません。SubscriberID に参加する必要があります。
- C. Marketing Cloud では、クエリ アクティビティで DateAdd 関数は使用できません。特定の日付を定義する必要があります。
- D. Marketing Cloud では GETDATE 関数の使用は許可されていません。特定の日付を定義する必要があります。

Answer: B (メッセージを残す)

最新問題: 81

開発者は、Northern Trail Outfitters の電子メール チーム向けにクロスチャネル キャンペーン機能の開発に取り組んでいます。

さまざまな Marketing Cloud アプリケーションで利用可能な API を確認して、それぞれに最適なソリューションを決定しています。

どのアプリケーションが REST API を利用していますか？

- A. オートメーションスタジオ

B. クラシックコンテンツ

C. コンテンツビルダー

Answer: ([解答を表示する](#))

Content Builder は、REST API を使用して Salesforce Marketing Cloud 内のコンテンツを管理します。REST API を使用すると、開発者はコンテンツ アセットを作成、更新、取得、削除できるため、クロスチャネル キャンペーン機能に適しています。

最新問題: 82

開発者は、特定の顧客に関連付けられている OrderDetails データ拡張機能内のすべてのレコードを取得したいと考えています。

適切な行セットを返す AMPscript 関数はどれですか？

2つの回答を選択してください

A. 検索

B. 順序付き行の検索

C. 行

D. ルックアップ行

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 83

Northrn Trail Outfitters は、User_Salesforce オブジェクトを誤って同期し、請求対象となる連絡先数に追加してしまいました。

これらの連絡先を削除するには何を推奨すべきか

A. 同期を更新して、これらの連絡先を「すべての連絡先」テーブルから削除します。

B. REST API を使用して、すべてのサブスクライバー テーブルから連絡先を削除します。

C. 同期されたレコードを送信可能なデータ拡張機能に配置し、連絡先削除を使用します。

D. SOAP API を使用して、すべての連絡先テーブルから連絡先を削除します。

Answer: C ([メッセージを残す](#))

User_Salesforce オブジェクトから誤って同期された連絡先を削除するには、同期されたレコードを送信可能なデータ拡張機能に入れて、連絡先削除 (C) を使用することをお勧めします。この方法を使用すると、他のデータに影響を与えることなく、すべての連絡先テーブルからこれらの連絡先を体系的に削除できます。

参考文献:

* Salesforce Marketing Cloud 連絡先の削除

* マーケティングクラウドでの連絡先の管理

最新問題: 84

開発者は、電子メール内の各購読者について、4 か月間の月間エネルギー使用量データを集計したいと考えています。月間使用量の値は、次のように各月の変数に保存されます。

開発者は AMPscript を使用して合計を生成するにはどうすればよいですか？

A. SET @total - (@jan - 3fet - @mar @apr>

- B. SET @total = (ADD(@jan,@feb), ADD(@mar, @apr))
- C. SET @total = AZD((@jan @feb) @mar) @apr)
- D. SET @total = ADD(@jan,ADD(@feb,ADD(@mar,@apr)))

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 85

開発者は、電子メール送信の追跡の効率を高めるために、送信ログ データ拡張機能を作成したいと考えています。

送信ログ データ拡張機能を構成する際に開発者が覚えておくべきベスト プラクティスはどれですか。

2つの回答を選択してください

- A. データ保持を使用して、キャプチャされるデータの量を制限します。
- B. ソース データ拡張機能内のフィールドと同じ数のフィールドを作成します。
- C. データ拡張機能内のカスタム フィールドを 10 個以下に制限します。
- D. すべての受信データを収容できるようにフィールド サイズを最大化します。

Answer: A,B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 86

開発者は、SOAP API 呼び出しを実行するときにエラー コード 5 を受け取ります。エラーの内容: タイプ 'SentEvent' のオブジェクトに対して 'Post' を実行できません」。

何が問題なのでしょう?

- A. 'SentEvent' は SOAP を使用して更新できません。
- B. 認証トークンの有効期限が切れています。
- C. 一時的なネットワークの問題である可能性があります。
- D. SOAPはPOSTをサポートしていません。RESTを使用してください。

Answer: (解答を表示する)

最新問題: 87

開発者は、親レベルのデータ拡張機能に子ビジネス ユニットがアクセスできない理由をトラブルシューティングしています。

利用可能なデータが子ビジネス ユニット クエリにアクセスできるかどうかを検証するために、開発者は何をチェックする必要がありますか?

- A. データ拡張は共有データ拡張フォルダーにあり、クエリにはENT.プレフィックスが含まれています。
- B. データ拡張機能はSalesforceデータ拡張機能フォルダーにあり、子ビジネスユニットからアクセスできます。
- C. データ拡張機能は同期データ拡張機能フォルダーにあり、クエリにはENT.プレフィックスが含まれています。
- D. データ拡張機能は共有アイテムのルートフォルダにあり、子ビジネスユニットからアクセスできます。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 88

顧客は、過去 12 か月以内に電子メールを送信した購読者のリストを希望しています。このリクエストはどのように完了すればよいですか？

- A. sent_date が今日から 565 日後という条件でメジャーを作成する
- B. SOAP API 経由でトラッキング抽出を実行する
- C. ジョブと送信データビューに対するクエリ
- D. Email Studio 内のトラッキング タブでメール送信を見つけます。

Answer: C ([メッセージを残す](#))

過去 12 か月以内に電子メールが送信された購読者のリストを取得するには、ジョブおよび送信データ ビューをクエリする必要があります。これらのデータ ビューには電子メールの送信に関する詳細情報が含まれており、送信日に基づいて購読者をフィルター処理するために使用できます。

* SQLクエリの例:

```
SELECT s.SubscriberKey FROM _Sent s JOIN _Job  
j ON s.JobID=j.JobID WHERE j.SendDate >= DATEADD(月,-12, GETDATE())
```

最新問題: 89

開発者は、API を使用して連絡先をジャーニーに挿入したいと考えています。これを実現するには、どのような方法とルートを使用すればよいでしょうか。

- A. 投稿 / contacts/v1/contacts
- B. Post/v1/hub/datevents/key:[key] /rows / {primaryKeys
- C. 投稿/インタラクション/v1/イベント
- D. 投稿/インタラクション/v1/インタラクション

Answer: C ([メッセージを残す](#))

API を使用して連絡先をジャーニーに挿入するには、POST /interaction/v1/events ルートを使用します。このエンドポイントを使用すると、Journey Builder にイベントを挿入し、イベント定義に基づいて連絡先をジャーニーに効果的に追加できます。

最新問題: 90

NTO には Enterprise 2.0 アカウントがあり、加入者はビジネス ユニットからのみ登録を解除します。開発者は、NTO の子ビジネス ユニットのいずれかから登録を解除した加入者を特定しています。各ビジネス ユニットの加入者のステータスを最も正確に特定する方法はどれですか。

- A. 親ビジネスユニット内のすべてのサブスクリバのデータ抽出を作成する
- B. 各子ビジネスユニット内のすべての加入者のデータ抽出を作成する
- C. 親ビジネスユニット内の _ListSubscribers からステータスを照会する
- D. 親ビジネスユニット内の _Subscribers から登録解除者を照会する

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 91

顧客は、過去 12 か月以内に電子メールを送信した購読者のリストを希望しています。このリクエストはどのように完了すればよいですか？

- A. sent_date が今日から 565 日後という条件でメジャーを作成する
- B. Email Studio 内のトラッキング タブでメール送信を見つけます。
- C. ジョブおよび送信データビューに対するクエリ
- D. SOAP API 経由でトラッキング抽出を実行する

Answer: D (メッセージを残す)

有効な **Marketing-Cloud-Developer** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい Marketing-Cloud-Developer 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **Marketing-Cloud-Developer** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com Marketing-Cloud-Developer 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com Marketing-Cloud-Developer 問題集をゲットする人はこちら:

<https://www.goshiken.com/Salesforce/Marketing-Cloud-Developer-mondaishu.html>

(19630%OFF問題集溶と正解付きで 30%w 特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 92

クエリアクティビティがタイムアウトしている場合、開発者はどの 3 つの方法でクエリアクティビティを最適化すべきでしょうか。3 つ選択してください。

- A. WHERE句で組み込み関数を使用する
- B. すべてのフィールドを含めるにはSELECT *を使用します
- C. 結合で使用されるフィールドに主キーを使用する
- D. 中間テーブルを使用してデータをステージングする
- E. 前回の実行以降に変更されたレコードのみを更新します

Answer: C,D,E (メッセージを残す)

現在タイムアウトになっているクエリ アクティビティを最適化するために、開発者は次の戦略を使用できます。

* 結合で使用されるフィールドに主キーを使用する (C) - インデックス付きフィールドを利用することで結合操作が効率的になることを保証します。

* 中間テーブルを使用してデータをステージングする (D) - 複雑なクエリをより単純なステップに分割し、管理性とパフォーマンスを向上させます。

* 前回の実行以降に変更されたレコードのみを更新する (E) - 前回のクエリ実行以降の変更のみに焦点を当てることで、処理されるデータの量を削減します。

参考文献:

* Salesforce マーケティングクラウド SQL 最適化

* クエリアクティビティのベストプラクティス

最新問題: 93

開発者は、電子メール送信の追跡の効率を高めるために、送信ログ データ拡張機能を作成したいと考えています。

ログデータ送信拡張機能を構成する際に開発者が覚えておくべきベストプラクティスはどれですか? 2 つの回答を選択してください

- A. データ保持を使用して、キャプチャされるデータの量を制限します。
- B. ソース データ拡張機能内のフィールドと同じ数のフィールドを作成します。
- C. データ拡張機能内のカスタム フィールドを 10 個以下に制限します。
- D. すべての受信データを収容できるようにフィールド サイズを最大化します。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 94

以下の IF ステートメントの目的は何ですか?

- A. 加入者が保留状態にある場合の処理
- B. 加入者のデータ拡張に複数のレコードがある場合の処理
- C. LookupRows関数によって行が返されない場合に処理します
- D. 画像が壊れた場合の処理

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 95

Certification Aid は、API 呼び出しを介して Marketing Cloud に連絡先を作成したいと考えています。これにはどの API を使用する必要がありますか? 2 を選択します。

- A. POST /contacts/v1/contacts ルート
- B. SOAP API
- C. REST API
- D. 連絡先オブジェクト

Answer: A,C ([メッセージを残す](#))

API 呼び出しを介して Marketing Cloud で連絡先を作成するには、REST API と連絡先の特定の POST ルートの両方を使用できます。

* POST /contacts/v1/contacts ルート: これは、Marketing Cloud で新しい連絡先を作成するために設計された特定の REST API エンドポイントです。

* REST API: より広範な REST API は、作成、更新、削除など、連絡先を管理するためのさまざまなエンドポイントを提供します。

最新問題: 96

Northern Trail Outfitters (NTO) は、競合他社がクーポンメールを受信しないようにしたいと考えています。また、ターゲットオーディエンスに含まれる競合他社のメールアドレスを取得したいと考えています。

クーポンの送信を防ぎ、スキップされた電子メールアドレスを報告するために、NTO が使用できる機能はどれですか。

- A. 自動抑制リスト
- B. RaiseError AMPscript 関数
- C. 除外スクリプト
- D. SSJS 関数の Try/Catch

Answer: C (メッセージを残す)

除外スクリプトは、定義された基準に基づいて、特定の購読者をメール送信から除外するために使用されます。また、レポート作成の目的で、除外されたアドレスの詳細をログに記録したりキャプチャしたりすることもできます。

* 除外スクリプト: このスクリプトは送信前に実行され、定義したロジックに基づいて受信者を動的に除外できます。これにより、競合他社がメールを受信しないようにし、そのメールアドレスを記録できます。

最新問題: 97

UpdateDE AMPscript 関数は、メール送信時にデータ拡張行の列値を更新するために使用されます。メールは 250,000 人の購読者に送信されますが、ユーザーが送信プロセス中に送信をキャンセルすることにしたため、400 件のメールのみが送信されます。

UpdateDE 関数によって影響を受けるサブスクライバー行はいくつありますか?

- A. 行は更新されません
- B. 250,000人の購読者全員
- C. メールが送信された購読者400人
- D. すべての購読者に存在する購読者のみ

Answer: C (メッセージを残す)

AMPscript の UpdateDE 関数は、メールの送信時にデータ拡張行を更新します。送信がキャンセルされ、400 通のメールのみが送信された場合、メールを受信した 400 人の購読者のみのデータ拡張行が UpdateDE 関数によって更新されます。

最新問題: 98

開発者は、実装中にインポート エラーが発生したため、Contact Builder で連絡先の一括削除を開始しました。削除する必要があるレコードは 200 万件以上あります。

大量の連絡先を一括削除する場合、考慮すべき 2 つの要素はどれですか? 2 つの回答を選択してください

- A. 連絡先情報をより迅速に削除するには、抑制期間の長さを 14 にします。
- B. 削除プロセスは、他の自動アカウント アクティビティよりも優先されます。
- C. バッチ全体が処理されるまで、個々の連絡先の抑制ステータスは表示されません。
- D. バッチごとに最大 100 万件のレコードを削除できます。

Answer: B,C (メッセージを残す)

最新問題: 99

開発者は、NewSubscribers というターゲット送信データ拡張機能とは異なる Customers データ拡張機能から受信者のファーストネームを使用してウェルカムメールをパーソナライズしたいと考えています。両方のデータ拡張機能には、CustomerKey というフィールドに一意の識別子が含まれています。どの AMPscript 構文が、要求どおりにファーストネームのパーソナライズを入力するでしょうか。

- A. %%=ルックアップ('顧客','名','顧客キー','顧客キー')=%%
- B. %%=Lookup('顧客','FirstName','連絡先ID',顧客キー)=%%
- C. %%=Lookup('NewSubscribers','FirstName','ContactID',CustomerKey)=%%
- D. %%=ルックアップ('顧客','名','顧客キー',顧客キー)=%%

Answer: D (メッセージを残す)

最新問題: 100

Enterprise 2.0 アカウント内のどのビジネス ユニットから連絡先削除機能を使用できますか？

- A. あらゆるビジネスユニット
- B. 親アカウント
- C. 代理店アカウントのみ
- D. 連絡先が紹介された事業部門

Answer: B (メッセージを残す)

Enterprise 2.0 アカウントでは、連絡先の削除機能は親アカウントからのみ使用できます。この一元化により、連絡先の削除が一貫して管理され、組織のポリシーに準拠していることが保証されます。

参考文献:

- * Salesforce マーケティングクラウド コンタクトビルダー
- * エンタープライズ 2.0 の連絡先管理

最新問題: 101

開発者は Marketing Cloud でランディング ページを構築しており、Call-To ページを含むメールに購読者の個人情報が表示されます。

開発者はどのような方法で CTA リンクを作成できますか？

- A. AMPscript CloudPagesURL 関数を使用します。
- B. EmailAddress をエンコードされたパラメータとして URL に追加します。
- C. SubscriberKey をエンコードされたパラメータとして URL に追加します。

Answer: A (メッセージを残す)

ランディング ページで購読者の個人情報を表示するメールに Call-To-Action (CTA) リンクを作成するには、開発者は AMPscript CloudPagesURL 関数 (A) を使用する必要があります。この関数は CloudPage の URL を生成し、SubscriberKey や EmailAddress などのパラメータを含めることができ、これらのパラメータはランディング ページに安全に渡されます。

使用例:

rectTo(@url)=%%">あなたの情報を見る

これにより、SubscriberKey が URL 内で直接公開されることなく、安全に CloudPage に渡されるようになります。

参考文献:

* Salesforce Marketing Cloud AMPscript ガイド: CloudPagesURL

* Salesforce マーケティングクラウドドキュメント

最新問題: 102

Certification Aid は、Marketing Cloud でジャーニーとイベントの定義を作成しました。REST API を使用して連絡先をジャーニーに挿入するには、次のリソースのうちどれが関連しますか? 2 を選択します。

A. POST/eventDefinitions/key:{key} または /eventDefinitions/{id}

B. POST /interaction/v1/events

C. POST /interaction/v1/interactions/contactentry

D. GET /eventDefinitions/key:{key}

Answer: A,B (メッセージを残す)

REST API を使用して連絡先をジャーニーに挿入するには、適切なエンドポイントにイベント定義とイベントが含まれます。

* POST /eventDefinitions/key:{key} または /eventDefinitions/{id}: このエンドポイントを使用すると、ジャーニー イベントの管理に不可欠なキーまたは ID でイベント定義を操作できます。

* POST /interaction/v1/events: このエンドポイントは、ジャーニーにイベントを挿入するために使用され、定義されたイベントに基づいてジャーニーに連絡先が追加されます。

最新問題: 103

NTO は、暗号化されたファイルのみをエクスポートする外部 CRM を使用していません。NTO のマーケティング マネージャー チームは、CRM にある加入者データの一部を将来のマーケティング送信に使用したいと考えています。これらの要件を考慮すると、自動化に含めるべき 3 つのアクションはどれですか。3 つ選択してください。

A. SFTPインポートディレクトリへのファイルドロップ

B. 復号化のためのインポートディレクトリへのファイル転送アクティビティ

C. SFTPルートディレクトリへのファイルドロップ

D. 復号化のためのSafehouseへのファイル転送アクティビティ

E. 必要なデータ拡張へのインポート定義

Answer: A,D,E (メッセージを残す)

最新問題: 104

連絡先削除機能は、どのビジネス ユニットの Enterprise 2.0 アカウント内で使用できますか?

A. 代理店アカウントのみ

- B. 親アカウント
- C. 任意のビジネスユニット
- D. 連絡先が紹介された事業部門
- E. どれもでない

Answer: B (メッセージを残す)

連絡先削除機能は、親アカウント (B) から Enterprise 2.0 アカウント内で使用できます。これにより、一元管理と組織のデータ ガバナンス ポリシーへの準拠が保証されます。

参考文献:

- * 連絡先の削除に関する Salesforce Marketing Cloud ドキュメント
- * エンタープライズ 2.0 アカウント管理

最新問題: 105

開発者は、電子メールからリンクされる CloudPage を作成したいと考えています。%
%[SET @point = RequestParameter(x) SET @value = 5 IF Length(@point) > 1 THEN SET
@value = 1 ELSEIF Length(@point) > 2 THEN SET @value = 2 ELSEIF Length(@point) > 3
THEN SET @value = 3 ELSEIF Length(@point) > 4 THEN SET @value = 4 ENDIF]%% x =
の場合、@value の期待値はどれですか。

「コス」?

- A. 4
- B. 5
- C. 3
- D. 1

Answer: D (メッセージを残す)

最新問題: 106

NTO は、「除外」データ拡張機能にレコードがあるユーザーへのメール送信を、送信時に除外したいと考えています。このデータ拡張機能の主キーは、サブスクライバー キーです。開発者は除外スクリプトをどのように記述するのでしょうか?

- A. ルックアップ ('Exclude', 'SubscriberKey', 'EmailAddress', emailddr_)
- B. 行数 (LookupRows('Exclude', SubscriberKey, _SubscriberKey) > 0)
- C. 行数 (LookupRows('Exclude', 'SubscriberKey', _SubscriberKey) > 1)
- D. ルックアップ ('除外', 'メールアドレス', '加入者キー', 加入者キー)

Answer: B (メッセージを残す)

有効な **Marketing-Cloud-Developer** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい Marketing-Cloud-Developer 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **Marketing-Cloud-Developer** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com Marketing-Cloud-Developer 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com

Marketing-Cloud-Developer 問題集をゲットする人はこちら:

<https://www.goshiken.com/Salesforce/Marketing-Cloud-Developer-mondaishu.html>

(19630%OFF問題集溶と正解付きで 30%w 特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 107

開発者は、新しいビジネス ユニットのメール送信ログ データ拡張機能を構成する必要があります。どのオプションを使用すればよいですか？

- A. SendLogデータ拡張テンプレートを使用して作成する
- B. 作成し、「Send Log」という名前であることを確認します。
- C. Salesforceサポートがデータ拡張機能を作成する必要があります
- D. 別のビジネスユニットの既存の送信ログのコピーから作成する

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 108

診療所では、スタッフ、患者、ベンダーの集団を作成します。パフォーマンスを確保するために作成する必要がある集団の最大数はいくつですか？

- A. 3つ
- B. 1つ
- C. 5つ
- D. 無制限

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 109

開発者は Northern Trail Outfitters の電子メール チームのクロスチャネル キャンペーン機能に取り組んでいます。彼らは、さまざまな Marketing Cloud アプリケーションで利用可能な API を確認し、それぞれに最適なソリューションを決定しています。

どのアプリケーションが REST API を利用していますか？

- A. コンテンツビルダー
- B. クラシックコンテンツ
- C. オートメーションスタジオ

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 110

開発者は、ユーザー インターフェイスのマーケット アクティビティから追跡データを抽出したいと考えています。

データを抽出するにはどのオプションが利用できますか？

- A. オートメーションスタジオ
- B. ジャーニービルダー
- C. REST API

Answer: A ([メッセージを残す](#))

Automation Studio には、Marketing Cloud からトラッキング データを抽出するためのツールが用意されています。これは、データ抽出アクティビティを使用して実行できます。データ抽出アクティビティでは、メールの送信、開封、クリック情報など、さまざまな種類のトラッキング データを抽出できます。

最新問題: 111

Clock Kicks は、AMPscript を使用して、データ拡張機能の CloudPage から送信されたデータを暗号化して保存したいと考えています。キー管理で新しいキーを作成するときに使用できる 3 つの暗号化オプションはどれですか。

3つ選択

- A. SAML
- B. 非対称
- C. RSA
- D. 塩
- E. 対称

Answer: B,C,E (メッセージを残す)

Salesforce Marketing Cloud では、キー管理で新しいキーを作成するときに、さまざまな暗号化オプションが提供されます。

使用できる 3 つの暗号化オプションは次のとおりです。

- * 非対称 (B) - 非対称暗号化では、暗号化と復号化に 1 組のキー (公開キーと秘密キー) を使用します。この方法は、秘密キーが機密に保持されるため、非常に安全です。
- * RSA (C) - RSA は、非対称暗号化の特定のタイプです。RSA は Rivest-Shamir-Adleman の略で、安全なデータ転送に広く使用されています。
- * 対称 (E) - 対称暗号化では、暗号化と復号化の両方に同じキーを使用します。大量のデータを暗号化するのに効率的です。

参考文献:

- * Salesforce マーケティングクラウドドキュメント
- * AMPscript ガイド

最新問題: 112

開発者は、特定のメールを開いた購読者を特定してオーディエンスを構築したいと考えています。開発者はどのクエリを使用すればよいでしょうか？

- A. `SELECT * FROM _Open WHERE ListID = '1234'`
- B. `SELECT * FROM _Open WHERE JobID = "1234"`
- C. `_Open` から `SubscriberID` を選択し、`JobID = "1234"` を指定します。
- D. `_Open` から `SubscriberKey` を選択、`JobID = '1234'` を選択

Answer: D (メッセージを残す)

特定のメールを開いた購読者を識別してオーディエンスを構築するには、開発者は次のクエリを使用する必要があります。

```
SELECTSubscriberKeyFROM_OpenWHEREJobID='1234'
```

このクエリは、JobID が特定の電子メール送信と一致する _Open データ ビューから SubscriberKey を選択します。

参考文献:

- * Salesforce マーケティングクラウド データ ビュー
- * Salesforce SQL リファレンス ガイド

最新問題: 113

Certification Aid は Marketing Cloud Connect を使用しており、ランディング ページにリード キャプチャ フォームを作成したいと考えています。

顧客がフォームを送信すると、Salesforce にリード レコードが作成されます。これにはどのスクリプト言語を使用できますか? 2 を選択してください。

- A. Salesforce レコードを作成するための SSJS、フォーム処理用の AMPscript。
- B. Salesforce レコードを作成するための AMPscript、フォーム処理用の SSJS。
- C. すべての機能のための SSJS。
- D. 機能全体の AMPscript。

Answer: B,D (メッセージを残す)

最新問題: 114

Northern Trails Outfitters (NTO) には、削除したい 1,500,000 件の連絡先レコードを含む送信可能なデータ拡張機能があります。

連絡先を削除する前に必要な手順は何ですか?

- A. レコードを新しい送信可能なデータ拡張にクエリして削除します
- B. Contact Builderに移動してデータ拡張子を削除します
- C. レコードを半分に分割し、結果のデータ拡張を削除します。
- D. Email Studioに移動してデータ拡張機能を削除します

Answer: B (メッセージを残す)

多数の連絡先レコードを含む送信可能なデータ拡張機能を削除する前に、Contact Builder を通じて連絡先の削除を管理することが重要です。Contact Builder からデータ拡張機能を削除すると、関連するすべての連絡先情報も連絡先モデルから削除されます。

最新問題: 115

開発者がSOAP API呼び出しを実行するとエラーコード5が表示されます。エラーの内容は次のとおりです: 実行できません

タイプ 'SentEvent' のオブジェクトに 'Post' します。

何が問題なのでしょう?

- A. SOAPはPOSTをサポートしていません。RESTを使用してください。
- B. 認証トークンの有効期限が切れています。
- C. 一時的なネットワークの問題である可能性があります。
- D. 'SentEvent' は SOAP を使用して更新できません。

Answer: D (メッセージを残す)

タイプ 'SentEvent' のオブジェクトに対して 'Post' を実行できません」というエラーメッセージは、SentEvent オブジェクトが SOAP API 経由で更新できないことを示します。SentEvent オブジェクトは通常、読み取り専用であり、追跡目的で使用されます。
* 読み取り専用オブジェクト: SentEvent オブジェクトはイベントをログに記録するために使用され、API 呼び出しによって変更されるようには設計されていません。このため、このオブジェクトに対して POST 操作を実行しようとするとうエラーが発生します。

最新問題: 116

開発者は、各購読者の最新のクリックの日付をデータ拡張機能に入力したいと考えています。これを実現するにはどのクエリを使用しますか？

- A. `SELECT c.SubscriberKey, MIN (c.eventDate) AS eventDate FROM _Click c GROUP BY c.SubscriberKey`
- B. `_Click c` から TOP 1 `c.SubscriberKey`、`c.eventDate` を選択し、`c.eventDate DESC` で並べ替えます。
- C. `SELECT c.SubscriberKey, MAX(c.eventDate) AS eventDate FROM _Click c GROUP BY c.SubscriberKey`
- D. `c.SubscriberKey`、`c.eventDate` を `_Click c` から選択します。`c.IsUnique = 1` です。

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 117

NTO は、電子メール キャンペーンの英語、スペイン語、フランス語版の要件を再検討しています。開発者に、受信者の言語別にグループ化されたクリックを集計するクエリを作成するように依頼しています。言語はプロファイル属性に保存されます。クエリに含まれる 2 つのデータ ビューはどれですか。2 つの回答を選択してください。

- A. `_サブスクライバー`
- B. `_クリック`
- C. `_購読者`
- D. `_AllSubscribers`

Answer: ([解答を表示する](#)**)**

最新問題: 118

連絡先と購読者に関する次の記述のうち正しいものはどれですか？ 2 つ選択してください。

- A. 連絡先は任意のチャンネルに登録されています。
- B. 各連絡先はサブスクライバーでもあります。
- C. 各サブスクライバーは連絡先でもあります。
- D. 連絡先は特定のチャンネルに登録されています。

Answer: C,D ([メッセージを残す](#))

Salesforce Marketing Cloud の連絡先と購読者について:

* 各サブスクライバーは連絡先でもあります (C) - Marketing Cloud では、サブスクライバーは電子メール チャンネルに特に関連付けられた連絡先の一つです。

* 連絡先は特定のチャンネルに登録されています (D) - 連絡先は、Marketing Cloud 内のメール、モバイル、Web などの 1 つ以上のチャンネルに登録できます。

参考文献:

* Salesforce Marketing Cloud の連絡先と購読者

* 連絡先管理について

最新問題: 119

Web Analytics Connector を介してリンクにデータを追加する場合、サブスクライバーの行動を追跡するにはどのパラメータを使用する必要がありますか?

A. メールアドレス

B. 連絡先キー

C. 加入者キー

D. 加入者ID

Answer: C (メッセージを残す)

SubscriberKey は、Web 分析コネクタを介してリンクにデータを追加するときに使用する適切なパラメータです。このパラメータは、すべての送信にわたってサブスクライバーを一貫して識別し、サブスクライバーの行動を正確に追跡できるようにします。

* サブスクライバー キー: すべてのデータ拡張機能と送信にわたって一貫性が保たれるサブスクライバーの一貫した識別子。

最新問題: 120

開発者は、ターゲット DE の行数とデータに基づいて HTML テーブル行を入力する AMPscript FOR ループを作成したいと考えています。開発者はループを開始するために FOR キーワードをどこに配置すればよいでしょうか。

A. <tr> タグの前

B. <tbody> タグの前

C. <td> タグの前

D. <table> タグの前

Answer: A (メッセージを残す)

最新問題: 121

開発者は、電子メールの送信をトリガーするために API REST 呼び出しを行っています。呼び出しの認証にはアクセス トークンが使用されます。

Marketing Cloud v1 アクセス トークンの有効期間はどのくらいですか?

A. アクセス トークンは 24 時間後に期限切れになります。

B. REST 呼び出しにはアクセス トークンは必要ありません。

C. 各 API 呼び出しには新しいアクセス トークンが必要です。

D. アクセス トークンは 1 時間後に期限切れになります。

Answer: D (メッセージを残す)

Salesforce Marketing Cloud では、アクセス トークンの有効期間は 1 時間です (D)。1 時間経過後、API 呼び出しを続行するには、新しいアクセス トークンを取得する必要があります。これにより、セキュリティが確保され、トークンの有効期間を効果的に管理できます。

参考文献:

- * Salesforce マーケティングクラウド API 認証
- * Salesforce Marketing Cloud REST API の概要

有効な **Marketing-Cloud-Developer** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい Marketing-Cloud-Developer 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **Marketing-Cloud-Developer** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com Marketing-Cloud-Developer 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com Marketing-Cloud-Developer 問題集をゲットする人はこちら:

<https://www.goshiken.com/Salesforce/Marketing-Cloud-Developer-mondaishu.html>

(19630%OFF問題集溶と正解付きで 30%w 特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 122

以下の IF ステートメントの目的は何ですか？

- A. LookupRows関数によって行が返されない場合に処理します
- B. 加入者が保留状態にある場合の処理
- C. 画像が壊れた場合の処理
- D. 加入者のデータ拡張に複数のレコードがある場合の処理

Answer: A (メッセージを残す)

AMPscript コードの IF ステートメントの目的は、LookupRows 関数によって行が返されるかどうかを確認することです。行が返された場合は、データ拡張機能から画像フィールドを取得し、それに応じて画像ソースを設定します。行が返されない場合は、デフォルトで標準画像が使用されます。

最新問題: 123

開発者は、トリガーされた送信メールを送信するために messageDefinitionSends REST API エンドポイントを使用します。このメソッドは、202 (成功) 応答コードを返します。開発者は、メールが正常に送信されたかどうかをどのように検証できるでしょうか？

- A. GETメソッドでmessageDefinitionSend/key:(key)/deliveryRecords RESTエンドポイントを使用する
- B. 202 応答コードは、メッセージが正常に送信されたことを示します。これ以上のアクションは必要ありません。
- C. POST メソッドでvalidateEmail REST リソースを使用して、リクエストから電子メール配信の詳細を取得します。

D. 関連するトリガー送信データ拡張機能にレコードが正常に挿入されたことを確認します。

Answer: ([解答を表示する](#))

messageDefinitionSendsREST APIエンドポイントを使用してトリガー送信メールを送信し、

202 (成功) 応答コードの場合、開発者は GET メソッドで messageDefinitionSend/key:(key)/deliveryRecordsREST エンドポイントを使用して、電子メールが正常に送信されたかどうかを検証できます。このエンドポイントは配信レコードを提供し、電子メールの配信ステータスの検証を可能にします。

参考文献:

* Salesforce マーケティングクラウド REST API リファレンス

* 電子メールの送信検証をトリガー

最新問題: 124

開発者は、Marketing Cloud SOAP API を使用して、特定のメールが送信された購読者を取得したいと考えています。どの SOAP API オブジェクトを使用すればよいでしょうか？

- A. 送信
- B. リスト送信
- C. 送信イベント
- D. リンク送信

Answer: ([解答を表示する](#))

Marketing Cloud SOAP API を使用して特定のメールが送信された購読者を取得するには、開発者は SentEvent (C)SOAP API オブジェクトを使用する必要があります。このオブジェクトは、メールが購読者に正常に送信されたときのイベントを記録します。

参考文献:

* Salesforce マーケティングクラウド SOAP API

* 送信イベントオブジェクト

最新問題: 125

開発者は、CloudPages でカスタム サブスクリプション センターを設計したいと考えています。開発者は AMPscript でコーディングすることを好みますが、サーバーサイド JavaScript にも精通しています。開発者はコードの品質が高いことに自信を持っていますが、予期しないエラーを適切に処理して、最高のユーザー エクスペリエンスを実現したいと考えています。このシナリオにはどの機能が適していますか？

- A. エラーが発生したときにRaiseError AMPscript関数を使用する
- B. Marketing Cloudは、発生する可能性のあるエラーシナリオを自動的に処理します。
- C. サーバーサイドJavaScriptのTry/Catchブロックでコードをラップする
- D. AMPscript HandleError ブロックでコードをラップする

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 126

開発者は、ターゲット DE の行数とデータに基づいて HTML テーブル行を入力する AMPscript FOR ループを作成したいと考えています。開発者はループを開始するために FOR キーワードをどこに配置すればよいでしょうか。

- A. <table> タグの前
- B. <td> タグの前
- C. <tbody> タグの前
- D. <tr> タグの前

Answer: D ([メッセージを残す](#))

AMPscript で、HTML テーブル行にデータを入力する FOR ループを作成するには、開発者は FOR キーワードを <tr> タグの前に配置する必要があります。これにより、ループの各反復で適切なデータを含む新しいテーブル行が作成されます。

例 :

```
<テーブル> <tbody> %%[ FOR @i = 1 TO RowCount(@TargetDE) DO ]%% <tr>
<td>%%=Field(Row(@TargetDE, @i), "FieldName")=%%</td> </tr> %%[ 次へ @i ]%%
</tbody>
</テーブル>
```

参考文献:

- * AMPscript ガイド
- * Salesforce マーケティングクラウドドキュメント

最新問題: 127

Enterprise 2.0 アカウント内のどのビジネス ユニットから連絡先削除機能を使用できますか？

- A. あらゆるビジネスユニット
- B. 連絡先が紹介された事業部門
- C. 代理店アカウントのみ
- D. 親アカウント

Answer: D ([メッセージを残す](#))

Valid Marketing-Cloud-Developer Dumps shared by GoShiken.com for Helping Passing Marketing-Cloud-Developer Exam! GoShiken.com now offer the **newest Marketing-Cloud-Developer exam dumps**, the GoShiken.com Marketing-Cloud-Developer exam **questions have been updated** and **answers have been corrected** get the **newest** GoShiken.com Marketing-Cloud-Developer dumps with Test Engine here: <https://www.goshiken.com/Salesforce/Marketing-Cloud-Developer-mondaishu.html> (196 Q&As Dumps, **30%OFF Special Discount: Freepdfdumps**)