

Salesforce.Plat-Arch-206.v2026-05-25.q58

| | |
|---|---------------------------------------|
| 試験コード: | Plat-Arch-206 |
| 試験名称: | Salesforce Certified Heroku Architect |
| 認定資格: | Salesforce |
| 無料問題数: | 58 |
| バージョン: | v2026-05-25 |
| アクセス数: | 105 |
| ページビュー数: | 580 |
| https://www.jpnpdf.com/Salesforce.Plat-Arch-206.v2026-05-25.q58-mondaishu.html | |

最新問題: 1

クライアントは、相互に通信する複数のアプリケーションを構築したいと考えています。パブリックインターネットからアクセスできるのは、そのうちの1つのアプリケーションのみです。このアプリケーションはAPIゲートウェイとして機能し、HTTPSを使用してリクエストを相互に通信するアプリケーション群です。アーキテクトはどのアーキテクチャを推奨すべきでしょうか？

- A. すべてのアプリをプライベートスペースに作成します。プライベートスペースの信頼できるIP範囲を設定して、プライベートスペース内からのリクエストのみを許可します。
- B. APIゲートウェイアプリケーションを共通ランタイムに作成します。すべての内部アプリをプライベートスペースに作成します。
- C. 共通ランタイムにすべてのアプリを作成します。内部アプリでWebプロセスタイプが定義されていないことを確認してください。
- D. プライベートスペースにすべてのアプリを作成します。内部ルーティングを有効にして内部アプリを作成します。ゲートウェイアプリをWebアプリとして作成します。

Answer: D (メッセージを残す)

-<https://devcenter.heroku.com/articles/using-sso-services-with-heroku#エンドユーザーアカウントの作成と削除>

最新問題: 2

キャンバス アプリでは、次の方法でユーザーを認証できます。

- A. OAuth
- B. OAuthまたは署名付きリクエスト
- C. パスワードがあります。
- D. 署名されたリクエスト

Answer: (解答を表示する)

最新問題: 3

ユニバーサル コンテナは、アカウントに優先リソースを投入し、迅速なサービスを提供することで顧客満足度を高める取り組みを行っています。この取り組みの達成に役立つスケジュール ポリシーを 2 つ選択してください。

- A. ソフト境界
- B. 顧客第一
- C. 緊急ポリシー
- D. 高強度

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 4

Heroku Connect は、Force.com データを次のものと同期するアドオンです。

- A. 他人の隔離されたネットワーク環境
- B. Heroku Postgres データベース
- C. アプリの dyno 構成内の dyno は 1 つだけです
- D. セカンダリSalesforceインスタンス

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 5

ユニバーサルコンテナズ (UC)では、ユウイチロウという開発者がPHPアプリケーションを開発し、本番環境ではMySQLデータベースを使用しています。ユウイチロウは、UCの新人開発者であるメアリーに開発環境の構築を依頼しています。ユウイチロウはメアリーに以下のことを依頼します。

1) アプリケーションが実行されるように、関連する PHP ライブラリを手動でインストールします。

2) 開発環境では MySQL ではなく MongoDB を使用します。

12 要素方法論によれば、アーキテクトはどのような変更を推奨すべきでしょうか？

- A. アプリケーションの運用データベースにコードの依存関係を保存します。依存関係へのアクセスを確実にするために、ローカルでも同じ種類のデータベースを使用してください。
- B. アプリケーションの起動時にコードの依存関係を再帰的に決定し、アプリケーションの MongoDB 互換バージョンと MySQL 互換バージョンごとに個別の Git ブランチを維持します。
- C. アプリケーションのソースでコードの依存関係を明示的に宣言し、開発と運用の両方で同じ種類のデータベースを使用します。
- D. アプリケーションの環境変数でコードの依存関係を明示的に宣言し、開発と運用の両方で同じ種類のデータベースを使用します。

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 6

クライアントの Heroku アプリケーションは、Heroku 上の Apache Kafka のインスタンスにメッセージを公開しています。

これらのメッセージを消費するには、2 番目の Heroku アプリケーションで何を行う必要がありますか？

- A. メッセージが公開される Kafka パーティションをサブスクライブします。
- B. 発行アプリケーションも含まれるコンシューマー グループに参加します。
- C. メッセージが公開される Kafkatopic をサブスクライブします。
- D. パブリッシング アプリケーションをストリーム プロセッサに変換します。

Answer: A ([メッセージを残す](#))

- <https://www.xcloudkarafka.com/blog/2016-11-30-part1-kafka-for-beginners-what-is-apache-kafka.html>

最新問題: 7

ユニバーサル コンテナは、設置、修理、コンサルティング サービスを提供します。技術者が作業を完了すると、設置、修理、コンサルティング サービスに関するさまざまなレポートを提供する必要があります。

この要件を満たすためにコンサルタントが推奨すべき 2 つの構成はどれですか？ (2 つ選択してください)

- A. 製品テンプレート
- B. 作業の種類
- C. 資産
- D. サービスレポートテンプレート

Answer: ([解答を表示する](#)**)**

最新問題: 8

あるクライアントは、モノリシックなアプリを複数の小さなアプリに分解し、それらのアプリ間で HTTP リクエストを送受信できるようにしたいと考えています。これらの小さなアプリはインターネット上で公開されるべきではありません。このアーキテクチャを実現するために、アーキテクトは Heroku Enterprise のどの機能を推奨すべきでしょうか？

- A. Heroku と Heroku 上の Apache Kafka
- B. Heroku Connect と内部ルーティング
- C. Heroku プライベートスペース と Heroku Connect
- D. Heroku プライベートスペース と内部ルーティング

Answer: D ([メッセージを残す](#))

- <https://www.heroku.com/tech-sessions/get-started-wtth-apache-kafka>

最新問題: 9

Universal Containers は、特定の期間内にインストールされた製品の量を報告したいと考えています。

どのようなソリューションが顧客の要件を満たすのに役立ちますか？

- A. 資産の作業指示関連リストを活用する
- B. 資産のカスタム「インストール日」フィールドを活用する
- C. Asset の標準の「インストール日」フィールドを利用します。
- D. アセットのフィールド履歴追跡を活用します。

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 10

Universal Containers (UC)は、フロントエンドのWebアプリケーションとバックエンドのサービスアプリケーションをHeroku上で実行しています。これらのアプリケーションはCommon Runtimeで実行されています。現在、UCはバックエンドアプリケーションへのパブリックアクセスを一切禁止したいと考えています。アーキテクトが提案すべきHerokuの機能は次のうちどれですか？

- A. プライベートスペースVPN接続
- B. プライベートスペース DNS サービス検出
- C. Heroku内部ルーティング
- D. Heroku 上の Apache Kafka

Answer: (解答を表示する)

- [https //devcenterherokucom/articles/dataclips](https://devcenter.heroku.com/articles/dataclips)

最新問題: 11

技術者は認定資格を取得しますが、その認定資格は、スキルを最新の状態に保つために定期的に更新する必要があります。

これらの認証をリソース上でどのように管理できますか？

- A. リソーススキルを追加し、期限切れ後に不在を作成します。
- B. リソース スキルを追加し、リマインダーを使用して認定を追跡します。
- C. リソース スキルを追加し、終了日を設定します。
- D. リソーススキルを追加し、期限が切れたらサービス地域から削除します。

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 12

クライアントは、Heroku アプリをオンプレミスネットワーク上のデータベースに安全に接続する必要があります。アーキテクトが検討すべき Heroku Enterprise の機能は 2 つあります。

- A. プライベートスペースピアリング
- B. SSLエンドポイント
- C. Heroku プライベートスペース
- D. プライベートスペースVPN接続

Answer: C,D ([メッセージを残す](#))

-<https://devcenter.heroku.com/articles/heroku-connect-database-tables#暗号化された文字列>

最新問題: 13

RESTfulAPIとは:

- A. 方法論 または休暇の効果を最大化する方法)
- B. ウェブが人間と機械の両方が読める階層形式でデータを表示する方法
- C. 実に有益な瞑想セッション
- D. クライアントがリクエストを送信し、応答を受信するための標準的な方法を提供する Webベースのサービス

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 14

Heroku でシングル サインオン (SSO) サービスを正常にセットアップするために必要な 3 つの項目はどれですか (3 つ選択してください)。

- A. Heroku を組み込んだサポートを備えた ID プロバイダ
- B. Heroku Enterprise チーム
- C. 各ユーザーの既存のHerokuアカウント
- D. 少なくとも1つの有効なSSO証明書
- E. 選択したアイデンティティプロバイダに対する管理権限

Answer: A,B,E ([メッセージを残す](#))

- <https://devcenter.heroku.com/articles/using-sso-services-with-heroku#prerequisites-for-sso-with-heroku>

最新問題: 15

ユニバーサルコンテナズはモバイル決済を処理したいと考えています。この要件をどのように満たせばよいのでしょうか？

- A. クレジットカード番号を保存するためのカスタムフィールドを追加する
- B. カスタム支払いオブジェクトを作成する
- C. クレジットカードの写真を添付してください。
- D. AppExchange パッケージをインストールする

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 16

Universal Containers (UC)は最近、International Shippingという別の会社を買収しました。両社はそれぞれ独自のSalesforce組織を持っており、UCは当面の間、これらの組織を独立したままにしたいと考えています。このような状況において、買収後、UCにさらなる価値を提供するために、アーキテクトはHerokuのどの機能を推奨すべきでしょうか？

- A. Heroku 外部オブジェクトは、両方の Salesforce 組織からの読み取り専用データを Heroku Postgres に公開できます。
- B. Heroku Connect を使用すると、2 つの Salesforceorg 間でデータを直接同期できます。

C. Heroku Postgres データベースは、両方の組織からのデータを同期して、高度なクエリ機能を実現できます。

D. 両方の組織をアドオンとして同じ Heroku アプリケーションに接続して、アプリケーションのリージョン内でのデータの常駐を確保できます。

Answer: ([解答を表示する](#))

有効な **Plat-Arch-206** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい Plat-Arch-206 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **Plat-Arch-206** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com Plat-Arch-206 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com Plat-Arch-206 問題集をゲットする人はこちら:

<https://www.goshiken.com/Salesforce/Plat-Arch-206-mondaishu.html> (**17230%OFF**問題集溶と正解付きで **30%w** 特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 17

クライアントはクレジットカード情報を保存するeコマースアプリケーションを所有しています。このアプリケーションは本番環境で稼働します。このアプリケーションはどのセキュリティ認証を取得する必要がありますか？

- A. ISO 27017
- B. PCI レベル 1
- C. SOC2タイプI
- D. ISO 27018

Answer: B ([メッセージを残す](#))

-

<https://devcenter.heroku.com/articles/using-sso-services-with-heroku#エンドユーザーアカウントの作成と削除>

最新問題: 18

Universal Containers は、Salesforce アプリ、Heroku 向けに開発されたアプリ、オンプレミスでホストされているカスタムビルドアプリという 3 つの個別のアプリを統合する必要があります。各アプリは、他のアプリとの間でデータの送受信を行う必要があります。3 つのシステムすべてを Fire-and-Forget パターンで接続できる統合オプションとして、アーキテクトが推奨すべきものはどれですか。2 つ選択してください。

- A. Salesforce プラットフォームイベントの公開とサブスクライブ
- B. Heroku 外部オブジェクトをデータプロキシとして使用する
- C. Heroku Connect を使用して、すべてのシステムを Heroku Postgres と同期します。
- D. Heroku 上の Apache Kafka でトピックを公開およびサブスクライブする

Answer: A,D ([メッセージを残す](#))

-<https://devcenter.heroku.com/articles/dataclips>

最新問題: 19

Universal Containers 社は Heroku にデプロイしたアプリで、大量のメッセージ処理が求められるようになりました。この新しい要件を満たすために、アーキテクトはどのような提案をすべきでしょうか？

- A. カスタムビルドパックを作成する
- B. Heroku ボタンを設定する
- C. Apache Kafka on Heroku アドオンをプロビジョニングする
- D. Heroku Redis を追加する

Answer: C ([メッセージを残す](#))

- <https://www.heroku.com/tech-sessions/get-started-with-apache-kafka>

最新問題: 20

ある病院がオンプレミスの患者登録システムの書き換えを計画しています。現在のシステムはHIPAAとISO 27018に準拠しています。書き換え後もこれらの認証レベルを維持する必要があります。また、新しいアプリではPII（個人識別情報データをSalesforce組織と同期させる必要があります）。

アーキテクトはどのような Heroku Enterprise ソリューションを提案すべきでしょうか？

- A. Common Runtime でアプリを構築し、Heroku Postgres データベースを使用し、Heroku Connect を使用して Salesforce と同期します。
- B. プライベート Heroku Postgres データベースを使用してプライベートスペースでアプリを構築し、Heroku Connect を使用して Salesforce と同期します。
- C. Shield Heroku Postgres データベースを使用して Shield Private Space でアプリを構築し、Shield Heroku Connect を使用して Salesforce と同期します。
- D. Shield Heroku Postgres データベースを使用して Shield Private Space でアプリを構築し、Heroku 上の Apache Kafka を使用して Salesforce 組織からストリーミングします。

Answer: (解答を表示する)

最新問題: 21

プライベートスペース伐採の特徴を説明する記述はどれですか？(2つ選択してください。)

- A. ログ エントリは最大3つのログ サービスに転送できます。
- B. ログ エントリは HTTPS POST 要求として転送されます。
- C. ログ エントリは Heroku の Logplex ルーターによって照合され、転送されます。
- D. ログ エントリは1つのログ サービスにのみ転送できます。

Answer: A,B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 22

Heroku Connect データのレプリケーションは次のように行われます。

- A. Salesforce への書き込みはほぼリアルタイム。Heroku Postgres への書き込みはポーリング ウィンドウまたはほぼリアルタイム (ユーザー設定によって異なります)

B. 両方向ともほぼリアルタイム

C. 両方向に瞬時に

D. Salesforce への書き込みはほぼリアルタイム。Heroku Postgres への書き込みは 30 秒のポーリング ウィンドウです。

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 23

あるクライアントの本番環境アプリケーションにHeroku Postgresデータベースアドオンが接続されています。クライアントは、管理タスクを実行するために使用している別のアプリケーションからデータベースにアクセスしたいと考えています。このシナリオにおいて、アーキテクトはどのようなアドバイスをすべきでしょうか？

A. データベースの接続 URL をコピーし、管理アプリケーションに構成変数として追加します。

B. データベースをデータベースプロキシとして機能するアプリケーションに接続します

C. データベースのフォークを作成し、管理アプリケーションにアタッチします。

D. 管理アプリケーションに同じ Heroku Postgres アドオンをアタッチします。

Answer: D ([メッセージを残す](#))

-<https://devcenter.heroku.com/articles/using-sso-services-with-heroku#prerequisites-for-sso-with-tieroku>

最新問題: 24

Heroku Enterprise チームからアプリケーションを削除できるのはどの 2 人のユーザーですか？

A. エンタープライズチームの管理者

B. アプリの「管理」権限を持つユーザー

C. アプリの「デプロイ」権限を持つユーザー

D. アプリの「操作」権限を持つユーザー

Answer: ([解答を表示する](#))

-<https://devcenter.heroku.com/articles/event-driven-microservices-with-apache-kafka>

最新問題: 25

現在、クライアントは Go アプリケーションを Heroku にデプロイするたびに、1 回限りの dyno で Ruby スクリプトを実行しています。

開発チームは、必要なデータベース移行を実行するため、アプリケーションのデプロイ前にスクリプトを実行したいと考えています。アーキテクトはどのようなアプローチを推奨すべきでしょうか？

A. Goビルドパックを修正してRubyをインストールし、_profileからスクリプトを実行します。

B. Ruby リリーススクリプトを Go に変換し、アプリケーションの起動時に実行する

C. GoとRubyの両方の言語ビルドパックを使用し、リリースフェーズでRubyスクリプトを実行します。

D. アプリのプロファイルで、Ruby スクリプトと Go アプリケーションの異なるプロセスタイプを定義します。

Answer: [\(解答を表示する\)](#)

- アプリケーションをビルドする際に、単一のビルドパックだけでは不十分なシナリオは数多くあります。例えば、アプリが使用する言語ごとにビルドパックを実行する（例えば、アセット用にJavaScriptビルドパック、アプリケーション用にRubyビルドパックを実行する）、アプリケーションでpgbouncerなどのデーモンプロセスを実行する、aptを使用してシステム依存関係をプルするなどです。詳細については、<https://devcenter.heroku.com/articles/using-multiple-buildpacks-for-an-app>をご覧ください。

最新問題: 26

4Universal Containers は、作業指示書の継続期間をディスパッチが決定できるようにしたいと考えています。この目標を達成するためにコンサルタントは何を実装する必要がありますか？

A. サービス レベル アグリーメントを伴う作業タイプ。

B. 推定所要期間のある作業タイプ。

C. 営業時間付き作業指示書

D. 顧客アカウントの営業時間。

Answer: [A,D \(メッセージを残す\)](#)

最新問題: 27

あるクライアントが、複数のSalesforce組織から単一のHeroku Postgresデータベースにデータを同期するシステムを構築しています。このシステムでは、同期したデータを分析処理のために外部データウェアハウスにプッシュする必要があります。このシナリオのすべての要件を満たすソリューションはどれでしょうか？

A. Heroku Connect を使用して、Salesforceorg、Heroku Postgres データベース、外部データ ウェアハウス間でデータを同期します。

B. Salesforce Connect を使用して、Salesforce 組織と Heroku Postgres データベース間でデータを同期します。Heroku Connect を使用して、Heroku Postgres データベースと外部データ ウェアハウス間でデータを同期します。

C. Heroku 外部オブジェクトを使用して、Salesforce 組織と Heroku Postgres データベース間でデータを同期します。ETL ツールを使用して、Salesforce 組織から外部データ ウェアハウスにデータをプッシュします。

D. Heroku Connect を使用して、Salesforce 組織と Heroku Postgres データベース間でデータを同期します。ETL ツールを使用して、Salesforce 組織から外部データ ウェアハウスにデータをプッシュします。

Answer: [D \(メッセージを残す\)](#)

-<https://devcenter.heroku.com/articles/private-spaces#信頼できるIP範囲>

最新問題: 28

Heroku Postgres リーダー データベースのフォロワーは何を提供しますか?

- A. リーダーの静的スナップショット
- B. リーダーのメモリ内スナップショット。
- C. リーダーの読み取り専用レプリカ。
- D. リーダーの書き込み可能なレプリカ。

Answer: ([解答を表示する](#))

-<https://devcenter.heroku.com/articles/heroku-connect-database-tables#暗号化された文字列>

最新問題: 29

Twelve-Factor App 方法論によって規定されている 2 つのログとログ記録の推奨事項はどれですか。

2つの回答を選択してください。

- A. アプリはルーティングやログの保存に関与するべきではない
- B. すべてのプロセスとバックエンド サービスからのログをまとめて集約する必要があります。
- C. スケーラビリティを確保するため、ログは共有ファイル システムに書き込む必要があります。
- D. アプリは、利用可能なログの限られたローリングバッファのみを保持する必要があります。

Answer: A,B ([メッセージを残す](#))

- <https://devcenter.heroku.com/articles/internal-routing>

最新問題: 30

クライアントは、CPU を集中的に使用するビデオ処理機能を Heroku Web アプリケーションに追加したいと考えています。

この機能を実装するためにアーキテクトが推奨すべき 2 つの戦略はどれですか? (2 つ選択してください。)

- A. Heroku Elements Marketplace からビデオ処理アドオンをアプリケーションに添付します。
- B. キューからビデオ処理ジョブをプルするワーカー ダイノの新しいプロセス タイプを追加します。
- C. 各ビデオ処理タスクを複数の Web dyno に分割して、追加の CPU 負荷を軽減します。
- D. ビデオ処理タスクをアプリのステージング バージョンに委任して、運用アプリの負荷を軽減します。

Answer: A,B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 31

プライベート スペース機能は、次のような場合に役立ちます。

- A. アプリケーションの着信トラフィックがホワイトリストされたIPアドレスから発信されていることを確認します
- B. 顧客に地理的に近い場所にある dyno でアプリケーションを実行することで、アプリケーションの応答時間を短縮します。
- C. これらのどれでもない
- D. Apexアプリケーションを素早く作成する

Answer: A,B ([メッセージを残す](#))

有効な Plat-Arch-206 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい Plat-Arch-206 試験問題集！ GoShiken.com が最新の Plat-Arch-206 試験問題集を提供しています。GoShiken.com Plat-Arch-206 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com Plat-Arch-206 問題集をゲットする人はこちら:

<https://www.goshiken.com/Salesforce/Plat-Arch-206-mondaishu.html> (17230%OFF問題集溶と正解付きで 30%w 特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 32

クライアントはバックグラウンドワーカーdyno上でアプリケーションを実行しています。このアプリケーションでは、ユーザーが個人情報をPDF形式でリクエストできます。ピーク時には、アプリケーションは一度に数百万件ものリクエストを処理します。その結果、リクエスト数がボトルネックとなり、パフォーマンスに影響を与えています。

ボトルネックを解決し、パフォーマンスを向上させるためにアーキテクトが推奨できる 2 つのソリューションはどれですか？

(2つ選択してください。)

- A. ジョブをより速く消費するためにワーカーの数を増やします。
- B. Elements マーケットプレイスから CDN アドオンを追加します。
- C. アプリケーションをプライベートスペースに移動します。
- D. Heroku Redis をジョブキューとして追加します。

Answer: A,C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 33

Heroku プラットフォームのどの 2 つの機能に Private Spaces が必要ですか? 2 つの回答を選択してください。

- A. 自動証明書管理
- B. Heroku 上の Apache Kafka
- C. 内部ルーティング
- D. 信頼できるIP範囲

Answer: B,D (メッセージを残す)

-

<https://devcenter.heroku.com/articles/private-spaces#信頼できるIP範囲>

最新問題: 34

Universal Containers 社は、オンプレミスネットワークへの VPN 接続を備えた Heroku Private Space を運用しています。同社は、リモート従業員が VPN 接続のみを使用して Heroku アプリケーションにアクセスできるようにしたいと考えています。

建築家はどのソリューションを推奨すべきでしょうか？

- A. リモート従業員が使用できるプライベートスペース用の 2 番目の VPN 接続を構成します。
- B. Heroku アプリケーションを 2 番目のプライベートスペースに複製し、リモート従業員用に VPN を構成します。
- C. すべてのリモート従業員をエンタープライズチームに追加し、SSO 経由でプライベートスペースに接続するように構成します。
- D. リモート従業員が会社のオンプレミスネットワークに VPN 接続できるようにします。

Answer: A (メッセージを残す)

最新問題: 35

あるクライアントが、REST APIを使用して短期的なマーケティングサイトを提供するためのWebアプリ群を構築しています。これらのアプリはHTTPS接続をサポートする必要があります。また、予測不可能な間隔でスケールアップとスケールダウンを行う必要があります。クライアントは現在Heroku Enterpriseの顧客ではありません。このシナリオにおいて、アーキテクトはどのような提案をすべきでしょうか？

- A. Heroku Enterprise にサインアップし、各アプリを異なるプライベートスペースにデプロイします。
- B. 同じプライベートスペースにアプリをデプロイせずに Heroku Enterprise にサインアップします
- C. Heroku Enterprise にサインアップし、同じプライベートスペースにアプリをデプロイします。
- D. アプリを共通ランタイムにデプロイする

Answer: (解答を表示する)

-<https://devcenter.heroku.com/articles/内部ルーティング>

最新問題: 36

Heroku 組織アカウントでユーザーが持つことができる 3 つのアクセス レベルは何ですか？

- A. 管理者、プログラマー、オペレーター
- B. ジェダイ、パダワン、そして副操縦士
- C. 所有者、作成者、閲覧者

D. 管理者、メンバー、閲覧者

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 37

ユニバーサルコンテナズは、サービス予約がアクティブなリソースにのみ割り当てられるようにしたいと考えています。コンサルタントはスケジュールポリシーとしてどのような設定を推奨すべきでしょうか？

- A. 必要なリソース
- B. 一致フィールド
- C. 優先リソース
- D. ブール値の一致

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 38

クライアントは、Heroku Connect を使用して、Salesforce 組織と Heroku Postgres データベース間でデータを双方向に同期したいと考えています。

このシナリオでは、Heroku Connect マッピングでカスタム外部識別子フィールドを設定することの利点はどれですか (2 つ選択してください)。

- A. 双方向同期を有効にするには外部 ID が必要です。
- B. 外部 ID は、Heroku Postgres で孤立した重複が作成されるのを防ぎます。
- C. 外部 ID により、Salesforce 組織内の多態的関係のマッピングが簡素化されます。
- D. 外部 ID を使用すると、複数の関連オブジェクトを挿入する際の速度が向上します。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 39

Universal Containers は、修理作業を実行するために請負業者 1 と請負業者 2 の 2 つの請負業者を活用しています。請負業者 1 は UniversalContainers に対してより長くサービスを提供しており、請負業者 2 よりも修理作業の専門知識が豊富だと考えられています。コンサルタントは、請負業者 1 と請負業者 2 に対してこの専門知識をどのように構成する必要がありますか？

- A. 修理作業タイプに対して請負業者 1 と 2 に異なるスキル レベルを割り当てます。
- B. 請負業者 1 と 2 に修理作業の異なる能力を割り当てる
- C. 請負業者 1 を優先リソースとして割り当てます。
- D. 請負業者 2 を除外リソースとして割り当てる

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 40

Salesforce REST API を使用すると、次のことが可能になります。

- A. データベースのログファイルにアクセスする
- B. 別のユーザーとしてプロセスを実行する

- C. レコードを挿入または更新する
- D. 子猫に餌をあげる

Answer: C (メッセージを残す)

最新問題: 41

クライアントは、プライベートスペースで実行されている Heroku アプリケーションと AWS VPC の間に安全なネットワーク接続を作成したいと考えています。

接続を作成するためにアーキテクトが推奨すべき Heroku の機能はどれですか？

- A. 内部ルーティング
- B. プライベートスペースピアリング
- C. プライベートスペースVPN接続
- D. Heroku コネクト

Answer: C (メッセージを残す)

- <https://devcenter.heroku.com/articles/event-driven-microservices-with-apache-kafka>

最新問題: 42

Universal Containers 社では、Heroku Connect を使用して Salesforce 組織とデータを同期する Heroku アプリを使用しています。このアプリは短期間のうちに同じレコードを頻繁に更新するため、同期速度が低下し始めていました。アーキテクトは、同期速度を改善するために Heroku Connect の Merged Writes アルゴリズムの使用を推奨しています。

このシナリオで Merged Writes アルゴリズムを使用すると、どのような 2 つの影響がありますか？

- A. 循環依存関係などの関係は問題を引き起こすことが知られています。
- B. Merged Writes アルゴリズムは Salesforce SOAP API の使用をサポートしていません
- C. Merged Writes アルゴリズムは、Salesforce API レート制限に近づく可能性が高くなります。
- D. Merged Writes アルゴリズムは、Salesforce Bulk API の使用をサポートしていません。

Answer: A,D (メッセージを残す)

- <https://devcenter.heroku.com/articles/using-sso-services-with-heroku#end-user-account-creation-and-removal>

最新問題: 43

今後のコンプライアンス監査の要件を満たすため、クライアントは過去6ヶ月間に本番環境アプリケーションに対して実行されたすべてのインタラクティブコマンドの記録を提供する必要があります。このユースケースを支援するために、アーキテクトはどのHeroku機能を推奨すべきでしょうか？

- A. Heroku Shield のキーストロークのログ
- B. データクリップ
- C. プライベートスペースのログ記録
- D. Heroku Exec を使用した SSH トンネリング

Answer: A ([メッセージを残す](#))

-<https://devcenter.heroku.com/articles/event-driven-microservices-with-apache-kafka>

最新問題: 44

アプリには2つのWeb Dyno (Dyno AとDyno B)があります。アプリがリクエストを受信し、Dyno Aにルーティングされます。同じクライアントから2つ目のリクエストが送信されます。リクエストはどちらのDynoにルーティングされますか？

- A. 最初のリクエストの処理が完了したら、リクエストはDyno Aにルーティングされます。
- B. リクエストはランダムにDyno AまたはDyno Bにルーティングされます
- C. リクエストは確実に Dyno A にルーティングされます。
- D. リクエストは確実に Dyno B にルーティングされます。

Answer: B ([メッセージを残す](#))

<https://devcenter.heroku.com/articles/内部ルーティング>

最新問題: 45

Universal Containers はマイクロサービスに 3 つの Heroku アプリを実装しており、分析とアラート生成のためにすべてのアプリのログを同じ場所に保存する必要があります。これはどのように実現するのでしょうか？

- A. 各アプリからのログをそれぞれの Heroku redis ストアに送信し、すべてのログを 4 番目のマスター ストアに結合します。
- B. 3 つのアプリを Heroku 上の Apache Kafka のプロデューサーとして設定し、ログを Kafka に保存します。
- C. ファイルシステム上にファイルを設定し、すべてのアプリと共有します
- D. 1つのアプリにログ記録アドオンをインストールし、他の2つのアプリにアタッチします。

Answer: (解答を表示する)

-

<https://devcenter.heroku.com/articles/heroku-connect-faq#共有ルールを使用してレコードの可視性を制限できますか>

最新問題: 46

あるクライアントは、20個のStandard-2x dynoでアプリを実行しています。アプリケーションの負荷が高いときに、パフォーマンスが大きく変動することに気づきました。このシナリオでは、アーキテクトはどの2つの提案を行う必要がありますか？(2つ選択してください。)

- A. Performance dyno を使用するようにアプリを構成します。
- B. 追加の Standard-2x dyno を追加します。
- C. パフォーマンス監視ツールをインストールします。
- D. Standard-1x dyno を使用するようにアプリを構成します。

Answer: A,B ([メッセージを残す](#))

有効な **Plat-Arch-206** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい Plat-Arch-206 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **Plat-Arch-206** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com Plat-Arch-206 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com Plat-Arch-206 問題集をゲットする人はこちら:

<https://www.goshiken.com/Salesforce/Plat-Arch-206-mondaishu.html> (17230%OFF問題集溶と正解付きで 30%w 特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 47

Heroku CLI を使用すると、次のことが可能になります。

- A. 銀河系で最も強力なインターフェースを活用して、完全に機能する戦闘ステーションを完全に制御します。
- B. コマンドラインで表現力豊かで強力なツールセットを備えた Heroku を使用する
- C. オンプレミスサーバーに独自のHerokuインスタンスをインストールします
- D. おいしいコーヒーを淹れよう

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 48

クライアントのアプリケーションは、データ保存の目的でヨーロッパの国で実行する必要があります。

このシナリオで考慮すべきことは何ですか？

- A. dyno がサイクルされると、その置き換えが別の領域で実行される可能性があります。
- B. ヨーロッパ地域は、プライベート スペースで実行されるアプリケーションでのみ利用できます。
- C. Heroku Postgres のバックアップスナップショットとデータクリップは常に米国に保存されます
- D. Heroku Postgres データベースが、それをプロビジョニングするアプリケーションと同じリージョンに作成されるという保証はありません。

Answer: (解答を表示する)

-<https://devcenter.heroku.com/articles/heroku-postgresql#data-residency>

最新問題: 49

ユーザーにアプリの「デプロイ」権限のみが付与されている場合、Heroku Enterprise Team のアプリで実行できるアクションを 3 つ選択してください。

- A. 無料プランでアドオンをプロビジョニングする
- B. アプリの設定変数を管理します。
- C. アプリを別のエンタープライズ チームに転送します。
- D. リリースをロールバックする

Answer: ([解答を表示する](#))

- <https://devcenter.heroku.com/articles/heroku-connect-database-tables#encrypted-strings>

最新問題: 50

以下の言語を使用して、Canvas アプリを構築し、Heroku で実行できます。

- A. Node.js / JavaScript
- B. PHP
- C. パイソン
- D. これらすべて
- E. Java、Scala、Clojure

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 51

Heroku 上の Web アプリケーションは Salesforce データを表示したいと考えています。Web アプリケーションのすべてのユーザーは次のようになります。

- 1) Salesforce で SSO を使用して認証します。
 - 2) Salesforce にユーザーレコードを保存します。
- すでに導入されている Salesforce セキュリティ モデルを維持するために、どのようなアーキテクチャを推奨すべきでしょうか？
- A. Heroku Connect を使用して、Salesforce データと Salesforce セキュリティ モデルを Heroku Postgres に同期します。
 - B. キャッシュされた管理者の資格情報を使用して、アプリケーションが Salesforce データとセキュリティ モデルを直接照会するようにします。
 - C. ユーザーごとの認証モデルを備えた Heroku Connect を使用して、Salesforce データを Heroku Postgres に同期します。
 - D. 実行ユーザーとして、アプリケーションが Salesforce API を介して Salesforce データを直接クエリするようにします。

Answer: ([解答を表示する](#))

<https://devcenter.heroku.com/articles/addon-controls>

最新問題: 52

クラウド サービスの階層構造において、PaaS は一般的に、以下よりも多くの機能をすぐに使える状態で提供します。

- A. サービスとしてのインフラストラクチャ (IaaS) とオンプレミスのインフラストラクチャ
- B. サービスとしてのソフトウェア (SaaS)
- C. Salesforce マーケティングクラウド
- D. Visualforce ページ

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 53

言語、ビルドパック、スラッグはどのように関連していますか？

- A. ビルドパックは、特定の言語のコードをHerokuで実行できるスラッグにコンパイルする方法を知っています。
- B. 言語はスラッグを使用して、ビルドパックを Salesforce プラットフォーム全体にサービスとしてデプロイします。
- C. スラッグとは、ビルドパックにコンパイルされる言語の短縮版です。
- D. スラッグとビルドパックが複数の Heroku アドオンの間に挟まれ、結果として新しいオープンソース言語が生まれます。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 54

どの Heroku ランタイムがキーストロークのログ記録を提供しますか？

- A. プライベートスペースとシールドプライベートスペース
- B. プライベートスペースのみをシールドする
- C. 共通ランタイム、プライベートスペース、シールドプライベートスペース
- D. Herokuではキーストロークのログ記録は利用できません

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 55

既存のアプリケーションでは、高負荷なSQL読み取りクエリを複数回実行しているため、パフォーマンスが低下しています。このSQLコードはこれ以上最適化できず、クエリの実行頻度も下げることができません。このシナリオにおいて、アーキテクトはどの2つのオプションを推奨すべきでしょうか？

- A. クエリの結果をアプリのロジックにハードコードする
- B. 読み取り専用のHerokuPostgresフォロワーを追加する
- C. データベースキャッシュ層を作成する
- D. キャッシュを再利用するためにHeroku Postgresサーバーを再起動します。

Answer: B,C ([メッセージを残す](#))

- <https://devcenter.heroku.com/articles/using-sso-services-with-heroku#end-user-account-creation-and-removal>

最新問題: 56

Universal Containers (UC) は、開発者が特定のアドオンのみを使用できるようにしたいと考えています。UC は Enterprise Teams 向けのアドオン制御を有効化し、許可したいアドオンをリストに追加します。アプリケーションに既に添付されているアドオンの中には、リストに含まれていないものがあります。

これらのアドオンはどうなるのでしょうか？

- A. 削除され、すべてのデータがバックアップされて保存されます。
- B. 許可されたアドオンのリストに追加されます。

- C. 例外リストに追加されますが、影響を受けません。
- D. 削除対象としてフラグが付けられ、開発者に通知されます。

Answer: D ([メッセージを残す](#))

- <https://devcenter.heroku.com/articles/addon-controls>

最新問題: 57

コード、構成、アドオンがすでに構成された実際のアプリをデプロイできる Heroku の機能はどれですか？

- A. Heroku 入門ガイド
- B. git プッシュ heroku マスター
- C. Heroku ボタン
- D. Heroku デプロイメントウィザード

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 58

Salesforce Connect を使用して、次の種類のデータ ソースをプロキシできます。

- A. ソープ
- B. XMLペイロードを使用したREST
- C. JSONペイロードを使用したREST
- D. OData 2.0 および 4.0
- E. これらすべて

Answer: E ([メッセージを残す](#))

Valid Plat-Arch-206 Dumps shared by GoShiken.com for Helping Passing Plat-Arch-206 Exam! GoShiken.com now offer the **newest Plat-Arch-206 exam dumps**, the GoShiken.com Plat-Arch-206 exam **questions have been updated** and **answers have been corrected** get the **newest** GoShiken.com Plat-Arch-206 dumps with Test Engine here: <https://www.goshiken.com/Salesforce/Plat-Arch-206-mondaishu.html> (172 Q&As Dumps, **30%OFF Special Discount: Freepdfdumps**)