

VMware.3V0-22.25.v2026-01-29.q120

試験コード:	3V0-22.25
試験名称:	Advanced VMware Cloud Foundation 9.0 Operation
認定資格:	VMware
無料問題数:	120
バージョン:	v2026-01-29
アクセス数:	108
ページビュー数:	1200
https://www.jpnpdf.com/VMware.3V0-22.25.v2026-01-29.q120-mondaishu.html	

最新問題: 1

Automation Centralで構成された スナップショットの削除」ジョブが、
「プロダクション」クラスター。

職歴

ステータス: 失敗

エラーの詳細: オブジェクトは現在メンテナンス スケジュール内です。」

このエラーは、Automation Central と VCF Operations のメンテナンス機能間の相互作用について何を示していますか？

- A. Automation Central サービスがクラッシュしました。
- B. スナップショットの削除」アクションは実稼働クラスターではサポートされていないため、ジョブは失敗しました。
- C. VM の電源がオフになっているため、変更できませんでした。
- D. Automation Central は、VCF Operations で定義されたメンテナンススケジュールを尊重します。オブジェクトがアクティブなメンテナンスウィンドウ（例 アクションが許可されていません」）に該当する場合、スケジュールされたジョブはそのオブジェクトをスキップし、進行中の手動メンテナンスの中断を防ぎます。

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 2

キャパシティ プランナーは、フェデレーションで構成された 4 つの個別の VCF オペレーション インスタンスからの CPU とメモリの合計を集計する 「グローバル使用率レポート」を作成したいと考えています。

フェデレーションの展開

マネージャーノード: VCF-Ops-HQ

メンバーノード: VCF-Ops-Branch1、VCF-Ops-Branch2、VCF-Ops-Branch3

希望する指標

使用可能なメモリの合計 (GB) = Sum(HQ.Mem + Branch1.Mem + Branch2.Mem + Branch3.Mem) プランナーはどのようにして VCF 操作 UI 内でこの計算を実行できるでしょうか？

- A. 4 つのインスタンスそれぞれから CSV データをエクスポートし、外部スプレッドシートを使用して値を手動で合計します。
- B. 計算範囲を「ユニバース」または「フェデレーションヘッド」(HQ)に指定するスーパーメトリックを作成する。
メンバー インスタンスからの特定のメトリックを合計する "Federation" オブジェクト。
- C. SDDC マネージャーで「マリーインスタンス」アダプターを構成して、4 つのサイトすべてからデータを 5 番目の個別の展開に取得します。
- D. できません。フェデレーションでは、リモート ダッシュボードの表示のみが可能であり、サイト間のメトリックを数学的に 1 つの数値に集約することはできません。

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 3

管理者は「API-Automation-Bot」という新しいロールを作成します。目的は、スクリプトがメトリクスを取得できるようにしつつ、UIへのログインを禁止してセキュリティリスクを軽減することです。

このカスタム ロールではどの権限ビットを無効にする必要がありますか？

- A. グローバル -> システム -> 対話型ユーザーインターフェースへのログイン
- B. 管理 -> アクセス制御 -> 管理
- C. REST -> API -> 読み取り
- D. ダッシュボード -> 表示

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 4

オペレーターは、Automation Central でスケジュールされた「CPU のダウンサイズ」ジョブが、自動的に実行される「Dev-Test」クラスターを除き、通常は実行前に承認が必要であることを確認する必要があります。

ポリシー要件

製品クラスター: 電子メールの承認が必要です。

開発テスト クラスター: 完全に自動化されています。

オペレーターはこの差別化をどのように実装できるでしょうか？

- A. Automation Central は承認ワークフローをサポートしていません。すべてのジョブはスケジュールされると自動的に実行されます。
- B. このロジックは、Automation Central ジョブ定義で、「Prod の 繰り返し」を「手動」に設定することによって処理されます。
- C. 2 つの個別のジョブを作成します。1 つは「電子メール通知プラグイン」が設定された本番環境用、もう 1 つは開発テスト用です。

D. これは、VCF オペレーションの「自動化ポリシー」設定によって制御されます。自動化」フラグは、Dev-Test スコープでは有効になっており、Prod スコープでは無効になっています (または「手動」に設定されています)。Automation Central はこれを尊重します。

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 5

データ センター マネージャーは、Phoenix」サイトについて次の環境データを提供します。

* 電力コスト: 1kWhあたり0.12ドル

* 電力使用効率 (PUE) 1.5

VCF オペレーション管理者は、これらの特定の値をコスト モデルにどのように適用すればよいでしょうか?

A. CPU 使用率を 1.5 倍にするスーパー メトリックを作成します。

B. 「サーバー ハードウェア」ドライバーを編集し、基本価格を 50% 増加します。

C. 「ロス要因」→「施設」に移動します。Phoenix」データセンターを選択します。「エネルギーコスト」フィールドに0.12ドル、PUE」フィールドに1.5を入力します。

D. 「持続可能性」ダッシュボードを使用してコストを上書きします。

Answer: ([解答を表示する](#)**)**

最新問題: 6

クラウド管理者は、クラスターの「残り時間」容量予測が大きく変動していることに気づきました。

調査

- メトリック保持ポリシー: 6か月

- 容量計算モデル: 需要

- 残り時間基準: 保守的

最近の変更

容量ポリシーの「履歴データの考慮」設定が「すべて」(6か月)から

「過去 30 日間」。

このポリシー変更は、保持/容量予測の精度と安定性にどのような影響を与えますか?

A. システムに 5 か月分のデータをディスクから物理的に削除するよう強制します。

B. 信頼性の高いトレンド ラインを構築するには「80 日」というサンプル サイズは短すぎるため、変動が発生し、予測が最近の短期的な変動性に非常に敏感になります。

C. 効果はありません。計算範囲ではなく、保持ポリシーによってストレージが決定されます。

D. 5 か月前の古くて無関係なデータ スパイクを無視することで安定性が向上し、予測が現在のワークロードの傾向にさらに敏感になります。

Answer: ([解答を表示する](#)**)**

最新問題: 7

あるアーキテクトが、プライマリデータセンター サイトA)にある「標準可用性」(非トレッチ)VCFオペレーションクラスターのディザスタリカバリ (DR) 戦略を設計しています。要件は、セカンダリデータセンター サイトB)の監視機能を15分のリカバリポイント目標 (RPO)で復旧することです。

制約

- サイト A とサイト B は、高遅延リンク (100 ミリ秒) を介して接続されています。
- 遅延のため、継続的な可用性 (CA) はオプションではありません。
- Site Recovery Manager (SRM) が利用可能です。

どの DR 方法が要件を満たしていますか？

- A. サイト B に別の VCF オペレーション クラスターを展開し、「vCenter リンク モード」を使用してデータ データベースをリアルタイムで同期します。
- B. 「VCF 操作バックアップ ツール」を使用してバックアップ ファイルをサイト B にストリーミングし、災害発生時に手動で復元します。
- C. vSphere Replication を構成して、VCF Operations Analytics ノードをサイト B に複製し、SRM を使用して、サイト A に障害が発生した場合にリカバリ プラン (IP の変更、起動順序) を調整します。
- D. VCFオペレーションマスターノードで「フォールトトレランス」(FT)を有効にしてサイトにミラーリングします。

Answer: [\(解答を表示する\)](#)

最新問題: 8

管理者は、「リモート オフィス」の VCF Operations for Logs クラスターから「中央 HQ」クラスターへのログ転送を構成しています。

このサイト間転送において、転送先のどのプロトコル設定が最適な帯域幅効率 (圧縮) とセキュリティ (暗号化) を提供しますか？

- A. Ingestion API (CFAPI)。この独自プロトコルは、ログとLog Insight間の通信におけるVCFオペレーション向けに最適化されており、ネイティブのバッチ処理、圧縮、SSL暗号化をすぐに使用できます。
- B. Syslog (UDP)。
- C. SNMP v3。
- D. Syslog (TCP)。

Answer: [A \(メッセージを残す\)](#)

最新問題: 9

転送先 (Splunk-01)がメンテナンスのため2時間オフラインになります。

このターゲット宛のログに関して、VCF Operations for Logs クラスターの予想される動作は何ですか？

- A. 転送は停止し、システムから電子メールアラートが送信されますが、データはキューに入れられません。
- B. システムはイベントをローカルディスクにバッファリングします（設定可能な上限、例：2GB）。宛先に到達可能になると、システムはディスクバッファを空にし、キューに格納されているイベントを送信してデータ損失を防ぎます。
- C. システムは、宛先が戻るまですべてのソースからの取り込みを一時停止します。
- D. ローカルストレージを保護するために、ログは直ちに削除されます。
- Answer: B ([メッセージを残す](#))**

最新問題: 10

「What-If 分析」シナリオを使用すると、ユーザーはワークロードの追加をシミュレートできます。

出力には次の「不足額」が表示されます：

- * CPU: 0GHz
- * メモリ: 128 GB
- * ディスク: 0 GB

この不足の正しい解釈は何でしょうか？

- A. コストを節約するために、システムは 128 GB の RAM を削除することを推奨しています。
- B. クラスタには十分なCPUとディスクがありますが、RAMが不足しています。管理者は少なくとも提案されたワークロードに対応するために、クラスターに 128 GB のメモリ (およびバッファ) を追加します。
- C. クラスターを再バランス化する必要があります。
- D. 新しいワークロードは完璧に適合します。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 11

クラウド管理者は、隔離された「PCIコンプライアンス」ネットワークゾーン内のVMセットに対して、アプリケーション監視（Telegrafエージェントを使用）を展開する必要があります。このゾーンにはインターネットへの直接アクセスはなく、厳格なファイアウォールルールが適用されます。

ネットワーク制約

PCIゾーン -> インターネット: 拒否

PCI ゾーン -> 管理 LAN: 拒否

PCI ゾーン -> クラウド プロキシ (DMZ 内): 許可 (ポート 443)

構成

エージェントタイプ: マネージド Telegraf エージェント

展開方法: ブートストラップスクリプト

クラウド プロキシは、この制限されたアーキテクチャでアプリケーション監視をどのように促進しますか? (2 つ選択してください)。

A. クラウド プロキシがビジー状態の場合、Telegraf エージェントはクラウド プロキシをバイパスし、メトリックをクラスター VIP に直接送信します。

B. クラウド プロキシは Telegraf エージェント バイナリのリポジトリとして機能し、VM がインターネットにアクセスせずにインストール ファイルをダウンロードできるようにします。

C. VM 上の Telegraf エージェントは収集したメトリックを Cloud Proxy に送信し、Cloud Proxy はそれを VCF Operations Analytics クラスターに転送します。

D. クラウド プロキシは、PCI ゾーン内のすべての VM への SSH 接続を開始して、インストール スクリプトを実行します。

Answer: B,C (メッセージを残す)

最新問題: 12

セキュリティチームは、厳重に制限された DMZ データセンターに導入される新しいクラウドプロキシのネットワーク設計をレビューしています。彼らは、クラウドプロキシが社内の VCF オペレーション クラスターと通信するために必要なファイアウォールルールに疑問を抱いています。

提案されたルールセット

1. ソース: クラウド プロキシ (DMZ) -> 宛先: VCF Ops クラスター (内部) | ポート: 443 | アクション: 許可

2. ソース: VCF Ops クラスター (内部) -> 宛先: クラウド プロキシ (DMZ) | ポート: 443 | アクション: 許可

3. ソース: クラウド プロキシ (DMZ) -> 宛先: VCF Ops クラスター (内部) | ポート: 22 | アクション: 拒否 VCF アーキテクトは、このルール セットに関してセキュリティ チームにどのようなフィードバックを提供する必要がありますか?

A. ルール #3 は正しくありません。クラスターがプロキシにアップグレード バイナリをプッシュするには、ポート 22 が開いている必要があります。

B. ルール2は不要であり、削除する必要があります。クラウドプロキシアーキテクチャは、プロキシからクラスターへの「方向アウトバウンド」接続に依存しています。クラスターから DMZ への接続を開始する必要はありません。

C. 安全でないブートストラップ用にポート 80 を許可するには、新しいルールを追加する必要があります。

D. 設計は完璧です。ハートビートの交換には双方向 HTTPS が必要です。

Answer: B (メッセージを残す)

最新問題: 13

ソリューションアーキテクトが新しいVCF導入の準備をしています。ネットワークチームは、VCFインストーラアプライアンスが自動導入を実行するためにどのような入力が必要とするかを尋ねています。

デプロイメントアーティファクト

1. ESXi ISO
2. NSX OVA
3. ???

新しい環境のホスト名、IP、VLAN、および資格情報を定義するには、どの特定の構成ファイルを VCF インストーラ アプライアンスにアップロードする必要がありますか？

- A. SDDC マネージャー「Oculus」データベースのエクスポート。
- B. 物理スイッチの MAC アドレスのリストを含むテキスト ファイル。
- C. vCenter バックアップ メタデータ ファイル。
- D. 包括的なサイト仕様を含む「デプロイメント パラメーター ワークブック」(Excel/JSON)。

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 14

特定のアプリケーションログアラートは正常にトリガーされましたが、エラーが頻繁に発生するため、「アラートストーム」(例:1時間に50件のメール)が発生します。管理者は、最初の発生時には通知を受け取り、その後は60分間は通知を抑制したいと考えています。この抑制はどこで設定されていますか？

- A. 「リアルタイム」クエリではなく、「カウント」集計クエリが必要です。
- B. SMTP サーバー設定内。
- C. ユーザープロファイル」設定内。
- D. アラート定義の「次の場合にのみアラートを発報する」セクション または抑制/通知頻度)で、管理者は通知スロットリング期間を「60分」に設定できます。これにより、最初のアラート発報後、アラートはその期間「スヌーズ」状態になります。

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 15

クラウド管理者は、複雑な多層アプリケーション「Legacy-App-01」を新しいワークロードドメインに移行する準備をしています。アプリケーションのドキュメントは古くなっており、管理者はどのVMがどのポートで相互に通信しているかを正確に特定し、適切なファイアウォールルールを定義する必要があります。

要件

- すべての依存関係をマップします (Web -> アプリ -> DB)。
- 使用されているポート/プロトコルを識別します。
- 推奨されるファイアウォール ルールをエクスポートします。

この「アプリケーションの検出と依存関係のマッピング」を実行するために設計されたツールはどれですか？

- A. VCFオートメーション
- B. ネットワークのVCF操作
- C. VCFインストーラアプライアンス
- D. VMware HCX

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 16

VMware Cloud Foundation スタック内での VCF Operations for Logs (旧称vRealize Log Insight) の主なアーキテクチャ上の役割は何ですか？

- A. すべての SDDC コンポーネント (vSphere、NSX、vSAN) から非構造化テキスト データを取り込み、インデックス付けし、分析して、詳細な根本原因分析を提供する集中型 Syslog サーバーとして機能します。
- B. 容量計画のために数値パフォーマンス メトリック (CPU、メモリ、IOPS) を収集および分析します。
- C. 物理的なログ記録ハードウェアのライフサイクル管理とパッチ適用を自動化します。
- D. ユーザーが送信したインシデントに対して「ヘルプデスク」チケット システムを提供します。

Answer: A ([メッセージを残す](#))

有効な **3V0-22.25** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい 3V0-22.25 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **3V0-22.25** 試験問題集を提供しています。

GoShiken.com 3V0-22.25 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com 3V0-22.25 問題集をゲットする人はこちら：

<https://www.goshiken.com/VMware/3V0-22.25-mondaishu.html> (**32730%OFF**問題集溶と正解付きで **30%w** 特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 17

管理者は「ログイン失敗」に関するアラートを設定する必要があります。ただし、時折の失敗は正常です。アラートは、5分以内に10回以上の失敗があった場合にのみトリガーされるようにしてください。

どのタイプのユーザー定義アラート構成がこのロジックをサポートしていますか？

- A. 「いずれかに一致」アラート (リアルタイム)。
- B. 集約アラート またはグループ化アラート)。アラートの種類を変更して、定義された期間 (5分) にわたってカウント集約 (例イベント数 > 10) を実行すると、システムはノイズをフィルタリングし、ボリュームの異常のみを通知します。
- C. 「コンテンツ パック」アラート。

D. 「イベント タイプ」アラート。

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 18

VCF Operations for Logs のどの特定の設定により、管理者は、ログ データがローテーションされる前に、高パフォーマンスで検索可能な ホット」層に保持される期間を制御できますか。

A. SDDC マネージャーの 「データ エイジング」ポリシー。

B. vSphere Client の 「vCenter イベント保持」設定。

C. Log Insight 管理 UI の 全般」構成にある ストレージ制限」(GB) と 保持期間」(日数) の設定。

D. VCF 操作ポリシーの ログ アーカイブ」チェックボックス。

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 19

権限を割り当てるために LDAP/AD アイデンティティ ソースからユーザー グループをインポートする場合、インポート戦略に関するベスト プラクティスは何ですか。

A. Domain Users」グループをインポートし、管理者ロールを割り当てて、誰もロックアウトされないようにします。

B. 最大限の粒度を確保するために、個々のユーザー アカウントを 1 つずつインポートします。

C. グループをインポートせず、AD ユーザー名をミラーリングする VCF 操作でローカル ユーザーを作成します。

D. AD グループ (例: 「VCF-Ops-Admins」) をインポートし、VCF 操作でグループにロールを割り当てます。

Answer: ([解答を表示する](#)**)**

最新問題: 20

クラウド管理者は、単一サイトの VCF オペレーション クラスターの 高可用性」(HA) ステータスを確認しています。

クラスターステータス

ノード: 4 (ノードA、ノードB、ノードC、ノードD)

HA状態: 有効

役割:

ノードA: マスター

ノードB: マスターレプリカ

ノードC: データ

ノードD: データ

イベント

Node-C (データ ノード) で重大なハードウェア障害が発生し、オフラインになります。
クラスターに対する運用上の影響は何ですか？

- A. データ ノードの損失により GemFire シャードの整合性が損なわれるため、クラスター全体がオフラインになります。
- B. Node-B は自動的にマスターに昇格し、Node-A は再起動してデータ ノードになります。
- C. ノード C がバックアップから復元されるまで、クラスターは「読み取り専用」モードになります。
- D. クラスターはオンラインのままです。Node-Cで管理されていたメトリクスは、他のノード上の冗長コピーから提供されます。ただし、クラスターは現在 Degraded (劣化)状態です。

Answer: [\(解答を表示する\)](#)

最新問題: 21

顧客は4ノードの「標準」VCFオペレーションクラスタを所有しており、これを「継続的な可用性」(CA)。

変換プロセスの一部となるステップはどれですか？

- A. クラスターをバックアップし、新しい CA 対応のデプロイメントに復元する必要があります。インプレース変換はサポートされていません。
- B. 管理者は、UI で CA を有効にする前に、各ノードに「障害ドメイン」割り当て (FD-1 または FD-2 など) を手動でタグ付けし、新しい監視ノードを展開する必要があります。
- C. CA はライセンス キーの変更のみで有効化されます。インフラストラクチャの変更は必要ありません。
- D. 既存の 4 つのノードはすべて障害ドメイン 1 に配置され、4 つの新しいノードを障害ドメイン 2 に追加する必要があります。

Answer: B [\(メッセージを残す\)](#)

最新問題: 22

ソリューションアーキテクトは、VCF環境の統合戦略を設計しています。これには、2つのサイトにまたがる「ストレッチクラスタ」管理ドメイン。サイト1がダウンした場合でも、管理vCenterの継続的な監視を確実に行う必要があります。

建築

サイト 1: プライマリ vCenter ノード (アクティブ)

サイト2: vCenter HAノード (パッシブ)

VCF オペレーション: サイト 1 (標準クラスタ) に展開

問題

サイト 1 に完全に障害が発生した場合、VCF オペレーション (サイト 1 内) も停止し、vCenter からサイト 2 へのフェイルオーバーを監視できなくなります。

サイト 1 の障害発生時に vCenter 統合の継続的な監視の存続可能性を真に実現するには、どのようなアーキテクチャの変更が必要ですか？

- A. サイト 2 にスタンドアロンの VCF オペレーション ノードをインストールし、「vSphere Replication」を使用してサイト 1 との同期を維持します。
- B. VCF Operations Analytics ノードをサイト 2 に自動的に vMotion するように vCenter HA を構成します。
- C. SDDC Manager は自動的に高可用性を実現するため、「SDDC Manager 統合」を使用して vCenter メトリックをプロキシします。
- D. サイト 1 とサイト 2 にまたがる VCF Operations Continuous Availability (CA) クラスタをデプロイし、両方のサイトのクラウド プロキシを含むコレクター グループで実行されるように vCenter アダプタを構成します。

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 23

マネージャーは、「テスト」データセンターではワークロード最適化を完全に自動化し、本番データセンターでは手動（推奨のみ）のままにすることを要求します。

この差別化はどのように構成されているのでしょうか？

- A. 2 つの異なる Automation Central ジョブを作成します。
- B. スーパーメトリック」を使用して生産移動をブロックします。
- C. ワークロード最適化ダッシュボードで選択したデータセンターごとに、「自動化」設定（自動化と手動）を個別に構成します。
- D. 2 つの異なるアダプターをインストールします。

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 24

ソリューションアーキテクトが大規模な監視ソリューションを設計しています。要件は、特定の「ミッションクリティカル」VMセットのデータ収集頻度を5分から1分に増やし、パフォーマンス使用量の急激な増加を捕捉することです。

対象範囲

オブジェクト: グループ「Mission-Critical-Apps」(500 台の VM)

現在のポリシー: デフォルトポリシー (継承)

実行されたアクション

アーキテクトは新しいポリシー「Min-Collection」を作成し、vCenter アダプタの収集間隔を 1 分に上書きします。

ポリシーは「Mission-Critical-Apps」グループに割り当てられます。

この構成変更によってアーキテクチャに生じる可能性のある悪影響は何ですか？

- A. 容量エンジンは 5 分間隔でのみ動作するため、これらの VM の「容量予測」は自動的に無効になります。
- B. 新しいエージェント スケジュールを適用するために、vCenter Server を強制的に再起動します。

C. VCF Operations 分析ノード上のストレージ IOPS とディスク領域の使用量が大幅に増加し、サイズが適切に設定されていない場合はグローバル パフォーマンスに影響する可能性があります。

D. 100 台の VM ごとに専用のクラウド プロキシが必要になるため、設計コストが高くなりすぎます。

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 25

調査担当者は2年前の特定のログエントリを検索する必要があります。データは当時NFSマウントに正常にアーカイブされていましたが、VCF Operations for Logsの「インタラクティブ分析」ダッシュボードには表示されなくなりました。

調査員はどのようにしてこのデータを検索できるのでしょうか？

A. ダッシュボードの「時間範囲」を「過去 2 年間」に増やします。

B. Linux ワークステーションに NFS 共有をマウントし、grep を使用します。

C. アーカイブされたデータは、Log Insight Importer ツールを使用して、VCF Operations for Logs インスタンス (本番環境インスタンスまたは一時的なフォレンジック インスタンスのいずれか) にインポート (再取り込み) する必要があります。

アーカイブされたデータは生の圧縮テキストであり、分析エンジンによってその場で検索することはできません。

D. UI で「アーカイブ ブラウザ」プラグインを使用します。

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 26

セキュリティ監査人は、コンプライアンス規制を満たすために、すべてのセキュリティログを7年間保持することを義務付けています。現在のVCF Operations for Logsクラスタには、ログを30日間保持できるだけのローカルディスク容量しかありません。

クラスタのローカル ストレージをペタバイト規模に拡張せずに、この長期保存要件を満たすには、どのアーキテクチャ機能を有効にする必要がありますか？

A. 「データ重複除去」を有効にして、既存のディスクに 7 年間分のデータを収めます。

B. 2 番目の VCF Operations for Logs クラスタを構成し、すべてのデータをそこに複製します。

C. データアーカイブを設定します。この機能は、ローカルの高性能ストレージからシールされたログバケットを低コストの外部ストレージターゲット (NFSやS3など) に自動的にコピーし、長期コールドストレージとして保存します。

D. 「保持通知」のしきい値を上げます。

Answer: ([解答を表示する](#)**)**

最新問題: 27

セキュリティ監査担当者は、実際のユーザーIDの値に関係なく、ログエントリに特定のフィールド user_id が存在するすべてのログを確認したいと考えています。これは、認証されたすべてのアクティビティを特定するためです。

この要件をサポートするフィルター演算子はどれですか？

- A. 存在します。管理者は user_id フィールドを選択し、演算子 exists を選択します。これにより、パーサーがそのフィールドの値を正しく抽出したログイベントのみがビューにフィルターされます。
- B. は null ではありません (これは SQL 構文であり、通常は Log Insight の UI ラベルではありません)。
- C. "*" を含む
- D. 「user」で始まる

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 28

クラウド管理者は、複数部門「ダッシュボード戦略のために RBAC を構成しています。

設定

- ユーザーグループ: HR-Admins」
- ユーザーグループ: 財務管理者」
- ダッシュボード: HR概要」(HR管理者と共有)
- ダッシュボード: 財務概要」(財務管理者と共有)

問題

HR-Admins」グループのユーザーがログインします。メニューには HR-Overview」ダッシュボードが表示されますが、ダッシュボード上のすべてのウィジェット (グラフ) に「データなし」と表示されるか、空白になります。

データの表示を妨げる最も可能性の高い構成のギャップは何ですか？

- A. ユーザーは「HR Management Pack」をインストールする必要があります。
- B. ダッシュボードは「公開」されていません。
- C. HR-Admins」グループには正しいロールが割り当てられていますが、割り当てられたオブジェクトグループ (スコープ) が空または正しくありません (例: ウィジェットに設定される HR VM を表示する権限がありません)。
- D. ウィジェットは「ヘルププロバイダー」モードに設定されています。

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 29

VCFオペレーターは、クラッシュ後に再構築されたESXiホストから収集された2GBの.tgzサポートバンドルを分析する必要があります。バンドル内のログは先週のもので。

このオフラインの履歴アーカイブを VCF Operations for Logs に取り込んで分析するために特別に設計されたツールはどれですか。

A. Log Insight インポーター または li-importer)。このスタンドアロンのコマンドラインユーティリティは、ローカルファイル zip/tar などの再帰アーカイブを含む)を読み取り、ログ内の履歴タイムスタンプを保持したまま、取り込み API を介して Log Insight サーバーにプッシュします。

B. vRealize Orchestrator。

C. 「インタラクティブ アナリティクス」アップロード ボタン。

D. Log Insight エージェント。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 30

新しいコンテンツパック (例 :

VCF Operations for Logs インターフェース内で直接、「Microsoft Active Directory」または「Apache」などのディレクトリにアクセスできますか？

A. 「コンテンツパックマーケットプレイス」タブ。この製品内ストアは VMware Marketplace に接続し、利用可能なパックの一覧を表示して、ワンクリックでインストールできるようにします。

B. 「管理 -> クラスタ」ページ。

C. GitHub からダウンロードし、SCP を使用する必要があります。

D. 「インタラクティブ分析」クエリ バー。

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 31

クラウド管理者は、VCFオペレーションにおける「データ収集失敗」アラートのトラブルシューティングを行っています。ダッシュボードを見ると、いくつかの主要な管理オブジェクトが指標を報告していないことが示されています。管理者は、以下の管理ドメインコンポーネントのステータスを確認します。2つ選択してください。)

コンポーネントステータス - 管理ドメイン - sfo-m01

コンポーネントのヘルスステータス、サービス状態、接続性

sfo-m01-vc01 健康的なランニングとコネクテッド

sfo-m01-nsx01 クリティカル 実行中 切断

sfo-m01-sddc01 健康的なランニング接続

sfo-m01-cl-proxy01 警告 断続的に実行中

上記のステータスに基づいて、VCF オペレーションの可視性への直接的な影響は何ですか？

A. VCF 操作は、管理ドメイン クラスタから vSAN 容量メトリックを収集できません。

B. クラウド プロキシは、データ収集を SDDC マネージャーに自動的にフェイルオーバーします。

- C. 接続が復元されるまで、新しいワークロード ドメインをデプロイすることはできません。
- D. ネットワーク トラフィック フロー メトリックと NSX オブジェクト プロパティが古くなるか、欠落します。

Answer: ([解答を表示する](#))

有効な **3V0-22.25** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい 3V0-22.25 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **3V0-22.25** 試験問題集を提供しています。

GoShiken.com 3V0-22.25 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com 3V0-22.25 問題集をゲットする人はこちら：

<https://www.goshiken.com/VMware/3V0-22.25-mondaishu.html> (**32730%OFF**問題集溶と正解付きで **30%w** 特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 32

VCF環境には、3つのクラスタを持つ「管理データセンター」が含まれています。管理者は、リソースの競合を最小限に抑え、クラスタを実質的に単一のリソースプールとして扱うために、VMを3つのクラスタ全体に均等に分散させたいと考えています。

ワークロード最適化構成ではどの「運用意図」設定を選択する必要がありますか？

- A. 中程度。
- B. 統合します。
- C. 階層化。
- D. バランス。このモードは、ワークロードの分散に重点を置いており、特定のクラスターまたはホストが過度に使用されず、他のクラスターまたはホストがアイドル状態にならないようにすることで、密度よりもパフォーマンスとヘッドルームを優先します。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 33

ソリューション アーキテクトは、2つのデータ センター (サイト 1 とサイト 2) 間の「スプリット ブレイン」ネットワーク シナリオに耐える必要がある VCF オペレーション展開を設計しています。

構成

モード: 継続的な可用性 (CA)

サイト1: 障害ドメイン1 (プライマリ)

サイト2: 障害ドメイン2 (セカンダリ)

サイト3: 証人ノード

シナリオ

サイト 1 とサイト 2 間のネットワーク リンクが完全に失敗します。

両サイトからサイト 3 (Witness) へのネットワーク リンクはアクティブなままです。

クラスターはこの分離イベントにどのように対応しますか？

- A. 両サイトともパーティションを検出します。サイト1 (プライマリ)はWitnessに接続し、クォーラムを確立してアクティブな状態を維持します。サイト2 (セカンダリ)はWitnessを認識しましたが、サイト1がロックを保有していることを認識し、データ破損を防ぐために自動的にオフラインになります。
- B. 両サイトともアクティブなままで、独立して書き込みを受け付けます。リンクが復旧すると、「Last Writer Wins」アルゴリズムを使用してデータベースを手動でマージします。
- C. サイト2はWitnessを認識できるため、自身をマスターに昇格し、2つのアクティブクラスター(スプリットブレイン)が生成されます。
- D. データの整合性を保護するために、両方のサイトが直ちにオフラインになります (「Stop the World」アプローチ)。

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 34

VCF 操作のログ管理 UI では、アーカイブ構成はどのセクションにありますか？

- A. ダッシュボード -> ストレージ。
- B. 管理 -> クラスター。
- C. 構成 -> 全般。
- D. 設定 -> アーカイブ。この専用ページでは、管理者はアーカイブを有効にし、NFSサーバー/パス またはS3バケットの詳細)を指定し、接続をテストできます。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 35

Log Insight Importer は、データをサーバーに送信するためにどの通信プロトコルを使用しますか？

- A. FTP。
- B. NFS。
- C. CFAPI (Common Forwarding API)。Log Insight Agentと同様に、インポーターは効率的なバッチ指向のCFAPI (通常はポート9000または9543/SSL)を使用して、解析されたイベントを取り込みパイプラインに送信します。
- D. SCP。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 36

容量プランナーは、クラスターの「容量クリティカル」アラートを分析しています。

メトリクス

CPU需要: 30%

メモリ需要: 40%

ディスク容量需要: 35%

****ディスク I/O レイテンシ****: 25 ミリ秒 (一貫して高い)

キャパシティ エンジン、レイテンシが高いにもかかわらず、このクラスターを「残り 0 日」としてフラグ付けしないのはなぜですか？

- A. レイテンシ メトリックがキャッシュ内に残っています。
- B. 管理者が「ストレージ」管理パックを無効にしているため、遅延は無視されます。
- C. デフォルトでは、VCF Operations は供給制約のあるリソース (CPU サイクル、RAM (GB)、ディスク (GB)) に基づいて容量を計算します。特定のスーパーメトリックまたはポリシーで IOPS 制限をハードキャパシティ上限として扱うように設定されていない限り、VCF Operations は通常、レイテンシをキャパシティ (数量の問題ではなく、パフォーマンス/ヘルスの問題として扱います)。
- D. クラスターは、ストレージ メトリックを除外する「Standard」エディションのライセンスが付与されています。

Answer: C (メッセージを残す)

最新問題: 37

アーキテクトは、大規模なリモート ブランチ (Branch-West) の Cloud Proxy 展開のサイズを決定しています。

サイトメトリクス

合計オブジェクト数: 12,000 (VM + ホスト + データストア)

総メトリクス数: 250万

サイズガイド参考 (概算)

小型プロキシ: 約2,000個のオブジェクトをサポート

標準プロキシ: 約10,000個のオブジェクトをサポート

大規模プロキシ: 約32,000個のオブジェクトをサポート

特大プロキシ: 約70,000個のオブジェクトをサポート

可用性要件

データ収集には N+1 冗長性が必須です。

Branch-West にとって最も効率的で準拠した構成を表す設計仕様はどれですか？

- A. 2 つの標準クラウド プロキシをデプロイし、独立したコレクターとして構成して、vCenter インベントリを手動で分割します。
- B. 1 つの特大クラウド プロキシをデプロイして、成長の余地を残しながら 12,000 個のオブジェクトを処理します。
- C. 2 つの大規模クラウド プロキシをデプロイし、それらを単一のコレクター グループに構成します。
- D. 2 つの小規模クラウド プロキシをデプロイし、基盤となるクラスターで「vSphere HA」を有効にします。

Answer: C (メッセージを残す)

最新問題: 38

Log Insight Agent と Log Insight Importer の主な運用上の違いは何ですか？

- A. エージェントにはライセンスが必要ですが、インポーターにはライセンスは不要です。
- B. エージェントは Linux 上で実行されますが、インポーターは Windows 上でのみ実行されます。
- C. エージェントは VCF オペレーションにデータを送信し、インポーターは vCenter にデータを送信します。
- D. エージェントは継続的なリアルタイム収集 (テーリング) を目的として設計されており、再起動後も継続されます。インポーターは、閉じたファイルを一括で一度だけ取り込み、その後終了するように設計された一時的な手動ツールです。

Answer: D (メッセージを残す)

最新問題: 39

ソリューション アーキテクトは、データ センター全体に障害が発生した場合でもダウンタイムがゼロであることを要求する金融機関向けの VCF オペレーション クラスターを設計しています。

要件

- RPO: 0 (データ損失なし)
- RTO: ほぼゼロ (自動フェイルオーバー)
- アーキテクチャ: デュアルサイト (アクティブ/アクティブ対応)

これらの厳格な基準を満たすには、サイズ設定および展開フェーズでどの可用性モードを選択する必要がありますか？

- A. vSphere Replication による標準的な可用性。
- B. 非同期レプリケーションによる高可用性 (HA)。
- C. ストレッチ クラスター アーキテクチャによる継続的な可用性 (CA)。
- D. クロスサイト リプレイを使用したフェデレーション分析。

Answer: C (メッセージを残す)

最新問題: 40

マルチドメイン Active Directory フォレストを VCF Operations に統合する計画を立てる際、すべての子ドメインのユーザーがログインできるようにするためには、どのようなアーキテクチャ上の考慮事項が重要ですか。

- A. 子ドメイン コントローラごとに個別の ID ソースを構成する必要があります。
- B. ID ソースをルート ドメイン コントローラ上のグローバル カタログ ポート (3268/3269) にポイントして、VCF 操作が単一の統合ポイントを通じてフォレスト全体を検索できるようにする必要があります。
- C. VCF オペレーション アプライアンスが AD フォレストを信頼し、AD が VCF を信頼しない方向の信頼を確立する必要があります。
- D. VCF 操作では単一のフラット ドメインのみがサポートされ、複数ドメインのフォレストはサポートされません。

Answer: B (メッセージを残す)

最新問題: 41

顧客は、ログのボリュームが1秒あたり45,000 イベント (EPS) になると見積もっています。

標準的なサイズ設定ガイドライン (中) ノードが約 15,000 EPS を処理する場合) によれば、パケットをドロップせずにこの負荷を処理するために必要な最小のクラスター構成は何ですか？

- A. 中規模ノード3台 (アクティブ/アクティブ/アクティブ)。これにより45k EPS (15k * 3) の容量が確保され、要件を満たします N+1では4が推奨されますが、スループットの最小値は3です)。
- B. 1つの大きなノード。
- C. 2つの中規模ノード (アクティブ/パッシブ)。
- D. 特大ノード1個。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 42

VCF Operations for Logs の管理者は、個人ワークスペース (マイダッシュボード) に 「アプリのトラブルシューティング」という便利なダッシュボードをカスタマイズしました。このダッシュボードを 「オペレーション」チームの他のすべてのユーザーが利用できるようにしたいと考えています。

どのようなアクションを実行する必要がありますか？

- A. 「デュアル認証」機能を使用してダッシュボードを承認します。
- B. ダッシュボードを 「コンテンツ パック」セクションにドラッグアンドドロップします。
- C. ダッシュボードを CSV ファイルとしてエクスポートし、電子メールで送信します。
- D. ダッシュボードを共有します。管理者はダッシュボード管理メニューの 「共有」オプション または 「共有ダッシュボードに移動」)を使用してアクセス制御リストを変更し、読み取り」または 「共有」権限を付与する必要があります。

特定のユーザー グループ (運用チーム) などの) に対する 「編集」権限を付与するか、グローバルに表示できるようにします。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 43

管理者は 「重大なストレージエラー」というログアラートを作成します。このアラートを VCF操作 (トリック) UI内の関連するVMオブジェクトにアクティブなアラート/イベントとして表示し、

オペレーション センターの 「シングル ペイン オブ グラス」。

アラート定義ではどの構成手順が必要ですか？

- A. アラートを XML にエクスポートし、VCF Operations にインポートします。
- B. VCF オペレーション IP への SNMP トラップを設定します。

C. VCF Operations に「Log Insight Management Pack」をインストールします。

D. アラート定義内の「Realize Operations Manager または VCF Operations」に送信

チェックボックスをオンにしてください。また、Log Insight がログエントリ (ホスト名など) をメトリックインベントリ内の正しい VM エンティティにマッピングできるように、フォールバックオブジェクト ID またはクエリグループ化ロジックが設定されていることを確認してください。

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 44

統合ステータスには「データ受信中」(緑/青) と表示されますが、ダッシュボードには過去 2 時間の「データなし」または平坦なメトリックが表示されます。

調査

- コレクターはオンラインです。
- ターゲットはオンラインです。
- ログに接続エラーはありません。

この動作の原因となる、微妙だが一般的なインフラストラクチャは何ですか？

A. 分析ノードのディスクがいっぱいです。

B. ターゲット システムのファイアウォールが ICMP パケットをドロップしています。

C. 大幅な時刻ずれ (NTP)。コレクターのクロックとターゲットシステムのクロックに大きな差がある場合、収集されたメトリックのタイムスタンプが過去または未来になる可能性があり、分析エンジンによってメトリックが破棄されるか、ダッシュボードのクエリウィンドウの表示範囲外に保存される可能性があります。

D. ライセンス キーは「Standard」エディション用です。

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 45

管理者がカスタム JavaScript または Python スクリプトを実行してプラットフォームの機能を拡張できるようにする (展開中に CMDB または IPAM システムを更新するなど) 基盤となるワークフロー エンジンとして機能する VCF 自動化コンポーネントはどれですか。

A. VCF オートメーション アセンブラー。

B. VCF オートメーション サービス ブローカー。

C. VCF Automation Orchestrator (旧称 Realize Orchestrator / vRO)。プラグインライブラリとワークフロー設計エンジンを提供し、カスタムロジックの実行や REST、SSH、PowerShell などによる外部システムとの統合を可能にします。

D. VCF 自動化構成。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 46

VCF Operations が環境内で実行中であると検出した新しいソフトウェア (VM 上で実行中の Exchange Server の検出など) の管理パックを自動的に検出してインストールできるようにする機能はどれですか。

- A. 自動デプロイエージェント。
- B. マジック・クアドラント」スキャナー。
- C. サービス検出」(SD) 機能。
- D. VCF ライフサイクル」マネージャー。

Answer: ([解答を表示する](#))

有効な **3V0-22.25** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい 3V0-22.25 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **3V0-22.25** 試験問題集を提供しています。

GoShiken.com 3V0-22.25 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com 3V0-22.25 問題集をゲットする人はこちら：

<https://www.goshiken.com/VMware/3V0-22.25-mondaishu.html> (**32730%OFF**問題集溶と正解付きで **30%w** 特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 47

VCFオペレーション環境では、「サーバハードウェア」のコストドライバが「自動」に設定されています。財務チームは、新しい Dell PowerEdge R740」サーバの計算されたコストが実際の購入価格よりも大幅に低いことに気付きました。

最も可能性の高い原因と正しい修復方法は何ですか？

- A. サーバーは減価償却されているため、購入日を今日にリセットします。
- B. 「自動」モードでは、業界平均価格の参照データベースが使用されます。組織がプレミアム価格 またはカスタム構成)を支払った場合、参照データは不正確になります。修正するには、該当のサーバーモデルのモードを「手動」に変更し、実際の購入価格とRAM/CPUの仕様を入力してください。
- C. 通貨換算レートが間違っています。ユーロに変更してください。
- D. VCF オペレーションはサーバーを「汎用」として検出しました。検出を修正するにはコレクターを再起動してください。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 48

キャパシティ プランナーは、プロダクション クラスターの「残り時間」スコアを確認しています。

ダッシュボードデータ

- 残り容量: 20% (緑)
- 残り時間: 0日 (赤)

リソース使用量

- CPU: 40%
- メモリ: 50%
- ディスク容量: 80% (ログファイルの暴走により急速に増加中)

物理容量がまだ 20% 残っているにもかかわらず、システムが「残り 0 日」と報告するのはなぜですか？

- A. 使用率が 75% を超えると、システムはデフォルトで「0 日」に設定されます。
- B. クラスタは HA アドミッション コントロール チェックに失敗しました。
- C. 「0 日」バッジは、サービスの再起動を必要とする UI のバグです。
- D. 容量エンジンは、消費率 (傾向) に基づいて「残り時間」を計算します。現在 20% が空いていますが、履歴傾向分析では、急速なディスク増加により、今後 24 時間以内に残りの 20% が消費される (または「残り時間」の警告しきい値をすでに超えている) と予測されています。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 49

クラウド管理者は、50台のホストと2,000台のVMを含む新しいリモート エッジコンピューティング」サイト (サイトB)の監視を担当しています。サイトBとメインデータセンター (サイトA) 間のリンクは、レイテンシが高く (150ミリ秒)、帯域幅も限られています。

デプロイメント制約

サイトA: VCF オペレーション分析クラスター (プライマリ)

サイトB: リモート vCenter Server と NSX Manager

要件

バースト期間中に WAN リンクに過大な負荷をかけることなく、サイト B からの信頼性の高いデータ収集を保証します。

データ収集コンポーネントの推奨される配置と構成は何ですか？

- A. サイト B にクラウド プロキシをデプロイし、それをサイト A クラスタにターゲットとして、このクラウド プロキシを使用するようにサイト B アダプターを構成します。
- B. サイト B にリモート コレクターを展開し、SDDC マネージャーで専用の WAN 圧縮プラグインを構成します。
- C. サイト B に完全な VCF オペレーション分析ノードを展開し、それをサイト A クラスタに結合してストレッチ クラスタを作成します。
- D. エッジに追加のインフラストラクチャを展開することを避けるために、サイト B の vCenter アダプタをサイト A の分析クラスタに直接構成します。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 50

あるプロジェクトチームは、3ヶ月後に開始するプロジェクトのために、VCFオペレーションでキャパシティを「予約」したいと考えています。クラスタの「残り時間」予測に、この

スペースが既に予約済みであることを反映させ、他のチームが消費しないようにしたいと考えています。

キャパシティ プランナーは分析でこの予約をどのように実現できるでしょうか？

- A. クラスター上に 50 台のダミー VM を作成し、電源をオフにします。
- B. プロジェクトのワークロードに対してWhat-If分析を実行し、「シナリオを保存」または「コミット」ボタンをクリックします。将来の日付でシナリオを保存/コミットすると、キャパシティエンジンはこれらの「コミット済み」リソースを需要計算に含め、予測される残り時間もそれに応じて短縮されます。
- C. 「容量警告」アラートを設定します。
- D. アダプタ設定でクラスターの合計容量を手動で減らします。

Answer: B (メッセージを残す)

最新問題: 51

組織は階層型ログ戦略を採用しています。地域の「フォワーダー」クラスターが中央の「アグリゲータ」。中央チームはログがどの地域のサイトから来たのかわかる必要がありますが、ログ自体には「地域」フィールドが含まれていません。

地域管理者は、転送されたすべてのログにこのコンテキストが添付されていることをどのように確認できますか？

- A. IP に基づいてリージョンを推測するために、宛先に正規表現を設定します。
- B. リージョナルクラスターのイベント転送設定で、「静的タグ」（例キー region、値 emea）を追加します。このタグは、この転送ルールを通過するすべてのイベントに、リージョナルクラスターから送信される前に追加されます。
- C. VPN を使用します。
- D. 取り込む前にすべてのログ ファイルを手動で編集します。

Answer: B (メッセージを残す)

最新問題: 52

オペレーターがVCF Operations Reclaimダッシュボードから、パワーオフ状態のVMに対して「VMの削除」アクションを実行しようとしてしました。タスクは開始されますが、すぐに失敗し、「最近のタスク」ペインにエラーメッセージが表示されます。

エラー

「オブジェクトはすでに削除されているか、ユーザーに権限がありません。」オペレーターは、VM が vCenter にまだ存在することを確認します。

最も可能性の高い権限ベースの根本原因は何ですか？

- A. オペレーターの VCF 操作ユーザー アカウントには、「ダッシュボードの表示」権限がありません。
- B. リモート コレクター上の VCF 操作「アクションアダプタ」サービスが停止しています。

C. VCF オペレーションの vCenter アダプタ インスタンスによって使用されるサービス アカウントには、vCenter Server の特定の VirtualMachine.Inventory.Delete 権限がありません。

D. VM は vSphere HA によって保護されています。

Answer: C (メッセージを残す)

最新問題: 53

VCF アーキテクトは、リモート サイトのクラウド プロキシのライフサイクル管理の 標準 操作手順」(SOP) を更新しています。

現在のプロセス

1. OVAをダウンロードします。
2. 新しいプロキシを展開します。
3. 古いプロキシを廃止します。

新しい目標

中央の VCF オペレーション クラスターがアップグレードされるときに、クラウド プロキシのアップグレードを自動化します。

この自動化を可能にするのはどのような設計選択ですか？

- A. 各リモート サイトでローカルの 「Update Manager」リポジトリを構成します。
- B. なし。クラウド プロキシは常に Blue/Green」方式を使用して手動で再デプロイする必要があります。
- C. SDDC Manager を使用して、管理ドメイン ワークフローの一部としてリモート クラウド プロキシにパッチを適用します。
- D. クラウド プロキシが VCF Operations Analytics クラスターへの HTTPS アクセス (ポート 443) を持っていることを確認します。クラスターは、自身のアップグレードから数分以内に、バイナリ更新をプロキシに自動的にプッシュします。

Answer: D (メッセージを残す)

最新問題: 54

管理者は、「すべてのイベント」を2つ目のLog Insightクラスタに送信する転送ルールを作成しました。このルールを有効にした直後、ユーザーから、宛先クラスタでログが重複している (一部のログは5~6回重複して表示される) という報告がありました。

このループの原因となる可能性のある構成エラーは何ですか？

- A. ソース クラスターには VIP が設定されており、転送ルールはリモート クラスターの IP ではなく、ソース クラスター自身の VIP を指しています。(つまり、転送先は 「localhost」またはループバック パスに設定されています)。
- B. ネットワークの遅延が大きくなっています。
- C. 宛先クラスタは、ログをソース クラスターに転送するように構成されています (A -> B -> A)。
- D. 「ワーカー数」の設定が高すぎます。

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 55

クラウド管理者は、デフォルトの「アイドルVM」検出が厳しすぎると感じています。実際には軽い処理 (CPU使用率200MHz) しか行っていないVMにもフラグが付けられてしまうからです。管理者は、VMの使用率が100MHz未満の場合にのみ「アイドル」と判断されるように、しきい値を引き上げたいと考えています。

このしきい値はどこで設定する必要がありますか？

- A. vCenter Server の「詳細設定」。
- B. Automation Central ジョブウィザード内。
- C. システムのデフォルト」の「グローバル設定」メニュー内。
- D. VM に割り当てられたアクティブなポリシー、具体的には「再利用可能な容量」セクションの下。

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 56

あるチームは、アプリケーション構成にAnsible (オープンソース) を多用しています。既存のAnsible PlaybookをVCF Automationのデザインキャンバスにドラッグ&ドロップして、新しいVMのプロビジョニング後のタスクを実行したいと考えています。

この機能を有効にするには、どの前提条件を満たす必要がありますか？

- A. すべての VM テンプレートに Ansible エージェントをインストールします。
- B. Cloud-Init」を有効にします。
- C. AssemblerでAnsible統合を設定し、プレイブックが存在する「Ansibleコントロールマシン」(ホスト)を指定します。この統合により、キャンバスはプレイブックをインベントリし、コントロールノードから新しくデプロイされたVMに対してSSH/WinRM経由でプレイブックを実行できるようになります。
- D. すべてのプレイブックを vRO ワークフローに変換します。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 57

オペレーターは、新しいノードを追加せずに、3 ノードの VCF Operations for Logs クラスターのストレージ容量を拡張する必要があります (スケールアップストレージ)。

要件

ノードあたりの保持容量を 1 TB から 2 TB に増やします。

手順

1. 基盤となる vSphere 上の VMDK を展開します。
2. ???

アプリケーションが新しいスペースを活用できるようにするための次のステップは何ですか？

- A. VCF Operations for Logs UI にログインし、システム モニター」または クラスター」ページに移動して、ストレージの拡張」オプションを有効にします (または、バージョンによっては自動的に検出され、サービス再起動コマンドのみが必要になりますが、基本的にはアプリケーション対応のプロセスです)。
- B. ノードを再起動します。システムは起動時にファイルシステムを自動的に拡張します。
- C. 各ノードの SSH コンソールで fdisk と resize2fs を手動で実行します。
- D. アプリケーションはホットアドを自動的に検出し、ユーザーの介入や再起動なしにファイルシステムをオンラインで拡張します。

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 58

VCF オートメーションの 「インフラストラクチャ」タブにおける、クラウド アカウントと統合の基本的な違いは何ですか？

- A. 違いはありません。同義語です。
- B. クラウドアカウントは、コンピューティング/ストレージリソース (Center、AWSなど) を提供するプロバイダーであり、「ゾーン」。統合とは、リソースの機能を拡張したり、リソースのプロパティを管理したりするサービス IPAM、Active Directory、Ansible など) です。
- C. クラウド アカウントはパブリック クラウド用、統合はプライベート クラウド用です。
- D. クラウド アカウントは有料ですが、統合は無料です。

Answer: ([解答を表示する](#)**)**

最新問題: 59

Log Insight Importer を使用して 3 か月前のログ ファイルのセットを処理すると、インポート コマンドが正常に完了したにもかかわらず、ログが 「インタラクティブ分析」ダッシュボードに表示されないという苦情がユーザーから寄せられます。

この 「不可視性」の最も一般的な理由は何でしょうか？

- A. ユーザーはデフォルトの時間範囲 (例 「過去5分間」または 「過去1時間」) を参照しています。インポーターはログファイル内の元のタイムスタンプ (3か月前) を尊重するため、履歴データを表示するには、時間範囲セレクターを 「カスタム」または 「全期間」に調整する必要があります。
- B. インポーターが認証に失敗しました。
- C. インポーターはすべてのログを 「デバッグ」レベルに変換します。これはデフォルトでは非表示になっています。
- D. ログは保持ポリシーによって直ちに削除されました。

Answer: ([解答を表示する](#)**)**

最新問題: 60

専用の NSX インスタンスを使用して標準の VCF アーキテクチャで新しい仮想インフラストラクチャ (VI) ワークロード ドメインをサポートするために特別に自動的に展開または構成されるコンポーネントはどれですか。

- A. 管理ドメインからの共有 vCenter Server、専用の NSX Manager クラスタ、および ESXi ホスト。
- B. 専用の vCenter Server、専用の NSX Manager クラスタ、および空きプールからの ESXi ホスト。
- C. 専用の vCenter Server、専用の NSX Manager クラスタ、および専用の SDDC Manager インスタンス。
- D. 専用の vCenter Server、管理ドメインからの共有 NSX Manager クラスタ、および専用の Aria Operations インスタンス。

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 61

VCF Operations for Networks クラスタは現在、中規模クラスタ プラットフォームノード 1 台、プロキシノード 1 台)として導入されています。ネットワーク環境が拡張され、システムは「フロー処理の遅延」と「ドロップされたフロー」に関するアラートを生成するようになりました。

成長

VM数: 10,000

フロー: 1日あたり500万件 (中程度の制限を超える)

このパフォーマンスのボトルネックを解決するための適切なスケーリングアクションは何ですか?

- A. スペースを解放するために古いフローを S3 にアーカイブします。
- B. プラットフォーム ノードに CPU を追加し (垂直スケールアップ)、再起動します。
- C. 追加のプラットフォーム ノードをデプロイしてクラスター化されたバックエンドを作成し、フロー処理とデータベース ワークロードを分散します。
- D. より多くのコレクター/プロキシ VM を展開します。ボトルネックは常にエッジ コレクションにあります。

Answer: ([解答を表示する](#)**)**

有効な **3V0-22.25** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい 3V0-22.25 試験問題集! GoShiken.com が最新の **3V0-22.25** 試験問題集を提供しています。

GoShiken.com 3V0-22.25 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の

GoShiken.com 3V0-22.25 問題集をゲットする人はこちら:

<https://www.goshiken.com/VMware/3V0-22.25-mondaishu.html> (**32730%OFF**問題集溶

と正解付きで **30%w** 特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 62

ログをレガシー syslog サーバーに転送する場合、宛先システム管理者は、ログのヘッダーにホスト名が含まれていないため、ログの帰属先を特定できないと訴えます。

ログ転送ルールの VCF 操作のどの設定がこの形式の問題に対処しますか？

- A. SSL を有効にする」。
- B. ディスク バッファ サイズ」。
- C. ワーカー数」。
- D. Syslogフォーマット」 (例RFC 5424 vs RFC 3164)。管理者は、独自フィールドがレガシーレシーバーが理解できる標準Syslogヘッダーにフラット化されるように、フォーマットを切り替えたり、「ソースを追加」または同様のヘッダーオプション)のチェックをオン/オフにしたりする必要がある場合があります。

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 63

クラウド管理者は、アプリケーションの詳細な監視を可能にするために、Microsoft SQL Server」データベースの新しい統合を構成するタスクを負っています。

要件

- SQL 固有のメトリック (バッファ キャッシュ、デッドロック) を収集します。
- Microsoft SQL Server 用管理パック」を使用します。

この統合を容易にするために、ターゲットの SQL Server VM にどのコンポーネントをインストールする必要がありますか？

- A. エージェントは必要ありません。VCF オペレーションは分析ノードから JDBC 経由で直接接続します。
- B. Telegraf エージェント (VCF Operations によって管理されます)。
- C. VCF 操作 「リモート コレクター」サービス。
- D. SDDC マネージャーの 「データベース エージェント」。

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 64

VCF インストーラ アプライアンスと管理ドメインに指定された ESXi ホストとの関係は何ですか？

- A. インストーラアプライアンスは Bluetooth 経由でホストと通信します。
- B. インストーラ アプライアンスは、SDDC Manager VM 内のコンテナとして実行されます。
- C. インストーラ アプライアンスはベア メタル サーバーを PXE ブートして ESXi をインストールします。
- D. インストーラ アプライアンスは、管理ドメイン ESXi ホストの管理ネットワークへのネットワーク アクセスを備えた別の外部ホスト (ジャンプ ホストやラップトップなど) に展開する必要があります。

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 65

オペレーターは、ワークロードドメイン作成ワークフローの失敗をトラブルシューティングしています。検証」ステージはリソース不足に関するエラーで失敗しました。オペレーターは、VCFインベントリで利用可能なホストを確認しています。

SDDC マネージャー - 無料プールインベントリ

ホスト IP 状態 CPU (コア) メモリ (GB) ストレージ (TB) タグ

```
-----
192.168.10.1 アクティブ 32 512 10.0 vSAN
192.168.10.2 アクティブ 32 512 10.0 vSAN
192.168.10.3 コミッショニング 32 512 10.0 vSAN
192.168.10.4 メンテナンス 32 512 10.0 vSAN
```

新しいWLDの要件

クラスターサイズ: 3 ホスト

ストレージ: vSAN

在庫データに基づくと、検証失敗の具体的な原因は何ですか？

- A. vSAN を使用する VI ワークロード ドメインでサポートされる最小サイズは 4 ノード クラスタです。
- B. ホスト 192.168.10.3 は 委任」状態にあります。つまり、すでに別のドメインに割り当てられています。
- C. 空きプール内のホストには、ワークロード ドメインの割り当てに必要な 管理」タグがありません。
- D. 割り当て可能な 「アクティブ」状態のホストは 2 つだけです。vSAN クラスタには少なくとも 3 台のアクティブ ホストが必要です。

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 66

再利用可能な容量」ダッシュボードには、5 TB のスナップショットの無駄が特定されているにもかかわらず、スナップショットを削除した場合の 潜在的な節約額」の値が 0.00 ドルと表示されます。

最も不足している構成は何ですか？

- A. スナップショット管理」管理パックがインストールされていません。
- B. 通貨はビットコインに設定されています。
- C. コスト ドライバー (具体的には GB あたりのストレージ コスト) が構成されていないか、基盤となるデータストアに対してゼロに設定されています。
- D. ユーザーにはコストを表示する権限がありません。

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 67

クラスターの容量は現在 残り365日以上」と表示されています。管理者は 残り時間計算」の容量ポリシー設定を 平均使用量」から 保守的」に変更します。

結果

予測はすぐに 残り45日」に下がります。

この劇的な変化は、ワークロード プロファイルについて何を示唆しているのでしょうか？

- A. 新しい設定では、すべてのリソースに 50% のバッファが適用されました。
- B. ポリシーの変更によりデータベースが破損しました。
- C. ワークロードは高い変動性 (スパイク状の挙動) を示しています。平均」設定ではスパイクが平滑化され、クラスターが空っぽに見えます。保守的」設定では、上限 (ピーク) 使用率を使用して計算するため、ピーク時にはクラスターが実際に非常に多く使用され、飽和状態に近づいていることがわかります。
- D. クラスターのサイズが大きすぎます。

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 68

マルチサイト VMware Cloud Foundation 環境における Federated Analytics」の主なアーキテクチャ上の目的は何ですか？

- A. 管理ドメインとすべての VI ワークロード ドメイン間で NSX 分散ファイアウォール ポリシーをリアルタイムで同期します。
- B. 複数の異なる VCF オペレーション展開を単一のストレッチ クラスターに統合せずに、それらの展開全体にわたるメトリックとアラートの統合ビューを提供します。
- C. 集中ログ保持のために、すべての管理ドメインにまたがる単一の拡張 vSAN ストレージプールを作成します。
- D. 単一の SDDC Manager インスタンスで、地理的に離れたデータセンターにあるワークロード ドメインのライフサイクルを管理できるようにします。

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 69

Dev-Ops」チームは、CI/CD-Build」VMが頻繁に表示されることに不満を抱いている。

回収リストが オーバーサイズ」になっているのは、1日1時間はCPU使用率100%で稼働し、残りの時間はアイドル状態になっているためです。これらのリソースを縮小することは望んでいません。

VCF オペレーションがこれらの特定の VM のダウンサイジングを推奨しないようにするための正しい構成戦略は何ですか？

- A. VCF 操作から VM を削除します。
- B. Capacity Engine」をグローバルに無効にします。
- C. vCenter で 除外」タグを使用します。

D. CI/CD VM」のカスタム グループを作成し、Rightsizing」を無効にする (または非常に保守的に設定する) 特定のポリシーを作成し、そのポリシーをカスタム グループに割り当てます。

Answer: [\(解答を表示する\)](#)

最新問題: 70

Windows管理者は、500台のWindowsサーバーから「アプリケーション」および「システム」イベントログを収集し、VCF Operations for Logsに送信する必要があります。各サーバーに個別にログインしてファイルを編集することなく、ログ収集設定を一元管理することが求められます。

VCF Operations for Logs のどの機能がこの集中管理を容易にしますか？

A. エージェントグループ。管理者はすべてのサーバーにLog Insightエージェントをインストールし、VCFのログ操作UIで「エージェントグループ」を作成します。このグループは設定（例：システム/アプリケーションイベントログの収集）を定義し、フィルター条件（例：OS = Windows）に一致するすべてのエージェントに動的に適用します。

B. Active Directory インポート」ウィザード。

C. Analytics マスター ノードにある liagent.ini ファイル。

D. vCenter の「Log Forwarder」サービス。

Answer: [A \(メッセージを残す\)](#)

最新問題: 71

マネージャーは、チームが6か月以上電源がオフになっているすべてのVMを削除した場合の「潜在的なコスト削減」を知りたいと考えています。

現在のビュー

ダッシュボードの再利用 -> 電源オフのVM

問題

リストには7日間のみ電源がオフになっているVMも含まれており、合計節約額が高くなっています。

マネージャーは、6か月間の候補者のみを反映するようにビューと節約計算をフィルターするにはどうすればよいでしょうか？

A. 「通貨」設定をユーロに変更します。

B. リストをExcelにエクスポートし、列を手動で合計します。

C. できません。節約の計算は常にグローバルに行われます。

D. 再利用ワークベンチ内のフィルターまたはグラフを使用して、「電源オフ期間」セクターを「180日」にスライド (またはリストをフィルター) します。ダッシュボードは「再利用可能容量」を動的に再計算し、フィルタリングされた選択に基づく「節約」の値。

Answer: [D \(メッセージを残す\)](#)

最新問題: 72

アーキテクトは、40 ミリ秒のレイテンシで 10 Gbps リンクで接続された 2 つのデータセンター (DC1 と DC2) にまたがる VCF 設計について、「マルチノード クラスタ」と「フェデレーテッド アナリティクス」を比較しています。

設計上の制約

レイテンシ: 40ms RTT

要件: 管理者向けの統合 UI

障害シナリオ: リンクに障害が発生した場合、DC2 監視は中断することなくローカル オペレーターに警告を発し続ける必要があります。

この特定のシナリオでは、「ストレッチ クラスタ」よりも「フェデレーテッド アナリティクス」が優れているのはなぜですか？

- A. Federated Analytics は、40 ミリ秒のレイテンシ リンクに必要な、サイト間のリアルタイム メモリ同期をサポートします。
- B. フェデレーテッド アナリティクスでは「vCenter HA」を使用してアナリティクス ノードを保護できますが、ストレッチ クラスタでは vCenter HA を使用できません。
- C. ストレッチ クラスタでは 10 ミリ秒未満 (標準のレイテンシが必要です。40 ミリ秒を超えると動作が不安定になります。さらに、スプリットブレイン (リンク障害) が発生した場合、ストレッチ クラスタでは非クォーラムパーティション (DC2) が一時停止または無効化される可能性があります。フェデレーション インスタンスはリンク障害発生時も完全に独立して動作します。
- D. ストレッチ クラスタではサイト間にまたがる共有物理ストレージ (ファイバ チャネル) が必要ですが、これは利用できません。一方、フェデレーションは vSAN で動作します。

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 73

管理者は、VCF オペレーション インスタンスに新しいライセンス キーを適用してロックを解除する必要があります。

POC 後の「エンタープライズ」機能。

ライセンス情報

キー: AAAA-BBBB-CCCC-DDDD

エディション: エンタープライズ

このタスクはどこで実行されますか？

- A. 管理 -> アクセス -> ロール。
- B. 管理 -> 管理 -> ライセンス。
- C. 構成 -> ライセンス -> vSphere。
- D. SDDC マネージャー -> リポジトリ -> バンドル。

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 74

Log Insight Agent と VCF Operations for Logs サーバー間のネットワーク接続が一時的に失われた場合はどうなりますか？

- A. 停止中に生成されたログは直ちに破棄されます (Fire and Forget)。
- B. エージェントは、ゲストOS上のローカルディスクキューにイベントをバッファリングします。接続が回復すると、キュー内のイベントをサーバーにフラッシュすることで、データの整合性を確保し、ログの損失を最小限に抑えます。
- C. エージェントは UDP ブロードキャストに切り替えます。
- D. エージェントは、ログの生成を防ぐために VM 上のアプリケーションを停止します。

Answer: B (メッセージを残す)

最新問題: 75

開発者は、インポーターを使用してカスタム アプリケーション ログ (*.log) のディレクトリをインポートしたいと考えています。

ただし、アプリケーションは、VCF Operations for Logs が自動的に認識しない非標準のタイムスタンプ形式を使用します。

開発者はどのようにしてログが正しくインデックスされていることを確認できますか？

- A. タイムスタンプの形式を変更するには、アプリケーションのソース コードを編集します。
- B. インポーターは標準の Syslog RFC 5424 形式のみをサポートします。
- C. 実行中に、インポーター ツールにカスタム パーサー定義 (INI ファイルまたはマニフェスト内) を提供します。

インポーターは、エージェント互換のパーサーを使用してタイムスタンプの正規表現構造を定義し、インポート プロセス中に正しい時刻抽出が行われるようにします。

- D. インポートする前に sed を使用してログを書き換えます。

Answer: C (メッセージを残す)

最新問題: 76

開発者が複雑なアプリケーションエラーのトラブルシューティングを行っています。クラッシュを示す特定のログメッセージが1つ見つかりました。そこで、そのイベントの前後に同じホストで発生したログを確認し、状況を把握したいと考えています。

この「時間隣接」ビューを提供する機能はどれですか？

- A. イベントを右クリックし、「ホスト名でフィルタリング」を選択します。
- B. 「コンテキストの表示」または「周囲のイベントの表示」。特定のログエントリの横にあるコンテキストアイコン（通常はリストまたはドキュメントのような形）をクリックすると、キーワードに関係なく、イベントのタイムスタンプ付近の特定のソースからのログの連続ストリームを表示する専用ビューが開きます。
- C. タイムスタンプをコピーして手動で検索します。
- D. 「クラスター イベント」ダッシュボードを使用します。

Answer: B (メッセージを残す)

有効な **3V0-22.25** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい 3V0-22.25 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **3V0-22.25** 試験問題集を提供しています。
GoShiken.com 3V0-22.25 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com 3V0-22.25 問題集をゲットする人はこちら：
<https://www.goshiken.com/VMware/3V0-22.25-mondaishu.html> (**32730%OFF**問題集溶と正解付きで **30%w** 特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 77

クラウド管理者は、「古いスナップショット」を自動的に削除することでストレージコストを最適化したいと考えています。ただし、管理者は Backup_DoNotDelete」という名前のスナップショット (バックアップソフトウェアによって作成されたもの)がこのジョブによって変更されないようにしたいと考えています。

ジョブ設定

アクション: スナップショットを削除する

スコープ: Cluster-01

基準: 年齢 > 3日

この除外を処理するには、ジョブ設定のどのような追加構成が必要ですか？

- A. スナップショットを別のデータストアに保存するようにバックアップ ソフトウェアを構成します。
- B. VCF オペレーション サービス アカウントから 「アクション」権限を削除します。
- C. ジョブ定義の 「フィルター」または 「追加条件」オプションを使用して、次の条件に該当するスナップショットを除外します。
「スナップショット名に 「バックアップ」が含まれています」。
- D. できません。Automation Central は、経過時間基準よりも古いスナップショットをすべて削除します。

Answer: C (メッセージを残す)

最新問題: 78

クラウド管理者は、ソフトウェアライセンスコストに基づいてクラスタ間のワークロードを自動的に分散させる 「ワークロード最適化」を設定したいと考えています。具体的には、Oracle VMはライセンスが付与された クラスタA」上に、そして SQL VMは クラスタB」上に、それぞれ配置する必要があります。

これらのライセンスベースの配置制約を適用するように設計された VCF 操作機能はどれですか？

- A. ロスト ドライバー」構成画面。
- B. 統合」の運用意図。

C. vCenter で手動で作成された vSphere DRS アフィニティ ルール。

D. ビジネスインテント ワークロード最適化内)。管理者はタグベースの配置ルール（例タグ Dracle」はクラスター Cluster-A」に配置する必要がある）を設定し、VCF Operations はこれをリバランスアクション中に適用します。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 79

サービス プロバイダーは、顧客に 「パフォーマンス保証」の仮想プライベート クラウド (VPC) を販売します。

競合を防ぐために、販売される vCPU ごとに物理リソースが予約されることを保証する容量モデルが必要です。

どの容量構成がこのビジネス要件に適合しますか？

A. 10% のバッファを持つ需要モデル。

B. 積極的」な予測を伴う需要モデル。

C. CPU オーバーコミット比率が 1:1 (またはオーバーコミットなし) の割り当てモデル。

D. CPU オーバーコミット比率が 10:1 の割り当てモデル。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 80

VCF Operations for Logs コンテンツ パックに通常含まれる 3 つの主要コンポーネントは何ですか。

A. エージェント、コレクター、およびロード バランサー。

B. 仮想マシン、vSwitch、およびデータストア。

C. ダッシュボード、抽出フィールド、アラート。コンテンツパックには、特定のテクノロジードメイン向けの視覚化 (ダッシュボード)、解析ロジック (抽出フィールド)、監視ロジック (アラート/クエリ) がバンドルされています。

D. ファームウェア、ドライバー、および BIOS の更新。

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 81

VCFオペレーションクラスタは8ノード お客様が現在使用しているサイジング標準の最大値)で稼働しています。環境は拡大し続けており、クラスタはCPU競合に陥っています。

制約

- スケールアウト制限に達しました (内部ポリシーによる)。

- 現在のノード サイズ: 中 (8 vCPU)。

目標

VM インスタンス (ノード) を追加せずにコンピューティング能力を向上します。

どのスケールリング方法を適用できますか？

A. VCF 操作アプリケーション設定で 「ハイパースレッディング」を有効にします。

B. 垂直スケールアップ: クラスタをシャットダウンし、すべてのノードのvCPUとRAMの設定を

大」または「特大」を指定して再起動してください。

C. 解決策はありません。データを削除する必要があります。

D. 2 番目の個別の VCF オペレーション クラスタを展開し、フェデレーションを使用します。

Answer: B (メッセージを残す)

最新問題: 82

オペレーターは「ネットワークトップN」ダッシュボードが空であることに気付きました。統合ページを確認すると、sfo-w01-nsx01のNSXアダプタインスタンスに「収集失敗」ステータスが表示されています。

アダプタインスタンスのステータス: sfo-w01-nsx01

収集状態: 失敗

最終収集: 12時間前

メッセージ: 接続を確立できません: 証明書の検証に失敗しました。」

最近の変更

- NSX Manager クラスタ証明書は昨日、セキュリティ チームによってローテーションされました。

- VCF オペレーション トラストストアは更新されませんでした。

データ収集を復元するための正しい手順は何ですか?

A. VCF Operations Analytics クラスタを再起動して SSL キャッシュをクリアします。

B. VCF オペレーションで NSX アダプタ インスタンス構成を編集し、「接続のテスト」をクリックし、信頼ストアの更新を求められた場合は新しい証明書のサムプリントを受け入れます。

C. NSX アダプタ インスタンスを削除し、最初から再作成して新しい証明書を取得します。

D. NSX Manager CLI にログインし、API サービスを再起動して古い証明書を強制的に提示します。

Answer: B (メッセージを残す)

最新問題: 83

VCF オペレーション アナリティクス ノードで実行されているどの内部ソフトウェア コンポーネントが、迅速な処理と取得のためにクラスタ全体でメトリック データを分割する「共有インメモリ マップ」の主な役割を担っていますか。

A. 中央PostgreSQLデータベース

B. グローバル xDB (Cassandra) データベース

C. VMware GemFire サービス

D. Apache Webサーバー

Answer: C (メッセージを残す)

最新問題: 84

プラットフォームエンジニアは、開発者向けに簡素化された「ヘルプサービスカタログ」を提供する必要があります。開発者は、基盤となるインフラストラクチャの複雑さやYAMLコードを意識することなく、標準的なVMをリクエストし、Day 2のアクション（再起動やスナップショットなど）を実行できる必要があります。

このカタログをホストし、ガバナンス ポリシーを適用するように設計されている VCF 自動化コンポーネントはどれですか。

A. VCF 自動化パイプライン。

B. VCF Automation Service Broker。このコンポーネントは、Assemblerやその他のソースからコンテンツ（テンプレート）を集約し、カタログアイテムとして提示し、ポリシー（リース、承認、制限）を適用してその消費を管理します。

C. VCF 自動化構成。

D. VCF オートメーション アセンブラー。

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 85

クラウド アーキテクトは、リソースの使用を最適化するために新しいワークロード ドメイン構成を設計しています。

設計上、新しいドメインは管理ドメインに展開されている既存の NSX Manager クラスタを活用する必要があります（共有 NSX」モデル）。2 を選択してください。）

アーキテクチャの決定

ターゲットドメイン: Linux-Dev-WLD

ネットワーク モデル: 共有 NSX (1:多)

ソース NSX: sfo-m01-nsx-cluster

設定パネル

☐ NSXコントローラの展開

☐ 新しい輸送ゾーンを作成する

☐ 既存のNSX Managerに接続する

☐ NSX Edgeノードの展開

この構成により、どのような運用上の影響が生じますか？

A. NSX インスタンスのライフサイクル管理 (アップグレード) により、管理ドメインと Linux-Dev-WLD の両方のネットワーク制御プレーンが同時にアップグレードされます。

B. レイヤー 2 隣接関係をサポートするには、Linux-Dev-WLD は管理ドメインと同じ物理ラック内に存在する必要があります。

C. 通常、Linux-Dev-WLD には個別の vCenter Server は展開されず、管理 vCenter が使用されます。

D. Linux-Dev-WLD は、管理ドメインの NSX インスタンスで定義されているものと同じトランスポート ゾーンとネットワーク プロファイルを共有します。

Answer: A,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 86

クラウド管理者は、VCF Operations for Logs クラスターを拡張する必要があります。

現在の状態

ノード数: 4

サイズ: M

望ましい状態

ノード数: 6

サイズ: M

新しいノードを追加する前に、「統合ロードバランサー」(ILB) に関して具体的にどのような事前チェックを実行する必要がありますか？

A. ILB を外部 F5 ロード バランサーに変換する必要があります。

B. 拡張プロセス中は ILB を無効にする必要があります。

C. 管理者は、ILB VIP が新しいノードとは異なるサブネット上にあることを確認する必要があります。

D. 2 つの新しいノードが参加した後、それらの IP アドレスを含めるように ILB 仮想 IP (VIP) 構成を更新するか、FQDN を使用している場合は ILB プールが自動更新されることを確認する必要があります。

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 87

VCF Operations for Logs は、VCF Operations (Metrics) とどのように統合されて、統一されたトラブルシューティング エクスペリエンスを提供しますか? (2 つ選択してください)

A. ログの VCF オペレーションは、VCF オペレーションに「ログ アラート」を送信できません。ログ アラートはオブジェクトのタイムラインに「イベント」として表示され、メトリックの急上昇とログ エラーの相関関係を確認できます。

B. VCF Operations for Logs は VCF Operations データベースを置き換え、すべてのメトリックとログを単一のリポジトリに保存します。

C. VCF Operations は、すべてのログ記録タスクに対して Log Insight エージェントを自動的にアンインストールし、Telegraf エージェントに置き換えます。

D. ログの VCF 操作では「コンテキストでの起動」が可能になり、VCF 操作でオブジェクトを表示している管理者はボタンをクリックして、ログ インターフェイスでそのオブジェクトの関連ログに直接ジャンプできるようになります。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 88

VCFオペレーターは、インタラクティブ分析ビューで重大なエラーメッセージ「アプリケーションX: データベース接続が失われました」を発見しました。今後、このログメッセージが表示された場合は、運用チームに直ちに通知が送信されるようにしたいと考えています。このユーザー定義アラートを作成するための最も効率的なワークフローは何ですか？

- A. トラップを送信するには、ソース サーバーの liagent.ini ファイルを編集します。
- B. Interactive Analytics でメッセージを特定するクエリを実行し、クエリバーの「クエリからアラートを作成」ボタン (ブルアイコン) をクリックします。これにより、現在のフィルター条件がアラート定義に事前入力されます。
- C. 「管理 -> アラート」ページに移動し、正規表現スクリプトを最初から作成します。
- D. ログを CSV にエクスポートし、サードパーティのパarserを使用します。

Answer: [\(解答を表示する\)](#)

最新問題: 89

Automation Centralジョブは、「電源オフのVMを削除する」ように設定されており、電源オフ >

14日間」。月曜日にユーザーが手動でVMの電源をオフにしました。火曜日 (1日後) に、ユーザーはVMが自動化によって削除されたと苦情を申し立てました。

この動作に対する最も可能性の高い説明は何でしょうか？

- A. VM は実際には 2 週間前に電源がオフになり、一時的に電源がオンになった後、再びオフになったため、カウンターはリセットされませんでした。
- B. Automation Central は基準を無視しました。
- C. Automation Central ジョブが間違ったスコープまたは条件で誤って構成されました (例: "Powered Off > 0日」を参照してください)。
- D. VM に 14 日以上前の「スナップショット」が存在し、管理者が誤ってジョブを「VM の削除」ではなく「スナップショットの削除」に設定していたか、別の「スナップショットのクリーンアップ」ジョブを設定して VM の状態を誤って削除しました。(または、最も簡単に言えば、基準ロジックでは「合計電源オフ時間」メトリックを使用しており、適切にリセットしないと累積する可能性があります、C が最も直接的な構成エラーです)。

Answer: [C \(メッセージを残す\)](#)

最新問題: 90

コードを変更せずに、VCF Automation で同じクラウド テンプレート (ブループリント) を AWS、Azure、vSphere にデプロイできるようにするアーキテクチャ機能はどれですか。

- A. ハードコードされた IP アドレス。
- B. 各クラウドのカスタム スクリプト。
- C. ロードストリームパイプライン。

D. クラウドに依存しないリソース。このアーキテクチャでは、抽象化レイヤー（例：Cloud.Machine リソースタイプ）を使用することで、意図（VM が必要）と実装（EC2 と vSphere VM）を切り離します。

実行時に、配置エンジンは、プロジェクトのクラウド ゾーンの割り当てとマッピングに基づいて、この汎用リソースを特定のエンドポイントに解決します。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: **91**

管理者は、VCF オペレーション コンソールで「フェデレーション接続エラー」のトラブルシューティングを行っています。

US-East」サイトでは、EU-West」メンバーサイトのデータを表示できません。

連邦ステータス

会員サイト: EU-West

ステータス: 切断

最終同期: 4時間前

トラブルシューティング ワークベンチ - 接続チェック

出典: US-East-Master-Node

宛先: EU-West-VIP (10.20.5.100)

Ping (ICMP): 成功

トレースパス: 成功

Curl (ポート443) : 失敗（接続拒否）

Curl (ポート80) : 成功

診断データに基づいて、問題の原因として最も考えられるものは何ですか？

A. Federation API には HTTPS (ポート 443) が必要ですが、宛先のファイアウォールまたはサービスがそのポート上のトラフィックをブロック/拒否しています。

B. フェデレーションではデータ転送にポート 80 が必要ですが、成功」メッセージは透過プロキシによる誤検知を示しています。

C. 2 つのサイト間の共有秘密 (パスフレーズ) の有効期限が切れているため、ローテーションが必要です。

D. EU-West」サイトはメンテナンス モードになっており、ICMP 応答は自動的に無効になりますが、API 呼び出しは許可されます。

Answer: ([解答を表示する](#))

有効な **3V0-22.25** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい 3V0-22.25 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **3V0-22.25** 試験問題集を提供しています。
GoShiken.com 3V0-22.25 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com 3V0-22.25 問題集をゲットする人はこちら:

最新問題: 92

VCF Operations for Logs Agent は、圧縮や SSL 暗号化などの機能を備え、ログをサーバーに送信するために、デフォルトでどの通信プロトコルを使用しますか？

- A. SNMPトラップ (162)。
- B. CFAPI (Common Forwarding API)。この独自プロトコルは通常、ポート9000 (非SSL) または9543 (SSL) 経由で実行され、標準的なSyslogと比較して、より堅牢で効率的かつ安全な配信メカニズムを提供します。
- C. UDP Syslog (514)。
- D. TCP Syslog (514)。

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 93

セキュリティ管理者は、VCF オペレーションに物理ロード バランサー (F5 Big-IP) 上のすべての SSL 証明書の有効期限を監視するよう要求します。

アクション

VCF オペレーターは、「F5 管理パック」をダウンロードしてインストールします。

データ収集を開始するための次の必須ステップは何ですか？

- A. F5 ロード バランサを再起動して、VCF オペレーション エージェントを挿入します。
- B. 管理パックは、ブロードキャスト経由でネットワーク上のすべての F5 デバイスを自動的に検出します。
- C. F5 で SNMP トラップを設定して、VCF オペレーションにデータを送信します。
- D. F5 管理パックの資格情報とアダプタ インスタンスを構成し、ロード バランサーの管理 IP を指定します。

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 94

クラウド管理者は、15 分という新しいセキュリティ コンプライアンス標準を満たすために、VCF 操作 UI のグローバル セッション タイムアウトを構成する必要があります。

現在の設定

タイムアウト: 30 分 (デフォルト)

要件

新しいタイムアウト: 15 分

この Day 2 構成タスクを実行するために、管理者は VCF 操作 UI のどこに移動する必要がありますか？

- A. 管理 -> 管理 -> クラスタ管理
- B. ダッシュボード -> ビュー -> セッション メトリック
- C. 管理 -> 管理 -> グローバル設定

D. 管理 -> アクセス -> 認証ソース

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 95

管理者は、サーバー ハードウェア購入価格の 15% として計算される年間ハードウェア メンテナンス契約を考慮する必要があります。

このパーセンテージベースのコストは、VCF オペレーションではどのように設定されますか？

A. 15% を手動で計算し、サーバー ハードウェア」ドライバーの購入価格に追加します。

B. ロストドライバー」→ メンテナンス」に移動します。ここで管理者はハードウェアのメーカー/モデル またはグローバルデフォルト)を選択し、メンテナンス率」フィールドに 15を入力します。

C. カスタム スクリプトを作成して、毎月価格を更新します。

D. 1.15 のマークアップを含む価格カードを作成します。

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 96

組織では、プライベート クラウドの毎日の運用コストを追跡し、実際のリソース消費量に基づいて内部部門に請求する (ショーバック/チャージバック) ソリューションが必要です。

要件

- ハードウェア、ライセンス、および施設のコスト要因を定義します。

- 財務部門」と 人事部門」の月次レポートを生成します。

- 割り当てモデルと需要モデルに基づいてコストを決定します。

これらのコストをモデル化し、必要な請求レポートを生成するネイティブ機能を提供する VCF コンポーネントはどれですか？

A. VCFライフサイクル

B. VCF操作

C. SDDC マネージャー

D. ログのVCF操作

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 97

ソリューション アーキテクトが、プラットフォーム エンジニアリング チームに VCF Automation (旧称 vRealize Automation 8.x) の基本的なソフトウェア アーキテクチャについて説明しています。

基盤となるアプリケーション フレームワークを正確に説明している記述はどれですか。

A. 単一の Apache Tomcat インスタンス上で実行されるモノリシック Java アプリケーションです。

- B. ロジックが vCenter Server 上で実行されるクライアント サーバー アーキテクチャです。
- C. Windows Server IIS 上で実行される .NET アプリケーションです。
- D. 組み込みKubernetesクラスター上でコンテナ化されたワークロードとして実行されるマイクロサービスベースのアーキテクチャです。各機能領域 (アセンブラ、サービスブローカー、オーケストレータ) は、独立してスケーリングされる個別のポッドセットとして動作します。

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 98

展開計画では、VCF オペレーションを従来の LDAP ではなく、SAML 2.0 経由で Azure Active Directory](Entra ID) と統合することを求めています。

この最新の認証フローを容易にするために、サービス プロバイダー (SP) 仲介として機能するために必要な VCF コンポーネントはどれですか。

- A. VCF 操作の「LDAP インポート」プラグイン。
- B. VCF アイデンティティ ブローカー (以前のバージョンでは vIDM)。
- C. SDDC Manager 「リポジトリ」サービス。
- D. vCenter Server Platform Services Controller (PSC)。

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 99

セキュリティ要件により、アプリケーション ログ内の特定の機密フィールド (「クレジットカード番号」など) は、ソース VM から送信される前にマスクされる必要があります。

VCF Operations for Logs Agent はこの要件をどのようにサポートできますか?

- A. 専用の DLP エージェントを併せてインストールします。
- B. インストール ウィザードの「暗号化」チェックボックスを使用します。
- C. できません。取り込み後にサーバー側でスクラブを行う必要があります。
- D. エージェント構成で「共通パーサー」(またはパーサー定義) をマスクまたは置換ロジック (多くの場合、正規表現を使用) で構成することにより、ログがネットワーク経由で送信される前にパターンを難読化します。

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 100

VCF オペレーションは、再利用の目的で VM が「電源オフ」になっているかどうかを判断するために主にどのメトリックを使用しますか?

- A. ディスク | IOPS
- B. システム稼働時間
- C. sys|poweredOffTime または System|Powered Off Time)。このカウンターは、VMの電源状態が最後に「オフ」に遷移してからの経過時間 (秒分/日)を追跡します。

D. CPU|平均使用率

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 101

大規模な 8 ノードの VCF オペレーション分析クラスターでは、標準の「データ」ノードと比較して、「マスター」ノードの具体的な責任は何ですか？

- A. マスター ノードはグローバル xDB 履歴データの唯一のコピーを保持し、データ ノードはレプリカを保持します。
- B. マスター ノードはすべてのデータ収集アダプターを処理し、データ ノードはデータのみを保存します。
- C. マスター ノードは UI サービスを実行する唯一のノードです。データ ノードはヘッドレスです。
- D. マスター ノードは、データ ワークロードを共有しながら、クラスターのメンバーシップ、ヘルス モニタリング、および NTP 時刻同期を管理します。

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 102

管理者は、環境内で実際に重大なエラーが発生するのを待たずに、新しく構成されたアラート定義が通知を正常にトリガーすることを確認したいと考えています。

この検証を提供する機能はどれですか？

- A. アラート定義エディタにある「テストアラート」またはテスト通知の送信)ボタン。ダミーのアラートイベントを生成し、設定されたチャネル (メール/Webhook/vROps) 経由で送信を試みます。これにより、管理者は接続とペイロードのフォーマットを即座に確認できます。
- B. クエリ バーの「ドライ ラン」フラグ。
- C. エージェント内の「ログのシミュレート」ジェネレーター。
- D. 運用サーバー上のログ ファイルを手動で編集します。

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 103

クラウド管理者が新しいVCFオペレーション環境のサイズを算出しています。サイズ計算ツールによると、この環境には「標準」構成でオブジェクト数进行处理するために8つの特大ノードが必要です。

ただし、最高リスク責任者は、継続的な可用性 (CA) を 2 つの可用性ゾーンにまたがって有効にすることを義務付けています。

CA を有効にすると、標準ベースラインと比較してノードのサイズ要件にどのような影響がありますか？

- A. CA は圧縮を使用するため、ノード数を 6 に減らすことができます。

B. ノード数は 8 のままですが、専用の「Witness」アプライアンスを追加する必要があり、ノードごとにサポートされるオブジェクト数は通常減少します (多くの場合、サイズアップまたはスケールアウトが必要になります)。そのため、8 つの標準ノードと同じパフォーマンス プロファイルを維持するために、実質的にさらに多くのハードウェア (例: 10 ~ 12 ノード) が必要になります。

C. ノード数は 8 のままですが、ゾーン間で 4+4 に分割する必要があります。

D. 障害シナリオ中に 1 つのゾーンで全体の負荷を処理できるようにするには、ノード数を 2 倍の 16 (ゾーンあたり 8) に増やす必要があります。また、レプリケーションのオーバーヘッドにより、各ノードの有効な容量が減少します。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 104

組織は、「重要でない」メトリックの保持期間を減らし、「重要な」コンプライアンス メトリックをより長い期間保持することで、VCF 運用ストレージを最適化したいと考えています。

このきめ細かい「メトリックごとの保持」を標準の VCF 操作アーキテクチャに実装するのが難しいのはなぜですか？

A. Enterprise Plus ライセンス キーが必要です。

B. 「メトリック定義」ページで完全にサポートされており、簡単に構成できます。

C. 重要なメトリックには「データ ノード」のみを使用する必要があります。

D. VCF Operations は、ポリシーを介してグローバルまたはオブジェクトタイプごとに保持ポリシーを適用しますが、通常、同じオブジェクトに対して「メトリック A = 30 日」と「メトリック B = 365 日」という設定はサポートされません。保持エンジンは、オブジェクト全体のタイムスライスに基づいてデータを消去します。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 105

VCFオペレーターは、VCFオペレーションUIへのユーザーアクセスのための負荷分散戦略を設計しています。クラスターは4つのアナリティクスノードで構成されています。

クラスターIPアドレス

ノード1 (マスター): 192.168.10.11

ノード2 (レプリカ): 192.168.10.12

ノード3 (データ): 192.168.10.13

ノード4 (データ): 192.168.10.14

要件

マスターノードがメンテナンスのためにオフラインになった場合でも、ユーザーはダッシュボードにアクセスできる必要があります。」この要件を正しく満たす構成はどれですか？

A. ノード 1 とノード 2 のみを指す DNS ラウンドロビン レコードを構成します。

- B. ユーザーは、正常なノードを自動的に検出する「VCF Operations Desktop Client」をインストールする必要があります。
- C. 指定されたフェイルオーバー ターゲットであるマスター レプリカ IP (ノード 2) を排他的に使用するようにすべてのユーザーに指示します。
- D. 4 つのノードすべて (192.168.10.11-14) でポート 443 をターゲットとするロード バランサ VIP を作成し、ユーザーを VIP に誘導します。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 106

2 つのデータ センター間にまたがる VCF オペレーション継続的可用性 (CA) クラスターの安定性にとって重要な特定のネットワーク要件はどれですか。

- A. リンクは、GemFire ハートビートのマルチキャスト ルーティングをサポートする必要があります。
- B. 接続はジャンボ フレーム (MTU 9000) をサポートする必要があります。
- C. 専用の 100Gbps リンクが必要です。
- D. 2つの障害ドメイン間のラウンドトリップ時間 (RTT)の遅延は10ms未満である必要があります (理想的には <5ms)。

Answer: ([解答を表示する](#))

有効な **3V0-22.25** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい 3V0-22.25 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **3V0-22.25** 試験問題集を提供しています。

GoShiken.com 3V0-22.25 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com 3V0-22.25 問題集をゲットする人はこちら：

<https://www.goshiken.com/VMware/3V0-22.25-mondaishu.html> (**32730%OFF**問題集溶と正解付きで **30%w** 特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 107

VCFオペレーターがストレージ障害を調査しています。生ログには次のような不可解なメッセージが表示されています。

ScsiDeviceIO: 2338: Cmd(0x439d4) 0x1a、ワールド 0 からデバイス "naa.600..." への CmdSN 0x0 が失敗しました。H:0x0 D:0x2 P:0x0 オペレーターは、H:0x0 D:0x2 の意味を理解するのに苦労しています。

VCF Operations for Logs は、主にどのようにしてこれらの技術的なエラー コードをデコードし、根本原因の分析を迅速化しますか？

- A. ストレージベンダーのサポート チケットが自動的に開きます。
- B. テキストが赤で強調表示されますが、翻訳は提供されません。

C. VMware vSphere コンテンツ パックは、これらの 16 進コードを人間が判読可能な抽出フィールド (例: scsi_sense_code、scsi_host_status) に自動的に解析し、多くの場合、「チェック条件」のような概要フィールドを作成したり、特定の「ストレージエラー」イベントタイプにマッピングしたりします。

D. AIを使ってログを英語に書き換えます。

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 108

クラスタの合計容量は 1000 GB です。

* HA Admission Control は 25% を予約します。

* VCF 操作容量バッファは 10% に設定されています。

キャパシティ エンジンが計算の上限として使用する「使用可能なキャパシティ」値とは何ですか？

A. 650 GB。(1000 GB - HA の場合は 250 GB - バッファの場合は 100 GB)。

B. 750 GB

C. 1000GB

D. 900GB

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 109

完全に展開された VCF 環境において、VCF 運用の主な責任となる具体的な運用上の柱はどれですか? (2 つ選択してください)

A. 統合コンプライアンスおよびセキュリティ構成監視 (例: vSphere セキュリティ構成ガイド)。

B. ワークロード ドメイン インフラストラクチャの自動展開。

C. ログの集約と Syslog 分析。

D. 継続的なパフォーマンス最適化 (ワークロードの配置)。

Answer: A,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 110

オペレーターは、VCF Operations UI で特定のクラウドプロキシ (cp-tokyo-01) がオフラインになっていることを確認しました。ネットワークエンジニアは、東京サイトと中央データセンター間の現在のファイアウォール構成を提供します。

ファイアウォールルール - Edge-Tokyo から Core-DC

送信元IP 宛先IP ポート/プロトコル アクション

10.20.1.5 (CP) 192.168.10.10 443 (TCP) 許可

10.20.1.5 (CP) 192.168.10.11 443 (TCP) 許可

10.20.1.5 (CP) 192.168.10.12 80 (TCP) 拒否

10.20.1.5 (CP) 192.168.10.10 123 (UDP) 許可

VCF 操作クラスタ情報 (コア DC)

ロードバランサー VIP: 192.168.10.100

ノード: 192.168.10.10、10.11、10.12

構成に基づいて、クラウド プロキシが正常に接続され、オンライン状態を維持できないのはなぜですか？

- A. ポート 80 は拒否されました。クラウド プロキシでは、初期の証明書交換とブートストラップにポート 80 が必要です。
- B. ファイアウォール ルールは個々のノードへのトラフィックを許可しますが、ポート 443 上の Cluster Load Balancer VIP (192.168.10.100) へのトラフィックは明示的に許可しません。
- C. クラウド プロキシは、ルールにリストされていないポート 22 (SSH) 経由で接続を開始しようとしています。
- D. NTP (ポート 123) は 1 つのノードにのみ許可されます。時刻同期のためには、すべてのノードに対して開いている必要があります。

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 111

実稼働 VCF 自動化の展開で高可用性 (HA) を実現するために、最低限必要なクラスター構成は何ですか？

- A. vSphere HA が有効になっている 1 つのノード。
- B. 5 ノード。
- C. 3 ノード。基盤となるサービス (Kubernetes、PostgreSQL、RabbitMQ など) のクォーラムを確立するには、3 ノードのクラスターが必要です。これらのノードは、アクティブなサービス間でユーザートラフィックを分散するロードバランサー (VIP) の背後に配置されます。
- D. 2 ノード。

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 112

容量予測チャートの「信頼帯」(予測線の周囲の網掛け部分)は何を表していますか？

- A. 予測の統計的確率範囲。範囲が広いほど信頼度が低く (変動性 / 予測不可能性が高く)、リソースが特定の予測日より早くまたは遅く枯渇する可能性があることを意味します。範囲が狭いほど信頼度が高く (安定した傾向) なります。
- B. 再利用できるディスク領域の量。
- C. ハードウェアのコスト。
- D. 履歴データ ポイント。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 113

管理者は、昨晚の自動化された「適正化」ジョブによってどの VM が変更されたかを正確に確認する必要があります。

実行されたアクションの確定ログは、ユーザー インターフェイス内のどこにありますか？

- A. Analytics マスター ノード上の /var/log/messages ファイル。
- B. VCF 操作の「アラート」リスト。
- C. vCenter Server の「イベント」タブのみ。
- D. Automation Central インターフェイス内の「履歴」タブには、実行されたすべてのジョブ、影響を受けるオブジェクト、および個々のアクションの成功/失敗ステータスが一覧表示されます。

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 114

ユーザーは、「vCenter - VM が作成されました」というアラートを作成したことがないにもかかわらず、このアラートの電子メール通知を受信しており、「マイ アラート」リストにも見つからないと苦情を述べています。

最も可能性の高い理由は何でしょうか？

- A. ユーザーの電子メール アドレスが liagent.ini ファイルにハードコードされています。
- B. ユーザーにウイルスが感染しています。
- C. アラートは管理者によって作成されたコンテンツ パック アラートまたは共有アラートであり、ユーザーの電子メールがサブスクリプション リストに追加されました (または、ユーザーがサブスクライブされた配布リストの一部です)。
- D. システムは「全員」に電子メールを送信しています。

Answer: ([解答を表示する](#)**)**

最新問題: 115

ユーザーはダッシュボードに「エラータイプ」の分布を表示する新しいウィジェットを追加したいと考えています (例 :

エラー合計に対する割合として、エラー数 (404、500、503) を比較します。

ダッシュボードに追加する前に、インタラクティブ分析ビューでどのチャート タイプを選択する必要がありますか？

- A. 円グラフ またはドーナツグラフ)。この視覚化は、「グループ化」フィールド「エラータイプ」に基づいて全体の一部 (分布を表示するように特別に設計されています)。
- B. イベント リスト (表)。
- C. ゲージ チャート。
- D. 時系列 (折れ線グラフ)。

Answer: ([解答を表示する](#)**)**

最新問題: 116

VMware Cloud Foundation エコシステムにおける VCF Installer Appliance (旧称VMware Cloud Builder)の主な機能は何ですか？

- A. Day 2 運用用の ISO イメージと VM テンプレートの集中リポジトリを提供します。
- B. SDDC に入るすべての North-South トラフィックの永続的なゲートウェイとして機能します。
- C. 展開後に物理ハードウェアの健全性を継続的に監視します。
- D. Day 0」の立ち上げプロセスを自動化し、管理ドメインを展開して、制御を SDDC マネージャーに転送します。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 117

クラウド管理者は、高可用性 (HA) を有効にするために、既存の単一ノード VCF オペレーション インスタンスに新しいノードを追加しています。
構成中にこの 2 番目のノードに割り当てる必要がある特定のノード ロールはどれですか？

- A. リモートコレクターノード
- B. データノード
- C. マスターレプリカノード
- D. 証人ノード

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 118

クラウド管理者は、実際の使用量ではなく、プロビジョニングされたリソース (vCPU/RAM 数) に基づいてビジネス ユニットに課金する 「チャージバック」モデルを実装したいと考えています。

このビジネス要件に合わせて計算を行うには、コスト設定のどの特定の構成を調整する必要がありますか？

- A. [管理] -> [コスト設定] (または [コスト ドライバー]) に移動し、関連するクラスターの計算方法をデフォルトの 「実際の使用量」から 「割り当て」(または [割り当てベース]) に変更します。
- B. 通貨を USD に変更します。
- C. 参照データベース」の同期頻度を上げます。
- D. ポリシーで 「需要モデル」を有効にします。

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 119

2 つの新しいデータ ノードをクラスターに正常に追加した後、管理者は、新しいノードのディスク使用率がほぼ 0% であるのに対し、古いノードはまだ 80% であることに気付きました。

この不均衡を解決するにはどのシステム プロセスを完了する必要がありますか？

- A. 管理者は、ストレージのバランスをとるために VMDK を手動で vMotion する必要があります。
- B. 毎晩実行される「ページ コレクション」プロセス。
- C. 新しいディスク領域を認識するには、システムがクラスターを「完全に再起動」する必要があります。
- D. 「リバランス」(GemFire Rebalancing) 操作 最新バージョンでは、この操作は自動的に開始されるか、管理UIからトリガーされ、既存のメトリックシャードを新しいノードに再分配します。

Answer: D (メッセージを残す)

最新問題: 120

VCF Automation が「コンピューティングのプロビジョニング」や「デプロイメントの完了」などのプラットフォーム アクティビティに基づいてカスタム ロジック (拡張性) をトリガーするために使用する主なアーキテクチャ メカニズムは何ですか?

- A. ポーリング。
- B. SNMP トラップ。
- C. イベントドリブンメッセージング (イベントブローカー)。ライフサイクルイベントが発生すると、システムは内部イベントバスにメッセージをパブリッシュします。設定された「サブスクリプション」はこれらのメッセージ (トピック) をリッスンし、関連する VCF Automation Orchestrator ワークフローまたは ABX アクションをトリガーしてカスタム ロジックを実行します。
- D. データベース トリガー。

Answer: C (メッセージを残す)

Valid 3V0-22.25 Dumps shared by GoShiken.com for Helping Passing 3V0-22.25 Exam! GoShiken.com now offer the **newest 3V0-22.25 exam dumps**, the GoShiken.com 3V0-22.25 exam **questions have been updated** and **answers have been corrected** get the **newest** GoShiken.com 3V0-22.25 dumps with Test Engine here: <https://www.goshiken.com/VMware/3V0-22.25-mondaishu.html> (327 Q&As Dumps, **30%OFF** Special Discount: **Freepdfdumps**)